

## LOCTITE 55 schroefdraadafdichtingsmiddel

## Voordelen van LOCTITE 55

## Verwerking van LOCTITE 55



IDH-nr. 2056936

De beste en meest geavanceerde technologie voor het afdichten van schroefdraadverbindingen.

- Snel en eenvoudig te gebruiken  
Bespaart 50% tijd vergeleken met hennep en pasta
- Aansluitingen kunnen teruggedraaid worden tot 45° zonder bang te zijn voor lekken
- Goedkeuringen voor gas, water, drinkwater en vloeibaar gas in gasvormige toestand
- Voor gebruik op metalen en kunststof schroefdraad
- Schone toepassing, eenvoudige bediening



Ruw de draad op met een zaagblad of vijl.



Wikkel de afdichtingsdraad in de draadrichting. Voor een optimale werking moet de schroefdraadafdichting kriskras over de schroefdraad worden gelegd. Zorg ervoor dat de draad met spanning wordt opgewikkeld. Snijd de LOCTITE 55 schroefdraadafdichtingsdraad af met behulp van het snijapparaat en druk het vrije uiteinde in de schroefdraad.



Schroef de onderdelen in elkaar en draai de verbinding vast met een pijpsleutel. Tegen  
DVGW:  
DVGW-goedkeuring voor gas en water (EN 751-2: klasse ARp)



**BAM:**  
Testrapport voor gebruik met

gasvormige  
zuurstof

Max. Temp.: tot  
60 °C Max.

Zuurstofdruk: tot  
20 bar

**KTW:**  
Goedkeuring  
voor drinkwater

**WRc:**  
Goedkeuring  
voor drinkwater  
tot 85°C (BS 6920)

**NSF:**  
Gecertificeerd  
volgens  
ANSI/NSF,  
Standaard 61



Stel bij  
indien  
nodig.