

Productinformatie: F6R 6 Liter Schuimblusser

De Brandpreventie.be (sproei)schuimblusser is vrijwel overal inzetbaar. Het toestel is zeer gebruiksvriendelijk en effectief, met een minimale nevenschade na gebruik. De blusser heeft een uitstekend effect op vaste stoffen (Klasse A) en op vloeistofbranden (Klasse B).

Technische Specificaties

Producttype	Schuimblusser
Blusmiddel	Schuim
Inhoud	6 liter
Blusvermogen	21A - 144B
Gevuld gewicht	10 kg
Afmetingen (h x b)	513 mm x 260 mm
Werkdruk	12 bar bij 20 graden C
Bereik / Gebruikstijd	4-5 meter / 41 seconden
Temperatuur	+5 C tot +60 C
RTK Nummer	3598

Onderhoudsinstructies (NEN 2559)

VEILIGHEIDSTIP: Draag PBM's tijdens onderhoud. Toestel staat onder druk!

Jaarlijks Onderhoud

- Inspectie op uitwendige schade, roest en levensduur.
- Controleer of de borgpen en verzegeling intact zijn.
- Test de gangbaarheid van het bedieningsmechanisme.
- Controleer slang en spuitmond op verstoppingen.
- Test de drukindicator met een testpen of manometerpompje.
- Controleer op lekkages met lekzoekspray.

Uitgebreid Onderhoud & Revisie

Bij uitgebreid onderhoud wordt het toestel drukloos gemaakt voor inwendige inspectie van de coating en blusstof. Na 20 jaar is de technische levensduur van de blusser ten einde.