

GOTOUR TOURING-GENIE

Komfortabel und entspannt auf kurzen oder langen Strecken – das Gotour ist das perfekte E-Bike für alle Entdecker. Motoren- und Akkuleistung der Spitzenklasse treffen auf eine komfortable Sitzposition. Zudem überzeugt das Gotour mit den neusten Technologien und einem frischen Design.

Die aufrechte Sitzposition, kombiniert mit einem bequemen Sattel, ist auf ein besonders angenehmes Fahrgefühl ausgelegt. Damit können Sie unzählige

Stunden auf dem Bike verbringen. Bei der Ausstattung haben Sie die Wahl zwischen Enviolo-Nabenschaltungen mit «Gates Carbon Drive»-Antrieb oder Shimano-Kettenschaltungen. Für maximale Sicherheit ist das Gotour auch mit dem neusten Antiblockiersystem (ABS) erhältlich. Ganz praktisch sind ausserdem die mit Seitentaschen kompatiblen Gepäckträger, die Schutzbleche sowie die kräftige und formschön verbaute FLYER Beleuchtung.



7.23
Comfort, Enzian Blue Gloss



Maximal sicher mit ABS

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle – deshalb verbauen wir an ausgewählten Modellen das Antiblockiersystem (ABS) von Bosch. Es maximiert Ihre Sicherheit beim E-Bike-Fahren, indem es das Blockieren des Vorderrads verhindert.



Einfach alles im Griff

Die Bosch-Steuerelemente verfügen über grosszügige Tasten und eine übersichtliche Anzeige. Wählen Sie einfach und praktisch zwischen vier Unterstützungsstufen und lassen Sie sich nützliche Informationen einblenden.



Perfekt integrierter Akku

Der «Bosch PowerTube 750»-Akku ist elegant im Rahmen integriert. Dank seiner hohen Kapazität sind Sie auch auf langen Touren sorgenfrei unterwegs.



Ordnung ist das halbe Leben

Ein aufgeräumtes Cockpit freut das Auge und erleichtert die Bedienung – daher führen wir die Kabel direkt durch den Vorbau in den Rahmen. Erfreuen Sie sich beim Fahren am geordneten Design.



Das gewisse Extra aus Carbon

Auch ohne Öl wie geschmiert unterwegs: Wählen Sie bei Bedarf ein Modell mit dem hochwertigen Riemenantrieb von «Gates Carbon Drive». Der mit Carbon verstärkte Riemen ist robust und wartungsarm.



Kinder-Express

Der E-Bike-Gepäckträger ist kompatibel mit Kindersitzen. Er ist für eine Traglast von bis zu 27 Kilogramm zugelassen. Mit Ihrem E-Bike-Anhänger transportieren Sie auch Kinder oder Gepäck bis zu einem Gesamtgewicht von 40 Kilogramm.



Bosch Smart System
Performance Line CX/
Bosch Smart System
Performance Line



750 Wh



27.5" (5.43 Comfort CX)
29"



bis 80 mm



Aluminium



5.43
Comfort, Frosty Sage Gloss



7.23
Mixed, Cold Anthracite Gloss



7.10
Gents, Enzian Blue Gloss

Farben

● Cold Anthracite Gloss¹ | ● Enzian Blue Gloss²
● Frosty Sage Gloss³

Rahmengrößen

Comfort: S – XL | Mixed^a: S – XL | Gents^b: M – XL

Rahmen – engineered by FLYER

Aluminium | Hydrogeformter Rahmen
Interne Kabelführung | 10 × 135 mm

Unterstützungsstufen

ECO | TOUR+ | AUTO | TURBO



App
Bosch eBike Flow

¹nicht erhältlich für 5.43 Comfort NL CX | ²nicht erhältlich für 5.23 CX, 5.43 CX, 5.12 CX Grösse XL und Gents Rahmen | ³nicht erhältlich für 5.43 Comfort NL CX
^aausschliesslich für 7.23, 7.23 Auto, 7.10, 7.10 ABS, 7.12 XC, 7.12 XC ABS | ^bausschliesslich für Ausstattungslevel 7. und Modell 5.12 CX



flyer-bikes.com/gotour

Gotour		5.12 CX	7.10 (7.10 ABS)	7.12 XC (7.12 XC ABS)
Kettenschaltung				
Lauftradgrösse	29"	•	•	•
Schaltung	Shimano Cues U6000, 10-Gang, 11 – 48 t	•	-	-
	Shimano Deore LinkGlide, 10-Gang, 11 – 43 t	-	•	•
Motor	Bosch Smart System Performance Line CX	85 Nm	85 Nm	85 Nm
Display	Bosch Intuvia 100	•	•	•
Remote	Bosch LED Remote	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	•	•	•
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	•	•	•
Gabel	SR Suntour Mobie34 Air, 80 mm, 15 × 100 mm	•	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	-	•	-
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 × 100 mm	-	-	•
Bremsen	Tektro HD-T280, 2-Kolben	•	-	-
	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-Kolben	-	•	•
	Magura MT C eSTOP ABS, 4-Kolben	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Bremsscheibe	Tektro TR-35, 180/180 mm	•	-	-
	Shimano RT30, 180/180 mm	-	•	•
	Magura MDR-C, 180/180 mm	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Vorbau	FLYER ONE CI Stem, 31.8 × 95 mm	•	-	-
	FLYER ONE CI Stem, 31.8 × 95 mm, winkelverstellbar	-	•	•
Lenker	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	•	•	•
Sattel	Selle Royal Essenza+ // Selle Royal Essenza+ Moderate	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm	•	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	-	•	•
Felgen	Mach1 Trucky 30, 3 mm	•	•	•
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-M6010BX CL, 32 h	•	-	-
	Formula CL-71, 32 h	-	•	•
	Formula DC71, 32 h	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Hinterradnabe	Shimano Deore FH-M6000 CL, 32 h	•	-	-
	Formula CL-26, 32 h	-	•	•
	Formula DC38, 32 h	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Bereifung	Schwalbe Smart Sam 29 × 2.35 (57 – 622)	•	-	-
	Schwalbe Al Grounder 29 × 2.35 (60 – 622)	-	•	-
	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 × 2.25 (57 – 622)	-	-	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•
Scheinwerfer	Supernova Mini 2	•	-	-
	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	-	•	•
Rücklicht	FLYER RL-2	•	•	•
Schutzblech	Sunny Wheel, 75 mm	•	-	-
	Sunny Wheel, 70 mm	-	•	•
Seitenständer	Ursus Mooi 90	•	•	•
Gepäckträger	FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	•	•	•
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 XL, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	•	-	-
	Abus Amparo 4750 X, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	-	•	•

Gewicht ohne Akku 27.1 kg | Gewicht Akku ca. 4.3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.



Der hellste Stern auf der Strasse

Scheinwerfer an! Mit dem Signature Light des «FLYER ONE HL-2» werden Sie gesehen – und sehen Hindernisse auf Ihrer Strecke. Das Licht verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse, hat einen markanten äusseren Leuchtring und strahlt mit 100 Lux. Dank integriertem Sensor wechselt es automatisch zwischen dem Tagfahr- und dem Abblendlicht.

Gotour		5.23 CX	5.43 (5.43R)*	5.43 CX	5.43 Comfort NL CX	7.23 (7.23 Auto)
Nabenschaltung mit Riemen						
Laufgrösse	27.5"	-	-	-	•	-
	29"	•	•	•	-	•
Schaltung	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX	•	-	-	-	•
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX	-	•	•	•	-
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX	-	(5.43R)	-	-	-
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	-	(7.23 Auto)
Motor	Bosch Smart System Performance Line CX	85 Nm	-	85 Nm	85 Nm	85 Nm
	Bosch Smart System Performance Line	-	75 Nm	-	-	-
Display	Bosch Intuvia 100	•	•	•	•	•
	Bosch Kiox 500	-	-	-	-	(7.23 Auto)
Remote	Bosch LED Remote	•	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	•	•	•	•	•
Gabel	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 × 100 mm	•	-	-	-	-
	SR Suntour Mobie A32 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	-	•	•	-	-
	SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm, 15 × 100 mm	-	-	-	•	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	-	-	-	-	•
Bremsen	Tektro HD-T280, 2-Kolben	•	-	-	-	-
	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-Kolben	-	•	-	-	•
	Shimano Deore BR-M6000 & BL-T6000, 2-Kolben	-	(5.43R)	-	•	-
	Shimano Alfine BR-S7000 & BL-S7000, 2-Kolben	-	-	•	-	-
Bremsscheibe	Tektro TR-52, 180/180 mm	•	-	-	-	-
	Shimano RT30, 180/180 mm	-	•	-	-	-
	Shimano RT30/RTC60, 180/160 mm	-	(5.43R)	-	-	-
	Shimano RT64, 180/180 mm	-	-	•	•	-
	Shimano RT30/RT56, 180/180 mm	-	-	-	-	•
Vorbau	FLYER ONE CI Stem, 31.8 × 95 mm	•	-	•	-	-
	Speedlifter Twist SE, 31.8 × 95 mm, höhenverstellbar 80 mm (S - M) / 100 mm (L - XL)	-	•	-	-	-
	Satori All Up 1.5", 35 × 95 mm, höhenverstellbar 90 mm (S - M) / 150 mm (L - XL), winkelverstellbar	-	-	-	•	-
	FLYER ONE CI Stem, 31.8 × 95 mm, winkelverstellbar	-	-	-	-	•
Lenker	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	•	•	•	-	•
	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm	-	-	-	•	-
Sattel	Selle Royal Ariel	•	-	-	-	-
	Selle Royal Nuvola	-	•	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ // Selle Royal Essenza+ Moderate Eco	-	-	•	•	•

*Hinweis: Erhältlich nur als Comfort-Rahmen. Neue Motoraufnahme beim Gotour 5.43 und 5.43R mit Querstrebe beim Comfort-Rahmen.

• Standard | - nicht verfügbar



Fietstest.nl hat das FLYER Gotour 7.10 einem intensiven Test unterzogen. Mit dem erzielten Ergebnis von 8.1 war das Gotour der Testsieger in seiner Kategorie. Die Tester waren vor allem mit dem übersichtlichen Display und der hervorragenden Verarbeitungsqualität des Gotour zufrieden. Darüber hinaus wurden auch die kräftige Motorunterstützung, die sanfte Unterstützung und das angenehme Fahrverhalten sehr positiv bewertet.

Gotour Nabenschaltung mit Riemen		5.23 CX	5.43 (5.43R)	5.43 CX	5.43 Comfort NL CX	7.23 (7.23 Auto)
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm	•	•	•	•	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	-	-	-	-	•
Felgen	Mach1 Trucky 30, 30 mm	•	•	•	-	•
	Alexrims FR30, 23 mm	-	-	-	•	-
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-M6010BX CL, 32 h	•	-	•	•	-
	Shimano Alivio HB-MT400BX CL, 32 h	-	•	-	-	•
Hinterradnabe	Enviolo TR CVP, 32 h	•	-	-	-	•
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	-	•	•	•	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h	-	(5.43R)	-	-	-
Bereifung	Schwalbe Smart Sam 29×2.35 (57 – 622)	•	-	-	-	-
	Schwalbe AI Grounder 29×2.35 (60 – 622)	-	•	-	-	•
	Schwalbe Marathon Plus 28×2.35 (50 – 622)	-	-	•	-	-
	Maxxis Crossmark II 27.5×2.4 (62 – 584) (S)	-	-	-	•	-
	Schwalbe Super Moto-X 27.5×2.4 (62 – 584) (M)					
	Schwalbe Nobby Nic 27.5×2.4 (62 – 584) (L)					
	Schwalbe Johnny Watts 27.5×2.4 (60 – 584) (XL)					
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
Scheinwerfer	Supernova Mini 2	•	-	-	-	-
	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	-	•	-	-	•
	Herrmans MR8	-	-	•	•	-
Rücklicht	Busch & Müller 2C	•	-	-	-	-
	FLYER RL-2	-	•	-	•	•
	FLYER RL-1	-	-	•	-	-
Schutzblech	Sunny Wheel, 75 mm	•	-	-	-	-
	Sunny Wheel, 70 mm	-	•	-	-	•
	SKS B65, 65 mm // Sunny Wheel, 65 mm	-	-	•	-	-
	Pletscher, 65 mm	-	-	-	•	-
Seitenständer	Ursus Mooi 90	•	•	•	-	•
	Pletscher Comp Flex	-	-	-	•	-
Gepäckträger	FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	•	•	•	•	•
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 XL, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	•	-	-	•	-
	Abus Amparo 4750 X, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	-	•	•	-	•

Gewicht ohne Akku 27.1 kg | Gewicht Akku ca. 4.3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.