



Philips driver | output prog. 0,3 - 1,05A | 36W | Casambi

Artikelnummer: 215-296

Deze Philips Xitanium Casambi LED driver is via SimpleSet **instelbaar op een output van 300 tot 1050mA**. SimpleSet is de nieuwste technologie van Philips, die het mogelijk maakt om de LED driver via NFC draadloos in te stellen in een gewenste output. Hierdoor is er nog maar één LED driver nodig voor meerdere toepassingen.

Casambi is een geavanceerd lichtstelsel op basis van Bluetooth low energy. Bluetooth low energy is de enige draadloze technologie met laag vermogen die in alle moderne smartphones, tablets en zelfs slimme horloges wordt toegepast. Het creëert een optimaal gebruiksvriendelijke oplossing, met minimale hardware- en implementatiekosten.

De Casambi-app werkt als een gebruikersinterface in een Casambi-systeem, als configuratie tool, en ook als gateway. Hij werkt met IOS en Android apparaten, zoals smartphones, tablets en smartwatches.

Het instellen van de output

- Installeer eenvoudig de MultiOne Configurator Software.
- Verbind de MultiOne SimpleSet Interface en kies het configuratie Xitanium LED-programma.
- Leg de te configureren LED Driver op een daarvoor bestemd plateau met USB aansluiting (**exclusief, op aanvraag leverbaar**).
- De software geeft een groen vinkje aan om de configuratie te bevestigen.
- Niet de juiste output gekozen? Herprogrammeren met SimpleSet kan eenvoudig op dezelfde manier.

Niet in het bezit van de MultiOne Software? **Vraag ons om de SimpleSet drivers vooraf in een gewenste output in te stellen!** sales@tronixlighting.com of +31 (0)413 330 380.

Specificaties

Nominale spanning	220-240V	Omgevingstemperatuur	-20°C / +50°C	Kleur behuizing	Grijs
Maximaal vermogen	36 Watt	IP klasse	IP20	Maximale temperatuur	80°C
Uitgaande stroom	300 - 1050 mA	Lengte	97,2 mm	behuizing	
Uitgaande spanning	24 - 54 Volt	Breedte	43 mm	Isolatie	SELV
Dimbaar	Ja	Hoogte	30 mm	Keurmerk	CCC / CE / EAC / EL /
Protocol	Casambi	Kabellengte	N.v.t.		ENEC / RCM / SELV
Vermogensfactor (PF)	>0.90	Aansluiting	Aansluitblokje	Normering	IEC61347-1,
					IEC61000-4-5,
					IEC61347-1,
					IEC60598

Garantie

1200000,
5 jaar

