

LED spot | downlight | 700mA | 2,5W
| white | 3000K

Artikelnummer: 148-172



Tronix modules zijn voorzien van een Plug&Play connector. De connector is eenvoudig aan te sluiten op een module-verlengkabel (tot 10 meter), een module-verdeler (tot 6 stuks), of direct op een Tronix driver. Hierdoor zijn zelfs de meest ingewikkelde lichtplannen eenvoudig te realiseren.

Specificaties

- Uitstekende kleurweergave CRI >90
- Perfect in te zetten voor de protocollen > DALI, Casambi, Triac, 110V
- Goede warmte afvoer en lange levensduur
- Hoogwaardig aluminium met poedercoating, of aluminium geadoniseerd

Downlight module: Kantelbare module met twee klemveren voor bevestiging in zwevende plafonds. Compacter dan een traditionele downlight.

Led module (50 mm): Geschikt voor Ø50 mm inbouwarmaturen. In tegenstelling tot een GU10 lamp met een vast dimprotocol, is een led module te combineren met een dimprotocol naar keuze.

Porchlight module: IP44 modules speciaal ontworpen voor veranda's en overkappingen.

Cabinet module: Ondiepe modules (15 mm) voor ondiepe toepassingen zoals kastplanken of meubels.

Specificaties

Type	Downlight Module	LED aantal	1	Diameter	Ø 50 mm
Input current	700 mA	Levensduur	L70B50 (30.000 uur)	Inbouwmaat	Ø 43 mm
Nominale spanning	3,5V	CRI waarde	>90	Inbouwhoogte	27,5 mm
Nominaal vermogen	2,5 Watt	Voeding	Exclusief	Aansluiting	Modulaire plug
Lichtstroom	150 Lm	Vermogensfactor (PF)	>0.90	Kabellengte	100 cm
Kleurtemperatuur	3000K	Stralingshoek	40°	Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Warm wit	Kantelbaar	Ja	Kleur behuizing	Wit
Dimbaar	Ja	IP klasse	IP44	Keurmerk	CE, RoHS
LED type	CREE XP-E/G2	Montage	Inbouw	Garantie	3 jaar

