



LED panel | 60*60 | 25W | 3-CCT | UGR<19 | 30cm cbl GST18i3

Artikelnummer: 173-015



Dit led-paneel is geschikt voor plaatsing in (systeem)plafonds van 60*60 cm. Ophangen is ook mogelijk met het gebruik van ophangkabels of een opbouwframe (zie gerelateerde producten). Door het egale, zachte en flikkervrije licht dat het led-paneel verspreidt, zijn panelen bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan binnenverlichting van scholen en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit externe driver met optimale warmteafvoer
- Flikkervrij (1%)
- Plug&Play d.m.v. aansluitsnoer en GST18i3 plug
- CRI >80
- UGR<19
- Hoge lichtefficiëntie van >150 Lm/W
- 5 jaar garantie
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K

Specificaties

Afmeting	60 x 60 cm	CRI waarde	>80	Hoogte	25 mm
Nominale spanning	220-240V	UGR waarde	UGR<19	Kabellengte	30 cm
Nominaal vermogen	25 Watt	Voeding	Incl. externe driver (niet dimbaar)	Aansluiting	GST18i3
Lichtstroom	3750 Lm	Vermogensfactor (PF)	>0.9	Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtstroom efficiëntie	>150 Lm/W	Flikkervrij	Ja 1%	Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur	3-CCT	Stralingshoek	90°	Materiaal diffuser	PS (Polystyreen)
Lichtkleur	3000K, 4000K en 5700K	IP klasse	IP20	Aanlichtingsmethode	Back-lit
Dimmethode	Niet dimbaar	Lengte	595 mm	Keurmerk	CE, RoHS
Levensduur	L90B10 (50.000 uur)	Breedte	595 mm	Garantie	5 jaar

