



CONTI-MIG 250SYN / CONTI-MIG 315SYN

De CONTI-MIG 250SYN en de CONTI-MIG 315SYN zijn krachtige en compacte MIG/MAG lasapparaten, speciaal ontworpen voor de professionele gebruiker. Uitgerust met een geavanceerde 4-rol draadtransportsysteem en inverter technologie levert deze lasinverter uitstekende prestaties bij het lassen van normaal staal, roestvaststaal en gelegeerde staalsoorten. Dankzij het compacte ontwerp, de handige wielen en het eenvoudige bedieningspaneel is deze machine een veelzijdige en betrouwbare aanvulling op elke werkplaats.

De machine werkt op een krachtstroomnet van 3x400V en biedt een traploos instelbaar lasbereik van 40-250 of 40-315 ampère. Dit maakt het eenvoudig om de machine aan te passen aan het materiaal en de dikte die gelast moet worden, wat zorgt voor een perfect resultaat. De machine beschikt over een krachtig 4-rol draadtransportsysteem dat zorgt voor een soepele toevoer van de lasdraad en kan werken met lasdraden van Ø0,8 tot en met Ø1,6 mm. Daarnaast biedt hij een stabiel lasproces met functies zoals 2-takt / 4-takt bediening en digitale stroom- en spanningdisplays.

Met een inschakelduur van 60% (bij maximale lasstroom) is de machine geschikt voor intensief gebruik, zelfs bij zwaardere laswerkzaamheden. De machine is compatibel met 5kg (D200) en 15kg (D300) draadspoelen, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan lasprojecten. De machine wordt geleverd met een volledig set aan toebehoren (massakabel, reduceerset en toorts), zodat u direct aan de slag kunt.

Type	aansluiting	bereik	60%	100%	synergisch	afmetingen
CONTI-MIG 250SYN	3x400V	40-250A	250A	195A	ja	930x300x700, 54kg
CONTI-MIG 315SYN	3x400V	40-315A	315A	245A	ja	930x300x700, 54kg