



Eigenschaften

- » Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich.
- » Messpunkte am Trag- und Lsthaken.
- » Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungsfreien Betrieb.
- » Ergonomischer Hebel mit Gummigriff.
- » Optimierte Lastkettenführung.
- » Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser.
- » Strapazierfähiges Stahlguss-Handrad.
- » Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen.

Premium Eigenschaften:

- » Extrem langlebige Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen.
- » Verbesserte Kettenfreilaufschaltung (Handrad herausziehen).
- » Keine minimale Belastung zum Aktivieren der Bremse erforderlich.
- » Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager für höchste Anforderungen.
- » Kompakter Hebel ermöglicht den Betrieb bei wenig Platz.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.



Technische Daten

Artikelnummer	Tragfähigkeit	Kettenstränge	Lastkette	Kraftaufwand bei Vollast	Hebedrehungen für 1m Hub	Eigengewicht	Zusatzgewicht
	ton		Øxmm	N		kg *	kg/m **
DR.0.0550800	0,800	1	6 x 18	180	54	5,6	0,8
DR.0.0551600	1,600	1	8 x 24	355	63	8,5	1,5
DR.0.0553200	3,200	1	10 x 30	335	60	16,2	2,2
DR.0.0556300	6,300	2	10 x 30	350	119	21,9	4,4
DR.0.0559000	9,000	3	10 x 30	323	179	32,1	6,6

* ohne Lastkette ** pro Meter Hubhöhe

Technische Daten

Haken	Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
Lastkette	Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
Einsatztemperatur	-10°C - +60°C
ATEX Bereich	Nicht geeignet
DGUV/BGV Lasttyp	Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden

Sicherheit

Überlastschutz	Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
Bremse	Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrkliniken. Extrem langlebige Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen.



Hebelzüge



Premium Hebelzug

Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz

Artikelnummer	Tragfähigkeit
	ton
DR.00520800.OP	0,800
DR.00521600.OP	1,600
DR.00523200.OP	3,200
DR.00526300.OP	6,300
DR.00529000.OP	9,000



0,8 ton

1,6 ton

3,2 ton

6,3 ton

9 ton



YouTube



Watch the product video!

** click on the link **



Nederlands

<https://youtu.be/6VuVW9lnQpw>



English

<https://youtu.be/46EVm5eUOfQ>



Deutsch

<https://youtu.be/KwpbqW9kPWE>



Français

<https://youtu.be/2wmmW9PMRnM>



Español

<https://youtu.be/8vdiekSHyyg>



Italiano

<https://youtu.be/ixYL52TzG8k>




Dansk

<https://youtu.be/1qpl5J7VVd0>



Korrosionsbeständige,
geschlossene Zylinderrollenlager
für höchste Anforderungen



Extrem langlebige Bremsscheibe mit
aufgesinterten Bremsbelägen

Standard Bremsscheibe

Hochwertige gegossene
Hakensicherungen



Verbesserte Kettenfrei-
laufschaltung (Handrad
herausziehen)

Keine minimale
Belastung zum Aktivieren
der Bremse erforderlich

Premium

Kompakter Hebel

Verfügbar mit
Rutschkupplung aus-
gelegt als Überlastschutz







Hebelzüge




Hebelzug Abmessungen



0,75 - 3 ton



6 ton



9 ton



Abmessungen (mm)

Tragfähigkeit ton kN	Kettenstränge	A	B	C	D	E	F
0,800	1	160	133	250	320	38	26
1,600	30	1	182	157	270	365	48
3,200	60	1	208	210	430	490	58
6,300		2	208	253	430	583	65
9,000		3	208	338	430	830	58



Abmessungen (mm)

Tragfähigkeit (ton)	Kettenstränge	A	B	C	D	E	F
0,750	1	148	135	290	320	37	26
1,500	1	176	162	420	380	45	33
3,000	1	195	211	420	480	50	38
6,000	2	195	254	420	620	64	48
9,000	3	195	319	420	700	85	50

