

## Spécifications du produit

**LUMEV.**  
LED LIGHTING

SKU

EXCE-200-HB

Éclairage LED ATEX. Convient pour les zones ATEX 1, 2 & 21, 22



Puissance en watts	200
Efficacité lumineuse	130
Luminosité	26.000
CCT	5000K
Matériel	Aluminium ADC12
Conductivité thermique	226 W/m K
LED	Cree
Rendu des couleurs CRI	Ra > 80
SDCM	<6
Facteur de puissance	>0.95
THD	<15
Driver	Meanwell
Protection contre les pics de courant	6 KV
IP	IP66
IK	IK08
Alimentation	AC 100-277V
Température de Travail	-40 ~ 55°C
TM21	L90B10 > 50.000 heures
Durée de vie	> 50.000 heures
Garantie	5 ans
Certificat	IECEx, ATEX zone 1&2 et 21&22
Diamètre (en MM)	460
Hauteur (en MM)	243
Poids	14.3 KG
Câble	Oui, 1 mètre

<b>ATEX:</b> II 2G Ex db op is IIC T4...T5...T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T103°C...T98°C ...T93°C Db Certify No : SEV 19 ATEX 0334 X	<b>IECEx:</b> Ex db op is IIC T4...T5...T6 Gb Ex tb op is IIIC T103°C...T98°C ...T93°C Db Certify No : IECEx SEV 19.0040X
---	--



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem  
Pays-Bas - KvK: 85833541  
[info@lumev.fr](mailto:info@lumev.fr)