

Spécifications du produit



SKU

EXCE-200-FL

Éclairage LED ATEX. Convient pour les zones ATEX 1, 2 & 21, 22



Puissance en watts	200
Efficacité lumineuse	140
Luminosité	28.000
CCT	5000K
Matériel	Aluminium ADC12
Conductivité thermique	226 W/m K
LED	Bridgelux 3030
Rendu des couleurs CRI	Ra > 70
SDCM	<6
Facteur de puissance	>0.95
THD	<15
Driver	Meanwell
Protection contre les pics de courant	4KV / 6 KV
IP	IP66
IK	IK08
Alimentation	AC 100-277V
Température de Travail	-20 ~ 40°C
TM21	L90B10 > 50.000 heures
Durée de vie	> 50.000 heures
Garantie	5 ans
Certificat	IECEx, ATEX zone 1&2 et 21&22
Diamètre (en MM)	400
Hauteur (en MM)	400
Poids	11 KG
Câble	No

ATEX: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex op is tb IIC T95°C Db Certify No : IEP 19ATEX 0714	IECEx: EX ec IIC T4 Gc Certify No : IECEx UL 18.0046
--	---



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem
Pays-Bas - Kvk: 85833541
info@lumev.fr