

2026-2-10 | Data subject to change without notice



Refl downl matt | Ø145mm | black | 3-CCT | 260mA | no driver

Artikelnummer: 136-325

Deze downlight biedt efficiëntie en helder licht dankzij de matte reflector en een lens. De lage UGR-waarde voorkomt verblinding. Een instelbare kleurtemperatuur maakt dit armatuur geschikt voor diverse professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- Vermogen (W): 11
- Kleurtemperatuur (K): 3000 – 5700
- Kleur behuizing: Zwart
- Reflector: Mat
- Buitendiameter (mm): 145
- Inbouwdiameter (mm): 118 - 130
- Aansluitwijze: Overig

Specificaties

Type	Rond	CRI waarde	>80	Inbouwhoogte	55 mm
Nominale spanning	40V	Voeding	Excl. externe driver	Aansluiting	Optioneel
Nominaal vermogen	11 Watt	Vermogensfactor (PF)	>0.90	Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtstroom	1200 Lm	Stralingshoek	60°	Kleur behuizing	Zwart
Kleurtemperatuur	3-CCT	Kantelbaar	Nee	Materiaal afdekking	PC
Lichtkleur	Warm wit, neutraal wit en koud wit (3000K, 4000K en 5700K)	IP klasse	IP54	Kleur afdekking	Transparant
		Montage	Inbouw	Keurmerk	CE, RoHS
		Diameter	Ø 145 mm	Garantie	5 jaar
		Inbouwmaat	Ø 118 mm		
Dimmethode	Optioneel				
LED type	SMD				
Levensduur	L90B10 (50.000 uur)				

