REBELOF STYLES® UltraLight HD Printed

a brand of WALLSUPPLY www.wallsupply.com ©

www.wallsupply.com Klimex International BV | Nijverheidstraat 14 I 6135 KJ Sittard I The Netherlands
T +31 46 4510213 I E info@wallsupply.com I © April 2016

čeština

Než začnete

DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT PRODUKT, SI PROZORNĚ A V JIŽNOSTI PŘEČTĚTE POKYNY.

Mějte prosím na paměti, že tyto pokyny obsahují výhradně obecné informace a doporučení ohledně používání produktu **ROS UltraLight**. Tyto pokyny mají výhradně informativní charakter. V případě pochybností nebo obecně používání, aplikace a instalace tohoto produktu sami podržat o radu autorizovaný odborný personál. Vy jste zodpovědní se s místními stavebními předpisy, abyste zajistili, že používání tohoto produktu odpovídá těmto ustanovení a souladu s předpisy.

- **ROS UltraLight** se smí používat výhradně jako dekorativní obklad zdí v interiérech.
- Během aplikace zabraňte jakémukoliv znečištění povrchu protože se dá jen velmi těžko odstranit.
- Doporučujeme Vám používat nože speciálně vyvinuté systémové produkty - základní nátěr = Klimex Primer, montažní lepidlo = ROSadhesive.
- Při montáži používejte správné (a čisté) nářadí. Radíme Vám také používat vodováhu, tužku pilku s jemným ozubením, úhelník, skládací metr, tužku a kartuánovou pistoli.
- Produkty UltraLight dokážou odolávat teplotám od min. + 5 °C do max. + 50 °C.
- Produkt nanášejte při teplotě v rozmezí od + 15 °C do + 35 °C.

Podklad

- Dbejte na to, aby byl podkład pevný, rovný, nosný, bez nánosů, čistý, suchý a bez výskytu prachu, znečištění nebo dělicích vrstev. Pokud zdi nejsou zapravené pomocí nových přípravných prací, jako je např. odštěrk, vylepšení poškozené plochy nanesením stěrkovacího materiálu (např. tapety) a barvy/ nánosů, vysprayení, zarovnání a základní nátěr omítky.
- Pozor! Zdi, jež byly právě omítnuty sádrou, musíte před aplikací nejdříve zbrousit a zbavit prachu. Tento způsob aplikace vyžaduje použití základního nátěru.
- Posouzení vlastností a vhodnosti podkladu nejsou předmětem přímo na místě a je ve Vaší odpovědnosti. V případě pochybností se obraťte na odborníky, aby Vám poradili.

Nanášení produktů

- Produkty UltraLight dokážou nanášet pomocí vodovahy, zda je místo, na nějž má být produkt nalepen, rovné. Za tímto účelem popřípadě upevněte do zdi pomocí dřevěné latky nebo kovového profilu vísícího zvláčku.

Montáž produktu nanesení:

1. Produkty UltraLight se nehodí pro montáž v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou kamna a trouby, ke kterým nebo dlouhodobému pobytu dochází v 50 °C, nebo nebo mohou produkty přijít do styku s ohněm.
2. Rovnáš se vyhněte montáži na stěny, které jsou (mohou být) intenzivně vyslunivy.

I Produkty UltraLight se nanášejí odzdola směrem nahoru!

- Před aplikací každý produkt důkladně zkontrolujte. Pokud pracovní oblasti vždy nejprve rozložte několik desek (např. 3-5 m2). Pomůže Vám to při zjišťování správného rozložení a zajistí rychlejší postup montážních prací. Nikdyže vždy produkty z několika balení, abyste dosáhli stejnoměrného vzorování barev, , struktur a forem. Kvekci velikosti můžete provést docela snadno pomocí ruční pilky s jemným ozubením. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když budete produkty UltraLight nanášet vzhůru nohami (zatnitě).
- Lepidlo naneste na zadní stranu produktů UltraLight ve tvaru stejnoměrných pruužků v podélném směru až max. 15 mm od okraje.
- Produkt umístěte na správné místo.
- Nepoužívejte příliš velká množství lepidla. Přebytečné lepidlo ihned setřete vlhkou, čistou houbičkou.
- Následně produkt UltraLight silně přitiskněte k podkladu, aby k němu dobře přilnul.
- Po připevnění jsou ještě možné drobné úpravy umístění desky.
- Po každých 2-3 dadích zkontrolujte, zdali jsou desky vodorovné. V opačném případě provedte opravy.

Přilepávání produktů: Aby jednotlivé prvky **ROS UltraLight** navzájem dobře spojily, doporučujeme Vám nanesení lepidlo UltraLight pilkou s jemným ozubením. Pokud nechcete, aby bylo vidět zkracené hrany, musíte je otočit (směrem dolů, pokud se prvek umisťuje vzhůru, směrem nahoru, pokud se prvek umisťuje nad výškou pohledu od).

- Je nutno zamezit vnikání napínání na podkladu produktu UltraLight.

Péče a čištění

- Čistění nikdy nepoužívejte produkty s obsahem kyselin, vysokotlaké čističe, piskové čistíce, chemické čistící prostředky anioniové kartáče, jetkací by mohly poškodit povrchy.
- Čistění používejte vždy čistý, měkký - a případně lehce navlhčený- hadřík.

Dodatečná úprava:

- Produkty UltraLight mohou být natírány disperzní barvou neobsahující rozpouštědla. Pro docílení požadovaného efektu Vám doporučujeme vzít kusek produktu UltraLight jako vzorek a ukázat ho Vašemu odborníkovi/prodejci/prvek na místě. Za výkon/účinek prostředku, jímž jste produkt upravili, odpovídáte Vy jakožto uživatel a výrobce daného prostředku. Důsledně si přečtěte návod k používání prostředku k upravě produktu a následně se jak přesně řídte. Doporučujeme vyhnout dodře přílišnému nanesení na malém kousku a až poté zahájit nanášení na celý povrch.
- Než budete produkt UltraLight dále upravovat, nechte lepidlo ROSadhesive nejdříve zaschnout do dobu min. 24 hodin.

Obecná upozornění

- **ROS UltraLight** se smí používat pouze v interiérech v suchých a dobře větraných místnostech. Produkty se nesmí používat pod vodou ani se nesmí dostat do styku s vodou. V případě pochybností se obraťte na dodavatele, aby Vám odborně poradil.
- **Rozměry:** Všechny rozměrové údaje představují jmenovité hodnoty a podléhají výrobním tolerancím. Neustále pracujeme na kvalitě produktů a jejich vlastnostech. Proto si prosíme si proto vytvarujte práve změny ztvárnění a specifikací bez předchozího oznámení.
- **Barv:** Všechny produkty ROS mohou mít barevné odchylky. Naše produkty jsou obcas vyráběny v různém časovém období a obsahují organické sloučeniny, takže nelze zaručit identické barvy a odstíny. Tyto odchylky podtrhují přírodní vzhled produktů Klimex a nemají žádný vliv na technickou vhodnost produktů. V případě použití více balení musíte vždy vytvářet a míchat produkty z několika balení, abyste dosáhli stejnoměrného vzorování barev, struktur a forem.
- **Podmínky:** V nepravděpodobném případě, že nebudete spokojeni se stavem, v jakém Vám byl produkt dodán, se musíte obrátit na prodejce a informovat ho o tom. Pozor: Pokud nanesete na zed produkt, na němž jste předtím identifikovali závady, neručíme za náklady, které mohou přijít. Pokud vynikneme v důsledku použití takovýto defektních produktů. I když se snažíme dělat vše, co je v našich silách, abychom Vám dle možností dobře poradili, neruší ROS za zásty, škody ani poranění, které vzniknou v důsledku dodržování těchto rad. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost, pokud jsou tyto pokyny použity jinak než v souladu s jejich určením nebo pokud v důsledku nedodržení našich rad došlo ke vzniku škod.

Bezpečnost v případě požáru

ROS UltraLight byly počítání otestovány společností Efectis Nederland (NB 1234). Klasifikace veškeré látky při požaru produktů **ROS UltraLight** podle NEN-EN 13501-1: E, jestliže budou dodrženy jiného pokyny uvedené v bodě NEN-EN 13501-1 je klasifikaci zajistí, třída hořlavosti E jsou kvalitní a bezpečné pro nosný NEN-EN-ISO-11925-2.

Barva: Žádné
Emise jiných nebezpečných látek: Žádné
Pohlcování zvuku: NPD nezjištěn žádný výkon
Tepelná odolnost: Hodnota RT: 0,40 m2 K/W

Bezpečnost a zdraví

Nejprve si pokládejte otázku, zda pokyny ohledně používání a návody jeo ten produkt, který chcete použít. V případě pochybností se vždy nejdřív obraťte na odborníky, aby Vám poradil.

dansk

Før du begynder

LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT OG HELT IGENNEM, FØR DU BRUGER PRODUKTET.

Bemærk venligst, at disse instruktioner kun indeholder generelle informationer vi anbefaler om brugen af **ROS UltraLight**. Disse instruktioner er rent informative. I tvivlstilfælde skal du selv søge råd hos autoriserede fagfolk (lokalt) om brug, anvendelse og montering af dette produkt. Kontroller de lokale bygningsskrifter for at sikre, at anvendelsen af dette produkt opfylder forskriftene for bygningsmæssige.

- **ROS UltraLight** må kun anvendes som dekorativ vægbekledning indendørs.
- Vær forsigtig under brug: du undgå enhver form for forurening af overfladen, da de kan vanskeligt kan fjernes.
- Vi tilråder anvendelse af vores specielt udviklede system produkter = Klimex Primer, montagelim = ROSadhesive
- Ved forbejdningen skal de rette (og rene) værktøjer anvendes. Vi tilråder at bruge et vaterpas, en fintandet handsav, en vinkelmåler, en blyant og en fugepistol.
- UltraLight produkter kan tåle temperaturer mellem mindst +5 °C og højst +50 °C.
- Produktet installeres ved temperaturer mellem +15 °C og +35 °C

Underlag

- Sørg for at underlaget er fast, jævnt, bæredygtig, spændingsfri, rent, tørt og fri for støv, forureninger eller skillelag. (dæk alle de nødvendige forberedelser af vægoverfladen om fx rengøring, udbedring af skader i overfladen, løse lag og pulverdannelse, fjernelse/belægninger, udbedring af puds, udjævning og grunding.
- OBS! Vægge, der er friskpudset med gips skal slibes, og støvet skal fjernes, før de kan behandles. Ved denne anvendelsesform er grunding nødvendig.
- Bedømmelsen af underlagets beskaffenhed og egnethed skal ske på stedet og er dit ansvar. I tvivlstilfælde skal du søge fagmæssig bistand.

Montering af produkterne

- Før produkterne monteres, kontrolleres det med et vaterpas, at det sted, hvor du vil anbringe produkterne, er lige. Hertil placeres eventuelt ved hjælp af en trælægte eller en metalprofil et lodret anslag på væggen.

Ved montagen skal da være opmærksom på følgende begrænninger:

1. UltraLight-produkter egner sig ikke til montage i nærheden af varmekilder såsom kaminer og brændeovne, hvor der i længere tid kan opstå temperaturer over +50 °C, eller hvor produkterne kan komme i berøring med ild.
2. Undgå montage på vægge, der (kan) blive anvendt intensivt, skal undgås
- UltraLight-produkter monteres nedefra og opad!
- Kontroller altid produkterne grundigt, før de forbejdes. Læg altid først nogle sten (fx 3-5 m2) klar i nærheden af arbejdsområdet. Det er meget let at finde ud af den rigtige fordeling og sager for, at montagen kan gå hurtigere. Blandt altid produkter fra flere pakker, for at få en smarter mønster af farver , strukturer og former. Stærtelsen kan helt enkelt ske med en fintandet håndsav. Det bedste resultat fås, når du placerer UltraLight-produkter i virkelig forbindt.
- Limen påføres på baksiden af UltraLight-produkterne i 2 ensartede striber i længderetningen til max. 15 mm fra kanten.
- Placer produktet på rette sted.
- Anvend ikke en for stor mængde klæbemidlet. De overskydende limrester fjernes omgående. Dæk hårt fast det nyanlagte UltraLight-produkt med som prøve til din lokale specialist/ forhandler. For eftekæv/vikningen af behandlingsmidler er trug og midlets producent ansvarlig. Læs behandlingsmidlets brugsanvisning omhyggeligt igennem og følg den helt nøje. Vi anbefaler, at produktet altid testes først på et lille stykke, før det påføres hele overfladen.
- Lad ROSadhesive tørre i min. 24 timer, før UltraLight-produkter videreforbejdes.
- Lasæn Sie das ROSadhesive min. 24 Stunden trocknen, bevor Sie das UltraLight-Produkt weiter bearbeiten.

Almindelige Hinweise

- **ROS UltraLight** dårf kun med vandbæreskin in tørkrum, udi beklæthen Rækmen verwendet werden. Die Produkte dürfen nicht unter Wasser gesetzt werden und müssen vor Nässe geschützt kommen. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat bei Ihrem Lieferanten ein.
- Verwenden Sie Werkzeugen und Nennwerkzeugen, die für eine ordnungsgemäße und sichere Verarbeitung und Verbesserung unserer Produkte. Daher behält sich ROS das Recht vor, die Gestaltung und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- **Farben:** Alle ROS-Produkte können Farbvariationen aufweisen. Unsere Produkte werden gelegentlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten produziert und enthalten organische Verbindungen, die unterschiedliche Farben und Eigenschaften garantiert werden können. Diese Variationen unterstreichen das natürliche Aussehen von Klimex-Produkten und haben keinen Einfluss auf die technische Eignung der Produkte. Bei Verwendung mehrerer Kartons müssen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons gemischt und mischen, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Strukturen und Formen zu erhalten.
- **Bedingungen:** In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Zustand, in dem die Produkte sind, unzufrieden sind, müssen Sie unverzüglich den Händler hierüber in Kenntnis setzen. Achtung: Wenn Sie ein Produkt anbringen, an dem zuvor Mängel festgestellt wurden, haften wir nicht für evtnes. ell durch den Gebrauch dieser defekten Produkte anfallende Kosten. Auch wenn wir unser Möglichstes tun, um Sie bestmöglich zu beraten, haftet ROS nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch Befolgung dieser Ratschläge entstehen. Wir lehnen jegliche Haftung ab, falls die Produkte für einen anderen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurden oder falls durch Nichtbefolgen unserer Ratschläge ein Schaden entstanden ist.

Sicherheit im Brandfall

Die **ROS UltraLight** Produkte wurden sorgfältig von Efectis Nederland geprüft (NB: 1234). Klassifizierung des Brandverhaltens von **ROS UltraLight** in accordance with NEN 13501-1: E, vorausgesetzt die sprechenden Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten. NEN-EN 13501-1 ist ein Klassifizierungssystem, die Brandklasse E wird nach NEN-EN-ISO-11925-2 geprüft.

Formaldehydemission: Keine
Emission anderer gefährlicher Substanzen: Keine
Schallabsorption: NPD; keine Leistung festgestellt
Wärmedurchgangswiderstand: RT Wert: 0,40 m2 K/W

Sicherheit & Gesundheit

Lesen Sie immer zuerst die Gebrauchsanweisungen und Anleitungen zu dem Produkt, das Sie verwenden, durch. Im Zweifelfall müssen Sie immer erst fachkundigen Rat einholen.

español

Antes de comenzar

LÉA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Por favor, tenga en cuenta que estas instrucciones solo incluyen información general y recomendaciones para el uso de **ROS UltraLight**. Estas instrucciones son puramente informativas. En caso de duda, debera buscar asesoramiento independiente por parte de personal cualificado y autorizado (a nivel local) para el uso, la aplicación y la instalación de este producto. Consulte los reglamentos de construcción locales para asegurar que el uso de este producto cumple con los requisitos para la construcción adecuada.

- **ROS UltraLight** solo debe ser utilizado como revestimiento decorativo de paredes en interiores.
- Durante su manipulación, evite cualquier forma de contaminación de la superficie, ya que esta puede ser difícil de eliminar.
- Para el uso de nuestros productos de sistemas especialmente desarrollados recomendamos: Base = Klimex Primer, adhesivo de montaje = ROSadhesive.
- Utilice durante la manipulación las herramientas adecuadas (y limpias). Le aconsejamos que utilice un nivel de burbuja, una sierra de dientes finos, una escuadra, un metro plegable, un lápiz y una pistola de calafateo.
- Los productos UltraLight resisten temperaturas de, como mínimo, 5 °C y como máximo, 50 °C.
- Instale el producto a temperaturas de entre 15 °C y 35 °C.

Substrate

- Ensure that the substrate is solid, flat, viable, stressless, clean, dry and free of dust, dirt or separating layers. Carry out all necessary preparations on the wall's surface, such as cleaning, repairing damage to the surface, removing loose layers (e.g. wallpaper) and paint/coatings, repairing, evening out and a primer coat.
- Warning! Walls freshly plastered with gypsum must be sanded down and dust removed before being worked on. Priming is required for this type of application.
- The assessment of the condition and suitability of the substrate must take place on site and is your responsibility. If in doubt, seek specialist advice.

Installing the products

- Before installing the products, use a spirit level to check whether the area where you intend to use the products is straight. To do this, apply a vertical stop to the wall, possibly using a wooden slat or a metal profile.

Note the following assembly restrictions:

1. UltraLight products are not suitable for assembly in close proximity to heat sources such as chimneys and ovens where temperatures above +50 °C can occur over prolonged periods or where the products can come into contact with fire.
2. Assembly on walls that are or may be used intensively must also be avoided.

I UltraLight products are installed from the bottom up!

- Always check the products thoroughly before handling them. Always lay out a few stones (e.g. 3-5 m2) ready near the work area. This helps when calculating the right distribution and ensures faster assembly. Always mix products from several boxes to achieve a regular pattern of colours,structures and shapes. You can easily cut sizes using a fine-toothed handsaw. Install the UltraLight products in wild patterns (randomly) to achieve the best results.
- Apply the adhesive lengthwise to the back of the individual UltraLight products in 2 even strips up to max. 15 mm from the edge.
- Install the product in the right position.
- Do not use too much adhesive. Remove excess adhesive residue immediately using a clean, damp sponge.
- Press the UltraLight product firmly to ensure good adhesion to the substrate.

Minor adjustments can be made to the position of the stone after bonding.

- Check that the stones are still level every 2-3 rows. Adjust where necessary.
- Trimming the products: To ensure the **ROS UltraLight** elements line up well next to each other, you can trim/shorten them using a fine-toothed handsaw. To ensure that shortened edges are not visible, rotate them (downwards when below eye height; upwards when above eye height).
- Stresses on the substrate or on the UltraLight product should be avoided.

Maintenance & cleaning

- When cleaning, do not use acidic products, pressure cleaners, sandblast equipment, chemical detergents or steel brushes as they may damage the surface.
- Use a clean, soft – and perhaps slightly damp – cloth for cleaning.

Additional treatment:

- The UltraLight products can be coated with a solvent-free emulsion paint. To ensure you receive good advice and obtain the desired effect, we recommend taking a piece of the UltraLight product with you to your specialist/local retailer. The user and the manufacturer of the treatment agent are responsible for the performance/effect of the agent. Read the instructions for using the treatment agent carefully and follow them exactly. We recommend that you always test the product on a small area first before applying it to the entire surface.
- Leave the ROSadhesive to dry for at least 24 hours before processing the UltraLight product any further.

General information

- **ROS UltraLight** products are only used inside in dry, well-ventilated areas. The products must not be used under water or come into contact with water. If in doubt, seek specialist advice from your supplier.
- **Dimensions:** All measurements are nominal values and are subject to manufacturing tolerances. We are constantly working to renew and improve our products. ROS therefore reserves the right to change the design and specifications without prior notice.
- **Colours:** The colours of all ROS products may vary. Occasionally our products are produced at different times and contain organic components, which is why identical colours and shades cannot be guaranteed. These variations highlight the natural appearance of Klimex products and do not have any effect on the technical suitability of the products. When using several boxes, always select and mix products from several boxes in order to achieve a regular pattern of colours, structures and shapes.
- **Conditions:** In the unlikely event that you are dissatisfied with the condition in which you received the products, inform the retailer of this immediately. Warning: If you install a product that has been deemed defective prior to use, we shall not be held liable for any costs resulting from the use of these faulty products. While we endeavour to advise you as best we can, ROS shall not be held liable for any loss, damage or injury due to following this advice. We shall not be liable if products have been used for any purpose other than the intended purpose or if damage occurs due to non-compliance with our advice.

Fire safety

ROS UltraLight products have been carefully tested by Efectis Nederland (NB: 1234). Classification of the fire performance of **ROS UltraLight** in accordance with NEN 13501-1: E, provided that the corresponding processing guidelines are adhered to. NEN-EN 13501-1 is a classification system; fire class E is tested in accordance with NEN-EN-ISO-11925-2.

Formaldehyde emission: None
Emission of other hazardous substances: None
Sound absorption: NPD no performance determined
Thermal resistance: RT value: 0,40 m2 K/W

Health & safety

Always read the instructions for use and guidelines for the product you are using first. If in doubt always seek specialist advice first.

français

Avant de commencer

LISEZ ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

Veuillez noter que ces instructions contiennent uniquement des informations et des conseils d'ordre général pour utiliser **ROS UltraLight**. Ces instructions ont un but purement informatif. En cas de doute, demandez vous-même conseil à un professionnel habilité (sur place) au sujet de l'emploi, de l'utilisation et de l'installation de ce produit. Vérifiez les prescriptions de construction locales pour vous assurer que l'utilisation de ce produit respecte les prescriptions de construction des lieux.

- **ROS UltraLight** ne peut être utilisé que comme panneau de corsetif à l'intérieur.
- Dans la mise en œuvre du produit, évitez toute forme de salissure sur les surfaces, car ces salètés sont très difficiles à éliminer.
- Nous vous conseillons d'utiliser nos produits spécialement conçus pour ce système appelé = Klimex Primer, colle de montage = ROSadhesive.
- Lorsque vous travaillez, utilisez les bons outils. Ceux-ci doivent être propres. Nous conseillons d'utiliser un niveau à bulle, une scie à main finement dentée, une équerre, un mètre, un crayon de pâtisserie et un pistolet à cartouches.
- Les produits UltraLight résistent à des températures minimales de + 5 °C et maximales de +50 °C.
- Appliquez le produit à des températures comprises entre +15 °C et +35 °C.

Support

- Veillez à ce que le support soit solide, plat, absorbant, sans contraintes, propre, sec et exempt de poussière, de graisse, d'huile, de salètés ou de couches de séparation (comme de la moquette ou de la peinture). Procédez à toutes les préparations nécessaires de la surface du mur: nettoyage, réparation des endroits abîmés, retrait des revêtements (par exemple moquette) et des peintures/enduits, rebouchage, égalisation et apprêt des enduits.
- Attention ! Les murs récemment plâtrés doivent être poncés et dépoussiérés avant d'être travaillés. Dans ce cas, il est nécessaire d'appliquer un apprêt.
- Il relève de votre responsabilité d'évaluer sur place la terre et l'adéquation du support. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

Pose des produits

- Avant de poser les produits, vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle si l'endroit où vous voulez les utiliser est bien droit. Pour cela, installez une butée perpendiculaire sur le mur, éventuellement à l'aide d'une latte en bois ou d'un profilé métallique.

Veuillez tenir compte des restrictions suivantes pour la mise en œuvre :

1. Les produits UltraLight ne conviennent pas pour une pose à proximité de sources de chaleur telles que des cheminées ou des fours, où il peut se produire longtemps des températures supérieures à +50 °C ou bien où les produits peuvent entrer en contact avec les flammes.
2. Évitez également la pose sur des murs qui sont ou peuvent être utilisés de manière intensive.

I Les produits UltraLight se posent du bas vers le haut !

- Vérifiez bien l'état des produits avant de les travailler. D'abord, disposez quelques plaques (par exemple 3 à 5 m²) à côté de la zone de travail. Cela aide à déterminer la bonne répartition et permet d'accélérer l'installation. Mélangez toujours des produits issus de différents cartons afin d'obtenir un motif homogène en termes de couleur, de structure et de forme. Vous pouvez recrifier très facilement les dimensions à l'aide d'une scie à main finement dentée. Les meilleurs résultats s'obtiennent en posant les produits UltraLight de manière aléatoire (au hasard).
- Appliquez la colle au dos du produit UltraLight en 2 bandes régulières dans le sens de la longueur jusqu'à 15 mm maximum du bord.
- Posez le produit à l'endroit prévu.
- N'utilisez pas trop de colle. Nettoyez immédiatement l'excédent de colle à l'aide d'une éponge humide propre.
- Enfin, appuyez fermement sur le produit UltraLight afin qu'il adhère bien au support.

Après la pose, il reste possible d'effectuer des corrections mineures de la position de la plaque.

- Après 2 ou 3 rangées, vérifiez que les plaques sont toujours de niveau. Corrigez éventuellement.
- Découpe des produits: Pour que les éléments **ROS UltraLight** s'assemblent correctement, vous pouvez les découper ou les raccourcir à l'aide d'une scie finement dentée. Pour que les bords raccourcis ne se voient pas, vous devez les tourner (vers le bas lorsqu'ils sont sous la hauteur des yeux, et vers le haut quand ils sont au-dessus).
- Il faut éviter que des contraintes soient appliquées au support ou au produit UltraLight.

Entretien et nettoyage

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits acides, d'appareils de nettoyage à haute pression, d'appareils de sablage, de nettoyants chimiques ou de brosses en acier, car cela abîmerait la surface.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon propre, souple et éventuellement légèrement humide.

Traitement supplémentaire :

- Les produits UltraLight peuvent être peints à l'aide d'une peinture en dispersion sans solvant. Pour recevoir de bons conseils et obtenir l'effet souhaité, nous vous conseillons d'apporter un morceau de votre produit UltraLight pour le montrer comme modèle à votre professionnel ou commerçant. L'utilisateur et le fabricant du produit sont responsables de la performance et de l'efficacité du produit de traitement. Lisez attentivement le mode d'emploi du produit de traitement et suivez scrupuleusement les instructions qu'il contient. Nous recommandons toujours de tester le produit sur un petit morceau avant de l'appliquer sur la totalité de la surface.
- Laissez sécher la colle ROSadhesive au moins 24 heures avant de continuer le traitement du produit UltraLight.

Remarques générales

- **ROS UltraLight** ne doit être utilisé qu'à l'intérieur, dans des pièces sèches et bien aérées. Les produits ne doivent pas rester passés sous l'eau ni entrer en contact avec de l'eau. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel chez votre fournisseur.
- **Dimensions:** toutes les dimensions sont données à titre indicatif et sont sujettes à des variations de fabrication. Nous travaillons constamment afin de renouveler et d'améliorer nos produits. ROS se réserve donc le droit de modifier la conception et les spécifications sans préavis.
- **Couleurs:** Tous les produits ROS peuvent présenter des variations de couleur. Nos produits peuvent avoir été fabriqués à des moments différents et contiennent des composants organiques, si bien qu'il n'est pas possible de garantir des couleurs et des nuances identiques. Ces variations soulignent le caractère naturel des produits Klimex et n'ont pas d'effet sur les caractéristiques techniques des produits. Lorsque vous utilisez plusieurs cartons, choisissez et mélangez toujours des produits issus de différents emballages afin d'obtenir un motif homogène en termes de couleur, de structure et de forme.
- **Conditions:** au cas peu vraisemblable où vous seriez insatisfaits de l'état dans lequel vous avez reçu le produit, vous devez immédiatement en informer le commerçant. Attention: si vous posez un produit sur lequel vous avez précédemment constaté des défauts, nous déclinons toute responsabilité pour des frais éventuels causés par l'utilisation de ces produits défectueux. Même si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous conseiller le mieux possible, ROS décline toute responsabilité pour des pertes, des dommages ou des blessures consécutifs à ces conseils. Nous décliné toute responsabilité si les produits sont utilisés à des fins autres que celles prévues ou si le non-respect de nos conseils provoque des dommages.

Comportement en cas dincendie

Les produits **ROS UltraLight** ont été soigneusement testés par Efectis Nederland (NB: 1234). Classement au feu du **ROS UltraLight** selon EN 13501-1: E, à la condition que les directives de mise en œuvre soient respectées.
La norme EN 13501-1 est un système de classement ; la classe E est testée selon EN ISO 11925-2.

Émission de formaldéhyde: Néant
Émission d'autres substances toxiques: Néant
Absorption acoustique: NPD pas de déclaration de performance
Résistance thermique: valeur RT: 0,40 m2 K/W

Sécurité et santé

Commencez toujours par lire le mode d'emploi et les instructions relatives au produit que vous utilisez. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

italiano

Prima di utilizzare il prodotto

LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

Va osservato che le presenti istruzioni contengono esclusivamente informazioni e raccomandazioni generali per l'utilizzo di **ROS UltraLight**. Queste istruzioni hanno carattere puramente informativo. In caso di dubbio si raccomanda naturalmente di rivolgere le proprie domande sull'uso, l'applicazione e l'installazione di questo prodotto al personale qualificato e autorizzato (a livello locale). Controllare le norme edilizie locali per garantire che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia di costruzione.

- **ROS UltraLight** deve essere utilizzato esclusivamente come rivestimento decorativo di pareti nelle zone interne.
- Durante la lavorazione si raccomanda di evitare qualsiasi forma di impurità della superficie, in quanto queste saranno in seguito molto difficili da rimuovere.
- Si consiglia di utilizzare i nostri prodotti di sistema appositamente sviluppati: mano di fondo = Klimex Primer, adesivo da ancoraggio = ROSadhesive
- Durante la lavorazione utilizzare utensili appropriati (e puliti). Si raccomanda di utilizzare una livella ad acqua, una sega a mano a denti fini, un metro pieghevole, una squadra, una matita e una pistola a cartucce.
- I prodotti UltraLight sono resistenti a temperature compresi tra un minimo di +5 °C e un massimo di +50 °C.
- Si consiglia di applicare il prodotto a temperature compresi tra +15 °C e +35 °C.

Superficie d'appoggio

- Si raccomanda di controllare che la superficie d'appoggio sia compatta, piana, solida, non sottoposta a tensione, pulita, asciutta e che non presenti impurità o strati separati. Eseguire tutti i lavori necessari per la preparazione della superficie della parete: pulizia, riparazioni danni della superficie, rimuovere gli strati sciolti (ad es. carta da parati) e il colore/rivestimento, riparare, livellare e dare il colore di fondo all'intonaco.
- Attenzione! Le pareti appena intonaci in gesso applicati di recente devono essere levigate e ripulite dalla polvere prima di poter essere lavorate. Per questo tipo di impiego è necessario prima applicare una mano di fondo.
- La valutazione delle proprietà e dell'idoneità della superficie d'appoggio deve essere effettuata sul luogo e rientra nella responsabilità dell'acquirente. In caso di dubbio si raccomanda di rivolgersi a personale specializzato competente.

Installazione dei prodotti

- Prima di installare i prodotti controllare con una livella ad acqua che il luogo di installazione sia diritto. Se necessario, applicare un fermo verticale alla parete utilizzando una striscia di legno o un profilato in metallo.

Nel montaggio, osservare le seguenti limitazioni:

1. I prodotti UltraLight non sono indicati per il montaggio nelle vicinanze di fonti di calore come camini e forni, dove possono svilupparsi per un periodo prolungato temperature superiori a +50 °C o dove i prodotti potrebbero venire a contatto con fuoco.
2. Evitare anche il montaggio su pareti che (possano) essere sfruttate in modo intensivo.

I Il prodotti UltraLight vengono applicati dal basso verso l'alto!

- Prima di procedere alla lavorazione dei prodotti, si raccomanda di controllarli accuratamente. Iniziare sempre predisponendo alcuni mattoni (ad es. 3–5 m2) vicino alla zona di lavoro. Questo aiuta a calcolare la giusta distribuzione e accorcia i tempi d'installazione. Si raccomanda di miscelare sempre prodotti presi da confezioni diverse in modo tale da ottenere un motivo uniforme per quanto riguarda colore, struttura e sagome. È possibile conseguire le dimensioni semplicemente con un sega a mano a denti fini. Per ottenere il migliore risultato, disporre i prodotti UltraLight casualmente una tessitura mista (come il vuoto).
- Applicare l'adesivo sul retro del prodotto UltraLight in 2 strisce uniformi in direzione longitudinale fino a massimo 15 mm dal bordo.
- Applicare il prodotto nel punto corretto.
- Non utilizzare una quantità eccessiva di adesivo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo in eccesso con una spugna pulita inumidita.
- Premere infine il prodotto UltraLight esercitando pressione, in modo da farlo aderire bene alla superficie d'appoggio.

Una volta fissato il mattone, sono ancora possibili piccole correzioni di posizione.

- Ogni 2-3 file, controllare se i mattoni sono disposti ancora in orizzontale, eseguendo eventuali correzioni.
- Taglio a misura dei prodotti: per ottenere una buona raccordatura degli elementi **ROS UltraLight**, è possibile accorciarli o tagliarli a misura utilizzando una sega a mano a denti fini. Per far sì che i bordi accorciati non siano visibili, essi devono essere girati (verso il basso se sotto il livello degli occhi; verso l'alto, invece, se sopra il livello degli occhi).
- Evitare tensioni sulla superficie d'appoggio o sul prodotto UltraLight.

Manutenzione e pulitura

- Non utilizzare prodotti acidi, pulizia a pressione, idropulitrici ad alta pressione, sabbiatrici, detergenti chimici o spazzoli in acciaio, in quanto questi mezzi potrebbero danneggiare la superficie del prodotto.
- Per la pulizia utilizzare un panno pulito, morbido ed eventualmente leggermente umido.

Trattamenti aggiuntivi:

- I prodotti UltraLight possono essere tinteggiati con una pittura a dispersione priva di solventi. Per una buona consulenza e per ottenere l'effetto desiderato si raccomanda di portare con sé un pezzo del prodotto UltraLight come campione quando si visita il personale specializzato o il rivenditore sul luogo. L'utilizzatore e il fabbricante del prodotto di trattamento sono responsabili della prestazione/effetto del prodotto di trattamento. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni d'uso del prodotto di trattamento e di seguirle passo per passo. Il consiglio di provare sempre il prodotto su una piccola parte stavolo. Nepoleteslejte příliš velkou množství lepidla. Přebytečné lepidlo ihned setřete vlhkou, čistou houbičkou.
- Následně produkt UltraLight silně přitiskněte k podkladu, aby k němu dobře přilnul.
- Po připevnění jsou ještě možné drobné úpravy umístění desky.
- Po každých 2-3 dadích zkontrolujte, zdali jsou desky vodorovné. V opačném případě provedte opravy.

Přilepávání produktů: Aby jednotlivé prvky **ROS UltraLight** navzájem dobře spojily, doporučujeme Vám nanesení lepidlo UltraLight pilkou s jemným ozubením. Pokud nechcete, aby bylo vidět zkracené hrany, musíte je otočit (směrem dolů, pokud se prvek umisťuje vzhůru, směrem nahoru, pokud se prvek umisťuje nad výškou pohledu od).

- Je nutno zamezit vnikání napínání na podkladu produktu UltraLight.

Péče a čištění

- Čistění nikdy nepoužívejte produkty s obsahem kyselin, vysokotlaké čističe, piskové čistíce, chemické čistící prostředky anioniové kartáče, jetkací by mohly poškodit povrchy.
- Čistění používejte vždy čistý, měkký - a případně lehce navlhčený- hadřík.

Dodatečná úprava:

- Produkty UltraLight mohou být natírány disperzní barvou neobsahující rozpouštědla. Pro docílení požadovaného efektu Vám doporučujeme vzít kusek produktu UltraLight jako vzorek a ukázat ho Vašemu odborníkovi/prodejci/prvek na místě. Za výkon/účinek prostředku, jímž jste produkt upravili,

čeština

Sikkerhed i tilfælde af brand

ROS UltraLight produkter er kontrolleret omhyggeligt af Efectis Nederland (NB: 1234). Klassificering af **ROS UltraLight** reaktion ved brand ifnl. NEN-EN 13501-1: E, forudsat at de relevante forarbejdningsretningslinjer er fulgt. NEN-EN 13501-1 er et klassificeringssystem, brandklasse E kontrolleres i henhold til NEN-EN-ISO-11925-2.

Formaldehydemission: Ingen
Emission af andre farlige stoffer: Ingen
Lydabsorption: NPD Ingen effekt konstateret
Termisk modstand: RT-værdi: 0,40 m2 K/W

Sikkerhed og sundhed

Læs altid først brugsanvisninger og vejledningere til det produkt, som du bruger, igennem. I tvivlstilfælde skal du altid først søge fagkyndig rådgivning.

deutsch

Bevor Sie beginnen

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDE

www.wallisupply.com Klimex International BV | Nijverheidstraat 14 | 6135 KJ Sittard | The Netherlands
T +31 46 4510213 | E info@wallisupply.com © June 2014

lietuvių

Prieš naudojimą pradžią

PRIES NAUDOJANT GAMINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ.

Atkreipkite dėmesį, kad šie nurodymai yra tik informatyvaus pobūdžio ir suteikia tik bendrą informaciją bei patarimus, naudojant **ROS UltraLight** gaminius. Kitus aksjonierius, turite kreipti į galiotus darbuotojus profesionalius patarimo dėl tinkamo gaminio tvirtinimo bei naudojimo. Paklausiame viers statybos ekspertamutus, kad šių produktų vartojimas atitiktų tinkamus statybos reikalavimus.

ROS UltraLight gali būti naudojamos tik uždaruose patalpose, kaip dekoratyvinės sienų apmos ilgetes.

Venkite bet kokio paviršiaus užterštimo; dėmtės vietas suriu veliau išvalyk.

Rekomenduojame naudoti mūsų specialiai sukurtus sisteminius produktus: Clarcoon ir Klimex, tvirtinimo klijai = **ROS** adhesive.

Dirbdami naudokite tinkamus (ir švariuus) jrankius. Rekomendojame naudoti vandens ir alkoholio tirpalus, kad pašalintumėte sukamosios linuotę, kvadratę, pieštuką ir montavimo pistoletą.

UltraLight gaminiai gali atlaikyti temperatūras: ne žemesne, kaip + 5° C ir ne aukštesne kaip + 50 ° C.

Tvirtinto gamtiniai esant temperatūrai nuo 2° C iki + 15° C ir + 35 ° C.

Paviršius

- Paviršius, ant kurio bus montuojami gaminiai turi būti kietas, plokščias, tinkamas naudojimui, švarus, sausas be dulkių, purvo ar dažamąjų sluoksnių. Panuokite sienos paviršių nuvalyte lite, pašalinkite kitus sluoksnius (pvz. staigus ir formos pagendą, dūgindas pavirsiu) ir užpildykite plyšius iki kietų dėčių.
- Dėmesio! Sienos naujai tinkuotos su gipsu turi būti nulifuotos ir nuvalytos prieš pradedant darbą. Gruntavimas yra reikalinga baas ant sienos.
- Jeigu abejojate dėl paviršiaus būklės bei tinkamumo, kreipkites į specialistą.

Gaminio tvirtinimas

- Prieš montuodami gaminius, patikrinkite gulščiukus, ar vieta, kur jūs ketinate klijuoti gaminį yra lygi. Tai padaryti galima naudojant pire sienos vertikalų ribotuvą, medinę kartelę arba metalinę profilį.
Jūsdėmėkite tiuos tvirtinimo aprėpsimus:
1. UltraLight gamina nerūdijančio tvirtinimo arti liūtuos šaltinių, pavyzdžiui kamino ir kroniu, kur temperatūra viršija

- A termėk +15° C ar +35° C kažkoti hdmerėkeisten terėmėk.

Aljzat

- Gyvūdžiojo mėg rolo, kuy aljzat mėrei, mėrėjudžiojo mėrėjudžiojo šalinti, sma nen fesuiti, tiuta, žarasz ės pontol, žsitol, olaptol, ės ėsuiti, ės ėsuiti, ės ėsuiti, ės ėsuiti, ės ėsuiti, A falat fėsterėsėrė ėsz ėllapotka kell hozni, azaz megtisztítani, megiavítani a felületi hibákat, ellavolítani a laza rétegeket (pl. tapétát) és a fent/bevonatot, javításokat, a vakolat kiegyenlítési és alapozni.
- Figyelmeztetés! A gipszszel felszínre vakolt falat a munka megkezdése előtt le kell csiszolni és porszívóni. Ilyen fajszi lejszi fésszi alapozást igényel.
- A te feladatod megállapítani az aljzat állapotát és felhasználhatóságát. Amennyiben nem biztosan fennek, kérdi ki szakember tanácsát.

A termékek felszerelése

- A termékek felszerelése előtt vizmérőket kell használni és ellenőrizni kell, hogy a felszerelésen kiválasztott helyszínen-e-e. Fontosabb az ellenőrzés a fém- és az egyéb fluggfelszerelés, ezeket helyszínen kell ellenőrizni.
Ügyelni kell a következő felszerelési korlátozásokra:
1. Az UltraLight termékek nem alkalmasak hőforrások, mint kazadalék és tűzhelyek közelében vagy közvetlen szomszédsága.
A termékek kiválasztása: A **ROS UltraLight** elemek megfelelő el-

- Vermijd ook plastiging op wanden die intensief gebruikt (kunnen) worden.
- Ultralight-producten worden van onder naar boven aangebracht.†
- Controleer de producten altijd goed voor u ze verwerkt. Leg altijd eerst een hoeveelheid stenen (bijv. 3-5 m2) uit in de buurt van het werkgebied. Dit helpt bij het bepalen van een juiste verdeling en zorgt ervoor dat het aanbrengen sneller verloopt. Selecteer een meng altijd producten uit verschillende verpakkingen om een gelijkmatig patroon van kleuren, texturen en vormen te krijgen. Maatcorrecties kunt u gemakkelijk met een fijn gedraade handzaag doorvoeren. Het mooiste resultaat creëert u als de UltraLight-producten worden gebeitsmerkt (wilkeurig) plaats.
- Breng de lijm in 2 gelijkmatige strepen in de lengterichting aan op de achterkant van het UltraLight product tot max. 15 mm van de rand.
- Plaats het product op de juiste positie.
- Gebruik geen overvloedige hoeveelheid lijm. Overtollige lijmresten direct met een vochtige schone spons verwijderen.
- Druk het UltraLight-product vervolgens stevig aan zodat goede hechting met de ondergrond ontstaat.
- Bij een gaping zijn kleine correcties van de stand van de steen nog mogelijk.
- Controleer om de 2 – 3 rijen of de stenen nog waterpas lopen. Pas eventuele correcties aan.
- Inkorten van de producten: Om de **ROS UltraLight** mooi op

Aanbrengen van de producten

- Controleer voordat u de producten gaat aanbrengen of de positie waar u de producten op gaat verwerken waterpas is. Breng hiervoor eventueel een rechte aanslag op de wand aan door middel van een hulpvoorbeeld een houten lat of metalen profiel.

Houd bij het aanbrengen rekening met de volgende restricties:
1. UltraLight-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +50 °C.
2. **ROS UltraLight** zijn niet uitsluitend als decorative wandbekleding voor binnentoepassingen.
- Vermijd bij verwerking iedere vorm van oppervlakteverruiming aanpassen die slecht te verwerkbaar is.
- Wie raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde systeemproducten aan: voorstrijkmiddel = Klimex Primer; en montagekit = ROSadhesive.
- Gebruik de juiste (schone) gereedschappen bij de verwerking. Wij adviseren het gebruik van water en alcohol, fijn gande handzaag, metalt, winkelhaak, potlood en een kleipistool.
- UltraLight-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +50 °C.
- Ook het product dient uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnentoepassingen.
- Vermijd bij verwerking iedere vorm van oppervlakteverruiming aanpassen die slecht te verwerkbaar is.
- Wie raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde systeemproducten aan: voorstrijkmiddel = Klimex Primer; en montagekit = ROSadhesive.
- Gebruik de juiste (schone) gereedschappen bij de verwerking. Wij adviseren het gebruik van water en alcohol, fijn gande handzaag, metalt, winkelhaak, potlood en een kleipistool.
- UltraLight-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +50 °C.
- **De ROS UltraLight** zijn niet uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnentoepassingen.

nederlands

Voor u begint

DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN VOLLEDIG LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT GAAT TOEPASSEN.

Houd er rekening mee dat deze instructies uitsluitend algemene informatie en aanbevelingen bevatten voor het gebruik van **ROS UltraLight**. De instructies dienen slechts ter informatie. In geval van twijfel meer u onafhankelijk advies inwinnen bij (lokale) gecertificeerde professionals met betrekking tot het gebruik van toepassing van de individuele producten. Contact met de lokale bouwvoorschriften om ervoor te zorgen dat de toepassing van dit product voldoet aan de goede bouwpraktijken.
- De **ROS UltraLight** producten zijn uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnentoepassingen.
- Vermijd bij verwerking iedere vorm van oppervlakteverruiming aanpassen die slecht te verwerkbaar is.
- Wie raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde systeemproducten aan: voorstrijkmiddel = Klimex Primer; en montagekit = ROSadhesive.
- Gebruik de juiste (schone) gereedschappen bij de verwerking. Wij adviseren het gebruik van water en alcohol, fijn gande handzaag, metalt, winkelhaak, potlood en een kleipistool.
- UltraLight-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +50 °C.
- **De ROS UltraLight** zijn niet uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnentoepassingen.

Ondergrond

- Zorg ervoor dat de ondergrond vast, vlak, draagkrachtig, spanningvrij, droog, schoon en vrij van vet, stof, verontreinigingen of scheidingslagen is. Alle noodzakelijke voorbehandelingen aan het ondergrondoppervlak dient u te uitvoeren.
- Let op ! Pas gestuukte gipswanden moeten gescheurd en afgeschuurd worden en eventueel een afwerkingslaag aanbrengen. Een primer dient voor deze toepassing gebruikt te worden.
- Beoordeling van de consistentie en geschiktheid van de ondergrond dient u zelf te doen. Ondergrunden die van onder uw verantwoordelijkheid. Bij twijfel dient u deskundig advies in te winnen.

Aanbrengen van de producten

- Controleer voordat u de producten gaat aanbrengen of de positie waar u de producten op gaat verwerken waterpas is. Breng hiervoor eventueel een rechte aanslag op de wand aan door middel van een hulpvoorbeeld een houten lat of metalen profiel.

Houd bij het aanbrengen rekening met de volgende restricties:
1. UltraLight-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +50 °C.
2. **ROS UltraLight** zijn niet uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnentoepassingen.
- Vermijd bij verwerking iedere vorm van oppervlakteverruiming aanpassen die slecht te verwerkbaar is.
- Wie raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde systeemproducten aan: voorstrijkmiddel = Klimex Primer; en montagekit = ROSadhesive.
- Gebruik de juiste (schone) gereedschappen bij de verwerking. Wij adviseren het gebruik van water en alcohol, fijn gande handzaag, metalt, winkelhaak, potlood en een kleipistool.
- UltraLight-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +50 °C.
- **De ROS UltraLight** zijn niet uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnentoepassingen.

Podloże

- Należy uważać, aby podłoże było twarde, równe, o odpowiedniej nośności, wolne od pyłu, tłuszczu, starych powłok malarskich, obrudzeń i warstw izolacyjnych. Należy przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności przygotowawcze na powierzchni podłoża przy użyciu szlifierki, ręcznie lub ręcznie, naprawę uszkodzeń powierzchniowych, usunięcie luźnych warstw (np. tapety) i farby/powłok, uzupełnienie ubytków tynkowych, wyrównanie i zagruntowanie.
- Uwaga! Przed dalszą obróbką (swoto ogipsowanie ściany należy oczyścić i usunąć z nich pył. Przy tego rodzaju zastosowaniu niezbędne jest wykonanie gruntowania.
- Oceny stanu i przydatności podłoża należy dokonać na miejscu i pod to odpowiedzialność wykonawcy. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady specjalisty.

Umieszczanie produktów

- Przed umieszczeniem produktów należy skontrolować za pomocą poziomicy, czy miejsce, w którym produkty mają być użyte, jest równe. W tym celu należy się zamocowanie za pomocą drewnianej listewki lub metalowego profilu prostopadłego organicznie na ścianie

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia:
1. Produkty UltraLight nie nadają się do montażu w pobliżu źródeł ciepła jak kominki i piece, gdzie występuje i utrzymuje się przez dłuższy czas temperatura poza +50 °C lub może dojść do kon-

- Wszystkie produkty UltraLight są odpowiednie do montażu na zewnątrz.
- Jeśli produkty UltraLight są montowane na zewnątrz, należy zastosować dodatkowe mocowanie.
- Jeśli produkty UltraLight są montowane na zewnątrz, należy zastosować dodatkowe mocowanie.
- Jeśli produkty UltraLight są montowane na zewnątrz, należy zastosować dodatkowe mocowanie.

português

Antes de começar

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTAS INDICAÇÕES NA INTEGRA ANTES DE USAR O PRODUTO.

Tenha em consideração que estas indicações incluem exclusivamente informações e recomendações para o uso de **ROS Ultra**Light. Estas indicações são meramente informativas. Em caso de dúvida, terá de se aconselhar autonomamente com técnicos autorizados (localmente) sobre a utilização, a aplicação e a instalação deste produto. Verifique as normas de construção locais para garantir que a utilização deste produto corresponde às especificações para uma construção adequada.
- O **ROS UltraLight** só pode ser usado como revestimento decorativo de paredes em interiores.
- Durante o trabalho, evite qualquer tipo de impurezas na superfície, pois são difíceis de remover.
- Recomendamos a utilização dos nossos produtos desenvolvidos especialmente: Primeira demão = Klimex Primer, cola de montagem = ROSadhesive.
- Para o trabalho, use as ferramentas certas (e limpas). Recomendamos a utilização de um nível de bolha, uma serra manual de dentes finos, uma régua articulada, um esquadro, um lápis e uma pistola.
- Os produtos UltraLight resistem a temperaturas entre +5 °C e +50 °C.
- Coloque o produto a temperaturas entre +15 °C e +35 °C.

русский

Перед началом работ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ. ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЙ.

Обратите внимание, что эти инструкции содержат только общую информацию и рекомендации по использованию **ROS** UltraLight. Эти инструкции носят информативный характер. В случае возникновения сомнений вы должны обратиться за квалифицированной консультацией уполномоченного сотрудника (на месте) компетентных работников по использованию, применению и монтажа этого изделия. Проверьте местные законодательные постановления по вопросам строительства, чтобы гарантировать, что использование этого изделия соответствует требованиям строительных норм и правил.
- Изделия **ROS UltraLight** могут у использоваться только в качестве декоративной обшивки стен в помещениях.
- Не допускайте любого вида загрязнения поверхности при работе с материалом, т.к. оно сложно поддается устранению.
- Мы рекомендуем использовать наши разработанные специально изделия: грунтовка Klimex Primer и монтажный клей ROSadhesive.
- Используйте подходящие (и чистые) инструменты при работе с материалом. Мы рекомендуем использовать для этого уровень, ножовку с мелкими зубками, складную линейку, карандаш и пистолет под герметики.
- Изделие UltraLight выдерживает температуру от + 5°C до + 50°C.
- Наносите изделие при температуре от + 15 ° C до + 35 ° C.

Основание

- Основание в виде стены, что основание твердое, плоское, пригодное, чистое, сухое и очищенное от пыли, грязи или различительных слоев. Выполните все необходимые подготовительные мероприятия на поверхности основания, такие как очистка, устранение дефектов поверхности, удаление рыхлых слоев (например, обрезка) и краскоотскрытия, неровностей, а также грунтовки и штукатурку.
- Внимание! Свежеоштукуренные гипсом стены необходимо отшлифовать и очистить от пыли перед тем, как приступить к работе. Для данного типа работ требуется наносение грунтовки.
- Оценка состояния и пригодности основания должна проходить на месте и является вашей ответственностью. В случае возникновения сомнений обратитесь за консультацией специалиста.

Монтаж

- Используйте смотровой уровень, чтобы проверить поверхности основания, которые вы собираетесь покрыть. Для этого, мы можем вертикальную точку на стене, используя деревянную планку или металлический профиль.

Обратите внимание на следующие ограничения по сборке:
1. Изделие UltraLight не подходит для монтажа в непосредственной близости от источников тепла, такие как топки и печи, где температура свыше + 50°C может держаться в течение длительного времени или же продукты могут вступать в контакт с ними.
2. Изделиям применяемым на стены, несущие большую нагрузку.
- Изделие UltraLight крепится снизу-вверх!
- Перед тем, как приступить к монтажу перед работой с ним. Всегда выкладывайте облицовочной стены несколько камней (например, 3-5 м2) в непосредственной рядом рабочей зоны. Это помогает определить распределение и обеспечивает быструю сборку. Всегда смешивайте продукты из разных коробок для достижения равномерного рисунка цвета и фактуры. Вы можете легко исправить размер с помощью ножовки с мелкими зубками. Наиболее эффектный вид достигается при использовании в задней части изделия UltraLight до 15 мм от края (максимально).
- Нстыкавайте изделие в правильном положении.
- Не используйте слишком много клея. Удалите излишки клея сразу с поверхности чистой и сухой губкой.
- Прижмите изделие UltraLight, чтобы обеспечить хорошее склеивание с основанием.
- После склеивания небольшие корректировки могут быть внесены в положение камня.
- Убедитесь, что камни расположены по 2-3 ряда. Откорректируйте в случае необходимости.
- **Обрезка:** Для того чтобы обеспечить равномерное расположение элементов **ROS UltraLight** на стене, вы можете обрезать их с помощью ножовки с тонкими зубьями. Для того чтобы гарантировать, что обрезанная грань не будет видна, поверхность лицевая, когда изделие ниже уровня глаз, вверх, когда изделие выше уровня глаз).

Уход и очистка

- При очистке не допускается использование продуктов растворного характера, очистителей под высокое давление, агрессивного обрудования, химических моющих средств или стальных щеток, поскольку они могут повредить поверхность.
- Исторгающие чистящие средства, такие как основные средства. Мы рекомендуем протестировать продукт на небольшом участке, прежде чем наносить его на всю поверхность.

romana

Înainte să începeți

ÎNTI TUNE CAREFUL INSTRUCTIUNI CU ATENTIE ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL.

Vă rugăm nu uitați că aceste instrucțiuni conțin în exclusivitate informații și recomandări generale pentru utilizarea lui **ROS UltraLight**. Aceste instrucțiuni sunt pur informative. Alte persoane care pot fi implicate, aplicare și instalarea produselor pot) desigur să apelați la personal autorizat de specialiștie (de la fața locului). Verificați legislația naională de construcții pentru a vă asigura că utilizarea acestui produs corespunde prevederilor de construcție.
- **ROS UltraLight** poate fi folosite numai ca un revestimente decorative pentru pereți în spații interioare.
- La prelucrare, evitați orice tip de impurități de suprafață, deoarece acestea se pot îndepărta dour extrem de greu.
- Vă recomandăm utilizarea produselor noastre de sistem special dezvoltate în acest scop: grundaje = Klimex Primer, adeziv pentru montaj = ROSadhesive.
- Utilizați unelte corecte (și curate) la prelucrare lor. Vă recomandăm să folosiți un bolobonc, un ferăstrău manual cu dinți fini, un metru plant, un vinclu, un creion și un pistol cu rezervă.
- Produsele UltraLight rezistă la temperaturi între minim +5 °C și maxim +50 °C.

slovensky

Skôr ako začnete

PRED POUŽITÍM TÝCHTO PRODUKTU SI POZORNE A DÔKLADNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.

Vezmite prosím na vedomie, že tieto pokyny obsahujú výlučne všeobecné informácie a odporúčania pre použitie REBEL OF STYLES (ďalej len ROS). Tieto pokyny majú čisto informatívny charakter. V prípade pochybností si môžete vyžiadať od poradenského personálu (na mieste) nezávislý radu k použitiu, aplikácii a inštalácii tohto produktu. Skontrolujte miestne stavebné predpisy, aby bolo zabezpečené, že použitie tohto produktu je v súlade s podkladovými na vytvoriť podľa predpisov.
- **ROS UltraLight** sme byť použité len ako dekorativny obklad stien vo vnútorných priestoroch.
- Vo spracovaní sa vyhnite akemukoľvek znečisteniu povrchu, pretože takéto znečistenie sa dá len veľmi ťažko odstrániť.
- Odporúčame používať naše špeciálne vyvinuté systémové produkty: Základný náter = Klimex Primer, Montážne lepidlo = ROSadhesive.
- Vo spracovaní použite náležité (a čisté) nástroje. Odporúčame použiť vodovážku, ručnú pílu s jemnými zubami, skladacie meradlo, ulovú mienu, ceruzku a kartušovú pištoľ.
- Výrobky UltraLight odolávajú teplotám medzi najmenej +5 °C a nanajvýš +50 °C.
- Produkt aplikujte pri teplotách medzi +15 °C a +35 °C.

suomi

Ennen kuin aloitat

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI JA KOKONAAN LÄPI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.

Huomaa, että nämä ohjeet sisältävät ainoastaan yleistä tietoa ja suosituksia **ROS UltraLight**in käyttöön. Nämä ohjeet on tarkoitettu vain tiedoksi. Jos et ole varma, sinun on itsenäisesti haettava neuvoa vaikutusten ja asianmukaisuuden suhteen (paikallisten) tämän tuotteen käyttöön, soveltamiseen ja asennukseen. Tarkista paikalliset rakennusmääräykset varmistaaksesi, että tämän tuotteen käyttö täyttää rakennusvaatimukset ammattimaisen rakennuksen.
- **ROS UltraLight**:a saa käyttää ainoastaan sisätilojen seinien koristeparanteina.
- Työskennellessäsi vältä likaamasta pintoja, koska ne ovat sekä vaikeita puhdistaa.
- Suosittelemme käyttämään erityisesti kehittetyjä järjestelmätuotteitamme: pohjusteis = Klimex Primer, kokoonpanoliima = ROSadhesive.
- Käytä käsitelleissä sopivia (puhtaita) työkaluja. Suosittelemme vesivaakan, hienohampaisen käsisahan, metrimitan, suorakulman, lyijykynän ja suihkupistoolin käytöstä.
- UltraLight-tuotteita saa altistaa vähintään +5 °C ja korkeintaan +50 °C lämpötiloille.
- Asenna tuote +15 °C ja +35 °C lämpötilan vällä.

svenska

Innan du börjar

läs IGENOM DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.

Beakta att dessa anvisningar endast utgör ett allmänt råd om information och rekommendationer för att kunna tillämpa **ROS UltraLight**. Anvisningarna är rent informativa. I tvivelfall måste du gå vidare till en fack, användning och installation av produkten hos autoriserad fackpersonal (på plats) inom arbetsplatsen. Kontrollera de lokala byggföreskrifterna för att garantera att användningen av produkten motsvarar angivelserna för regelenligt byggande.
- **ROS UltraLight** är endast användas som dekorativ vägg(ar)bekläsnad inomhus.
- Undvik all sorters smutsnedsmutsning vid bearbetningen då denna är svår att avlägsna.
- Vi rekommenderar att vära specielt utvecklade systemprodukter används: Grundering = Klimex Primer, montagekitt = ROSadhesive.
- Använd korrekta (och rena) verktyg vid bearbetningen. Vi rekommenderar användningen av en vattenpas, en fintandad handsåg, en tumstock, ett vinkelmått, en blyertspenna och en kartuschpistol.
- UltraLight-produkter klarar temperaturer på minst +5 °C och högst +50 °C.

Innan du börjar

- Produkterna i UltraLight-serien är inte lämpliga för att montera i närheten av värmekällor som kaminer och ugnar där under en längre

español

Antes de comenzar

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INDICACIONES ANTES DE USAR O PRODUCTO.

Tenga en consideración que estas indicaciones incluyen exclusivamente informaciones e recomendaciones para o uso de **ROS Ultra**Light. Estas indicações são meramente informativas. Em caso de dúvida, terá de se aconselhar autonomamente com técnicos autorizados (localmente) sobre a utilização, a aplicação e a instalação deste produto. Verifique as normas de construção locais para garantir que a utilização deste produto corresponde às especificações para uma construção adequada.
- O **ROS UltraLight** só pode ser usado como revestimento decorativo de paredes em interiores.
- Durante o trabalho, evite qualquer tipo de impurezas na superfície, pois são difíceis de remover.
- Recomendamos a utilização dos nossos produtos desenvolvidos especialmente: Primeira demão = Klimex Primer, cola de montagem = ROSadhesive.
- Para o trabalho, use as ferramentas certas (e limpas). Recomendamos a utilização de um nível de bolha, uma serra manual de dentes finos, uma régua articulada, um esquadro, um lápis e uma pistola.
- Os produtos UltraLight resistem a temperaturas entre +5 °C e +50 °C.
- Coloque o produto a temperaturas entre +15 °C e +35 °C.

polski

Przed rozpoczęciem

PRZED ROZPOCZĘCIEM STOSOWANIA PRODUKTU PROSZĘ STARANNIE PRZEWYCZAJCIE INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA.

Należy pamiętać, że niniejsze instrukcje zawierają jedynie ogólne informacje i zalecenia dotyczące użycia produktu **ROS UltraLight**. Instrukcje te mają charakter czysto informacyjny. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do poradę dotyczącą użycia, zastosowania i instalacji niniejszego produktu do ukończenia specjalisty (lokalnego). Aby zapewniać, że stosowanie niniejszego produktu odpowiada zatrzymań gwarantowanym sztuką budowlaną, należy się z tym zapoznać lokalne przepisy budowlane.
- **ROS UltraLight** wolno stosować wyłącznie jako dekoracyjną okładzinę ścienną do wnętrz.
- Podczas układania należy unikać jakiekolwiek formy zanieczyszczeń powierzchniowych, ponieważ bardzo trudno jest je usunąć.
- Zalecamy stosowanie naszych specjalnie opracowanych produktów systemowych: Warstwa podkładowa= Klimex Primer, klej montażowy = ROSadhesive.
- Podczas pracy należy używać odpowiednich (i czystych) narzędzi. Zalecia się używanie poziomnicy, ręcznej piły o drobnych zębach, całówki, miary kątowej, ołówka i pistoletu do klejenia.
- Produkty UltraLight wytrzymują temperatury w przedziale od +5 °C do maks. +50 °C stand.
- Produkt należy instalować przy temperaturze w zakresie 15 °C a +35 °C

hrvatski

Prije naudojimo pradžią

PRIES NAUDOJANT GAMINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ.

Atkreipkite dėmesį, kad šie nurodymai yra tik informatyvaus pobūdžio ir suteikia tik bendrą informaciją bei patarimus, naudojant **ROS UltraLight** gaminius. Kitus aksjonierius, turite kreipti į galiotus darbuotojus profesionalius patarimo dėl tinkamo gaminio tvirtinimo bei naudojimo. Paklausiame viers statybos ekspertamutus, kad šių produktų vartojimas atitiktų tinkamus statybos reikalavimus.

ROS UltraLight galėti būti naudojamos tik uždaruose patalpose, kaip dekoratyvinės sienų apmos ilgetes.

Venkite bet kokio paviršiaus užterštimo; dėmtės vietas suriu veliau išvalyk.

Rekomenduojame naudoti mūsų specialiai sukurtus sistemines produktus: Clarcoon = Klimex, tvirtinimo klijai = **ROS** adhesive.

Dirbdami naudokite tinkamus (ir švariuus) jrankius. Rekomenduojame naudoti vandens ir alkoholio tirpalus, kad pašalintumėte sukamosios linuotę, kvadratę, pieštuką ir montavimo pistoletą.

UltraLight gaminiai gali atlaikyti temperatūras: ne žemesne, kaip + 5° C ir ne aukštesne kaip + 50 ° C.

Tvirtinto gamtiniai esant temperatūrai nuo 2° C iki + 15° C ir + 35 ° C.

Paviršius

- Paviršius, ant kurio bus montuojami gaminiai turi būti kietas, plokščias, tinkamas naudojimui, švarus, sausas be dulkių, purvo ar dažamąjų sluoksnių. Panuokite sienos paviršių nuvalyte lite, pašalinkite kitus sluoksnius (pvz. staigus ir formos pagendą, dūgindas pavirsiu) ir užpildykite plyšius iki kietų dėčių.
- Dėmesio! Sienos naujai tinkuotos su gipsu turi būti nulifuotos ir nuvalytos prieš pradedant darbą. Gruntavimas yra reikalinga baas ant sienos.
- Jeigu abejojate dėl paviršiaus būklės bei tinkamumo, kreipkites į specialistą.

Gaminio tvirtinimas

- Prieš montuodami gaminius, patikrinkite gulščiukus, ar vieta, kur jūs ketinate klijuoti gaminį yra lygi. Tai padaryti galima naudojant pire sienos vertikalų ribotuvą, medinę kartelę arba metalinę profilį.
Jūsdėmėkite tiuos tvirtinimo aprėpsimus:
1. UltraLight gamina nerūdijančio tvirtinimo arti liūtuos šaltinių, pavyzdžiui kamino ir kroniu, kur temperatūra viršija

- A termėk +15° C ar +35° C kažkoti hdmerėkeisten terėmėk.

Aljzat

- Gyvūdžiojo mėg rolo, kuy aljzat mėrei, mėrėjudžiojo mėrėjudžiojo šalinti, sma nen fesuiti, tiuta, žarasz ės pontol, žsitol, olaptol, ės ėsuiti, ės ėsuiti, ės ėsuiti, ės ėsuiti, ės ėsuiti, A falat fėsterėsėrė ėsz ėllapotka kell hozni, azaz megtisztítani, megiavítani a felületi hibákat, ellavolítani a laza rétegeket (pl. tapétát) és a fent/bevonatot, javításokat, a vakolat kiegyenlítési és alapozni.
- Figyelmeztetés! A gipszszel felszínre vakolt falat a munka megkezdése előtt le kell csiszolni és porszívóni. Ilyen fajszi lejszi fésszi alapozást igényel.
- A te feladatod megállapítani az aljzat állapotát és felhasználhatóságát. Amennyiben nem biztosan fennek, kérdi ki szakember tanácsát.

A termékek felszerelése

- A termékek felszerelése előtt vizmérőket kell használni és ellenőrizni kell, hogy a felszerelésen kiválasztott helyszínen-e-e. Fontosabb az ellenőrzés a fém- és az egyéb fluggfelszerelés, ezeket helyszínen kell ellenőrizni.
Ügyelni kell a következő felszerelési korlátozásokra:
1. Az UltraLight termékek nem alkalmasak hőforrások, mint kazadalék és tűzhelyek közelében vagy közvetlen szomszédsága.
A termékek kiválasztása: A **ROS UltraLight** elemek megfelelő el-

- Vermijd ook plastiging op wanden die intensief gebruikt (kunnen) worden.
- Ultralight-producten worden van onder naar boven aangebracht.†
- Controleer de producten altijd goed voor u ze verwerkt. Leg altijd eerst een hoeveelheid stenen (bijv. 3-5 m2) uit in de buurt van het werkgebied. Dit helpt bij het bepalen van een juiste verdeling en zorgt ervoor dat het aanbrengen sneller verloopt. Selecteer een meng altijd producten uit verschillende verpakkingen om een gelijkmatig patroon van kleuren, texturen en vormen te krijgen. Maatcorrecties kunt u gemakkelijk met een fijn gedraade handzaag doorvoeren. Het mooiste resultaat creëert u als de UltraLight-producten worden gebeitsmerkt (willekeurig) plaats.
- Breng de lijm in 2 gelijkmatige strepen in de lengterichting aan op de achterkant van het UltraLight product tot max. 15 mm van de rand.
- Plaats het product op de juiste positie.
- Gebruik geen overvloedige hoeveelheid lijm. Overtollige lijmresten direct met een vochtige schone spons verwijderen.
- Druk het UltraLight-product vervolgens stevig aan zodat goede hechting met de ondergrond ontstaat.
- Bij een gaping zijn kleine correcties van de stand van de steen nog mogelijk.
- Controleer om de 2 – 3 rijen of de stenen nog waterpas lopen. Pas eventuele correcties aan.
- Inkorten van de producten: Om de **ROS UltraLight** mooi op

Aanbrengen van de producten

- Controleer voordat u de producten gaat aanbrengen of de positie waar u de producten op gaat verwerken waterpas is. Breng hiervoor eventueel een rechte aanslag op de wand aan door middel van een hulpvoorbeeld een houten lat of metalen profiel.

Houd bij het aanbrengen rekening met de volgende restricties:
1. UltraLight-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +50 °C.
2. **ROS UltraLight** zijn niet uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnentoepassingen.
- Vermijd bij verwerking iedere vorm van oppervlakteverruiming aanpassen die slecht te verwerkbaar is.
- Wie raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde systeemproducten aan: voorstrijkmiddel = Klimex Primer; en montagekit = ROSadhesive.
- Gebruik de juiste (schone) gereedschappen bij de verwerking. Wij adviseren het gebruik van water en alcohol, fijn gande handzaag, metalt, winkelhaak, potlood en een kleipistool.
- UltraLight-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +50 °C.
- **De ROS UltraLight** zijn niet uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnentoepassingen.

ROS UltraLight

Bendra informacija

- **ROS UltraLight** gaminiai gali būti naudojami tik viduje, sausose, gerai vėdinamose vietose. Gaminiai negali būti naudojami vandenyje arba tiesioginį lietsis su vandeniu. Jėgų dvejojate, kreipkites į specialistą.
- **Matmenys:** Visi matavimai yra nominalūs vertės, nevirštant testing gamybos nuokrypių. Mes nuolat tobuliname mūsų produktus. Todėl ROS paslėkia teisę keisti dizainą ir specifikacijas, be ankstesnio pojėgimo.
- **Spalvos:** Visų ROS produktų spalvos gali skirtis. Kartais gaminiai yra gamintami skirtingu laiku ir organiniu sudėdamų dažų, todėl mes negali būti garantuoto identiško spalvos ir atspalvio. Dėl še skirtumai išryškina natūralą Klimex gaminių išvaizdą ir neturi jokios įtakos produkto techniniam tinkamumui. Naudojant keliais gaminio dėžes, visada pasirinkite ir maišyk tie gaminius iš kelių dėžių, kad pasiektumėte tinkamą spalvą, struktūrą ir tonus bei modelį.
- **Sąlygos:** Jeigu esate nepatenkinti pristatytos prekės kokybe, prašome nedelsiant apie tai informuoti pardavėją. Jei nenorite, kad jūsų prekės ženklas būtų atsakingas už bet kokias išlaidas, atsirandančias dėl šių sugedusių produktų naudojimo. ROS negali būti laikomas atsakingu už bet kokį pradėjimą, sugadinimą ar susižalojimą dėl netinkamo produkto

Bendra informacija

- **ROS UltraLight** gaminiai gali būti naudojami tik viduje, sausose, gerai vėdinamose vietose. Gaminiai negali būti naudojami vandenyje arba tiesioginį lietsis su vandeniu. Jėgų dvejojate, kreipkites į specialistą.
- **Matmenys:** Visi matavimai yra nominalūs vertės, nevirštant testing gamybos nuokrypių. Mes nuolat tobuliname mūsų produktus. Todėl ROS paslėkia teisę keisti dizainą ir specifikacijas, be ankstesnio pojėgimo.
- **Spalvos:** Visų ROS produktų spalvos gali skirtis. Kartais gaminiai yra gamintami skirtingu laiku ir organiniu sudėdamų dažų, todėl mes negali būti garantuoto identiško spalvos ir atspalvio. Dėl še skirtumai išryškina natūralą Klimex gaminių išvaizdą ir neturi jokios įtakos produkto techniniam tinkamumui. Naudojant keliais gaminio dėžes, visada pasirinkite ir maišyk tie gaminius iš kelių dėžių, kad pasiektumėte tinkamą spalvą, struktūrą ir tonus bei modelį.
- **Sąlygos:** Jeigu esate nepatenkinti pristatytos prekės kokybe, prašome nedelsiant apie tai informuoti pardavėją. Jei nenorite, kad jūsų prekės ženklas būtų atsakingas už bet kokias išlaidas, atsirandančias dėl šių sugedusių produktų naudojimo. ROS negali būti laikomas atsakingu už bet kokį pradėjimą, sugadinimą ar susižalojimą dėl netinkamo produkto

Šveikata ir apsauga

Pirma kartą naudojant gaminį, visada perskaitykite naudojimo instrukcijas ir rekomendacijas. Jeigu dvejojate, visada kreipkites specialistą

Tūzvėdlem

- **ROS UltraLight** termėkeet az Electrics Needed (NB: 1234) Lakkal ėsz ėllapotka kell hozni. **ROS UltraLight** Szabályok és szabályok a NEN-EN 13501-1: E szintű, azaz a feltételel, hogy betartása kerülnek a