

Bevor du anfängst

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen ausschließlich allgemeine Informationen und Empfehlungen für den Gebrauch von REBEL OF STYLES (nachfolgend ROS genannt) Produkten beinhaltet. Diese Anweisungen sind rein informativ. Im Zweifelsfall müssen Sie selbstständig Rat bei kundigen Fachpersonal (vor Ort) zu dem Gebrauch, der Anwendung und der Installation des Produktes einholen. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, um zu gewährleisten, dass die Verwendung dieses Produkts den Bauvorgaben entspricht.

- Der **ROS UltraFlex** dient ausschließlich als dekorative Wandverkleidung im Innenbereich und Außenbereich, sofern nicht anders auf der Verpackung angegeben.
- Vermeiden Sie bei der Verarbeitung jede Form von Oberflächenverunreinigung, da sich diese nur sehr schlecht entfernen lassen.
- Wir empfehlen die Verwendung unserer speziell entwickelten Systemprodukte: Primer = Klimex Primer; Spezialkleber = KlimexCol .
- Verwenden Sie bei der Verarbeitung die korrekten (und saubere) Werkzeuge. Wir raten zum Gebrauch einer Wasserwaage, eine gezackte Kelle/Spreizer, ein Lineal, einen Bleistift, ein Pinsel und eine Schere.
- Achten Sie bei der Verarbeitung von **ROS UltraFlex**- Produkt auf Sauberkeit. Wenn Kleber auf die Produkte tropft, müssen Sie diesen unverzüglich und sorgfältig mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser entfernen.
- Ultraflex - Produkte sind beständig bei Temperaturen bis zu einem Maximum von + 70 °C
- Bringen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und + 28 °C an.

Untergrund

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest, eben, tragfähig, spannungsfrei, sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl, Verunreinigungen oder Trennschichten (wie z. B. Tapete oder Farbe) ist. Nehmen Sie alle notwendigen Vorbereitungen an der Wandoberfläche vor, wie z. B. Reinigen, Oberflächenbeschädigungen ausbessern, lose Schichten (z. B. Tapete) und Farbe/Beschichtungen entfernen, Putz ausbessern, ausgleichen und grundieren.
- Nicht für die direkte Anwendung geeignet auf: Feuchtigkeitsdurchlässige, poröse, bitumenhaltige, EPS / XPS und hölzerne Untergründe.
- Der Untergrund muss eben und gerade sein und darf keine Unebenheiten von mehr als 2 mm besitzen.
- Achtung! Frisch mit Gips verputzte Wände müssen abgeschliffen und entstaubt werden, bevor sie bearbeitet werden können. Bei dieser Anwendungsart ist eine Grundierung erforderlich.
- Die Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung des Untergrunds muss vor Ort geschehen und obliegt Ihrer Verantwortung. Im Zweifelsfall müssen Sie fachkundigen Rat einholen.

Verarbeitung

- Wir empfehlen die Verwendung unseres Spezialkleber Produkt KlimexCol oder eines Montageklebers der für das Verleimen auf dem betreffenden Untergrund geeignet ist. Fragen Sie hierzu eine Fachkraft/einen Händler vor Ort um Rat.
- Kontrollieren Sie vor dem Anbringen des Produktes mit einer Wasserwaage, ob die Stelle, an der Sie dieses verwenden möchten, gerade ist. Bringen Sie hierzu eventuell mit Hilfe einer Holzlatte oder eines Metallprofils einen senkrechten Anschlag an die Wand an.
- !UltraFlex- Produkte werden von oben nach unten angebracht!

- Überprüfen Sie die Produkte immer gründlich, bevor Sie sie verarbeiten. Legen Sie stets zuerst einige Platten in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit. Dies ist hilfreich bei der Ermittlung der richtigen Verteilung und sorgt dafür, dass die Montage schneller verläuft. Mischen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Größen, Strukturen und Formen zu erhalten. Größenkorrekturen können Sie sehr einfach mit einer Schere zurechtschneiden.
- Verteilen Sie den KlimexCol- Kleber gleichmäßig mit einer 8-mm-gezackten Kelle auf der Wand, jedoch nur in der Flächengröße welche Sie in 15 Minuten mit den Streifen bedeckt werden können.
- Drücken Sie anschliessend das Produkt fest in den Kleber. Beginnen Sie oben und arbeiten Sie sich schrittweise nach unten. Versuchen Sie, die Breite der Fugen bei 10 mm zu halten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Glätten Sie die Fugen sofort nach dem Auftragen der Ziegelsteine mit einer feuchten Bürste. Stellen Sie sicher, dass keine Öffnungen oder Risse vorhanden sind, damit keine Feuchtigkeit hinter den Streifen gelangen kann.
- Zuschneiden der Produkte: Damit die ROS Ultra - Flex -Produkten gut aneinander anschließen, können Sie diese mit Hilfe einer Schere zuschneiden/kürzen.
- Spannungen auf dem Untergrund des UltraFlex-Produkts sind zu vermeiden.

Wartung & Reinigung

- Verwenden Sie bei der Reinigung keine säurehaltigen Produkte, chemische Reinigungsmittel oder Stahlbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein sauberes, weiches – und eventuell leicht feuchtes – Tuch.

Allgemeine Hinweise

- **ROS UltraFlex** darf, sofern nicht anders auf der Verpackung angegeben, im Innenbereich und Außenbereich in trockenen. Die Produkte dürfen nicht unter Wasser verwendet werden. Vermeiden Sie Wände, die starken Temperaturschwankungen unterliegen. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat bei Ihrem Lieferanten ein.
- Maße: Alle Maßangaben sind Nennwerte und unterliegen Herstellungstoleranzen. Wir arbeiten stets an der Erneuerung und Verbesserung unserer Produkte. Daher behält sich ROS das Recht vor, die Gestaltung und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Farbe: Das Ultraflex - Produkt ist ein Naturprodukt und kann von Natur aus sowie durch klimatische Einflüsse Farbvariationen und verschiedene Nuancen aufweisen. Es kann folglich keine einheitliche, gleichmäßige Farbe garantiert werden. Diese Variationen unterstreichen das natürliche Aussehen von ROS-Produkten und haben keinen Einfluss auf die technische Eignung der Produkte. Bei Verwendung mehrerer Kartons empfehlen wir dringend immer Produkte aus mehreren Kartons auswählen und mischen, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Größen, Strukturen und Formen zu erhalten.
- Bedingungen: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Zustand, in dem die Produkte Sie erreichen, unzufrieden sind, müssen Sie den Händler unverzüglich benachrichtigen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Produkt verwenden, bei dem im Voraus Mängel festgestellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung für Kosten, die durch die Verwendung dieser fehlerhaften Produkte entstehen. Obwohl wir unser Bestes tun, um Sie optimal zu beraten, haftet ROS nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch die Befolgung dieser Ratschläge verursacht werden. Wir lehnen jede Haftung ab, wenn Produkte für andere Zwecke als die, für die sie bestimmt sind, verwendet wurden oder wenn Schäden durch Nichtbeachtung unserer Empfehlungen verursacht werden.

Gesundheit & Sicherheit

Lesen Sie immer zuerst die Gebrauchsanweisungen und Anleitungen zu dem Produkt, das Sie verwenden, durch. Im Zweifelsfall müssen Sie immer erst fachkundigen Rat einholen.