

## Avant de commencer

### LISEZ ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

**Veillez noter que ces instructions contiennent uniquement des informations et des conseils d'ordre général pour utiliser REBEL OF STYLES Product (ROS dans notre notice). Ces instructions ont un but purement informatif. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un professionnel habilité (chez vous) au sujet de l'emploi, de l'utilisation et de l'installation de ce produit. Vérifiez les prescriptions de construction locales pour vous assurer que l'utilisation de ce produit respecte les consignes de construction des lieux.**

- Le **ROS UltraFlex** ne peut être utilisé que comme panneau décoratif, reportez-vous à la notice pour une pose intérieure ou extérieure.
- Lorsque vous travaillez le produit, évitez toute forme de salissure à la surface, car elles sont très difficiles à éliminer.
- Nous vous conseillons d'utiliser nos produits spécialement développés: Primaire = Klimex Primer; colle spéciale = KlimexCol.
- Lorsque vous travaillez, utilisez les bons outils. Ceux-ci doivent être propres. Nous conseillons d'utiliser un niveau à bulle, un peigne à colle dentelé, une règle, un crayon, un pinceau et une paire de ciseaux.
- Lorsque vous travaillez **ROS UltraFlex** -product veillez à la propreté. Si vous constatez des projections de colle sur les produits, vous devez immédiatement et soigneusement les retirer avec un chiffon humide et de l'eau claire.
- Les produits UltraFlex résistent à des températures jusqu'à 70 ° C maximum
- Appliquez le produit à des températures comprises entre +5 ° C et + 28 ° C.

## Support

- Veillez à ce que le support soit solide, plat, absorbant, sans tension, propre, sec et exempt de poussière, de graisse, d'huile, de saletés ou de couches de revêtement (comme de la moquette ou de la peinture). Procédez à toutes les préparations nécessaires de la surface du mur : nettoyage, réparation des endroits abîmés, retrait des revêtements (par exemple moquette) et des peintures/enduits, égalisation et apprêt.
- Ne convient pas pour une application directe sur: les supports perméables à l'humidité, poreux, bitumeux, EPS / XPS et en bois.
- La surface doit être plate et droite et ne doit pas présenter d'irrégularités de plus de 2 mm.
- Attention ! Les murs récemment plâtrés doivent être poncés et dépoussiérés avant d'être travaillés. Dans ce cas, il est nécessaire de poser un apprêt.
- Il relève de votre responsabilité d'évaluer sur place la texture et l'adéquation du support. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## Application de produits

- Nous conseillons d'utiliser notre colle spécialement KlimexCol ou une colle adaptée à la fixation ce produit. Pour cela, demandez conseil chez vous à un professionnel ou un commerçant.
- Avant de poser les produits, vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle si le support où vous voulez les utiliser est bien droit. Pour cela, installez une butée perpendiculaire sur le mur, éventuellement à l'aide d'une latte en bois ou d'un profilé métallique.
- ! Les produits UltraFlex se posent de haut en bas !
- Vérifiez bien l'état des produits avant de les travailler. D'abord, posez quelques plaques à côté de la zone de travail. Cela aide à déterminer la bonne répartition et permet d'accélérer l'installation. Mélangez toujours des produits issus de différents cartons afin d'obtenir un motif homogène en termes de couleur, de taille, de structure et de forme. Vous pouvez rectifier très facilement les dimensions à l'aide des ciseaux.

- Appliquez l'adhésif KlimexCol uniformément sur la surface du mur avec un peigne dentelé de 8 mm autant que possible avec les bandes en 15 minutes.
- Pressez ensuite fermement les lamelles de brique sur la colle. Commencez par le haut et descendez progressivement. Essayez de garder la largeur des joints autour de 10 mm pour un résultat optimal.
- Lissez les joints avec un pinceau humide immédiatement après l'application du produit. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'ouvertures ou de fissures, afin que l'humidité ne puisse pas pénétrer derrière la bande de pierre.
- Découpe des produits : pour garantir l'alignement des produits ROS UltraFlex les uns à côté des autres, vous pouvez les découper / raccourcir à l'aide d'une paire de ciseaux.
- Il faut éviter les tensions sur le support du produit UltraFlex.

## Entretien & nettoyage

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits acides, de nettoyeurs chimiques ou de brosses en acier, car cela abîmerait la surface.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon propre, souple et éventuellement légèrement humide.

## Remarques générales

- **ROS UltraFlex** peut, sauf indication contraire sur l'emballage, être utilisé à l'intérieur et l'extérieur. Les produits ne doivent pas être exposés à l'eau. Évitez les murs soumis à de fortes variations de température. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel chez votre revendeur
- Dimensions : toutes les dimensions sont données à titre indicatif et sont sujettes à des variations de fabrication. Nous travaillons constamment afin de renouveler et améliorer nos produits. Nous nous réservons donc le droit de modifier la conception et les spécifications sans préavis.
- Couleur: L'UltraFlex est un produit naturel et peut présenter des variations de couleurs et de nuances liées à sa nature ou à des facteurs climatiques. Par conséquent, il n'est pas possible de garantir une couleur unie et homogène. Ces variations soulignent le caractère naturel des produits ROS et n'ont pas d'effet sur les caractéristiques techniques des produits. Lorsque vous utilisez plusieurs cartons, choisissez et mélangez toujours des produits issus de différents emballages afin d'obtenir un motif homogène en termes de couleur, de taille, de structure et de forme.
- Conditions : au cas où vous seriez insatisfait de l'état dans lequel vous avez reçu le produit, vous devez immédiatement en informer votre revendeur. Attention : si vous posez un produit sur lequel vous avez précédemment constaté des défauts, nous déclinons toute responsabilité pour des frais éventuels causés par l'utilisation de ces produits défectueux. Même si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous conseiller le mieux possible, ROS décline toute responsabilité pour des pertes, des dommages ou des blessures qui résulteraient de ces conseils. Nous déclinons toute responsabilité si les produits sont utilisés à des fins autres que celles prévues ou si le non-respect de nos conseils provoque des dommages.

## Santé et sécurité

Commencez toujours par lire le mode d'emploi et les instructions relatives au produit que vous utilisez. En cas de doute, demandez toujours d'abord conseil à un professionnel.