

Divertron X



Compleet pompsysteem met geïntegreerde elektronica ten behoeve van onderwateropstellingen bij regenwaterhergebruiksystemen.

Er zijn 2 uitvoeringen,

DIVERTRON-X + zuigslangset

Bestaande uit Divertronic pomp, terugslagklep, manometer, zuigkorf met vlotterbal en KRM zuig-/drukslang.

DIVERTRON-X + aanzuigset 1" MVL

Bestaande uit Divertronic pomp, terugslagklep, manometer, zuigkorf, en zuigbuis 32 mm.

De elektronica stuurt automatisch het in- en uitschakelen (ON/OFF) van de pomp aan op grond van het openen of sluiten van een tappunt. De elektronica beschermt de pomp tevens tegen droogdraaien

Dit systeem is in combinatie met een navulset (pag. 2-9) een compleet regenwaterhergebruik systeem. Doordat de pomp in het water staat is dit systeem geruislozer dan een bovengronds systeem.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
	L/MIN	M ³ /H		0	20	30	40	50	70	90	
230 V	W	HP	1 Ph	0	20	30	40	50	70	90	
50 Hz				0	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4	
H = OPVOERHOOGTE IN METERS											
1000-X	900	1,2	3	36	33	30	27	22	13	4	
1200-X	1100	1.8	3,85	48	42	37	34	28	18	5	

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
 Ingebouwde thermische beveiliging.
 Droogloopbeveiliging ingebouwd
 Max. zand 90 g/m³
 Kabellengte: 15 meter

Uitgang: 1" binnendraad
 Max. onderdempeldiepte: 15 meter.
 Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
 Beschermingsklasse: IP 68
 Isolatieklasse: F