

## Inoxcontrol

De Leader Inoxcontrol is een serie van kunststof/RVS zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpompen. Ze beschikken allen over een gedeeltelijk RVS pomphuis, ingebouwde rendementsklep en hebben 3-, 4-, of 5 kunststof waaiers. Deze pompenserie werkt in combinatie met de Kincontrol als hydrofoor en is voor alle watervoorzieningen bestemd. De control zorgt voor directe watertoevoer, constante druk en heeft een ingebouwde droogloopbeveiliging.

Elke Inoxcontrol uitvoering beschikt over een RVS as en zijn gemaakt van corrosievaste materialen. Deze pompen zijn zeer geruisarm, zeker in combinatie met de optionele muurconsole.

De Inoxcontrol is ook leverbaar voor zoutwater (SW).



Pomptype	Vermogen		Amperage	Q = capaciteit											Gewicht	
	KW	HP		1 Ph	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80		90
230 V				m <sup>3</sup> /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	KG
50 Hz				H = opvoerhoogte in meters												
Inoxcontrol 230	800	1	3,7		36	33	30	27	25	21	17	14	10	5	0	8,7
Inoxcontrol 240	1000	1,35	4,5		48	44	40	36	33	29	25	20	15	8	0	10,7
Inoxcontrol 250	1250	1,7	5,5		60	55	51	46	43	38	33	27	27	14	0	12,3

### Technische kenmerken:

Volledige corrosievaste materialen  
 Mechanische asafdichting  
 Ingebouwde automatische thermische beveiliging  
 RVS as en kunststof waaier  
 Inoxcontrol 250 is ook leverbaar met absorber, om schade door waterslag te voorkomen.

### Aansluitingen:

- Zuig: 1" binnendraad  
 - Pers: 1" buitendraad  
 Max. vloeistoftemperatuur: 35°C  
 Beschermingsklasse: IP44  
 Zuigt aan tot een diepte van 6 meter  
 Zeer geruisloos in combinatie met een muurconsole (optie)