

# GEBOUWD VOOR UITMUNTENDHEID

Creëer met gemak vele  
grootformaat-applicaties



## ColorWave 3800

De ColorWave 3000-serie biedt een eenvoudige bediening en een hoge printkwaliteit in een handige, kostenefficiënte oplossing. De printers uit de ColorWave 3000-serie zijn gebouwd voor uitmuntendheid: uitgerust met slimme, tijdbesparende innovaties en gebruiksvriendelijke functies die printfouten verminderen.



- De ColorWave 3000-serie is gebaseerd op meer dan 10 jaar bewezen technologie en creëert vertrouwen met de handige, eenvoudige bediening, uitmuntende printkwaliteit en uitstekende betrouwbaarheid, wanneer elk detail telt.
- De ColorWave 3000-serie is een flexibel printstelsel dat ideaal is voor technische documenten en grafische toepassingen.
- De ColorWave 3000-serie zit boordevol slimme, tijdbesparende innovaties die printfouten en kosten verminderen.
- Met geautomatiseerde rolwissel, uitstekende workflowsoftware en een volledig assortiment uitstekend afgestelde randapparatuur kan de ColorWave 3000-serie een groot aantal applicaties produceren met minimale tussenkomst van de gebruiker.
- De geavanceerde beveiligingsfuncties beschermen uw gegevens, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.
- De ColorWave 3000-serie bestaat uit twee modellen: de ColorWave 3600 voor zorgeloos printen en de ColorWave 3800 voor gebruikers die een hogere mediacapaciteit en nog meer mediaveelzijdigheid nodig hebben.

### PRODUCTASSORTIMENT



ColorWave 3600



ColorWave 3800



SMARTshield



CrystalPoint



POWERSync




Image Logic



ClearConnect



MediaSense



PAINT

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# ColorWave 3800

<b>STANDAARD SYSTEEMCONFIGURATIE</b>		<b>Roldiameter</b>	Max. 180 mm
<b>Printsysteem met 4 rollen</b>	Productieve grootformaat kleurenprinter met ClearConnect multi-touch bedieningspaneel	<b>Diameter rolkern</b>	Kern van 3 inch en 2 inch (media op kern van 2 inch wordt geleverd via de externe uitvoer, niet via de bovenuitvoer). Media los op kern
<b>Toepassing</b>	In kleur en zwart-wit: technische tekeningen, kaarten, ongevouwen en gevouwen, POP/POS-posters, grafische toepassingen, zoals posters, behang, banners, inpakpapier, kunst	<b>Rolgewicht</b>	Tot 20 kg
<b>Stapelsystemen (standaard)</b>	Geïntegreerde bovenuitvoer, capaciteit 90 vel	<b>Minimale printlengte</b>	210 mm
<b>Draaibare ClearConnect multi-touch gebruikersinterface</b>	Consistent in het gebruik bij al uw werkzaamheden, standaard inclusief Smart Inbox, SmartAccess, printerstatus en Live Preview	<b>Maximale printlengte</b>	200 m
<b>Wisselen van rolmedia</b>	Volledig geautomatiseerd wisselen van rolmedia, om vervolgens de media naar de bovenuitvoer of achteruitvoer te leiden, afhankelijk van de gebruikerstoepassing	<b>Type rolmedia</b>	Ongecoat papier, ongecoat Tyvek, zelfklevend papier, zelfklevend gecoat vinyl, blueback papier, polypropyleen film, polyester film, light block film, canvas, soft banner, direct droog fotopapier, gecoat en ongecoat non-woven behangpapier (vlies), backlit film, behangpapier, diverse natuurlijke en synthetische textielsoorten
<b>ClearConnect-workflowssoftware</b>	Drivers: Driver Express voor Adobe PostScript 3, Driver Select voor Microsoft Windows Publishers: Publisher Mobile voor iOS en Android, Publisher Express voor webbrowsers, Publisher Select 3 voor Microsoft Windows	<b>Custom media</b>	Ondersteuning van custom media, inclusief automatische kalibratie, geen tooling en/of training vereist
<b>Starterspakket (inbegrepen)</b>	4 tonercartridges van 500 g (cyaan, magenta, geel, zwart). 1 rol 90-grams papier.	<b>Automatische verwerking van rolmedia</b>	- Automatische breedtedetectie - Automatische rolmediaselectie voor geoptimaliseerde productiviteit en mediabesparing, op basis van formaat tekening, mediatype, rolbreedte en afwerking - Automatische rotatie en uitlijning voor vouwen - Automatische legendariedetectie - Automatische rolwissel aan het eind van de rol - MediaSense-technologie: automatische meting van mediadikte en instelling van printhoogte
<b>Voorziening voor aardbevingen¹</b>	Beveilig de printer tegen schuiven of kantelen tijdens een aardbeving. Met deze voorziening kan de printer aan een stevig onderdeel van het gebouw worden bevestigd.	<b>Gebruikersinterface</b>	
<b>OPTIONELE SYSTEEMCONFIGURATIES</b>		<b>Beschrijving</b>	ClearConnect multi-touch bedieningspaneel
<b>Ruimtebesparend scansysteem</b>	Scanner Express met Image Logic-technologie, geïntegreerde CIS-scanner boven op de printer om kantoorruimte te besparen	<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	300 x 220 x 40 mm (10,4 inch bij verhouding 4 x 3)
<b>Upgrade rolmedia capaciteit</b>	Extra derde lade voor grotere mediacapaciteit, van 4 naar 6 mediarollen (800 naar 1200 m³ / 850 naar 1280 m³)	<b>Resolutie</b>	800 x 600 pixels (SVGA)
<b>Verwisselbare harde schijf</b>	Voor veilige omgevingen kan de harde schijf eenvoudig worden verwijderd uit het printersysteem, ter beveiliging van de gegevensintegriteit	<b>Aantal kleuren</b>	16,2 miljoen
<b>TECHNOLOGIE</b>		<b>Technologie</b>	Projective capacitive touch
<b>Imaging-technologie</b>	CrystalPoint-technologie. De printer bevat 8 Imaging Devices, 2 voor iedere kleur (CMYK). Schoon toner bijvullen, zonder stof en restanten. Geen ozonuitstoot.	<b>Bediening</b>	3 drukknoppen: [Uit slaapstand halen], [Stoppen, onderbreken, afbreken], [Home] Multi-touch functies: tikken, dubbelklikken, knippen, knippen met 2 vingers, swipen, vegen en spreiden
<b>Geautomatiseerde functies</b>	- PAINT-technologie (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology): past geavanceerde diagnostische functies, onderhoud en foutcorrecties toe om veelvoorkomende problemen met spuitopeningen te verhelpen die zich voordoen bij conventionele inkjetprinters, zelfs tijdens het printen. - MediaSense-technologie: past automatisch de optimale printafstand tussen de media en het Imaging Device aan voor elk type media, waardoor u op dikker materiaal kunt printen (maximaal 800 µm) - Geautomatiseerde herkenning van de printtaal - Geautomatiseerde selectie van de printmodus (Print Assistant): stelt automatisch de juiste printmodus voor uw opdracht voor	<b>Ontwerp gebruikersinterface</b>	Opvallende gebruikersinterface met intuïtieve navigatie en duidelijk gedefinieerde bedieningsniveaus
<b>Toner</b>	ColorWave 3800 TonerPearls: cyaan, magenta, geel en zwart, 500 g per cartridge	<b>Kenmerken</b>	Beeldoptimalisatie: kantelen (-4 tot +45 graden) en draaien (-45 tot +180 graden); Statuslampje (rood, oranje, groen); USB 2.0-interface met indicatielampje. Schakel direct tussen 2 talen, kies uit 20 talen; Tsjechisch, Deens, Duits, Brits-Engels, Amerikaans-Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees.
<b>PRODUCTIVITEIT</b>		<b>CONTROLLER</b>	
<b>Snelheid (printen en kopiëren)</b>	4 A1/D-formaat² per minuut 2 A0/E-formaat³ per minuut	<b>Beschrijving</b>	Krachtige POWERsync-controller met Windows 10 IoT LTSC (64-bits)
<b>Printmodi</b>	Zwart-wit CAD: 225 A1/D-formaat per uur (113 m²/uur), 129 A0/m²/E-formaat per uur (hoge-snelheidsmodus) Kleuren-CAD: 212 A1/D-formaat per uur (106 m²/uur), 120 A0/m²/E-formaat per uur (hoge-snelheidsmodus)	<b>Processor</b>	6 Core, 6 Thread, Core® i5-8500 @4,10 Ghz
<b>KWALITEIT</b>		<b>Geheugen</b>	8 GB DDR4
<b>Printresolutie</b>	600 x 600 dpi	<b>Videokaart</b>	Intel HD Graphics, 1 Ghz
<b>Resolutie nauwkeurigheid uitlijning druppels</b>	1200 dpi (komt overeen met 20 micron)	<b>Harde schijf</b>	2 x 500 GB, 7200 rpm (standaard)
<b>Minimale lijnbreedte (ISO/IEC 13660:2001E)</b>	0,08 mm	<b>TPM</b>	TPM2.0
<b>1:1 lijnnauwkeurigheid</b>	<0,3%	<b>Ondersteunde besturingssystemen</b>	Driver Select and Driver Express (PostScript™) for Windows 7 / Windows 7 64-bits / Windows 8.1 / Windows 8.1 64-bits / Windows 10 / Windows 10 64-bits / Windows Server 2008 R2 64-bits / Windows Server 2012 64-bits / Windows Server 2012 R2 64-bits. Driver Express (PostScript™) for Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12
<b>AFMETINGEN EN GEWICHT</b>		<b>Interface</b>	2x Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP v3
<b>Afmetingen printer (b x d x h)</b>	2100 x 875 x 1605 mm	<b>Printtalen</b>	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (optioneel)
<b>Transportafmetingen</b>	2271 x 1196 x 1547 mm	<b>Printprotocollen</b>	LPR, FTP, WebDav, WSD print
<b>Gewicht printer</b>	290 kg (printer en 2 lades)	<b>Backchannelprotocollen</b>	SNMP v3, Canon Wave-interface, WS-Discovery
<b>Transportgewicht printer</b>	376 kg (printer en 2 lades)	<b>Transformaties</b>	Schalen (schaal aanpassen aan pagina, verkleinen indien afbeelding te groot is om afsnijden te voorkomen of factor aanpassen, paginaformaat aanpassen aan standaardformaat), rotatie, verschuiven (automatisch of door gebruiker gedefinieerd), rand voor of na toevoegen/verwijderen, spiegelen, zwarte intensiteit in postermodus, printoptimalisatie (standaard, lijnen/tekst, poster), gekleurde markering en donker origineel, gebied wissen
<b>MEDIAVERWERKING</b>		<b>Kleurbeheer</b>	- RGB-invoerprofiel (sRGB, AdobeRGB) - CMYK-invoerprofiel (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_CoatedV2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm - Grijsprofiel (standaard opgenomen in de PDF/APPE-optie) - Rendering-intenties (perceptueel, verzadiging, absoluut colorimetrisch, relatief colorimetrisch)
<b>Mediacapaciteit</b>	4 of 6 mediarollen		
<b>Snijden van de media</b>	Automatisch		
<b>Maximale mediacapaciteit</b>	4 rollen: 800 m³, 850 m³; 6 rollen: 1200 m³, 1280 m³		
<b>Mediagewicht</b>	60-200 g/m²; film: 2,5-8,0 mm		
<b>Mediadikte</b>	800 µm; film: 65-200 µm		
<b>Rollengte</b>	Max. 200 m		
<b>Rolbreedte</b>	297-1067 mm, inclusief standaardformaten DIN, ANSI, ARCHI		

<b>BEVEILIGING</b>		<b>CLEARCONNECT-WORKFLOW SOFTWARE</b>	
<b>SMARTshield</b>	E-shredding, IPsec, IP-filtering/Access Control Lists, HTTPS, SNMP v3, audit logging, AES256 Disk Encryption, 802.1x-authenticatie, netwerkprotocol inschakelen/uitschakelen, LDAP-integratie, Active Directory-integratie, gebruikersauthenticatie op ClearConnect-bedienspaneel en via WebTools Express (LDAP-/Active Directory-credentials, smart card) voor scannen/kopiëren/printen. Configureerbare HTTPS-certificaten. Uitschakelen van TLS 1.0- en 1.1-protocollen (geen antwoord aan netwerkscan) en inschakelen van TLS 1.2 met sterkere encryptie-algoritmen. Geïntegreerde FIPS 140-2-gecertificeerd Trusted Platform Module (TPM) en op BitLocker gebaseerde 256 AES-codering van harde schijf, harde schijf wissen, configureerbaar CA-certificaat, netwerkpoorten en -protocollen uitschakelen, logboekregistratie van beveiligingsgebeurtenissen, Single Sign-on. Opties: Verwisselbare harde schijf, McAfee Antivirus, McAfee Embedded Control (whitelisting).	<b>Oprichting verzenden</b>	De ClearConnect-software suite bestaat uit diverse applicaties die allemaal dezelfde gebruikersinterface hebben. Maak, verstuur en/of haal opdrachten op met drivers (Driver Select voor Microsoft® Windows®, Driver Express voor Adobe® PostScript® 3 voor Microsoft® Windows® of Apple® OS), of vanaf externe locaties (SMB, FTP, LPR, WebDav), mobiele apparaten via WebTools Express en Publisher Mobile, USB-stick, cloud-services, ONYX® Thrive. Optioneel vanuit home folder (LDAP) en PlanWell Collaborate. 1-click printing vanaf USB, 1-click printing van laatst verstuurde opdrachten via Print SmartAccess op het ClearConnect-bedienspaneel. Met de Smart Inbox op het ClearConnect-bedienspaneel kan een preview van de opdracht worden weergegeven: swipe tussen de opdrachten om deze te printen of een preview te bekijken. Pan om details van het beeld te bekijken (zoemen). Met de op basis van sjablonen ingerichte Publisher Select 3 kunnen meerdere bestanden worden verstuurd. Print meerdere keren en sorteer op pagina of op set. Bespaar media door printbestanden automatisch te roteren zodat de media optimaal gebruikt wordt.4
<b>Cloud-ondersteuning</b>	Onbeperkte cloud-ondersteuning met gebruikers- of beheerdersauthenticatie via WebDav en/of externe provider: bijvoorbeeld Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. De gebruikersauthenticatie in de cloud kan door de beheerder vooraf worden geconfigureerd, of door de gebruiker bij toegang tot een specifiek cloud-systeem.	<b>Smart Inbox</b>	Persoonlijke Smart Inbox met geschiedenis, wachtrij- en geschiedenisbeheer, WebTools Express, beveiligde toegang tot controller Het spoolgeheugen biedt een wachtrijstelsysteem voor print- en kopieeropdrachten. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers op hetzelfde moment print- en kopieeropdrachten versturen. Pas prioriteitsinstellingen voor kopieer- en printopdrachten in de wachtrij aan. In het overzicht van de opdrachtwachtrij kunt u de naam, eigenaren, status en vereiste media van opdrachten bekijken. Opdrachten kunnen worden gepauzeerd, verwijderd en boven aan de wachtrij worden geplaatst.
<b>Access Management</b>	Biedt gebruikers veilige toegang tot het systeem met het intoetsen van een wachtwoord op de ClearConnect multi-touchscreen of toegang met een Smart Card door verbinding te maken met een kaartlezer (waaronder contactloos). Autorisatie wordt beheerd met Active Directory.	<b>Print management en accounting</b>	Bekijk de geschiedenis van de tellers voor geselecteerde perioden, per opdracht of een totaaloverzicht in WebTools Express. Bekijk, maak, bewerk en verwijder stempelsjablonen. Optionele ondersteuning voor uniFLOW, log in bij uw persoonlijke uniFLOW-wachtrij in de ClearConnect gebruikersinterface. Ondersteuning voor handmatige authenticatie, kaartlezers en contactloze kaartlezers.
<b>SCANNER EXPRESS (optioneel)</b>		<b>Scan naar kleureninkjet</b>	Scan direct naar imagePROGRAF 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400-serie via Publisher Select 3 (hot folder)
<b>Beschrijving</b>	Geïntegreerde Contact Image Sensor (CIS)-kleurenschanner met Image Logic-technologie	<b>Mobiel en cloud</b>	Printen vanuit en scannen naar de cloudtoepassing van uw keuze. Met behulp van mobiele applicaties zoals Publisher Mobile kunt u de printer vanaf elke locatie eenvoudig gebruiken.
<b>Scanresolutie</b>	600 x 600 dpi (min. 100 dpi)	<b>Apparaatbeheer</b>	WebTools Express biedt beheerders de tools om het apparaat op afstand via internet te beheren: bijv. controle van de printerstatus, definiëren van standaardinstellingen voor printen, kopiëren en scannen, definiëren van toegangsrechten, beveiliging, accounting, uitschakelen op afstand, software-updates, opnieuw opstarten, timer voor in-/uitschakelen, systeemgedrag, wachtrijbeheer, licentiebeheer, bekijk, maak, bewerk en verwijder stempelsjablonen enz.
<b>Scansnelheid</b>	15,2 m/min zwart-witscannen 10,1 m/min kopiëren 5,0 m/min kleurenscannen	<b>RANDAPPARATUUR</b>	
<b>Scanformaten</b>	TIFF-, PDF-, PDF/A-, JPEG- en CALS-bestanden; PDF-, PDF/A- en TIFF-bestanden van meerdere pagina's	<b>SCANNER PROFESSIONAL (optioneel)</b>	
<b>Scansjablonen</b>	Groot aantal scansjablonen om veelvoorkomende scaninstellingen en -bestemmingen te standaardiseren	<b>Beschrijving</b>	Charge-coupled device (CCD) 44-inch kleurenschanner met optionele upgrade naar 48 inch
<b>Scanprotocollen</b>	FTP, SMB, scannen naar cloud (push naar WebDAV-based clouds)	<b>Scanresolutie</b>	1200 x 1200 dpi (9600 x 9600 dpi geïnterpoleerd)
<b>Scanbestemmingen</b>	USB-stick, FTP, SMB, Smart Inbox op controller, optionele lokale home folder (LDAP), mobiel apparaat via Publisher Express, WebDAV Clouds, PlanWell Collaborate	<b>Scansnelheid</b>	17 m/min (200 dpi) 4,6 m/min (600 dpi)
<b>Naamgeving</b>	Vooraf ingestelde benoeming met automatische nummering voor productief scannen of invoeren bestandsnaam op het ClearConnect-bedienspaneel	<b>Scanformaten</b>	Multipage PDF (PDF/A) en TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWG, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Ruwe gegevens
<b>Breedte originelen</b>	208-965 mm, automatische breedtedetectie	<b>Scansjablonen</b>	onbeperkt
<b>Lengte originelen</b>	208-16000 mm, automatische lengtedetectie	<b>Breedte originelen</b>	1270 mm
<b>Dikte originelen</b>	Maximaal 0,8 mm (niet-harde documenten)	<b>Lengte originelen</b>	Onbeperkt
<b>Scanbreedte</b>	932 mm	<b>Kleurdiepte / kleurenitvoer</b>	48-bits kleur, 16-bits grijs tinten / 24-bits kleur, 8-bits grijs tinten, tweetonig, verbeterde halftoon
<b>Zoomen (kopiëren)</b>	1:1, schalen naar papierformaat, schalen naar standaardformaat, aangepast: 10 - 1000%	<b>Scanbreedte</b>	44 model: 1118 mm; 48 model: max. 1220 mm
<b>Voorkeuren originele typen</b>	Blauwdruk, gekleurd origineel, donker origineel, gevouwen lijnen/tekst, lijnen/tekst standaard, lijnen/tekst concept, foto, kaart, artwork	<b>Interfaces</b>	1 USB-poort 3,0-interface, 1 Gbit Fast Ethernet met TCP/IP-interface
<b>Afmetingen scanner (b x d x h)</b>	1097 x 308 x 140 mm	<b>Geïntegreerde controller</b>	64-bits Linux, Intel i3, quad core processor, 16 Gigabyte RAM, 320GB HDD
<b>Gewicht scanner</b>	25 kg	<b>Afmetingen scanner (b x d x h)</b>	228 x 1425 x 507 mm (h x b x d)
<b>MILIEU</b>		<b>Gewicht scanner</b>	53 kg
<b>Geluidssterkte</b>	Stand-by en slaapstand: < 4,7 B(A) Printmodus: < 6,9 B(A)	<b>FOLDER EXPRESS 3011 (optioneel)</b>	
<b>Geluidsniveau</b>	Stand-by en slaapstand: < 36 dB Printmodus: < 57 dB	<b>Beschrijving</b>	Geïntegreerde automatische fullfold-vouwer voor besparing van kantoorruimte
<b>Ozonconcentratie</b>	Nul	<b>Vouwsnelheid</b>	1-11 m/min
<b>Warmte-emissie</b>	Gereed: 214 W, Actief: 395 W	<b>Afmetingen</b>	1748 x 852 x 1118 mm
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	15-35 °C (aanbevolen: 20-27 °C)	<b>Vouwcapaciteit</b>	80 gevouwen pakketten van A0/E-formaat (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Relatieve luchtvochtigheid</b>	20 - 80% RV (aanbevolen: 30 - 60% RV)	<b>FOLDER PROFESSIONAL 6011/13 (optioneel)</b>	
<b>Voedingsvereisten</b>	100 - 240 V, 50/60 Hz	<b>Beschrijving</b>	Geïntegreerde productieve fullfold-vouwer met geautomatiseerd en handmatig vouwen en ongevouwen uitvoer
<b>Stroomverbruik</b>	Slaapmodus: <2,5 W Modus Gereed voor gebruik: 199 W Actief: 380 W	<b>Vouwsnelheid</b>	2,5-10 m/min (29 m/min met optionele High Speed-licentie)
<b>Veiligheids-/EMC-markeringen en milieulabels</b>	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Klasse A, VCCI Klasse A, Greenguard Gold	<b>Afmetingen Folder Professional 6011 (bxdxh)</b>	1837 x 1634 x 1227 mm (6011) 2157 x 1634 x 1227 mm (6013)
<b>Recyclen</b>	Printer: is gemaakt van staal en zeer goed te recyclen kunststof, minimaal 86% van het apparaat kan worden geüpccycled of gerecycled. Toner: cartridge is gemaakt van recyclebare kunststof en kan opnieuw worden gebruikt als onderhoudscassette. Prints: inkt is zeer goed te verwijderen voor recycling.	<b>Vouwcapaciteit (standaard transportband)</b>	150 gevouwen pakketten van A0/E-formaat (80 g/m <sup>2</sup> )
		<b>Versterking (tabbladen)</b>	Alleen Folder Professional 6013

**STACKER SELECT (optioneel)**

<b>Beschrijving</b>	Geïntegreerde productieve stapelaar met hoge capaciteit en volle-ladesensor
<b>Capaciteit</b>	tot 400 pagina's
<b>Mediabreedte</b>	216-1067 mm
<b>Medialengte</b>	200-1220 mm
<b>Mediagewicht</b>	75-160 g/m <sup>2</sup>

**VOETNOTEN**

- 1 Exclusief kabel/ketting en montage materiaal
- 2 D-formaat (34 x 22 inch) / A1-formaat (841 x 594 mm)
- 3 E-formaat (44 x 34 inch) / A0-formaat (1189 x 841 mm)
- 4 Adobe en PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen; Microsoft, Windows, SharePoint en OneDrive zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; Amazon is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Amazon Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; Box en het Box-logo zijn inclusief, maar niet beperkt tot, handelsmerken, servicemerken of gedeponeerde handelsmerken van Box.com (UK) Ltd.; ARC is een handelsmerk van Synopsis Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen; CloudSafe is een handelsmerk van CloudSafe GmbH & Co. KG; Dropbox is een handelsmerk van Dropbox Inc.; MyDisk is een handelsmerk van MyDisk Ltd.; iOS is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Apple inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

**© 2020 Canon Production Printing**

Canon is een geregistreerd handelsmerk van Canon Inc. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren en worden bij dezen erkend. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, handmatig of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Production Printing. Illustraties en afbeeldingen van printeroutput zijn gesimuleerd en zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op producten en diensten die in elke lokale markt worden aangeboden. De inhoud van deze publicatie mag niet worden opgevat als een waarborg of garantie met betrekking tot specifieke eigenschappen of specificaties, noch van technische prestaties of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. De inhoud van deze publicatie kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden gewijzigd. Canon Production Printing is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, of verliezen of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud van deze publicatie.



Canon België  
canon.be  
Canon Nederland  
canon.nl  
Dutch edition