



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PERFORMANCE REIMAGINED

Geniet van betere prestaties met een duurzame 36-inch multifunctionele printer met minder operationeel geluid, intuïtieve functionaliteit hoge printkwaliteit met scherpe, heldere lijnen en levendige rode kleuren - perfect voor opvallende CAD-tekeningen en marketingmateriaal. Geïntegreerde scanfunctionaliteit met speciale software verhoogt de productiviteit en print- en scansnelheid, wat zorgt voor een naadloze workflow.

- **Geïntegreerde functionaliteit**

Print en scan naadloos met een gebruiksvriendelijk multitaskingapparaat, met een 3-inch touchscreen op de scanner en speciale software voor parallele verwerking met gelijktijdig printen en scannen.

- **Verbeterde professionele kwaliteit**

De nieuwe magenta inkt produceert briljanter rood en verbeteringen voor stabiele afbeeldingen zorgen voor scherpere lijnen. Print levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, educatieve materialen en meer.

- **Betrouwbare productie**

Productiviteit waar u op kunt rekenen, met betrouwbare prestaties, snellere verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand. Bespaar tijd bij het bijsnijden van overtollige marges met Printen zonder witrand voor aflopende afbeeldingen van elk formaat, rechtstreeks uit het apparaat.

- **Intuïtieve functies**

Praktisch ontwerp met een 4,3-inch touchscreen op de printer met intuïtieve instructies en belangrijke informatie, zoals mediatype, resterende hoeveelheid materiaal en resterende hoeveelheid inkt. De papierrol kan eenvoudig worden vervangen dankzij de klep met vlakke bovenkant.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

SCANNERTechnologie	Enkele sensor met meerdere LED-lampjes	Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)
Scantechnologie	600 dpi	Standaardinterfaces	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN
Maximale resolutie (dpi)	KOPIËREN 300/300 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit	GEHEUGEN	2 GB Uitbreidingsleuf: nee
Scansnelheid	SCANNEN 200 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300 dpi Standaard = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit 600 dpi Best = 0,33 ips kleur, 1 ips zwart-wit	Standaardgeheugen	N.v.t.
Scanmodi	Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, TIFF (geen ScanApp) Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp beschikbaar) Scannen naar pc - RGB/grijstinten/ZW, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Kopiëren - RGB/grijstinten/ZW Kopiëren en archiveren (combinatie van 'Kopiëren' en 'Scannen naar pc' hierboven). Cloudconnectiviteit via een verbinding met Canon Direct Print & Share. PRINT door gebruik van Canon' Direct Print & Share.	Harde schijf	
Papierbaan	Afdrukszijde naar boven, uitvoer aan de achterkant. Documenttransport alleen naar voren Documentterugvoer(en) inbegrepen	PRINTSNELHEID	
Maximale scanbreedte	914,4 mm (36 inch)	CAD-tekening	
Maximale scanbreedte	152,4 mm (6 inch)	Normaal papier (A1):	0:21 (Modus Fast Economy), 2,7 ppm
Maximale documentbreedte	965,2 mm (38 inch)	Normaal papier (A0):	0:41 (Fast Economy) 0:42 (Fast) 1:25 (Standaard)
Maximale scanlengte	2.768 mm (109 inch)	Poster	
Documentdikte	Ontworpen om Canon iPF-printer CAD-papier te scannen. Min = 0,07 mm Max = 0,8 mm	Normaal papier (A0):	0:43 (Fast Economy) 0:43 (snel) 1:25 (Standaard)
Nauwkeurigheid scans	Nauwkeurigheid 0,2% +/-1 pixel	Zwaar gecoat papier (A0)	1:42 (Snel) 3:10 (Standaard)
Interface USB	USB2, 128GB FAT32.	MEDIAVERWERKING	
Scannen naar netwerk	ScanApp - Stelt scandirectory in. Minimum pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 32-bits. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron-, Core-Duo-, Core-2-Duo- of 2,8 Ghz Hyper-Threading- (HT) of AMD Dual Core-processors • 2 GB RAM • High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen. Aanbevolen pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 64-bits. • GB Ethernet. • Intel i3, i5 of i7-processors • 4 GB RAM • High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen.	Media-invoer en -uitvoer	Rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
Talen	ScanApp Engels/Frans/Duits/Italiaans/Spaans/Vereenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Koreaans/Russisch/Portugees/Japans/Tsjechisch/Pools	Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 210 - 917 mm
Bedieningspaneel	3 inch touchscreen	Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Gewicht scanner	6,56 kg zonder documentterugvoer	Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm
Afmetingen (b x d x l)	Breedte: 1238 mm, hoogte: 131 mm Diepte: Zonder documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 146 mm Zonder documentterugvoer - Papierlade vlak: 193 mm Met documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 206 mm Met documentterugvoer - Papierlade vlak: 253 mm	Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m
Naleving	Europa: CE-markering, Andere landen: CB-certificering	Maximale diameter van rol papier	150 mm
Inhoud van de doos	Lm36-scanner Montagebeugels printer, bevestigingen en 3-mm gereedschap 2 voetjes voor gebruik op bureau 2 papierendgeleiders 3 retourgeleiders Kalibratiedoel CD met ScanApp-software en PDF-documentatie: Gebruikershandleiding per taal en beknopte installatiehandleiding Lm36-scanner. Beknopte installatiehandleiding Lm36-scanner. Ethernetkabel (2 meter) Voor regio geschikte voeding, netsnoer(en) (2 meter)	Formaat mediakern	Interne diameter van rollern: 2 inch / 3 inch (optioneel)
PRINTERTECHNOLOGIE		Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Printertype	5-kleuren 36-inch	Printbaar gebied van marges	Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (zonder witrans): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	Media-invoercapaciteit	Papierrol: één rol Losse vellen: 1 vel
Printresolutie	2400 x 1200 dpi	Breedte zonder witrans (alleen rollen)	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y; 2.560 spuitopeningen per kleur	Maximaal aantal geleverde prints	In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrans alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker Standaard positie - 1 vel
Lijnnaauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	MEEGELEVERD	
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen	Inhoud van de doos	Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur	Meegeleverde software	Software vanaf internet te downloaden
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 300 ml (80 ml voor MBK, 55 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)	OPTIES	
Inkttype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)	Optionele items	2/3-inch rolhouder: RH2-35 Houder voor IC-kaartlezer: RA-02
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	CONSUMABLES	
Andere ondersteunde taak indieningsprotocol	Apple AirPrint	Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31
		Disclaimer	Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. Definitieve specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen. Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023