

## Basisbehandeling en onderhoud van houten gevelbekledingen, schuttingen, en tuinhuisjes...



WOCA Exterior Oil wordt gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van houten gevelbekledingen, schuttingen en tuinhuisjes, etc. De olie zorgt voor een water- en vuilwerend oppervlak. Het hout krijgt een warme gloed en de houtnerf wordt geaccentueerd. Alle varianten bevatten UV-filters die beschermen tegen de Uv-stralen van de zon.

- 1 Besproeien** Maak het hout kletsnat met water. Gebruik zo mogelijk een tuinslang.
- 2 Reinigen** Meng Exterior Cleaner met water in een verhouding van 1:2 en breng de oplossing aan met een harde nylon borstel. Zorg dat het hout goed nat is. Laat de Exterior Cleaner 2 à 5 minuten inwerken. Schrob het natte oppervlak met een harde nylon borstel in de lengte richting van het hout. Indien nodig, herhaal de reiniging. Spoel het hout met zuiver water en laat het volledig drogen. Verwijder eventueel ruwe of uitstekende vezels met fijn schuurpapier. Reinig het gereedschap met water.
- 3 Primeren** Outdoor Wood Primer wordt toegepast op onbehandeld, niet-geïmpregneerd naaldhout zoals dennen, grenen, lariks en vuren, (red ceder hoeft geen voorbehandeling). Nieuw geïmpregneerd en hardhout worden direct met de WOCA buitenoliën behandeld. Breng de Primer aan met de WOCA Applicator of kwast. Begin bij de uiteinden van het houtwerk van onder naar boven. Behandel telkens over de gehele lengte om overlappingsen te voorkomen. Laat de Primer vervolgens ca. 24 uur drogen voordat het hout afgewerkt wordt met WOCA Exterior Oil.
- 4 Afwerken** Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen. Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik. Breng een egale dunne laag aan met de WOCA Applicator of kwast. Wij adviseren om steeds kleine gedeeltes te bewerken, beginnend met de kopse kanten of verbindingen.

# WOCA ONDERHOUD

## Breng uw buitenhout weer tot leven



➤ **REINIGEN EN OPFRISSEN**  
WOCA EXTERIOR CLEANER  
WOCA HOUT ONTGRIJZER SPRAY

➤ **BASISBEHANDELING**  
EXTERIOR OIL



Vloeren Binnen Buiten

Een complete reeks houtverzorgingsproducten.  
Voorbehandeling. Basisafwerking. Reiniging. Onderhoud.

WOCA is koploper op het gebied van oppervlaktebehandeling en heet u welkom in een wereld van natuurlijke, esthetische vooruitgang.



[www.woca.nl](http://www.woca.nl) · [www.woca.be](http://www.woca.be)

Productie: WoodCare Denmark A/S · DK-6640 Lunderskov · [www.wocadenmark.com](http://www.wocadenmark.com)

406104NL\_0417

WOCA  
DENMARK



# How to do



## Reinigen en oliën van houten terrassen



Houten terrassen in de buitenlucht hebben veel te verduren. Het oppervlak wordt na verloop van tijd grijs, vertoont scheuren en wordt uiteindelijk glad en onbeschermd tegen vuil en groene aanslag. Daarom introduceert WOCA een eenvoudig en effectief onderhoudssysteem om alle buitenhout te beschermen. WOCA Exterior Cleaner is het antwoord om vuil en groene aanslag te verwijderen. Het oppervlak wordt opgefrest, zonder schade toe te brengen aan het hout of de omgeving. Exterior Cleaner is ook geschikt voor het reinigen van klinkers en betongegels.

### 1 Reinigen

Maak het hout kletsnat met water. Gebruik zo mogelijk een tuinslang. Meng Exterior Cleaner met water in een verhouding van 1:2 en breng de oplossing aan met een harde nylon borstel, WOCA silicium borstel of pompspray. Bij extreme vervuiling mag Exterior Cleaner onverdund gebruikt worden. Schrob het hout met de nylon of silicium borstel in de lengterichting tot het schoon lijkt. Herhaal de behandeling indien nodig. Onmiddellijk na het reinigen het oppervlak grondig naspoelen met water. Laat het hout ongeveer 24 uur drogen. Het hout moet volledig droog zijn voor een aansluitende oliebehandeling. Verwijder opstaande houtvezels met schuurpapier.

### 2 Aanbrengen

Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen. Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik. Breng een EGAL DUNNE laag olie aan met de WOCA Applicator of borstel. Behandel eerst de kopse kanten. De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar minuten heeft het hout een geoliede uitstraling doordat het water verdampt is.

### 3 Opwrijven

Verwijder na maximaal 5 minuten overtollige olie met schone doeken. Let vooral op verbindingen en groeven. Herhaal de behandeling als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet. Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad of een eenschijfsmachine, voor een extra slijtvast oppervlak. Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig doorgehard is, afhankelijk van weercondities en temperatuur. Het hout mag tijdens deze periode niet blootgesteld worden aan water.

## Basisbehandeling en onderhoud van houten tuinmeubelen



### ! OPGELET!

Gevaar voor zelfontbranding!  
Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

WOCA Exterior Oil wordt gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van houten tuinmeubelen. De olie zorgt voor een water- en vuilwerend oppervlak en versterkt de natuurlijke uitstraling en kleur van het hout. Het hout krijgt een warme gloed en de houtnerf wordt geaccentueerd. Alle varianten bevatten UV-filters die beschermen tegen de UV-stralen van de zon.

### 1 Reinigen

Het hout moet goed nat gemaakt worden voordat de Exterior Cleaner of Hout Ontgrijzer wordt aangebracht. Meng Exterior Cleaner met water in een verhouding van 1:2 en breng de oplossing aan met een harde nylon borstel. Laat de Exterior Cleaner 20 à 30 minuten inwerken. Schrob het natte oppervlak met een harde nylon borstel in de lengte richting van het hout. Indien nodig, herhaal de reiniging. Spoel het hout met zuiver water en laat het volledig drogen. Verwijder eventueel ruwe of uitstekende vezels met fijn schuurpapier. Reinig het gereedschap met water.

Tip: Indien het hout heel sterk verweerd is, wordt de Hout Ontgrijzer Spray aanbevolen

### 2 Aanbrengen

Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen. Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik. Breng een egale dunne laag aan met een borstel of kwast. Wij adviseren om steeds kleine gedeeltes te bewerken, beginnend met de kopse kanten of verbindingen.

### 3 Opwrijven

Verwijder na max. 5 minuten overtollige olie met pluivrije katoenen doeken. Let vooral op de verbindingen en voegen. Herhaal de behandeling als het oppervlak niet volledig verzadigd is. Als de olie volledig droog is, wordt het oppervlak zorgvuldig opgewreven met een handpad om een zijdezacht en slijtvast oppervlak te verkrijgen. Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig doorgehard is, afhankelijk van weercondities en temperatuur. Het hout mag tijdens deze periode niet blootgesteld worden aan water.