



- ✓ **Hohe Fettlösekraft**
- ✓ **Besonders ergiebig**
- ✓ **Löst starke Verkrustungen**

**Powerpearl® Contra Öl-Fett-Schmutz** löst schnell und vollständig öl- und fetthaltige Verschmutzungen auf allen wasserfesten und alkalibeständigen Oberflächen.

**Powerpearl® Contra Öl-Fett-Schmutz** ist geruchsneutral, da er frei von Farb- und Duftstoffen ist. Der Reiniger ist vollständig mit Wasser mischbar und wird manuell unter Zuhilfenahme von z.B. Sprüh- und Schaumpistolen eingesetzt. Mit einem hervorragenden Emulgiervermögen von Fetten und Ölen wird eine Trennung im Fett-Öl-Abscheider schnell durchgeführt.

**ANWENDUNGSBEREICH**

**Powerpearl® Contra Öl-Fett-Schmutz** ist speziell konzipiert für Flächen aus Edelstahl, Glas, Fliesen, Stein, Kunststoff etc. in Großküchen, Restaurants, Hotels, Kantinen und Cateringbetrieben.

Auch für Fußböden, Arbeitsflächen, Wände, Grill- und Herdplatten, Dunstabzugshauben, Konvektomaten, Bratpfannen, Töpfe und Kessel geeignet.

Nicht auf nicht alkalibeständigen Oberflächen anwenden.

**ANWENDUNG**

**Powerpearl® Contra Öl-Fett-Schmutz** ist manuell einsetzbar.

Mischungsverhältnis:

Grundreinigung: 1:10 (800ml bei einem 8 Liter Eimer)

Unterhaltsreinigung: 1:200 (40ml bei einem 8 Liter Eimer)

Den vorgemischten Reiniger aufsprühen und mit einem Schwamm oder einem Pad auf die Arbeitsfläche bzw. am Boden verteilen.

Die Verweilzeit beträgt 10-15 Minuten, bei einer Grundreinigung können sie **Powerpearl® Contra Öl-Fett-Schmutz** auch bis zu einer Stunde einwirken lassen.

Gereinigte Teile gründlich mit Wasser nachspülen.

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

<b>Aggregatzustand</b>	flüssig
<b>Farbe</b>	gelbbraun
<b>pH-Wert</b>	13,3
<b>Löslichkeit in Wasser (20°C)</b>	vollständig mischbar
<b>Haltbarkeit</b>	1 Jahr (ab Abfülldatum - siehe Etikett)

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Erhältlich unter [www.powerpearl.eu](http://www.powerpearl.eu)

**INHALTSSTOFFE**

Natriumhydroxid Aerosol -inatembare Fraktion (CAS: 1310-73-2)  
 Triethanolamin (Einatembare Fraktion) (CAS: 102-71-6)

**LAGERUNG**

Keine besonderen Anforderungen. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Keine Aluminium-, Zinn- oder Zinkbehälter verwenden.

<b>Empfohlene Lagertemperatur</b>	Raumtemperatur
<b>VbF Klasse</b>	Entfällt

**TRANSPORT**

<b>UN Nummer</b>	1719 - ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. NATRIUMHYDROXID
<b>Transportklasse</b>	8
<b>Verpackungsgruppe</b>	III

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.


Erhältlich unter [www.powerpearl.eu](http://www.powerpearl.eu)

**EAK SCHLÜSSEL**

200129 (Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten)

**Hinweis zur Entsorgung:** Der Europäische Abfallkatalog Schlüssel ist herkunftsbezogen. Dies kann zu einer anderen Einstufung führen. Die Entscheidung darüber trifft der letzte Anwender.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Gebinde</b>
50231	1 Liter
50214	15x 1 Liter
50241	5 Liter
50234	4x 5Liter



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Wir geben die jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit des Produktes, deren Leistung und stellt keine Garantien dar. Der Abnehmer bzw. Anwender ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktion bzw. Anwendungsmöglichkeit des Produktes nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.