

InvisibleCare



ONDERHOUDSMIDDEL



Extra mat dispersie-onderhoudsmiddel op waterbasis. Geeft extra matte vloeren een nieuwe frisheid en maakt bovendien de aanpassing van zijdematte naar extra matte oppervlakken mogelijk. Slijtageverschijnselen worden gecamoufleerd, de hechting van vuil wordt verminderd en hierdoor wordt de navolgende reiniging vereenvoudigd.

- Behoudt een extra matte look
- Geschikt voor aanpassing van de glansgraad van zijdemat naar extra mat
- Bescherm laag tegen lichte krassen en gebruikssporen
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Camoufleert slijtageverschijnselen en waardeert vloeren optisch op
- Vereenvoudigde reiniging door verminderde hechting van vuil

Toepassingsgebied:

Geschikt voor de verzorging van extra mat en mat gelakte houten vloeren, kurkvloeren, linoleum- en PVC-vloeren.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
10492	1l	12	480

Opslag en transport

12 maanden houdbaar.
Geen gevaarlijke stof volgens ADR.
Opslag en transport bij +5 tot +25°C.
Tegen vorst beschermen.

GISCODE

GE10

Gebruiksaanwijzing

- Los vuil en stof vooraf met stofzuiger, bezem of dweilmop verwijderen, hierna het oppervlak vochtig met LOBA CleanFix of Cleaner dweilen. Vaste, hechtende vervuilingen en restanten van oude verzorgingsmiddelen moeten vooraf door middel van een basisreiniging worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor eveneens de technische informatie van het dienovereenkomstige product.
- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
- Onderhoudsinstructie afhankelijk van toepassingsgebied opvolgen.
- Door het aanbrengen van een onderhoudslaag kunnen de eigenschappen en/of de glansgraad worden veranderd. Testcertificaten voor slipweerstand en geschiktheid als sportvloer moeten in acht worden genomen.

VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA polishverdeler 30-40ml(g)/m² = 25-35m²/l(kg) = 3-4l/100m²

DROOGTIJD

- Begaanbaar na 1-2 uur.
- Volledig belastbaar en afdekking na 12 uur.

GEBRUIKSAANWIJZING:

In gedeelten wordt het materiaal op de vloer aangebracht en aansluitend in een gelijkmatige laag aan verwerkt. Zonder druk werken, indien mogelijk het gereedschap vlak op de vloer laten, niet optillen. Op één zijde in de ruimte beginnen en dan van wand tot wand tot de tegenover liggende zijde met deur werken. Een ruimte moet steeds compleet onderhouden worden. De vloer in geen geval tijdens het drogen nogmaals bewerken, anders kunnen er strepen ontstaan.

INTENSIEVE REINIGING:

Het product is weer verwijderbaar door een intensieve reiniging met LOBA CareRemover, voor details zie technische informatie van het product.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.