



# P-4532DN / P-5032DN P-5532DN / P-6033DN<sup>1)</sup>



## TECHNISCHE DATEN

### Allgemein

<b>Typ</b>	Tischgerät
<b>Funktion</b>	Drucken
<b>Drucktechnologie</b>	Laser s/w
<b>Druckformat</b>	max. DIN A4
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	<i>P-4532DN:</i> max. 45 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 22,5 DIN-A4-Seiten/Min. <i>P-5032DN:</i> max. 50 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 35,5 DIN-A4-Seiten/Min. <i>P-5532DN:</i> max. 55 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 39 DIN-A4-Seiten/Min. <i>P-6033DN:</i> max. 60 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 43 DIN-A4-Seiten/Min.
<b>1. Seite</b>	<i>P-4532DN:</i> 5,3 Sekunden* <i>P-5032DN:</i> 5,4 Sekunden* <i>P-5532DN:</i> 4,5 Sekunden* <i>P-6033DN:</i> 4,5 Sekunden*
<b>Anwärmzeit</b>	<i>P-4532DN:</i> 16 Sekunden* <i>P-5032DN:</i> 20 Sekunden* <i>P-5532DN/P-6033DN:</i> 25 Sekunden*
<b>Druckauflösung</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>Graustufen</b>	256
<b>Papierzufuhr</b>	1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4)**, 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4, 216 x 356 mm - 70 x 139,7 mm, Bannerdruck bis 915 mm Länge)
<b>Papiergewichte</b>	Universalkassette 60-120 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 60-220 g/m <sup>2</sup> , Duplex 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierausgabe</b>	<i>P-4532DN:</i> 250 Blatt DIN A4 <i>P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN:</i> 500 Blatt DIN A4
<b>Systemspeicher</b>	512 MB RAM, max. 2,5 GB RAM
<b>Prozessor</b>	ARM Cortex-A9, 1.200 MHz
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP, NetBEUI
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.9

### Allgemein

<b>Emulationen</b>	PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS
<b>Funktionen</b>	USB-Direktdruck, PDF-Direktdruck, E-Mail Druck, Privater Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Barcodedruck, Bannerdruck (bis 915 mm) vom Multi-Bypass, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct@***

### Abmessungen/Gewicht

<b>Abmessungen</b>	<i>P-4532DN:</i> 308 x 388 x 410 mm (H x B x T) <i>P-5032DN/P-5532DN:</i> 343 x 388 x 410 mm (H x B x T) <i>P-6033DN:</i> 363 x 416 x 410 mm (H x B x T)
<b>Gewicht</b>	<i>P-4532DN:</i> ca. 14,1 kg <i>P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN:</i> ca. 15,3 kg

### Umwelt

<b>Netzspannung</b>	220/240 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	<i>P-4532DN:</i> ca. 1.218 W max., ca. 594 W im Betrieb, ca. 10 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 2,057 kWh/Woche <i>P-5032DN:</i> ca. 1.222 W max., ca. 636 W im Betrieb, ca. 11 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 2,388 kWh/Woche <i>P-5532DN:</i> ca. 1.238 W max., ca. 675 W im Betrieb, ca. 11 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 2,739 kWh/Woche <i>P-6033DN:</i> ca. 1.242 W max., ca. 721 W im Betrieb, ca. 11 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 2,99 kWh/Woche

### Umwelt

<b>Geräuschentwicklung</b>	<i>P-4532DN:</i> ca. 53,7 dB(A) im Betrieb, Bereitschaftsmodus: nicht messbar (DIN/ISO 7779/9296) <i>P-5032DN:</i> ca. 54,5 dB(A) im Betrieb, Bereitschaftsmodus: nicht messbar (DIN/ISO 7779/9296) <i>P-5532DN:</i> ca. 55,8 dB(A) im Betrieb, Bereitschaftsmodus: nicht messbar (DIN/ISO 7779/9296) <i>P-6033DN:</i> ca. 57 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)
<b>Sicherheit</b>	GS/TÜV, CE

### Optionen

<b>Papierzufuhr</b>	max. 4 x PF-3110 (500 Blatt Universalkassette [DIN A5R-DIN A4, 60-120 g/m <sup>2</sup> ]), max. 1 x PF-3100 (2.000 Blatt Großraummagazin [DIN A5R-DIN A4, 60-220 g/m <sup>2</sup> ]), PB-325 (Anbausatz wird benötigt für PF-3100)
<b>Papierausgabe</b>	max. 1 x PT-320 (1 x 250 Blatt Ausgabe-fach, nicht für P-4532DN)
<b>Sonstiges</b>	Data Security Kit (E)****, Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-32 B IEEE1284 Parallel, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-36 / IB-51 WLAN-Karte, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), Unterschrank Nr. 79 (hoch), Unterschrank Nr. 80 (niedrig), CA-3100 Caster Kit (Rollenbasis)

\* abhängig vom Betriebszustand

\*\* P-4532DN unterstützt aus der Universalkassette nur DIN A5R-DIN A4.

\*\*\* optional

\*\*\*\* Bei Verwendung von HD-6 bzw. HD-7 kann das Data Security Kit kostenfrei aktiviert werden.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der P-4532DN, P-5032DN, P-5532DN und der P-6033DN wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

<sup>1)</sup> Modell P-6033DN voraussichtlich verfügbar ab: 08/2019

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt  
www.utax.de



Ihr UTAX-Vertragshändler