



SNEL-REINIGER VOOR HET VERWIJDEREN VAN ALLERLEI SOORT VUIL OP BOUWMATERIAAL

- DRINGT DIEP NAAR**
- BINNEN WERKT SNEL, AFSPOELEN
OVERBODIG**
- GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP
VLOEREN, GEVELS EN DAKEN**
- TAST NIET DE OPPERVLAKTE AAN**
- ONDER ZUUR EN ZONDER
OPLOSMIDDEL**
- VOOR BUITEN**

BESCHRIJVING

Guard Wash® is een hyper zelf-reiniger om vuil dat zich vastzet op bouwmaterialen tot in de diepte te reinigen (vuil veroorzaakt door vochtigheid, luchtvervuiling, bladeren enzovoort).

De zelfreinigende, snelle en doeltreffende werking van Guard Wash® staat garant voor het schoonmaken van oppervlakten zonder dat afspoelen nodig is. Echter wordt het aangeraden om de betreffende oppervlakte af te spoelen om de reststoffen te verwijderen 24 uur na het aanbrengen van het product.

Guard Wash® bevat geen kali, zoutzuur of fosfor zuur, zware metalen of organische oplosmiddelen.

Guard Wash® is onschadelijk voor de behandelde minerale materialen en tast de kleur niet aan.

GEBRUIK

Guard Wash® is een universeel product, ideaal voor het behandelen van buiten muren, gevels, daken, balkons, fontein, vijvers, monumenten, omheiningen, terrassen, tuin plavuizen, tennisbanen ...

Kan aangebracht worden op allerlei materiaal als beton, natuursteen of gereconstitueerde steen, terracotta, tegels... In het bijzonder aangeraden voor pleisterlagen, zelfs geverfd en alle overige deklagen.

CHEMISCHE AARD

- Waterachtige oplossing samengesteld uit oppervlakte actieve stoffen op plantaardige basis, alkalische vocht inbrengende stoffen, zuiver en natuurlijke etherische olie.

VOORDELEN EIGENSCHAPPEN

- Snelle werking in 1 laag en supersnelle werking in 2 of 3 lagen.
- Hoog indringingsvermogen.
- Eenvoudig in gebruik.
- Zonder soda en zonder kali.
- Zonder organische oplosmiddelen.
- Zonder zoutzuur en zonder fosfor zuur.

VERPAKKING AANBEVELINGEN

Verpakking van 5 en 20 liter.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Fysieke staat bij 20 °C | : Vloeibaar |
| Kleur | : Groen |
| Geur | : Kenmerkend |
| pH | : 12.5 |
| Ontbindingstemperatuur | : 100 °C |
| Densiteit | : 1.02 ± 0.01 |
| Oplosbaarheid in water [vol/vol] | : Volledig |
| Vlampunt [°C] | : n.v.t. |
| COV | : < 1 g/l |

TOEPASSING

- **Guard Wash®** is klaar voor gebruik, niet aanlengen.
- Als er veel mos aanwezig is op de te reinigen oppervlakte, moet men eerst het mos zoveel mogelijk weg-borstelen.
- Voor het aanbrengen altijd eerst een proef uitvoeren op te reinigen oppervlakte.
- Spuiten tot verzadiging op een droge of iets vochtige oppervlakte.

Aanbeveling:

- **Oppervlakte vervuuld +** = 1 laag.
- **Oppervlakte vervuuld ++** = 2 lagen. Tussentijd 1 uur.
- **Oppervlakte vervuuld +++** = 3 lagen. Tussentijd 1 uur.
- Op verticale oppervlakten, altijd aanbrengen van beneden naar boven toe.
- Afspoelen is niet verplicht maar maakt het wel mogelijk om de laatste reststoffen te verwijderen. Bij afspoelen, 24uur wachten en dan een hogedruk reiniger gebruiken.
- Voor het aanbrengen van verf of een ander beschermingsproduct, moet de oppervlakte perfect afgespoeld en droog zijn (zie de technische beschrijving van het afwerkingsproduct).

BENODIGD GEREEDSCHAP

- Aanbrengen met lage druk verstuiver zoals een tuinverstuiver bijvoorbeeld.



PREVENTIE

- Om te voorkomen dat opnieuw vuil verschijnt en om de oppervlakte duurzaam te beschermen na het reinigen en drogen, is het aangeraden een preventieve behandeling uit te voeren met een beschermingsproduct van de reeks **ProtectGuard®** of **ImperGuard®**.

VERBRUIK

De hieronder staande waarden worden ter indicatie gegeven:

- Oppervlakte vervuuld+: 1L = 6 m²
- Oppervlakte vervuuld++: 1L = 4 m²
- Oppervlakte vervuuld+++: 1L = 3 m²

SCHOONMAKEN MATERIAAL

- Het gebruikte gereedschap en de gebruikte uitrustingen onmiddellijk na gebruik schoonmaken met water.

OPSLAG

- Opslaan op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Bewaren : 12 maanden vanaf de datum van vervaardiging in de ongeopende oorspronkelijke verpakking.

AANBEVELINGEN

- Voor een perfect resultaat en een doeltreffende werking moet **Guard Wash®** absoluut gebruikt worden bij een temperatuur op de te behandelende oppervlakte gelegen tussen 5°C en 30°C.
- Niet aanbrengen als het regent of het kan gaan regenen in de 8 uur die hierop volgen. Bij hitte, aanbrengen tijdens de meest koele uren. De luchttemperatuur moet liggen tussen 5°C en 30°C.
- Niet verdunnen en niet mengen met een ander product.
- Projecties op andere oppervlakten vermijden.
- Niet verstuiwen op de omringende plantengroei of voedsel voor dieren.
- Bescherming van de plantengroei : de mogelijke projecties op planten enzovoort afspoelen met water om aantasting van de natuur te voorkomen.
- Milieubescherming en verpakking : De verpakking uitspoelen met helder water en afvoeren naar een recycling centrum, in de container voor plastic producten. Nooit de vuile verpakking in de natuur achterlaten.

GEZONDHEID / VEILIGHEID

- **Adembescherming** : Geen enkele uitrusting is nodig om de ademhaling te beschermen bij normale gebruiksvoorwaarden. In een besloten ruimte, is het aangeraden een masker te dragen.
- **Handbescherming** : Latex handschoenen aandoen.
- **Huidbescherming** : Het dragen van speciale kleding of beschermingskleding is niet nodig bij normale gebruiksvoorwaarden.
- **Oogbescherming** : Bij hoog risico voor projecties, moet men een beschermingsbril dragen. Ervoor zorgen dat men altijd een kraan o.i.d. in de buurt heeft om de ogen te kunnen spoelen in geval van nood.
- **In geval van inname** : Niet laten overgeven, een arts of een specialist raadplegen en het etiket van het product laten zien.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

TECHNISCHE ASSISTENTIE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANKRIJK

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com

www.guardindustrie.com

Belangrijk: De inhoud van dit gegevensblad is de uitkomst van onze ervaring met het product. De maatschappij Guard Industrie garandeert de kwaliteit van zijn producten maar wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand in geval de gebruiker de gebruiksaanbevelingen en –voorwaarden van voornoemde producten niet in acht neemt en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in het geval het product niet door gekwalificeerd personeel wordt aangebracht, in geval van gebruik van producten die niet compatibel zijn met de producten van de maatschappij Guard Industrie of in geval van slechte weersomstandigheden. Zie het veiligheidsgegevensblad voor aanvullende inlichtingen.

Raadpleeg de laatste update van het technische gegevensblad dat beschikbaar is op onze website www.guardindustrie.com

Datum update : 19/01/2018