

GUARD TECH SHINE®



VERNIEUWER/BESCHERMER VOOR PLASTIC EN VERF VAN MATERIAAL DAT IN DE BOUW WORDT GEBRUIKT

- GEEFT DE DOOR DE TIJD VERWEERDE KLEUR WEER EEN FRISSE LOOK**
- VERGEMAKKELIJKT HET REINIGEN VAN MATERIAAL**

- NIET-CORROSIEF**
- LANGDURIG EFFECT**
- WORDT GEBRUIKT VOOR PLASTIC EN VERF**
- MAKKELIJK EN SNEL IN GEBRUIK**

PRODUCTBESCHRIJVING

GTS® is een corrigerend en preventief product. Alle soorten plastic en verf van het in de bouw gebruikte materiaal kan er makkelijk mee worden vernieuwd en beschermd.

GTS® vernieuwt de oorspronkelijke kleur van alle soorten plastic en verf die door de tijd zijn vervaagd. Het zorgt ervoor dat het materiaal beschermd is tegen beton-, mortel- en plamuurspaten.

Dankzij de antikleefeigenschappen van GTS® wordt het algemeen onderhoud van materiaal dat in de bouw wordt gebruikt, vergemakkelijkt.

GEBRUIK

Het wordt gebruikt aan de achterkant van vrachtwagens, voor de laadcontainer, de kabelgoten, de spatlappen, de vangrails, enz.

Ideaal voor gebruik op betonpompen, betoncentrales, bouw materieel, metalen bekistingen (niet-bekiste kanten), houten bekistingen...

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Mengsel van polysiloxaan.

VERPAKKING

Spuitbus van 400 ml en 5 kg

TECHNISCHE INFORMATIE

Fysieke staat bij 20°C	: Vloeistof
Kleur	: Kleurloos
Geur	: Eigenschap
pH	: NA
Vlampunt	: 40°C
Kookpunt [°C]	: 180°C
Dichtheid	: 1,03 ± 0,02
Water oplosbaarheid [vol/vol]	: Niet
VOS	: < 160 g/l*

* Berekend op basis van de substantiedata.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond:

- Het product toepassen op een schoon, stof- en vetvrij en droog oppervlak (vochtgehalte minder dan 5 massaprocenten).
- Wanneer een reinigingsmiddel wordt gebruikt, spoel grondig af tot het oppervlak vrij is van alle sporen van het product en laat het goed drogen.

Toepassing:

- Gebruik het product in zijn zuivere vorm: niet verdunnen of vermengen met andere producten.
- Het is belangrijk eerst voorafgaande proeven uit te voeren.

STAP 1: TOEPASSEN



- Zorg ervoor dat de ondergrond niet overbelast raakt.
- **Het gehele product moet in het oppervlak doordringen.**

STAP 2: AFVEGEN



- **Veeg na 10 minuten de behandelde ondergrond met een stofvrije microvezeldoek af.**

- Beschermd drogen: 12 uur.

GEREEDSCHAP

- Toepassing: Aërosol, lagedrukspuit met Viton afdichting bij een druk van 2 bar, kortharige rol of kwast voor acrylvernis.
- Afvegen: met een stofvrije microvezeldoek.



RENDEMENT PER LITER

Het verbruik is afhankelijk van het soort oppervlak. De onderstaande waarden worden alleen ter informatie gegeven:

30 tot 40 m²/liter.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

- Maak het gebruikte gereedschap en de gebruikte apparatuur onmiddellijk na gebruik schoon met White Spirit.

BEWAARADVIES

- Bewaren op een droge plaats bij een temperatuur van 5°C tot 30°C
- Houdbaarheid: 12 maanden vanaf de productiedatum in originele ongeopende verpakking.

ADVIES

- Gebruik het product altijd in een geventileerde ruimte. Indien dit niet het geval is, draag dan een masker van het type ABEK.
- Voor perfect aanbrengen en een efficiënte bescherming mag **GTS®** enkel worden gebruikt als de temperatuur van de ondergronden tussen de 10°C en 30°C ligt.
- Breng het product niet aan tijdens regenachtig weer of bij hoge temperaturen.
- De ideale luchttemperatuur ligt tussen de 10°C en 30°C.

GEZONDHEID/VEILIGHEID

- Voor bescherming van de ademhaling: Draag een masker van het type ABEK.
- Voor bescherming van de handen: Draag geïsoleerde rubberhandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Draag geschikte beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een hermetische beschermende bril (ref. norm EN 166).
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANKRIJK

Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Belangrijk: De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met het product. Guard Industrie garandeert de kwaliteit van haar producten, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen door de gebruiker van instructies en advies meegeleverd met de producten, waaronder, maar niet beperkt tot, verkeerd gebruik van producten, indien een product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap dat niet bestemd is voor de producten van Guard Industrie of bij slechte weersomstandigheden. Voor meer informatie, zie ons veiligheidsinformatieblad.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar www.guardindustrie.com

Laatste update: 19/01/2017

Geproduceerd in Frankrijk

