

IN2-MASTIC

PRODUCT BESCHRIJVING

MASTIEK VOOR HET HERSTELLEN VAN NATUURSTEEN EN BETON

Polijsbare mastiek voor het vullen van gaten in beton of natuursteen. Zonder chemische stoffen die het oppervlak aantasten. Eens verhard, evenaart of verbetert het de hardheid en sterkte van de behandelde steen.

Beschikbaar in neutrale kleuren en in een breed gamma kleuren om alle soorten stenen ter wereld te evenaren. De lijm kan ook makkelijk gekleurd worden met speciale polyesterpasta pigmenten.

STANDAARDKLEUREN



KLEUR OP MAAT



VOORDELEN IN2-MASTIC

- + *Verhardt het behandelde oppervlak*
- + *Hoge weerstand tegen weersinvloeden en solventen*
- + *Hoge hechtingssterkte*
- + *Makkelijk te schuren en polijsten*
- + *Laag gehalte aan styrenen*

GEBRUIKS AANWIJZINGEN

Zorg dat het oppervlak dat gelijmd moet worden grondig schoongemaakt en volledig droog is.

Mix de lijm met 2 à 3% verharder (dosering: 100 delen lijm + 3 delen verharder) om een perfecte binding te verkrijgen. Verhardingstijd: 3-7 minuten bij temperatuur van 25°C met 3% verharder.

Breng het product aan en wacht tot het volledig uitgehard is alvorens te starten met schuren.

OPMERKINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

- Bevat: styrenen
- De klant is verantwoordelijk om te verifiëren dat het product geschikt is voor gebruik en dat het gebruik gebeurt volgens de wetgeving en patenten die gelden in het land van de gebruiker.

TECHNISCHE INFO

Vorm	Gekleurde vloeistof
Ontvlampunt	Niet relevant
Viscositeit	15000 - 19000 cps bij 25°C
Gebruiksratio	100 delen lijm + 2/3 delen verharder
Gel tijd	3 / 4 minutes bij 25°C
Kleefvrij	Na 15-20 minuten in een dunne laag bij 25°C
Verpakking	Blikken van 1,5 kg
Opslag	Zorg dat het deksel goed dicht is en bewaar in een koele plek bij 20°C.
Bewaartijd	IN2-MASTIC kan minstens 6 maanden bewaard worden bij 25°C.

GEZONDHEID EN BESCHERMING

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk altijd veilig!



- Draag veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril, handschoenen, een helm en andere beschermende kledij.
- Draag altijd een mondkapje als je werkt met chemische stoffen.
- Vermijd overvloedig inhaleren van mist en dampen, vooral in slecht geventileerde plekken.
- Vermijd contact met ogen, handen en kledij. Was grondig na gebruik.
- Indien je je onwel voelt of irritatie ervaart op de huid, ogen of luchtwegen, consulteer een dokter.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische vragen? Contacteer je verdeler!

Stempel verdeler

IN2-CONCRETE
info@in2-concrete.com