



GUARD TECH REMOVER®



GEGARANDEERD
ZONDER CMR



BETON AFBIJTMIDDEL EN ONTVETTER VOOR OPENBARE WERKEN MATERIAAL

- ✓ **TOP PERFORMANCE DOELTREFFENDHEID**
- ✓ **BIOLOGISCH AFBREEKBAAR**

- ✓ **TAST HET MATERIAAL NIET AAN**
- ✓ **BESCHERMT DE VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER**

BESCHRIJVING

GTR® Premium is een afbijtmiddel van de nieuwe generatie ontworpen om te voldoen aan de nieuwe vigerende regelgevingen.

GTR® Premium is bijzonder doeltreffend om sporen van beton, cement en ontkisting of opslag olie te verwijderen.

GTR® Premium is minder agressief dan de andere producten op basis van citroenzuur, chloorzuur en fosforzuur beschikbaar op de markt wat de veiligheid tijdens zijn gebruik ten goede komt. Dit product is ontwikkeld om te voldoen aan de verschillende eisen van de vakmensen op het vlak van doeltreffendheid, veiligheid, aanbrengen en impact op het milieu.

GEBRUIK

Ideaal voor het onderhoud van Openbare Werken materiaal : metalen strips, houten bekisting, betonbakken, stutten, betoncentrales, draaiende bakken enzovoort.

CHEMISCHE AARD

- Formulering op basis van organische moleculen.

VOORDELEN EIGENSCHAPPEN

- Krachtig afbijtmiddel, hogere doeltreffendheid dan de gevaarlijke zuurhoudende middelen.
- Kan toegepast worden op alle onderlagen zonder aanzienlijk impact (metaal, glas, rubber, verf enzovoort).
- Tast niet de verstuivers aan.
- Niet vluchtig.
- Niet ontvlambaar.

MILIEU

Niet schadelijk voor het milieu en ecologisch:

- Zonder chloorzuur, fosforzuur, zwavelzuur.
- Niet giftig.
- COV < 1 g/l*.
- Voor meer dan 95% biologisch afbreekbaar na 28 dagen*.
- **Zonder CMR** (kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting) als methoxy- azijnzuur.

VERPAKKING AANBEVELINGEN

Bussen van 25 Kg, vaten van 230 Kg, tanks van 1000 Kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Fysieke staat bij 20 °C	: Vloeibaar
Kleur	: Lichtgeel
Geur	: Zachte zeegeur
pH	: 2.5 ± 0.5
Densiteit	: 1.13 ± 0.02
Oplosbaarheid in water [vol/vol]	: Totaal
Flampunt [°C]	: Niet van toepassing

TOEPASSING

- Het is absoluut noodzakelijk om vooraf tests uit te voeren en om persoonlijke veiligheidsuitrustingen te dragen.
- Het product zuiver gebruiken : niet verdunnen en ook niet mengen met andere producten.
- Het product homogeen 1 tot 2 keer verstuiwen naar gelang de dikte van de verontreiniging, met behulp van een lage druk verstuiver. Wachtijd tussen 2 verstuiwingen: minimaal 15 minuten.
- Het product 30 minuten tot aan meerdere uren laten intrekken.
- De behandelde oppervlakte bij voorkeur schoonspelen met een hoge druk reiniger.

BENODIGD GEREEDSCHAP

- Aanbrengen met een lage druk verstuiver.



VERBRUIK

De hieronder gegeven waarden worden ter indicatie gegeven:

6 tot 8 m² / Kg

SCHOONMAKEN MATERIAAL

- Het gereedschap en de uitrustingen schoonmaken met water onmiddellijk na gebruik.

OPSLAG

- Opslaan op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C (reversibel product in geval van vorst).
- Bewaren: 24 maanden vanaf de datum van vervaardiging in de ongeopende oorspronkelijke verpakking.

AANBEVELINGEN

- Niet verdunnen en niet mengen met andere stoffen.
- Voor een perfecte toepassing, moet het product absoluut gebruikt worden bij een temperatuur van de omgevingslucht en de onderlaag tussen 5°C en 30°C.
- Niet aanbrengen als het hard regent of als het zeer warm is.

GEZONDHEID / VEILIGHEID

- **Adembescherming:** Geen enkele beschermingsuitrusting is vereist bij normale gebruiksvoorwaarden.
- **Handbescherming :** Handschoenen aandoen die bestand zijn tegen chemische producten (neopreen, PVC...).
- **Huidbescherming:** Kleding met lange mouwen dragen om de huid te beschermen.
- **Oogbescherming:** Een veiligheidsbril dragen.
- **In geval van inname:** Niet laten overgeven. Een arts raadplegen of een specialist.

ALLEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK



TECHNISCHE ASSISTENTIE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANKRIJK

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com

www.guardindustrie.com

Belangrijk: De inhoud van dit gegevensblad is de uitkomst van onze ervaring met het product. De maatschappij Guard Industrie garandeert de kwaliteit van zijn producten maar wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand in geval de gebruiker de gebruiksaanbevelingen en –voorwaarden van voornoemde producten niet in acht neemt en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in het geval het product niet door gekwalificeerd personeel wordt aangebracht, in geval van gebruik van producten die niet compatibel zijn met de producten van de maatschappij Guard Industrie of in geval van slechte weersomstandigheden. Zie het veiligheidsgegevensblad voor aanvullende inlichtingen.

Raadpleeg de laatste update van het technische gegevensblad dat beschikbaar is op onze website www.guardindustrie.com

Datum update : 30/09/2015