

IN2-CONCRETE

IN2-WASHOUT+



PRODUCT BESCHRIJVING

OPPERVLAKTEVERTRAGER VOOR POSITIEF UITGEWASSEN BETON

IN2-WASH-OUT+ is een milieuvriendelijke en budgetvriendelijke watergedragen oppervlaktevertrager met een uitwasdiepte van 3 mm voor positief uitgewassen beton.

IN2-WASH-OUT+ is ontwikkeld voor bulktoepassingen en werkt het best bij grote oppervlakken. Het is geoptimaliseerd voor alle weerstypes door een geïntegreerde curing compound en voor een betonsamenstelling met Dmax 16 mm. De reactieve bestanddelen migreren in de diepte van het vers gestorte beton en vertragen de cementreactie.



VOORDELEN IN2-WASHOUT+

- + Budgetvriendelijk
- + Oppervlaktevertrager en curing compound in één
- + Ecologisch (solvent vrij)
- + Beschermt tegen zon en wind



Oppervlaktevertrager + curing compound in één



Ecologisch



Beschermt tegen zon en wind



GEBRUIKS- AANWIJZING

IN2-WASHOUT+ is geoptimaliseerd voor betonsamenstellingen met Dmax 16mm. Niet gebruiken op mengsels met te kleine granulaten.

Nivelleer het beton zonder plaatsingsporen en sproei IN2-WASH-OUT+ op het oppervlak met een vernevelaar of sproeier. Laat het beton uitharden. Uitwassen moet gebeuren tussen 12 en 24 uur na plaatsing, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Spoel het uitwassingsproduct weg met een hogedrukreiniger.

Verbruik: ± 5m²/kg, zorg dat het volledige oppervlak goed ingespoeten is. Te veel product gebruiken is niet schadelijk, maar meer gebruiken zal de werking niet versnellen.



OPMERKINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

- Solventvrij product
- Niet dumpen in riool, oppervlakte-, of grondwater
- Bevat biociden: bronopol (INN), mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

TECHNISCHE INFO

Vorm	Witte vloeistof
Vlampunt	>100° C
pH (20° C)	>2
Dichtheid (20° C)	1,02 g/cm ³
Water	83,7 %
Begin kookpunt	100° C
Dampspanning (20° C)	23 hPa
Gevaarlijke reacties	Geen gevaarlijke reacties bekend
Verdunnen	Gebruik onverdund, niet verdunnen.
Verbruik	± 5m ² /kg; Te veel gebruiken is niet schadelijk, maar zal de werking niet versnellen.
Opslag	Bewaar tussen 5° C en 35° C, niet in direct zonlicht en hou de container goed gesloten.
Houdbaarheid	IN2-WASHOUT+ kan tot 12 maanden bewaard worden in de originele verpakking.



GEZONDHEID EN BESCHERMING

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk veilig!



- Draag handschoenen en beschermende kledij
- Vermijd contact met ogen, huid of kledij.
- Indien je je onwel voelt of irritatie ervaart op de huid, ogen of luchtwegen, consulteer een dokter.
- Consulteer de MSDS fiche voor gedetailleerde info.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische vragen? Contacteer uw verdeler.

Verdeler

IN2-CONCRETE

info@in2-concrete.com



Scan me

WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online

PDS

MSDS

Applicatievideo

PDS IN2-WASHOUT+ - laatst aangepast 14/06/2019