

IN2-CONCRETE

ALLES VOOR DECORATIEF BETON





VERPAKKING
330gr / 10kg

VERBRUIK

**1 dosis (330gr) /
zak 25kg premix kwarts**

± 10 à 15kg / m³ beton

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online

Productfiche

MSDS Fiche



IN2-PIGMENT

PIGMENTEN VOOR GEKLEURDE BETON

Synthetische ijzeroxide pigmenten van hoge kwaliteit, geschikt voor zeer diverse toepassingen, waaronder het kleuren van beton, epoxylijm, enz.

De pigmenten zijn UV-resistent en hebben een zeer goede chemische weerstand. Ze zijn hittestabiel en zijn zeer duurzaam voor buitengebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING


Voor kleine hoeveelheden gekleurde beton: meng de pigmenten op voorhand met de droge kwarts in een mortelkuip of kruiwagen.

Verbruik: 1 dosis (330gr) per zak 25kg voorgemixte kwarts.

Voor grote hoeveelheden gekleurde beton: voeg de pigmenten rechtstreeks toe aan de betonmixer.

Verbruik: 10-15kg pigment per m³ beton.

Voor kleuren van IN2-FILL Joints (2-componenten epoxylijm): meng de pigmenten met de A component. Voeg daarna de B component toe aan het mengsel.



VOORDELEN IN2-PIGMENT

- + Topkwaliteit
- + UV-resistent, hittestabiel en duurzaam voor buitengebruik
- + Handige verpakkingen die niet scheuren of omvallen tijdens transport
- + Verpakkingen voor eindgebruik (geen geknoei met hoeveelheden afwegen en altijd hetzelfde resultaat)



IN2- WASH-OUT+



VERPAKKING
25kg / 900kg

VERBRUIK

± 5m²/kg

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online

Productfiche

MSDS Fiche




IN2-WASHOUT+

OPPERVLAKTEVERTRAGER VOOR UITGEWASSEN BETON



Ecologisch



Bescherming tegen
zon en wind



Oppervlaktevertrager +
curing compound in één

IN2-WASH-OUT+ is een milieuvriendelijke en budgetvriendelijke watergedragen oppervlaktevertrager met een uitwasdiepte van 3 mm voor positief uitgewassen beton.

IN2-WASH-OUT+ is ontwikkeld voor bulktoepassingen en werkt het best bij grote oppervlakken. Het is geoptimaliseerd voor alle weertypes door een geïntegreerde curing compound en werkt het best met een betonsamenstelling met Dmax 16 mm.

De actieve bestanddelen migreren in de diepte van het vers gestorte beton en vertragen de cementreactie. IN2-WASH-OUT+ is een solventvrij product.

GEBRUIKSAANWIJZING

IN2-WASHOUT+ is geoptimaliseerd voor betonsamenstellingen met Dmax 16mm. Niet gebruiken op mengsels met te kleine granulaten.

Nivelleer het beton zonder plaatsingsporen en sproei IN2-WASHOUT+ op het oppervlak met een vernevelaar of sproeier. Laat het beton uitharden. Uitwassen moet gebeuren tussen 12 en 24 uur na plaatsing, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Spoel het uitwasproduct weg met een hogedrukreiniger.

VOORDELEN IN2-WASHOUT+

- + Budgetvriendelijk bulkproduct
- + Oppervlaktevertrager + curing compound in één
- + Geoptimaliseerd voor alle weertypes
- + Milieuvriendelijk (solventvrij product)
- + Overdosering onmogelijk



IN2-FINISH



VERPAKKING
25L / 200L

VERBRUIK

± 5-10 m²/L

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

-  Bestel online
-  Productfiche
-  MSDS Fiche
-  Verwerkingsadvies



Scan me

IN2-FINISH

VERHARDENDE CURING VOOR VERS GESTORT BETON



curing + verharder
in één

IN2-FINISH is een product voor het verharden en curen van vers gestort beton in één stap.

Deze mengeling van lithiümsilicaten en acrylpolymeren verhardt de vloer en zorgt tevens voor een filmlaag over het beton om een te snelle uitharding te voorkomen. De lithiümsilicaten in het product gaan een chemische reactie aan met de kalk die vrijkomt tijdens het uitharden. Daardoor krijg je minder haarscheuren en een stofvrije vloer die beter bestand is tegen vorst en vuil. IN2-FINISH vervangt ook de verharder. Zo hoef je de dag nadien niet meer te verharden, waardoor je veel tijd bespaart.

GEBRUIKSAANWIJZING

Werkwijze onverdund

Goed schudden voor gebruik. Breng IN2-FINISH zo vroeg mogelijk aan met een lagedruksproeier tijdens de eerste stap van het polieren / vlinderen. Hoe sneller je het aanbrengt, hoe sneller de bescherming werkt.

Breng voor een optimaal resultaat opnieuw aan bij het harder worden van het beton. Zo kan je ook makkelijker werken. Achteraf hoef je de vloer niet meer te verharden. Na het uitharden is het, vooral bij donkere vloeren, mogelijk dat de vloer witte zoutkristallen 'uitzweet'. Die kan je eenvoudig verwijderen met een onderhoudspad van korrel 800.

Kan verdund worden met helder water met een verhouding van 1:1. Bekijk het verwerkingsadvies op de webshop.

VOORDELEN IN2-FINISH

- + Curing en verharder in één product
- + Niet meer nodig om de dag nadien te verharden
- + Minder kans op scheurvorming
- + Minder slijtage van de afwerkbladen
- + Overdosering onmogelijk
- + Kan gemengd worden met pigment voor de exacte kleur van het oppervlak



IN2-LATEX



VERPAKKING
10L / 200L

VERBRUIK

Als hechtmiddel
± 5-10 L / m²

Als betonverbeteraar
± 20-50 L / m³

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online

Productfiche

MSDS Fiche



IN2-LATEX

HECHTMIDDEL VOOR CEMENTGEBONDEN PRODUCTEN

IN2-LATEX is een hechtmiddel voor cementgebonden producten. IN2-LATEX kan ook gebruikt worden als polymeer voor gemodificeerde voegmortel.

Bij gebruik als hechtlaag, zorgt IN2-LATEX voor een betere hechting van het beton. Bovendien verbetert het de chemische en mechanische stabiliteit.

IN2-LATEX kan ook gebruikt worden als betonverbeteraar. Het zorgt ervoor dat je minder water moet gebruiken. Dat maakt betonoppervlakken beter bestand tegen waterindringing en biedt een hogere weerstand tegen vorstschade.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik voor de hechtlaag van beton en mortel:

Maak het oppervlak vet- en stofvrij, verwijder losse delen en bevochtig voor. Strijk het oppervlak dun in met een mengsel van 1 volumedeel IN2-LATEX en 1 volumedeel water en breng daarna nat-in-nat de nieuwe laag aan.

Gebruik als betonverbeteraar:

De verhouding cement/zand bedraagt 1/3. Vervang tot 40% van het aanmaakwater door IN2-LATEX en meng intens. Het gebruik van IN2-LATEX maakt de mortel makkelijker te verwerken. Daardoor moet je minder water gebruiken. Bescherm zeker de mortel tegen uitdrogen.

VOORDELEN IN2-LATEX

- + Beton beter bestand tegen waterindringing
- + Betere adhesie van mortel en beton aan staal en oud beton
- + Verbetert de chemische en mechanische stabiliteit
- + Hogere weerstand tegen vorstschade



IN2- DENSIFY S



VERPAKKING
10L / 25L / 200L

VERBRUIK

± 8 - 15 m² / L

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

-  Bestel online
-  Productfiche
-  MSDS Fiche



IN2-DENSIFY S

SODIUMVERHARDER VOOR OUDE EN NIEUWE BETONVLOEREN



IN2-DENSIFY S is een watergedragen sodiumverharder voor betonvloeren die de vloer harder maakt, stof vermindert en onderhoud makkelijker maakt.

In tegenstelling tot coatings en sealers zal de toplaag niet afpellen of ontharden en wordt ze immuun tegen vocht.

Gebruik IN2-DENSIFY S om nieuwe en bestaande betonoppervlakken te verdichten, verharden en stofresistent te maken. Voer altijd eerst een test uit om de indringing en het resultaat te beoordelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Maak het oppervlak grondig schoon met IN2-CLEAN.

Sproei IN2-DENSIFY S op het oppervlak met een sproeier en verdeel met een mop of schrobber. Hou het product 45 minuten in beweging met een microvezeldoek.

Verwijder na 45 minuten met water. Daarna kan je meteen verder met schuren of polijsten.

VOORDELEN IN2-DENSIFY S

- + Supersnel (klaar na 45 minuten)
- + Zeer goede verhouding prijs/kwaliteit
- + Maakt de vloer immuun tegen vocht
- + Toplaag pelt niet af
- + Toplaag onthardt niet

SODIUM- OF LITHIUMVERHARDER?

Sodium en lithium zijn de dragers van de silicaten (het actieve bestanddeel). *Het silicaat is dus precies hetzelfde, maar de werking van het product is anders. IN2-DENSIFY S is een stuk voordeliger, maar wel veel arbeidsintensiever om aan te brengen omdat je het 45 minuten in beweging moet houden met een microvezelmop. Je kan daarna meteen wel weer aan de slag. IN2-DENSIFY L is duurder en moet 12 uur drogen, maar is wel veel minder arbeidsintensief om aan te brengen. Je moet het niet in beweging houden omdat de moleculen kleiner zijn.*



IN2- DENSIFY L

IN2-DENSIFY L LITHIUMVERHARDER VOOR OUDE EN NIEUWE BETONVLOEREN



IN2-DENSIFY L is een lithiumverharder voor betonvloeren die de vloer harder maakt, stof vermindert en onderhoud makkelijker maakt.

Lithiumverharder is ideaal voor grote tot zeer grote oppervlakken dankzij de minimale werklust.

In tegenstelling tot coatings en sealers zal de toplaag niet afpellen of ontharden en wordt ze immuun tegen vocht. Voer altijd eerst een test uit om de indringing en het resultaat te beoordelen.



VERPAKKING
10L / 25L / 210L

VERBRUIK

± 5 - 15 m² / L

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

- Bestel online
- Productfiche
- MSDS Fiche



GEBRUIKSAANWIJZING

Bij nieuwe vloeren kan je IN2-DENSIFY L de dag na het vlinderen aanbrengen zonder voorbereiding. Als de vloer afgedekt werd met folie, curing, stucloper, enz. moet je die eerst goed reinigen met IN2-CLEAN. De curing compound moet volledig opgelost zijn of kan je verwijderen met IN2-STRIP.

Sproei IN2-DENSIFY L op het oppervlak tot het niets meer opneemt. **Let op: verdeel goed, laat zeker geen plassen na.**

Laat het product 12 uur drogen. Ga pas verder met schuren of polijsten als het oppervlak volledig opgedroogd is.

VOORDELEN IN2-DENSIFY L

- + Zeer makkelijk aan te brengen
- + Minimale werklust
- + Zeer goede verhouding prijs/kwaliteit
- + Maakt de vloer immuun tegen vocht
- + Toplaag pelt niet af
- + Toplaag onthardt niet



IN2- PROTECT+



VERPAKKING
5L / 10L / 25L / 200L

VERBRUIK

± 15-30 m² / L

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

-  Bestel online
-  Productfiche
-  MSDS Fiche
-  Applicatiefilmpje



IN2-PROTECT+

STERK GECONCENTREERD IMPREGNEERMIDDEL VOOR BETONOPPERVLAKKEN



IN2-PROTECT+ is de toonaangevende vlekstop, specifiek ontwikkeld voor beton- en terrazzovloeren. IN2-PROTECT+ is zeer geconcentreerd en bevat 98% actieve bestanddelen. Het is een gecertificeerd product volgens de EN 1504-2 standaard en penetreert tot 10mm of dieper.

IN2-PROTECT+ biedt bescherming tegen hardnekkige olie- en watergedragen vlekken. Het is een penetrerende sealer die geen toplaag vormt en het uitzicht van beton of terrazzo niet wijzigt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng IN2-PROTECT+ aan minimaal 4 weken nadat de vloer gestort is. De vochtigheid van het oppervlak mag niet hoger zijn dan 8%.

Verwijder alle atmosferisch stof en zorg dat het oppervlak stofvrij, vetvrij en droog is. Goed schudden voor gebruik en niet verdunnen.

Vernevel dun en wrijf goed uit met een microvezeldoek. Breng één keer aan in de lengte en één keer in de breedte totdat de vloer niets meer opneemt. Veeg open met een microvezelmop en verwijder overtollig product voordat het opdroogt. Laat daarna 24 uur drogen.

Voor verticale oppervlakken: breng van onder naar boven aan.

VOORDELEN IN2-PROTECT+

- + *Makkelijk aan te brengen*
- + *Werkt onmiddellijk*
- + *Zeer effectief*
- + *Maakt onderhoud veel makkelijker*
- + *Veel minder kans op vlekken*
- + *Laat geen strepen na*
- + *Voor oude en nieuwe vloeren*
- + *Gecertificeerd EN 1504-2 product*

VOOR HET BESTE RESULTAAT

IN2-PROTECT+ werkt het best wanneer het oppervlak eerst geschuurd (met metaalgebonden diamant) en/of gepolijst (met kunststofgebonden diamant) is. Hoe fijner de korrel van de laatste stap, hoe verder de vloer verdicht en hoe meer de vloer zal glanzen.



IN2- PROTECT



VERPAKKING
5L / 10L / 25L / 200L

VERBRUIK

± 15-30 m² / L

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

-  Bestel online
-  Productfiche
-  MSDS Fiche



IN2-PROTECT

ECOLOGISCH WATERGEDRAGEN IMPREGNEERMIDDEL VOOR BETONOPPERVLAKKEN



IN2-PROTECT is een ecologische, watergedragen vlekstop die resistent is tegen water en olievlekken. Dit product is ontwikkeld met geavanceerde, watergedragen fluoropolymeren die het oppervlak beschermen.

De kleine molecuulstructuur van IN2-PROTECT biedt uitstekende penetratie en dekking. IN2-PROTECT is een penetrerende sealer die het uitzicht van betonvloeren niet verandert.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder alle atmosferisch stof en zorg dat het oppervlak stofvrij, vetvrij en droog is. Goed schudden voor gebruik en niet verdunnen.

Test eerst op een onopvallende plek. Breng met een sproeier evenredig tot twee lagen aan op het oppervlak. Eén keer in de lengte en één keer in de breedte. Veeg open met een mop en laat 24 uren drogen.

Breng niet te veel aan en verwijder overtollig product voordat het opdroogt.

Voor verticale oppervlakken: breng van onder naar boven aan.

VOORDELEN IN2-PROTECT

- + Watergedragen
- + Beschermt tegen olie- en watergedragen vlekken
- + Weinig geur
- + VOC-conform

IN2-PROTECT OF IN2-PROTECT+?

IN2-PROTECT en IN2-PROTECT+ zijn twee heel verschillende producten. IN2-PROTECT+ bestaat voor 98% uit actieve bestanddelen en zal voor de meeste toepassingen op beton het beste resultaat geven. IN2-Protect bevat veel minder actieve stoffen, penetreert minder diep, is watergedragen, en wordt gebruikt in specifieke toepassingen (zoals wegenbouw). Twijfel? Contacteer ons!



IN2- GROUTING



**VERPAKKING
10L**

VERBRUIK

± 50 m²/L

**ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM**

-  Bestel online
-  Productfiche
-  MSDS Fiche



IN2-GROUTING

OPVULLEN VAN BARSTEN EN GAATJES IN BETONVLOEREN

IN2-GROUTING is een product voor het opvullen van kleine barstjes, (luchtbel)gaatjes en de poriën van beton voor vloeren die gepolijst worden.

IN2-GROUTING mengt zich tijdens het schuren van de vloer met het vrijgekomen stof en vormt zo een vullende pasta die perfect overeenkomt met het kleur van de vloer. Zo worden alle oneffenheden volledig opgevuld voor een prachtig glad resultaat.

Het mooiste eindresultaat krijg je door achteraf de vloer te polijsten met kunststofgebonden diamant, te verharderen met IN2-DENSIFY en te impregneren met IN2-PROTECT+.

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng IN2-GROUTING aan met een sproeier, werk het in door te schuren met metaalgebonden of hybride diamantgereedschappen en voeg af en toe kleine hoeveelheden water toe.

De grouting zal in combinatie met het stof een pasta vormen in de kleur van de vloer die alle oneffenheden opvult.

Laat na het schuren de pasta 12 uur drogen en polijst ze weg met hybride diamant. Polijst daarna met een verharder (IN2-DENSIFY) voor het beste resultaat.

VOORDELEN IN2-GROUTING

- + Product van topkwaliteit
- + Zeer voordelig
- + Makkelijk in gebruik
- + Vult alle putjes en oneffenheden
- + Neemt automatisch de kleur van de vloer over



IN2- FILL JOINTS



VERPAKKING
5 kg (4 + 1 kg)
1,25 kg (1 + 0,25 kg)

VERBRUIK

Volume gelijk aan de op te
vullen voeg of scheur

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

-  Bestel online
-  Productfiche
-  MSDS Fiche
-  Applicatiefilmpje



IN2-FILL JOINTS

TWEECOMPONENTEN EPOXYLIJM VOOR VOEGEN OF SCHEUREN IN BETON

IN2-FILL JOINTS is een vloeibare epoxylijm voor het vullen van voegen in betonvloeren. Je kan er ook scheuren tot 5 mm mee herstellen.

Het kan gebruikt worden op oppervlakken met lage porositeit en biedt uitstekende slijtvastheid. Bij koude temperaturen kan het langer duren om uit te harden. Je kan het ook kleuren met **IN2-PIGMENT** of schuurstof om de exacte kleur van de vloer te imiteren.

GEBRUIKSAANWIJZING

IN2-FILL JOINTS kan neutraal gebruikt worden of gemengd worden met kleurpigmenten of schuurstof om de exacte kleur van het oppervlak te imiteren.

Beide componenten goed schudden voor gebruik. Meng indien nodig eerst de kleurpigmenten met component A. Voeg daarna component B toe aan component A met een verhouding van 100/25 (100 delen A + 25 delen B).

Roer of schud goed, giet de vloeistof in de voeg of scheur met een gietertje en laat uitharden. Na 4 uur kan je erop lopen (bij 20°C).

Laat 24 uur drogen en schuur het overtollige product weg met hybride of metaalgebonden diamant. Er kunnen nog miniscule gaatjes achterblijven in de voeg. Die kan je opvullen door te grouten.

VOORDELEN IN2-FILL JOINTS

- + *Makkelijk in gebruik*
- + *Snel in gebruik*
- + *Kan gemengd worden met pigment voor exacte kleur van de vloer*
- + *Incl. handige, flexibele maatbeker voor afmeten en gieten*



VERPAKKING
1,5 kg + verharder

VERBRUIK

Volume gelijk aan het op te vullen gat

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

- Bestel online
- Productfiche
- MSDS Fiche
- Applicatiefilmpje




IN2-MASTIC

POLIJSTBARE MASTIEK VOOR NATUURSTEEN EN BETON

Polijstbare mastiek voor het vullen van gaten in beton of natuursteen. Zonder chemische stoffen die het oppervlak aantasten. Eens verhard, evenaart of verbetert het de hardheid en sterkte van de behandelde steen, zonder de polijsting aan te tasten.

Beschikbaar in neutrale variant en in een breed gamma kleuren om alle soorten stenen ter wereld te evenaren. De lijm kan ook makkelijk gekleurd worden met kleurpigmenten of schuurstof of je kan verschillende kleuren mengen.

STANDAARDKLEUREN



Transparant



Kleuren op maat beschikbaar op aanvraag

GEBRUIKSAANWIJZING

Maak het te behandelen oppervlak schoon en zorg dat het volledig droog is. Mix de mastiek met 2 à 3% verharder (dosering: 100 delen mastiek + 3 delen verharder) om een perfecte binding te krijgen. Daarvoor kan je een stuk karton en een houten spatel gebruiken. Laat uitharden en schuur daarna het oppervlak glad met metaalgebonden diamant.

Verhardingstijd: 3-7 minuten bij temperatuur van 25°C met 3% verharder. Bij hogere temperaturen verkort de werkingstijd, bij lagere temperaturen zal die verlengen.

VOORDELEN IN2-MASTIC

- + Verhardt het behandelde oppervlak
- + Hoge slijtvastheid en bestand tegen solventen
- + Hoge hechtingssterkte
- + Makkelijk te schuren en polijsten
- + Laag gehalte aan styreen



VERPAKKING
5L / 1L

VERBRUIK

± 10-20 m² / L

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

-  Bestel online
-  Productfiche
-  MSDS Fiche
-  Applicatiefilmpje




IN2-COLOR

PERMANENTE BETONBEITS OP BASIS VAN SOLVENT

IN2-COLOR is een permanente betonbeits voor binnengebruik die beton en steen onmiddellijk inkleurt en diep in het oppervlak doordringt. Je kan het gebruiken om volledige oppervlakken, belijning, veiligheidspictogrammen, bedrijfslogo's, enz., in beton in te kleuren of om de kleur van betonvloeren te verdiepen en mooi egaal te maken. Let op: niet UV-resistent en vervaagt door zonlicht, enkel geschikt voor binnen.

STANDAARDKLEUREN

Zwart
Bruin
Blauw
Rood
Groen
Grijs



GEBRUIKSAANWIJZING

Maak na het polijsten de vloer volledig schoon en stofvrij. Kleef de randen goed af en zorg voor voldoende marge. IN2-COLOR dringt meteen in, dus vlekken kan je achteraf onmogelijk verwijderen.

Breng IN2-COLOR manueel of met een sproeier aan. Verdeel evenredig met een sponsje, vod of microvezelmop.

Verwijder het overtollige product met een vod of een machine met lage rotatie en een natte diamantpad. Laat het product enkele minuten indrogen. Je kan het eindresultaat meteen zien. Verhard daarna de vloer met IN2-DENSIFY en impregneer hem met IN2-PROTECT+.

Wanneer je vormen of logo's wil inkleuren, raden we aan om niet-permanente kleefstickers te gebruiken waarin de vorm uitgekapt is en met een veiligheidsrand van 10 cm om vlekken te voorkomen.

VOORDELEN IN2-COLOR

- + *Makkelijk aan te brengen*
- + *Onmiddellijk resultaat (droogt erg snel)*
- + *Permanent effect (enkel binnen)*

CHECKLIST: LET OP VOOR VLEKKEN!

- *Test op voorhand eerst op een onopvallende plaats*
- *Kleef randen goed af met minstens 10 cm veiligheidsmarge.*
- *Voorzie een veilige plaats om de bus te plaatsen (zodat je ze niet per ongeluk kan omstoten)*
- *Hou een vod of rol papier in de buurt voor noodgevallen*



IN2-STRIP



VERPAKKING
25L / 200L

VERBRUIK

± 20-25 m²/L

Kan verdund worden
met water tot 1:1

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online

Productfiche

MSDS Fiche



IN2-STRIP

NATUURLIJKE STRIPPER VOOR VLEKKEN EN CURING COMPOUNDS

IN2-STRIP is een natuurlijke stripper op basis van sinaasappel-extract, speciaal ontwikkeld voor het verwijderen en/of verlichten van hardnekkige vlekken en coatings op betonvloeren zoals: acrylcoatings en -beschermingslagen, resten van asfalt en verf, bandensporen, bouwkrijt, enz.

IN2-STRIP is makkelijk aan te brengen en werkt snel, al in 30 minuten. Zwaar schrobben is niet noodzakelijk. IN2-STRIP kan verdund worden met helder water tot een verhouding van 1:4.

GEBRUIKSAANWIJZING

Maak het oppervlak volledig schoon en stofvrij met een borstel. Voer altijd eerst een test uit op een klein testoppervlak. Breng het product aan met een sproeier of mop en gebruik een stijve borstel om het te verdelen en in te werken. Laat het product 30 minuten inwerken en hou het oppervlak nat. Voeg extra product toe indien nodig.

Verwijder de resterende IN2-STRIP na 30 minuten met een automatische schrobber of waterzuiger en een schoonmaakmiddel met een hoge pH-waarde (zoals IN2-CLEAN) om de behandelde oppervlakken te neutraliseren. Maak het oppervlak twee keer schoon met IN2-CLEAN en daarna nog een derde keer met een mop of waterzuiger om het resterende schoonmaakproduct te verwijderen. Spoel daarna het oppervlak af met helder water.

VOORDELEN IN2-STRIP

- + Snel en makkelijk te gebruiken
- + Biologisch afbreekbaar
- + Niet gevaarlijk in gebruik
- + Voordelige manier om sterk vervuilde vloeren te reinigen

IN2-STRIP VERWIJDERT

- Curing compounds met acryl
- Vergeelde acrylcoatings
- Bandensporen
- Tapijt- en steenlijm
- Asfaltresten
- Bouwkrijt
- Taperesten



VERPAKKING
1L / 5L / 200L

VERBRUIK

Emmer + mop ±250-300 m²/L
Schrobzuigmachine: ±12 m²/L

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

-  Bestel online
-  Productfiche
-  MSDS Fiche



IN2-CLEAN

SCHOONMAAKPRODUCT VOOR BETONVLOEREN REINIGT EN VERHARDT DE VLOER

IN2-CLEAN is een schoonmaakproduct specifiek ontwikkeld voor verharde en gepolijste betonvloeren. Het trekt vervuiling en vlekken uit het beton zodat de vervuiling makkelijk afgespoeld kan worden. In tegenstelling tot andere detergenten, beschadigt **IN2-CLEAN** de beschermlaag van betonvloeren niet.

Het actieve ingrediënt en de silicaten blijven de vloer verdichten en verharden, zodat hij nog makkelijker wordt om te onderhouden en beschermd blijft tegen vlekken en vuil. **IN2-CLEAN** garandeert maximale bescherming en superieure schoonmaakresultaten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Normaal gebruik: 10 ml per liter zuiver water.
Verwijder alle grof vuil van het schoon te maken oppervlak. Maak daarna de vloer schoon met een mop of automatische schrobber. Verwijder alle overtollige product en laat het oppervlak drogen.

ALS VLEKVERWIJDERAAR VOOR OLIEVLEKKEN

Sterke vervuiling: tot 40 ml per liter zuiver water.
Verwijder al het vuil. Verdun en schud het mengsel zodat het makkelijker kan indringen in de vlek en breng aan met een microvezelmop.

Bedek het natte oppervlak met een plastic film en tape, plak de randen vast en hou het oppervlak 10-15 minuten vochtig. Verwijder de film en de vervuilde vloeistof. Herhaal als het vuil opnieuw hecht of als het beton uitdroogt.

VOORDELEN IN2-CLEAN

- + Niet schadelijk voor uw betonvloeren
- + 75% minder product door sterke concentratie
- + Helpt de toplaag te verharderen
- + Vermindert de zichtbaarheid van kleine krassen



IN2- POLAR PADS



KORRELGROOTTE
50 - 100 - 200
400 - 800 - 1500

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online

Applicatiefilmpje



Scan me

IN2-POLAR PADS

WITTE POLIJSTPADS VOOR POLIJSTEN VAN HOEKEN EN RANDEN MET EEN HANDMACHINE

IN2-POLAR PADS zijn handige en zeer flexibele polijstpads van 125 mm voor afwerken van hoeken, randen en vlakke en oneffen betonoppervlakken met een handmachine. Geschikt voor nat en droog gebruik.

Dankzij de witte binding van de diamant, zijn vlekken op het oppervlak onmogelijk. Met de klittenband op de achterkant kan je ze makkelijk bevestigen op een steunschijf en supersnel vervangen.

BESCHIKBARE KORRELMATEN



IN2- POLAR PADS

IN2-CONCRETE

VOORDELEN IN2-POLAR PADS

- + Geschikt voor nat en droog gebruik
- + Zeer flexibel, breken niet snel af
- + Makkelijk bevestigen en vervangen
- + Ideaal voor hoeken, randen en oneffen betonoppervlakken
- + Ook geschikt voor vlakke oppervlakken

BIJHORENDE STEUNSIJVEN



FOAM: SUPERFLEXIBEL

Voor hoeken, randen en oneffen oppervlakken

RUBBER: FLEXIBEL

Voor hoeken, randen en oneffen oppervlakken

RUBBER: STEVIG

Maximale steun voor effen oppervlakken

ALUMINIUM: STEVIG

Maximale steun voor effen oppervlakken



GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES



DIAMANTSPONS

Voor manueel afwerken van randen en hoeken.
Beschikbare korrelmaten: 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000.




VACUUM BAG

Extreem sterkte eindeloze stofzuigerzakken gemaakt met 3-lagig polyetheleen. Je kan ze op elk moment vervangen zonder dat er materiaal verloren gaat.



SCHUURPAPIER

Schuurpapier zonder gat, 125 mm. Geschikt voor schuren met een handmachine. Verpakt per doos van 50.
Beschikbare korrelmaten: 40 - 60 - 80 - 120 - 240.



SOLAR DISC

Twee in één diamantzaag en schuurschijf van 125mm met een M14-aansluiting. Specifiek ontwikkeld voor zagen en schuren van alle steenachtige materialen in één beweging.



STORM DISC

Twee in één diamantzaag en komschijf van 125mm met een M14-aansluiting. Specifiek ontwikkeld voor zagen en schuren van alle steenachtige materialen in één beweging.



KRANEN EN ADAPTERS

Kranen en adapters voor makkelijk werken met ons ruim aanbod chemieproducten. Voor IBC's (1000L), plastic vaten (200L), metalen vaten (200L) en 25L bidons.



**ALLE MACHINES
TE HUUR VOOR**

**1 DAG
1 WEEK
1 MAAND**

RUIM AANBOD

**BETONVLINDERS
SCHUURMACHINES
STOFZUIGERS
HANDMACHINES**

**BEKIJK HET VOLLEDIGE
AANBOD OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM**



IN2-RENTAL

VERHUUR-, HERSTEL- EN ONDERHOUDSDIENST VOOR BETONPROFESSIONALS

IN2-RENTAL is onze verhuur- en hersteldienst voor betonprofessionals. Wij verhuren diverse soorten machines, indien nodig ook met een ruim aanbod aan diamant die je erbij kan huren.

Machines die dagelijks gebruikt worden, hebben ook af en toe eens onderhoud en/of een herstelling nodig. IN2-CONCRETE is daarvoor een betrouwbare partner. We hebben de nodige expertise, kennis en ervaring in huis om elke machine in topconditie te houden, steeds op een snelle en correcte manier.

Voor onder andere deze diensten kan je bij ons terecht:

- vervangen aandrijfriemen
- nazicht en op punt stellen elektrische installatie
- onderhoud volgens fabrieksnormen
- kleine laswerken en aanpassingen
- vervangen slangen en filters stofzuigers
- onderhoudscontracten
- ...

Laat je machine het afweten of heb je een machine nodig voor een specifieke opdracht? Vertrouw op onze verhuur- en hersteldienst. We voorzien je van een vervangmachine zodat je verder kan blijven werken en onder-tussen herstellen we je defecte machine!

Al onze showroom-, demo-, verhuur- en tweedehandsmachines zijn steeds te koop. Zo doe jij een goede zaak en kunnen wij steeds de nieuwste modellen tentoon stellen, gebruiken en verhuren.

Zelf een tweedehandsmachine te koop?

Contacteer ons via info@in2-concrete.com! We stellen ze met veel plezier tentoon in onze winkel en/of webshop!



HULPSTOFFEN VOOR VERS BETON



IN2- FASTER

Verhardingsversneller voor het storten van vers beton bij temperaturen onder 10°C. Bij lage temperaturen verhardt beton trager, wat kan zorgen voor onvoldoende drukvastheid op de gestelde tijd, bevriezen van het beton, etc.

IN2-FASTER laat toe om bij lage temperaturen op normale wijze te blijven werken.

IN2- FASTER NO CHLORIDE

Chloridevrije variant van IN2-FASTER, voor gebruik bij vers beton met staalnetten en staalvezels.

Wanneer staalnetten in contact komen met chloriden, kunnen ze roesten.

IN2-FASTER *No Chloride* versnelt de verharding van beton zonder roestproblemen te veroorzaken.

IN2- SLOWER

IN2-SLOWER is een bindingsvertrager voor het verwerken van vers beton bij hoge temperaturen. Het voorkomt ook stortnaden en heeft een gunstige invloed op de eindsterkte van het beton.

Een bijkomend voordeel is dat door de toevoeging van IN2-SLOWER er een betere spreiding ontstaat van de hydratatiewarmte.

IN2- SUPERPLAST

IN2-SUPERPLAST is een superplastificeerder / sterk-waterreducerder en waterdichtingsmiddel in de massa voor toepassingen in hoogwaardig beton.

Het verbetert de verwerkbaarheid van beton zonder de toevoeging van water. Dat is vaak een vereiste voor constructie-elementen met geringe doorsneden en een zeer dichte wapeningstructuur.



IN2-CONCRETE: ALLES VOOR DECORATIEF BETON

IN2-CONCRETE biedt oplossingen voor aannemers die op zoek zijn naar de juiste materialen en producten voor projecten met decoratief beton. Wij verdelen alle machines, materialen en gereedschap voor het bewerken van beton. Wij hebben jarenlange ervaring met machines en materialen voor gepolijste beton waarvoor we je de beste oplossingen kunnen aanbieden.

We hebben een enorme kennis en expertise in toepassingen met decoratief beton en bieden enkel producten aan waar we zelf 100% achter staan. Omdat elke producent zijn eigen voor- en nadelen heeft, willen we ons bewust niet beperken tot 1 leverancier. Zo kan je bij ons objectief vergelijken welke machine en/of product het beste bij u past. We bieden je ook de mogelijkheid machines te testen en onderling te vergelijken, hiervoor kan je terecht op onze testlocatie of op onze seminars die we regelmatig organiseren.

VRAGEN OF MEER INFO?

Contacteer ons via info@in2-concrete.com of neem contact op met één van onze vertegenwoordigers of medewerkers. Al onze actuele contactgegevens vind je op onze website.

**NOG MEER PRODUCTEN BEKIJKEN?
ONTDEK ONS RUIM ASSORTIMENT
MACHINES, DIAMANT, CHEMIE, ACCESSOIRES
EN NOG VEEL MEER OP ONZE WEBSHOP!**

WWW.IN2-CONCRETE.COM