

GUARDTECH NEUTRALIZER®

**+ 30% ACTIEF INGREDIËNT
=
3 KEER EFFECTIEVER**



ANTI-KLEEF EN REINIGENDE BESCHERMINGSOLIE VOOR BETONMOLENS

- ✓ **MINDER BETON AFZETTINGEN**
- ✓ **LOST DE BETON EN MORTEL AFZETTINGEN OP**
- ✓ **NIET CORROSIEF – NIET IRRITEREND**
- ✓ **TAST HET MATERIAAL NIET AAN**

EN BEHOEDT DE VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER

- ✓ **BIOLOGISCH AFBREEKBAAR**
- ✓ **OP BASIS VAN 100% GERECYCLEERDE PLANTAARDIGE STOFFEN**

BESCHRIJVING

GTN® Premium is een curatief en preventief product dat meer geconcentreerd is in actieve ingrediënten dan conventionele GTN® (30% meer). Het beschermt en reinigt apparatuur veel sneller en efficiënter tegen betonafzettingen.

GTN® Premium lost lang bestaande beton afzettingen op, laag na laag, via een dagelijkse toepassing. Moet aangebracht worden aan het eind van de dag op vastgekoekte betonresten en zal tijdens de nacht de afzettingen langzaam aan losweken.

Dankzij zijn beschermingseigenschappen zal GTN® Premium het vastkoeken van beton op het materiaal voorkomen en aldus het onderhoud vereenvoudigen. Het product maakt het dus mogelijk om de levensduur van het materiaal te verlengen.

GTN® Premium is veel minder gevaarlijk dan de andere producten beschikbaar op de markt aangezien hij geen producten afkomstig van petrochemie bevat noch zware metalen en omdat hij niet als corrosief geklasseerd is. Kan aangebracht worden op alle mogelijke onderlagen zonder het materiaal aan te tasten (metaal, verf enzovoort).

GEBRUIK

Ideaal voor de bescherming en het onderhoud van bouwmetaal: betonmolens, gietvormen enzovoort.

* Calculation based on the components' data.


CHEMISCHE AARD

- Mengsel van 100% plantaardige grondstoffen waarvan 91% uit de recycling van vethoudende stoffen van de 2e generatie komt.


1. Plantaardige productie



2. Voedingsterugwinning



4. GTN commercialisering



3. Behandeling en omzetting

VOORDELEN EIGENSCHAPPEN

- Voordelen en eigenschappen Versterkt profiel veiligheid operator
- Milieuvriendelijk
- Snel en eenvoudig in gebruik.

MILIEU

Milieuvriendelijk en ecologisch:

- Niet giftig, niet corrosief en niet irriterend.
- Bevat geen PCB of CMR.
- 100% plantaardige oorsprong waarvan 91% gerecycleerd.
- COV < 1 g/l*.
- Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar na 28 dagen, test OCDE 301 B

VERPAKKING AANBEVELINGEN

Vaten van 200L of tanks van 1000L.

TECHNISCHE GEGEVENS

Fysieke staat bij 20 °C	: Vloeibaar
Kleur	: Amberkleurig
Geur	: Karakteristiek
pH	: Niet van toepassing
Viscositeit bij 20°C [mPa.s]	: 25
Densiteit	: 0,93 ± 0.02
Oplosbaarheid in water [vol/vol]	: Niet oplosbaar
Vlampunt [°C]	: Niet van toepassing

TOEPASSING

- Het is absoluut noodzakelijk om vooraf tests uit te voeren.
- Het product zuiver gebruiken: niet verdunnen en niet mengen met andere producten.
- In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat als men teveel van het product gebruikt, er lucht ontstaat in het beton. Het product homogeen aanbrengen.

CURATIEF:

- Het product verstuiwen aan het eind van de werkdag. De olie moet te verwijderen betonresten helemaal bedekken.
- Intrektijd: op zijn minst 12 uur.
- De behandelde oppervlakte schoonspoelen met een hoge druk reiniger of een straal water. Alle olie verwijderen voordat men een nieuw laagje aanbrengt.
- Deze handeling herhalen totdat alle betonresten zijn verdwenen

PREVENTIEF:

- Het product aan het eind van iedere werkdag verstuiwen om te voorkomen dat beton achterblijft en om aldus de betonmolen schoon en in goede staat te houden.
- Het product mag ook in de loop van de dag aangebracht worden.

BENODIGD GEREEDSCHAP

- Aanbrengen met behulp van een lage druk verstuiwer.



VERBRUIK

De olie moet de te verwijderen betonresten bedekken.

Ter indicatie en gemiddeld:

30 tot 40 m² / liter.

OPSLAG

- Opslaan op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Bewaren: 12 maanden vanaf de datum van vervaardiging in de ongeopende oorspronkelijke verpakking

AANBEVELINGEN

- Voor een perfecte toepassing en een optimale bescherming, moet **GTN® Premium** gebruikt worden als de temperatuur van de onderlaag en de lucht hoger is dan à 0°C.
- In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat als men te veel van het product gebruikt, er lucht ontstaat in het beton.
- **GTN® Premium** stolt bij lage temperaturen (< -7°C).

GEZONDHEID / VEILIGHEID

- Adembescherming : Geen enkele beschermingsuitrusting is vereist bij normale gebruiksvoorwaarden.
- Handbescherming : Handschoenen aandoen die bestand zijn tegen chemische producten (neopreen, PVC...).
- Huidbescherming : Kleding met lange mouwen dragen om de huid te beschermen.
- Oogbescherming : Een veiligheidsbril dragen.
- In geval van inname : Niet laten overgeven. Een arts raadplegen of een specialist.

PROFESSIONEEL PRODUCT

TECHNISCHE ASSISTENTIE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANKRIJK

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com

www.guardindustrie.com

Belangrijk: De inhoud van dit gegevensblad is de uitkomst van onze ervaring met het product. De maatschappij Guard Industrie garandeert de kwaliteit van zijn producten maar wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand in geval de gebruiker de gebruiksaanbevelingen en –voorwaarden van voornoemde producten niet in acht neemt en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in het geval het product niet door gekwalificeerd personeel wordt aangebracht, in geval van gebruik van producten die niet compatibel zijn met de producten van de maatschappij Guard Industrie of in geval van slechte weersomstandigheden. Zie het veiligheidsgegevensblad voor aanvullende inlichtingen.

Raadpleeg de laatste update van het technische gegevensblad dat beschikbaar is op onze website www.guardindustrie.com

Datum update : 23/04/2017