

IN2-FASTER

INFO PRODUIT

IN2-FASTER est un accélérateur de durcissement à action plastifiante destiné à accélérer le processus de prise du béton frais.

Quand couler du béton en dessous de 10 ° C, le processus de prise ralentit. Cela peut résulter d'une résistance à la pression insuffisante lentement.

IN2-FASTER accélère le processus de durcissement, vous permettant de travailler normalement même à basses températures.

AVANTAGES IN2-FASTER

- + Accélère le processus de durcissement
- + Travailler normalement même à basses températures
- + Facile à utiliser

COMMENT UTILISER

Ajoutez IN2-FASTER au béton prêt à l'emploi et respectez un temps de malaxage de minimum 1 min / m³, dosage 1,0 - 4,0% sur le poids de ciment.

POINTS D'ATTENTION

- Ne pas utiliser quand il gèle. Il n'y a alors qu'une solution: ne pas couler le béton
- Peut réagir avec des agents réducteurs puissants et des produits oxydants

INFORMATIONS TECHNIQUES

Forme	Liquide clair inodore
Point d'éclair	Pas applicable
Flammabilité	Pas explosif
Point de congélation / fusion	782 ° C
pH:	7-11 dans 10% Solution aqueuse
Pression de vapeur	0,1 Pa (20 ° C)
Épaisseur relative	2,15 (25 ° C) - 2,15 (25 ° C)
Solubilité	745 g/l (20 ° C) - 1590g (1000 ° C)
Stockage	Entreposer entre 5 ° C et 35 ° C, à l'abri de la lumière directe du soleil et garder le contenant fermé.
Consommation	1,0 - 4,0% sur le poids de ciment.

ARTICLE CODE

IN2C-FASTER-010

DESCRIPTION

IN2-FASTER 10L



SANTÉ ET PROTECTION

La sécurité n'est pas chère, elle n'a pas de prix.



- Aucune ventilation spéciale nécessaire.
- Porter des lunettes de protection, gants et des vêtements de protection
- Masque buccal non nécessaire.
- Eviter le contact avec les yeux



INFORMATIONS TECHNIQUES?

Des questions techniques ? Contactez votre revendeur.

Dealer

IN2-CONCRETE

info@in2-concrete.com



Scan me

WWW.IN2-CONCRETE.COM

Acheter en ligne

PDS

MSDS

PDS IN2-FASTER - dernière modification 04/10/2019