

GUARD BITUME REMOVER®



BIOLOGISCH AFBREEKBARE EN ORGANISCHE BITUMENVERWIJDERAAR

PRODUCT BESCHRIJVING

GBR® verwijderaar van bitumen, teer en asfaltresten ontwikkeld voor het schoonmaken van machines en werkmateriaal. GBR® is een vooruitstrevend product ontwikkeld om tegemoet te komen aan de noden van verschillende gebruikers op het vlak van veiligheid, efficiëntie, impact op het milieu en het behoud van de behandelde oppervlakken. In tegenstelling tot conventionele zuurproducten, is GBR® is niet geclassificeerd als corrosief of irriterend, waardoor het veel minder gevaarlijk is in gebruik. GBR® is een zeer efficiënte verwijderaar teerverwijderaar voor asfalteermachines, afwerkers en verspreiders, en alle soorten bouwmaterialen. Het is ook een uitstekende verwijderaar van smurrie, olie, brandstoffen, lijm en polymeren.

TOEPASSINGEN

GBR® kan gebruikt worden in veel sectoren zoals machinebeheer, openbare aanbestedingen, bouwwerven, asfaltcentrales, onderhoudsdiensten, onderhoud van straten en snelwegen, industrie, de maritieme sector en de petroleumsector.

CHEMISCHE AARD

- Geformuleerd op basis van organische bestanddelen.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

- Tot 80% biologisch afbreekbaar na 28 dagen.
- **Werkt op kamertemperatuur (tot -15°C).**
- Milieuvriendelijk
- Krachtige, zeer efficiënte stripper
- Niet corrosief en irriterend
- Snel en makkelijk aan te brengen
- Klaar voor gebruik

VERPAKKINGEN

25 L bussen.
200 L vaten.
1000 L IBC's.

TECHNISCHE GEGEVENS

Fysische vorm bij 20 °C	: Vloeibaar
Uitzicht	: Groen
Geur	: Geen
pH	: 6.70 +/-0.5
Kookpunt [°C]	: 251 °C
Dichtheid	: 0.89 ± 0.02
Oplosbaarheid in water [vol/vol]	: Volledig
Vlampunt [°C]	: 173 °C
VOC's	: < 1 g/l

HOE GEBRUIKEN?

- Voer altijd eerst een test uit
- Gebruik het product zuiver, niet verdunnen.

Aanbrengen door te vernevelen:

- Breng een eerste laag aan met een lagedruksproeier
- Laat het product 15 minuten inwerken.
- Breng een tweede laag aan.
- Laat opnieuw 15 minuten inwerken.
- Laat het product niet opdrogen
- Spoel het oppervlak af met een hogedrukreiniger

Aanbrengen door te weken:

- Week de gereedschappen of materialen in het product voor 10 tot 60 minuten.
- Spoel het oppervlak af met een hogedrukreiniger

APPLICATIEMIDDELEN

- Breng aan met een lagedrukvernevelaar of door te laten weken.



VERBRUIK

Deze waarden zijn enkel een richtlijn:

8 to 10 m² / L

APPLICATIEMIDDELEN SCHOONMAKEN

- De gereedschappen en materialen moeten meteen na gebruik gereinigd worden met water.

OPSLAG

- Berg op in een droge plek tussen 5°C and 30°C.
- Houdbaarheid: tot 24 maanden na productiedatum in de originele, ongeopende verpakking.

AANBEVELINGEN

- Draag handschoenen, beschermende kledij en een veiligheidsbril.
- Laat het product niet opdrogen.
- Niet verdunnen of mengen met een ander product
- Voor optimale efficiëntie, **GBR®** gebruiken bij een oppervlaktetemperatuur van het materiaal tussen -15°C and 30°C.
- Niet aanbrengen als het regent of bij heel warm weer. Luchttemperatuur tussen 5°C en 30°C.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

- Bescherming ademhaling: Onder normale gebruiksomstandigheden niet nodig.
 - Handbescherming: Draag handschoenen die resistent zijn voor chemicaliën (neoprene, PVC of gelijkaardig)
 - Huidbescherming: Draag kledij die de huid beschermen en met lange mouwen.
 - Oogbescherming: Draag een veiligheidsbril
 - In geval van inslikken: Lok geen braken uit. Contacteer een dokter of specialist.
- PRODUCT VOOR PROFESSIONALS**

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Belangrijk: De inhoud van dit document is gebaseerd op onze ervaringen met het product. Guard Industry garandeert de kwaliteit van haar producten, maar wijft uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af als de gebruiker de aanbevelingen en gebruiksvoorwaarden van de producten niet volgt, vooral maar niet exclusief in het geval van fout aanbrengen, aanbrengen door ongetraind personeel, gebruik van producten die niet compatibel zijn met producten van Guard Industry of verkeerde weersomstandigheden. Consulteer de MSDS fiche voor meer informatie.

Bezoek de website www.guardindustrie.com voor de meest recente versie van onze technische fiches.

Last update : 15/01/2019