



TECHNIQUE DE GROS OEUVRE



Avec COLLOMIX toujours sur la pole position



Malaxeur de forcé XM-2 650 Mélangeur de grande performance pour applications spéciales

- ❖ Mélangeur de force aux grandes performances grâce à un couple moteur élevé pour un mélange rapide et un résultat digne des plus grands professionnels
- ❖ Idéal pour revêtement de sols industriels ; système à résines réactives ; rénovation du béton ; systèmes de façades et d'isolation thermique ; constructions incombustibles et résistantes à l'acide ; construction de canaux et de tunnels ; construction de sols etc.
2 outils de malaxage ensemble, racleur de bord, 2 vitesses
Un haut débit horaire grâce à les plusieurs bacs de mélange (1 tonne par heure)
- ❖ Minuterie (90, 180 sec., en continu)
- ❖ Chariot de manutention recommandé (extra)
- ❖ Recommandé par les producteurs de matériaux leaders

Ragréage autolissant



Matériaux de nivellement



Système à résines réactives



Mortier de scellement



Mortier à maçonner



Béton jusqu'à 16 mm de grain



Matériaux (poids sans apport d'eau) :	Outils de malaxage 1	Outils de malaxage 2
		
Consistance humide -16 mm	+	-
Béton jusqu'à 16 mm de grain	+	-
Chape en ciment	+	-
Chape en résine synthétique (2 K, 1 mm)	+	-
Mortier universel	+	-
Mortier plâtre et chaux	+	-
Mortier à maçonner allégé	+	-
Enduit ciment	+	-
Enduit plâtre	+	-
Enduit calorifuge	+	-
Enduit léger aéré	+	-
Mortier de pose de pavé en pierre naturelle	+	-
Mortier à joints de pavage 2 composants	+	-
Mortier-colle semi-épais	+	-
Colle pour carrelage (mortier flex)	+	-
Mortier à joints	+	-
Ragréage autolissant	+	+
Types de mortiers souple/liquides	+	-
Mortier-colle, colle à pierres plates	-	+
Types d'enduit crémeux	+	-
Boue de contact comme support de crépis	-	+
Colle à carrelage	+	-
Mortier à joints	+	+
Compounds pour joints	-	+
Badigeon de contact comme base de plaques/carraux	-	+
Badigeon de jointolement 2 composants	-	+
Mélange résine d'époxy/sable à 2 composants	+	-
Colle calorifuge	+	-
Mortiers à fibres d'acier	+	-



Werkzeugsatz 1
 
 XM 160 / XM 195

Werkzeugsatz 2
 
 XM 160 / SR 160

Lieferumfang

Extra-Zubehör:
Transportwagen

Produktfilm

 

TECHNISCHE DATEN:

Volume utile max. :	max. 50 litres	No. de réf. XM 2 - 230 V:	39014
Taille récipient de mélange:	65 litres	No. de réf. XM 2 - 400 V:	39016
Puissance mélangeur :	1,1/1,5 kW / 230/400 V	No. de réf. Outil de mélange :	XM 160 70153
Vitesse de rotation mélangeur :	2x185/1x670 tr/min	No. de réf. Outil de mélange :	XM 195 70155
Vitesse de rotation racleur :	40 tr/min	No. de réf. Outil de mélange :	SR 160 70157
Poids :	105 kg	No. de réf. Bac à mortier 65 l :	60403
Dimensions :	107,5 x 73 x 84,5 cm	No. de réf. Chariots 65 l Bac à mortier :	70183



Collomix GmbH
 Daimlerstraße 9
 85080 Gaimersheim
 Allemagne

Téléphone: +49 8458 32 98 0
 Téléfax: +49 8458 32 98 30
 Courriel: info@collomix.de
 Web: www.collomix.de

Votre revendeur Collomix :