



Scie de sol FSG513

Profondeur maximale de coupe 170 mm



Réglage aisé de la profondeur de coupe et de la vitesse de rotation



Centre de gravité optimisé par rapport à l'arbre



Domaine d'utilisation universel grâce à la fonction de coupe à gauche et à droite

Grâce à son châssis particulièrement robuste, de grande qualité, la FSG513 offre une grande robustesse et beaucoup de flexibilité grâce aux coupes

à gauche, à droite et à ras d'angle. Le moteur à essence Honda fiable est muni d'un filtre cyclonique.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Disque	
Profondeur maximale de coupe	170 mm
Ø maximal du disque	450 mm
Vitesse de rotation du disque	2 600 tr / min
Ø de l'alésage	25,4 mm
Ø du trou d'entraînement	11,5 mm
Ø du cercle primitif	57,4 mm

Entraînement

Modèle / moteur	Essence
Type	Honda
Puissance	8,2 kW / 11 CV
Carburant	Sans plomb
Réservoir de carburant	6,1 l
Refroidissement du moteur	Refroidissement par air
Avance	Manuelle
Modèle du disque	Par courroies trapézoïdales

Modèle

Réglage manuel sans paliers de la profondeur de coupe par broche
Indicateur de profondeur de coupe
Refroidissement d'outil par fourche d'arrosage
Fonction coupe à gauche, à droite
Fonction coupe à ras d'angle
Réservoir d'eau 25 l

Dimensions et poids

Longueur	1 136 mm
Largeur	578 mm
Hauteur	1 016 mm
Poids	113 kg

Système et accessoires

Scie de sol FSG513	
10988800	Scie de sol FSG513 avec kit de réservoir d'eau