

# CAROTTEUSE ROUTIÈRE SRCH300EN / SRCH300EMB

Carottage jusqu'à Ø 300 mm

Entraînement/moteur :  
Diesel

Course max. : 580 mm

## Caractéristiques techniques

COURONNES	MINIMAL	MAXIMAL
Diamètres de carottage	80 mm	300 mm
Course max.	580 mm	
Vitesse	Réglable en continu (Hydr.)	
Réservoir d'eau	200 l	
Raccord d'outil	1 1/4"	

## EQUIPEMENT

Appui au sol par vérin hydraulique  
Sortie et repli dans le véhicule par vérin hydraulique  
Arrosage par pompe à eau électrique  
Indicateur numérique de profondeur  
Utilisation confortable par distributeurs hydrauliques  
Réglage de l'avance selon le matériau  
Double pompe hydraulique



## ENTRAÎNEMENT

Entraînement/moteur	Diesel
Refroidissement du moteur	Refroidissement liquide
Démarrage	Electrique
Réservoir de carburant	16 l
Puissance	12,5 kW / 17 CV

## Système & accessoires

### CAROTTEUSE ROUTIÈRE SRCH300EN / SRCH300EMB

20055069	SRCH300EN Carotteuse routièr Max.300mm 12,5kW Diesel sur remorque (incl.immatriculation, bâche prot.et prédisp.marteau).
	SRCH300EMB Carotteuse routièr Max.300mm 12,5kW Diesel. Module adaptable.

## ACCESSOIRES

	Bâche de protection
	Marteau compacteur (rebouchage)
	Projecteur d'éclairage
	Gyrophare à déflecteur rouge et blanc
Extr122	Extracteur de carotte dia.122
Extr162	Extracteur de carotte dia.162
Extr252	Extracteur de carotte dia.252

DIMENSIONS ET POIDS	SRCH300EN	SRCH300EMB
Longueur	2350 mm	1252 mm
Largeur	1570 mm	1395 mm
Hauteur	1350 mm	1814 mm
Poids	1100 kg	990 kg

**TYROLIT sa/nv**  
17, rue de la Bienvenue  
1070 Bruxelles

Tel.: +32 2 556 08 00  
Fax: +32 2 521 62 04