

# WEGENBOORSYSTEEM SRCH300EN / SRCH300EMB

Boordiameter tot Ø 300 mm

Aandrijving/motor :

Diesel

Max. boorslag : 580 mm

## Technische gegevens

BOREN	MINIMAAL	MAXIMAAL
Boordiameterbereik	80 mm	300 mm
Max. boorslag	580 mm	
Snelheid	Continu instelbaar (Hydr.)	
Watertank	200 l	
Booraansluiting	1 1/4"	

## UITVOERING

Grondondersteuning door hydraulische cilinder  
Komt uit de voertuig (en terug) met een hydraulische cilinder  
Gereedschapkoeling door een elektrische waterpomp  
Digitale dieptemeter  
Comfortabele bediening via hydraulische verdelers  
Instelbare voeding volgens het materiaal  
Dubbele hydraulische pomp



## AANDRIJVING

Aandrijving/motor	Diesel
Koeling van de motor	Vloeistofkoeling
Starter	Electrisch
Brandstoftank	16 l
Vermogen	12,5 kW / 17 PK

## System en toebehoren

### WEGENBOORSYSTEEM SRCH300EN / SRCH300EMB

SRCH300EN	Wegenboormachine Max.300mm 12,5kW Diesel. Op aanhangwagen.
SRCH300EMB	Wegenboormachine Max.300mm 12,5kW Diesel. Aanpasbaar Module.

## TOEBEHOREN

Dekzeil
Verdichtingshamer (vulling)
Werflicht
Zwaailamp (rood/wit)
Extr122 Kernverweideraar dia.122
Extr162 Kernverweideraar dia.162
Extr252 Kernverweideraar dia.252

AFMETINGEN EN GEWICHT	SRCH300EN	SRCH300EMB
Lengte	2350 mm	1252 mm
Breedte	1570 mm	1395 mm
Hoogte	1350 mm	1814 mm
Gewicht	1100 kg	990 kg

**TYROLIT sa/nv**  
17, Verwelkomingstraat  
1070 Brussel  
  
Tel.: +32 2 556 08 00  
Fax: +32 2 521 62 04

