

IN2-PROTECT+



PRODUKT BESKRIVNING

IN2-PROTECT+ är det ledande fläckskydd som är speciellt formulerad för betong- och terrazzogolv. Det är en CE-märkt produkt som uppfyller standarden EN 1504-2 och tränger in upp till 10 mm eller djupare (EN1504-2 klass II). IN2-PROTECT+ har formulerats med avancerade, koncentrerade fluoropolymerer för att skydda mot tuffa olje- och vattenbaserade fläckar. Den mycket lilla molekylstrukturen möjliggör maximal penetration och ger en högre täckningsgrad än många andra tätningsmedel. Produkten är inte en topisk förseglare, utan en penetrerande förseglare som fyller de mikroskopiska luckor som uppstår i golvet kristallina struktur, och ändrar inte utseendet på betong eller terrazzo.



FÖRDELAR IN2-PROTECT+

- + Kan användas tillsammans med alla polerade golv
- + Skyddar mot svåra olje- och vattenbaserade fläckar
- + Låg lukt
- + VOC-kompatibelt



HUR ATT ANVÄNDA

Ta bort all atmosfärisk smuts och se till att ytan är ren, dammfri, fettfri och torr. Skaka produkten väl före användning och späd inte ut den. Utför alltid ett test på en oanmäld plats. Applicera jämnt upp till två tunna lager IN2-PROTECT+ på den ytan med en spruta och torka upp med en mopp och låt det torka i 24 timmar. Applicera inte för mycket, eliminera eventuell överskjutande produkt innan torkning. På vertikala ytor, applicera underifrån och uppåt.



SÄRSKILDA BEAKTANDE

- Spill måste rengöras regelbundet.
- Innehåller: fluorerad akrylsampolymer, glykoleter EB.
- Bortskaffande av avfall i enlighet med lokal lagstiftning.

Teknisk information

Form	Klar vätska. Väger 1,02 kg/l
Flashpoint	Ej relevant
Viskositet	$v < 7 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
pH:	5,50 (+/- 0,5) Neutral
Förpackning	25 L behållare & 200 L trumbehållare
Lagring	Förvara den stängda förpackningen på en sval och välventilerad plats. Förhindra fukt. Förvara endast i det slutna originala behållaren.
Lagrings- livslängd	IN2-PROTECT+ kan förvaras i minst 12 månader vid 38 °C och i en temperatur som inte är frusen.
Förbrukning	15-30 m ² /L (beror på betongens porositet), poleringsgrad och appliceringsmetod)



HÄLSA OCH SÄKERHET

**Säkerhet är inte dyrt, det är ovärderligt.
Arbeta alltid säkert!**



- Bär säkerhetsskor, skyddsglasögon, handskar, hjälm och andra skyddskläder.
- Vid arbete med kemikalier ska du bära munmask.
- Undvik överdriven inandning av ångor eller dimmor, särskilt i dåligt ventilerade områden.
- Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Tvätta noggrant efter hantering.
- Vid ohälsa eller irritation på hud, ögon eller vid inandning, kontakta omedelbart läkare.
- Se säkerhetsdatabladet för mer detaljerad information.



TEKNISK STÖD

Tekniska frågor? Kontakta oss på
nordics@IN2-CONCRETE.com