

REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER BAUARBEITEN

FEINSTEINZEUG, GLASIERTE KERAMIK,
SÄUREBESTÄNDIGER NATURSTEIN, COTTO,
KLINKER



BIOLOGISCH ABBAUBARE TENSIDE PFLANZLICHER HERKUNFT.
GEPUFFERTE SÄURE = mit kontrollierter, lang anhaltender Wirkung,
entwickelt bei der Anwendung keine schädlichen Dämpfe.



ERGIEBIGKEIT

UNGEFÄHRE ERGIEBIGKEIT UND
VERDÜNNUNG (1 Liter):

Cotto 1:5 10/20 m²

Feinsteinzeug 1:5 40 m²

Naturstein 1:5-1:10 20/35 m²

“Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte”

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.
5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Reiniger für die Reinigung nach Abschluss der Bauarbeiten
- Beseitigt Verlegungsreste und Baustellenschmutz.
- Beseitigt Salzausblühungen vom Cotto.
- Entfernt Kalkablagerungen von Böden, Wandverkleidungen (Duschen), sanitären Einrichtungen.
- Zur gründlichen Reinigung von Fußböden in Außenbereichen.
- Durch seinen hohen Tensidgehalt entfernt das Produkt Verkrustungen und reinigt gleichzeitig.
- Wirksam gegen Rostflecken.
- Wirksame Hilfe zur Beseitigung von Engobe-Spuren auf Keramik und Feinsteinzeug

VORTEILE

- Gepufferte Säure, setzt keine für den Anwender und die Umwelt giftigen Dämpfe frei: ersetzt Salzsäure.
- Keine Veränderung der Optik und der Farbe der Materialien.
- Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen.
- Schützt die Fugen.
- Keine Beschädigung der Alu- und Stahlelemente (Abdeckkappen, Rohre etc.).
- Vielseitig einsetzbar: Cotto, Feinsteinzeug, Keramik, säurebeständige Natursteine.
- Multifunktionsreiniger: entfernt Schmutz und Verkrustungen, je nach Verdünnung.
- Effizient auch für die Entfernung von Resten von Fugen mit Zusatzstoffen.

ANWENDUNG

Verdünnung: je nach zu beseitigenden Rückständen im Verhältnis 1:5 bis 1:10. 1:3 für die Beseitigung von Fugen mit Zusatzstoffen.

Anwendung:

Zur Reinigung nach dem Verlegen und nach Abschluss der Bauarbeiten: die Oberfläche mit Wasser befeuchten und Fugen unbedingt vornässen!

Dann **DETERDEK PRO** im Verhältnis 1:5 oder 1:10 mit Wasser verdünnen (1 Teil Produkt mit 5 oder 10 Teilen Wasser). Die Lösung nach und nach, Quadratmeter um Quadratmeter, auftragen, 2-3 Minuten warten und dann kräftig mit dem Schrubber oder dem Reinigungspad bearbeiten. Den Rückstand mit einem Lappen oder Nasssauger aufnehmen und gründlich mit Wasser nachspülen. Falls Spuren von hartnäckigem Schmutz zurückbleiben, die Reinigung mit einer stärker konzentrierten Lösung wiederholen.

Zur außerordentlichen Reinigung von Oberflächen im Außenbereich mit deutlichen Anzeichen für Alterung (Smog, Staub...): 1 Liter des Produkts in 10 Liter Wasser verdünnen. Die oben genannten Anwendungshinweise befolgen.

Achtung:

Nicht auf poliertem Marmor und auf allen säureempfindlichen Materialien anwenden.

Vorher an einer kleinen Stelle probieren, ob das Material wirklich beständig gegen das Produkt ist.

Bei Aluminiumenten das Produkt gemäß Anleitung mit einem weichen Schwamm auftragen.