RECAMBIOS MARINOS

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI

2020
2021



www.recambiosmarinos.es

RECAMBIOS MARINOS

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

2020
2021



www.recambiosmarinos.es



60HP 50HP 40HP 40HP PRO Solo Italia Only Italy 30HP



25HP

GAMA media	F60FEL-T-EFI	F50FEL-T-EFI	F40FWL-T	F40FWL-T-PRO	F30FWL-T
Largo total (mm) / Overall length (mm) / Lunghezza totale (mm)	713 (28")	713 (28")	768 (30.2")	713 (28")	768 (30.2")
Ancho total (mm) / Overall width (mm) / Larghezza totale (mm)	427 (16.8")	427 (16.8")	410 (16.1")	427 (16.8")	410 (16.1")
Alto total (mm) / Overall height (mm) / Altezza totale (mm)	1.435 (56.5")	1.435 (56.5")	1.361 (53.6")	1.435 (56.5")	1.361 (53.6")
Longitud cola (mm) / Transom height (mm) / Lunghezza piede (mm)	508 (20")				
Peso (kg) / Weight (kg) / Peso (kg)	113 kg	113 kg	96.6 kg	113 kg	96.6 kg
Régimen de trabajo a pleno gas / Full throttle operating range / Regime di lavoro a tutto gas	5.000 – 6.000 rpm				
Potencia máxima / Maximum output / Potenza massima	44.1 Kw 60 Hp 5500rpm	36.8 Kw 50 Hp 5500rpm	29.4 Kw 40 Hp 5500 rpm	29.4 Kw 40 Hp 5500rpm	22.05 Kw 30 Hp 5500rpm
Ralentí (neutral) / Idling speed (neutral) / Minimo (neutral)	750 - 850 rpm	750 - 850 rpm	850 - 950 rpm	750 - 850 rpm	850 - 950 rpm
Tipo motor / Engine type / Tipo motore	SOHC (8 valves)	SOHC (8 valves)	OHC	SOHC (8 valves)	OHC
Cilindros / Cylinders / Cilindri	L4	L4	L3	L4	L3
Cilindrada / Displacement / Cilindrata	996 cm^3	996 cm^3	747 cm^3	996 cm^3	747 cm^3
Diámetro por carrera / Bore per stroke / Diametro corsa	65.0 mm x 75.0 mm (2.56" x 2.95")				
Sistema de encendido / Ignition system / Sistema di accensione	CDI				
Sistema de control / Control system / Sistema di controllo	Remoto / Remote / A distanza				
Sistema de arranque / Starting system / Sistema di avviamento	Eléctrico / Electric (Turn – key) / Elettrico		Eléctrico / Electric / Elettrico	Eléctrico / Electric (Turn – key) / Elettrico	
Cambio de marchas / Gear positions / Cambio di marcia	Avante - Neutro - Atrás / Forward - Neutral - Reverse / Avanti - Neutro - Retromarcia				
Relación engranajes / Gear ratio / Relazione ingranaggio	1.85 (24/13)	1.85 (24/13)	2.08 (26/13)	1.85 (24/13)	2.08 (26/13)
Sistema inclinación y elevación / Trim & tilt system / Sistema inclinazione e altezza regolabili	Eléctrico. Trim / Electric. Trim / Elettrico. Trim		Eléctrico / Electric / Elettrico		
Depósito combustible / Fuel tank capacity / Serbatoio combustibile	24L				
Consumo máximo / Maximum fuel waste / Consumo massimo	20 L/h	18.5 L/h	13.8 L/h	18.5 L/h	13 L/h
Capacidad aceite motor / Engine oil capacity / Capacità olio	2.5L	2.5L	1.7 L	2.5L	1.7L
Capacidad aceite caja engranajes / Gear oil capacity / Capacità olio, scatola ingranaggi	430 cm^3				
Hélice STD / STD Propeller / Elica STD	3-$11^{1/2}$ x 13"	3-$11^{1/2}$ x 13"	3-$11^{1/8}$ x 13"	3-$11^{1/2}$ x 13"	3-$11^{1/8}$ x 13"

GAMA ligera	F25BML	F25BMS	F25BWL	F25BWS	F25FWL	F25FWS	F25FWL-T
Largo total (mm) / Overall length (mm) / Lunghezza totale (mm)	1.151 (45.3")				703 (27.7")		
Ancho total (mm) / Overall width (mm) / Larghezza totale (mm)	430 (16.9")				376 (14.8")		
Alto total (mm) / Overall height (mm) / Altezza totale (mm)	1.280 (50.4")	1.153 (45.4")	1.280 (50.4")	1.153 (45.4")	1.280 (50.4")	1.153 (45.4")	1.280 (50.4")
Longitud cola (mm) / Transom height (mm) / Lunghezza piede (mm)	508 (20")	381 (15")	508 (20")	381 (15")	508 (20")	381 (15")	508 (20")
Peso (kg) / Weight (kg) / Peso (kg)	68	66	70	68	70	68	74
Régimen de trabajo a pleno gas / Full throttle operating range / Regime di lavoro a tutto gas							
Potencia máxima / Maximum output / Potenza massima	18.4 Kw 25 Hp 5.000 rpm						
Ralentí (neutral) / Idling speed (neutral) / Minimo (neutral)	925 - 1.025 rpm						
Tipo motor / Engine type / Tipo motore							
Cilindros / Cylinders / Cilindri							
Cilindrada / Displacement / Cilindrata	498 cm^3						
Diámetro por carrera / Bore per stroke / Diametro corsa	65 x 75 mm (2.56"x 2.95")						
Sistema de encendido / Ignition system / Sistema di accensione							
Sistema de control / Control system / Sistema di controllo	Manual popero / Tiller control / Comando a guida				Remoto / Remote / A distanza		
Sistema de arranque / Starting system / Sistema di avviamento	Manual / Manual / Manuale		Eléctrico / Electric / Elettrico				
Cambio de marchas / Gear positions / Cambio di marcia							
Relación engranajes / Gear ratio / Relazione ingranaggio	2.08 (27/13)						
Sistema inclinación y elevación / Trim & tilt system / Sistema inclinazione e altezza regolabili	Manual / Manual / Manuale						Eléctrico / Electric / Elettrico
Depósito combustible / Fuel tank capacity / Serbatoio combustibile	24 L						
Consumo máximo / Maximum fuel waste / Consumo massimo	9.2 L/h						
Capacidad aceite motor / Engine oil capacity / Capacità olio	1.7 L						
Capacidad aceite caja engranajes / Gear oil capacity / Capacità olio, scatola ingranaggi	320 cm^3						
Hélice STD / STD Propeller / Elica STD	3-$9^{7/8}$ x $11^{1/4}$"						

BMS Eje corto, arranque manual / Short shaft -manual start / Asse corto, avviamento manuale.
BML Eje largo, arranque manual / Long shaft - manual start / Asse lungo, avviamento manuale.
FWS Eje corto, arranque eléctrico / Short shaft - Electric start / Asse corto, avviamento elettrico.
FWL Eje largo, arranque eléctrico / Long shaft - Electric start / Asse lungo, avviamento elettrico.
BWS Eje corto, arranque eléctrico, mando popero / Short shaft - Electric start - Tiller control / Asse corto, avviamento elettrico, Comando a guida.
BWL Eje largo, arranque eléctrico, mando popero / Manual Long shaft - Electric start - Tiller control / Asse lungo, avviamento elettrico, Comando a guida.



PARSUN OUTBOARDS

20HP						15HP						9.8HP		8HP		6HP		5HP		4HP		2.6HP	
F20ABML	F20ABMS	F20ABWL F20EBWL-EFI	F20EBWS-EFI	F20EFWL-EFI	F20EFWS-EFI	F15ABML	F15ABMS	F15ABWL	F15ABWS	F15AFWL	F15AFWS	F9.8BML	F9. 8BMS	F8BML	F8BMS	F6ABML	F6ABMS	F5BML	F5BMS	F4BML	F4BMS	F2.6BML	F2.6BMS
988 (38.9")				665 (26.2")		988 (38.9")				665 (26.2")		965 (38")		965 (38")		718 (28.2")		717 (28.2")		717 (28.2")		645 (25.4")	
420 (16.5")				430 (16.9")		420 (16.5")				430 (16.9")		364 (14.3")		364 (14.3")		390 (15.4")		361 (14.2")		361 (14.2")		343 (13.5 ")	
1.197 (47.1")	1.070 (42.1")	1.197 (47.1")	1.070 (42.1")	1.197 (47.1")	1.070 (42.1")	1.197 (47.1")	1.070 (42.1")	1.197 (47.1")	1.070 (42.1")	1.197 (47.1")	1.070 (42.1")	1.166 (45.9")	1.039 (40.9")	1.166 (45.9")	1.039 (40.9")	1.177 (46.3")	1.050 (41.3")	1.156 (45.5")	1.029 (40.5")	1.156 (45.5")	1.029 (40.5")	1.140 (44.9")	1.013 (39.9")
508 (20.0")	381 (15")	508 (20")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15"	508 (20.0")	381 (15")	508 (20")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")
53.7	51.7	55.7	53.7	54.7	52.7	53.7	51.7	55.7	53.7	54.7	52.7	39.5	38	39.5	38	28	27	25.5	24.5	25.5	24.5	18	17
5.000 - 6.000 rpm												5.000 - 6.000 rpm				4.500 - 5.000 rpm						5.250 - 5.750 rpm	
14,7 Kw (20 Hp) 5.500 rpm						11 Kw (15 Hp) 5.500 rpm				11 Kw (15 Hp) 5.500 rpm		7.2 Kw (9.8 Hp)		5.9 Kw (8 Hp)		4.4 Kw (6 Hp) 5.000 rpm		3.6 Kw (5 Hp) 5.000 rpm		2.9 Kw (4 Hp) 4.500 rpm		1.9 Kw (2.6 Hp) 5.500 rpm	
1.000 - 1.100 rpm						1.000 - 1.100 rpm						900 - 1.000 rpm		900 - 1.000 rpm		1.450 - 1.550 rpm		1.450 - 1.550 rpm		1.450 - 1.550 rpm		1.800 - 2.000 rpm	
OHC												OHC		OHC		OHV		OHV		OHV		OHV	
L2												L2		L2		1		1		1		1	
362 cm^3												209 cm^3		209 cm^3		148 cm^3		112 cm^3		112 cm^3		72 cm^3	
63.0 x 58.1 mm (2.48" x 2.29")						63.0 x 58.1 mm (2.48" x 2.29")				63.0 x 58.1 mm (2.48" x 2.29")		55 x 44 mm (2.17" x 1.73")		55 x 44 mm (2.17" x 1.73")		64 x 46 mm (2.52" x 1.8")		59 x 41 mm (2.32" x 1.61")		59 x 41 mm (2.32" x 1.61")		54 x 31.5 mm (2.13" x 1.24")	
CDI																		TCI					
Manual popero Tiller control Comando a guida				Remoto Remote A distanza		Manual popero Tiller control Comando a guida		Eléctrico popero Electric tiller control Comando elettrico		Remoto Remote A distanza		Manual popero Tiller control Comando a guida											
Manual Manual Manuale		Eléctrico Electric Elettrico				Manual Manual Manuale		Manual / eléctrico Manual / electric Manuale / elettrico		Eléctrico Electric Elettrico		Manual Manual Manuale											
Avante - Neutro - Atrás Forward - Neutral - Reverse Avanti - Neutro - Retromarcia																						Avante - Neutro Forward - Neutral Avanti - Neutro	
2.08 (27/13) EFI 1.85 (24/13)						2.08 (27/13)				2.08 (27/13)		2.08 (27/13)		2.08 (27/13)		2.15 (28/13)		2.08 (27/13)		2.08 (27/13)		2.25 (27/12)	
Manual Manual Manuale																							
24 L						24 L						12 L		12 L		Integrado 1.3 L Integral 1.3 L Integrato 1.3 L		Integrado 1.3 L Integral 1.3 L Integrato 1.3 L		Integrado 1.3 L Integral 1.3 L Integrato 1.3 L		Integrado 1.2 L Integral 1.2 L Integrato 1.2 L	
6.9 L/h						5.4 L/h				5.4 L/h		3.4 L/h		2.8 L/h		2.3 L/h		2 L/h		1.6 L/h		1.1 L/h	
1.6 L						1.6 L				1.6 L		0.8 L		0.8 L		0.6 L		0.5 L		0.5 L		0.35 L	
250 cm^3						250 cm^3				250 cm^3		320 cm^3		320 cm^3		100 cm^3		100 cm^3		100 cm^3		75 cm^3	
3-9$^{1/4}$" x 11"						3-9$^{1/4}$" x 11"						3-8.9" x 8.3"		3-8.9" x 8.3"		3-7$^{1/8}$" x 9"		3-7$^{1/2}$" x 7"		3-7$^{1/2}$" x 7"		3-7$^{1/2}$" x 6"	


CHINESE OUTBOARDS S.L.U

GOLDENSHIP









	A	B	C	D	Ø E	KG				
AURA520	5,20 m	2,07 m	3,72 m	1,01 m	52 cm	310 kg	9	75 hp	L	6
AURA470	4,70 m	2,05 m	3,33 m	1,01 m	52 cm	280 kg	7	60 hp	L	6
VENUS420PREMIUM	4,20 m	1,96 m	2,91 m	1,01 m	47 cm	180 kg	5	50 hp	L	3
VENUS360	3,60 m	1,70 m	2,30 m	0,86 m	42 cm	135 kg	5	30 hp	S	3
VENUS320	3,20 m	1,60 m	2,28 m	0,75 m	42 cm	95 kg	5	20 hp	S	3
VENUS290	2,90 m	1,70 m	1,72 m	0,85 m	42 cm	90 kg	4	15 hp	S	3
HFP380	3,80 m	1,90 m	2,81 m	0,75 m	45 cm	150 kg	6	30 hp	S	4
HFP330	3,05 m	1,65 m	2,31 m	0,75 m	42 cm	67,5 kg	5	20 hp	S	3
HFP300	3,20 m	1,60 m	2,01 m	0,75 m	42 cm	61,5 kg	4	15 hp	S	3
HFP250	2,49 m	1,42 m	1,60 m	0,67 m	36 cm	47,5 kg	3	8 hp	S	3
HSR220D	2,22 m	1,47 m	1,42 m	0,71 m	36 cm	39 kg	2	4 hp	S	3
HSR200D	2,02 m	1,47 m	1,24 m	0,71 m	36 cm	37 kg	2	4 hp	S	3
X275D	2,75 m	1,49 m	1,87 m	0,65 m	42 cm	56,5 kg	4	8 hp	S	3
X185M	1,85 m	1,28 m	1,20 m	0,55 m	36 cm	35,5 kg	2	4 hp	S	2
HSR310AL	3,10 m	1,49 m	2,05 m	0,66 m	42 cm	49 kg	4	10 hp	S	3
HSR290AL	2,90 m	1,49 m	1,95 m	0,66 m	42 cm	44 kg	3	7,5 hp	S	3
HSR270AL	2,70 m	1,49 m	1,70 m	0,66 m	42 cm	41 kg	3	7,5 hp	S	3
HSR250AL	2,49 m	1,49 m	1,56 m	0,66 m	42 cm	38 kg	2	5 hp	S	3
HSD420AL	4,20 m	1,89 m	2,96 m	0,90 m	50 cm	88 kg	7	30 hp	S	3 + 1
HSD360AL	3,60 m	1,68 m	2,40 m	0,80 m	45 cm	76 kg	5	20 hp	S	3 + 1
HSD290AL	2,90 m	1,55 m	1,85 m	0,68 m	42 cm	52 kg	4	10 hp	S	3 + 1
HSD320AIRMAT	3,20 m	1,55 m	2,12 m	0,68 m	42 cm	55 kg	4 + 1	15 hp	S	3 + 1
HSD290AIRMAT	2,90 m	1,55 m	1,85 m	0,68 m	42 cm	52 kg	4	10 hp	S	3 + 1
HSD270AIRMAT	2,70 m	1,53 m	1,74 m	0,68 m	42 cm	48 kg	3 + 1	10 hp	S	3 + 1
HSD230AIRMAT	2,30 m	1,37 m	1,51 m	0,60 m	36 cm	38 kg	2	4 hp	S	3 + 1
GOLDENSHIP200	2,00 m	1,29 m	1,45 m	0,61 m	32 / 35 cm	17,2 kg	2	3,5 hp	S	2 + 1
GOLDENSHIP180	1,80 m	1,29 m	1,26 m	0,61 m	32 / 35 cm	16,5 kg	2	2,6 hp	S	2 + 1
GOLSENSHIP160	1,60 m	1,18 m	1,11 m	0,57 m	30 cm	13,5 kg	1	2,6 hp	S	2 + 1
HSS230D	2,30 m	1,31 m	1,51 m	0,60 m	36 cm	31 kg	2	4 hp	S	3
HSS200D	2,00 m	1,31 m	1,23 m	0,60 m	34 cm	23 kg	2	3,5 hp	S	3
HSS185D	1,85 m	1,31 m	1,05 m	0,60 m	36 cm	22 kg	1 + 1	2,6 hp	S	2



X



HSD AL



GOLDENSHIP

MOTOR eléctrico
electric ENGINE
MOTORE elettrico



VENUS



HSR



HSR AL



HSD AIRMAT



HSS



Motor eléctrico de 12V, ligero y práctico.

Motor sin escobillas, descartando así un desgaste de las mismas y mejorando la disipación del calor en el interior del motor.

Caña telescópica para garantizar una navegación segura en aguas poco profuncas, posibilidad de 10 posiciones de trimado.

Indicadores del estado de la batería a través de leds incorporados en la carcasa superior.

12V electric motor, light and practical.

Brushless motor, thus discarding a wear of them and improving the heat dissipation inside the motor.

Telescopic rod to ensure safe navigation in shallow waters, possibility of 10 trim positions.

Indicators of the state of the battery through LEDs incorporated in the upper case.

Motore elettrico 12V, leggero e pratico.

Motore senza spazzole, scartando così una loro usura e migliorando la dissipazione del calore all'interno del motore.

Asta telescopica per garantire una navigazione sicura in acque poco profonde, possibilità di 10 posizioni di assetto.

Indicatori dello stato della batteria tramite LED incorporati nel maiuscolo.

HE50703-090	
Potencia de empuje Power of thrust Potenza di spinta	55 lbs 25 kg
Máximo voltaje Max voltage Tensione massima	DC 12V
Potencia máxima Power max Potenza massima	660W 1,5 HP
Amperaje máximo Max Amp Massimo amperaggio	55A
Ajuste de profundidad Depth adjustment Regolazione della profondità	Collar
Régimen de trabajo a pleno gas Full throttle operating range Regime di lavoro a tutto gas	1.250 rpm
Tipo hélice - 3 palas Prop type - 3 blades Tipo elica - 3 pale	Ø 9,3" Ø 23,62 cm
Batería Battery type Batteria	1x105AH
Dirección Steering Sterzo	360º
Decibelios Decibel Decibel	50db
Weight Peso Peso	8.2 kg
Eje Aluminio Shaft type, Aluminium Asse Alluminio	90 cm
Longitud máxima de embarcación Max boat length Larghezza massima del barco	5.5 m
Marchas Gear Marcia	5 Avante 3 Atrás 5 Forward 3 Reverse 5 Avanti 3 Retromarcia

CHINESE OUTBOARDS S.L.U

Iconos | Icons | Icone

Medida	Measures	Dimensione
Ancho	Width	Larghezza
Alto	High	Alto
Largo Fondo	Length Depth	Lungo Sfondo
Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa
Unidades x skinpack	Units x skinpack	Unità x skinpack
Caja	Box	Scatola
Peso	Weigth	Peso
Trabajo seguro	Safe work	Lavoro sicuro
Carga de ruptura	Breaking load	Carico di rottura
Tubo Manguera	Tube	Tubo
Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti
Tornillo	Screw	Vite
Rosca	Thread	Filo
Rosca Macho	Male Thread	Filetto maschio
Rosca Hembra	Female theread	Filetto femmina
Electricidad	Power	Elettricità
Eslora	Boat length	Lunghezza imbarcacione
Bomba	Pump	Pompa
Flujo Velocidad	Flow Speed	Flow
Presión	Pressure	Presione
Fusible	Fuse	Fusibile
Entrada	IN	Ingresso
Salida	OUT	Uscita

Capacidad	Capacity	Capacità
Rotura	Break	Guasti
Temperatura	Temperature	Temperatura
Radio Curvatura	Radius Curvature	Radio curvatura
Hélice	Propeller	Elica
Rollo	Roll	Rotolo
Ángulo Inclinación	Angle Racke	Angolo inclinazione
Fluorescente	Fluorescent	Fluorescente
Bidón	Drum	Tanica
Cadena	Chain	Catena
Bobina	Reel	bobina
Rollo	Roll	Rotolo
Pila Batería	Battery	Batteria
Ojal	Ring	Occhiello
Hembra	Female	Female
Macho	Male	Maschio
Espárrago Perno	stud	Perno
LED		
Bombilla	Bulb	Lampadina
Cabo	Max line / rope	Cavi
Personas	Persons	Persona
Visibilidad	Visibility	Visibilità
Motor	Motor	Motore

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANTE

LA IMÁGENES AQUÍ CONTENIDAS PUEDEN NO CORRESPONDER CON TOTAL PRECISIÓN AL PRODUCTO SUMINISTRADO. RECAMBIOS MARINOS, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O CAMBIAR PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

IMAGES CONTAINED HERE MAY NOT CORRESPOND WITH TOTAL ACCURACY TO THE PRODUCT SUPPLIED. RECAMBIOS MARINOS, S.L. RESERVES THE RIGHT TO CANCEL OR CHANGE PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

LE IMMAGINI QUI CONTENUTE POTREBBERO NON CORRISPONDERE ESATTAMENTE AL PRODOTTO FORNITO. RECAMBIOS MARINOS, S.L., SI RISERVA IL DIRITTO DI CANCELLARE O MODIFICARE I PRODOTTI SENZA PREAVVISO.

	SISTEMA DE GOBIERNO	STEERING SYSTEM	SISTEMA DI GUIDA	9
	BOMBAS E INTERRUPTORES DE SENTINA	PUMPS & BILGE SWITCH	POMP E INTERRUTTORI SENTINA	44
	FONTANERÍA	PLUMBING	IDRAULICA	65
	CÁMARA MOTOR Y CASCO	ENGINE HOUSE & HULL	CAMERA MOTORE E SCAFO	76
	INSTRUMENTACIÓN	INSTRUMENTATION	STRUMENTAZIONE	112
	ELÉCTRICIDAD Y PANELES	POWER & PANELS	ELETTRICITÀ E PANELLI	125
	ILUMINACIÓN	ILLUMINATION	ILLUMINAZIONE	178
	ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO	HARDWARE, MOORING AND ANCHORING	ACCESSORI BARCHE, ANCORAGGIO E ORMEGGIO	202
	CUBIERTAS Y HERRAJES	DECK & IRONWORK	PONTE E FERRAMENTA	240
	HABITABILIDAD	HABITABILITY	HABITABILITÀ	308
	SEGURIDAD	SAFETY	SICUREZA	323
	LIMPIEZA	CLEANING	PULIZIA	330
	ÁNODOS	ANODES	ANODI	352
	PINTURAS Y ADITIVOS	PAINTS & ADITIVES	PITTURE E ADDITIVI	414
	HERRAMIENTAS	TOOLS	ATTREZZI	431
	DEPORTE	SPORT	SPORT	441
	ELECTRÓNICA	ELECTRONICS	ELLETRONICA	463
	BOUTIQUE	BOUTIQUE	BOUTIQUE	473
	Índices	Tables of contents	Indice	483









Sistema de gobierno

SISTEMA DE GOBIERNO

HÉLICE DE PROA	10
CABLES MANDOS	12
DIRECCIÓN MECÁNICA	15
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	17
MANDO ELECTRÓNICO	21
MANDO MECÁNICO	24
VOLANTES Y RUEDAS DE TIMÓN	30
ALETAS ESTABILIZADORAS	33
FLAPS ELÉCTRICOS	34
FLAPS ELECTROHIDRÁULICOS	36
FLAPS MANUALES	38
POWER TRIM-LIFT	39
ACCESORIOS	41

STEERING SYSTEM

BOW THRUSTER	10
CONTROL CABLES	12
STEERING SYSTEM	15
HYDRAULIC STEERING	17
ELECTRONIC CONTROL	21
MECHANICAL CONTROL	24
STEERING WHEELS	30
FLAPS	33
ELECTRIC TRIM TAB	34
HYDRAULIC FLAPS	36
MANUAL FLAPS	38
POWER TRIM-LIFT	39
ACCESSORIES	41

SISTEMA DI GUIDA

ELICA DI PRUA	10
CAVI COMANDO	12
TIMONERIA MECCANICA	15
TIMONERIA IDRAULICA	17
COMANDO ELETTRONICO	21
COMANDO MECANICO	24
VOLANTI E TIMONI	30
ALETTE STABILIZZATRICI	33
FLAPS ELETTRICI	34
FLAPS ELETTROIDRAULICI	36
FLAPS MANUALE	38
POWER TRIM-LIFT	39
ACCESSORI	41

	Medida	Measures	Dimensione
	Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa
	Unidades x blister	Units x skinpack	Unità x blister
	Caja	Box	Scatola

	Eslora	Boat length	Lunghezza imbarcacione
KG	Peso	Weigth	Peso
	Hélice	Propeller	Elica
	Tubo Manguera	Tube	Tubo

	Electicidad	Electricity	Elettricità
	Capacidad	Capacity	Capacità
	Motor	Motor	Motore
	Presión	Presure	Presione

HÉLICE DE PROA • BOW THRUSTER • ELICHE DI PRUA

HÉLICES DE PROA
BOW THRUSTER
ELICHE DI PRUA

thrustems

NUESTROS PRODUCTOS SON SINÓNIMO DE ALTA CALIDAD, FIABILIDAD Y RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

Nuestras hélices de proa ThrustEMS, especialmente cuando se usan junto con un propulsor de popa ThrustEMS, resultan inmejorables cuando amarre o salga del puerto deportivo.
Tomar el control total de su barco al intentar atracar en los amarres, cada vez más pequeños o en un muelle congestionado con poco espacio de maniobra, ya no es un problema.
Independientemente de las duras condiciones ambientales, como el fuerte viento lateral y las intensas corrientes de agua, nuestra gama de productos ThrustEMS está diseñados para proporcionar el apoyo necesario para la dirección y maniobrabilidad.

OUR PRODUCTS ARE SYNONYMOUS FOR HIGH QUALITY, RELIABILITY & OUTSTANDING PERFORMANCE

ThrustEMS envisions our understanding of the complete and ultimately reliable Electrical Maneuvering System (hence the abbreviation).
Our ThrustEMS bow thrusters, especially when used together with a ThrustEMS stern thruster, prove invaluable when mooring or leaving the marina.
Taking full control of your boat when trying to berth in the ever tinier marina boxes or in a congested dock with little maneuvering space available is no longer a troublesome experience.
Regardless of harsh environmental conditions, such as strong side wind and severe water currents, our ThrustEMS product range is there to provide the required steering and maneuvering support.

I NOSTRI PRODOTTI SONO SINONIMO DI ALTA QUALITÀ, AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Le nostre eliche di prua ThrustEMS, specialmente se utilizzate in combinazione con un propulsore di poppa ThrustEMS, sono imbattibili quando si attracca o quando si lascia il porto.
Prendere il pieno controllo della vostra barca durante il tentativo di attracco al porto turistico con box sempre più piccoli o in un molo affollato con poco spazio di manovra non è più un problema.
Indipendentemente dalle condizioni ambientali difficili, come forti venti laterali o correnti di acqua, la nostra gamma di prodotti ThrustEMS è progettata per fornire il supporto necessario per la guida e la manovrabilità.





GS64001
GS64002
GS64003



GS64004
GS64005
GS64006
GS64007



GS64008
GS64009
GS64010
GS64011
GS64012
GS64013

STANDARD
Hélice de proa eléctrica
3 minutos de trabajo continuo.

STANDARD
Electric bow thrusters.
3 minutes continuous operation

STANDARD
Elica di prua elettrica.
3 minuti di lavoro continuo.

REF	Modelo / Model / Modello	⚡	🚤	kW	KG		ø	Fuerza de empuje / Thrust force / Forza di spinta
GS64001	S40	12V	6.5 - 10 m	2.2 kW	11,40 kg	(1) Single 6-blade	125 mm	40 kgf 10.5V
GS64002	S55	12V	8.5 - 12.5 m	3.0 kW	16,66 kg	(1) Single 6-blade	150 mm	55 kgf 10.5V
GS64003	S80	12V	10.5 - 15 m	4.25 kW	18,90 kg	(1) Single 6-blade	185 mm	80 kgf 10.5V
GS64004	S90	12V	11 - 15.5 m	6 kW	19,50 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64005	S90	24V	11.5 - 16 m	6 kW	19,50 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64006	S100	12V	11.5 - 16 m	6 kW	27,34 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	100 kgf 10.5V
GS64007	S100	24V	11.5 - 16 m	6 kW	27,34 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	100 kgf 10.5V

PERFORMANCE
Hélice de proa eléctrica.
12 minutos de trabajo continuo.

PERFORMANCE
Electric bow thrusters.
12 minutes continuous operation.

PERFORMANCE
Elica di prua elettrica.
12 minuti di lavoro continuo.

REF	Modelo / Model / Modello	⚡	🚤	kW	KG		ø	Fuerza de empuje / Thrust force / Forza di spinta
GS64008	P60	12V	8.5 - 13 m	3.0 kW	20,30 kg	(1) Single 6-blade	150 mm	60 kgf 10.5V
GS64009	P90	12V	11 - 15.5 m	4.0 kW	30 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64010	P90	24V	11 - 15.5 m	4.0 kW	30 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64040	P100	12V	11.5 - 16 m	6.3 kW	27,2 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	100 kgf 10.5V
GS64011	P120	24V	12 - 17 m	6.5 kW	32 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	120 kgf 10.5V
GS64012	P140	24V	14 - 20 m	6.5 kW	34 kg	(2) Twin 6-blade	250 mm	140 kgf 10.5V
GS64013	P160	24V	14 - 20 m	6.5 kW	36 kg	(2) Twin 6-blade	250 mm	160 kgf 10.5V

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA HÉLICES DE PROA
ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR BOW THRUSTER
ACCESSORI E RIPARAZIONES PER ELICHE DI PRUA

thrustems

Modelo Model Modello	Ánodo Anode Anodo	KIT HÉLICE DE PROA (1 Hélice + arandela + tuerca) BOW THRUSTER KIT (1 propeller + washer + nut) KIT ELICA DI PRUA (1 elica + rondella + dado)
S40	GS64055	GS64054
S55	GS64050 + GS64051	GS64052
S80	GS64050 + GS64051	GS64053
S90 P90 S100 P100	GS64051	GS64053


GS64055


GS64050


GS64051


GS64054


GS64052


GS64053


GS64023-34


GS64019-22

REF				
GS64023				125 mm x 1 m
GS64024				125 mm x 1,5 m
GS64025				125 mm x 2 m
GS64026				125 mm x 3 m
GS64027				150 mm x 1 m
GS64028	Túnel	Tunnel	Tunnel	150 mm x 1,5 m
GS64029				150 mm x 2 m
GS64030				150 mm x 3 m
GS64031				185 mm x 1 m
GS64032				185 mm x 1,5 m
GS64033				185 mm x 2 m
GS64034				185 mm x 3 m
GS64019				7 m
GS64020	Cable de conexión	Connection cable	Cavo di collegamento	10 m
GS64021	hélice a panel	panel to propeller	pannello di eliche	15 m
GS64022				20 m
GS64018	Cable de conexión de 2 hélices a panel	Connection cable 2 panel propellers	Cavo di collegamento pannello di 2 eliche	
GS64014	Panel táctil	Touch panel	Pannello di tocco	
GS64016	Panel táctil Luxe	Touch panel Luxe	Pannello di tocco Luxe	
GS64017	Joystick panel Luxe	Joystick panel Luxe	Joystick pannello Luxe	


GS64014



GS64016



GS64017

CABLES DE MANDO • CONTROL CABLES • CAVI COMANDO

CABLES DE MANDO 3300S
ENGINE CONTROL CABLES 3300S
CAVI COMANDO 3300S

Con doble funda para mejor eficiencia de trabajo
Recorrido trabajo: 76 mm.
Rosca 10-32"


Double coating for maximum efficiency.
Travel 3"
Threaded 10-32"

Con doppia guaina per una miglior efficienza di lavoro.
Allungamento: 76 mm
Filetto 10.32"



REF	
PRE6300S05	5' / 1,50 m
PRE6300S06	6' / 1,80 m
PRE6300S07	7' / 2,10 m
PRE6300S08	8' / 2,45 m
PRE6300S09	9' / 2,75 m
PRE6300S10	10' / 3,05 m
PRE6300S11	11' / 3,35 m
PRE6300S12	12' / 3,65 m
PRE6300S13	13' / 3,95 m
PRE6300S14	14' / 4,25 m
PRE6300S15	15' / 4,60 m
PRE6300S16	16' / 4,90 m
PRE6300S17	17' / 5,20 m
PRE6300S18	18' / 5,50 m
PRE6300S19	19' / 5,80 m
PRE6300S20	20' / 6,10 m
PRE6300S21	21' / 6,40 m
PRE6300S22	22' / 6,70 m
PRE6300S23	23' / 7,00 m
PRE6300S24	24' / 7,30 m
PRE6300S25	25' / 7,60 m
PRE6300S26	26' / 7,90 m
PRE6300S27	27' / 8,25 m
PRE6300S28	28' / 8,55 m
PRE6300S29	29' / 8,85 m
PRE6300S30	30' / 9,15 m
PRE6300S31	31' / 9,50 m
PRE6300S32	32' / 9,75 m
PRE6300S33	33' / 10,00 m
PRE6300S34	34' / 10,35 m
PRE6300S35	35' / 10,65 m
PRE6300S36	36' / 11,00 m
PRE6300S38	38' / 11,50 m
PRE6300S40	40' / 12,10 m
PRE6300S42	42' / 12,70 m
PRE6300S44	44' / 13,30 m
PRE6300S46	46' / 14,00 m
PRE6300S48	48' / 14,50 m
PRE6300S50	50' / 15,00 m

maxflex
PINNACLE




CABLES DE MANDO 3300C
ENGINE CONTROL CABLES 3300C
CAVI COMANDO 3300C

Recorrido trabajo: 76 mm.
Rosca 10-32"


Travel 3"
Threaded 10-32"

Allungamento 76 mm
Filetto 10-32"



REF	
PRE3300C05	5' / 1,50 m
PRE3300C06	6' / 1,80 m
PRE3300C07	7' / 2,10 m
PRE3300C08	8' / 2,45 m
PRE3300C09	9' / 2,75 m
PRE3300C10	10' / 3,05 m
PRE3300C11	11' / 3,35 m
PRE3300C12	12' / 3,65 m
PRE3300C13	13' / 3,95 m
PRE3300C14	14' / 4,25 m
PRE3300C15	15' / 4,60 m
PRE3300C16	16' / 4,90 m
PRE3300C17	17' / 5,20 m
PRE3300C18	18' / 5,50 m
PRE3300C19	19' / 5,80 m
PRE3300C20	20' / 6,10 m
PRE3300C21	21' / 6,40 m
PRE3300C22	22' / 6,70 m
PRE3300C23	23' / 7,00 m
PRE3300C24	24' / 7,30 m
PRE3300C25	25' / 7,60 m
PRE3300C26	26' / 7,90 m
PRE3300C27	27' / 8,25 m
PRE3300C28	28' / 8,55 m
PRE3300C29	29' / 8,85 m
PRE3300C30	30' / 9,15 m
PRE3300C31	31' / 9,50 m
PRE3300C32	32' / 9,75 m
PRE3300C33	33' / 10,00 m
PRE3300C34	34' / 10,35 m
PRE3300C35	35' / 10,65 m
PRE3300C36	36' / 11,00 m
PRE3300C38	38' / 11,50 m
PRE3300C40	40' / 12,10 m
PRE3300C42	42' / 12,70 m
PRE3300C44	44' / 13,30 m
PRE3300C46	46' / 14,00 m
PRE3300C48	48' / 14,50 m
PRE3300C50	50' / 15,00 m

maxflex



KITS ADAPTADORES DE CABLES 3300C
ADAPTERS KIT FOR CABLES 3300C
KIT ADATTATORI CAVI 3300C

REF		
PRE30190	Fueraborda MERCURY Outboard MERCURY Fuoribordo MERCURY	1



REF		
PRE30172	Fueraborda JOHNSON / EVINRUDE Outboard JOHNSON / EVINRUDE Fuoribordo JOHNSON / EVINRUDE	1



REF		
PRE30212	MERCRUISER	1



REF		
PRE30493	Para mandos OMC For engine control OMC Per comandi OMC	1



REF		
PRE30107	Para mandos MERCURY / MERCRUISER For engine control MERCURY / MERCRUISER Per comandi MERCURY / MERCRUISER	1



REF		
PRE30055	Para colas OMC For sterndrive OMC Per piedi OMC	1



ACCESORIOS PARA CABLES DE MANDO
ACCESSORIES FOR CONTROL CABLES
ACCESSORI CAVI COMANDI

PRETECH Cable and Controls

REF				
PRE331125	Horquilla	Fork	Forcella	1
PRE31799	Rótula	Ball joint	Snodo	1
PRE308650	Pivote	Pivot	Perno	1
PRE332010	Abrazadera	Clamp	Ferma cavo	1
PRE331538	Platina	Shim	Piastrina	1
PRE331980	Terminal ojo	Terminale eye	Terminale cavo	1
PRE336174	Fijador 1 cable	Stop collar	Fissatore 1 cavo	1
PRE215154	Fijador 2 cable	Stop collar	Fissatore2 cavi	1
PRE31916	Tirador SD para cable de paro y otros usos	SD control Handle for throttle, choke, stop, etc.	Tirante SD Tirante per cavi e altri usi	1
PRE31917	Soporte angular para tirador SD	Mounting bracket for SD control	Supporto per tirante SD	1



PRE308650



PRE332010 PRE331538



PRE331980



PRE336174



PRE215154



PRE331125



PRE31799



PRE31916



PRE31917

RECAMBIOS MARINOS

CABLES DE MANDO KM
ENGINE CONTROL CABLE KM
CAVO COMANDO KM

Mercury, Mercruiser, Mariner

REF	
PREKM63706	6'/ 1,80 m
PREKM63707	7'/ 2,10 m
PREKM63708	8'/ 2,45 m
PREKM63709	9'/ 2,75 m
PREKM63710	10'/ 3,05 m
PREKM63711	11'/ 3,35 m
PREKM63712	12'/ 3,65 m
PREKM63713	13'/ 3,95 m
PREKM63714	14'/ 4,25 m
PREKM63715	15'/ 4,60 m
PREKM63716	16'/ 4,90 m
PREKM63717	17'/ 5,20 m
PREKM63718	18'/ 5,50 m
PREKM63719	19'/ 5,80 m
PREKM63720	20'/ 6,10 m
PREKM63721	21'/ 6,40 m
PREKM63722	22'/ 6,70 m
PREKM63723	23'/ 7,00 m
PREKM63724	24'/ 7,30 m



CABLES DE MANDO GEN II
ENGINE CONTROL CABLE GEN II
CAVO COMANDO GEN II

Mercury 4000 / 4500 GEN II PLATINUM

REF	
PRE53006	6'/ 1,80 m
PRE53007	7'/ 2,10 m
PRE53008	8'/ 2,45 m
PRE53009	9'/ 2,75 m
PRE53010	10'/ 3,05 m
PRE53011	11'/ 3,35 m
PRE53012	12'/ 3,65 m
PRE53013	13'/ 3,95 m
PRE53014	14'/ 4,25 m
PRE53015	15'/ 4,60 m
PRE53016	16'/ 4,90 m
PRE53017	17'/ 5,20 m
PRE53018	18'/ 5,50 m
PRE53019	19'/ 5,80 m
PRE53020	20'/ 6,10 m
PRE53021	21'/ 6,40 m
PRE53022	22'/ 6,70 m
PRE53023	23'/ 7,00 m
PRE53024	24'/ 7,30 m



CABLES DE MANDO MC
ENGINE CONTROL CABLE MC
CAVO COMANDO MC

OMC, Johnson / Evinrude (1979+)

REF	
PREMC30506	6'/ 1,80 m
PREMC30507	7'/ 2,10 m
PREMC30508	8'/ 2,45 m
PREMC30509	9'/ 2,75 m
PREMC30510	10'/ 3,05 m
PREMC30511	11'/ 3,35 m
PREMC30512	12'/ 3,65 m
PREMC30513	13'/ 3,95 m
PREMC30514	14'/ 4,25 m
PREMC30515	15'/ 4,60 m
PREMC30516	16'/ 4,90 m
PREMC30517	17'/ 5,20 m
PREMC30518	18'/ 5,50 m
PREMC30519	19'/ 5,80 m
PREMC30520	20'/ 6,10 m
PREMC30521	21'/ 6,40 m
PREMC30522	22'/ 6,70 m
PREMC30523	23'/ 7,00 m
PREMC30524	24'/ 7,30 m



CABLES DE MANDO 4300C
ENGINE CONTROL CABLE 4300C
CAVO COMANDO 4300C

Para trabajos pesados. Heavy Duty. Per lavori pesanti
Recorrido trabajo: 76 mm. Travel 3" Allungamento 7,6cm
Rosca 1/4-28" Threaded 1/4-28" Filetto 1/4-28"

REF	
PRE6500C05	5' / 1,50 m
PRE6500C06	6' / 1,80 m
PRE6500C07	7' / 2,10 m
PRE6500C08	8' / 2,45 m
PRE6500C09	9' / 2,75 m
PRE6500C10	10' / 3,05 m
PRE6500C12	12' / 3,65 m
PRE6500C14	14' / 4,25 m
PRE6500C16	16' / 4,90 m
PRE6500C18	18' / 5,50 m
PRE6500C19	19' / 5,80 m
PRE6500C21	21' / 6,40 m
PRE6500C23	23' / 7,00 m
PRE6500C25	25' / 7,60 m
PRE6500C27	27' / 8,25 m
PRE6500C29	29' / 8,85 m
PRE6500C31	31' / 9,50 m
PRE6500C33	33' / 10,00 m
PRE6500C35	35' / 10,65 m
PRE6500C37	37' / 11,28 m
PRE6500C39	39' / 11,89 m
PRE6500C41	41' / 12,56 m
PRE6500C43	43' / 13,11 m
PRE6500C45	45' / 13,71 m
PRE6500C47	47' / 14,33 m



CABLES DE STOP
UTILITY CABLE
CAVO DI STOP

REF	
PRE31507	7'/ 2,10 m
PRE31508	8'/ 2,45 m
PRE31509	9'/ 2,75 m
PRE31510	10'/ 3,05 m
PRE31511	11'/ 3,35 m
PRE31512	12'/ 3,65 m
PRE31513	13'/ 3,95 m
PRE31514	14'/ 4,25 m
PRE31515	15'/ 4,60 m
PRE31516	16'/ 4,90 m



CAJA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE ZTS
ZTS ROTARY SINGLE HELM
TIMONERIA ZTS

Con mecanismo antiretorno.
Elimina el «feedback» de la hélice.
Nº vueltas babor-estribor: 3,8.
Para utilizar con cables **3000 SS.**
Reemplaza **Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**

Zero torque steering rotary helm.
Eliminates prop feedback load.
Precise response of 3.8 turns lock-to-lock.
For use with the steering cables **3000 SS.**
Replaces **Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**

Timoneria con meccanismo anti-ritorno.
Elimina il feedback delle eliche.
N° giri destra e sinistra: 3,8.
Da utilizzare con cavi: 3000 SS.
Rimpiazza **Teleflex-Morse®NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**

REF			
PRE500010	Caja de dirección	Helm	Timoneria
PRE500012	Ménsula de montaje 90º	Bezel kit 90º	Coprimozzo 90°
PRE500014	Ménsula de montaje 20º	Bezel kit 20º	Coprimozzo 20°




Caja de dirección con sistema de ángulo ajustable hasta 40º.
Se acomoda la postura de conducción más idónea para el piloto.

Tilt rotary steering system to use with the steering cables 3000 SS.
With full 40 degree range of motion.

Timoneria con sistema di angolo fino a 40°.
Si può impostare la posizione più idonea di guida per il pilota.

REF	
PRE500007	ZTS
PRE370987	3000



DIRECCIÓN MECÁNICA LT
STEERING SYSTEM LT
TIMONERIA MECCANICA LT

Compuesto por 1 caja operadora, 1 cable de dirección según las medidas indicadas y un bisel de montaje de 90º.
Para embarcaciones de **hasta 5,5 m, fueraborda** de hasta **55 hp**.
Radio mínimo curvatura del cable 360º.
Carrera del cable 230 mm con 2,5 vueltas de volante

Rotary steering system: Helm, Steering cable and 90º bezel.
Can be used on boats up to **18 ft** in length with engines up to **55 hp**
2,5 turns lock to lock.
Travel 230 mm.

Composto da una timoneria, 1 cavo timoneria secondo le dimensioni indicate e una piastra da 90°.
Per imbarcazioni fino a **5,5m, fuoribordo** fino a **55hp.**
Raggio minimo curvatura del cavo 360°.
Corsa cavo 230mm con 2,5 giri del volante.

REF	
PRE208005	5'/ 1,50 m
PRE208006	6'/ 1,80 m
PRE208007	7'/ 2,10 m
PRE208008	8'/ 2,45 m
PRE208009	9'/ 2,75 m
PRE208010	10'/ 3,05 m

REF	
PRE208011	11'/ 3,35 m
PRE208012	12'/ 3,65 m
PRE208013	13'/ 3,95 m
PRE208014	14'/ 4,25 m
PRE208015	15'/ 4,60 m
PRE208016	16'/ 4,90 m

steerflex



DIRECCIÓN MECÁNICA 3000 SS
STEERING SYSTEM 3000 SS
TIMONERIA MECCANICA 3000 SS

Compuesto por 1 caja operadora, 1 cable de dirección fabricado en acero inox según medidas indicadas y un bisel de montaje de 90º.
Para embarcaciones de **hasta 8 m** con un esfuerzo máximo de 140 kg en el punto de unión.
Puede montarse en cualquier posición con movimientos de 90º.
Radio mínimo curvatura del cable 200 mm.
Carrera del cable 230 mm con 3,6 vueltas de volante
Reemplaza Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC

Rotary steering system: Helm, Stainless Steel Cable and 90º Bezel.
Can be used on boats up to **25 ft** in length.
Stainless steel inner cable with spring stainless steel enclosure coil.
Maximun working load: 300 lb at the tiller arm.
Three turns lock to lock.
Travel 230 mm.
Replaces Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC

Composto da una timoneria, 1 cavo timoneria in acciaio inox, secondo le misure richieste e una piastra di montaggio di 90°.
Per imbarcazioni fino a **8m** con uno sforzo massimo di 140kg nel punto di unione.
Si può montare in qualunque posizione con un movimento di 90°.
Raggio minimo curvatura 200mm.
Corsa del cavo 230mm con 3,6 giri del volante.
Rimpiazza **Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC**

REF	
PRE315008	8' / 2,45 m
PRE315009	9' / 2,75 m
PRE315010	10' / 3,05 m
PRE315011	11' / 3,35 m
PRE315012	12' / 3,65 m
PRE315013	13' / 3,95 m
PRE315014	14' / 4,25 m

REF	
PRE315015	15' / 4,60 m
PRE315016	16' / 4,90 m
PRE315017	17' / 5,20 m
PRE315018	18' / 5,50 m
PRE315019	19' / 5,80 m
PRE315020	20' / 6,10 m

steerflex



CABLES DE DIRECCIÓN 3000 SS DE ACERO INOX
STEERING CABLE 3000 SS STAINLESS STEEL
CAVO TIMONERIA 3000 SS ACCIAIO INOX

REF		REF	
PRE550008	8'/ 2,45 m	PRE550018	18' / 5,50 m
PRE550009	9'/ 2,75 m	PRE550019	19' / 5,80 m
PRE550010	10'/ 3,05 m	PRE550020	20' / 6,10 m
PRE550011	11'/ 3,35 m	PRE550021	21' / 6,40 m
PRE550012	12'/ 3,65 m	PRE550022	22' / 6,70 m
PRE550013	13'/ 3,95 m	PRE550023	23' / 7,00 m
PRE550014	14'/ 4,25 m	PRE550024	24' / 7,30 m
PRE550015	15'/ 4,60 m	PRE550025	25' / 7,60 m
PRE550016	16'/ 4,90 m	PRE550026	26' / 7,90 m
PRE550017	17' / 5,20 m		

steerflex



CABLES DE DIRECCIÓN LT
LT STEERING CABLE
CAVO DI TIMONERIA LT

REF		REF	
PRE250005	5'/ 1,50 m	PRE250011	11'/ 3,35 m
PRE250006	6'/ 1,80 m	PRE250012	12'/ 3,65 m
PRE250007	7'/ 2,10 m	PRE250013	13'/ 3,95 m
PRE250008	8'/ 2,45 m	PRE250014	14'/ 4,25 m
PRE250009	9'/ 2,75 m	PRE250015	15'/ 4,60 m
PRE250010	10'/ 3,05 m	PRE250016	16'/ 4,90 m



CABLES DE DIRECCIÓN MEGA-UR
MEGA-UR STEERING CABLE
CAVO TIMONERIA MEGA-UR

Reemplaza Ultraflex T71FC, T72FC, T73NR FC, T81FC, T82FC, T83NR FC. Teleflex Safe-T QC, NFB 4.2, NFB Safe-T II

Replace Ultraflex and Teleflex cables.

Rimpiazzano i cavi Ultraflex e i cavi Teleflex.

REF		REF	
PRE509007	7'/ 2,14 m	PRE509014	14'/ 4,25 m
PRE509008	8'/ 2,45 m	PRE509015	15'/ 4,60 m
PRE509009	9'/ 2,75 m	PRE509016	16'/ 4,90 m
PRE509010	10'/ 3,05 m	PRE509017	17' / 5,20 m
PRE509011	11'/ 3,35 m	PRE509018	18' / 5,50 m
PRE509012	12'/ 3,65 m	PRE509019	19' / 5,80 m
PRE509013	13'/ 3,95 m	PRE509020	20' / 6,10 m

steerflex



ACCESORIOS DIRECCIÓN MECÁNICA
ACCESSORIES FOR STEERING SYSTEM
ACCESSORI PER TIMONERIA MECCANICA


REF				
PRE370618	Cardan de unión del cable de dirección al motor.	Swivel joint for steering cables.	Per unire cavi timoneria al motore.	1
PRE370046	Soporte para cable de dirección. Para montaje en el espejo de popa	Bracket kit for inboard transom steering mount.	Supporto per cavi timoneria. Per il montaggio nello specchio di poppa.	1
PRE370613	Soporte para cable de dirección. Para montaje estanco en los laterales de la embarcación. Regulable.	Bracket kit for inboard side splashwell steering mount.	Suppporto per cavi timoneria. Montaggio della flangia ai lati dell'imbarcazione. Regolabile.	1
PRE370619	Rótula para unión rápida del cable de dirección al motor.	Ball joint for steering cables.	Giunto per unire i cavi timoneria al motore.	1
PRE370621	Barra de reenvío para conexión de los cables de dirección. Fabricada en acero inox. Reforzada.	Link arm for outboards steerings.	Barra di direzione per collegare i cavi. In acciaio inox. Rinforzata.	1



PRE370618



PRE370046



PRE370619



PRE370613



PRE370621

DIRECCIÓN HIDRÁULICA • HYDRAULIC STEERING • TIMONERIA IDRAULICA

DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA FUERABORDAS 150 HP
HYDRAULIC STEERING FOR OUTBOARDS 150 HP
TIMONERIA IDRAULICA PER FUORIBORDI 150 HP

Para embarcaciones con motor de **hasta 150 HP.** Bomba de aluminio, con válvula antiretorno incorporada. Cilindro de aluminio y acero inoxidable, con purgadores. Se suministra completa con racors, tubo flexible de rilsan y 2L de aceite hidráulico


For boats with engines **up to 150 HP**. Helm pump made in aluminum, with non-return valve incorporated. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and 2L hydraulic oil.

Per imbarcazioni con motori fino a 150HP. Corpo pompa in alluminio, con valvola anti-ritorno incorporata. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo. Si vende completa di raccordi, tubo flessibile e 2 l di olio idraulico.

150 HP			**TX4200K**
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	BayStar
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	23 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cilindro	HC4645H
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. Cilindro	105 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	206 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri a destra e sinistra	5
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	2 x 6 m
Velocidad máxima	Max. speed	Velocità max	50 kn

BayStar





DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA FUERABORDAS 300 HP
HYDRAULIC STEERING FOR OUTBOARDS 300 HP
TIMONERIA IDRAULICA PER FUORIBORDI 300 HP

Para embarcaciones con motor de **hasta 300 HP.** Bomba de aluminio, con válvula antiretorno incorporada. Cilindro de aluminio y acero inoxidable, con purgadores. Se suministra completa con racors, tubo flexible de rilsan y 2L de aceite hidráulico


For boats with engines **up to 300 HP**. Helm pump made in aluminum, with non-return valve incorporated. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and 2L hydraulic oil.

Per imbarcazioni con motori fino a 300 HP. Corpo pompa in alluminio, con valvola anti-ritorno incorporata. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo. Si vende completa di raccordi, tubro flessibile e 2 l di olio idraulico.

300 HP			**TX6400K**
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	SeaStar
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	27,8 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cilindro	HC5345H
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap.Cilindro	139 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	206 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	5
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	2 x 7 m
Velocidad máxima	Max. speed	Velocità max	65 kn

SeaStar





TUBOS HIDRÁULICOS PARA TX6400K
HYDRAULIC HOSES FOR TX6400K
TUBI IDRAULICI PER TX6400K

SeaStar

2 Tubos con racors montados

Pair of hydraulic hoses with racors

2 tubi con raccordi montati

REF		//
TXMP5126	26' / 8 m	2



DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA FUERABORDAS 80 HP
HYDRAULIC STEERING FOR OUTBOARDS 80 HP
TIMONERIA IDRAULICA PER FUORIBORDI 80 HP

Bomba de aluminio, con válvula antiretorno y sobrepresión. Cilindro de aluminio y acero inoxidable, con purgadores. Se suministra completa con racors de latón cromado, tubo flexible de rilsan y aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum, with a non-return and pressure relief valves. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con valvola anti-ritorno e sovrapressione. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo. Si vende completa di raccordi in ottone cromato, tubo flessibile e olio idraulico.

80 HP			GS41062
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	GM3-MRA
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	14 cm³
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cilindro	MC90B
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. Cilindro	75 cm³
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	206 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistrac	5,2
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	2 x 5 m
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	6,3 mm = 1/4"



DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA FUERABORDAS 150 HP
HYDRAULIC STEERING FOR OUTBOARDS 150 HP
TIMONERIA IDRAULICA PER FUORIBORDI 150 HP

Bomba de aluminio, con válvula antiretorno y sobrepresión. Cilindro de aluminio y acero inoxidable, con purgadores. Se suministra completa con racors de latón cromado, tubo flexible de rilsan y aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum, with a non-return and pressure relief valves. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con valvola anti-ritorno e sovrapressione. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo. Si vende completa di raccordi in ottone cromato, tubo flessibile e olio idraulico.

150 HP			GS41065
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	GM0-MRA
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	17 cm³
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cllindro	MC150BR
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. cilindro	83 cm³
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	200 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	4,9
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	2 x 6 m
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	6,3 mm = 1/4"



DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA FUERABORDAS 300 HP
HYDRAULIC STEERING FOR OUTBOARDS 300 HP
TIMONERIA IDRAULICA PER FUORIBORDI 300 HP

Bomba de aluminio, con válvula antiretorno y sobrepresión. Cilindro de aluminio y acero inoxidable, con purgadores. Se suministra completa con racors de latón cromado, tubo flexible de rilsan y aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum, with a non-return and pressure relief valves. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con valvola anti-ritorno e sovrapressione. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo. Si vende completa di raccordi in ottone cromato, tubo flessibile e olio idraulico.

300 HP			GS41066
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	GM2-MRA01
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	27 cm³
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cilindro	MC300A
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. Cilindro	130 cm³
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	198 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	4,9
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	2 x 7 m
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	7,94 mm = 5/16"



DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA FUERABORDAS 350 HP
HYDRAULIC STEERING FOR OUTBOARDS 350 HP
TIMONERIA IDRAULICA PER FUORIBORDI 350 HP

Bomba de aluminio, con válvula antiretorno y sobrepresión. Cilindro de aluminio y acero inoxidable, con purgadores. Se suministra completa con racors de latón cromado, tubo flexible de rilsan y aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum, with a non-return and pressure relief valves. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con valvola anti-ritorno e sovrapressione. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo. Si vende completa di raccordi in ottone cromato, tubo flessibile e olio idraulico.

350 HP			GS41059
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	GM2-MRA01
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	27 cm³
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cllindro	MC350A
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. Cilindro	140 cm³
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	198 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	5,2
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	2 x 7,5 m
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	7,94 mm = 5/16"



DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA INTRABORDAS
HYDRAULIC STEERING FOR INBOARDS
TIMONERIA IDRAULICA PER ENTROBORDO

Bomba de aluminio estampado en caliente. Eje de acero inox AISI 316. Rotor a 7 pistones fabricado en acero. Cilindro de latón y acero inox. Se suministra completo con racors, tubo flexible de rilsan y 1 ó 2 L de aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum with hot pressing processing (not casting). Shaft made of stainless steel AISI 316. 7 pistons rotor made in steel. Cylinder in brass and stainless steel. Completed with racors, rilsan tubing and 1 or 2 L hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con stampaggio a fusione. Asse in acciaio inox AISI 316. Cilindro a 7 pistoni, fabbricato in acciaio. Cilindro in ottone e acciaio inox. Si vende completo di raccordi, tubo flessibile e 1 o 2 l di olio idraulico,



			GS41055	GS41057	GS41061	GS41058
Embarcaciones de	Boats from	Imbarcazioni da	5 - 7 m	6 - 10 m	7 - 12 m	8 - 13 m
Denominación	Model	Modello	GE-30	GE-50	GE-75	GE-100
Potencia empuje	Rudder torque	Momento torcente	32 Kgm	50 Kgm	78 Kgm	100 Kgm
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	GM0-MRA	GM2-MRA01	GM2-MRA01	GM2-MRA03
Capacidad bomba	helm volume	Capacità pompa	17 cm^3	27 cm^3	27 cm^3	32 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Modello cilindro	CE30	CE50	CE75	CE100
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Capacità cilindro	57 cm^3	83 cm^3	130 cm^3	164 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa del pistone	150 mm	150 mm	215 mm	215 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	3,5	3,5	4,8	5
Presión máx.	Max pressure	Pressione massima	80 bar	80 bar	80 bar	100 bar
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	6,3 mm / 1/4"	7,94 mm / 5/16"	7,94 mm / 5/16"	7,94 mm / 5/16"
Longitud tubo	tube length	Lunghezza tubo	2 x 6 m	2 x 7,5 m	2 x 7,5 m	2 x 7,5 m

DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA COLAS
HYDRAULIC STEERING FOR STERN-DRIVE KITS
TIMONERIA IDRAULICA PER PIEDI

Bomba de aluminio estampado en caliente. Eje de acero inox AISI 316. Rotor a 7 pistones fabricado en acero. Cilindro de aluminio y acero inox. Se suministra completa con racors, 2 x 7,5 m tubo flexible de rilsan y 2 L de aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum with hot pressing processing (not casting). Shaft made of stainless steel AISI 316. 7 pistons rotor made in steel. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and 2 L hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con stampaggio a fusione. Asse in acciaio inox AISI316. Cilindro a 7 pistoni fabbricato in acciaio. Cilindro in alluminio e acciaio inox. Si vende completo di raccordi, 2x7,5 m di tubo flessibile e 2 l di olio idraulico.

SERVO-ASISTIDA	POWER ASSISTED		GS41053
Denominación	Model	Modello	GF150ET
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	GM2-MRA01
Capacidad bomba	helm volume	Cap. pompa	27 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. cilindro	MC150
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. pompa	88cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	200 mm
Peso bomba	Helm weight	Peso pompa	3 kg
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	3,4
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	7,94 mm / 5/16"
Longitud tubo	Tube length	Lungh. tubo	2 x 7,5 m

SIN SERVO	NON POWER ASSISTED		GS41054
Denominación	Model	Modello	GF300BET
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	GM2-MRA03
Capacidad bomba	helm volume	Cap. pompa	32 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. cilindro	MC300BET
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. cilindro	146 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	200 mm
Peso bomba	Helm weight	Peso pompa	3,7 kg
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	4,6
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	7,94 mm / 5/16"
Longitud tubo	Tube length	Lungh. tubo	2 x 7,5 m





ACCESORIOS DIRECCIÓN HIDRÁULICA
ACCESSORIES FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM
ACCESSORI PER TIMONERIA IDRAULICA

PRETECH Cable and Controls

REF					
GS41080	BARRA DE DIRECCIÓN Barra de reenvío para conexión de los cables de dirección. Fabricada en acero inox.	LINK ARM Link arm for outboards steerings. Stainless steel.	BARRA DI RINVIO Barra di rinvio per la connessione dei cavi timoneria. Fabbricata in accaio inox.	320 - 340 mm	1
GS41082	BARRA DE DIRECCIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA Barra de reenvío para conexión de los cables de dirección. Fabricada en acero inox.	LINK ARM QUICK CONNECTION Link arm for outboards steerings. Stainless steel.	BARRA DI RINVIO CON CONNESSIONE RAPIDA Barra di rinvio per la connessione dei cavi timoneria. Fabbricata in accaio inox.	330 - 370 mm	1
GS41083	BARRA DE UNIÓN Barra de unión para el acople de dos motores	UNIVERSAL TIE BAR Universal tie bar for two engines	BARRA DI UNIONE Barra di unione per accoppiamento di due motori.	850 mm	1
GS41084	BARRA DE UNIÓN CON CONEXIÓN A RÓTULA Barra de unión para el acople de dos motores fueraborda hasta 300 HP. Fabricada en acero inox. AISI 316.	UNIVERSAL TIE BAR WITH SPHERICAL JOINT Universal tie bar for two engines up to 300 HP. Made in stainless steel.	BARRA DI UNIONE CON SNOFO SFERICO Barra di accoppiamento per due motori fuoribordo fino a 300HP. In acciaio Inox AISI316	640 - 780 mm	1



GS41080

GOLDENSHIP



GS41082

GOLDENSHIP



MAVI MARE GS41083



GOLDENSHIP GS41084

CONECTORES
CONNECTORS
PIASTRA CONNESSIONE

REF		
GS41067	Honda 115-130	1
GS41068	Yamaha 40-50-60-70 HP Honda 115-130 HP	1
GS41069	Mercury Optimax 115 Mercury 150 EFI	1

GOLDENSHIP



GS41067



GS41069



GS41068

BOMBA
PUMP
POMPA

REF	R.O. OEM R.O.
GS41070	GM3-MRA
GS41071	GM0-MRA
GS41072	GM2-MRA01
GS41073	GM2-MRA03

MAVI MARE



CILINDRO
CYLINDER
CILINDRO

REF	R.O. OEM R.O.
GS41077	MC350HD
GS41060	MC90B
GS41063	MC150BR
GS41089	MC300A

MAVI MARE



ACEITE PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA
OIL FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM
OLIO PER TIMONERIA IDRAULICA

REF	
GS41074	1 L



MANDO ELECTRÓNICO • ELECTRONIC CONTROL • SCATOLA COMANDO

MANDOS ELECTRÓNICOS PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES CON MOTORES INTERIORES, INTRA-FUERABORDA Y FUERABORDAS

Reemplaza y mejora el funcionamiento de los mandos mecánicos tradicionales, permitiendo un control más preciso y suave de las maniobras.
Se suministran en kits completos con todos los componentes para sustituir de modo sencillo los mandos tradicionales, listos para instalar y operar.
Sistema de conexión «CANbus» asegurando una fácil y sencilla interconexión.
Alimentación estandard 12V (24V Bajo demanda).

- Pueden conectarse hasta 6 puestos de control.
- Sincronización de r.p.m. en ambos motores.
- Posibilidad de aumentar y reducir las revoluciones del motor mediante ligeras pulsaciones de los botones de control.
- Puede incorporar mandos de control remoto mediante conexión «CANbus».
- Memoria de diagnósticos de avisos y alarmas.

ELECTRONIC ENGINE CONTROL SYSTEMS FOR ALL TYPE OF BOATS WITH INBOARD, INBOARD/OUTBOARD OR OUTBOARD ENGINES

Easily upgrade the traditional boat mechanical controls.
Gives finger tip, precise control of your engines shift and throttle functions.
Supplied in complete kits with all components required and ready to install.
Latest CANbus technology for easy installation and set up.
12V Standard power (24V on demand).

- Can be connected up to 6 control heads.
- Auto synchronization r.p.m.
- Possibility of throttle in «BUMP» mode.
- Can incorporate Handheld Remote Controls.
- Memory of diagostics checks of warning and alarms.

SCATOLA DI COMANDO ELETTRONICO PER LA GUIDA DELLE IMBARCACIONI CON MOTORI ENTRO-FUORIBORDO E FUORIBORDO

Sostituisce e migliora la scatola di comando tradizionale, permettendo un controllo più preciso delle manovre.
Si vende in kit completo con tutti i componenti richiesti per sostituire in modo semplice la scatola di comando tradizionale.
Tecnologia CANbus, Alimentazione standard **12V** (24V on demand).

- Possono connettersi fino a 6 postazioni di controllo
- Auto sincronizzazione r.p.m.
- Possibilità di diminuire e aumentare i giri del motore, tramite un pulsante di controllo.
- Si può incorporare comandi di controllo remoto tramite la connessione CANbus
- Memoria diagnostica di avviso e allarme.




KITS DE MANDOS
COMPLET KITS
KIT COMPLETO

1 MOTOR INTERIOR 1 ESTACIÓN	1 INBOARD ENGINE 1 STATION	1 MOTORE ENTROBORDO 1 STAZIONE	GLE1M1EI
Actuador SA2	Actuator SA2	1 attuatore SA2	1
Mando 1 palanca - 2 pulsadores	Single Control Head - 2-buttons	Telecomando 1 leva - 2 pulsanti	1
Cable comunicación mando-actuador 12 m	Station comm. cable 40ft.	Cavo comunicazione comando-attuatore 12m	1
Resistencia terminal BUS	Terminating resistor	Resistenza terminale BUS	2
Cable alimentación DC - actuador 9 m.	Harness DC power-actuator 30ft.	Cavo alimentazione DC- attuatore 9m	1
Cable Start Interlock 9 m	Harness Start Interlock 30ft	Cablaggio start e blocco 9m	1
Cable encendido «jumper»	Harness Ignition enable jumper	Cablaggio accensione	1
Cable encendido 9 m	Harness Ignition 40ft.	Cablaggio accensione	1

KIT 2ª ESTACIÓN 1 MOTOR INTERIOR	KIT 2ND STATION 1 ENGINE INBOARD	KIT 2° STAZIONE 1MOTORE ENTROBORDO	GLE1M2EI
Mando 1 palanca - 2 pulsadores	Single Control Head - 2-buttons	Telecomando- 1 leva- 2 pulsanti	1
Cable comunicación mando-actuador 12 m	Station comm. cable 40ft.	Cavo cablaggio comando-attuatore 12m.	1






KITS DE MANDOS
COMPLET KITS
KIT COMPLETO COMANDI

2 MOTORES INTERIORES 1 ESTACIÓN	2 INBOARD ENGINES 1 STATION	2 MOTORI ENTROBORDO 1 STAZIONE	GLE2M1EI
Actuador SA2	Actuator SA2	Attuatore SA2	2
Mando 2 palanca - 2 pulsadores	Twin Control Head - 2-buttons	Telecomando 2 leve- 2 pulsanti	1
Cable comunicación mando-actuador 12 m	Station comm. cable 40ft.	Cavo cablaggio comando-attuatore 12m	1
Cable comunicación actuador-actuador 6 m	Station comm. cable 20ft.	Cavo cablaggio comando-attuatore 6m	1
Resistencia terminal BUS	Terminating resistor	Resistenza terminale BUS	2
Cable alimentación DC - actuador 9 m.	Harness DC power-actuator 30ft.	Cavo alimentazione BUS-attuatore 9m	2
Cable Start Interlock 9 m	Harness Start Interlock 30ft	Cablaggio start e blocco 9m	2
Cable encendido «jumper»	Harness Ignition enable jumper	Cablaggio accensione	1
Cable actuador sensor tacómetro	Harness Act. enable tach sender.	Cavo attuatore sensore tachimetro	1
Cable encendido 12 m	Harness Ignition 40ft.	Cavo accensione 12m	1

KIT 2ª ESTACIÓN 2 MOTORES INTERIOR	KIT 2ND STATION 2 ENGINE INBOARD	KIT 2° STAZIONE 2 MOTORI ENTROBORDO	GLE2M2EI
Mando 2 palanca - 2 pulsadores	Twin Control Head - 2-buttons	Telecomando 2 leve-2 pulsanti	1
Cable comunicación mando-actuador 12 m	Station comm. cable 40ft.	Cavo cablaggio comando-attuatore 12m	1






1 MOTOR INTRA/FUERABORDA O FUERABORDA 1 ESTACIÓN + TRIM	1 ENGINE I/O - OUTBOARD 1 STATION + TRIM	1 MOTORE ENTRO/FUORIBORDO O FUORIBORDO 1 STAZIONE + TRIM	GLE1M1EC
Actuador SA2	Actuator SA2	Attuatore SA2	1
Mando 1 palanca - 6 pulsadores	Single Control Head - 6-buttons	Telecomado 1 leva- 6 pulsanti	1
Cable comunicación mando-actuador 12 m	Station comm. cable 40ft.	Cavo cablaggio comando-attuatore 12m	1
Resistencia terminal BUS	Terminating resistor	Resistenza terminale BUS	2
Cable alimentacion DC - actuador 9 m.	Harness DC power-actuator 30ft.	Cavo alimentazione DC- attuatore 9m	1
Cable Trim/Encendido/Start interlock	Harness Trim/Ignition/Start Interlock	Cavo trim/accensione/start e blocco	1

KIT 2ª ESTACIÓN 1 MOTOR INTRA/FUERABORDA O FUERABORDA 2 ESTACIONES + TRIM	KIT 2ND STATION 1 ENG. I/O - OUTBOARD 2 STATIONS + TRIM	KIT 2° STAZIONE 1 MOTORE ENTRO/FUORIBORDO O FUORIBORDO 2 STAZIONE + TRIM	GLE1M2EC
Mando 1 palanca - 6 pulsadores	Single Control Head - 6-buttons	Telecomado 1 leva- 6 pulsanti	1
Cable comunicación mando-actuador 12 m	Station comm. cable 40ft.	Cavo cablaggio comando-attuatore 12m	1






2 MOTORES INTRA/FUERABORDA O FUERABORDA 1 ESTACIÓN + TRIM	2 INBOARD ENGINS 1 STATION	1 MOTORE ENTRO/FUORIBORDO O FUORIBORDO 1 STAZIONE + TRIM	GLE2M1EC
Actuador SA2	Actuator SA2	Attuatore SA2	2
Mando 2 palancas - 6 pulsadores	Twin Control Head - 6-buttons	Telecomando 2 leve- 6 pulsanti	1
Cable comunicación mando-actuador 12 m	Station comm. cable 40ft.	Cavo cablaggio comando-attuatore 12m	1
Cable comunicación actuador-actuador 6 m	Station comm. cable 20ft.	Cavo cablaggio comando- attuatore 6m	1
Resistencia terminal BUS	Terminating resistor	Resistenza terminale BUS	2
Cable alimentacion DC - actuador 9 m.	Harness DC power-actuator 30ft.	Cavo alimentazione DC- attuatore 9m	2
Cable Encendido/Tacómetro babor.	Harness Ignition/Tach sender port	Cavo accensione/ tachimetro sinistra	1
Cable Tacómetro esribor.	Harness Tach sender starboard.	Cavo tachimetro destra	1
Cables Trim / Start Interlock.	Harness Trim / Start Interlock.	Cavo trim/ start e blocco	2

KIT 2ª ESTACION 2 MOTORES INTRA/FUERABORDA O FUERABORDA 2 ESTACIONES + TRIM	KIT 2ND STATION 2 ENGINE I/O - OUTBOARD 2 STATIONS + TRIM	KIT 2° STAZIONE 2 MOTORE ENTRO/FUORIBORDO O FUORIBORDO 2 STAZIONE + TRIM	GLE2M2EC
Mando 2 palanca - 6 pulsadores	Twin Control Head - 6-buttons	Telecomando 2 leve- 6 pulsanti	1
Cable comunicación mando-actuador 12 m	Station comm. cable 40ft.	Cavo cablaggio comando-attuatore 12m	1





JOYSTICK

El **ProPilot** es un accesorio opcional que se puede añadir a la mayoría de los sistemas de control Glendinning existentes y nuevos, en barcos con propulsión interna y propulsores de proa / popa.
Un teclado de control proporciona la capacidad de controlar los propulsores directamente sin la necesidad de un panel separado.
Compatible con las siguientes configuraciones de motor / accionamiento:

- Reguladores de motor mecánicos o controlados electrónicamente.
- Válvulas trolling mecánicas o eléctricamente controladas (opcional).
- Transmisiones mecánicas o desplazadas eléctricamente.

Solicite el formulario de aplicación.

The **ProPilot** is an optional accessory that can be added to most existing and any new Glendinning control systems on boats with inboard propulsion and bow / stern thrusters.
An integrated thruster control keypad provides the capability to control the thrusters directly without the need for a separate thruster panel.
Compatible with the followin engine / drive configurations:

- Mechanical or electronically controlled engine throttles.
- Mechanical or electrically controlled trolling valves (optional)
- Mechanical or electrically shifted transmissions

Ask for the application form.

Il **ProPilot** è un accessorio opzionale che si può aggiungere alla maggior parte dei sistemi di controllo Glendinning esistenti e nuovi, nelle barche con propulsione di prua o di poppa.
Una tastiera di controllo consente di controllare i propulsori direttamente, senza la necessità di avere un pannello separato.
Compatibile con le seguenti configurazioni di motori:


- Queste manette controllano sia i motori elettronici sia i motori meccanici
- Trolling Valves possono essere controllate meccanicamente o elettronicamente (Opzionale);
- Trasmissione meccanica o trasmissione elettrica.

Richiedere il formulario di applicazione.

REF
GLE11450-JSGB







MANDO MECÁNICO • MECHANICAL CONTROL • SCATOLA MECCANICHE

TELEFLEX «XTREME»


SEASTAR SOLUTIONS

Cambios mínimos en el esquema de montaje o anidamiento de cables desde Osprey o SL-3.
Impulsiones de popa e interiores. La palanca de doble función controla el acelerador y el cambio de un motor.
Enclavamiento neutro y protección de arranque en marcha (estándar) para controles de montaje lateral.
TRIM/TILT opcional en el mango.
Función de calentamiento del motor neutro (estándar).
Interruptor de apagado de emergencia del motor para controles de montaje lateral.
Acepta todos los tipos de cable OEM y 3300 / 33C.
Cumple / excede todos los estándares aplicables.


Minimal changes to mounting scheme or cable nesting from Osprey or SL-3.
Dual function lever controls both throttle and shift of one engine. Neutral interlock and start-in-gear protection (standard) for side mount controls.
Optional TRIM / TILT in the handle.
Neutral engine warm-up feature (standard).
Standard lanyard-style cut-off switch for emergency engine shut down for side mount controls.
Accepts every type of OEM and 3300/33C type cable.
Meets/exceeds all applicable standards.

Modifiche minime dello schema di assemblaggio o di nidificazione dei cavi da Osprey o SL-3.
Azionamenti severi e interni. La leva a doppia funzione controlla l'acceleratore e il cambio di un motore.
Interblocco neutro e protezione marcia in marcia (standard) per comandi di montaggio laterali.
TRIM / TILT opzionale sul manico.
Funzione di riscaldamento del motore neutro (standard).
Interruttore di arresto di emergenza del motore per comandi di montaggio laterali.
Accetta tutti i tipi di cavi OEM e 3300 / 33C.
Soddisfa / supera tutti gli standard applicabili.

REF	LATERAL NEGRO	SIDE BLACK	LATERALE NERO
TXCHX8550P	Interlock Hombre al agua	Interlock Stoper, hang rope assy	Interlock Stacco aut. d'emergencia
TXCHX8552P	Interlock Hombre al agua Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch Stoper, hang rope assy	Interlock Trim/Tilt switch Stacco aut. d'emergencia
TXCHX8553P	Interlock	Interlock	Interlock
TXCHX8555P	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch	Interlock Trim/Tilt switch








REF	LATERAL CENTRAL NEGRO	SIDE CENTER BLACK	LATERALE CENTRALE NERO
TXCHX8850P	Interlock Hombre al agua	Interlock Stoper, hang rope assy	Interlock Stacco aut. d'emergencia
TXCHX8852P	Interlock Hombre al agua Trim/Tilt	Interlock Stoper, hang rope assy Trim/Tilt switch	Interlock Stacco aut. d'emergencia Trim/Tilt switch






REF	CONSOLA NEGRO	CONSOLE BLACK	CONSOLLE NERO
TXCHX8640P	Estándar	Standard	Standard
TXCHX8642P	Trim/Tilt	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt switch

REF	CONSOLA CROMADO	CONSOLE CHROME	CONSOLLE CROMATO
TXCHX8650P	Interlock	Interlock	Interlock
TXCHX8652P	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch	Interlock Trim/Tilt switch









new

REF	CONSOLA DOBLE NEGRO	DOUBLE CONSOLE BLACK	CONSOLLE DOPPIO NERO
TXCHX8740P	Estándar	Standard	Standard
TXCHX8742P	Trim/Tilt	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt switch

REF	CONSOLA DOBLE CROMADO	DOUBLE CONSOLE CHROME	CONSOLLE DOPPIO CROMATO
TXCHX8240P	Estándar	Standard	Standard
TXCHX8242P	Trim/Tilt	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt switch







TELEFLEX «PREMIUM»


Mando a distancia de palanca con doble función (acelerador y cambio).
Para 1 motor.
Carcasa de plástico CROMADO.
Protección de arranque en punto muerto.
Botón aceleración en punto muerto.
Utiliza 2 cables 33-C, OMC o Mercury.
Diseño ergonómico.


Dual function, single lever control, for virtually all stern drive, outboard and inboard engines.
Push button for neutral engine warm-up.
Neutral interlock prevents starting in gear.
For cable 33-C and 3300S, OMC or Mercury.
Ergonomic desing.

Leva di comando a distanza con doppia funzione (accelleratore e cambio).
Per 1 motore.
Struttura in plastica CROMATA.
Protezione di accensione nel FOLLE.
Pulsante acceleratore nel Folle.
Utilizza 2 cavi 33C e 3300S, OMC o Mercury.
Design ergonomico.

SEASTAR SOLUTIONS

REF	LATERAL	SIDE	LATERALE
MORCH1700	Estándar cromado	Chrome plated	Cromato







SUZUKI

Mando lateral | Side control | Comando di controllo laterale

REF	R.O. OEM R.O.	POWER TRIM
REC67200-99E56	67200-99E56 67200-99E10-0EP 67200-99E30-0EP 67200-99E50 67200-99E51	✔
REC67200-93J51	67200-93J51 67200-93J50 67200-93J06 67200-93J04 67200-93J03 67200-93J02 67200-93J01 67200-93J00	✔
REC67200-94J20	67200-94J20 67200-91J00 67200-91J01 67200-91J04	✘

RECmar®

new



REC67200-99E56
REC67200-93J51



REC67200-94J20

SUZUKI (BINACLE)

Mando consola simple | Console control single | Comando di controllo simple

REF	R.O. OEM R.O.	POWER TRIM
REC67200-88L00	67200-88L00 67200-93J13	✔

RECmar®



Mando consola doble | Console control double | Comando di controllo doppio

REF	R.O. OEM R.O.	POWER TRIM
REC67200-88L10	67200-88L10 67200-93J15	✔



HONDA

new

Mando lateral Side control Comando di controllo laterale

REF	R.O. OEM R.O.	POWER TRIM
REC24800-ZZ5-A02	24800-ZZ5-A02 24800-ZZ5-A01 24800-ZZ5-A22	✔

RECmar®





Mando consola simple Console control single Comando di controllo simple

REF	R.O. OEM R.O.	POWER TRIM
REC06240-ZW5-U40	06240-ZW5-U40	✔



Mando consola doble Console control double Comando di controllo doppio

REF	R.O. OEM R.O.	POWER TRIM
REC06240-ZW5-U60	06240-ZW5-U60	✔

YAMAHA 704

new

RECmar®

Mando consola doble Console control double Comando di controllo doppio

REF	R.O. OEM R.O.	TRIM
REC704-48207-R0	704-48207-R0 704-48207-P1 704-48207-39 704-48207-31 704-48207-30 704-48207-20 704-48207-21 704-48207-22	✔



Mando consola simple Console control single Comando di controllo simple

REF	R.O. OEM R.O.	TRIM
REC704-48205-R0	704-48205-R0 704-48205-P1 704-48205-B1 704-48205-B0 704-48205-R0 704-48205-14 704-48205-11 704-48205-12 704-48205-13 704-48205-15 704-48205-P0	✔



MANDO LATERAL
SIDE CONTROL
MANETTA LATERALE

Conector de 7 pins. Sin PowerTrim
Mando a distancia de palanca con doble función (acelerador y cambio). Electric a 30 Hp. Montaje lateral superpuesto. Leva para aceleración en punto muerto.
Utiliza cables 33-C y 3300S

Connector 7 pins. Without PowerTrim
Dual function, single lever control. For outboard engines Yamaha and Parsun 9.9 Electric to 30 Hp. Lever for neutral engine warm-up.
For 33-C & 3300S cables

Connettore da 7 pins. Sin PowerTrim
Comando a distanza di leve con doppia funzione accelleratore e cambio. Electric a 30 Hp. Montaggio laterale sovrapposto. Leva per accelerare in un punto morto.
Utilizza cavi 33-C e 3300S.

REF	R.O. OEM R.O.	MODELOS MODELS MODELLI	TIEMPOS STROKE TEMPI	AÑOS YEAR ANNO
REC703-48230-14	703-48230-10 703-48230-11 703-48230-12 703-48230-13 703-48230-14 703-48230-15 703-48230-16 703-48230-17 703-48230-18 703-48230-1A 703-48230-20 703-48230-21	9.9 - 70 HP	2	1986+



RECmar

Doble función (acelerador y cambio). Montaje lateral empotrado. Apropiado para embarcaciones a vela. Botón aceleración en punto muerto. Protección de arranque en punto muerto.
Utiliza 2 cables 33-C y 3300C.


Single Lever Dual action side mount control designed for sail boats. Single lever throttle/gear control. Neutral safety switch option (prevents starting in gear).
Uses 33-C and 3300C cables.

Doppia funzione (acceleratore e cambio). Montaggio laterale ad incasso. Ideale per imbarcazioni a vela. Pulsante acceleratore nel folle. Protezione di accensione nel Folle.
Utilizza 2 cavi 33C e 3300C.

REF
TX172103

TELEFLEX

SEASTAR SOLUTIONS





Fabricado en plástico Hostafon y palancas de aluminio anodizado, independientes para acelerador y cambio. Con kit de adaptadores para **cables 33C y 3300s,** OMC, Mercury, Mariner y Suzuki.

Manufactured in Hostafon with levers in light alloy aluminum. Can be installed in both sides. With adaptors for **33C & 3300S**, OMC, Mercury, Mariner and Suzuki.

Fabbricato in plastica. Manette in alluminio anodizzato, indipendenti per acceleratore e cambio. Con kit di adattatori per cavi 33C e 3300S, OMC, Mercury, Mariner e Suzuky

REF		
GS40001	☐	114 x 228 mm

GOLDENSHIP



Conector de 10 pins. Sin PowerTrim
Mando a distancia de palanca con doble función (acelerador y cambio). Montaje lateral superpuesto. Leva para aceleración en punto muerto Con interruptor y cableado de Power Trim.
Utiliza cables 33-C y 3300S

Connector 10 pins. Without PowerTrim
Dual function, single lever control Lever for neutral engine warm-up. With power trim switch and wires.
For 33-C & 3300S cables.

Connettore da 10 pins. Sin PowerTrim
Comando a distanza di leva con doppia funzione, accelleratore e cambio. Montaggio laterale sovrapposto. Leva per accelerare in un punto morto. Con interruttore e cablaggio di Power Trim.
Utilizza cavi 33-C e 3300S.

REF	R.O. OEM R.O.	MODELOS MODELS MODELLI	TIEMPOS STROKE TEMPI	AÑOS YEAR ANNO
REC703-48205-16	703-48205-10 703-48205-11 703-48205-12 703-48205-13 703-48205-14 703-48205-15 703-48205-16 703-48205-17 703-48205-18 703-48205-1A 703-48205-1B 703-48205-20 703-48205-21	40-250 HP	2 & 4	1984+



RECmar

Palanca con doble función (acelerador y cambio). Para motores intraborda e intra-fueraborda. Montaje lateral superpuesto.
Utiliza cables 33-C y 3300S


Dual function, single lever control. For virtually all stern drive, outboard and inboard engines. Push button for neutral engine warm-up.
For 33-C & 3300S cables

Leva con doppia funzione (acceleratore e cambio). Per motori entrobordo e entro-fuoribordo. Montaggio laterale.
Utilizza cavi 33-C e 3300S.

REF
GS40015

GOLDENSHIP








MANDO CONSOLA
CONSOLE CONTROL
MANETTA CONSOLLE

Palanca de función única. (1 acelerador + 1 inversor). Para trabajos pesados. Con freno en la palanca de acelerador. Carcasa y palancas cromada de fundición. Con interruptor de protección de arranque en punto muerto. **Utiliza cables 33-C y 3300C**

Chrome plated heavy duty single function control for clutch and throttle. With twisting brake on throttle handle. **Uses 33-C and 3300C cables.**

Leva con unica funzione (1 acceleratore + 1 invertitore). Corpo e leve in acciaio cromato. Con interruttore di protezione di partenza nel folle. **Utilizza cavi 33C e 3300C.**

REF
PRE36468







Palanca con doble función (acelerador y cambio). Para 1 ó 2 motores. Carcasa cromada de fundición. Interruptor de protección de arranque en punto muerto. Aceleración en punto muerto por desplazamiento exterior de la palanca. **Utiliza 2 ó 4 cables 33-C y 3300C.**

Chrome plated control for dual function by lever (clutch and throttle). Handle pulls out to operate neutral throttle Neutral safety switch to ensure engine only starts when in neutral. **Uses 33-C y 3300C cables.**

Leve con doppia funzione (acceleratore e cambio). Per 1 o 2 motori. Struttura cromata. Interruttore di protezione di accensione nel Folle. Acceleratore nel Folle per il distanziamento esterno dalla leva. Utilizza 2 o 4 cavi 33-C e 3300C









REF	PALANCA HANDLE LEVA	MOTOR ENGINE MOTORI
PRE308601	1	1
PRE308602	2	2

DIFERENCIAL DOBLE PUENTE
DUAL STATION TRANSFER UNIT
DIFFERENZIALE DOPPIA STAZIONE

Utiliza cables 33-C y 3300S Conecta los cables de dos mandos de modo que el motor pueda ser accionado independientemente desde los dos mandos.

Uses cables type 33-C & 3300S. Connects the cables of two stations to one engine. 1 unit for throttle, 1 unit for clutch.

Utilizza cavi 33C e 3300S. Connette i cavi di due comani in modo che il motore si possa azionare indipendentemente dalle manette.

REF
GS40010





VOLANTES • STEERING WHEELS • VOLANTI

VOLANTES
STEERING WHELLS
VOLANTI

maxflex

PRETECH Cable and Controls



REF	Ø				
PREMF33521	350 mm	■			
PREMF33581	350 mm	■	Cromado	Chromed	Cromato
PREMF34521	350 mm	■	Sobremoldeado	Overmolded	Sovrastampato

VOLANTES
STEERING WHELLS
VOLANTI

GOLDENSHIP

Construido en aluminio anodizado revestido de poliuretano acolchado. | Manufactured in aluminium and soft polyurethane. | Prodotto in alluminio anodizzato, rivestito i poliuretano morbido.

BEACH	Ø		CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41134	350 mm	□	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41135	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Construido en aluminio anodizado revestido de poliuretano acolchado. | Manufactured in aluminium and soft polyurethane. | Prodotto in alluminio anodizzato, rivestito i poliuretano morbido.

VORTICE	Ø		CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41139	350 mm	□	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41140	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Construido en aluminio anodizado revestido de poliuretano acolchado. | Manufactured in aluminium and soft polyurethane. | Prodotto in alluminio anodizzato, rivestito i poliuretano morbido

OCEANO	Ø		CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41143	330 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41144	330 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Construido en aluminio anodizado revestido de poliuretano acolchado. | Manufactured in aluminium and soft polyurethane. | Prodotto in alluminio anodizzato, rivestito i poliuretano morbido.

MARINA	Ø		CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41145	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41146	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Construido en aluminio anodizado revestido de skay acolchado color plata. | Spokes in aluminium and wheel soft skay in silver. | In alluminio anodizzato, rivestito in poliuretano color grigio.

ALBATROS	Ø	CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41133	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Construido en aluminio anodizado revestido de poliuretano acolchado. | Manufactured in aluminium and soft polyurethane. | Prodotto in alluminio anodizzato, rivestito i poliuretano morbido.

ATLANTIC	Ø		CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41141	350 mm	☐	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41136	350 mm	☐	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41137	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41138	350 mm	☐	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Construido en poliuretano negro rígido. | Manufactured in polyurethane colour black. | Prodotto in poliuretano nero.

REF	Ø			CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41122	350 mm	110 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Construido en nylon negro rígido. | Manufactured in nylon colour black. | In nylon nero

REF	Ø			CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41123	320 mm	110 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Construido en aluminio anodizado revestido de poliuretano acolchado. | Manufactured in aluminium and soft polyurethane. | In alluminio anodizzato rivestito in poliuretano morbido.

COMBI	Ø		CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41147	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inox. con embellecedor de baquelita y aro exterior forrado de neopreno. | Manufactured in stainless steel wheel covered with foam cover. | In acciaio inox, con finiture in bachelite. Anello esterno rivestito in neoprene,

REF	Ø	CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41115	400 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Construido en nylon negro rígido. | Manufactured in nylon colour black. | Prodotto in nylon nero rigido.

MARPAC	Ø		CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41127	330 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inox. con embellecedor de baquelita.
Manufactured in stainless steel wheel and hub with plastic cap.
In acciaio inox, con coprimozzo in plastica.

REF	Ø	CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41110	400 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



Construido en acero inox con aro de madera de caoba barnizada.
Manufactured in stainless steel with wheel in mahogany wood.
In acciaio inox, impugnatura in TEAK e razze in acciaio.

REF	Ø		CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41119	350 mm	105 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP



RUEDA TIMÓN
STEERING WHEEL
VOLANTE

GOLDENSHIP

Construida en madera barnizada con núcleo de bronce marino con embellecedor de inox.
Manufactured in acacia wood with solid brass tapered hub with cap.
In legno, con struttura in bronzo marino e mozzo in ottone.

REF	Ø TOTAL	CONO EJE HUB ASSE CONICO VOLANTE
GS41100	400 mm	5/8-3/4" = 16 / 19 mm
GS41101	500 mm	5/8-3/4" = 16 / 19 mm
GS41102	600 mm	5/8-3/4" = 16 / 19 mm
GS41103	700 mm	7/8-1" = 22 / 25,4 mm
GS41104	800 mm	7/8-1" = 22 / 25,4 mm



EMPUÑADURA TIMÓN
CONTROL KNOB
POMOLO

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox. Para la mayoría de ruedas de timón de inoxidable.
Manufactured in stainless steel. For most destroyer type wheels.
In acciaio inox. Per i volanti in acciaio inox.

REF	Ø
GS41190	19 - 25 mm



Fabricada en acero inox., con embellecedor de baquelita. Para la mayoría de ruedas de timón de inox.
Manufactured in stainless steel. For most destroyer type wheels.
In acciaio inox, per la maggior parte dei volanti in acciaio inox.

REF	Ø
GS41191	19 - 25 mm
GS41192	19 - 25 mm



GS41192



GS41191

Fabricada en acero inox. y plástico. Para la mayoría de volantes y ruedas de timón.
Manufactured in stainless steel and plastic. For most type of steering wheels.
In acciaio inox. Per la maggior parte dei volanti in acciaio inox.

REF	
GS41195	■
GS41196	■
GS41197	■
GS41198	MADERA / WOOD / LEGNO





ALETAS ESTABILIZADORAS • HYDROFOIL STABILIZER • ALETTE

Aletas para acoplar a la placa de cavitación de los motores fueraborda y colas intra-fueraborda.
Se obtiene el planeo en menor tiempo.
Elimina la cavitación.
Mejora la sustentación.
Permite mayor estabilidad y ahorro de combustible.

Gives outboards and sterndrives a performance boost.
Wipes out cavitation.
On plane in less time.
Saves fuel.
Delivers true stabilization.

Alette da installare nei motori fuoribordo o nei piedi entro-fuoribordo.
Planata in minor tempo.
Elimina la cavitazione.
Migliora la stabilità e riduce il consumo del carburante.

REF		(cm)
SRXPIJR	2,5 HP - 40 HP	18,50
SRXPI	40 HP +	18,50



SRXPIJR



SRXPI

Aletas para acoplar a la placa de cavitación de los motores fueraborda y colas intra-fueraborda.
Se obtiene el planeo en menor tiempo.
Elimina la cavitación.
Mejora la sustentación,
Permite mayor estabilidad y ahorro de combustible.
Reduce el arrastre hidrodinámico.
Mejora la velocidad máxima.
Más eficiencia del combustible.
Diseño de montaje SIN AGUJEROS
Perfil hidrodinámico pulido
Empuje mejorado
Canalización del chorro de agua


Gives outboards and sterndrives a performance boost.
Wipes out cavitation.
On plane in less time.
Saves fuel.
Delivers true stabilization.
Reduced hydrodynamic drag.
Improved top-end speed.
Better fuel eficiency.
NO-DRILL mounting design.
Sleeker hydrodynamic profile.
Captive Prop-Wash Resulting In Improved Thrust
Fastest Hole Shot

Alette per l'aggancio alla piastra di cavitazione dei motori fuoribordo e piedi entro-fuoribordo.
Planata in minor tempo.
Elimina la cavitazione.
Migliora la stabilità e riduce il consumo del carburante.
Riduce l'attrito.
Migliora la velocità massima.
Più efficienza del carburante.
Montaggio senza fori.
Profilo idrodinamico.
Spinta migliorata.
Canalizzazione del getto dell'acqua.

REF		(cm)
SRXRIIIJR.	2,5 HP - 75 HP	18,50
SRXRIII	75 HP +	18,50







Aletas para acoplar a la placa de cavitación de los motores fueraborda y colas intra-fueraborda.
Se obtiene el planeo en menor tiempo.
Elimina la cavitación.
Mejora la sustentación,
Permite mayor estabilidad y ahorro de combustible.
Además reduce el arrastre hidrodinámico.
Mejora la velocidad máxima.
Más eficiencia del combustible.
Diseño de montaje SIN AGUJEROS.

Gives outboards and sterndrives a performance boost.
Wipes out cavitation.
On plane in less time.
Saves fuel.
Delivers true stabilization.
Plus reduced hydrodynamic drag.
Improved top-end speed.
Better fuel eficiency.
NO-DRILL mounting design.

Alette per l'aggancio alla piastra di cavitazione dei motori fuoribordo e dei piedi entro-fuoribordo.
Si ottiene una planata nel minor tempo.
Elimina la cavitazione.
Migliora la stabilità e riduce il consumo del carburante.
Riduce l'attrito.
Migliora la velocità massima.
Più efficienza del carburante.
Montaggio senza fori..

REF		(cm)
SRSF	40 HP - 300 HP	18,50





REF		(cm)
SRPRO1	40 HP - 300 HP	19,55



FLAPS ELÉCTRICOS • ELECTRIC TRIM TAB • FLAPS ELETTRICI

KIT FLAPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC TRIM TAB KIT
KIT FLAPS ELETTRICI

Para embarcaciones de hasta 16 m.
Compuesto de:
2 cilindros, 2 planchas inox. y cableado eléctrico.
Alimentación 12V
NO INCLUYE INTERRUPTOR

For boats up to 54'.
Contains: 2 actuators, 2 stainless steel trim plates and electric harness.
CONTROL SWITCH NOT INCLUDED

Per imbarcazioni fino a 16 m.
Composto da: 2 cilindri, 2 piastre inox e kit cavi elettrici.
Alimentazione 12V.
NON INCLUDE L'INTERRUTTORE

REF	PLANCHA TABS PIASTRA	
LEN15000	9 x 9" = 23 x 23 cm	14-18' = 4 - 5,5 m
LEN15001	9 x 12" = 23 x 30 cm	16-25' = 5 - 7,5 m
LEN15002	9 x 18" = 23 x 46 cm	22-30' = 6,5 - 9 m
LEN15007	12 x 12" = 30 x 30 cm	17-30' = 5,2-9,2 m
LEN15008	12 x 18" = 30 x 46 cm	26-36' = 8 -11 m
LEN15009	12 x 24" = 30 x 61 cm	30-44' = 9 -13 m
LEN15010	12 x 30" = 30 x 76 cm	34-54' = 10-16 m



LEN15000
LEN15001
LEN15002



LEN15007
LEN15008



LEN15009
LEN15010

KIT FLAPS ELÉCTRICOS HEAVY DUTY
ELECTRIC TRIM TAB KIT HEAVY DUTY
KIT FLAPS ELETTRICI HEAVY DUTY

Kit de flaps eléctricos reforzados para embarcaciones rápidas de hasta 9 m.
Se presentan pre-ensamblados para facilitar su instalación.
Compuesto de: 2 cilindros, 2 planchas inox. de 2,6 mm electropulidas y cableado eléctrico.
Alimentación 12V
NO INCLUYE INTERRUPTOR

Electric Trim tab kit for boats up to 30'.
Contains: 2 actuators, 2 stainless steel trim plates and electric harness.
CONTROL SWITCH NOT INCLUDED

Kit flaps elettrici per imbarcazioni veloci fino a 9m.
E' venduto preassemblato per facilitarne l'installazione.
Composto da: 2 cilindri, 2 piastre inox d 2,6mm e cavi elettrici.
Alimentazione: 12V
NON INCLUDE INTERRUTTORE

REF	PLANCHA TABS PIASTRA	
LEN15041	12 x 12" = 30 x 30 cm	17-30' = 5 - 9 m



KIT FLAPS ELÉCTRICOS EXTREME DUTY
ELECTRIC TRIM TAB KIT EXTREME DUTY
KIT FLAPS ELETTRICI EXTREME DUTY

Kit de flaps eléctricos reforzados para embarcaciones rápidas.
Se presentan pre-ensamblados para facilitar su instalación.
Compuesto de: 4 cilindros, 2 planchas inox. de 3,4 mm electropulidas.
Alimentación 12V
NO INCLUYE INTERRUPTOR

Electric Trim tab kit for Extreme Duty boats.
Contains: 4 actuators, 2 stainless steel trim plates.
CONTROL SWITCH NOT INCLUDED

Kit flaps elettrico rinforzato per imbarcazioni veloci.
E' venduto preassemblato per facilitarne l'installazione.
Composto da: 4 cilindri, 2 piastre inox d 3,4mm.
Alimentazione: 12V
NON INCLUDE INTERRUTTORE

REF	PLANCHA TABS PIASTRA	
LEN15046	19 x 14" = 48 x 35 cm	34 - 54' = 10 - 16 m



RECAMBIOS FLAPS
SPARE PARTS TRIM
RICAMBI TRIM

REF			
LEN15054	Cilindro 12V	Actuator 12V	Cilindro 12V
LEN15061	Cilindro 24V	Actuator 24V	Cilindro 24V
LEN15085	Soporte superior	Upper mounting bracket	Supporto superiore
LEN50014	Soporte inferior	Lower mounting bracket	Supporto inferiore
LEN15087	Pasador cilindro	Mounting pin	Perno montaggio
LEN15086	Kit conector deutsch	Deutsch connector kit	Kit connettore
LENPL909	Plancha 23 x 23 cm	Trim Plane 9" x 9"	Piastra 23 x 23 cm
LENPL912	Plancha 23 x 30 cm	Trim Plane 9" x 12"	Piastra 23 x 30 cm
LENPL918	Plancha 23 x 46 cm	Trim Plane 9" x 18"	Piastra 23 x 46 cm
LENPL1212	Plancha 30 x 30 cm	Trim Plane 12" x 12"	Piastra 30 x 30 cm
LENPL1218	Plancha 30 x 46 cm	Trim Plane 12" x 18"	Piastra 30 x 46 cm
LENPL1224	Plancha 30 x 61 cm	Trim Plane 12" x 24"	Piastra 30 x 61 cm
LENPL1230	Plancha 30 x 76 cm	Trim Plane 12" x 30"	Piastra 30 x 76 cm



LENPL1212
LENPL1218
LENPL909
LENPL912
LENPL918



LEN15087



LEN50014



LEN15085



LEN15054
LEN15061



LENPL1224
LENPL1230



LEN15086

INTERRUPTOR DE POSICIÓN FLAPS
INDICATOR SWITCH
INTERRUTTORE FLAPS

Para los equipos de flaps LENCO.

Indicator switch with control box to retrofit any existing systems LENCO.

Per gli strumenti LENCO

REF	CYL	ACTUADORES ACTUATORS ATTUATORI
LEN15070	2	2
LEN15071	4	4





LEN15070





LEN15071



FLAPS HIDRÁULICOS • HYDRAULIC TRIM • FLAPS IDRAULICI

FLAPS HIDRÁULICOS
HYDRAULIC TRIM
FLAPS IDRAULICI

Kit de flaps hidráulicos para embarcaciones de hasta 44'
Compuesto de:
1 electrobomba, 2 cilindros, 2 planchas inox, cableado eléctrico.
Alimentación 12V.
NO INCLUYE INTERRUPTOR

Kit of 1 Power unit 12V, 2 actuators and 2 stainless steel tabs.
Completed with electric harness.
CONTROL SWITCH NOT INCLUDED

Kit flaps idraulici per imbarcazioni fino a 44'. Composto da: 1 elettropompa, 2 cilindri, 2 piastre inox, cavi elettrici.
Alimentazione 12 V
NON INCLUDE INTERRUTTORE

REF	PLANCHA TABS PIASTRA	
BE129	12 x 9" = 30 x 23 cm	15 - 19' = 5 - 6 m
BE189	18 x 9" = 46 x 23 cm	19 - 24' = 6 - 7 m
BE249	24 x 9" = 61 x 23 cm	22 - 27' = 7 - 8 m
BE309	30 x 9" = 76 x 23 cm	25 - 30' = 8 - 9 m
BE369	36 x 9" = 91 x 23 cm	28 - 35' = 9 -11 m
BE429	42 x 9" = 107 x 23 cm	32 - 38' =10-12 m
BE489	48 x 9" = 122 x 23 cm	36 - 44' =11-15 m



BE129



BE249




BE189

RECAMBIOS FLAPS
SPARE PARTS FLAPS
RICAMBI FLAPS

REF			
BEA1101A	Cilindro	Actuator	Cilindro
BEV351HPU1	Bomba hidráulica 12V	Hydraulic power unit 12v	Pompa idraulica 12V
BEV351HPU2	Bomba hidráulica 24V	Hydraulic power unit 24v	Pompa idraulica 24V
BETPA129	Plancha 30 x 23 cm	Trim Plane 12" x 9"	Piastra 30x23 cm
BETPA189	Plancha 46 x 23 cm	Trim Plane 18" x 9"	Piastra 46x23 cm
BETPA249	Plancha 61 x 23 cm	Trim Plane 24" x 9"	Piastra 61x23 cm
BETPA309	Plancha 76 x 23 cm	Trim Plane 30" x 9"	Piastra 76x23 cm
BETPA369	Plancha 91 x 23 cm	Trim Plane 36" x 9"	Piastra 91x23 cm
BETPA429	Plancha 107 x 23 cm	Trim Plane 42" x 9"	Piastra 107x23cm
BETPA489	Plancha 122 x 23 cm	Trim Plane 48" x 9"	Piastra 122x23cm
BEVP1135R	Válvula 12V rojo	Soled. valve 12V Red	Valvola rossa 12V
BEVP1135G	Válvula 12V verde	Soled. valve 12V Green	Valvola verde 12V



BETPA129



BETPA189



BETPA249



BEA1101A



BEV351HPU1



BEV351HPU2



BETPA489



BETPA429

CMBNT1AKIT
KIT ANODOS TRIM TABS
TRIM TAB ANODE KIT
KIT ANODI TRIM TAB



Pag. 391

Kit de flaps hidráulicos para embarcaciones de hasta 23'
Compuesto de:
1 interruptor,
1 electrobomba,
2 cilindros, 2 planchas inox, cableado eléctrico y aceite hidráulico.
Alimentación 12V

Kit of 1 rocker switch, 1 Power unit 12V, 2 actuators and 2 stainless steel tabs.
Completed with electric harness.

Kit flaps idraulici per imbarcazioni fino a 23'.
Composto da :
1 interruttore;
1 elettropompa;
2 cilindri, 2 piastre inox, cavi elettrici e olio idraulico.
Alimentazione 12V.

REF	PLANCHA TABS PIASTRA	
BEM-80	8 x 10" = 20 x 25 cm	17 - 20' = 5 - 6 m
BEM-120	10 x 12" = 25 x 30 cm	20 - 23' = 6 - 7 m





BEM-80

REF
BEA1200S

BEM-120



AUTO TRIM CONTROL

Para instalar en todos los equipos de flaps BENNETT.
El ATC mantiene la posición perfecta del casco para la velocidad de crucero, incorporando tecnología que le permite menor tamaño con menos componentes.
El ATC no sólo controla y trima el barco sino que lo hace mejor que un ser humano. Cuando los pasajeros se mueven, cambian la velocidad, rola el viento o cambian las condiciones del mar, el sistema ATC se adapta y corrige.
12V

ATC maintains the perfect cruising attitude for the boat, incorporating technology that allows it to be smaller with fewer components.
The ATC not only monitirs and trims the boat, it does better than a human.
When passengers move, speed changes, winds shift, or water conditions change, the ATC system adapts and corrects.
12V

Per l'installazione su tutti i tipi di flaps BENNETT.
L' ATC mantiere la posizione perfetta dello scafo nella velocità di crocera, ha una migliore tecnologia anche se con meno componenti ed è di piccole dimensioni.
L' ATC controlla l'assetto del trim e della barca ancor meglio di una regolazione manuale.
Quando i passeggeri si muovono, si cambia la velocità, gira il vento o cambiano le condizioni del mare l' ATC si adatta e corregge il miglior assetto. 12V.

REF
BEAP000A1HA





AUTO RETRACTOR

Módulo electrónico para adaptar a los equipos de flaps BENNETT.
En el momento de parar el motor coloca los flaps en posición elevada, reduciendo el riesgo de dañar las planchas o cilindros en marcha atrás, remolque o invernaje
12V

Electronic module adapted to all Bennett Trim Tabs.
Every time you turn your engine's ignition key to the «OFF» position the trim tabs automatically retracts to their full-up position.
Reduce risk of trim tab damage from fork lifts adn trailers.
12V

Modulo eletronico da adattare ai flaps BENNETT.
Nel momento in cui si arresta il motore, colloca i flaps in posizione elevata, riducendo il rischio di danneggiare le piastre o i cilindi in marcia inversa, rimorchio o rimessaggio invernale.
12V

REF
BEAR512





INTERRUPTORES PARA FLAPS
FLAP SWITCHES
INTERRUTTORE PER FLAPS

EURO

REF
BEES2000



INTERRUPTOR CON INDICADOR

Para instalar en todos los equipos de flaps BENNETT.
El interruptor de control combina un interruptor de balancín con un display de LEDs para indicar la posición de los flaps.
Es a prueba de rociones.
LEDs regulables para iluminación diurna o nocturna.
Incluye el dispositivo Auto Retractor.
Utiliza un modulo relé en el espejo de popa.
12V

INDICATOR CONTROL

Kit to retrofit the existing or new actuators.
Indicator control combines rocker switch with a highly accurate LED display for trim tab position.
The new electronic indicator control is waterproof, has adjustable intensity LEDs and includes an auto tab retraction feature.
It uses a relay module at the transom of the boat.
12V

INDICATORE CON INTERRUTTORE

Da installare in tutti i flaps BENNETT.
L'interruttore di comando collega un interruttore ad un display a LED, per indicare la posizione dei flaps.
Resistente all'acqua.
LED regolabile per l'illuminazione diurna o notturna. Include nel dispositivo Auto retrattore.
Utilizza un modulo relè nello specchio della poppa. 12V

REF
BEEIC5000





FLAPS MANUALES • MANUAL FLAPS • FLAPS MANUALE

SERIE SMART TABS SX
Fabricado en materiales compuestos termomoldeados.
Libre de óxido y corrosión
5 posiciones
No se requieren ánodos de zinc.

SMART TABS SX SERIES
Made in thermo-molded composite materials
Rust and corrosion free
5 positions
No zinc anodes required

SMART TABS SX SERIES
Realizzato in materiali compositi termoformati
Assenza di ruggine e corrosione
5 posizioni
Nessun anodo di zinco richiesto.



Nauticus Incorporated

SMART TABS SX

REF	R.O. SX9510			PLANCHA TABS PIASTRA	
GS40053	SX9510-30	13' - 15' = 3,3 - 3,8 m	2 Stroke 30 - 40 hp	10" x 9.5" 25.4 x 24 cm	2
GS40052	SX9510-40	12' - 14' = 3 - 3,6 m 14' - 16' = 3,6 - 4 m	4 Stroke 40 - 50 hp 2 stroke 50 - 80 hp		2 2
GS40050	SX9510-60	15' + = 3,8 m +	4 stroke 60 - 135 hp		2
GS40051	SX9510-80	18' -20' = 4,6 - 51 m	2-4 stroke 150- 240 hp		2



SX9510



SX10512

REF	R.O. SX10512			PLANCHA TABS PIASTRA	
GS40054	SX10512-70	21' - 25' 5,3 x 6,4 m	2 stroke 175 - 220 hp 4 stroke 150 - 190 hp 4 - 6 Cyl	10.5" x 12" 26,7 x 30,5 cm	2
GS40055	SX10512-90		2 stroke 220 - 350 hp 4 stroke 200 - 350 hp 8 Cyl		2



EF9510-2

RECAMBIOS PARA FLAPS MANUALES
SPARE PARTS FOR MANUAL FLAPS
RICAMBI PER FLAPS MANUALE

REF	R.O.					
GS40059	GA5001-30	Cilindro	Actuator	Cilindro	30 lb = 13,6 kg	1
GS40058	GA5001-40				40 lb = 18,2 kg	1
GS40056	GA5001-60				60 lb = 27,2 kg	1
GS40060	GA5001-70				70 lb = 31,7 kg	1
GS40057	GA5001-80				80 lb = 36,2 kg	1
GS40061	GA5001-90				90 lb = 40,8 kg	1
GS40062	EF9510-2	Conector	End fitting	Connettore		1

POWER TRIM-LIFT

POWER TRIM / TILT

Soporte con kit de Power Trim y Tilt.
Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox.
El motor electro-hidráulico de 3500kg de empuje se encuentra dentro de un contenedor para una mayor protección.

Electric hydraulic Tilt & Trim with a rated thrust of 7800 lbs.
Made with extruded aluminum and stainless steel fasteners.

Supporto con kit Power Trim e Tilt.
Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox.
Il motore elettroidraulico ha una spinta da 3500kg si trova all'interno di un contenitore per una maggior protezione.

			CMC13002Q	CMC13001Q
Fuerabordas hasta	Outboards up to	Fuoribordo	130 HP	130 HP
Recorrido Trim	Trim travel	Escursione Trim	20°	20°
Recorrido Tilt	Tilt travel	Escursione Tilt	90°	90°
Alimentación	Operation	Alimentazione	12 V	12 V
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim		✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	152 mm 6"	152 mm 6"



Soporte con kit de Power Trim y Tilt.
Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox.
El motor electro-hidráulico de 3500 kg de empuje se encuentra dentro de un contenedor para una mayor protección.

Electric hydraulic Tilt & Trim
with a rated thrust of 7800 lbs.
Made with extruded aluminum and stainless steel fasteners.

Supporto con kit Power Trim e Tilt.
Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox.
Il motore elettroidraulico ha una spinta di 3500kg e si trova all'interno di un contenitore per una maggior protezione.

			CMC52100D
Fuerabordas hasta	Outboards up to	Fuoribordo	35 HP
Recorrido Trim	Trim Travel	Escursione Trim	84°
Recorrido Tilt	Tilt travel	Escursione Tilt	
Alimentación	Operation	Alimentazione	12 V
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	140 mm 5 1/2"



POWER LIFT

Soporte con kit elevador vertical.
Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox.
El motor electro-hidráulico de 3500 kg de empuje se encuentra dentro de un contenedor para una mayor protección.
Tornillos de 3/4" de acero inoxidable, con tuercas de aleación de aluminio y bronce resistentes a los choques y corrosión.

Electric hydraulic power lift transom jack with a rated thrust of 7800 lbs.
Made of 1/2" 6061 T6 alloy aluminum extrusions and stainless steel fasteners.
Totally waterproof electro-hydraulic power lift transom jack with a rated thrust of 7800 lbs.

Supporto con kit elevatore verticale.
Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox.
Il motore elettroidraulico ha una spinta da 3500kg e si trova all'interno di un contenitore per una maggior protezione.
Viti da 3/4" in acciaio inox, con dadi in alluminio e bronzo resistenti alla corrosione.

			CMC65001Q
Fuerabordas hasta	Outboards up to	Fuoribordo	V6
Recorrido vertical	Vertical travel	Lavoro verticale	125 mm / 5"
Alimentación	Operation	Alimentazione	12V
Dimensiones	Dimensions	Dimensioni	460 x 420 mm 18 1/8" x 16 1/2"
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	140 mm / 5 1/2"



			CMC61001Q
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	254 mm / 10"



V-8
300 HP

new



			CMC65501
Fuerabordas hasta	Outboards up to	Fuoribordo	V8 300HP
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	140 mm 5-1/2"

POWER LIFT

Soporte con kit elevador vertical. Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox. de 3/4".

Electric hydraulic power lift transom jack. Made with extruded aluminum and stainless steel fasteners. Totally waterproof.

Supporto con kit elevatore verticale. Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox da 3/4".

			THAHJM-4DP
Fuerabordas hasta	Outboards up to	Fuoribordo	75 HP
Recorrido vertical	Vertical travel	Lavoro verticale	127 mm / 5"
Alimentación	Operation	Alimentazione	12 V
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	37 x 30 cm $14^{5/8}$" x $11^{1/2}$"





ADAPTADORES. POWER TRIM-LIFT
BACK SPACERS. POWER TRIM-LIFT
ADATTATORI. POWER TRIM-LIFT

Par de cuñas de 2º inclinación para espejo de popa.

Pair of 2 degrees wedge for the transom.

Piastre per lo specchio di poppa inclinate di 2°

REF
CMC20122Q



Kit de adaptadores para la instalación de motores con palomillas.

Adaptors kit for motors mounted with transom clamps.

Kit per l'installazione di motori con chiusura con galletti.

REF
CMC13022Q



ADAPTADORES. POWER LIFT
BACK SPACERS. POWER LIFT
ADATTATORI. POWER LIFT

Kit de adaptadores para motores de 75 HP.

Clampon motor adapter 75 HP.

Kit adattatori per motori 75 HP

REF
THAHJM-CMADP



ARO PROTECTOR ABIERTO
MOTORWELL BOOT RAPID
FASCETTA PASSACAVO APERTA

GOLDENSHIP

Protección de los cables de control y dirección.
PVC color negro.
Facilita una sustitución de un protector roto, sin tener que desmontar el cable.
Las bridas se sujetan sobre el soporte interior rígido, manteniendo su forma original

Manufactured in PVC material, black.
It allows an easy replacement of a broken one, without detaching cables from the engines.
Apply the clamps in the dedicated grooves, holding tightly the grommet on the rigid inner core, keeping its natural shape.

Protezione di cavi di controllo e di comando.
PVC di colore nero.
Facilita la sostituzione di un protettore rotto, senza smontare i cavi.
Le flange si montano nel supporto rigido interno, mantenendo la sua forma originale.

REF		Ø (mm)	
GS41158	■	115	1









ARO PROTECTOR
CABLE BOOTS
CUFFIA PASSACAVO

Protección de los cables de control y dirección.
Vinilo marino resistente a los rayos U.V., gasolina y aceites.
Se ajusta alrededor de los cables.

Finishes and protects pass thru hole for wires and cables.
Rugged marine vinyl.
Resists UV, gasoline and oil.
Cable tie snugs around wires and cables.

Protezione di cavi di controllo e di comando.
Vinile marino resistente a raggi UV, benzina e oli.
Si adatta attorno ai cavi.

REF		PARA AGUJERO FOR HOLE PER FORI	
THCB-2	■	2"	1
THCB-1	■	3"	1
THCB-4	■	4 1/2"	1
THCB-2W	□	2"	1
THCB-1W	□	3"	1
THCB-4W	□	4 1/2"	1

MARINE



Protección de los cables de control y dirección.
Fabricado en plástico cromado.

Finishes and protects pass thru hole for wires and cables.
Chrome plated plastic.

Protezione cavi di controllo e di comando.
Fabbricato in plastica cromata.

REF	
THRF-1CP	1

MARINE




Protección de los cables de control y dirección.
Caucho flexible.

Seals off water intake and protects cables, wiring and gas lines.
Made of durable rubber.

Protezione dei cavi di controllo e di comando.
Flessibile

REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
GS41180	■					
GS41181	■	75	74	42	3-5	9-19
GS41182	□					
GS41183	■					
GS41155	■	105	100	70	3-5	10-20
GS41156	□					
GS41184	■					
GS41185	■	175	110	80	3-5	10-30
GS41186	□					





GOLDENSHIP





Protección de los cables de control y dirección.
PVC flexible y aro rígido.

Seals off water intake and protects cables, wiring and gas lines.
Made of PVC with rigid ring.

Protezione cavi di controllo e di comando.
PVC flessibile con anello rigido.

REF		Ø (mm)	
GS41153	■	105	1
GS41154	□		

GOLDENSHIP



Protección de los cables de control y dirección.
Plástico flexible color negro, con aro de fijación rígido.

Seals off water intake and protects cables, wiring and gas lines.
Made of flexible plastic and rigid ring.

Protezione dei cavi di controllo e di comando.
Plastica flessibile di colore nero, con anello di fissaggio rigido.

REF		Ø (mm)	
GS41157	■	90	1

GOLDENSHIP



FUELLE PROTECTOR
STEERING CABLE PROTECTOR
SOFFIETTO DI PROTEZIONE


GOLDENSHIP

Fuelle protector para cables de dirección.
Se suministra con abrazaderas.

Heavy duty rubber boot for steering cables in engine end preventing lubrication from being washed away.

Soffietto di protezione per cavi di comando.
Si vende con le fascette.

REF			Ø	
GS41152	■	20 cm	25 mm 10 mm	1



MANGUERA DE PROTECCIÓN
PROTECTIVE CABLE SYSTEM
TUBO DI PROTEZIONE

GOLDENSHIP

Manguera de protección para los cables de dirección, mando, etc. desde la salida del casco hasta el motor, presentando un sólo núcleo limpio y ordenado. Color gris.

This system gives a good protection to the service cables of outboard engines against dirt and corrosion. Available in two diameters, complete with fittings in black colour. Hose in grey colour.

Tubo di protezione per cavi di timoneria, comando etc. dall'uscita dello scafo fino al motore, per tenere i cavi ordinati. Colore grigio.

REF			Ø INT (mm)		
GS41164	Kit completo Complet kit Kit completo	80 cm	50	1	
GS41165		80 cm	32	1	
GS41160	Terminal casco Hull end fitting Terminale scafo		50		1
GS41166			32		1
GS41161	Manguera Hose Tubo	15 m	50		15 m
GS41167		15 m	32		15 m
GS41162	Terminal motor Engine end fitting Terminale motore		50	1	
GS41168			32	1	









GS41160



GS41166



GS41162



GS41168

ALARGO BARRA FUERABORDA
EXTENSION HANDLE OUTBOARD
PROLUNGA PER FUORIBORDO


GOLDENSHIP

Prolongador de caña con pulsador de paro, para motores fueraborda. Fabricado en aluminio anodizado y maneta de plástico.

With push-button to switch-off the engine. Made of anodized aluminum and plastic handle.

Prolunga per fuoribordo, fabbricato in alluminio anodizzato e impugnatura in plastica.

REF	(cm)	
GS73135	70	Fijo | Fixed | Fisso
GS73136	60 - 100	Telescópico | Telescopic | Telescopico



TERMINALES PROTECTORES
RIGGING FLANGES
TERMINALE

Terminales para las mangueras protectoras de cables, etc. Permite la instalación exterior de la bomba de gasolina.

Rigging flanges with fuel hose ports. Split design of union allows installation on pre-rigged boats.

Terminale per i tubi che proteggono i cavi. Consente di installare la pompa benzina all'esterno.

REF		
THRFHU-1	■	Manguera Hose Tubo
THRFFHP-1	■	Casco Hull Scafo
THRFFHP-2	□	
THRFH-1	■	Manguera 5 m Hose 5 m Tubo 5 m
THRFH-2	□	



THRFFHP-1
THRFFHP-2



THRFHU-1



THRFH-1
THRFH-2

PROTECTOR DE HÉLICES
PROPELLER PROTECTOR
PROTETTORI ELICHE

GOLDENSHIP

Mejora el control direccional y aumentando la eficiencia de la hélice. Fabricado en polipropileno de alto impacto.
NOTA: Todos los motores «Big Foot» y de arrastre requieren la medida superior.
Velocidad Máx: 30 nudos

Manufactured in high impact polypropylene. Better control in directional force. Increase the propeller efficiency.
NOTE: All hp's with «Big Foot» and High Thrust applications require next size up.
Max. Speed: 30 knots

Migliora il controllo direzionale e aumentando l'efficenza delle eliche. Prodotto in polipropilene di alta qualità.
NOTA: Tutti i motori «Big Foot» a alta spinta richiedono la referenza superiore.
Velocità Mas.: 30 nodi

REF			Ø INT
REC5-9.8	■	5 - 9 HP	9"
REC9.9-20	■	9.9 - 20 HP	9"
REC25-35	■	25 - 35 HP	11"
REC40-65	■	40 - 65 HP	13"
REC70-100	■	70 - 100 HP	14"
REC110-230	■	110 - 230 HP	16"



PROTECTOR ESPEJO
PROTECTION PLATE
PIASTRA SALVA POPPA

Fabricada en plástico semirígido. Color blanco.

Made in plastic. White.

In plastica semirigida. Colore bianco.

REF	(mm)	
GS73133	430 x 350	1

GOLDENSHIP

Fabricada en polipropileno resistente a los rayos UV. Color blanco.

Made in solid UV resistant polypropilene. Colour white.

Fabbricata in polipropileno resistente ai raggi UV. Colore bianco

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	GRUESO THICKNESS SPESSORE (mm)	
OCE100133	390	350	330	8	1
OCE100134	390	350	330	15	1

OCEANSOUTH




Fabricada en aluminio. Con soporte para terminal del cable de dirección.

Aluminum transom plate complete with support and tube for steering cable.

Fabbricata in alluminio. Con supporto per i cavi di timoneria.

REF	(mm)	
GS73132	280 x 115	1

GOLDENSHIP





Fabricada en plástico semirígido.

Made in plastic.

In plastica semirigida.

REF		(mm)	
GS73130	■	225 x 85	1
GS73131	■	270 x 100	1

GOLDENSHIP




CONTRAPLACA TRANSOM
TRANSOM SUPPORT PLATE
CONTROPIASTRA

Reparte el esfuerzo de los tornillos de sujección del motor. Fabricado en aluminio de alta calidad, de 10mm de espesor.


Distributes stress of engine bolts. Manufactured in high quality cast aluminum. All plates 3/8".


Contropiastra. Fabbricata in alluminio di alta qualità,di 10mm di spessore.

REF		A	B	C
THTSP-1	Para tornillos superiores For top bolts Per viti superiori	15"	2"	13"
THTSP-2	Para tornillos inferiores For lower bolts Per viti inferiori	12"	2"	10"






1100 GPH
Automatic
Bilge Pump



Bombas

BOMBAS

BOMBA MANUAL	46
BOMBA SUMERGIBLE	47
BOMBA DE VIVERO	50
BOMBA DEPÓSITO	50
BOMBA DE ACEITE	51
BOMBA DE COMBUSTIBLE	52
BOMBA DE ACEITE MANUAL	53
BOMBA DE AGUA	54
BOMBA A PRESIÓN	56
ACUMULADOR DE PRESIÓN	59
BOMBA DE LIMPIEZA	60
ACCESORIOS	61
BOMBA MACERADORA	62
INTERRUPTOR DE SENTINA	63

PUMPS

MANUAL PUMP	46
BILGE PUMP	47
LIVEWELL PUMP	50
TANK PUMP	50
OIL PUMP	51
DIESEL PUMP	52
MANUAL OIL PUMP	53
WATER PUMP	54
STEEM	56
ACCUMULATOR TANK	59
WASHDOWN PUMP	60
ACCESSORIES	61
MACERATOR PUMP	62
BILGE SWITCH	63

POMPE

POMPA MANUALE	46
POMPA SOMMERGIBILE	47
VIVAIO POMPA	50
POMPA PER SERBATOIO	50
POMPA DELL'OLIO	51
POMPA GASOLIO	52
POMPA DELL'OLIO MANUALE	53
POMPA DELL'ACQUA	54
POMPA DI PRESSIONE	56
POMPA LAVAGGIO	59
ACCUMULATORE DI PRESIONE	60
ACCESSORI	61
POMPE TRITURATRICI	62
INTERRUTTORE SENTINA	63

Medida	Measures	Dimensione
Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa
Unidades x blister	Units x skinpack	Unità x blister
Caja	Box	Scatola
Peso	Weigth	Peso
Flujo	Flow	Flow
Capacidad	Capacity	Capacità

Presión	Pressure	Pressione
Tubo / Manguera	Tube	Tubo
Electicidad	Electricity	Elettricità
Fusible	Fuse	Fusibile
Entrada	IN	Ingresso
Salida	OUT	Uscita

Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti
Bomba	Pump	Pompa
Rosca	Thread	Filo
Rosca Macho	Male Thread	Filetto maschio
Rosca Hembra	Female theread	Filetto femmina

BOMBA MANUAL • MANUAL PUMP • POMPE MANUALE

BOMBAS DE ACHIQUE MANUAL
MANUAL BILGE PUMP
POMPA SENTINA MANUALE

Cuerpo de plástico anticorrosión.

Hand suction pump. Manufactured in anti-corrosion plastic.

Corpo in plastica anticorrosione.

REF			
SFPHH95001	☐	48 cm	0,5 l/m
SFPHH95002	■	48 cm	0,5 l/m
SFPHH110001	☐	68 cm	0,7 l/m
SFPHH110002	■	68 cm	0,7 l/m

SEAFLO



Fabricada en plástico anticorrosión. Se suministra con mangueras de aspiración y salida.

Hand suction pump. Manufactured in anti-corrosion plastic. Supplied with 80 cm plastic hose.

In plastica anticorrosione. Si somministra con tubo di aspirazione e uscita.

REF		
GS20020	55 cm	0,55 l/m
GS20021	75 cm	0,80 l/m

GOLDENSHIP



Cuerpo de plástico anticorrosión y membrana de goma.

Plastic body and rubber diaphragm.

Corpo in plastica anticorrosione e membrana in gomma.

REF			
SFDHPG72001	Ø 32 mm / 1-1/4"	Ø 38 mm / 1-1/2"	45 l/m
SFDHSG72001	Ø 32 mm / 1-1/4"	Ø 38 mm / 1-1/2"	45 l/m

SEAFLO



SFDHSG72001

SFDHPG72001

MEMBRANA DE RECAMBIO
SPARE DIAPHRAGM
MEMBRANA DI RICAMBIO

REF
SFDHPSP



Cuerpo de plástico anticorrosión y membrana de goma.

Manual bilge pump. Plastic body and rubber diaphragm.

Corpo in plastica anticorrosione e membrana in gomma.

REF		
GS20030	Ø 25 mm / 1"	30 l/m

GOLDENSHIP

MEMBRANA DE RECAMBIO
SPARE DIAPHRAGM
MEMBRANA DI RICAMBIO

REF
GS20036



MEMBRANA DE RECAMBIO PARA GS20032
SPARE DIAPHRAGM FOR GS20032
MEMBRANA DI RICAMBIO PER GS20032

REF
GS20037

GOLDENSHIP





BOMBA DE PIE
FOOT PUMP
POMPA A PEDALE


Fabricada en plástico blanco.

Self priming and double action foot pump. Made of white plastic.

In plastica bianca.

REF			
GS20146	Ø 14 mm	9.5 l/m	150 x 150 x 90 mm

GOLDENSHIP



RECAMBIOS MARINOS

BOMBA SUMERGIBLE • BILGE PUMP • POMPA SOMMERGIBILE

REF			Ø
SFBP1G35001	350 GPH 1350 l/h	12 V (1.0 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G75001	750 GPH 2850 l/h	12 V (2.5 A)	19 mm / ¾"
SFBP2G75001	750 GPH 2850 l/h	24 V (1.2 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G300001	3000 GPH 11400 l/h	12 V (14.0 A)	40 mm / 1 1/2"
SFBP2G300001	3000 GPH 11400 l/h	24 V (8.0 A)	40 mm / 1 1/2"

SEAFLO



REF			Ø
SFBP1G35003	350 GPH 1350 l/h	12 V (1.0 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G60003	600 GPH 2300 l/h	12 V (3.0 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G80003	800 GPH 3000 l/h	12 V (4.0 A)	19 mm / ¾"

SEAFLO



REF					ALTURA MÁX. MAX HEAD ALT. MAX.
SFBP1G50001	500 GPH 1.900 l/h	12 V (2.2 A)	19 mm ¾"	108 x 70 mm 4,25" x 2,75"	3 m
SFBP2G50001	500 GPH 1.900 l/h	24 V (1.2 A)	19 mm ¾"	108 x 70 mm 4,25" x 2,75"	3 m
SFBP1G110001	1.100 GPH 4.180 l/h	12 V (3.0 A)	29 mm 1 1/8"	108 x 70 mm 4,25" x 2,75"	4 m
SFBP2G110001	1.100 GPH 4.180 l/h	24 V (1.8 A)	29 mm 1 1/8"	108 x 70 mm 4,25" x 2,75"	4 m

SEAFLO



REF					ALTURA MÁX. MAX HEAD ALT. MAX.
SFBP1G350001	3.500 GPH 13.300 l/h	12 V (12 A)	40 mm 1 1/2"	182 x 139 mm 5,97" x 5,49"	8 m
SFBP2G350001	3.500 GPH 13.300 l/h	24 V (8 A)	40 mm 1 1/2"	182 x 139 mm 5,97" x 5,49"	8 m

SEAFLO



REF					ALTURA MÁX. MAX HEAD ALT. MAX.
SFBP1G150001	1.500 GPH 5.700 l/h	12 V (8 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	5 m
SFBP2G150001	1.500 GPH 5.700 l/h	24 V (5 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	5 m
SFBP1G200001	2.000 GPH 7.600 l/h	12 V (10 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	6 m
SFBP2G200001	2.000 GPH 7.600 l/h	24 V (6 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	6 m

SEAFLO



REF			
GS20115	400 GPH / 1.500 l/h	12 V (3 A)	19 mm
GS20116	600 GPH / 2.300 l/h	12 V (4 A)	19 mm
GS20117	1.400 GPH / 5.300 l/h	12 V (7 A)	29 mm
GS20118	1.400 GPH / 5.300 l/h	24 V (3,5 A)	29 mm

GOLDENSHIP



REF			
GS20100	400 GPH / 1.500 l/h	12 V (3 A)	19 mm
GS20101	600 GPH / 2.300 l/h	12 V (4 A)	19 mm
GS20103	1.400 GPH / 5.300 l/h	12 V (7 A)	29 mm
GS20104	2.300 GPH / 8.700 l/h	12 V (13 A)	32 mm
GS20105	1.400 GPH / 5.300 l/h	24 V (3 A)	29 mm
GS20106	2.300 GPH / 8.700 l/h	24 V (6 A)	32 mm

GOLDENSHIP



REF				
SH355-020-10	380 GPH / 1.438 l/h	12 V (1,7 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-010-10	500 GPH / 1.893 l/h	12 V (1,8 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-110-10	700 GPH / 2.650 l/h	12 V (3,2 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-100-10	1.000 GPH / 3.785 l/h	12 V (3,2 A)	29 mm	114 x 95 mm

SHURflo®

ISO 8849



REF				
SH358-000-10	1.500 GPH / 5.677 l/h	12 V (8 A)	29 mm	184 x 95 mm
SH358-100-10	1.500 GPH / 5.677 l/h	24 V	29 mm	184 x 95 mm
SH358-010-10	2.000 GPH / 7.569 l/h	12 V (10 A)	29 mm	184 x 95 mm
SH358-110-10	2.000 GPH / 7.569 l/h	24 V	29 mm	184 x 95 mm

SHURflo®

ISO 8849



REF						
RU24	360 GPH / 1.400 l/h	12 V (2,1 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	89 x 60 mm 3 1/2" x 2 3/8"
RU25D	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	89 x 60 mm 3 1/2" x 2 3/8"
RU20R	800 GPH / 3.000 l/h	12 V (2,8 A)	5 A	19 mm 3/4"	95 x 60 mm 3 3/4" x 2 3/8"
RU21R	800 GPH / 3.000 l/h	24 V (1,3 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	95 x 60 mm 3 3/4" x 2 3/8"
RU27D	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (3,3 A)	6 A	29 mm 1 1/8"	108 x 60 mm 4 1/4" x 2 3/8"
RU28D	1.100 GPH / 4.200 l/h	24 V (1,3 A)	2,5 A	29 mm 1 1/8"	108 x 60 mm 4 1/4" x 2 3/8"

rule®

ISO 8849



RU24 RU25D RU20R RU21R RU27D RU28D

REF					
RU20F	800 GPH / 3.000 l/h	12 V (2,8 A)	5 A	19 mm 3/4"	102 x 73 mm 4" x 2 7/8"
RU20A	1.000 GPH / 3.800 l/h	12 V (2,9 A)	5 A	29 mm 1 1/8"	102 x 73 mm 4" x 2 7/8"

rule®

ISO 8849



REF					
RU02	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	10 A	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU03	1.500 GPH / 5.700 l/h	24 V (2,3 A)	4 A	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU10	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (8,4 A)	15 A	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU12	2.000 GPH / 7.600 l/h	24 V (4 A)	7,5 A	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU14A	3.700 GPH / 1.400 l/h	12 V (15,5 A)	25 A	38 mm 1 1/2"	184 x 108 mm 7 1/4" x 4 7/8"
RU16A	3.700 GPH / 1.400 l/h	24 V (6,9 A)	15 A	38 mm 1 1/2"	184 x 108 mm 7 1/4" x 4 7/8"

rule®

ISO 8849



RU02 RU03 RU10 RU12 RU14A RU16A

BOMBA SUMERGIBLE AUTOMATICA
AUTOMATIC BILGE PUMP
POMPA SOMMERGIBILE AUTOMATICA

Con sensor de nivel incorporado. | With level sensor in a single compact housing. | Con sensore di livello incorporato.

REF					
RU500	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU50024	500 GPH / 1.900 l/h	24 V (1 A)	1,5 A	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU750	700 GPH / 2.900 l/h	12 V (2,8 A)	5 A	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU75024	700 GPH / 2.900 l/h	24 V (1,4 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU1100	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (3,3 A)	6 A	29 mm 1 1/8"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU110024	1.100 GPH / 4.200 l/h	24 V (1 A)	2,5 A	29 mm 1 1/8"	102 x 127 mm 4" x 5"

rule

ISO 8849



Con sensor de nivel incorporado. | With level sensor in a single compact housing. | Con sensore di livello incorporato.

REF					
RU1500	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	10 A	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"
RU2000	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (12 A)	15 A	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"
RU200024	2.000 GPH / 7.600 l/h	24 V (4 A)	7,5 A	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"

rule

ISO 8849



REF					
RU25S	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	102 x 60 mm 4" x 2 3/8"
RU25S24	500 GPH / 1.900 l/h	24 V (0,9 A)	1,5 A	19 mm 3/4"	102 x 60 mm 4" x 2 3/8"
RU27S	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (3,3 A)	6 A	29 mm 1 1/8"	114 x 60 mm 4 1/2" x 2 3/8"
RU51S	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	10 A	29 mm 1 1/8"	210 x 197mm 8 1/4" x 7 3/4"
RU53S	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (8,4 A)	15 A	29 mm 1 1/8"	124 x 121mm 4 7/8" x 4 3/4"

ISO 8849



RU25S
RU25S24

RU27S

RU51S
RU53S

rule

BOMBA SUMERGIBLE AUTOMATICA
AUTOMATIC BILGE PUMP
POMPA SOMMERGIBILE AUTOMATICA

new

SEAFLO

No se requiere interruptor de flotador adicional. La bomba se enciende cuando el agua sube y se apaga cuando se elimina el agua.

No additional float switch required. Pump turns on when water level rises & shuts off when water is removed.

Non è sono necessari interruttori e galleggianti. La pompa si accende quando il livello dell'acqua aumenta e si spegne quando si svuota.

REF					ALTURA MÁX. MAX HEAD ALT. MAX.
SFBP1G110006	1100 GPH	12 V (3 A)	29 mm 1 1/8"	150 x 103 mm 5,9" x 4"	4 m
SFBP2G110006	1100 GPH	24 V (1,8 A)			



ISO 8849

REF					ALTURA MÁX. MAX HEAD ALT. MAX.
SFBP1G60006	600 GPH 2.280 l/h	12 V (2,5 A)	19 mm 3/4"	103 x 83 mm 4,05" x 3,27"	2,5 m
SFBP2G60006	600 GPH 2.280 l/h	24 V (1,5 A)	19 mm 3/4"	103 x 83 mm 4,05" x 3,27"	2,5 m
SFBP1G75006	750 GPH 2.850 l/h	12 V (3 A)	19 mm 3/4"	103 x 83 mm 4,05" x 3,27"	2,5 m
SFBP2G75006	750 GPH 2.850 l/h	24 V (1,6 A)	19 mm 3/4"	103 x 83 mm 4,05" x 3,27"	2,5 m

SEAFLO

ISO 8849



SOPORTE LATERAL
SIDE MOUNT BRACKET
SUPPORTO LATERALE

Soporte para montaje lateral de las bombas RULE redondas desde 1400 a 4200 l/h.

Side mounting bracket for bilge pumps round RULE from 350 to 1100 gph.

Supporto per il montaggio laterale delle pompe RULE da 1400 a 4200l/h

REF
RU66

rule



RECAMBIOS MARINOS

Soporte para montaje lateral de las bombas RULE-MATE desde 1900 a 4200 l/h.

Side mounting bracket for bilge pumps round RULE-MATE from 500 to 1100 gph.

Supporto per montaggio laterale delle pompe RULE-MAte da 1900 a 4200l/h.

REF
RU99

rule



BOMBA DE VIVERO
LIVEWELL PUMP
VIVAIO POMPA

REF			Ø
SFBP1G35004	350 GPH	12 V (1 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G60004	600 GPH	12 V (3 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G80004	800 GPH	12 V (4 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G35005	350 GPH	12 V (1 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G60005	600 GPH	12 V (3 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G80005	800 GPH	12 V (4 A)	19 mm / ¾"

SEAFLO



SFBP1G35004
SFBP1G60004
SFBP1G80004

SFBP1G35005
SFBP1G60005
SFBP1G80005

Kit completo para oxigenar los viveros. Para 11 kgs de cebo.

Complete kit for livewells. For 25 lbs of bait.

Kit completo per ossigenare il vivaio. Per 11k di esca

REF		
RU255	700 GPH / 2.650 l/h	12 V

rule



MOTOR DE RECAMBIO
REPLACEMENT ENGINE
MOTORE DI RICAMBIO

REF	
RU20RR	12 V



BOMBA DEPÓSITOS
TANK PUMP
POMPA PER SERBATOIO

REF		
SFSP1L01201	12 l/min	12 V
SFSP1L01901	16 l/min	12 V

SEAFLO



REF			(mm)	
GS20145	7,5 l/min	12 V (2 A)	102 x 40	11 mm

GOLDENSHIP



DEPOSITO DESAGÜE CON BOMBA
SHOWER SUMP WITH PUMP
SERBATOIO DRENAGGIO CON POMPA

Depósito para recoger las aguas de los desagües de ducha, fregaderos, etc. Incorpora una bomba sumergible con interruptor automático.

Multi-port shower sump. Includes a submersible pump with float switch and internal check valve that prevents water back siphoning.

Serbatoio per raccogliere le acque degli scarichi di docce, etc. Incorpora una pompa sommergibile con interruttore automatico.

REF					(mm)
SFBP1G75007	750 GPH 2.900 l/h	12 V (3 A)	19, 28, 38 mm ¾", 1 1/8", 1 1/2"	19 mm ¾"	334 x 215 x 112
SFBP2G75007	750 GPH 2.900 l/h	24 V (1,6 A)	19, 28, 38 mm ¾", 1 1/8", 1 1/2"		334 x 215 x 112

SEAFLO



Depósito para recoger las aguas de los desagües de ducha, fregaderos, etc. Incorpora una bomba sumergible con interruptor automático.

Multi-port shower sump. Includes a submersible pump with float switch and internal check valve that prevents water back siphoning.

Serbatoio per raccogliere le acque degli scarichi di docce, etc. Incorpora una pompa sommergibile con interruttore automatico

REF					(mm)
RU98A	800 GPH 3.000 l/h	12 V (2,8 A)	19, 28, 38 mm ¾", 1 1/8", 1 1/2"	19 mm ¾"	210 x 241 x 140
RU98A24	800 GPH 3.000 l/h	24 V (1,3 A)	19, 28, 38 mm ¾", 1 1/8", 1 1/2"	19 mm ¾"	210 x 241 x 140

rule



BOMBA DE ACEITE • OIL PUMP • POMPE OLIO

BOMBA DE ACEITE ELÉCTRICA
ELECTRIC OIL PUMP
POMPA DELL'OLIO ELETTRICA

Cuerpo de bomba de latón niquelado, engranajes de bronce y eje de acero inox. Incluyen un kit de tubos reductores 8/6 y 6/4 mm. Autoaspirante hasta 2 m. Motor de imanes permanentes con escobillas. Protección IP55.


Body brass with bronze gear pump, for transfer of lubricating oils or viscous liquids. Stainless steel shaft and rubber lip seal. Includes a kit of tubes 8 and 6 mm.

Corpo pompa in ottone nichelato, ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox. Include un kit di tubi riduttori 8/6 e 6/4mm, Autoaspirante fino a 2m. Protezione IP55.

REF	6 mm	8 mm	12 mm			
GS20174	20 l/h	60 l/h	330 l/h	12 V (6,5 A)	7,5 A	2 bar
GS20175	20 l/h	60 l/h	330 l/h	24 V (3,5 A)	4 A	2 bar
GS20176	25 l/h	75 l/h	480 l/h	12 V (8,5 A)	7,5 A	2 bar
GS20177	25 l/h	75 l/h	480 l/h	24 V (4,5 A)	4 A	2 bar


MARCO







GS20176
GS20177



Con soporte y asa de transporte. Incluye interruptor ON/OFF en soporte. Cable con fusible integrado y pinzas para batería.

Self priming electric pump with bronze gears for diesel transfer. Featuring a new case with handle for protection and easy transport. Completed by On/Off switch, cable with integrated fuse and battery clips.

Con supporto e maniglia per trasporto. Include interruttore ON/OFF nel supporto. Cavi con fusibile integrato e pinze per batteria.

REF			
GS20179	15 l/min	12 V (5,6 A)	10 A

MARCO



Equipado con panel electrónico que garantiza la reversibilidad del flujo, la velocidad variable del motor de acuerdo con la viscosidad del líquido. Completo con todos los accesorios necesarios.

Reversible: draws and fills oil. Complete with bronze gear pump, clips, fuse hoses and accessories for transferring operations. Available also with electronic control panel and 12/24V universal voltage.

Attrezzature con pannello elettronico che garantisce la reversibilità del flusso, la velocità variabile del motore con la viscosità del liquido. Completo con tutti gli accessori necessari.

REF			
GS20172	15 l/min	12 / 24 V (6 A)	10 A

MARCO



Bomba de engranajes para trasvase de aceites, gasoil y lubricantes. Cuerpo de bomba de latón, engranajes de bronce y eje de acero inox. Autoaspirante hasta 3 m.

Body brass with bronze gear pump, for transfer of lubricating oils or viscous liquids. Stainless steel shaft and rubber lip seal.

Pompa di ingranaggi per il travaso dell'olio, gasolo e lubrificanti. Corpo pompa in ottone, ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox. Autoaspirante fino a 3m

REF				
SFGP103200301	12 l/min 3,2 GPM	12 V (7 A)	10 A	215 x 135 x 110 mm
SFGP203200301	12 l/min 3,2 GPM	24 V (4 A)	6 A	215 x 135 x 110 mm

SEAFLO



Porta escobillas en metal. Flujo reversible. Cuerpo en latón niquelado. Engranajes helicoidales en bronce. Eje en acero inox. AISI 316. INTERRUPTOR INTEGRADO

Easy to operate and carry. Complete with bronze gears pump, clips, fuse, hoses and accessories for transfer operations. Available also with electronic control panel and 12/24V universal voltage.

Porta spazzole in metallo. Flusso reversibile. Corpo in ottone nichelato. Ingranaggi elicoidali in bronzo. Asse in acciaio inox AISI 316. Interruttore integrato.

REF	R.O. OEM R.O.			
GS20182	164 932 12	330 l/h	12 V	2 bar
GS20183	164 932 13	330 l/h	24 V	2 bar

MARCO



RECAMBIOS MARINOS

Bomba reversible, para cambio de aceite instalada sobre un bidón portátil de13 l con mangueras de extracción y 2,5 m de cable eléctrico con pinzas.

Reversible pump kit for oil change, winterizing and liquid transfer. Hose kit and 3,5 gal. storage container.

Pompa reversibile, per cambio dell'olio installata sopra un bidone portatile da 13 lt con tubo di estrazione e 2,5 m di cavo elettrico con pinze.

REF			
SH8050-305-426	14,1 l/min	12 V (4,7 A)	403 x 318 mm

SHURflo®



BOMBA DE ACEITE MANUAL
MANUAL OIL PUMP
POMPA DELL'OLIO MANUALE

Incluye 3 tubos de Ø 9.8, 6.7 y 5.8 mm. Temperatura máxima 100ºC. Cuando está lleno se para automáticamente.

With 3 tubes: Ø 9.8, 6.7 & 5.8 mm. Maximum temperature 100 ºC. When full it automatically stops.

Include tubi da: Ø 9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperatura massima 100 ºC. Quando pieno arresta automaticamente

REF			
GS20080	4 L	2.1 kg	496 x 204 mm
GS20081	6 L	2.4 kg	648 x 204 mm
GS20082	18 L	4.9 kg	700 x 350 mm

GOLDENSHIP



GS20080 GS20081 GS20082



new

REF	
GS20084	7 L
GS20085	9 L

GOLDENSHIP



GS20084 GS20085

Agua, diesel, keroseno, aceite mineral, lubricante, gasolina, disolventes orgánicos, detergentes, químicos, acetona... Equipado con función de filtro. Función de operación del sifón.

Water, diesel, keroseno, mineral oil, lubricant, gasoline, organic solvent, detergent, chemicals, acetone... Equipped with filter function. Siphon operation function.

Acqua, gasolio, kerosene, oli minerali, lubrificanti, benzina, solvente organico, detergenti, prodotti chimici, acetone... Dotato di funzione di filtro. Sifone funzione di funzionamento.

REF		
GS20083	200 ml	0.8 kg

GOLDENSHIP



Bomba extractora o trasvase de líquidos.
Se acopla a los taladros eléctricos con portabrocas de 6 mm.
Incluye manguera y tubo para aceite.

Ideal for pumping water or oils.
Includes 2,4 m hose.
Drill shaft: 6 mm.

Pompa estrattrice o per travaso di liquidi.
Include tubo da 2,4m.

REF	
SH3010-000	760 l/h 200GPH

SHURflo



Cuerpo de PVC y latón.
Tubos de nylon flexible.

Made of solid brass and PVC.

Corpo in PVC e ottone.
Tubo in nylon flessibile.

REF
GS20151

GOLDENSHIP



BOMBA DE COMBUSTIBLE • DISEL PUMP • POMPE GASOLIO

Para el trasvase de gasoil, agua, aceites, etc.
Cuerpo de bomba de latón.
Engranajes de bronce y eje de acero inox.
Filtro incorporado.
Autoaspirante hasta 1,5 m.
Motor de imanes permanentes con escobillas.
Protección IP55.

Self priming electric pump with bronze gears for transfer liquids.
Complete with in-line filter.
Brass body with stainless steel shaft and rubber lip seal.

Per il travaso di gasolio, acqua, benzina etc.
Corpo pompa in ottone.
Ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox.
Filtro incorporato.
Autoaspirante fino a 1,5m.
Motore a magneti con spazzole.
Protezione IP55

REF	R.O. OEM R.O.					
GS20195	164 300 12	36 l/min	12 V	2,5 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20196	164 300 13	36 l/min	24 V	2,5 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20197	164 500 12	46 l/min	12 V	2 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20213	164 500 13	46 l/min	24 V	2 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20214	164 540 1C	44 l/min	220 V	4 bar	1/2"BSP	16 mm

MARCO



GS20195
GS20196



GS20197
GS20213



GS20214

REF	R.O. OEM R.O.					
GS20170	164 060 12	26 l/min	12 V (11 A)	2 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20171	164 060 13	26 l/min	24 V (5,5 A)	2 bar	1/2"BSP	16 mm
Con interruptor integrado| With switch | Con interruttore integrato						
GS20180	164 008 12	15 l/min	12 V	2 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20181	164 008 13	15 l/min	24 V	2 bar	1/2"BSP	16 mm

MARCO



GS20170
GS20171



GS20180
GS20181

BOMBA DE AGUA • WATER PUMP • POMPE ACQUA

Bomba de bronce y eje de acero inox AISI 316, para transferir líquidos libres de impurezas sólidas, como agua dulce, agua de mar, gasoil, aceites, etc.
Reversible.
Autoaspirante hasta 6 m.

Bidirectional self priming pump with side liquid ring, widely used as bilge pump and tranfer liquids such as fresh water, sea water, gas-oil, etc.
Pump body and impeller in bronze.
Shaft in Stainless Steel AISI 316.


Pompa in bronzo e asse in acciaio inox AISI316, per trasferire liquidi come acqua dolce, acqua del mare, benzina, gasolio etc.
Reversibile.
Autoaspirante fino a 6m.

BOMBA MECÁNICA DE BRONCE
WATER PUMP IN BRONZE
POMPA MECCANICA IN BRONZO

REF	Ø	0 m	5 m	10 m	12 m	15 m	20 m
GS20200	25 mm	60	50	25	15	8	0
GS20201	30 mm	75	60	40	30	15	0
GS20202	40 mm	120	110	85	80	55	25
GS20203	50 mm	230	210	175	155	140	100
GS20204	70 mm	500	450	370	340	300	180

GOLDENSHIP






REF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	P
GS20200	119	25	80	80	68	6,75	63	116	140	195	1A x70
GS20201	130	28	103	85	70	9	90	175	157	218	1A x70
GS20202	130	37	108	105	76	9	90	175	157	245	2A x80
GS20203	160	40	138	125	91	11	120	225	188	298	2A x80
GS20204	184	57	64	140	110	13	128	231	260	269	2Bx149

BOMBA ELÉCTRICA DE BRONCE
ELECTRIC PUMP IN BRONZE
POMPA ELETTRICA IN BRONZO

REF			Ø (mm)	0 m	5 m	8 m	10 m	12 m	15 m	20 m
GS20220	25 l/m	12 V (26 A)	20	25	18	9	0	0	0	0
GS20221	25 l/m	24 V (14 A)	20	25	18	9	0	0	0	0
GS20222	53 l/m	12 V (38 A)	25	53	37	19	10	0	0	0
GS20223	53 l/m	24 V (22 A)	25	53	37	19	10	0	0	0
GS20224	75 l/m	24 V (24 A)	30	75	60	48	40	30	15	0
GS20225	120 l/m	24 V (45 A)	40	120	110	95	85	80	55	30

GOLDENSHIP





REF	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	P	X
GS20220 GS20221	100	80	100	35	115	63	106	120	7	295	105	12
GS20222 GS20223	112	90	103	40	127	71	124	136	8	320	110	12
GS20224	125	100	135	50	140	80	165	160	8	375	125	16
GS20225	140	125	185	67	180	90	175	175	10	490	130	17,5

BOMBA DE AGUA
WATER PUMP
POMPA ACQUA

Bomba de achique y servicio. Cuerpo de bronce e impulsor flexible de goma. Autoaspirante hasta 1,5 m.

Self priming pump used as bilge pump, wash down, etc. Bronze body and rubber impeller.

Pompe sentina e servizio. Corpo in bronzo e girante flessibile in gomma. Autoaspirante fino a 1,5m.

REF				
GS20130	1.512 l/h 400 gph	12 V (8 A)	1/2"	3/4"

GOLDENSHIP



Bomba eléctrica de achique, baldeo, sistemas de agua dulce, etc. Cuerpo de latón, impulsor flexible de elastomero especial y eje de acero inox. Autoaspirante hasta 2,5 m.

Self priming water pump with self lubricated flexible impeller. Bronze body with stainless steel shaft and ruber lip seal.

Pompa elettrica di sentina, lavaggio, sistemi acqua dolce etc. Corpo in ottone, girante flessibile in elastomero speciale e asse in acciaio inox. Autoaspirante fino a 2,5m.

REF				
SFSP108000301	30 l/min 8 gpm	12 V (8 A)	10 A	1/2"
SFSP208000301	30 l/min 8 gpm	24 V (5 A)	7 A	1/2"

SEAFLO



IMPULSORES
IMPELLERS
GIRANTI

REF	BOMBA PUMP POMPA		
SFSP1	SFSP108000301 SFSP208000301	SEAFLO	1
GS20191	GS20154	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20162	GS20156 GS20157 GS20160 GS20161	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20131	GS20130	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20155	WATER PUPPY	JABSCO	1

GOLDENSHIP



Bomba eléctrica de achique, baldeo, sistemas de agua dulce, etc. Cuerpo de latón OT58, impulsor flexible de elastomero especial y eje de acero inox AISI-316. Autoaspirante hasta 1,5 m. Motor de imanes permanentes, porta-escobillas interno con filtro EMI.
No utilizar en el trasvase de gasolina.

Self priming water pump with self lubricated flexible impeller. Brass body with stainless steel shaft and ruber lip seal.


Pompa elettrica di sentina, lavaggio, sistema di acqua dolce etc. Corpo in ottone OT58, girante flessibile di elastomero e asse in acciaio inox AISI316. Autoaspirante fino a 1,5m. Motore a magneti con porta spazzole interno con filtro EMI. Non utilizzare per travasare benzina.

REF						
GS20154	28 l/min	12 V (8 A)	1 bar	3/8"	20 mm	152 x 95 x 82 mm
GS20160	35 l/min	12 V (11A)	1,2 bar	1/2"	25 mm	176 x 120 x 94 mm
GS20161	35 l/min	24 V (5,5A)	1,2 bar	1/2"	25 mm	176 x 120 x 94 mm
GS20156	45 l/min	12 V (14 A)	1,5 bar	1/2"	25 mm	194 x 120 x 98 mm
GS20157	45 l/min	24 V (7 A)	1,5 bar	1/2"	25 mm	194 x 120 x 98 mm

MARCO

ISO 8849
ISO 8846





Pag. 81

BOMBA DE PRESIÓN • STEEM PUMP • POMPA PRESSIONE

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce con varios puntos de suministro.
Autoaspirante.
Válvula antiretorno.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Vari punti di somministrazione
Autoaspirante.
Valvola antiritorno

AQUAKING II PREMIUM

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4148-153-E75	15,1 l/min 4 gpm	12 V (10 A) 24 V (7,5A)	2,8 bar 40 psi	210 x 136 x 127	4
SH4148-163-E75					

AQUAKING II SUPREME

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4158-153-E75	18,9 l/min 5 gpm	12 V (20 A) 24 V (10 A)	2,8 bar 40 psi	210 x 136 x 127	4
SH4158-163-E75					

SHURflo®



Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 3 puntos de suministro.
Autoaspirante.
Válvula antiretorno

Fresh water automatic demand pump for up to 3 fixtures.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a e punti di somministrazione
Autoaspirante.
Valvola antiritorno

STANDARD

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4139-111-B54	11,35 l/min 3 gpm	12 V (5 A)	2 bar 30 psi	184 x 127 x 118	3
SH4139-111-B57		12 V (3 A)	2 bar 45 psi		
SH4139-131-B54		24 V (5 A)	3 bar 30 psi		
SH4139-131-B87		24 V (3 A)	3 bar 45 psi		

SHURflo®



Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 2 puntos de suministro.
Autoaspirante.
Válvula antiretorno

Fresh water automatic demand pump for up to 2 fixtures.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a 2 punti di somministrazione
Autoaspirante.
Valvola antiritorno

JUNIOR II

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4129-110-B02	7,6 l/min 2 gpm	12 V (4 A)	1,4 bar 20 psi	184 x 127 x 118	3

SHURflo®



Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 3 puntos de suministro.
Autoaspirante.
ISO 8846

Fresh water automatic demand pump for up to 3 fixtures.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a 3 punti di somministrazione
Autoaspirante.
ISO 8846

TRIPLEX

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
GS20149	11 l/min 2,9 gpm	12 V (4,4 A)	3,4 bar 50 psi	229 x 121 x 108	3
GS20152		24 V (2,2 A)	2,8 bar 40 psi		

FLOJET



Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Varios puntos de suministro.
Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications.
Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce.
Autoaspirante.

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SFDP102701741	10 l/min 2,7 gpm	12 V (3 A)	1,2 bar 17 psi	210 x 108 x 99	4
SFDP103303541	12,5 l/min 3,3 gpm	12 V (4 A)	2,4 bar 35 psi		
SFDP203303541	12,5 l/min 3,3 gpm	24 V (2 A)	2,4 bar 35 psi		
SFDP104504041	17 l/min 4,5 gpm	12 V (6 A)	2,8 bar 40 psi	244 x 108 x 99	
SFDP204504041	17 l/min 4,5 gpm	24 V (3 A)	2,8 bar 40 psi		

SEAFLO®



REF				Ø
SFDP101808035	7 l/min	12 V	5,5 bar 80 psi	5/8"


SF35F01 SF35F02


SF35F03 SF35F04


SF35S01

SEAFLO



REF				Ø
SFDP103004533	11,6 l/min	12 V	3,1 bar 45 psi	1/2" 14MNPT
SFDP203004533		24 V		


SF51F01


SF51S01

SEAFLO



REF			
SFDP104006052	15 l/min	12 V	4,2 bar 60 psi
SFDP204006052		24 V	
SFDP105006052	18,9 l/min	12 V	
SFDP205006052		24 V	
SFDP107006053	26,5 l/min	12 V	

SEAFLO





Pag. 61

BOMBA DE PRESIÓN ELECTRÓNICA
ELECTRONIC STEEM PUMP
POMPE PRESSIONE ELETTRICA

MARCO

Velocidad variable del motor proporcional al caudal requerido.
Presión constante. No requieren acumulador de presión.
Voltaje universal 12 / 24 V.
Paro automático en caso de fallo: tanque vacío, sobrecargas y cortocircuitos.
Aviso del estado de funcionamiento por medio de led luminoso.

Self-priming automatic electric pumps with helical PTFE gears, integrated check valve and electronic control.
Nickel-plated brass body and stainless steel shaft.
Main applications: fresh water pressure systems and shower kits on boats, rubber dinghies, sailing boats and campers.

Velocità variabile del motore proporzionata alla portata richiesta.
Pressione costante. Non richiede accumulatore di pressione. Voltaggio universale 12 / 24 V.
Arresto automatico in caso di guasto: serbatoio vuoto, sovraccarico e cortocircuito.
Avviso dello stato di funzionamento per mezzo di led luminoso.

REF	R.O. OEM R.O.				PCS
GS20192	164 660 15	10 l/min	12 / 24 V	2 bar	
GS20159	164 602 15	15 l/min	12 / 24 V	2,5 bar	✓
GS20158	164 622 15	26 l/min	12 / 24 V	2,5 bar	✓
GS20193	164 681 15	36 l/min	12 / 24 V	3 bar	✓
GS20194	164 690 15	46 l/min	12 / 24 V	3 bar	✓



GS20192



GS20159



GS20158



GS20193



GS20194

PCS

Panel de control IP67 para bombas electrónicas. ON/OFF, reset y control a distancia de las funciones.

The control panel for electronic pumps allows to remotely monitor the operation of the pump and interact with it..

Pannello di controllo IP67 per pompe elettriche. ON/OFF, reset e controllo a distanza.

REF	R.O. OEM R.O.			
GS20173	164 900 15	12 / 24 V	70 mm	80 x 80 x 45 mm




MARCO

ACUMULADOR DE PRESIÓN • ACCUMULATOR TANK • ACCUMULATORE DI PRESSIONE


ACUMULADOR DE PRESION
ACCUMULATOR TANK
ACCUMULATORE DI PRESSIONE

REF		
SFAT07512501	0,7 l	0.7 bar 10 psi
SFAT10012501	1 L	





SFAT-075-125-01 0.75 L



SFAT-100-125-01 1.0L

SEAFLO



Los tanques de acumulación acumulan una reserva de aire y agua corriente. El aire actúa como un amortiguador, absorbiendo las fluctuaciones de la bomba y la presión, suavizando el flujo y haciendo que el sistema sea más silencioso. Los acumuladores permiten que la bomba alcance la presión de cierre de manera más suave, lo que reduce el ciclo de encendido / apagado y proporciona un mejor control del suministro de agua caliente.

Accumulator tanks hold a reservoir of air and water down stream from the pump. The air acts as a cushion, absorbing pump and pressure fluctuations, smoothing the flow and making the system quieter. Accumulators allow the pump to reach shut-off pressure more smoothly which reduces the on/off cycle which gives better control of hot water delivery.

I serbatoi per accumulatori hanno un serbatoio di aria e acqua vicino alla pompa. L'aria agisce come cuscino, assorbendo le fluttuazioni di pressione, attenuando il flusso e rendendo il sistema più silenzioso. Gli accumulatori consentono alla pompa di raggiungere la pressione di spegnimento in modo più fluido, riducendo il ciclo di accensione / spegnimento che consente un migliore controllo della fornitura di acqua calda.

ACUMULADOR DE PRESION DE NYLON
ACCUMULATOR TANK IN NYLON
ACCUMULATORE DI PRESSIONE IN NYLON

REF			(mm)
SH181-203	0,7 l 24 oz	8,8 bar 125 psi	232 x 121 x 97

SHURflo



BOMBA DE LIMPIEZA • WASHDOWN PUMP • POMPA LAVAGGIO

KIT DE LIMPIEZA A PRESIÓN
WASHDOWN KIT
KIT DI LAVAGGIO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de limpieza.
Para agua dulce o salada
Autoaspirante.
Válvula incorporada para impedir el retorno de agua al depósito.

Fresh fresh or sal automatic demand pump for washdown applications.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompe a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di pulizia.
Per acqua dolce o salata.
Autoaspirante.
Valvola incorporata per impedire il ritorno dell'acqua nel deposito.

PROBLASTER II

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4248-153-E09 SH4248-163-E09	15,2 l/min 4 gpm	12 V (10 A) 24 V (5 A)	3,1 bar 45 psi	254 x 127 x 120	4

PROBLASTER II - ULTIMATE

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4258-153-E09 SH4258-163-E09	20,1 l/min 5,3 gpm	12 V (12 A) 24 V (6 A)	3,1 bar 45 psi	254 x 127 x 120	4

SHURflo
ISO 8846



SEAFLO



REF KIT				Ø
SFWP103007033	11,6 l/min	12 V	4,8 bar 70 psi	1/2" 14MNPT
SFWP203007033		24 V		
SFWP105007051	18,9 l/min	12 V		
SFWP205007051		24 V		

Incluye todo lo necesario para el lavado a presión de cubiertas, etc.
Se compone de una bomba PROBLASTER con interruptor de presión incorporado, filtro, pistola de baldeo, racors y 7,6 m de manguera.

Kit including the PROBLASTER pump, fittings, Blaster nozzle, raw water strainer and 25 feet coiled hose.

Include tutto il necessario per il lavaggio a pressione di coperta etc. Composto da una pompa PROBLASTER con interruttore di pressione incorporato, filtro, pistola lavaggio, raccordi e 7,6 m di tubo.

REF KIT				(mm)
SH4348-153-E09	15,1 l/min 4 gpm	12 V (10 A)	3,1 bar 45 psi	210 x 136 x 127

SHURflo
ISO 8846



ACCESORIOS PARA BOMBAS SEAFLO
ACCESSORIES FOR SEAFLO PUMPS
ACCESSORI PER POMPE SEAFLO

SEAFLO

REF			
SF35F01	Conector con anillo 5/8" x 3/8" barb	Connector with o-ring 5/8" x 3/8" barb	Connettore con anello 5/8" x 3/8" barb
SF35F02	Conector con anillo 5/8" x 1/2" barb	Connector with o-ring 5/8" x 1/2" barb	Connettore con anello 5/8" x 1/2" barb
SF35F03	Codo con anillo 5/8" x 3/8" barb	Elbow with o-ring 5/8" x 3/8" barb	Gomito con anello 5/8" x 3/8" barb
SF35F04	Codo con anillo 5/8" x 1/2" barb	Elbow with o-ring 5/8" x 1/2" barb	Gomito con anello 5/8" x 1/2" bar
SF35S01	Filtro bomba 5/8" H/M	Pump filter 5/8" H/M	Filtro pompa 5/8" H/M
SF41F001	Codo con anillo 3/4" x 1/2" barb	Elbow with o-ring 3/4" x 1/2" barb	Gomito con anello 3/4" x 1/2" barb
SF41F003	Conector con anillo 3/4" x 1/2" barb	Connector with o-ring 3/4" x 1/2" barb	Connettore con anello 3/4" x 1/2" barb
SF41F004	Conector MNPT con anillo 3/4" x 1/2" MNPT	Connector MNPT with o-ring 3/4" x 1/2" MNPT	Connettore MNPT con O-ring 3/4" x 1/2"
SF41S03	Filtro bomba 3/4" H/M	Pump filter 3/4" H/M	Filtro pompa 3/4" H/M
SF51F06	Adaptador recto-basculante 1/2" NPT(F) x 3/4" bar (x 2)	Straight-to-tip adapter 1/2 "npt (f) x 3/4" bar (x 2)	Adattatore dritto-basculante 1/2" NPT (F) x 3/4" bar (x 2)
SF51H01	Tubo recambio kit de baldeo	Repair hose kit	Kit ricambio tubo
SF51S01	Filtro bomba 1/2"-14 MNPT 1/2"-14 FNPT	Pump filter 1/2" - 14 MNPT 1/2" - 14 FNPT	Filtro pompa 1/2" -14 MNOT 1/2".14 FNPT
SF51SG01	Grifo recambio kit de baldeo	Faucet spare parts	Pistola ricambio
SF52S01	Filtro bomba 3/4" macho 1/2" mang. Barb	Pump filter 3/4" male 1/2" hose. Barb	Filtro pompa 3/4" maschio 1/2" tubo Barb
SF51F01	Adaptador 1/2" - 14 FNPT x 1/2" Barb	Adaptater 1/2" - 14 FNPT x 1/2" Barb	Adattatore 1/2" - 14 FNPT x 1/2" Barb
SF51F02	Adaptador 1/2" - 14 FNPT x 3/8" Barb	Adaptater 1/2" - 14 FNPT x 3/8" Barb	Adattatore 1/2" - 14 FNPT x 3/8" Barb


SF35F01 SF35F02 SF35S01

SF35F03 SF35F04


SF51F06


SF51H01


SF51SG01


SF52S01


SF41F001


SF41F003


SF41F004


SF51F01 SF51F02


SF41S03


SF51S01

PREFILTROS PARA BOMBAS DE AGUA
IN-LINE RAW WATER STRAINER
PRE-FILTRI POMPA DELL'ACQUA

No permite la entrada de impurezas que puedan dañar las membranas. Cesta de 50 mesh de fácil limpieza.

50 mesh stainless steel screen. Pop out for easy to clean basket.

Non permette l'entrata delle impurità che possano danneggiare la membrana. Cesta da 50mesh facile da pulire

REF	
SH254-266	1

SHURflo



REF		
SH253-120-01	1/2" FNPT	1
SH253-220-01	3/4" FNPT	1
SH253-320-01	1" FNPT	1
SH253-400-01	1 1/4" FNPT	1



Cesta de acero inox de fácil limpieza.

Stainless steel screen. Pop out for easy to clean basket.

Cesta in acciaio inox, facile da pulire.

REF			
GS30382	19 mm	3/4"	1
GS30383	12,7 mm	1/2"	1
GS30384	12,7 mm	1/2"	1

GOLDENSHIP



INTERRUPTOR DE PRESION PARA BOMBAS SEAFLO
PRESSURE SWITCH FOR SEAFLO PUMPS
INTERRUTTORE PRESSIONE PER POMPE SEAFLO

REF	
SFPS17	17 psi
SFPS35	35 psi
SFPS40	40 psi
SFPS45	45 psi
SFPS60	60 psi
SFPS80	80 psi

SEAFLO



VALVULA ANTIRETORNO
CHECK VALVE
VALVOLA ANTI RITORNO

SHURflo

Permite el paso del agua sólo en una dirección, protegiendo la bomba de la presión de retorno.

In-line check valve. Allows flow in one direction only to safeguard the pump.

Permette il passaggio dell'acqua in una sola direzione, proteggendo la pompa.

REF		
SH340-001	13 mm 1/2"	1



ADAPTADOR MANGUERA
HOSE ADAPTER
ADATTATORE TUBO

rule

Adaptadores para ajustar la salida de la bomba a la manguera.

Hose adapters for pump outlets to hose.

Adattatore dall'uscita della pompa al tubo.

REF		
RU67	38 mm 1 1/2"	29 mm 1 1/8"
RU69	29 mm 1 1/8"	19 - 16 mm 3/4" - 5/8"


RU67 RU69

BOMBA MACERADORA • MACERATOR PUMP • POMPE MACERATRICI

BOMBA MACERADORA PARA SANITARIOS MARINOS
MACERATOR PUMP FOR SANITATION WASTE
POMPE MACERATRICI PER SANITARI MARINI

REF					(mm)
SFMP112001 SFMP212001	45 l/min 13 gpm	12 V (12 A) 24 V 7 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"	286 x 135 x 106

SEAFLO



REF					(mm)
SFMP112002 SFMP212002	45 l/min	12 V (12 A) 24 V 7 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"	355 x 133 x 110

SEAFLO



IMPULSOR TRITURADORA
MACERATOR IMPELLER
GIRANTE MACERATICI

REF	
SFMPIMP	1



JUNTA TRITURADORA
MACERATOR GASKET
GUARNIZIONE PUMP

REF	
SFMPGSK	1



REF				
GS50020 GS50023	35 l/min	12 V (12 A) 24 V (6 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"

GOLDENSHIP



KITS REPARACION
REPAIR KITS
KIT RIPARAZIONE

REF	
GS50024	1
GS50021	1



GS50024

GOLDENSHIP



GS50021

REF				
SH3200-001 SH3200-011	49 l/min 13 gpm	12 V (14 A) 24 V (8 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"

SHURflo



KITS REPARACION
REPAIR KITS
KIT RIPARAZIONE

REF	
SH94-571-00	1



MANGUERAS
HOSES
TUBES
POMP/W - SAN
Pag. 80

INTERRUPTOR DE SENTINA • BILGE SWITCH • INTERRUTTORE SENTINA

Interruptor flotador | Float switch. | Interruttore galleggiante.

REF
SFBS1802

SEAFLO



Interruptor flotador automático. Carcasa de plástico soldada por ultrasonidos. | Plastic float switch ultrasonically sealed. For pumps up to 180W. | Interruttore galleggiante automatico. Carcassa in plastica per ultrasuoni.

REF	
MAY26012	12/32 V / 15 A

MAYFAIR



Interruptor flotador automático. Carcasa de plástico soldada. | Plastic automatic float bilge switch. | Interruttore galleggiante automatico. Carcassa in plastica.

REF	
GS20138	12/24 V /10 A
GS20140	12 V / 15 A

GOLDENSHIP



GS20140



GS20138

Interruptor flotador | Plastic float switch completely sealed | Interruttore galleggiante in plastica.

REF		
RU35	12/32 V / 14 A	115 x 40 x 50 mm
RU37	12/32 V / 20 A	

rule



RU35



RU37

Interruptor flotador de plástico con protector exterior. | Plastic float switch completely sealed with integrated cover. | Galleggiante in plastica con protettore esterno.

REF		
RU40	12/32 V / 20 A	124 x 64 x 70 mm

rule



Interruptor flotador de plástico. | Plastic float switch completely sealed | Interruttore galleggiante in plastica

REF		
SFBS3001	12/32 V 20A	130 x 44 x 54 mm

SEAFLO



Conecta la bomba cuando el nivel de agua sube y la presión del aire en el tubo activa el interruptor. | The pump operates with simple air presure as water rises in the bilge. | Connette la pompa quando il livello dell'acqua sale e la pressione dell'aria attiva l'interruttore.

REF	
RU39	12 V / 20 A
RU3924	24 V / 10 A

rule



Interruptor flotador automático. Carcasa de plástico soldada por ultrasonidos. | Plastic float switch ultrasonically sealed. | Interruttore galleggiante automatico. Carcassa in plastica per ultrasuoni.

REF		
SH359-111-30	12/24 V / 8 A	116 x 53 x 40 mm

SHURflo



ALARMA DE SENTINA
BILGE ALARM
ALLARME SENTINA

Compuesto de un interruptor de sentina y un indicador de panel con alarma visual y audible de 85 db. | Consist of a float switch and a in-dash gauge with visual and audible 85 db alarm. | Interruttore di sentina e indicatore di pannello con allarme visibile e udibile da 85 db.

REF	
RU33ALA	12 V
RU32ALA	24 V

rule




INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA BOMBAS DE ACHIQUE
ELECTRONIC BILGE PUMP SWITCH
INTERRUTTORE ELETTRONICO PER POMPE SENTINA

Sin partes móviles ni electrólisis.
Libre de mercurio.
No interfiere con otros instrumentos electrónicos
No se activa con aceites o combustibles.
Se activa cuando el agua toca el sensor inferior.
Retardo arranque: 6-8 s.
Retardo parada: 14-16 s
Consumo: 0,004 A.

No moving parts & no electrolysis.
Activates when water touches lower sensor.
Will not interfere with other electronics.
Will not pump a bilge full of gas, diesel or oil.
Delay On: 6-8 s.
Delay Off: 14-16 s
Consumption: 0,004 A.

Senza parti mobili ne elettrolisi.
Senza mercurio.
Non interferisce con altri strumenti elettronici.
Non si attiva con oli o carburante.
Si attiva quando l'acqua tocca il sensore inferiore.
Ritardo accensione:6-8 s.
Ritardo partenza: 14-16 s.
Consumo 0,004 A

REF		
WW217	12 V / 10 A	67 x 42 x 42 mm
WW230	12 V / 20 A	67 x 42 x 42 mm
WW230-24	24 V / 15 A	67 x 42 x 42 mm






Puede montarse independiente o incorporado a las bombas de sentina, en cualquier posición. Libre de mercurio.
No se activa con aceites o combustibles.
Retardo arranque: 6-8s
Retardo parada: 14-16s
Consumo: 0,004 A

Simple installation. Mounts at any angle or pump.
Oils and fuels will not activate switch.
Delay On: 6-8s
Delay Off: 14-16s
Consumption 0,004 A
Si può montare indipendentemente o incorporato alla pompa di sentina, in qualunque posizione. Senza mercurio.

Non si attiva con olio o carburante.
Ritardo accensione:6-8s
Ritardo partenza: 14-16s
Consumo: 0,004 A

REF		
WW101	12 V / 15 A	55 x 35 x 26 mm
WW101-24	24 V / 10 A	55 x 35 x 26 mm






Fontanería

FONTANERÍA		PLUMBING		IDRAULICA	
VÁLVULAS	66	VALVE	66	VALVOLE	66
ENTRONQUES	67	NIPPLE	67	NIPLESS	67
DESAGÜE	70	DRAIN	70	SCARICHI A MARE	70
PASACASCOS	72	THRU HULL	72	PASSASCAFO	72

Medida	Measures	Dimensione
Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa
Unidades x blister	Units x skinpack	Unità x blister

Tubo / Manguera	Tube	Tubo
Rosca	Thread	Filo

Rosca Macho	Male Thread	Filetto maschio
Rosca Hembra	Female theread	Filetto femmina



VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE

VÁLVULA ANTIRETORNO
NON-RETURN VALVE
VALVOLA ANTIRITORNO

Fabricada en plástico anticorrosión. Polypropilene with a built-in rubber flapper. Fabbricata in plastica anticorrosione.

GOLDENSHIP

REF		
GS20063	25 - 32 - 38 mm	1
GS20064	13 - 20 - 26 mm	1
GS20065	25 - 38 mm	1



GS20063
GS20064

GS20065

Fabricada en plástico anticorrosión. Polypropilene with a built-in rubber flapper. Fabbricata in plastica

REF		
THILS-750	19 mm 3/4"	1
THILS-1200	29 mm 1 1/8"	1
THILS-1500	38 mm 1 1/2"	1



THILS-1500

THILS-750

THILS-1200

VÁLVULA 2 Y 3 VÍAS
Y VALVE
VALVOLA A 2 E 3 USCITE Y

Fabricado en nylon de alta resistencia. Para instalaciones de achique, inodoros, depósitos de agua, etc. Made of strong nylon for instalations in bilges, water tanks, toilets, etc. In nylon di alta resistenza. Da installare nelle sentine etc.

GOLDENSHIP

REF		
GS20071	25 mm 1"	1
GS20072	38 mm 1 1/2"	1
GS20070	38 mm 1 1/2"	1



GS20070

GS20071
GS20072

VÁLVULA ANTISIFON
VENTED LOOP
SIFONE

Para instalaciones inodoros y bombas bajo la línea de flotación. Fabricada en nylon color negro. For toilets and pumps installed below waterline. Made of reinforced plastic. Da montare quando il WC è installato sotto la linea di galleggiamento. In nylon nero.

REF		
GS50030	19 mm 3/4"	1
GS50032	25 mm 1"	1
GS50031	38 mm 1 1/2"	1

GOLDENSHIP



VÁLVULA DE BOLA
BALL VALVE
VALVOLA A SFERA

Fabricado en Bronce Naval. Made in naval Bronze. In Bronzo navale

MAESTRINI



REF		
GS30689	1/4"	1
GS30690	3/8"	1
GS30691	1/2"	1
GS30692	3/4"	1
GS30693	1"	1
GS30694	1 1/4"	1
GS30695	1 1/2"	1
GS30696	2"	1
GS30697	2 1/2"	1
GS30698	3"	1
GS30699	4"	1


Fabricado en latón cromado y bola de acero inox con junta de teflón y maneta de aluminio. Chromed brass case, stainless steel ball and metal handle. In ottone cromato e leva in acciaio inox, maniglia in alluminio.



GOLDENSHIP

REF		
GS30010	3/8"	1
GS30011	1/2"	1
GS30012	3/4"	1
GS30013	1"	1
GS30014	1 1/4"	1
GS30015	1 1/2"	1
GS30016	2"	1
GS30017	2 1/2"	1

Fabricado en acero inox AISI-316. Made in stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI-316



REF		
GS30001	3/8"	1
GS30002	1/2"	1
GS30003	3/4"	1
GS30004	1"	1
GS30005	1 1/4"	1
GS30006	1 1/2"	1
GS30007	2"	1
GS30008	2 1/2"	1
GS30009	3"	1



REF		
GS30060	3/4"	1
GS30061	1"	1
GS30062	1 1/4"	1
GS30063	1 1/2"	1
GS30064	2"	1
GS30065	2 1/2"	1
GS30066	3"	1
GS30067	4"	1

VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS
BALL VALVE 3 WAYS
VALVOLA A SFERA DEVIATRICE

GOLDENSHIP

Válvula de tres vías tipo «L» Fabricado en acero inox AISI-316.

3 way valves Type «L». Made in stainless steel AISI-316.

Valvola a «L» In acciaio inox AISI-316



REF		
GS30030	1/2"	1
GS30031	3/4"	1
GS30032	1"	1
GS30033	1 1/4"	1
GS30034	1 1/2"	1
GS30035	2"	1

MANETA VÁLVULA
HANDLE
LEVA RICAMBIO VALVOLA

GOLDENSHIP

Maneta de acero inox. Recambio para las válvulas de bola de bronce cromado.

Stainless steel handle. Spare part for chromed brass valves.

Leva in acciaio inox. Ricambi per le valvole a sfera in bronzo.

REF		
GS30045	1/2" - 3/4"	1
GS30046	1/2" - 3/8"	1
GS30047	1" - 1 1/4"	1
GS30048	1 1/2" - 2"	1
GS30049	2 1/2"	1



ENTRONQUE • NIPPLE • PORTAGOMMA

ENTRONQUE MACHO
MALE HOSE ADAPTER
PORTAGOMMA MASCHIO

Fabricado en Bronce Naval

Made in naval Bronze.

In Bronzo navale



REF			
GS30680	3/4"	20	1
GS30681	1"	25	1
GS30682	1"	30	1
GS30683	1 1/4"	30	1
GS30684	1 1/4"	35	1
GS30685	1 1/4"	38	1
GS30686	1 1/2"	38	1
GS30687	1 1/2"	45	1
GS30688	2"	50	1

MAESTRINI

Fabricado en latón.

Manufactured in brass.

In ottone.

GOLDENSHIP



REF			
GS30108	1/4"	8 mm	2
GS30109	1/4"	10 mm	2
GS30110	3/8"	10 mm	2
GS30100	3/8"	13 mm	2
GS30101	1/2"	17 mm	2
GS30102	3/4"	22 mm	1
GS30103	1"	29 mm	1
GS30118	1"	32 mm	1
GS30119	1 1/4"	32 mm	1
GS30104	1 1/4"	34 mm	1
GS30105	1 1/2"	45 mm	1
GS30106	2"	59 mm	1
GS30107	3"	75 mm	1

Para inodoros. For WC. Per WC.

REF			
GS30120	3/4"	20 mm	1
GS30121	1 1/4"	40 mm	1
GS30122	1 1/2"	40 mm	1
GS30123	1 1/2"	38 mm	1

Fabricado en polipropileno.

Made in polypropylene.

In polipropilene.



REF			
GS30250	3/4"	25 mm	1
GS30251	1 1/2"	38 mm	1
GS30253	1 1/2"	50 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316.

Made in stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI-316.

GOLDENSHIP



REF			
GS30222	3/8"	15 mm	2
GS30223	1/2"	15 mm	2
GS30224	1/2"	20 mm	1
GS30225	3/4"	20 mm	1
GS30226	3/4"	25 mm	1
GS30227	1"	25 mm	1
GS30228	1"	30 mm	1
GS30229	1 1/4"	35 mm	1
GS30230	1 1/4"	40 mm	1
GS30231	1 1/2"	40 mm	1
GS30232	1 1/2"	45 mm	1
GS30233	2"	50 mm	1
GS30234	2"	60 mm	1
GS30235	2 1/2"	70 mm	1
GS30236	3"	78 mm	1

Fabricado en poliamida.

Made in polyamide.

In nylon.



REF			
GS30130	3/8"	12 mm	2
GS30131	1/2"	12 mm	2
GS30132	1/2"	16 mm	1
GS30133	3/4"	19 mm	1
GS30134	1"	25 mm	1

GOLDENSHIP

REF			
GS30252	3/8"	16 - 18 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico reforzado.

Made in glass filled polymer.

In plastica rinforzata.



REF			
THMS-3A1234	1/2"	19 mm	1
THMS-3A34	3/4"	19 mm	1
THMS-3A10034	1"	19 mm	1
THMS3A11434	1 1/4"	19 mm	1

TH MARINE

ENTRONQUE MACHO 90º
MALE HOSE ADAPTER 90º
PORTAGOMMA MASCHIO 90º

Fabricado en poliamida. Made in polyamide. In nylon

REF			
GS30124	3/8"	12 mm	1
GS30125	1/2"	12 mm	1
GS30126	3/4"	19 mm	1
GS30127	1"	25 mm	1



GOLDENSHIP

ENTRONQUE HEMBRA
FEMALE HOSE ADAPTER
PORTAGOMMA FEMMINA

Fabricado en acero inox AISI-316. Made in stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI-316

REF			
GS30508	3/8"	15 mm	1
GS30509	1/2"	15 mm	1
GS30510	1/2"	20 mm	1
GS30511	3/4"	20 mm	1
GS30512	3/4"	25 mm	1
GS30513	1"	25 mm	1
GS30514	1"	30 mm	1
GS30515	1 1/4"	35 mm	1
GS30516	1 1/4"	40 mm	1
GS30517	1 1/2"	45 mm	1
GS30518	2"	50 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricado en latón. Manufactured in brass. In ottone

REF			
GS30270	3/8"	13 mm	2
GS30271	1/2"	16 mm	2
GS30272	3/4"	20 mm	1
GS30273	1"	30 mm	1
GS30274	1 1/4"	35 mm	1
GS30275	1 1/2"	40 mm	1
GS30276	2"	50 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricado en plástico. Made in plastic. In plastica

REF			
GS30255	1/2"	16 mm	1
GS30256	3/4"	19 mm	1



GOLDENSHIP

MACHONES
CONNECTION NIPPLE
NIPLESS DOPPIO

Fabricado en Bronce Naval Made in naval Bronze. In Bronzo navale

REF		
GS30633	3/8"	1
GS30634	1/2"	1
GS30635	3/4"	1
GS30636	1"	1
GS30637	1 1/4"	1
GS30638	1 1/2"	1
GS30639	2"	1
GS30640	2 1/2"	1
GS30641	3"	1



MAESTRINI

Acero inox AISI-316. Stainless steel AISI-316. Acciaio inox AISI-316

REF		
GS30237	3/8"	1
GS30238	1/2"	1
GS30239	3/4"	1
GS30240	1"	1
GS30241	1 1/4"	1
GS30242	1 1/2"	1
GS30243	2"	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón. Manufactured in brass. In ottone

REF		
GS30150	3/8"	1
GS30151	1/2"	1
GS30152	3/4"	1
GS30153	1"	1
GS30154	1 1/4"	1
GS30155	1 1/2"	1
GS30156	2"	1
GS30157	2 1/2"	1
GS30158	3"	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico reforzado. Made in glass filled polymer. In plastica rinforzata

REF		
THMS-3M34	3/4"	1
THMS-3M100	1"	1
THMS-3M114	1 1/4"	1
THMS-3M112	1 1/2"	1

TH MARINE



RACOR REDUCTOR
REDUCING BUSHING
NIPLESS DI RIDUZIONE

Acero inox AISI-316. Stainless steel AISI-316. Acciaio inox AISI-316

REF			
GS30520	3/8"	1/4"	1
GS30521	1/2"	3/8"	1
GS30522	3/4"	1/2"	1
GS30523	1"	1 3/4"	1
GS30524	1 1/4"	1"	1
GS30525	1 1/2"	1 1/4"	1
GS30526	2"	1 1/2"	1
GS30527	2 1/2"	2"	1
GS30528	3"	2 1/2"	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón. Manufactured in brass. In ottone

REF			
GS30190	1/2"	3/8"	2
GS30191	3/4"	1/2"	2
GS30192	1"	3/4"	1

REF			
GS30195	3/8"	1/2"	2
GS30196	1/2"	3/4"	2
GS30197	3/4"	1"	1
GS30198	1"	1 1/2"	1
GS30199	1 1/4"	1 1/2"	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico reforzado. Made in glass filled polymer. In plastica rinforzata

REF			
THMS-3RB10034	1"	3/4"	1
THMS-3RB11234	1 1/2"	3/4"	1

TH MARINE



TAPON HEMBRA
FEMALE PLUG
TAPPO FEMMINA

Fabricado en latón. Manufactured in brass. In ottone

REF		
GS30290	3/8"	2
GS30291	1/2"	2
GS30292	3/4"	1
GS30293	1"	1
GS30294	1 1/4"	1
GS30295	1 1/2"	1
GS30296	2"	1

GOLDENSHIP



TAPON MACHO
MALE PLUG
TAPPO MASCHIO

Fabricado en Bronce Naval — Made in naval Bronze. — In Bronzo navale

REF		
GS30642	3/8"	1
GS30643	1/2"	1
GS30644	3/4"	1
GS30645	1"	1
GS30646	1 1/4"	1
GS30647	1 1/2"	1
GS30648	2"	1
GS30649	2 1/2"	1



MAESTRINI

Acero inox AISI-316. — Stainless steel AISI-316. — Acciaio inox AISI-316

REF		
GS30580	3/8"	1
GS30581	1/2"	1
GS30582	3/4"	1
GS30583	1"	1
GS30584	1 1/4"	1
GS30585	1 1/2"	1
GS30586	2"	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón. — Manufactured in brass. — In ottone

REF		
GS30280	3/8"	2
GS30281	1/2"	2
GS30282	3/4"	1
GS30283	1"	1
GS30284	1 1/4"	1
GS30285	1 1/2"	1
GS30286	2"	1

GOLDENSHIP



CONECTOR DOBLE
DOUBLE CONNECTION
CONNETTORE DOPPIO

Acero inox AISI-316. — Stainless steel AISI-316. — Acciaio inox AISI-316

REF		
GS30570	3/8"	1
GS30571	1/2"	1
GS30572	3/4"	1
GS30573	1"	1
GS30574	1 1/4"	1
GS30575	1 1/2"	1
GS30576	2"	1

GOLDENSHIP



CODO HEMBRA/HEMBRA
PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE
CURVA FEMMINA/FEMMINA

GOLDENSHIP

Acero inox AISI-316. — Stainless steel AISI-316. — Acciaio inox AISI-316

REF			
GS30560	3/8"	30°	2
GS30561	1/2"	30°	2
GS30562	3/4"	30°	1
GS30563	1"	30°	1
GS30564	1 1/4"	30°	1
GS30565	1 1/2"	30°	1
GS30566	2"	30°	1



REF			
GS30540	3/8"	45°	2
GS30541	1/2"	45°	1
GS30542	3/4"	45°	1
GS30543	1"	45°	1
GS30544	1 1/4"	45°	1
GS30545	1 1/2"	45°	1
GS30546	2"	45°	1



CODO 90° HEMBRA/HEMBRA
90° PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE
CURVA 90° FEMMINA / FEMMINA

Fabricado en Bronce Naval — Made in naval Bronze. — In Bronzo navale

REF		
GS30650	3/8"	1
GS30651	1/2"	1
GS30652	3/4"	1
GS30653	1"	1
GS30654	1 1/4"	1
GS30655	1 1/2"	1
GS30656	2"	1
GS30657	2 1/2"	1
GS30658	3"	1
GS30659	4"	1



MAESTRINI

Fabricado en latón. — Manufactured in brass. — In ottone

REF		
GS30160	3/8"	2
GS30161	1/2"	2
GS30162	3/4"	1
GS30163	1"	1
GS30164	1 1/4"	1
GS30165	1 1/2"	1
GS30166	2"	1
GS30167	2 1/2"	1
GS30168	3"	1

GOLDENSHIP



CONEXION T HEMBRA
PIPE TEE FEMALE
VALVOTA T FEMMINA

Fabricado en Bronce Naval — Made in naval Bronze. — In Bronzo navale

REF		
GS30670	3/8"	1
GS30671	1/2"	1
GS30672	3/4"	1
GS30673	1"	1
GS30674	1 1/4"	1
GS30675	1 1/2"	1
GS30676	2"	1
GS30677	2 1/2"	1
GS30678	3"	1
GS30679	4"	1



MAESTRINI

Acero inox AISI-316. — Stainless steel AISI-316. — Acciaio inox AISI-316

REF		
GS30530	3/8"	2
GS30531	1/2"	2
GS30532	3/4"	1
GS30533	1"	1
GS30534	1 1/4"	1
GS30535	1 1/2"	1
GS30536	2"	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón. — Manufactured in brass. — In ottone

REF		
GS30180	3/8"	2
GS30181	1/2"	2
GS30182	3/4"	1
GS30183	1"	1
GS30184	1 1/4"	1
GS30185	1 1/2"	1
GS30186	2"	1
GS30187	2 1/2"	1
GS30188	3"	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico reforzado. — Made in glass filled polymer. — In plastica rinforzata

REF		
THMS-3TT34	3/4" NPT	1
THMS-3TT100	1" NPT	1
THMS-3TT112	1 1/2" NPT	1



CODO 90º MACHO/HEMBRA
90º PIPE ELBOW MALE/FEMALE
CURVA 90° MASCHIO/FEMMINA

Fabricado en Bronce Naval — Made in naval Bronze. — In Bronzo navale

REF		
GS30660	3/8"	1
GS30661	1/2"	1
GS30662	3/4"	1
GS30663	1"	1
GS30664	1 1/4"	1
GS30665	1 1/2"	1
GS30666	2"	1
GS30667	2 1/2"	1
GS30668	3"	1
GS30669	4"	1



MAESTRINI

Acero inox AISI-316. — Stainless steel AISI-316. — Acciaio inox AISI-316

REF		
GS30550	3/8"	2
GS30551	1/2"	2
GS30552	3/4"	1
GS30553	1"	1
GS30554	1 1/4"	1
GS30555	1 1/2"	1
GS30556	2"	1



GOLDENSHIP

Fabricado en latón. — Manufactured in brass. — in ottone

REF		
GS30170	3/8"	2
GS30171	1/2"	2
GS30172	3/4"	1
GS30173	1"	1
GS30174	1 1/4"	1
GS30175	1 1/2"	1
GS30176	2"	1
GS30177	2 1/2"	1
GS30178	3"	1



GOLDENSHIP

EMPALME T
TEE CONNECTOR
CONNETTORE T

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico. — Made in plastic. — In plastica.

REF		
GS30096	19 mm 3/4"	2



EMPALME Y
Y CONNECTOR
RACCORDO Y

GOLDENSHIP

Fabricado en poliamida. — Made in polyamide. — In nylon

REF		
GS30143	10 mm	2
GS30144	12 mm	2
GS30145	16 mm	1
GS30146	19 mm	1



EMPALME RECTO
CONNECTOR
RACCORDO

GOLDENSHIP

Fabricado en poliamida. — Made in polyamide. — In nylon

REF		
GS30137	10 mm	2
GS30138	12 mm	2
GS30139	16 mm	1
GS30140	19 mm	1



DESAGÜES • DRAIN • SCARICHI A MARE

VALVULA DESAGÜE
SCUPPER VALVE
VALVOLA SCARICO A MARE

Fabricada en plástico y neopreno. Ideal para bañeras autovaciantes. — Manufactured in white plastic with rubber flap and gasket. For boats with self bailing cockpits. — In plastica con valvola in nylon. Autosvuotante

REF	Ø EXT	Ø INT	
GS30093	70 mm	33 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricada en plástico y válvula termoplástica. Fácil instalación sobre tubos de desagüe. — Manufactured in white plastic with tough thermoplastic flapper. Easy to install over drain tubes. — In plastica con valvola termoplastica. Di facile installazione per i tubi di scarico.

REF	Ø EXT	Ø INT	
THDBS-2B	70 mm	33 mm	1



Fabricada en plástico transparente y bola de bloqueo interna. Fácil instalación sobre tubos de desagüe. — Manufactured in clear plastic with Flow-Max ball. Easy to install over drain tubes. — In plastica trasparente. Di facile installazioe per i tubi di scarico.

REF	Ø EXT	Ø INT	
THFMS-1-0	76 mm	33 mm	1



TAPÓN DESAGÜE
DRAIN PLUG
TAPPI AD ESPANSIONE

GOLDENSHIP

Tapón de cierre a presión. Fabricado en acero inox y neopreno. | Manufactured in stainless steel and neoprene. | Tappo di chiusura a pressione. In acciaio inox e neoprene

REF	Ø (mm)	
GS30301	23	1



Tapón de cierre a presión. Fabricado en acero inox y goma. | Manufactured in stainless steel and rubber. For thru hulls. | Tappo di chiusura a pressione. In acciaio inox e gomma.

REF	Ø (mm)	
GS30324	23	1
GS30323	34	1
GS30325	42	1



DESAGÜE CON TAPON
DRAIN PLUG WITH SOCKET
OMBRINALE

GOLDENSHIP

Tapón roscado. Fabricado en acero inox AISI 316. | Stainless steel AISI-316 cast flange and plug. | Ombrinale. In acciaio inox AISI-316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS30328	54	24	12	1
GS30329	64	31	19	1



Tapón roscado. Fabricado en latón pulido. | Brass drain plug. | Ombrinale. In ottone

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS30326	54	24	12	1





Tapón roscado. Fabricado en material plástico. | Nylon base with a captured drain plug. | Ombrinale. In plastica

REF		
GS30314	■	1
GS30315	□	1
GS30336	■	1
GS30337	□	1

GS30336
GS30337



GS30314
GS30315

Tapón roscado. Fabricado en inox AISI-316. | Stainless steel AISI-316 cast flange and plug. | Ombrinale. In acciaio inox AISI 316

REF	Ø (mm)				
GS30312	50,8	Completo	Drain & plug	Completo	1
GS30313		Tapón	Plug	Tappo	1



Tapón roscado. Fabricado en latón pulido. | Brass cast flange and plug. | Ombrinale. In ottone lucido

REF	Ø				
GS30310	50,8 mm	Completo	Drain & plug	Completo	1
GS30311		Tapón	Plug	Tappo	1




DESAGÜE BAÑERA
STALON COCKPIT DRAIN
SCARICO A MARE

GOLDENSHIP

Fabricado en nylon reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316. | Manufactured in nylon (66-30%) glass filled body and S.S.316 stamped face. | In nylon con fibra di vetro (66-30%) e stampo esterno in acciaio inox AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS30338	38	45	60	128	55	1
GS30339	51	45	60	128	55	1





Fabricado en nylon. | Manufactured in plastic. | In nylon.

REF	Ø EXT	Ø INT		
GS30319	30 mm	23 mm	80 mm	1

GOLDENSHIP



DESAGÜE BAÑERA 45º
DRAIN GRATE 45º
SCARICO A MARE 45°

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. Con bola de bloqueo interna. | Stainless steel 316 with 45º adapter for hose. | In acciaioinox AISI 316. Autosvuotante

REF	Ø EXT		
GS30335	92 mm	35 mm	1





DESAGÜE BAÑERA 90º
DRAIN GRATE 90º
SCARICO A MARE 90°

Fabricado en plástico color blanco. Válvula antiretorno incorporada. | Cockpit scupper drain. White plastic with check ball valve. | In plastica bianca. Valvola antiritorno incorporata.

REF			
THCSD-92	90º	38 mm 1 1/2"	1





RECAMBIOS MARINOS

DESAGÜE BAÑERA 90º
DRAIN GRATE 90º
SCARICO A MARE 90°

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. Codo a 90º con adaptador a manguera.

Stainless steel 316 with 90º adapter for hose.

In acciaio inox AISI 316. Curva 90° con adattatore del tubo.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	//
GS30305	25	15	36	42	1
GS30306	32	18	50	70	1
GS30307	38	18	50	70	1



PASACASCOS • THRU HULL • PASSASCAFO

PASACASCOS
THRU HULL SCUPPER
PASSASCAFO

SEAFLO

Fabricado en plástico. Made in plastic. In plastica

REF	Ø	H (mm)	D (mm)	D1 (mm)	d (mm)	d1 (mm)	di (mm)	//
SFDS1062501	5/8"	73.5	42	17	23.5	16	10	1
SFDS1075001	3/4"	80	50.5	19	27	19	11.5	1
SFDS1100001	1"	93	61	26	33	25.5	18	1
SFDS1125001	1 1/4"	97	67.5	33	41	32	24	1
SFDS1150001	1 1/2"	102	75	47	46.5	38.5	28	1





SFDS1100001



SFDS1075001



SFDS1150001




SFDS1125001




SFDS1062501

Fabricado en Bronce Naval. Made in naval Bronze. In Bronzo navale

REF	//	(cm)	//
GS30609	1/2"	6,30	1
GS30610	3/4"	7,10	1
GS30611	1"	7,60	1
GS30612	1 1/4"	8,15	1
GS30613	1 1/2"	8,45	1
GS30614	2"	10,00	1
GS30615	2 1/2"	13,20	1
GS30616	3"	16,00	1
GS30617	4"	20,90	1



REF	//	(cm)	//
GS30618	1/2"	6,20	1
GS30619	3/4"	7,10	1
GS30620	1"	7,60	1
GS30621	1 1/4"	8,15	1
GS30622	1 1/2"	8,30	1
GS30623	2"	10,00	1
GS30624	2 1/2"	13,00	1
GS30625	3"	15,85	1
GS30626	4"	21,00	1



REF	//	(cm)	//
GS30627	1"	24,00	1
GS30628	1 1/4"	24,00	1
GS30629	1 1/2"	24,00	1
GS30630	2"	24,00	1
GS30631	2 1/2"	24,00	1
GS30632	3"	24,00	1



MAESTRINI

Fabricado en acero inox AISI-316. Stainless steel 316. In acciaio inox AISI 316

REF		
GS30208	3/8"	1
GS30209	1/2"	1
GS30210	3/4"	1
GS30211	1"	1
GS30212	1¼"	1
GS30213	1½"	1
GS30214	2"	1



REF		
GS30370	3/8"	1
GS30371	1/2"	1
GS30372	3/4"	1
GS30373	1"	1
GS30374	1¼"	1
GS30375	1½"	1



REF			
GS30215	3/8"	15 mm	1
GS30216	1/2"	19 mm	1
GS30217	3/4"	25 mm	1
GS30218	1"	30 mm	1
GS30219	1¼"	39 mm	1
GS30220	1½"	45 mm	1



Fabricado en latón. Manufactured in brass. In ottone

REF		
GS30051	1/2"	1
GS30052	3/4"	1
GS30053	1"	1
GS30054	1¼"	1
GS30055	1½"	1
GS30056	2"	1
GS30057	2½"	1
GS30058	3"	1



REF		
GS30360	3/8"	1
GS30361	1/2"	1
GS30362	3/4"	1
GS30363	1"	1
GS30364	1¼"	1
GS30365	1½"	1
GS30366	2"	1



Fabricado en latón cromado Manufactured in chromed brass. In ottone cromato

REF			
GS30070	3/8"	13 mm	1
GS30071	1/2"	16 mm	1
GS30072	3/4"	22 mm	1
GS30073	1"	30 mm	1
GS30074	1¼"	38 mm	1
GS30075	1½"	43 mm	1
GS30076	2"	60 mm	1



Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316. Manufactured in reinforced plastic with a S.S. 316 stamped face. In plastica rinforzato con fibra di vetro (66.30%) e stampo esterno in acciaio inox AISI 316

REF	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS30343	3/4"	19	86	33	48	28	1
GS30344	1"	26	86	33	48	28	1
GS30345	1¼"	32	103	41	60	33	1
GS30346	1½"	38	103	41	60	33	1
GS30347	2"	52	130	56	82	46	1





Fabricado en plástico cromado. Para utilizar sobre la linea de flotación. Chrome plated plastic. For above waterline use. In plastica cromata. Da utilizzare sopra la linea di galleggiamento

REF		
THTH-750CP	19 mm 3/4"	1
THTH-1200CP	29 mm 1⅛"	1




Fabricado en plástico blanco. Made in white plastic. In plastica bianca

REF			
GS30080	5/8"	16 mm	1
GS30081	3/4"	19 mm	1
GS30082	1"	25 mm	1
GS30083	1¼"	30 mm	1
GS30084	1½"	38 mm	1



REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
THTH-502	38	78	45	12,7	25,4	1
THTH-652	41	86	45	16	25,4	1
THTH-752	38	78	45	19	25,4	1
THTH-1002	48	89	41	25,4	35	1
THTH-1202	48	89	44	29	35	1
THTH-1502	73	89	44	38	52	1





Fabricado en plástico blanco. Especialmente diseñado para las bombas RULE. White high impact plastic. Specially designed for RULE pumps. In plastica bianca. Disegnato principalmente per le pompe RULE

REF		
RU61S	19 mm 3/4"	1



PASACASCOS 90º
90º THRU HULL
PASSASCAFO 90°

Fabricado en plástico cromado. Para utilizar sobre la linea de flotación.

Chrome plated plastic. For above waterline use.

In plastica cromata. Da utilizzare sopra la linea di galleggiamento.

REF		
THTH-7590CP	19 mm 3/4"	1
THTH-1290CP	29 mm 1 1/8"	1




Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316

Manufactured in reinforced plastic with a S.S. 316 stamped face.

In plastica rinforzato con fibra di vetro (66-33%) e stampo esterno in acciaio inox AISI 316

REF	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS30340	3/4"	19	81	33	48	28	1
GS30341	1 1/8"	26	115	40	60	28	1
GS30342	1 1/2"	38	119	40	60	33	1





Fabricado en plástico blanco.


Made in white plastic.

In plastica bianca,

REF			
GS30087	3/4"	20 mm	1
GS30088	1"	25 mm	1



REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
THTH-7592	38	63	25,4	19	25,4	1
THTH-1292	48	89	29	29	35	1
THTH-1892	48	89	19	29	35	1
THTH-1592	73	108	41	38	52	1





Fabricado en plástico blanco. Especialmente diseñado para las bombas RULE.

White high impact plastic. Specially designed for RULE pumps.

In plastica bianca. Disegnato principalmente per le pompe RULE

REF		
RU61	19 mm 3/4"	1



Fabricado en plástico blanco. Desmontable. Doble tuerca.

White high impact plastic. Double nut.

In plastica bianca. Smontabile. Doppio bullone.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
THTH-92	41	67	22	19	25,4	1



PASACASCOS CON VÁLVULA
THRU HULL SCUPPER
PASSASCAFO CON VALVOLA

Fabricado en acero inox AISI 316. Válvula antiretorno incorporada.


Manufactured in stainless steel AISI 316 with a PVC flapper valve.

In acciaio inox AISI 316. Valvola antiritorno incorporata.

REF		
GS30332	38 mm 1 1/2"	1



REF	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS30333	1 1/2"	38	106	55	35	1





Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316. Válvula de PVC.

Manufactured in reinforced plastic with a S.S. 316 stamped face. with a PVC flapper valve.

In plastica rinforzato con fibra di vetro (66.30%) e stampa esterna in acciaio inox AISI 316. Valvola in PVC

REF		
GS30331	38 mm 1 1/2"	1



Fabricado en plástico color blanco. Válvula anti-retorno incorporada.

White plastic with rubber flapper valve.

Valvola in plastica color bianco. Valvola antiritorno incorporata.

REF		
GS30330	38 mm 1 1/2"	1



Fabricado en plástico color blanco. Válvula antiretorno incorporada.

White plastic with rubber flapper valve.

In plastica. colore bianco. Valvola antiritorno incorporata.

REF		Ø INT		
GS30320	105 mm	42 mm	30 mm	1

GOLDENSHIP





REF	Ø INT	
GS30321	42 mm	1

GOLDENSHIP





PASACASCOS CON REJILLA
STRAINER INTAKE THRU HULL
PRESA A MARE


GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI 316.

Manufactured in stainless steel AISI 316

In acciaio inox AISI 316

REF	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS30245	1"	62	98	73	1
GS30246	1¼"	85	120	89	1
GS30247	1½"	85	120	89	1





REF		
GS30200	3/8"	1
GS30201	1/2"	1
GS30202	3/4"	1
GS30203	1"	1
GS30204	1¼"	1
GS30205	1½"	1
GS30206	2"	1
GS30207	2½"	1
GS30221	3"	1

Fabricado en latón.

Manufactured in brass.

In ottone

REF		
GS30021	1/2"	1
GS30022	3/4"	1
GS30023	1"	1
GS30024	1¼"	1
GS30025	1½"	1
GS30026	2"	1
GS30027	2½"	1
GS30028	3"	1



Fabricado en Bronce Naval

Made in naval Bronze.

In Bronzo navale

REF		
GS30600	1/2"	1
GS30601	3/4"	1
GS30602	1"	1
GS30603	1¼"	1
GS30604	1½"	1
GS30605	2"	1

MAESTRINI



REF		
GS30606	2½"	1
GS30607	3"	1
GS30608	4"	1

MAESTRINI



REJILLA TOMA DE AGUA
SCOOP STRAINER
GRIGLIA DI PRESA A MARE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón.

Manufactured in brass.

In ottone.

REF		
GS30369	270 x 200 mm	1
GS30376	Ø 60 mm	1
GS30377	Ø 80 mm	1
GS30378	Ø 100 mm	1
GS30379	Ø 120 mm	1



GS30369



GS30376-79

REJILLA DE ACHIQUE
STRAINER
SUCCHIAROLA

GOLDENSHIP

Fabricada en bronce con rejilla de acero inox.


Made of bronze with stainless steel frame.

In bronzo con griglia in acciaio inox.

REF		BASE		
GS20054	19 mm 3/4"	57 x 57 mm	Vertical Vertical Verticale	1
GS20055	19 mm 3/4"	57 x 57 mm	Horizontal Horizontal Orizzontale	1



GS20055



GS20054

RECAMBIOS MARINOS







Cámara motor Casco









CÁMARA MOTOR / CASCO

MANGUERA DE MOTOR Y CODOS DE SILICONA	78
MANGUERA SANITARIOS	80
MANGUERA DE AGUA	81
MANGUERAS AIRE	82
ABRAZADERA	83
COJINETES DE BRONCE	84
COJINETES DE FIBRA	85
PRENSAESTOPA	85
EMPAQUETADURA	87
INSONORIZANTE	87
SILENCIADOR	88
SALIDA DE ESCAPE	88
INVERNAJE	89
DETECTOR DE GASES	89
EXTRACTOR DE GASES	90
SOPORTE MOTOR	91
FILTRO DE AGUA	91
DEPÓSITO	93
RESPIRADERO DE TANQUE	95
CONECTOR DE COMBUSTIBLE	95
LÍNE Y VÁLVULA DE COMBUSTIBLE	98
BUJÍA	99
FILTRO DE COMBUSTIBLE	100
IMPULSOR	105

ENGINE HOUSE / HULL

ENGINE HOSE IN SILICONE	78
TOILET HOSE	80
WATER SYSTEM HOSE	81
AIR HOSE	82
CLAMP	83
BRASS BEARING	84
FIBER BEARING	85
SHAFT SEAL	85
PACKING	87
ISOLATION	87
EXHAUST SILENCER	88
EXHAUST GUARD COVER	88
FLUSHING	89
DETECTOR	89
BILGE BLOWER	90
ENGINE MOUNT	91
RAW WATER STRAINER	91
TANK	93
TANK VENT	95
FUEL CONNECTOR	95
FUEL LINE & VALVE	98
SPARK PLUG	99
FUEL FILTER	100
IMPELLER	105

CAMERA MOTORE / SCAFO

TUBO DI MOTORE E GOMITIO IN SILICONE	78
TUBO PER SANITARI	80
TUBO ACQUA	81
TUBO ARIA	82
FASCETTA	83
CUSCINETTO IN BRONZO	84
CUSCINETTO IN FIBRA	85
PREMISTOPPA	85
BADERNA	87
INSONORIZZANTE	87
MARMITTE	88
USCITA SCARICO	88
INVERNAGGIO	89
RIVELATORE GAS	89
ESTRATTORE GAS	90
SUPPORTO MOTORE	91
FILTRO DELL'ACQUA	91
SERBATOIO	93
SFIATTO SERBATOIO	95
ATTACCO BENZINA	95
TUBO CARBURANTE E VALVOLE	98
CANDELE	99
FILTRO BENZINA	100
GIRANTI	105

Medida	Measures	Dimensione
Ancho	Width	Larghezza
Alto	High	Alto
Largo Fondo	Lengt h Depth	Lungo Sfondo
Peso	Weigth	Peso
Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa
Unidades x blister	Units x skinpack	Unità x blister

Caja	Box	Scatola
Tubo / Manguera	Tube	Tubo
Rosca	Thread	Filo
Rosca Macho	Male Thread	Filetto maschio
Rosca Hembra	Female theread	Filetto femmina
Temperatura	Temperature	Temperatura
Presión	Pressure	Presione

Radio Curvatura	Radius Curvature	Radio curvatura
Rotura	Break	Guasti
Rollo	Roll	Rotolo
Flujo Velocidad	Flow Speed	Flow
Capacidad	Capacity	Capacità
Electicidad	Electricity	Elettricità
Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti
Tornillo	Screw	Vite

MANGUERAS DE MOTOR Y CODOS DE SILICONA
ENGINE HOSES AND ELBOW IN SILICONE
TUBI MOTORI E GOMITI IN SILICONE

Diseñadas para aplicación marina, de paredes duras, son resistentes a elevadas temperaturas (hasta 177 °C) que poseen, a su vez, una gran flexibilidad.
De interiores suaves al igual que los arcos de los fuelles y codos son de color azul.
Absorben mejor los movimientos del motor, la vibración y el ruido.
Son las standard en los grandes yates.
Cumple las normas SAEJ2006, ABYC P1, NMMA.

BENEFICIOS
Su instalción es mejor y más fácil; resuelve los problemas de espacio, obstrucción y desvío, en menos tiempo y con menos costes.
Reduce la presión posterior del motor, mejora su rendimiento reduciendo el gasto en repuestos.
De gran seguridad, su rendimiento es suave, poco ruidoso, lo que alarga la vida del sistema de escape y de la embarcación.
De apariencia inmejorable.

Heavy-wall construction and best rubber & silicone formulations.
Resistence up to 350°F.
Excelent flexibility and tight bend radius design.
Smooth interior surface & bend arcs.
Maximum absortion of engine movement, vibration and noise.
Complies with new SAEJ2006, ABYC P1, NMMA standards.

BENEFITS
Solves the tough marine exhaust system problems.
Easier and better installations.
Solves misalignment, obstruction & space problems with less labor, parts & cost.
Reduce engine back pressure.
Smoother, quieter operation.
Extends life of exhaust system & boat.

Costruiti per uso marino, di materiale resistente, anche alle alte temperature (finoa 177°C).
Flessibili.
Sia gli interni che gli esterni, dei tubi e dei gomiti sono di colore azzurro.
Assorbono meglio i movimenti del motore, le vibrazioni e il rumore.
Sono standard nei grandi yachts.
Normativa SAEJ2006, ABYC P1, NMMA.

BENEFICI:
Di facile installazione: risolve il problema dello spazio, ustruzioni e deviazioni, in meno tempo e meno costi.
Riduce la pressione posteriore del motore, migliora il suo rendimento eirduce la spesa nei pezzi di ricambio.

CODO 90° DE SILICONA
90° ELBOW IN SILICONE
GOMITO 90° IN SILICONE

Bajo demanda, puede suministrarse hasta 10" (254 mm).
Available on demand up to 10" (254 mm.)
Sotto richiesta si può avere fino a 10" (254mm)

REF	Ø INT
TRI290V-3000	76 mm 3"
TRI290V-4000	102 mm 4"
TRI290V-4500	115 mm 4 1/2"
TRI290V-5000	127 mm 5"
TRI290V-6000	152 mm 6"



GARANTÍA • WARRANTY • GARANZIA 10 AÑOS YEARS ANNI

MANGUERA DE ESCAPE DE SILICONA
EXHAUST & WATER HOSE IN SILICONE
TUBO DI SCARICO IN SILICONE

REF	Ø INT	
TRI202V-4004	102 mm 4"	50 cm
TRI202V-5004	127 mm 5"	50 cm
TRI202V-6004	152 mm 6"	50 cm
TRI202V-8004	203 mm 7"	50 cm

GARANTÍA • WARRANTY • GARANZIA 10 AÑOS YEARS ANNI



FUELLE DE SILICONA
BELLOW IN SILICONE
SOFFIETTO IN SILICONE

Bajo demanda, puede suministrarse hasta 10" (254 mm).
Available on demand up to 10" (254 mm.)
Sotto richiesta si può avere fino a 10" (254mm)

REF	Ø INT	
TRI270V-4000	102 mm 4"	133 mm 5 1/4"
TRI270V-4500	115 mm 4 1/2"	133 mm 5 1/4"
TRI270V-5000	127 mm 5"	152 mm 6"
TRI270V-6000	152 mm 6"	177 mm 7"



GARANTÍA • WARRANTY • GARANZIA 10 AÑOS YEARS ANNI

Bajo demanda, puede suministrarse hasta 18" (457 mm).
Available on demand up to 18" (457 mm.)
Sotto richiesta si può avere fino a 18" (457mm)

REF	Ø INT	
TRI252V0340-36	19 mm 3/4"	30 cm 1'
TRI252V1000-36	25 mm 1"	30 cm 1'
TRI252V1140-36	32 mm 1 1/4"	30 cm 1'
TRI252V1120-36	38 mm 1 1/2"	30 cm 1'
TRI252V1340-36	45 mm 1 3/4"	30 cm 1'


GARANTÍA • WARRANTY • GARANZIA 10 AÑOS YEARS ANNI



TUBO DE FIBRA
TUBING CONNECTOR
TUBO IN FIBRA DI VETRO

Tubo de fibra para empalme de mangueras en sistemas de escape húmedos.
Bajo demanda, puede suministrarse hasta 457 mm.
Manufactured in fiberglass.
Availables on demand up to 18" = 457 mm.
Tubo in fibra di vetro.
Disponibile sotto richiesta fino a 457mm. (18")

REF	Ø EXT (mm)		
TRI260-4001	102	121°C	152 mm
TRI260-4121	115		
TRI260-5001	127		
TRI260-6001	152		



MANGUERA ESCAPE
EXHAUST HOSE
TUBO DI SCARICO

Manguera de goma de espiral ondulada para sistemas de escape y refrigeración.
Su particular estructura permite efectuar radio de curvatura de 1 a 1,5 vueltas por el diámetro interno.

General purpose hose.
Hardwall corrugated cover rubber hose.
Extremly flexible.
The construction ensures bending radius up to 1 / 1.5 for the inside diameter.

Tubo in gomma spiralato ondulato per il sistema di scarico e raffreddamento.
La sua particolare struttura consente di effettuare un raggio di curvatura da 1 a 1,5 giri per il diametro interno.

SCAMO / SP

NORMAS MEETS OR EXCEEDS NORME	HOMOLOGACIÓN HOMOLOGATION OMOLOGAZIONE
SAE J 2006 - 2003 R2 ISO 13363 - 2004 T-2 Class B.	Rina CE 0474 Lloyd's Register 96/00/127

REF	Ø (mm)			
GS35033	30	30 mm		
GS35034	40	40 mm		
GS35045	45	45 mm		
GS35035	51	51 mm		
GS35036	60	60 mm		
GS35037	63,5	63,5 mm		
GS35038	76	76 mm		
GS35039	80	80 mm	-30ºC ➡ 100º C	x m
GS35040	90	90 mm		
GS35041	102	152 mm		
GS35042	120	240 mm		
GS35043	127	255 mm		
GS35044	152	305 mm		
GS35046	203	815 mm		
GS35047	254	1.270 mm		





De goma para diesel y gasolina sin plomo.
Ideal para fueraborda.
Refuerzos texiles internos.
Muy flexible.
Contenido aromático 50%.

Rubber Hose suitable for loading mineral oils, diesel and unloaded fuel

In gomma per diesel e benzina senza piombo.
Ideale per motori fuoribordo.
Tessuto interno rinforzato.
Molto flessibile.

CARBUPOMP/10NL

NORMAS MEETS OR EXCEEDS NORME
ISO R1307

REF	Ø (mm)				
GS35031	6x12	10 bar	50 mm	-25ºC ➡ 80º C	50 m
GS35032	8x15	10 bar	65 mm		50 m



Tubo de goma para la carga de carburante.
Construida en goma negra (NBR).
Resistente a la abrasión de los agentes marinos.

Hardwall corrugated cover rubber hose for diesel, bio-diesel and unloaded fuel.

Tubo in gomma per il caricamento del carburante.
In gomma nera (NBR).
Resistente alle abrasioni degli agenti marini.

7840/A1/SPC

NORMAS MEETS OR EXCEEDS NORME	HOMOLOGACIÓN HOMOLOGATION OMOLOGAZIONE
SAE J 1527 - 2004 USCG A1 R2 ISO 7840 A-1 2004 CE	Rina CE 0474 Lloyd's Register.

REF	Ø (mm)				
GS35073	25	10 bar	40 mm		
GS35074	32	10 bar	50 mm		
GS35075	38	10 bar	60 mm	-30ºC ➡ 100ºC 30 bars	x m
GS35076	51	10 bar	75 mm		
GS35077	60	10 bar	90 mm		



MANGUERA CARBURANTE
FUEL HOSE
TUBO DI CARBURANTE

Tubo de goma para el transporte de carburante (diesel o gasolina).
Construida en goma negra (NBR).
Contenido aromático no superior al 60%.
Resistente a la abrasión de los agentes marinos.

Long length rubber hose, suitable for loading diesel, bio-diesel and unloaded fuel for marine pleasure craft inboard engines up to 24 m.

Tubo in gomma per il passaggio di carburante (diesel o benzina).
In gomma nera (NBR).
Per motori entrobordo su imbarcazioni da diporto fino a 24m.

CARBO/7840/A1

NORMAS MEETS OR EXCEEDS NORME	HOMOLOGACIÓN HOMOLOGATION OMOLOGAZIONE
SAE J 1527 - 2004 USCG A1 R1 ISO 7840 A-1 2004 CE	Rina CE 0474 Lloyd's Register.

REF	Ø (mm)					
GS35049	6x16	14 bar	35 mm			40 m
GS35050	8x17	14 bar	50 mm			40 m
GS35051	10x19	14 bar	60 mm			40 m
GS35052	12x22	10 bar	75 mm			20 m
GS35053	16x26	10 bar	100 mm			40 m
GS35054	19x30	10 bar	115 mm			20 m
GS35055	25x37	10 bar	250 mm			x m
GS35056	30x42	10 bar	300 mm	-30ºC ➡ 100ºC	30 bars	x m
GS35057	32x44	10 bar	320 mm			x m
GS35058	35x47	10 bar	350 mm			x m
GS35059	38x52	10 bar	380 mm			x m
GS35060	40x54	10 bar	400 mm			x m
GS35061	45x59	10 bar	450 mm			x m
GS35062	51x65	10 bar	500 mm			x m
GS35063	60x74	10 bar	600 mm			x m



Manguera para lineas de combustible.
Con refuerzo termoplástico que le permite excelente flexibilidad y resistencia a los rayos UV.
Color gris.
Resistente al alcohol.
Especialmente indicado para motores fueraborda.

Marine fuel hose for outboards.
Fuel resistant thermo-plastic formulation with 2 spiral reinforcement provides excelent bendability and resistance to UV, aging and permeation by all marine fuels (gasoline/petrol and diesel) including alcohol blends.

Tubi per il condotto del carburante.
Con rinforzo termoplastico che gli permette un'eccellente flessibilità e resistenza ai raggi UV.
Resistente alle miscele di alcool.
Indicato per motori fuoribordo.

NORMAS MEETS OR EXCEEDS NORME
SAEJ1527 ISO-8469 B1

REF	Ø		
TRI305-0566	8 mm 5/16"	15 m	1
TRI305-0386	10 mm 3/8"	15 m	1





MANGUERA SANITARIOS • TOILET HOSE • TUBO SANITARI

MANGUERA SANITARIO
TOILET HOSE
TUBO SANITARI

Manguera VAC, de vinilo blanco con refuerzo insertado helicoidal de PVC.
Especialmente indicada para conducciones de agua potable y sanitarios.
De gran resistencia.
No retiene olores.

Extra heavy duty sanitatio hose of smooth white vinyl.
Specially compounded to provide resistance to odor penetration and potable water fill.
Hard PVC helix gives good flexibility and bend radius.

Tubo VAC, in vinile bianco con rinforzo elicoidale in PVC.
Indicato per lo scarico dell'acqua dei sanitari.
Di alta resistenza.
Inodore.

REF	Ø (mm)			
TRI148-0586	16	-12ºC ➡ +60ºC	15 m	1
TRI148-1006	25			
TRI148-1186	29			
TRI148-1146	32			
TRI148-1126	38			



TRIDENT

ht hoses technology

Tubo de goma extremadamente flexible y robusto.
Antiolor.
Los materiales utilizados garantizan una superficie interna lisa y antiadherente.
Resistente a la formación de la flora bacteriana.
Resistente a la abrasión, detergentes, agua del mar, ozono y otros agentes marinos.

Hardwall smooth cover rubber hose extremly flexible designed as sewage pipe for marine toilets.
Its naub advantage is to avoid the spreading of odours from the toilet drains.

Tubo in gomma estremamente flessibile e robusto.
Inodore.
I materiali utilizzati garantiscono una superficie interna liscia e antiaderente.
Resistente alla formazione della flora batterica, ai detergenti, all'acqua marina e altri agenti marini.

SANIPOM/EXTRA

GARANTÍA • WARRANTY • GARANZIA 5 AÑOS YEARS ANNI

NORMAS MEETS OR EXCEEDS NORME
CE, FDA, ISO 8099

ht hoses technology

REF	Ø (mm)		(mm)			
GS35068	16 x 26	-40ºC ➡ +120ºC	35	30,5 m	7 bar	21 bar
GS35069	19 x 29		40			
GS35070	25 x 35		50			
GS35071	38 x 48		80			
GS35072	40 x 50		80			



Tubo de goma flexible y robusto.
Limita la propagación de los olores.
Refuerzos metálicos incorporados.

Hardwall smooth cover rubber hose very flexible designed as sewage pipe.
Limits the spreading of odours from the toilet drains.
Inner reinforcement steel wire helix.

In gomma flessibile e robusto.
Limita la diffusione degli odori.
Rinforzo metallico incorporato.

SANIPOMP/W

REF	Ø (mm)		(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE
GS35102	16	-30ºC ➡ +80ºC	65	30,5 m	7 bar	0,9 bar
GS35103	19		75			
GS35104	25		100			
GS35105	38		150			



ht hoses technology

Tubo de goma flexible y robusto.
Limita la propagación de los olores.
Refuerzos metálicos incorporados.

Hardwall smooth cover rubber hose very flexible designed as sewage pipe.
Limits the spreading of odours from the toilet drains.
Inner reinforcement steel wire helix.

Tubo in gomma flessibile e robusto.
Limita la diffusione degli odori.
Rinforzo metallico incorporato.

SANIPOMP/HT

REF	Ø (mm)		(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE
GS35106	16	-10ºC ➡ +60ºC	60	30 m	7 bar	0,8 bar
GS35107	20		100		7 bar	
GS35108	25		110		7 bar	
GS35109	38		180		6 bar	



ht hoses technology

Tubo en PVC blanco extremadamente flexible, con refuerzo de alambre de acero.
Especial para inodoros.

Hose extremately flexible designed sewage pipe for marine toilets.
Inner reinforcement steel wire helix.

Tubo in PVC bianco estremamente flessibile, con filo rinforzato in acciaio.
Inodore.

ALIMPOMP/SAN

REF	Ø (mm)		(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE
GS35015	16	-15ºC ➡ +60ºC	35	30 m	6 bar	0,8 bar
GS35016	20		50		5 bar	
GS35017	25		75		5 bar	
GS35018	38		115		4 bar	
GS35019	40		135		4 bar	



ht hoses technology

MANGUERA AGUA
WATER SYSTEM HOSE
TUBO ACQUA

De goma ideal para aspiración de agua del mar.
Resistente al calor.

Hardwall smooth cover rubber hose, for suction and delivery if water and non corrosive fluids.

In gomma, ideale per l'aspirazione dell'acqua marina.
Resistente al calore.

SEA WATER/SP1 OL

REF	Ø (mm)	(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE	
GS35087	25 x 35	150				
GS35088	30 x 40	180				
GS35089	35 x 46	210				
GS35090	38 x 49	230	-30°C ➡ 80°C	10 bar	30 bar	0,9 bar	x m
GS35091	40 x 51	240				
GS35092	45 x 57	270				
GS35093	51 x 64	310				



Ideal para agua caliente y mezclas con vapor.
Idonea para esterilizaciones a vapor con puntas hasta 164°C.

Softwall rubber hose suitable for hot water and steam mix.
Used where an atoxic hose is required.
Suitable to scald with steam up to 164°C.

Ideale per l'acqua calda e miscele vapore.
Usato dove è richiesto un tubo atossico.
Temperatura fino a 160° C.

STEAM/AL

REF	Ø (mm)					
GS35083	13 x 23	130 mm				
GS35084	16 x 26	160 mm				
GS35085	19 x 30	190 mm	-40°C ➡ 120°C	10 bar	30 bar	40 m
GS35086	25 x 37	250 mm				



De goma ideal para la distribución de agua.
Fluidos y aire comprimido.
Color negro.
Resistente a la abrasión y agentes atmosféricos.

Rubber hose suitable for delivery of water, non corrosive fluids and air.

In gomma, ideale per la distribuzione dell'acqua.
Fluidi e aria compressa.
Colore nero.
Resistente agli agenti atmosferici.

AIR/10NL

NORMAS MEETS OR EXCEEDS NORME
ISO R1307

REF	Ø (mm)					
GS35094	8 x 15	50 mm				100 m
GS35095	10 x 17	60 mm				100 m
GS35096	12 x 17	70 mm				100 m
GS35097	15 x 21	90 mm	10 bar	-30°C ➡ 80°C	30 bar	100 m
GS35098	19 x 26	110 mm				50 m
GS35099	20 x 30	120 mm				50 m
GS35100	22 x 30	130 mm				50 m
GS35101	25 x 33	150 mm				50 m



Manguera VAC, de vinilo transparente con refuerzo insertado helicoidal negro. Excelente flexibilidad y resistencia para radios cerrados en bombas de achique, pasacascos, conducciones de agua salada, etc.

Smooth extra heavy wall vinyl hose.
All clear with black helix.
Excellent durability, flexibility & bend radius for heavy duty bilges, live well, drain, scupper lines, etc.

Tubo VAC, in vinile trasparente con rinforzo elicoidale nero.
Eccellente flessibilità e resistenza nelle pompe di sentina, passascafo, passaggio dell'acqua salata etc.

REF	Ø (mm)		(m)	
TRI147-0586	16			
TRI147-0346	19			
TRI147-1006	25	-12°C ➡ +60°C	15	1
TRI147-1186	29			
TRI147-1146	32			
TRI147-1126	38			



TRIDENT

GARANTÍA • WARRANTY • GARANZIA 3 AÑOS YEARS ANNI

Fabricado en PVC. Ideal para baldeo.

Made in PVC. Ideal for washing

Fabricato in PVC. Ideale per il lavaggio.

LAVTUB/W

REF	Ø (mm)			
GS35064	12 x 17	65 mm	8 bar	25 m
GS35065	15 x 21	75 mm	8 bar	25 m
GS35066	19 x 25	95 mm	8 bar	50 m
GS35067	25 x 32	125 mm	7 bar	50 m



Tubo en PVC.
Idóneo para agua potable y líquidos alimentarios.
Transparente con refuerzos de hilo de alta resistencia.

Steel wire PVC transparent hose.
For fresh water and food liquids.

Tubo in PVC.
Ideale per acqua potabile.
Trasparente, con rinforzo di alta resistente.

ALIPOMP/TR

NORMAS MEETS OR EXCEEDS NORME
DM 21/3/73
CEE 90/128

REF	Ø (mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE	
GS35001	12	25	8 bar	0,8 bar	
GS35002	16	35	8 bar	0,8 bar	
GS35003	18	30	6 bar	0,8 bar	
GS35004	20	50	7 bar	0,8 bar	
GS35005	25	75	5 bar	0,8 bar	
GS35006	30	90	5 bar	0,8 bar	
GS35007	35	105	4 bar	0,8 bar	
GS35008	38	115	4 bar	0,8 bar	30 m
GS35009	40	120	4 bar	0,8 bar	
GS35010	45	135	4 bar	0,8 bar	
GS35011	50	150	4 bar	0,8 bar	
GS35012	60	180	4 bar	0,7 bar	
GS35013	70	210	3 bar	0,7 bar	
GS35014	75	225	3 bar	0,7 bar	

-10°C ➡ +60°C



Manguera de polietileno corrugado blanco, extremadamente flexible. No recomendada para utilizar bajo la linea de flotación.
Para bombas de achique, viveros, etc.

Extremely flexible and tough corrugated polyethylene hose for bilge intake and discharge.
Not recommended for below waterline thru-hull connections.

Tubo in polietilene, ondulato bianco, estremamente flessibile. NON utilizzare sotto la linea di galleggiamento.
Per pompe sentina, etc.

REF	Ø (mm)	(m)	
TRI120-0586	16	15	1
TRI120-0346	19	15	1
TRI120-1186	29	15	1
TRI120-1146	32	15	1
TRI120-1126	38	15	1



De PVC transparente ideal para distribución de agua y líquidos alimentarios reforzada con hilos sintéticos de alta resistencia.

Netted PVC transparent hose, food quality.

In PVC traparente per la distribuzione dell'acqua. Rinforzato con filo sintetico di alta resistenza.

RETIN/TR

NORMAS
MEETS OR EXCEEDS
NORME
2007/19/EC

REF	Ø (mm)	(mm)			(m)
GS35021	10 x 15	80		15 bar	100
GS35022	12 x 17	95		12 bar	100
GS35023	15 x 21	120		10 bar	50
GS35024	19 x 26	155	-10°C ➡ +60°C	8 bar	50
GS35025	22 x 29	175		8 bar	50
GS35026	25 x 33	200		8 bar	50
GS35027	30 x 38	240		5 bar	50
GS35028	38 x 49	305		5 bar	25



MANGUERAS AIRE • AIR HOSES • TUBI ARIA

MANGUERA AIRE
VENT DUCT
TUBO VENTILAZIONE

Tubo de PVC ideal para la aspiración de humos, gases y vapores.
Tubo ininflamable CSTB: M1

PVC hose suitable for air fumes, steam suction.
The special manufacturing allows the hose to be used in all air installation and ventilation.
Fire resistant class CSTB: M1

Tubo in PVC per aspiratore aria, gas fumi ecc.
Tubo non infiammabile, CSTB: M1.

NORMAS
MEETS OR EXCEEDS
NORME
CSTB M1
DIN 4102

REF	Ø (mm)		ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE			
GS35114	76	0,60 bar	0,12 bar	53 mm	-25°C ➡ 125°C	10 m



Manguera de vinilo con soporte metálico helicoidal.
Resistente a la intemperie, luz solar y ozono.
No soporta el fuego.
Para utilizar con extractores de aire, ventilación, etc.

Wire supported vinyl ducting resists weather, sunlight and ozone.
Won't support flames.

Tubo in vinile con supporto elicoidale.
Resistente alle intemperie, alla luce solare e ozono.
Non sopporta il fuoco.
Da usare con estrattori aria, ventilazione etc.

REF		Ø (mm)			
TRI400-3006	□	76			
TRI402-3006	■	76	-18°C ➡ 71°C	15 m	1
TRI400-4006	□	102			
TRI402-4006	■	102			



ABRAZADERA ESCAPE INOX
SS EXHAUST CLAMP
FASCETTE SCARICO INOX

TRIDENT

Abrazadera autoapriete de alto rendimiento. Fabricada con alojamiento y banda de 16 mm en acero AISI 304 y arandelas y tornillo de acero inox 410. Reacciona a los cambios de temperatura de los sistemas de escape, aumentando o disminuyendo su propio diámetro según la temperatura de la manguera.

Stainless steel constant torque clamp. 5/8" wide band, liner, housing screw and bellville springs. Automatic adjusting for heat, cold & compression set.

Fascette autoserranti di alto rendimento. Fascetta di 16mm in acciaio inox AISI 304 e rondelle e vite in acciaio inox 410. Reagisce alle variazioni di temperatura del sistema di scarico, aumentando o diminuendo il proprio diametro a seconda della temperatura del tubo di scarico.

REF	Ø INT	Ø EXT
TRI730-1000	13 - 28 mm	19 - 41 mm
TRI730-1140	25 - 38 mm	32 - 54 mm
TRI730-1120	32 - 52 mm	45 - 66 mm
TRI730-2000	48 - 63 mm	57 - 79 mm
TRI730-2120	60 - 76 mm	70 - 92 mm
TRI730-3000	70 - 83 mm	83 - 104 mm
TRI730-3120	83 - 89 mm	96 - 117 mm
TRI730-4000	102 mm	108 - 130 mm
TRI730-4120	105 - 114 mm	121 - 142 mm
TRI730-5000	127 - 130 mm	134 - 155 mm
TRI730-5120	140 mm	146 - 168 mm
TRI730-6000	152 mm	159 - 180 mm
TRI730-8000	203 mm	210 - 231 mm





ABRAZADERA INOX
SS HOSE CLAMP
FASCETTA INOX

MURRAY

Abrazaderas de acero inox AISI-316 W5, con tornillo sinfín de cabeza hexagonal ranurada de 7 mm.

Stainless steel AISI-316 W5 clamps with hexagonal 7 mm. screw

Fascetta in acciaio inox AISI 316 W5, con vite con intaglio e testa esagonale 7mm.

REF			
GS38300	8 - 12 mm	9 mm	25
GS38301	10 - 16 mm	9 mm	25
GS38302	12 - 20 mm	9 mm	25
GS38303	16 - 25 mm	9 mm	25
GS38304	20 - 32 mm	9 mm	25
GS38305	25 - 40 mm	9 mm	25
GS38306	32 - 50 mm	9 mm	25
GS38307	40 - 60 mm	9 mm	25
GS38308	50 - 70 mm	9 mm	25
GS38309	60 - 80 mm	9 mm	25
GS38310	70 - 90 mm	9 mm	25
GS38311	16 - 25 mm	12 mm	25
GS38312	20 - 32 mm	12 mm	25
GS38313	25 - 40 mm	12 mm	25
GS38314	32 - 50 mm	12 mm	25
GS38315	40 - 60 mm	12 mm	25
GS38316	50 - 70 mm	12 mm	25
GS38317	60 - 80 mm	12 mm	25
GS38318	70 - 90 mm	12 mm	10
GS38319	80 - 100 mm	12 mm	10
GS38320	90 - 110 mm	12 mm	10
GS38321	100 - 120 mm	12 mm	10
GS38322	110 - 130 mm	12 mm	5
GS38323	120 - 140 mm	12 mm	5
GS38324	130 - 150 mm	12 mm	5
GS38325	140 - 160 mm	12 mm	5
GS38326	150 - 170 mm	12 mm	5
GS38327	160 - 180 mm	12 mm	5
GS38328	170 - 190 mm	12 mm	5
GS38329	180 - 200 mm	12 mm	5



ABRAZADERA BALL-LOCK
BALL-LOCK CABLE TIE
FASCETTA INOX BALL-LOCK

GOLDENSHIP

Abrazadera de acero inox AISI-316.

Stainless steel AISI-316 ball-lock tie.

Fascetta in acciaio inox AISI 316.

REF			
GS38274	200 mm	4,45 mm	25
GS38275	300 mm	4,45 mm	25
GS38276	370 mm	4,45 mm	25
GS38277	368 mm	7,96 mm	25
GS38278	450 mm	4,96 mm	25
GS38279	500 mm	7,96 mm	25
GS38280	680 mm	7,96 mm	25





PISTOLA ABRAZADERAS BALL-LOCK
BALL-LOCK BANDING TOOL
PINZA STRINGI FASCETTE BALL-LOCK

GOLDENSHIP

Para tensar y cortar las bandas de acero inox. de 0,3 mm a 12 mm.

For fasten and automatically cut-off the stainless steel ties, from 0,3 to 12 mm.

Per stringere le fascette in acciaio inox da 0,3mm a 12mm.

REF
GS38285



COJINETES DE BRONCE • BRASS BEARING • CUSCINETTI IN BRONZO

COJINETES EN BRONCE NAVAL Y GOMA DE NITRILO
BEARING IN NAVAL BRASS AND RUBBER
CUSCINETTI IN BRONZO NAVALE E GOMMA


Medidas en pulgadas / Measures in inches / Misure in pollici

REF	A (")	B (")	C (")	D (")
GS38560	1"	1 1/4"	4"	3/64"
GS38561	1"	1 1/2"	4"	1/8"
GS38562	1 1/8"	1 5/8"	4 1/2"	1/8"
GS38563	1 1/4"	1 3/4"	5"	1/8"
GS38564	1 3/8"	1 7/8"	5 1/2"	1/8"
GS38565	1 1/2"	2"	6"	1/8"
GS38566	1 5/8"	2 1/8"	6 1/2"	1/8"
GS38567	1 3/4"	2 3/8"	7"	1/8"
GS38568	1 7/8"	2 5/8"	7 1/2"	1/8"
GS38569	2"	2 5/8"	8"	1/8"
GS38570	2"	3"	8"	1/8"
GS38571	2 1/8"	3"	8 1/2"	1/8"
GS38572	2 1/4"	3"	9"	1/8"
GS38573	2 3/8"	3 1/4"	9 1/2"	1/8"
GS38574	2 1/2"	3 1/2"	10"	3/16"
GS38575	2 5/8"	3 3/8"	10 1/2"	1/8"
GS38576	2 3/4"	3 3/4"	11"	1/8"
GS38577	2 7/8"	3 3/4"	12"	1/8"
GS38578	3"	4"	12"	1/8"
GS38579	3 1/4"	4"	12"	1/8"
GS38580	3 3/8"	4 1/2"	13 1/2"	1/8"
GS38581	3 1/2"	4 1/2"	14"	1/8"
GS38582	3 5/8"	4 1/2"	14 1/2"	1/8"
GS38583	3 3/4"	4 1/2"	15"	1/8"
GS38584	3 7/8"	5 1/4"	16"	3/16"
GS38585	4"	5 1/4"	16"	3/16"
GS38586	4 1/8"	5 1/4"	16 1/2"	3/16"
GS38587	4 1/4"	5 1/2"	17"	3/16"
GS38588	4 3/8"	5 1/2"	17 1/2"	3/16"
GS38589	4 1/2"	5 1/2"	17 1/2"	3/16"
GS38590	4 5/8"	6 1/8"	18 1/2"	1/4"
GS38591	4 3/4"	6 1/8"	19"	1/4"
GS38592	4 7/8"	6 1/8"	19 1/2"	1/4"
GS38593	5"	6 1/8"	20"	1/4"

GOLDENSHIP


Medidas en milímetros / Measures in milimeters / Misure in millimetri

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
GS38500	22	35	88	2.5
GS38502	25	35	100	2.5
GS38501	25	40	100	2.5
GS38503	28	38	112	2.5
GS38504	28	42	112	2.5
GS38505	30	40	120	2.5
GS38506	30	45	120	2.5
GS38507	32	45	128	2.5
GS38508	35	48	140	2.5
GS38509	35	50	140	2.5
GS38510	38	55	152	3.0
GS38511	40	55	160	3.0
GS38512	45	61	180	3.0
GS38513	45	65	180	3.0
GS38514	50	66	200	3.0
GS38515	50	70	200	3.0
GS38516	55	75	220	3.0
GS38517	60	80	240	3.0
GS38518	65	83	260	3.0
GS38519	65	85	260	3.0
GS38520	70	90	280	3.0
GS38521	75	95	300	3.5
GS38522	80	100	320	3.5
GS38523	85	105	340	3.5
GS38524	90	110	360	3.5
GS38525	100	125	400	5.0
GS38526	105	130	420	5.0
GS38527	110	135	440	5.0
GS38528	115	145	460	5.0
GS38529	120	155	480	6.5
GS38530	130	170	520	6.5
GS38531	140	180	560	6.5



Medidas en milímetros y pulgadas / Measures in milimeters & inches / Misure in millimetri e pollici


REF	A (mm)	B (")	C (")	D (")
GS38532	20	1 1/4"	3"	1/12"
GS38533	22	1 1/4"	3"	1/12"
GS38534	25	1 1/2"	4"	1/8"
GS38535	25	1 1/4"	4"	3/64"
GS38536	28	1 5/8"	4 1/2"	1/8"
GS38537	30	1 3/4"	5"	1/8"
GS38538	32	1 3/4"	5"	1/8"
GS38539	35	1 7/8"	5 1/2"	1/8"
GS38540	38	2"	6"	1/8"
GS38541	40	2 1/8"	6 1/2"	1/8"
GS38542	45	2 3/8"	7"	1/8"
GS38543	50	2 5/8"	8"	1/8"
GS38544	55	3"	9"	1/8"
GS38545	60	3 1/4"	9 1/2"	1/8"
GS38546	65	3 3/8"	10 1/2"	1/8"
GS38547	70	3 3/4"	11"	1/8"
GS38548	75	4"	12"	1/8"
GS38549	80	4"	12"	1/8"
GS38550	85	4 1/2"	13 1/2"	1/8"
GS38551	90	4 1/2"	14"	1/8"
GS38552	95	4 1/2"	15"	1/8"
GS38553	100	5 1/4"	16"	3/16"
GS38554	105	5 1/4"	16"	3/16"
GS38555	108	5 1/2"	17"	3/16"
GS38556	110	5 1/2"	17"	3/16"
GS38557	115	5 1/2"	18"	1/4"
GS38558	120	6 1/8"	19"	1/4"
GS38559	125	6 1/8"	20"	1/4"



Medidas en pulgadas / Measures in inches / Misure in pollici

REF	A (")	B (")	C (")	D (mm)
CEFPS025031	1"	1 1/4"	4"	0.88
CEFPS025038	1"	1 1/2"	4"	2,05
CEFPS028041	1 1/8"	1 5/8"	4 1/2"	1.55
CEFPS031044	1 1/4"	1 3/4"	5"	1,73
CEFPS034047	1 3/8"	1 7/8"	5 1/2"	1,81
CEFPS038050	1 1/2"	2"	6"	1,9
CEFPS040053	1 5/8"	2 1/8"	6 1/2"	1.99
CEFPS044060	1 3/4"	2 3/8"	7"	2,16
CEFPS047066	1 7/8"	2 5/8"	7 1/2"	2,34
CEFPS050066	2"	2 5/8"	8"	2,34
CEFPS053076	2 1/8"	3"	8 1/2"	3,1
CEFPS057076	2 1/4"	3"	9"	2,1
CEFPS060082	2 3/8"	3 1/4"	9 1/2"	2,78
CEFPS063082	2 1/2"	3 1/4"	10"	2,78
CEFPS066085	2 5/8"	3 3/8"	10 1/2"	2,86
CEFPS069095	2 3/4"	3 3/4"	11"	4,13
CEFPS073095	2 7/8"	3 3/4"	12"	4,13
CEFPS076101	3"	4"	12"	2,8

cef




Medidas en milímetros / Measures in milimeters / Misure in millimetri

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CEFMS025035	25	35	100	1,5
CEFMS025040	25	40	100	2
CEFMS028038	28	38	112	2
CEFMS028042	28	42	112	2,5
CEFMS030040	30	40	120	1,5
CEFMS030045	30	45	120	2
CEFMS032045	32	45	128	2,5
CEFMS035048	35	48	140	2
CEFMS035050	35	50	140	2
CEFMS038055	38	55	152	2,5
CEFMS040056	40	56	160	2
CEFMS044068	44	68	180	4
CEFMS045061	45	61	180	2,5
CEFMS045065	45	65	180	4
CEFMS050066	50	66	200	2
CEFMS050070	50	70	200	3
CEFMS055073	55	73	220	4
CEFMS055075	55	75	220	2,5
CEFMS060078	60	78	240	2,5
CEFMS060080	60	80	240	2,5
CEFMS065083	65	83	260	3
CEFMS065085	65	85	260	2,5
CEFMS070090	70	90	280	2,5
CEFMS075096	75	96	300	3
CEFMS080100	80	100	320	2,5
CEFMS080102	80	102	320	3
CEFMS085110	85	110	340	3
CEFMS090115	90	115	360	3,5
CEFMS095123	95	123	380	4
CEFMS100130	100	130	400	3,5

Medidas en milímetros y pulgadas / Measures in milimeters & inches / Misure in millimetri e pollici

REF	A (mm)	B (")	C (")	D (mm)
CEFPR020031	20	1 1/4"	3"	1,88
CEFPR022031	22	1 1/4"	3"	1,38
CEFPR025031	25	1 1/4"	4"	0,88
CEFPR025038	25	1 1/2"	4"	1,55
CEFPR028041	28	1 5/8"	4 1/2"	2,14
CEFPR030044	30	1 3/4"	5"	1,73
CEFPR032044	32	1 3/4"	5"	1,73
CEFPR035047	35	1 7/8"	5 1/2"	1,81
CEFPR038050	38	2"	6"	1,9
CEFPR040053	40	2 1/8"	6 5/16"	1,99
CEFPR045060	45	2 3/8"	7"	2,16
CEFPR050066	50	2 5/8"	8"	2,34
CEFPR055076	55	3"	9"	2,1
CEFPR060082	60	3 1/4"	9 1/2"	2,78
CEFPR065085	65	3 3/8"	10 1/2"	2,86
CEFPR070095	70	3 3/4"	11"	2,63
CEFPR075101	75	4"	12"	2,8
CEFPR080101	80	4"	12"	2,8
CEFPR085114	85	4 1/2"	13 1/2"	3,15
CEFPR090114	90	4 1/2"	14"	3,15
CEFPR095114	95	4 1/2"	15"	3,15
CEFPR100133	100	5 1/4"	15 3/4"	4,18



COJINETES DE FIBRA • FIBER BEARING • CUSCINETTI IN FIBRA

COJINETE DE FIBRA
FIBER BEARING
CUSCINETTO IN FIBRA


GOLDENSHIP


Fabricado con resinas fenólicas y goma resistente a los aceites.

Manufactured with phenolic resins and oil resistant rubber.

Realizzato in resina fenolica, resistente all'olio.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PARED WALL MURO (mm)
GS38594	25	40	100	2.5
GS38595	30	45	120	2.5
GS38596	35	50	140	2.5
GS38597	38	55	152	3.0
GS38598	40	55	160	3.0
GS38599	45	65	180	3.0
GS38600	50	70	200	3.0
GS38601	55	75	220	3.0
GS38602	60	80	240	3.0







PRENSAESTOPAS • SHAFT SEALS • PREMISTOPPA

GEN II

lasdrop SHAFT·SEALS

El prensaestopas GEN II está equipado con muelle de acero inox AISI-316 que proporciona a las superficies de sellado una presión constante.
Para compensar cualquier ligero desalineamiento, el aro de junta se monta en el eje y está en contacto constante con la superficie de la junta de grafito previniendo cualquier paso de agua.
Al no haber contacto de metal con metal, se elimina cualquier posibilidad de electrolisis.

The GEN II uses a 316-marine grade stainless steel spring to provide pressure to the seal surface.
Together, the spring and seal ring rotate along with the shaft, and remain secured in the Clamp/ Pressure housing.
Dual U-cup seals, which also rotate with the shaft, are seated in the inside of the seal ring.
Because there's virtually no metal-to-metal contact, you eliminate the risk of electrolysis.


Il premistoppa GEN II è fornito con molle in acciaio inox AISI-316 e forniscono alle superfici una pressione costante.
Per compensare qualunque disallineamento, l'anello della guarnizione si monta nell'asse e rimane in contatto con la superficie della guarnizione di graffite.
Non essendoci più il contatto metallo con metallo, si elimina la possibilità di elettrolisi.

REF	EJE SHAFT ASSE Ø (")	Ø EXT (")
LASG-112-212	1 1/2"	2 1/2"
LASG-112-214	1 1/2"	2 1/4"
LASG-112-234	1 1/2"	2 3/4"
LASG-112-238	1 1/2"	2 3/8"
LASG-112-258	1 1/2"	2 5/8"
LASG-112-278	1 1/2"	2 7/8"
LASG-112-3	1 1/2"	3"
LASG-112-312	1 1/2"	3 1/2"
LASG-112-314	1 1/2"	3 1/4"
LASG-114-134	1 1/4"	1 3/4"
LASG-114-2	1 1/4"	2"
LASG-114-212	1 1/4"	2 1/2"
LASG-114-214	1 1/4"	2 1/4"
LASG-114-234	1 1/4"	2 3/4"
LASG-114-238	1 1/4"	2 3/8"
LASG-114-258	1 1/4"	2 5/8"
LASG-114-278	1 1/4"	2 7/8"
LASG-114-3	1 1/4"	3"
LASG-114-312	1 1/4"	3 1/2"
LASG-118-134	1 1/8"	1 3/4"
LASG-118-2	1 1/8"	2"
LASG-118-212	1 1/8"	2 1/2"
LASG-118-214	1 1/8"	2 1/4"
LASG-118-234	1 1/8"	2 3/4"
LASG-118-238	1 1/8"	2 3/8"
LASG-118-3	1 1/8"	3"
LASG-134-212	1 3/4"	2 1/2"
LASG-134-234	1 3/4"	2 3/4"
LASG-134-258	1 3/4"	2 5/8"
LASG-134-278	1 3/4"	2 7/8"
LASG-134-3	1 3/4"	3"
LASG-134-312	1 3/4"	3 1/2"
LASG-134-314	1 3/4"	3 1/4"
LASG-134-334	1 3/4"	3 3/4"
LASG-134-4	1 3/4"	4"
LASG-134-412	1 3/4"	4 1/2"
LASG-138-2	1 3/8"	2"
LASG-138-212	1 3/8"	2 1/2"
LASG-138-214	1 3/8"	2 1/4"
LASG-138-234	1 3/8"	2 3/4"
LASG-138-238	1 3/8"	2 3/8"

REF	EJE SHAFT ASSE Ø (")	Ø EXT (")
LASG-138-278	1 3/8"	2 7/8"
LASG-138-3	1 3/8"	3"
LASG-138-312	1 3/8"	3 1/2"
LASG-200-212	2"	2 1/2"
LASG-200-234	2"	2 3/4"
LASG-200-278	2"	2 7/8"
LASG-200-3	2"	3"
LASG-200-312	2"	3 1/2"
LASG-200-314	2"	3 1/4"
LASG-200-334	2"	3 3/4"
LASG-200-4	2"	4"
LASG-200-412	2"	4 1/2"
LASG-212-312	2 1/2"	3 1/2"
LASG-212-314	2 1/2"	3 1/4"
LASG-212-334	2 1/2"	3 3/4"
LASG-212-4	2 1/2"	4"
LASG-212-412	2 1/2"	4 1/2"
LASG-212-5	2 1/2"	5"
LASG-212-512	2 1/2"	5 1/2"
LASG-214-234	2 1/4"	2 3/4"
LASG-214-278	2 1/4"	2 7/8"
LASG-214-3	2 1/4"	3"
LASG-214-312	2 1/4"	3 1/2"
LASG-214-314	2 1/4"	3 1/4"
LASG-214-334	2 1/4"	3 3/4"
LASG-214-4	2 1/4"	4"
LASG-214-412	2 1/4"	4 1/2"
LASG-234-312	2 3/4"	3 1/2"
LASG-234-314	2 3/4"	3 1/4"
LASG-234-334	2 3/4"	3 3/4"
LASG-234-4	2 3/4"	4"
LASG-234-412	2 3/4"	4 1/2"
LASG-234-5	2 3/4"	5"
LASG-234-512	2 3/4"	5 1/2"
LASG-234-6	2 3/4"	6"
LASG-300-4	3"	4"
LASG-300-412	3"	4 1/2"
LASG-300-5	3"	5"
LASG-300-512	3"	5 1/2"
LASG-300-6	3"	6"

REF	EJE SHAFT ASSE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASG-30-51	30	51
LASG-30-60	30	60
LASG-30-57	30	57
LASG-30-64	30	64
LASG-35-51	35	51
LASG-35-57	35	57
LASG-35-60	35	60
LASG-35-64	35	64
LASG-40-57	40	57
LASG-40-64	40	64
LASG-40-66	40	66
LASG-40-70	40	70
LASG-40-73	40	73
LASG-40-76	40	76
LASG-40-90	40	90
LASG-45-70	45	70
LASG-45-73	45	73
LASG-45-76	45	76
LASG-45-89	45	89
LASG-50-73	50	73
LASG-50-76	50	76
LASG-50-90	50	90
LASG-50-102	50	102
LASG-55-73	55	73
LASG-55-76	55	76
LASG-55-89	55	89
LASG-55-102	55	102
LASG-60-89	60	89

REF	EJE SHAFT ASSE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASG-60-102	60	102
LASG-60-114	60	114
LASG-65-89	65	89
LASG-65-102	65	102
LASG-65-114	65	114
LASG-65-127	65	127
LASG-70-102	70	102
LASG-70-114	70	114
LASG-70-127	70	127
LASG-75-102	75	102
LASG-75-114	75	114
LASG-75-127	75	127
LASG-80-114	80	114
LASG-80-127	80	127
LASG-80-140	80	140
LASG-85-127	85	127
LASG-85-140	85	140
LASG-85-152	85	152
LASG-90-127	90	127
LASG-90-140	90	140
LASG-90-152	90	152
LASG-90-168	90	168
LASG-100-140	100	140
LASG-100-152	100	152
LASG-100-168	100	168
LASG-100-178	100	178
LASG-100-203	100	203



DRYSEAL

El prensaestopas DrySeal de diseño compacto se instala fácil y rápidamente.
La retén interior diseñada para uso marino, se mantiene en su lugar mediante una platina en dos partes y asegurada al cuerpo exterior de polimeros. Este mantiene el retén en constante contacto con el eje, preveniendo la entrada y/ó salida de agua. Puede instalarse un nuevo retén sin necesidad de desmontar la unidad ó el eje.
También un excelente prensaestopas para timón.

The Lasdrop DrySeal features a compact, economical lip sealdesign that can be installed quickly and easily. The self-adjusting inner lip seal is held in place by a split-face plate and secured to a stationary durable copolymer housing.
As in all Lasdrop seals, the unit incorporates a cuttlass bearing in the housing to keep the unit properly aligned with the shaft.
The DrySeal has an optional back-up seal that can be installed without removing the unit or the shaft. Also and excelent rudder shaft seal.

Il premistoppa DrySeal è veloce e di facile installazione.
La guarnizione interna ad uso marino, è tenuta in posizione tramite una piastra in due punti e assicurata al corpo esterno del polimero.
Questo mantiene la guarnizione in contatto con l'asse, non consentendo l'entrata e l'uscita dell'acqua.
E' possibile installare una nuova guarnizione se si deve smontare l'asse o l'intera unità.

REF	EJE SHAFT ASSE Ø (")	Ø EXT (")
LASD-034-158	3/4"	1 5/8"
LASD-034-134	3/4"	1 3/4"
LASD-034-178	3/4"	1 7/8"
LASD-034-2	3/4"	2"
LASD-078-158	7/8"	1 5/8"
LASD-078-134	7/8"	1 3/4"
LASD-078-2	7/8"	2"
LASD-100-158	1"	1 5/8"
LASD-100-134	1"	1 3/4"
LASD-100-178	1"	1 7/8"
LASD-100-2	1"	2"
LASD-118-134	1 1/8"	1 3/4"
LASD-118-178	1 1/8"	1 7/8"
LASD-118-2	1 1/8"	2"
LASD-118-214	1 1/8"	2 1/4"
LASD-118-238	1 1/8"	2 3/8"
LASD-118-212	1 1/8"	2 1/2"
LASD-118-3	1 1/8"	3"
LASD-114-134	1 1/4"	1 3/4"
LASD-114-2	1 1/4"	2"
LASD-114-214	1 1/4"	2 1/4"
LASD-114-238	1 1/4"	2 3/8"
LASD-114-212	1 1/4"	2 1/2"
LASD-114-258	1 1/4"	2 5/8"
LASD-114-234	1 1/4"	2 3/4"
LASD-114-278	1 1/4"	2 7/8"
LASD-114-3	1 1/4"	3"
LASD-114-312	1 1/4"	3 1/2"
LASD-138-2	1 3/8"	2"
LASD-138-214	1 3/8"	2 1/4"
LASD-138-238	1 3/8"	2 3/8"
LASD-138-212	1 3/8"	2 1/2"
LASD-138-234	1 3/8"	2 3/4"
LASD-138-278	1 3/8"	2 7/8"
LASD-138-3	1 3/8"	3"

REF	EJE SHAFT ASSE Ø (")	Ø EXT (")
LASD-138-312	1 3/8"	3 1/2"
LASD-112-214	1 1/2"	2 1/4"
LASD-112-212	1 1/2"	2 1/2"
LASD-112-258	1 1/2"	2 5/8"
LASD-112-234	1 1/2"	2 3/4"
LASD-112-278	1 1/2"	2 7/8"
LASD-112-3	1 1/2"	3"
LASD-112-312	1 1/2"	3 1/2"
LASD-134-212	1 3/4"	2 1/2"
LASD-134-234	1 3/4"	2 3/4"
LASD-134-278	1 3/4"	2 7/8"
LASD-134-3	1 3/4"	3"
LASD-134-314	1 3/4"	3 1/4"
LASD-134-312	1 3/4"	3 1/2"
LASD-134-334	1 3/4"	3 3/4"
LASD-134-4	1 3/4"	4"
LASD-134-412	1 3/4"	4 1/2"
LASD-200-234	2"	2 3/4"
LASD-200-278	2"	2 7/8"
LASD-200-3	2"	3"
LASD-200-314	2"	3 1/4"
LASD-200-312	2"	3 1/2"
LASD-200-334	2"	3 3/4"
LASD-200-4	2"	4"
LASD-200-412	2"	4 1/2"
LASD-214-278	2 1/4"	2 7/8"
LASD-214-3	2 1/4"	3"
LASD-214-314	2 1/4"	3 1/4"
LASD-214-312	2 1/4"	3 1/2"
LASD-214-334	2 1/4"	3 3/4"
LASD-214-4	2 1/4"	4"
LASD-214-412	2 1/4"	4 1/2"
LASD-212-314	2 1/2"	3 1/4"
LASD-212-312	2 1/2"	3 1/2"
LASD-212-334	2 1/2"	3 3/4"

REF	EJE SHAFT ASSE Ø (")	Ø EXT (")
LASD-212-4	2 1/2"	4"
LASD-212-412	2 1/2"	4 1/2"
LASD-212-5	2 1/2"	5"
LASD-212-512	2 1/2"	5 1/2"
LASD-234-312	2 3/4"	3 1/2"
LASD-234-334	2 3/4"	3 3/4"
LASD-234-4	2 3/4"	4"
LASD-234-412	2 3/4"	4 1/2"
LASD-234-5	2 3/4"	5"
LASD-234-512	2 3/4"	5 1/2"
LASD-234-6	2 3/4"	6"
LASD-300-4	3"	4"
LASD-300-412	3"	4 1/2"
LASD-300-5	3"	5"
LASD-300-512	3"	5 1/2"
LASD-300-6	3"	6"
LASD-314-412	3 1/4"	4 1/2"
LASD-314-5	3 1/4"	5"
LASD-314-512	3 1/4"	5 1/2"
LASD-314-6	3 1/4"	6"
LASD-312-5	3 1/2"	5"
LASD-312-512	3 1/2"	5 1/2"
LASD-312-6	3 1/2"	6"
LASD-312-612	3 1/2"	6 1/2"
LASD-312-658	3 1/2"	6 5/8"
LASD-334-5	3 3/4"	5"
LASD-334-512	3 3/4"	5 1/2"
LASD-334-6	3 3/4"	6"
LASD-334-612	3 3/4"	6 1/2"
LASD-334-658	3 3/4"	6 5/8"
LASD-334-7	3 3/4"	7"
LASD-400-5	4"	5"
LASD-400-512	4"	5 1/2"
LASD-400-6	4"	6"
LASD-400-612	4"	6 1/2"

RETÉN DE RECAMBIO
SPARE SEALS
GUARNIZIONE RICAMBIO


REF	EJE SHAFT ASSE Ø (")
LASEX-34	3/4"
LASEX-78	7/8"
LASEX-100	1"
LASEX-118	1 1/8"
LASEX-114	1 1/4"
LASEX-138	1 3/8"
LASEX-112	1 1/2"
LASEX-134	1 3/4"
LASEX-200	2"
LASEX-214	2 1/4"
LASEX-212	2 1/2"
LASEX-234	2 3/4"
LASEX-300	3"
LASEX-314	3 1/4"
LASEX-312	3 1/2"
LASEX-334	3 3/4"
LASEX-400	4"
LASEX-412	4 1/2"
LASEX-500	5"
LASEX-512	5 1/2"
LASEX-600	6"



REF	EJE SHAFT ASSE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASD-20-45	20	45
LASD-20-51	20	51
LASD-22-45	22	45
LASD-22-51	22	51
LASD-25-45	25	45
LASD-25-51	25	51
LASD-30-51	30	51
LASD-30-57	30	57
LASD-30-64	30	64
LASD-35-51	35	51
LASD-35-57	35	57
LASD-35-64	35	64
LASD-35-66	35	66
LASD-35-76	35	76
LASD-35-89	35	89
LASD-40-57	40	57
LASD-40-64	40	64
LASD-40-66	40	66
LASD-40-73	40	73
LASD-40-76	40	76
LASD-40-89	40	89
LASD-45-66	45	66
LASD-45-73	45	73
LASD-45-76	45	76
LASD-45-89	45	89
LASD-50-66	50	66
LASD-50-76	50	76
LASD-50-90	50	90
LASD-50-102	50	102
LASD-55-73	55	73
LASD-55-76	55	76
LASD-55-89	55	89
LASD-55-102	55	102
LASD-55-114	55	114
LASD-60-73	60	73

REF	EJE SHAFT ASSE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASD-60-76	60	76
LASD-60-89	60	89
LASD-60-102	60	102
LASD-60-114	60	114
LASD-65-76	65	76
LASD-65-89	65	89
LASD-65-102	65	102
LASD-65-114	65	114
LASD-65-127	65	127
LASD-65-140	65	140
LASD-70-102	70	102
LASD-70-114	70	114
LASD-70-127	70	127
LASD-70-140	70	140
LASD-75-102	75	102
LASD-75-114	75	114
LASD-75-127	75	127
LASD-75-140	75	140
LASD-80-102	80	102

REF	EJE SHAFT ASSE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASD-80-114	80	114
LASD-80-127	80	127
LASD-80-140	80	140
LASD-80-152	80	152
LASD-85-114	85	114
LASD-85-127	85	127
LASD-85-140	85	140
LASD-85-152	85	152
LASD-90-127	90	127
LASD-90-140	90	140
LASD-90-152	90	152
LASD-90-168	90	168
LASD-100-127	100	127
LASD-100-140	100	140
LASD-100-152	100	152
LASD-100-168	100	168
LASD-100-178	100	178
LASD-100-203	100	203



RETÉN DE RECAMBIO
SPARE SEALS
GUARNIZIONE RICAMBIO

REF	EJE SHAFT ASSE Ø (mm)
LASEX-20	20
LASEX-22	22
LASEX-25	25
LASEX-30	30
LASEX-35	35
LASEX-40	40
LASEX-45	45
LASEX-50	50
LASEX-55	55
LASEX-60	60
LASEX-70	70
LASEX-75	75
LASEX-80	80
LASEX-85	85
LASEX-90	90
LASEX-100	100
LASEX-400	4"
LASEX-412	4 1/2"
LASEX-500	5"
LASEX-512	5 1/2"
LASEX-600	6"



EMPAQUETADURA • PACKING • BADERNA

EMPAQUETADURA BLANCA
PACKING WHITE
BADERNA BIANCA

GOLDENSHIP

Empaquetadura trenzada a base de hilos acrílicos de alta calidad impregnados con PTFE y lubricante de rodaje. Exento de silicona.

Interbraid packing with high quality acrylic fiber, PTFE lubricant impregnated, silicon free.

Baderna intrecciata a base di fili acrilici di alta qualità, impregnati con PTFE e lubrificante di rodaggio. Senza silicone.

REF				(mm)	(m)	
GS38087				6	2	1
GS38088	-100 + 250 °C	50 bar	15 m/s	8	2	1
GS38089				10	2	1



EMPAQUETADURA GORE-TEX
GORE-TEX PACKING
CONFEZIONE GORE-TEX

GOLDENSHIP

Empaquetadura trenzada con filamentos de PTFE expandido impregnados con grafito y lufricante, 100% fibra GFO (Gore-Tex).

Mixed square interbraid packing with continous filaments PTFE impregnated with graphite and lubricant 100% GFO (Gore-Tex)

Baderna intrecciata co filamenti di PTFE, impregnata con graffite e lubrificante 100% fibra GFO (Gore-Tex)

REF				(mm)	(m)	
GS38060				4	1	1
GS38061				5	1	1
GS38062				6	1	1
GS38063	-100 + 280 °C	50 bar	30 m/s	8	1	1
GS38064				10	1,2	1
GS38065				12	1,2	1
GS38066				14	1,2	1



EXTRACTOR DE EMPAQUETADURAS
PACKING EXTRACTORS
ESTRATTORE BADERNA


GOLDENSHIP

Herramienta flexible para facilitar la extracción de la empaquetadura vieja.

Flexible tools for easy removal of the old packing.

Attrezzo per l'estrazione della vecchia baderna

REF	(mm)	
GS38090	4+	2
GS38091	8+	2
GS38092	11+	2
GS38093	12+	2
GS38094	16+	2



INSONORIZANTE • ISOLATION • INSONORIZZANTI

Espuma de poliuretano polieter perfilado, para insonorización y aislamiento de cámaras de motores, etc. Color gris

Expanded polyurethane polyeter resine anti-roar. For isolation of engine rooms, etc. Dark grey color.


Resina in poliuretano, per l'insonorizzazione e l'isolamento della camera del motore etc. Colore grigio.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	(m)
GS38110	50 - 20	2 x 1

CON ADHESIVO
WITH ADHESIVE
CON ADESIVO

REF	(mm)	(m)
GS38113	50 - 20	2 x 1



Espuma de poliuretano polieter y film PU-25M, para insonorización y aislamiento de cámaras de motores, etc. Color negro. Se suministra por metros.


Expanded polyurethane polyeter resine anti-roar with PU-25M film for easy cleaning. Colour black. Supplied by meters.

Resina in poliuretano PU-25M, per l'insonorizzazione e l'isolamento della camera del motore etc. Colore Nero. Si vende a metro.

REF	(mm)	(m)
GS38111	30	1

CON ADHESIVO
WITH ADHESIVE
CON ADESIVO

REF	(mm)	(m)
GS38114	30	1




GOLDENSHIP

Espuma ignífuga de tecnotec con protección exterior de malla de aluminio y capa pesada para insonorización y aislamiento de cámaras de motores, etc. Color blanco.

Fire resistant double sandwich 20 mm melamine resine plus 5 mm. Antivibration polyurethane foil and alutec film. For isolation of engine rooms, etc. Colour white

Resina ignifuga con maglia esterna in alluminio e strato pesante per l'isolamento acustico della camera del motore. Colore bianco.

REF	(mm)	(cm)
GS38112	42	125 x 125



GOLDENSHIP



Pag. 419

SILENCIADORES • EXHAUST SILENCER • MARMITTE

COLECTOR SILENCIADOR
EXHAUST SILENCER
MARMITTA

GOLDENSHIP

Colector de escape húmedo. Fabricado en plástico de alta densidad, resistente a altas temperaturas.


Exhaust muffler for water cooled engines. Made in high density Eltex.

Marmitta in plastica di alta densità, resistente alle alte temperature.

REF		(mm)	MOTOR ENGINE MOTORE	B (mm)	C (mm)	D (mm)
GS38140	7 l	40-45-50	50 HP	220	150	485
GS38141	20 l	55-60-65	115 HP	320	220	660
GS38142	33 l	75 - 90	150 HP	400	290	760
GS38143	33 l	100- 115	300 HP	400	290	760



GS38140





GS38141
GS38142
GS38143

CUELLO DE CISNE
EXHAUST SYPHONS
COLLO D'OCA


GOLDENSHIP

Evita la entrada de agua exterior al sistema de escape. Fabricada en plástico de alta densidad, resistente a altas temperaturas.

Exhaust muffler-water-lock, for water cooled engines. Made in high density Eltex.

Evita l'entrata dell'acqua nella marmitta. In plastica di alta densità, resistente alle alte temperature.

REF		(mm)	B (mm)	C (mm)
GS38148	90°	40-45-50	480	110
GS38149	45°	40-45-50	480	110





GS38149



GS38148

SALIDA DE ESCAPE • EXHAUST GUARD COVER • USCITA SCARICO

SALIDA DE ESCAPE
EXHAUST GUARD COVER
USCITA SCARICO

GOLDENSHIP

Tapa protectora para salidas de escape. Fabricada con caucho especial y abrazadera de inox.

Exhaust protector valves, made of rubber with stainless steel clamp.

Tappo di protezione per le uscite di scarico. Fabbricata in gpmma speciale e fascetta in inox.

REF	Ø (mm)	
REC34765A2	76	1
REC12644A1	101	1
REC89260	127 - 152	1



REC34765A2



REC12644A1



REC89260

Fabricada en goma con placa de fijación en acero inox.

Rubber through-hull drain with stainless steel fixing unit.

In gomma con placca di fissaggio in acciaio inox.

REF	(mm)
GS38139	40-45-50



INVERNAJE • FLUSHING • INVERNAGGIO

OREJERAS REDONDAS
MOTOR FLUSHER ROUND
CUFFIE LAVAGGIO ROTONDE

GOLDENSHIP

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.

For use on most outboards and inboard/ outboards engines with side water inlets.

Cuffie lavaggio per motori entro-fuoribordo e fuoribordo.

REF	
GS30350	1



USO PROFESIONAL
PROFESSIONAL
USO PROFESSIONALE

REF	
GS30351	1

OREJERAS CUADRADAS
MOTOR FLUSHER SQUARE
CUFFIE LAVAGGIO QUADRATE

GOLDENSHIP

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.

For use on most outboards and inboard/ outboards engines with side water inlets.

Cuffie lavaggio per motori entro-fuoribordo e fuoribordo

REF	
GS30352	1



USO PROFESIONAL
PROFESSIONAL
USO PROFESSIONALE

REF	
GS30353	1

VALVULA INVERNAJE
FLUSHING VALVE
VALVOLA INVERNAGGIO

Válvula de entrada de agua dulce al circuito de refrigeración para invernaje de motores interiores.
Cuerpo transparente que permite la inspección visual del flujo de refrigeración.

Intke valve of fresh water for winterizing inboard engines.
Transparent body allows for visual inspection of water flow.

Valvola di entrata dell'acqua dolce al circuito di raffreddamento per l'invernaggio dei motori entrobordo.
Corpo trasparente che permette la visuale del liquido di raffreddamento.

REF	
GS30355	1"
GS30356	1 1/4"



PERKO® MADE IN THE USA

DETECTOR DE GASES • DETECTOR • RIVELATORE GAS

DETECTOR DE GAS
PROPANE DETECTOR
RIVELATORE GAS

Un simple y eficaz detector de gases butano/ propano.
Efectúa las funciones de comprobación del circuito y MUTE de alarma.
El kit incluye un indicador de 5 cm, sensor de gas y 6 m de cable.
Incluye pulsador de TEST y silenciador de alarma.

Compact size, circuitry Test and alarm horn MUTE functions.
The package includes a standard 2" display unit, sensor and 20' wire.

Un rivelatore di gas semplice.
Ha la funzione di controllo del circuito e MUTE nell'allarme.
Il kit include un indicatore di 5 cm, sensore del gas e 6 m di cavo.
Include pulsante TEST per il silenziamento dell'allarme.

REF	
XINS-1	12 V

FIREBOY-XINTEX

CE CERTIFIED



DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO
CARBON MONOXIDE DETECTOR
RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO

Entre sus caracteristicas se incluye el evaluar el promedio de concentraciones de CO sobre un periodo de tiempo, eliminando virtualmente falsas alarmas mientras sigue proveyendo de una protección inigualada. su señal de alarma es activada al 10 % COHb.

Its capabilities include averaging CO concentrations over a period of time, virtually eliminating false alarms while still providing unmatched protection. Its alarm signal is activated at 10%COHb.

La sua caratteristica è di valutare la concentrazione di CO in breve tempo, eliminando falsi allarmi e garantendo un'ottima rotezione.
Il suo allarme si attiva con il 10% COHb.

REF	
XINCMD-2M	12 V

FIREBOY-XINTEX

CE CERTIFIED



SENSOR DE RECAMBIO
REPLACES SENSORS
SENSORE DI RICAMBIO

Sensor de recambio para los detectores XINTEX, de humos y gases.
Se suministra con un cable de conexión de 6 m.

Replaces gasoline and propane sensors.
Supplied with a 20' connection wire.

Sensore di ricambio per i rivelatori XINTEX, di fumi e gas.
Si vende con un cavo dia 6m.

REF
XINMS-2

FIREBOY-XINTEX



EXTRACTOR DE GASES • BILGE BLOWER • ESTRATTORE GAS

EXTRACTOR DE GASES
BILGE BLOWER
ESTRATTORE GAS

Extractor de gases tipo tunel.
Cuerpo de plástico reforzado, con motor central.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.

Estrattore di gas.
Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro.

REF			Ø	(mm)
GS31200	3.390 l/min	12 V 4,5 A	3" = 76 mm	210 x 135 x 111

GOLDENSHIP



Extractor de gases tipo tunel.
Cuerpo de plástico reforzado, con motor central.
RESITENTE AL AGUA.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.
WATER RESISTANT

Estrattore gas.
Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro.
RESISTENTE ALL'ACQUA

REF			Ø	(mm)
GS31201	6.400 l/min	12 V 4,4 A	4" = 102 mm	130 x 155 x 115
GS31202	6.400 l/min	24 V 2,5 A	4" = 102 mm	130 x 155 x 115

GOLDENSHIP



Extractor de gases tipo tunel.
Cuerpo de plástico reforzado, con motor central.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.

Estrattore di gas.
Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro.

REF			Ø
GS31210	2.500 l/min	12 V 3 A	3" = 76 mm
GS31211	2.500 l/min	24 V 1,5 A	3" = 76 mm

GOLDENSHIP



Extractor de gases tipo tunel.
Cuerpo de plástico reforzado, con motor central.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.

Estrattore di gas.
Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro.

REF			Ø	(mm)
GS31203	3.000 l/min	12 V 4,5 A	3" = 76 mm	127 x 108 x 85

GOLDENSHIP



Extractor de gases tipo tunel.
Cuerpo de plástico reforzado, con motor central con ventilador de 6 palas.
RESITENTE AL AGUA
ISO 9097
PROTECCIÓN DE IGNICIÓN.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.
WATER RESISTANT
ISO 9097
IGNITION PROTECTED

Estrattore gas.
Corpo in plastica rinforzata, con motore al centro con un ventilatore a 6 pale.
RESISTENTE ALL'ACQUA
ISO9097.
PROTEZIONE ACCENSIONE

REF			Ø
SH277-3110	3.400 l/min	12 V 3,8 A	3" = 76 mm
SH277-4110	6.200 l/min	12 V 5,5 A	4" = 102 mm

SHURflo®



Extractor de gases tipo tunel.
Cuerpo de plástico reforzado, con motor central con ventilador de 4 palas..

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.

Estrattore di gas.
Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro, con ventilatore a 4 pale

REF			Ø
SFIB113001	3.640 l/min	12 V 2,5 A	3" = 76 mm
SFIB127002	7.640 l/min	12 V 6 A	4" = 101 mm
SFIB227002	7.640 l/min	24 V 3 A	4" = 101 mm

SEAFLO®



SOPORTE MOTOR • ENGINE MOUNT • SUPPORTO MOTORE

SOPORTE MOTOR
ENGINE MOUNT
SUPPORTO MOTORE

Fabricados en metal y neopreno vulcanizado. Manufactured in metal and vulcanized neoprene. In metallo e neoprene vulcanizzato.


REF	MAX. (kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GS38100	100	14	98	44	62
GS38101	100	16	98	60	62

GOLDENSHIP



REF	MAX. (kg)	MAX. (lb)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GS38103	55	120	M12	100	120	112
GS38104	160	355	M16	140	183	133
GS38123	160	355	3/4	140	183	133

GOLDENSHIP



TIPO MERCRUISER

REF	R.O. OEM R.O.	MAX. (kg)	MAX. (lb)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GS38122	35852	135	300	5/8" - 16	4"	5 1/4"	5"
GS38105	814263A1	135	300	3/4" - 19	4"	5 1/4"	5"

GOLDENSHIP



TIPO YANMAR

REF	MAX. (kg)	DUREZA HARDNESS DUREZZA	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	KG
GS38120	40	40 SH	M16	173	205	145	1720 g
GS38107	75	50 SH					
GS38108	100	60 SH					
GS38121	150	70 SH					

GOLDENSHIP



REF	MAX. (kg)	DUREZA HARDNESS DUREZZA	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	KG
GS38102	280	65 SH	16	137-148	65	50	857 g

GOLDENSHIP



REF	MAX. (kg)	MAX. (lb)	(mm)	(mm)	(mm)
GS38106	55	120	105	140	40

GOLDENSHIP



FILTRO DE AGUA • RAW WATER STRAINER • FILTRO ACQUA

FILTRO DE AGUA
RAW WATER FILTER
FILTRO ACQUA


SEAFLO


Filtra directamente sólidos, particulas y otras impurezas. Reduce la suciedad, las bacterias, algas, el óxido, etc.


It filters directly solids, particles and other impurities. Reduces dirt, bacteria, algae, rust, etc.

Filtra direttamente, le particelle e le impurità. Riduce la sporcizia, i batteri, le alghe, l'ossido, ecc.

REF		(mm)
SFSWF001	25/32/38 mm	Ø148 x 191,5
SFSWF002	13/16/19 mm	







FILTRO DE AGUA
WATER FILTER
FILTRO ACQUA

Filtro de agua fabricado en bronce con boca lateral y otra en la parte inferior. Tapa de policarbonato transparente. Llave de apertura incluida. Elemento de acero inox.

Brass water filter fitted with side opening and one on the bottom. Transparent polycarbonate cap. Key for opening is included. Filtering element in stainless steel.

GOLDENSHIP

Filtro depurazione acqua in ottone a tazza con una bocca laterale e una sul fondello. Coperchio trasparente in policarbonato. Fornito con chiave per l'apertura. Elemento filtrante in acciaio inox.

new



GS30415
GS30416

REF			
GS30410	3/8"	98 mm	1
GS30411	1/2"		1
GS30412	3/4"		1
GS30413	3/4"	153 mm	1
GS30414	1"		1
GS30415	3/4"	150 mm	1
GS30416	1"		1



GS30410
GS30411
GS30412



GS30413
GS30414



GS30417

ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI

REF				PARA FOR PER	
GS30417	Llave de fibra de vidrio	Chiave in fiberglass	Fiberglass key		1
GS30418	Abrazadera Inox	SS swivel bracket	Fascia in acciao inox	GS30410, 11, 12	1
GS30419	Cesta recambio	Spare filtering element	Cestello ricambio	GS30410, 11, 12	1
GS30420	Cesta recambio	Spare filtering element	Cestello ricambio	GS30413, 14	1
GS30421	Cesta recambio	Spare filtering element	Cestello ricambio	GS30415, 16	1
GS30422	Junta	O-Ring	O-Ring	GS30410, 11, 12	1
GS30423	Junta	O-Ring	O-Ring	GS30420, 21	1
GS30424	Tapa policarbonato	Transparent polycarbonate cap	Coperchio inpolicarbonato	GS30410, 11, 12	1
GS30425	Tapa policarbonato	Transparent polycarbonate cap	Coperchio inpolicarbonato	GS30413, 14, 15, 13	1



GS30418



GS30419



GS30420



GS30421



GS30422
GS30423



GS30424



GS30425

FILTRO DE AGUA
RAW WATER STRAINER
FILTRO ACQUA

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico ABS y elemento filtrante de nylon, con tapa roscada transparente para inspección y limpieza.

Made of plastic with transparent cover for easy inspection.

In plastica ABS e elemento filtrante in nylon, con tappo filettato per l'ispezione e la pulizia.

REF			(mm)	
GS30380	150 l/h	3/4"	145 x 80	1
GS30381	300 l/h	1 1/2"	145 x 150	1
GS30385	150 l/h	3/4"	115 x 127	1
GS30386	250 l/h	1"	165 x 165	1
GS30387	300 l/h	1 1/4"	165 x 165	1
Gs30388	300 l/h	1 1/2"	165 x 165	1



GS30380
GS30381



GS30385
GS30386
GS30387
GS30388

Para sistemas de refrigeración por circuito abierto. Fabricado en bronce niquelado y elemento filtrante de acero inox. AISI-316. Tapa de plástico transparente.

Nickel plated brass water strainer for cooling systems. With filtering element in stainless steel AISI 316 and transparent cover for easy inspection.

Per i sistemi di raffreddamento con circuito aperto. In bronzo nichelato e elemento filtrante in acciaio inox AISI-316. Tappo in plastica trasparente.

REF	
GS30390	3/4"
GS30391	1"
GS30392	1 1/4"
GS30393	1 1/2"



FILTRO DE AGUA 90°
90° RAW WATER STRAINER
FILTRO ACQUA 90°

REF	
GS30395	1 1/4"
GS30396	1 1/2"



DEPÓSITO AGUA DULCE
WATER TANK
SERBATOIO ACQUA DOLCE

GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno. No retiene olores ni sabores. Conector para manguera de 8 mm.

Fresh water tank made of polyethylene. With pick up racor 8mm, vent and 5 holes for pre-drilled level sensor.

Serbatoio acqua dolce. In polietilene. Non traattiene gli odori. Connettore per tubi da 8mm

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS31229	42	22	35	65
GS31230	52	22	35	80
GS31231	75	22	35	105
GS31225	45	30	35	50
GS31226	60	30	35	80
GS31227	75	30	35	80
GS31228	100	30	35	105



ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI

REF			
GS31240	Kit 2 soportes	Kit 2 support	Kit 2 supporti
GS31241	Racor llenado recto 35-50 mm	Straight fill racor 35-50 mm	Raccordo 35-50m
GS31242	Racor llenado 90º 50 mm	90º Fill racor 50 mm	Raccordo 90° 50mm
GS31243	Racor llenado 90º 35 mm	90º Fill racor 35 mm	Raccordo 90° 35mm



GS31240



GS31241



GS31242
GS31243

DEPÓSITO PARA AGUAS NEGRAS
WASTE TANK
SERBATOIO ACQUE NERE

GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno color azul. Bomba maceradora incorporada. Provisto de tapa de registro y roscas hembras para adaptar las entradas y ventilación. Puede instalarse un sensor para indicador de nivel especial.

Holding tanks for waste waters with macerator pump integrated. Manufactured in blue polyethylene. Complete with dead female unions for lateral connectors and inspection cover.

In polietilene colore azzurro. Bomba maceratrice incorporata. Provvisto di tombino e filettatura femmina per adattare gli ingressi e la ventilazione. Si può installare un sensore per indicare il livello.

ISO 8099

REF	(l)		(cm)
GS50046	56	12 V	45 x 40 x 35
GS50039	56	24 V	45 x 40 x 35




Fabricado en polietileno color azul. Provisto de tapa de registro y roscas hembras para adaptar las bombas extractoras tipo manual ó maceradoras eléctricas, (4 racors de 1 1/2¨ y 4 racors de 3/4". Puede instalarse un sensor para indicador de nivel especial.


Holding tanks for waste waters. Manufactured in blue polyethylene. Complete with dead female unions for lateral connectors (4 of 1-1/2" and 4 of 3/4") and inspection cover.

In polietilene colore azzurro. Provvisto di tombino e filettatura femmina per adattare le pompe estrattrici manuali o maceratrici elettriche (4 raccordi da 1 1/2" e 4 raccordi da 3/4"). Si può installare un sensore per indicare il livello.

ISO 8099

REF	(l)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
GS50040	50	22	43	29	55
GS50041	75	22	43	29	80
GS50045	100	22	43	29	105
GS50042	47	40	40	26	48
GS50043	78	40	40	30	70
GS50044	130	50	50	30	88





GS50040
GS50041
GS50045



GS50042
GS50043
GS50044

Fabricado en polietileno de alta densidad, color negro.
Con racors adaptadores de entrada y salida rectos ó 90º para Ø de 35-50-60 mm.
Se adapta a todas las bombas manuales y/o eléctricas.

Holding tanks for waste waters.
Manufactured in black polyethylene.
Complete with 1 racor of 25-35-50 mm and 1 racor 90º 35-50-60 mm.
Can be adapted to all manual and electric pumps.

In polietilene nero di alta densità.
Con raccordi e adattatori di entrata e uscita dritti o 90° con Ø di 35- 50- 60 mm.
Si adatta a tutte le pompe manuali e/o elettriche.



ISO 8099

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS50047	40	33	33	50
GS50048	50	33	33	60
GS50049	60	33	33	70

GOLDENSHIP

DEPOSITO COMBUSTIBLE
FUEL TANK
SERBATOIO CARBURANTE

GOLDENSHIP

Depósito portátil para combustible.
Fabricado en plástico ELTEX.

Portable fuel tank made of ELTEX.
90% filling with security plug.

Serbatoio portatile per carburante.
In plastica ELTEX.

ISO 13591 ABYC H-25 International Standards Certified

REF	(l)	(mm)	(cm)
GS31050	12	8	26 x 46 x 22
GS31051	22	8	32 x 54 x 24
GS31053	30	8	36 x 50 x 24
GS31052	22	8	32 x 50 x 21



GS31050
GS31051
GS31053



GS31052

Con indicador de nivel.
With built-in level indicator.
Con indicatore di livello.

REF	(l)	(mm)	(cm)
GS31047	42	8	22 x 35 x 65
GS31048	52	8	22 x 35 x 80
GS31049	75	8	22 x 35 x 105
GS31043	45	8	30 x 35 x 50
GS31044	60	8	30 x 35 x 65
GS31045	75	8	30 x 35 x 80
GS31046	100	8	30 x 35 x 105



ACCESORIOS PARA GS31043 A GS31049
ACCESSORIES FOR GS34043 TO GS31049
ACCESSORI PER GS31043 e GS31049

REF			
GS31056	Racor alimentación	Outlet pipe	Raccordo
GS31057	Racor Diesel	Breather pipe for Diesel	Raccordo Diesel
GS31058	Toma completa	Complet outlet	Tubo completo
GS31055	Tapón depósito	Complete plug	Tappo serbatoio



GS31056
GS31057



GS31058



GS31055

REF	(l)		(mm)	GASOLINA FUEL BENZINA	DIESEL
SFGT0501	5		260 x 130 x 275	✔	
SFGT1001	10		290 x 160 x 346	✔	
SFGT2001	20		330 x 190 x 476	✔	
SFDT0501	5		260 x 130 x 275		✔
SFDT1001	10		290 x 160 x 346		✔
SFDT2001	20		330 x 190 x476		✔

SEAFLO



RESPIRADERO DE TANQUE • TANK VENT • SFIATTO SERBATOIO

RESPIRADERO DE TANQUE
TANK VENT
SFIATTO SERBATOIO


Fabricado en latón cromado. Montaje empotrado.

Made of chrome plated brass. Flush mount.

In ottone cromato. Montaggio ad incasso

REF		
GS31159	16 mm	1
GS31158	16 mm	1

GOLDENSHIP



GS31159

GS31158

Con válvula incorporada que impide la salida de combustible y la entrada de agua al depósito.


With valve incorporated that lets air out without letting the fuel out. It also prevents water from coming into the vent.

Con valvola incorporata che impedisce l'uscita del carburante e l'entrata dell'acqua nel serbatoio.

REF		
GS31165	16 mm	1

GOLDENSHIP





Fabricado en latón cromado.

Made of chrome plated brass.

In ottone cromato

REF				
GS31152	16 mm	60 mm	22 mm	1
GS31150	14 mm	60 mm	22 mm	1
GS31151	16 mm		22 mm	1

GOLDENSHIP



GS31152



GS31150



GS31151

Fabricado en acero inox AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

REF		ESPESOR MÁX MAX THICKNESS ESPESORE MAX	
GS31162	1/2"	40 mm	1

GOLDENSHIP




CONECTOR DE COMBUSTIBLE • FUEL CONNECTOR • ATTACCHI BENZINA

CONECTOR TANQUE DE COMBUSTIBLE
TANK CONNECTOR
ATTACCO PER SERBATOIO

REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31025		MERCURY/MARINER	1/4" NPT	1
GS31073		YAMAHA		1
GS31083	772681	JOHNSON/EVINRUDE		1
GS31081		MERCURY/MARINER		1

GOLDENSHIP MADE IN THE USA



GS31025


GS31073

GS31083

GS31081

REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31022		MERCURY/MARINER STANDAR		1
GS31023		MERCURY/MARINER NEW		1
GS31020		YAMAHA	1/4" NPT	1
GS31021		JOHSON/EVINRUDE	1/4" NPT	1

GOLDENSHIP MADE IN THE USA




GS31022

GS31023

GS31020

GS31021

new



REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI	
REC65720-98520	65720-98520	SUZUKI DF9.9 - DF15 (4T/Stroke/T) DT2 - DT65 (2T/Stroke/T)	1

REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31086	F197787T 3	CHRYSLER FORCE (-1992) 5HP (1993-97) 9.9, 15, 25 HP	5/16"	1
GS31087			3/8"	1
GS31031	17660-ZV5-A00 17660ZW9-003	HONDA	3/8"	1
GS31035	65750-98505	SUZUKI (-60 HP) 2 tiempos /stroke/tempi	5/16"	1
GS31036			3/8"	1
GS31016	3B2-702810M	TOHATSU/NISSAN (5-90HP) 2 tiempos /stroke/tempi	3/8"	1
GS31071	65750-95500	2 tiempos /stroke/tempi	5/16"	1
GS31072			3/8"	1
GS31030	17660-ZV5-902	HONDA	3/8"	1
GS31088	3B2-702501M	TOHATSU/NISSAN (5-90HP) 2 tiempos /stroke/tempi	3/8"	1

GOLDENSHIP



GS31086
GS31087
GS31031
GS31035
GS31036
GS31016



GS31071
GS31072
GS31030



GS31088

REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31033	116977-ZV5-A00	HONDA NEW	1/4" NPT	1
GS31032	116977-ZV5-900	HONDA OLD	1/4" NPT	1
GS31019	99998-00MA2	TOHATSU/NISSAN	1/4" NPT	1
GS31017		TOHATSU/NISSAN 5-90 HP (2 T/Stroke/T)	1/4" NPT	1
GS31018	3B2-702601M	TOHATSU/NISSAN 5-90 HP (2 T/Stroke/T)		1
GS31077	F213238T 2	CHRYSLER FORCE (-1992) 5HP (1993-97) 9.9, 15, 25 HP	1/4" NPT	1
GS31070	99105-00193	SUZUKI	1/4" NPT	1
GS31037	99105-00192	SUZUKI 2 - 60 HP		1

GOLDENSHIP



GS31017



GS31070
GS31019



GS31018



GS31033
GS31032



GS31077
GS31037

REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31078	22831T03	MERCURY/MARINER	3/8"	1
GS31079	30185T3	MERCURY/MARINER	5/16"	1
GS31080			3/8"	1

GOLDENSHIP



GS31078



GS31079
GS31080

REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31038	65720-94411	SUZUKI OLD		1
GS31039		2 tiempos /stroke/tempi	1/4"	1

GOLDENSHIP




GS31039



GS31038

REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31026	22-142131		1/4"	1
GS31027	22-13563T-3	MERCURY/MARINER	5/16"	1
GS31028	22-13563T-3		3/8"	1
GS31082	22-13563T 7	MERCURY/MARINER 4HP - V6 (1998+)	3/8"	1

GOLDENSHIP



GS31026
GS31027
GS31028



GS31082


REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31034	17650-921-003ZB	HONDA	3/8"	1

GOLDENSHIP



REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31015	394-702500M	TOHATSU/NISSAN 4 tiempos /stroke/tempi	3/8"	1

GOLDENSHIP



REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31074	6Y1-24305-04	YAMAHA	1/4"	1
GS31076	6E5-24305-05		3/8"	1
GS31075	6G1-24305-05		6 mm	1

GOLDENSHIP



REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31084	174508	JOHNSON/EVINRUDE	5/16"	1
GS31085	176445		3/8"	1

GOLDENSHIP



REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31089	65720-986B0 65720-94410	SUZUKI 25 - 140 HP 4 tiempos /stroke/tempi	3/8"	1

GOLDENSHIP



new

REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI	
REC65720-986L0	65720-986L0	SUZUKI DF25 - DF140 HP	1

Compatible con el conector GS31089
Compatible with the GS31089 connector
Compatible con il connettore GS31089




new

REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI	
REC65750-94404	65750-94404	SUZUKI DT4 - DT140 HP	1

Compatible con el conector GS31039
Compatible with the GS31039 connector
Compatible con il connettore GS31039



new




REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
REC6G1-24304-02	6G1-24304-02	YAMAHA	6 mm	1

CONECTOR DOBLE
DOUBLE CONNECTOR
CONNETTORE DOPPIO

REF	MOTORES ENGINES MOTORI		
GS31091	OMC	8 mm	1
GS31092	YAMAHA	8 mm	1
GS31093	MERCURY/MARINER	8 mm	1

GOLDENSHIP



CODO DEPÓSITO DE LATÓN
TANK ELBOW IN BRASS
GOMITO SERBATOIO

REF		
GS31068	1/4" NPT	1

GOLDENSHIP



CONECTOR T
T CONNECTOR
CONNTETTORE "T"

Para conectar dos motores a un sólo depósito, o viceversa.

Fabricado en latón.
Made in machined brass.

Per collegare due motori a un singolo serbatoio o viceversa.

REF		
GS31069	1/4" NPT	1

GOLDENSHIP



PASAMAMPAROS
THRU HULL
PASSA SCAFO

Para atravesar mamparos de hasta 12 mm. Fabricado en latón.

For bulkhead up to 12 mm. Made in machined brass.

Per attraversare paratie fino a 12 mm. Fabbricato in ottone.

REF		
GS31064	3/8"	1

GOLDENSHIP



LÍNEA Y VÁLVULA DE COMBUSTIBLE
FUEL LINE & VALVE • TUBO E VALVOLA CARBURANTE

new

REF		
GS31183	6 mm x 2 m	1

GOLDENSHIP



new

REF	R.O. OEM R.O.		
PAF15-09000000	6G1-24306-55	6 mm x 3m	1



LÍNEA DE COMBUSTIBLE
FUEL LINE ASSEMBLY
TUBO CARBURANTE

Universal. Con 2 m de manguera resistente al alcohol.

Universal. With 2 m alcohol resistant hose.

Universale con 2 m di tubo resistente ai solventi.

REF		
GS31096	5/16"	1
GS31097	3/8"	1
GS31099	8 mm	1
SIE18-8013	5/16"	1
SIE18-8015	3/8"	1

GS31096
GS31097

GOLDENSHIP





SIE18-8013
SIE18-8015

GOLDENSHIP
GS31099

VÁLVULA ANTIRETORNO
NON-RETURN VALVE
VALVOLA ANTI-RITORNO

Válvula antiretorno para líneas de combustible y ventilación.

In-Line non-return valve for fuel pipes.

Valvola anti-ritorno per linee di combustibile e ventilazione.

GOLDENSHIP

REF		
GS31003	8 mm	1
GS31004	10 mm	1
GS31005	12 mm	1



ELECTROVÁVULA DE COMBUSTIBLE
FUEL ELECTRO-VALVE
ELETTROVALVOLA CARBURANTE


Incluye conexiones para mangueras flexibles y para tubo de cobre. Accionamiento a 12V y manual. **CE 94/25 (EN28846) y R.I.Na.DIP 61697**

Fuel cut off electrovalve 12V with manual cock. Includes racors for felxible hose and cooper tube. **CE 94/25 (EN28846) & R.I.Na.DIP 61697**

Include raccordi per tubo flessibile e per tubi di rame. Avviamento a 12V e manuale. **CE 94/25 (EN28846) e R.I.Na.DIP 61697**

REF					
GS31013	12V	100l/h	1/4"	8-10 mm	1

GOLDENSHIP



BOMBA COMBUSTIBLE
FUEL PUMP
POMPE COMBUSTIBILE

Fabricada con elastómeros termoplásticos inyectados, resistentes al alcohol y rayos UV.

Premium quality bulb resistence to alcohol as well as UV and ozone.

Fabbricata con elastomero termoplastico, resistente ai solventi e raggi UV.

REF	R.O. OEM R.O.	MOTORES ENGINES MOTORI		
SIE18-8004	98396A38	MERCURY/MARINER	5/16"	1
	174511	JOHNSON/EVINRUDE		
SIE18-8005	98396A38	MERCURY/MARINER	3/8"	1
	174511	JOHNSON/EVINRUDE		



VÁVULA DE COMBUSTIBLE
FUEL VALVE
VALVOLA CARBURANTE

GOLDENSHIP

Válvula manual a 3 vías, para combustible. Fabricada en latón pulido. Montaje mediante soporte con 2 agujeros. Para conectar 2 depósitos a un solo motor.

Three ways fuel valve. Made in brass, with 2 holes flange. To connect 2 tanks to one single feeding pipe.

Valvola manuale a 3 uscite, per carburante. Fabbricata in ottone. Fissare mediante supporto con 2 fori. Per collegare 2 serbatoi a un solo motore.

REF			
GS31010	1/4"	10 mm	1
GS31011	3/8"	10-13 mm	1

GOLDENSHIP





REF		
GS31187	1/4"	1
GS31090	5/16"	1
GS31095	3/8"	1

GOLDENSHIP




Válvula manual a 2 vías, para combustible. Fabricada en latón pulido.

Two ways fuel valve. Made in brass.

Valvola manuale a 2 uscite, per carburante. Fabbricata in ottone.

REF			
GS31006	1/4" NPT	1/4" NPT	1




Válvula manual para combustible. Fabricada en latón cromado con racors. Puede montarse en línea o desmontando el soporte, incorporarla directamente al depósito.

Manual and remote fuel valve. Made in chrome plated brass. Can be mounted in line with hose or directly on gasoline tanks.

Valvola manuale per carburante. Fabbricata in ottone cromato con raccordo. Si puo' montare in linea o smontando il supporto, incorporarla direttamente al serbatoio.

REF			
GS31012	1/4"	10 mm	1

GOLDENSHIP



RACOR
RACOR
RACCORDO

GOLDENSHIP

Fabricado en latón. Para válvulas de combustible GS31010 y GS31011

Made in machined brass. For fuel valves GS31010 & GS31011.

Fabbricato in ottone. Per valvola carburante GS31010 e GS31011.

REF			
GS30111	1/4"	10 mm	1
GS30112	3/8"	12 mm	1



BUJÍA • SPARK PLUGS • CANDELE

CHAMPION

CHAMPION

REF	R.O. OEM R.O.
CHACJ14	CHAMPION CJ14
CHAD16	CHAMPION D16
CHAJ6C	CHAMPION J6C
CHAJ8C	CHAMPION J8C
CHAL76V	CHAMPION L76V
CHAL77JC4	CHAMPION L77JC4
CHAL78C	CHAMPION L78C
CHAL78V	CHAMPION L78V
CHAL78YC	CHAMPION L78YC
CHAL78YC6	CHAMPION L78YC6
CHAL82C	CHAMPION L82C
CHAL82YC	CHAMPION L82YC
CHAL82YCC	CHAMPION L82YCC
CHAL86C	CHAMPION L86C
CHAL87YCC	CHAMPION L87YCC
CHAL90C	CHAMPION L90C
CHAN2C	CHAMPION N2C
CHAN3C	CHAMPION N3C

REF	R.O. OEM R.O.
CHAN4C	CHAMPION N4C
CHAN6YCC	CHAMPION N6YCC
CHAP10Y	CHAMPION P10Y
CHAP8Y	CHAMPION P8Y
CHAQC10PEPB	CHAMPIONQC10PEPB
CHAQC10WEP	CHAMPIONQC10WEP
CHAQL16V	CHAMPION QL16V
CHAQL6VC	CHAMPION QL6VC
CHAQL77CC	CHAMPION QL77CC
CHAQL77JC4	CHAMPION QL77JC4
CHAQL78C	CHAMPION QL78C
CHAQL78YC	CHAMPION QL78YC
CHAQL78YC6	CHAMPION QL78YC6
CHAQL82C	CHAMPION QL82C
CHAQL82YC	CHAMPION QL82YC
CHAQL86C	CHAMPION QL86C
CHAQL87YC	CHAMPION QL87YC
CHARA6HC	CHAMPION RA6HC

REF	R.O. OEM R.O.
CHARA8HC	CHAMPION RA8HC
CHARC12YC	CHAMPION RC12YC
CHARC9MC4	CHAMPION RC9MC4
CHARC9YC	CHAMPION RC9YC
CHARC9YC4	CHAMPION RC9YC4
CHARD16	CHAMPION RD16
CHARJ12YC	CHAMPION RJ12YC
CHARJ14YC	CHAMPION RJ14YC
CHARJ8C	CHAMPION RJ8C
CHARL82C	CHAMPION RL82C
CHARL82YC	CHAMPION RL82YC
CHARL86C	CHAMPION RL86C
CHARN11YC4	CHAMPION RN11YC4
CHARN2C	CHAMPION RN2C
CHARN3C	CHAMPION RN3C
CHARN4C	CHAMPION RN4C
CHARN4YC	CHAMPION RN4YC
CHARN5C	CHAMPION RN5C

REF	R.O. OEM R.O.
CHARN6YC	CHAMPION RN6YC
CHARN7YC	CHAMPION RN7YC
CHARN9YC	CHAMPION RN9YCC
CHARS12PYP	CHAMPION RS12PYP
CHARS12YC	CHAMPION RS12YC 3.0LX
CHARS15LYC	CHAMPION RS15LYC
CHARS9YC	CHAMPION RS9YC
CHARV12YC	CHAMPION RV12YC
CHARV15YC4	CHAMPION RV15YC4
CHARV8C	CHAMPION RV8C
CHARV9IMC	CHAMPION RV9IMC
CHARV9YC	CHAMPION RV9YC
CHAUL77V	CHAMPION UL77V
CHAUL81C	CHAMPION UL81C
CHAV63C	CHAMPION V63C
CHAXC12PEPB	CHAMPION XC12PEPB
CHAZ9Y	CHAMPION Z9Y

NGK

NGK

REF	R.O. OEM R.O.
NGKB10ES	NGK B10ES
NGKB5HS	NGK B5HS
NGKB6HS	NGK B6HS
NGKB6HS-10	NGK B6HS-10
NGKB7ES	NGK B7ES
NGKB7HS	NGK B7HS
NGKB7HS-10	NGK B7HS-10
NGKB8ES	NGK B8ES
NGKB8HS	NGK B8HS
NGKB8HS-10	NGK B8HS-10
NGKB9ES	NGK B9ES
NGKB9HS	NGK B9HS
NGKB9HS-10	NGK B9HS-10
NGKBKR6E	NGK BKR6E
NGKBKR6EKU	NGK BKR6EKU
NGKBKR6ES-11	NGK BKR6ES-11
NGKBKR7EKU	NGK BKR7EKU
NGKBMR4A	NGK BMR4A
NGKBP5EA-L	NGK BP5EA-L
NGKBP5HS	NGK BP5HS
NGKBP6ES	NGK BP6ES
NGKBP6HS	NGK BP6HS
NGKBP7ES	NGK BP7ES
NGKBP7HS	NGK BP7HS
NGKBP7HS-10	NGK BP7HS-10
NGKBP8HN-10	NGK BP8HN-10
NGKBP8HS-10	NGK BP8HS-10
NGKBP8HS-15	NGK BP8HS-15
NGKBPR5EFS-13	NGK BPR5EFS-13
NGKBPR5ES	NGK BPR5ES
NGKBPR5HS	NKG BPR5HS
NGKBPR6EFS	NGK BPR6EFS
NGKBPR6EIX	NGK BPR6EIX
NGKBPR6ES	NGK BPR6ES

REF	R.O. OEM R.O.
NGKBPR6ES-11	NGK BPR6ES-11
NGKBPR6FS	NGK BPR6FS
NGKBPR6HS	NGK BPR6HS
NGKBPR6HS-10	NGK BPR6HS-10
NGKBPR7EIX	NGK BPR7EIX
NGKBPR7ES	NGK BPR7ES
NGKBPR7ES-11	NGK BPR7ES-11
NGKBPR7HS	NGK BPR7HS
NGKBPR7HS-10	NGK BPR7HS-10
NGKBPR8ES	NGK BPR8ES
NGKBPZ8HN-10	NGK BPZ8HN-10
NGKBPZ8HS-10	NHG BPZ8HS-10
NGKBR10ES	NGK BR10ES
NGKBR4HS	NGK BR4HS
NGKBR5HS	NGK BR5HS
NGKBR6EF	NGK BR6EF
NGKBR6ES	NGK BR6ES
NGKBR6FIX	NGK BR6FIX
NGKBR6FS	NGK BR6FS
NGKBR6FVX	NGK BR6FVX
NGKBR6HS	NGK BR6HS
NGKBR6HS-10	NGK BR6HS-10
NGKBR6S	NGK BR6S
NGKBR7ES	NGK BR7ES
NGKBR7HS	NGK BR7HS
NGKBR7HS-10	NGK BR7HS-10
NGKBR8ES	NGK BR8ES
NGKBR8ES-11	NGK BR8ES-11
NGKBR8HCS-10	NGK BR8HCS-10
NGKBR8HIX	NGK BR8HIX
NGKBR8HS	NGK BR8HS
NGKBR8HS-10	NGK BR8HS-10
NGKBR9ES	NGK BR9ES
NGKBR9HS	NGK BR9HS

REF	R.O. OEM R.O.
NGKBR9HS-10	NGK BR9HS-10
NGKBU8H	NGK BU8H
NGKBUE	NGK BUE
NGKBUHW	NGK BUHW
NGKBUHW-2	NGK BUHW-2
NGKBUHX	NKG BUHX
NGKBUHXW-1	NGK BUHXW-1
NGKBUZ8H	NGK BUZ8H
NGKBUZHW	NGK BUZHW
NGKBUZHW-2	NGK BUZHW-2
NGKBZ7HS-10	NGK BZ7HS-10
NGKCPR6A-9	NGK PR6EA-9
NGKCR4HSB	NGK CR4HSB
NGKCR5EH-9	NGK CR5EH-9
NGKCR5HSB	NGK CR5HSB
NGKCR6E	NGK CR6E
NGKCR6HS	NGK CR6HS
NGKCR9EB	NGK CE9EB
NGKCR9EH-9	NGK CR9EH-9
NGKD6HA	NGK D6HA
NGKDCPR6E	NGK DCPR6E
NGKDCPR6EIX	NGK DCPR6EIX
NGKDCPR7E	NGK DCPR7E
NGKDPR5EA-9	NGK DPR5EA-9
NGKDPR6EA-9	NGK DPR6EA-9
NGKDPR6EB-9	NGK DPR6EB-9
NGKDPR7EA-9	NGK DPR7EA-9
NGKDPR8EA-9	NGK DPR8EA-9
NGKDR4HS	NGK DR4HS
NGKDR5HS	NGK DR5HS
NGKDR6HS	NGK DR6HS
NGKDR7EA	NGK DR7EA
NGKDR7EB	NGK DR7EB
NGKILFR6G-E	NGK ILFR6G

REF	R.O. OEM R.O.
NGKITR4A15	NGK ITR4A15
NGKIZFR5G	NGK IZFR5G
NGKIZFR5J	NGK IZFR5J
NGKIZFR6F-11	NGK IZFR6F-11
NGKIZFR6K11	NGK IZFR6K11
NGKIZFR6K-11S	NGK IZFR6K-11S
NGKIZFR6N-E	NGK IZFR6N-E
NGKIZFR7M	NGK IZFR7M
NGKLFR4AE	NGK LFR4AE
NGKLFR5A-11	NGK LFR5A-11
NGKLFR6A-11	NGK LFR6A-11
NGKLKR7E	NGK LKR7E
NGKPZFR5F	NGK PZFR5F
NGKPZFR5F-11	NGK PZFR5F-11
NGKPZFR6H	NGK PZFR6H
NGKPZTR5A-15	NGK PZTR5A-15
NGKTR5	NGK TR5
NGKTR55	NGK TR55
NGKTR55IX	NGK TR55IX
NGKTR5IX	NGK TR5IX IRIDIO
NGKTR6IX	NGK TR6IX IRIDIO
NGKUR4	NGK UR4
NGKUR4IX	NGK UR4IX
NGKUR5	NGK UR5
NGKUR6	NGK UR6
NGKUR6IX	NGK UR6IX IRIDIO
NGKXR5	NGK XR5
NGKYR5	NGK YR5
NGKYR5IX	NGK YR5IX IRIDIO
NGKZFR6F-11	NGK ZFR6F-11
NGKZFR7F	NGK ZFR7F
NGKZFR7F-11	NGK ZFR7F-11

FILTRO COMBUSTIBLE • FUEL FILTER • FILTRO BENZINA

Consultar filtros específicos para una marca en su catálogo.
Consult specific filters for a brand in his catalog.
Consulta i filtri specifici per un marchio nel suo catalogo.

FILTRO PARA MONTAJE EN LÍNEA
IN-LINE FILTER
FILTRO PER MONTARE IN LÍNEA

REF			
GS31185	6-8 mm	1	
GS31186	6-8 mm	1	Cubeta extraíble Removable bowl Vasca estraibile



GS31186


GS31185

GOLDENSHIP

REF		MOTORES ENGINES MOTORI
REC35-80365M	6 mm	2-8 HP (2 Tiempos Strokes Tempi) 8-15 HP (4 Tiempos Strokes Tempi)

RECmar



REF	R.O. OEM R.O.		MOTORES ENGINES MOTORI
PAF4-05000300	35-16248	6 mm	4-9.8 HP (2 Tiempos Strokes Tempi) 4-25 HP (4 Tiempos Strokes Tempi)



De plástico | Plastic | In plastica

RECmar

REF	
REC40145	1/4"
REC40155	5/16"
REC40165	3/8"
REC40135	5/16" Entrada | In | Entrata 3/8" Salida | Out | Uscita



De metal y cristal. Montaje en línea. Racors para mangueras de 6-8-10 mm.
In-line. Clear body permits visual inspection. Racors 6-8-10 mm.
Di metallo e cristallo. Montare in línea. Raccordi per tubi da 6-8-10 mm.

REF		
GS30435	6, 8, 10 mm	1

GOLDENSHIP



Filtro transparente para gasolina o gasoil.
Transparent plastic in line filter for petrol and diesel.
Filtro trasparente per benzina o gasolio.

REF			
GS31001	50 l/h	6-8 mm	1
GS31002	150 l/h	8-10 mm	1

GOLDENSHIP


GS31001


GS31002

FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA
WATER SEPARATING FUEL FILTER
FILTRO SEPARATORE ACQUA-BENZINA

REF	MICRAS MICRON MICRON
REC24942	10
REC35-802893Q01	10
REC855686	28
REC35-802893Q	25
RACPFF5510	10

RACOR


RACPFF5510

RECmar


REC24942


REC35-802893Q01


REC855686


REC35-802893Q

Filtro original. | OEM filter. | Filtro benzina originale.

REF	MICRAS MICRON MICRON
RM35-802893Q	10



FILTRO CON BRACKET
Bracket de Aluminio.
Con 2 tapones de bronce y 1 tubo de extensión.

OEM FILTER WITH BRACKET
Cast Aluminium Bracket.
With 2 brass plugs & 1 extension tube.

FILTRO BENZINA CON SUPPORTO
Supporto in alluminio.
Con 2 tappi di bronzo e 1 tubo di estensione.

REF	MICRAS MICRON MICRON		
REC24950	25	1/4"	50 GPH
REC24952	10	1/4"	50 GPH

RECmar



FILTRO DECANTADOR GASOLINA
COMPLETE FUEL FILTER
FILTRO DECANTATORE BENZINA

Filtro de combustible con braket.
Complete fuel filter with braket.
Filtro combustibile con supporto.

FILTRO COMPLETO COMPLET FILTER FILTRO COMPLETO	CARTUCHO RECAMBIO REPLACEMENT ELEMENT CARTUCCIA DI RICAMBIO	MOTORES ENGINES MOTORI
RAC23299-10	RAC23289-10	130 HP (4 TIEMPOS STROKES TEMPI)



RACOR

FILTRO DECANTADOR GASOLINA
COMPLETE FUEL FILTER
FILTRO DECANTATORE BENZINA

RACOR



	RAC120R-RAC-01	RAC320R-RAC-01	RAC320R-INOX-01	RAC320R-RAC-02
FLUJO MÁXIMO MAX. FLOW FLUSSO MASSIMO	114 l/h 30 gph	340 l/h 60 gph	340 l/h 60 gph	340 l/h 60 gph
ELEMENTO ELEMENT ELEMENTO	RACS3240	RACS3213	RACS3213	RACS3220UL
CAZOLETA TRANSPARENTE (sólo se recomienda para fueraborda.) CLEAR BOWL (Just for outboards) VASCHETTA TRASPARENTE (Solo nei fuoribordo.)	✔	✔	✔	✘
ROSCAS CENTRALES CENTRAL THREADS FILETTO CENTRALE	M18 x 1.5	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
TAMAÑO ROSCA CABEZA HEAD PORT SIZE DIMENSIONE VITE TESTA	1/4-18 NPTF	1/4-18 NPTF	1/4-18 NPTF	1/4-18 NPTF
ALTURA X ANCHO X PROF. HEIGHT X WIDTH X DEPTH ALTEZZA X LARGH X PROF.	166 x 81 x 81 mm	238 x 102 x 102 mm	238 x 102 x 102 mm	238 x 102 x 102 mm
PESO WEIGHT PESO	0,5 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
CAIDA DE PRESIÓN PRESSURE DROP CADUTA DI PRESSIONE	0.15 PSI 0.01 bar	0.61 PSI 0.04 bar	0.61 PSI 0.04 bar	0.61 PSI 0.04 bar
PRESIÓN MÁXIMA MAX. PRESSURE PRESSIONE MASSIMA	7 PSI 0.05 bar	7 PSI 0.05 bar	7 PSI 0.05 bar	7 PSI 0.05 bar
DESMONTAJE CARTUCHO-CAZOLETA ELEMENT REMOVAL UNDERBOWL RIMOZIONE DELLA CARTUCCIA	25,4 mm 1"	25,4 mm 1"	25,4 mm 1"	25,4 mm 1"
TEMPERATURA DE TRABAJO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI LAVORO	-40ºC +124ºC			

ELEMENTOS DE RECAMBIO
ELEMENT
ELEMENTI DI RICAMBIO

REF	R.OM. OEM R.O.	FILTRO FILTER FILTRO
RACS3240 LENS3240	YMM-2E227-00	RAC120R-RAC-01
RACS3227 LENS3227		Yamaha-Suzuki
RACS3213		RAC320R-RAC-01
LENS3213		RAC320R-RAC-01 INOX RAC320R-RAC-03
RACS3214		Reemplaza Johnson & Evinrude Replaces Johnson & Evinrude Sostituisce Johnson & Evinrude
RACS3228UL		RAC320R-RAC-02, con/with bracket RACOR



LENS3240
LENS3227
LENS3214



RACS3240
RACS3227
RACS3214



RACS3228UL

RACORS
RACORS
RACCORDI

Para filtros:
RAC120R-RAC-01,
RAC320R-RAC-01,
RAC320R-RAC-02

For fuel filters:
RAC120R-RAC-01,
RAC320R-RAC-01,
RAC320R-RAC-02

Per filtro:
RAC120R-RAC-01,
RAC320R-RAC-01,
RAC320R-RAC-02

REF		CODO 90º ELBOW 90º GOMITO 90º	RECTO STRAIGHT DRITTO	
GS31065	1/4" NPT	3/8"		1
GS31066	1/4" NPT		5/16"	2
GS31067	1/4" NPT		3/8"	2

GOLDENSHIP



GS31065



GS31066
GS31067

FILTRO DECANTADOR DIESEL
COMPLETE DIESEL FILTER
FILTRO DECANTATORE DIESEL

RECmar

Filtro de decantación completo con vaso transparente.

Complete fuel filter with transparent bowl.

Filtro di decantazione completo con vaschetta trasparente.

FILTRO COMPLETO COMPLET FILTER FILTRO COMPLETO	CARTUCHO RECAMBIO REPLACEMENT ELEMENT CARTICCIA DI RICAMBIO	
REC1140639	REC3581078	50 l/h





KIT RACORS PARA FILTROS DIESEL
KIT RACORS FOR DIESEL FILTER
KIT RACCORDO PER FILTRO DIESEL

GOLDENSHIP

RECTOS
STRAIGHT
DRITTO

REF		
GS30430	8 mm	2
GS30431	10 mm	2



ORIENTABLES
GUIDEBLE
ORIENTABILE

REF		
GS30432	8 mm	2
GS30433	10 mm	2




FILTRO CON CAZOLETA
BOWL FILTERS
FILTRO CON COPPA

RACOR











	RAC500MA30	RAC900MA30	RAC1000MA30	RAC75/500MAX	RAC75/1000MA30
FLUJO MÁXIMO MAX. FLOW FLUSSO MASSIMO	227 l/h 60 gph	341 l/h 90 gph	681 l/h 180 gph	454 l/h 120 gph	681 / 1363 l/h 180 / 360 gph
ELEMENTO ELEMENT ELEMENTO	**2010**	**2040**	**2020**	**2010**	**2020**
ALTURA X ANCHO X PROF. HEIGHT X WIDTH X DEPTH ALTEZZA X LARGH X PROF.	292 x 147 x 122 mm	432 x 152 x 178 mm	559 x 152 x 178 mm	292 x 368 x 241 mm	559 x 476 x 279 mm
TAMAÑO ROSCA CABEZA HEAD PORT SIZE DIMENSIONE VITE TESTA	1/4-18 NPTF	1/4-18 NPTF	1/4-18 NPTF	1/4-18 NPTF	
PESO WEIGHT PESO	2 kg	3 kg	5 kg	7,7 kg	13,6 kg
CAIDA DE PRESIÓN PRESSURE DROP CADUTA DI PRESSIONE	0.61 PSI 0.04 bar	0.34 PSI 0.02 bar	0.49 PSI 0.03 bar	0.70 PSI 0.05 bar	3.70 PSI 0.25 bar
PRESIÓN MÁXIMA MAX. PRESSURE PRESSIONE MASSIMA	15 PSI 1 bar	15 PSI 1 bar	15 PSI 1 bar	15 PSI 1 bar	15 PSI 1 bar
ALTURA CLEARN. ALTEZZA	102 mm	127 mm	254 mm	102 mm	254 mm

ELEMENTOS DE RECAMBIO
ELEMENT
ELEMENTI DI RICAMBIO

REF 500	REF 900	REF 1000	MICRAS MICROM MICRON	
RAC2010SM-OR	RAC2040SM-OR	RAC2020SM-OR	2	
RAC2010TM-OR	RAC2040TM-OR	RAC2020TM-OR	10	
RAC2010PM-OR	RAC2040PM-OR	RAC2020PM-OR	30	

S: SECUNDARIO
T: PRIMARIO O SECUNDARIO/FINAL
P: PRIMARIO

S: SECONDARY FINAL
T: PRIMARY OR SECONDARY FINAL
P: PRIMARY

S: SECONDARIO
T: PRIMARIO O SECONDARIO
P: PRIMARIO





RACOR



FILTRO DECANTADOR DIESEL
COMPLETE DIESEL FILTER
FILTRO DECANTATORE DIESEL

RACOR



	RAC110A	RAC120AS	RAC230R2	RAC245R2	RAC460R2	RAC490R2
FLUJO MÁXIMO MAX. FLOW FLUSSO MASSIMO	57 l/h 15 gph	57 l/h 15 gph	114 l/h 30 gph	170 l/h 45 gph	227 l/h 60 gph	341 l/h 90 gph
ELEMENTO ELEMENT ELEMENTO	RACR11T	RACR12	RACR20	RACR25	RACR60	RACR90
DIESEL	✔	✔	✔	✔	✔	✔
GASOLINA GAS BENZINA	✔	✔				
CAZOLETA TRANSPARENTE CLEAR BOWL VASCHETTA TRASPARENTE	✘	✔	✔	✔	✔	✔
INSTALACIÓN VACUÓMETRO VACUUM INSTALLATION INSTALLAZIONE VACUOMETRO	✔	✔	✔	✔	✔	✔
INSTALACIÓN PRESIÓN PRESSURE INSTALLATION INSTALLAZIONE PRESSIONE	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ALTURA X ANCHO X PROF. HEIGHT X WIDTH X DEPTH ALTEZZA X LARGH X PROF.	152 x 81 x 81 mm	165 x 81 x 81 mm	229 x 102 x 102 mm	267 x 102 x 102 mm	279 x 114 x 121 mm	300 x 114 x 121 mm
PESO WEIGHT PESO	0,59 kg	0,59 kg	0,90 kg	1 kg	1,3 kg	1,4 kg
CAIDA DE PRESIÓN PRESSURE DROP CADUTA DI PRESSIONE	0.15 PSI 0.01 bar	0.15 PSI 0.01 bar	0.31 PSI 0.02 bar	0.61 PSI 0.04 bar	0.39 PSI 0.03 bar	0.95 PSI 0.06 bar
PRESIÓN MÁXIMA MAX. PRESSURE PRESSIONE MASSIMA	100 PSI	7 PSI	30 PSI	30 PSI	30 PSI	30 PSI
TAMAÑO ENTRADA INLET SIZE DIMENSIONI ENTRATA	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
BOMBA CEBADO (SÓLO PARA DIESEL) PRIMER PUMP (ONLY DIESEL) POMPA (SOLO PER DIESEL)	✘	✘	✔	✔	✔	✔
N° TOMAS NUM. OF PORTS N° FORI	4	4	3	3	4	4
TIPO DRENAJE DRAIN TYPE TIPO DRENAGGIO	Sello positivo Positive seal Tenuta positiva	Sello positivo Positive seal Tenuta positiva	Sello positivo Positive seal Tenuta positiva	Sello positivo Positive seal Tenuta positiva	Sello positivo Positive seal Tenuta positiva	Sello positivo Positive seal Tenuta positiva
OPCIÓN SENSOR AGUA WATER SENSOR OPTION OPZIONE SENSORE ACQUA	✘	✔	✔	✔	✔	✔

ELEMENTOS DE RECAMBIO
ELEMENT
ELEMENTI DI RICAMBIO

REF	MICRAS MICROM MICROM
RACR11T	10



REF	MICRAS MICROM MICROM
RACR12S	2
RACR12T	10
RACR12P	30



REF	MICRAS MICROM MICROM
RACR20S	2
RACR20T	10
RACR20P	30



REF	MICRAS MICROM MICROM
RACR24S	2
RACR24T	10
RACR24P	30



REF	MICRAS MICROM MICROM
RACR25S	2
RACR25T	10
RACR25P	30



REF	MICRAS MICROM MICROM
RACR26S	2
RACR26T	10
RACR26P	30



REF	MICRAS MICROM MICROM
RACR60S	2
RACR60T	10
RACR60P	30



REF	MICRAS MICROM MICROM
RACR90S	2
RACR90T	10
RACR90P	30



REF	MICRAS MICROM MICROM
RACR120SM	2
RACR120TM	10
RACR120P	30



S: SECUNDARIO
T: PRIMARIO O SECUNDARIO/FINAL
P: PRIMARIO

S: SECONDARY FINAL
T: PRIMARY OR SECONDARY FINAL
P: PRIMARY


S: SECONDARIO
T: PRIMARIO O SECONDARIO
P: PRIMARIO

RECAMBIOS MARINOS

FILTROS TIPO SEPAR 2000
FILTER TYPE SEPAR 2000
FILTRI DI TIPO SEPAR 2000

REF	MICRAS MICROM MICROM	(l/h)	(mm)	(mm)	(mm)
RECGS00530	10	300	75	24	75
RECGS01030	30	600	88	55	88
RECGS01830	30	1080	136	55	138

RECmar



ACCESORIOS DE FILTRACIÓN
FILTRATION ACCESSORIES • ACCESSORI PER FILTRAZIONE

RACORS
RACORS
RACCORDI

Fabricado en latón. Para filtros RACOR. | Made in machined brass. For RACOR filters. | In ottone. Per filtri RACOR

REF			PARA FILTROS FOR FILTERS PER FILTRI	
RAC913-010-H10	7/8" = 14	5/8" = 16 mm	900 & 1000MA30	1
RAC913-010-H8	7/8" = 14	1/2" = 13 mm	900 & 1000MA30	1
RAC913-08-H6	3/4" = 16	3/8" = 10 mm	500MA30	1
RAC913-08-H8	3/4" = 16	1/2" = 13 mm	500MA30	1

RACOR



REF	NPT		
BRA125-3/16x1/4	1/4"	3/16"	1
BRA125-1/4x1/2	1/2"	1/4"	1
BRA125-5/16x3/8	3/8"	5/16"	1
BRA125-3/8x3/8	3/8"	3/8"	1
BRA125-3/8x1/2	1/2"	3/8"	1
BRA125-1/2x3/8	3/8"	1/2"	1
BRA125-1/2x1/2	1/2"	1/2"	1
BRA125-1/2x3/4	3/4"	1/2"	1
BRA125-5/8x3/8	3/8"	5/8"	1
BRA125-5/8x1/2	1/2"	5/8"	1
BRA125-5/8x3/4	3/4"	5/8"	1
BRA125-3/4x1/2	1/2"	3/4"	1
BRA125-3/4x3/4	3/4"	3/4"	1
BRA125-1x3/4	3/4"	1"	1



Fabricado en latón. Para filtros RACOR 500, 900, 1000. | Made in machined brass. For RACOR filters 500, 900, 1000. | In ottone. Filtri RACOR 500, 900,1000

REF	NPT	NPT	PARA FILTROS FOR FILTERS PER FILTRI	
RAC1/2F-1/2M	7/8"	1/2"	900 1000	1
RAC3/8F-3/8M	3/4"	3/8"	500	1



Fabricado en latón. Para filtros RACOR 500, 900, 1000. | Made in machined brass. For RACOR filters 500, 900, 1000. | In ottone. Filtri RACOR 500,900,1000

RECmar

REF			
RAC1/2X16	1/2"	16 mm	1
RAC1/2X18	1/2"	18 mm	1
RAC1/2X20	1/2"	20 mm	1
RAC3/8X10	3/8"	10 mm	1
RAC3/8X12	3/8"	12 mm	1
RAC3/8X14	3/8"	14 mm	1



VÁLVULA DRENAJE AGUA DE FILTROS RACOR
DRAIN VALVE FOR RACOR FILTERS
VALVOLA DRENAGGIO ACQUA PER FILTRI RACOR

REF
RACRK19492UL



SENSOR DE AGUA
WATER SENSOR
SENSORE ACQUA

Sólo para filtros Diesel. No utilizar con gasolina. | **Only for diesel applications.** Do not use with gasoline. | Solo per filtri Diesel. NON benzina

REF
RECRK21069

RECmar



MANÓMETRO
VACUMM GAUGE
MANOMETRO

REF
RAC1606B

RACOR



RELOJ SENSOR DE AGUA
WATER ALARM
ALLARME SENSORE ACQUA


REF
RACRK20726

RACOR



IMPULSOR • IMPELLER • GIRANTE

FUERABORDA
OUTBOARD
FUORIBORDO



RECmar®

FORCE

J P O M H Q

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA	HP	FORCE
REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P	115, 125, 150, 175, 200, 225 HP	47-43026T2
REC47-89984T4	500313	60	33,8	22,2	6	P	85, 90, 120, 125, 150 HP	47-80363 1T 47-89984 T4 47-F694065 47-30221
REC47-F436065	500334	57	14,8	12,85	6	J	9.9 & 15HP	47-F436065-2
REC47-F462065	500335	57	15	14,3	10	J	20, 30, 35 HP	47-F462065
REC47-803630T	500390	57	29,6	20,9	6	J	75-140HP	47-F523065-1 47-803630T


REC47-43026Q02


REC47-89984T4


REC47-F436065


REC47-F462065


REC47-803630T

HONDA

RECmar®

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA	HP	HONDA
REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P	75-90HP	19210-ZW1-003
REC19210-ZW1-B02	500337	87,8	31	23,35	6	J	75, 90, 115, 130, 135, 150 HP	19210-ZW1-B02 19210-ZW1-B03 19210-ZW1-B04
REC19210-ZV5-003	500338	55,75	20	17,2	6	J	35, 40, 45, 50 HP	19210-ZV5-003
REC19210-ZV7-003	500339	55,75	20	17,2	6	J	20, 25, 30 HP	19210-ZV7-003
REC19210-ZW9-013	500347	45,6	14,8	13	6	J	8D, 9.9HP	19210-ZW9-013 19210-ZW9-003
REC19210-ZY3-003	500391	89	31,3	26	6	J	175-225HP	19210-ZY3-003
REC19210-881-003	500327	41	23	14,2	8	H	5, 7.5, 8 & 10 HP	19210-881-003 19210-881-A01
REC19210-ZV4-013	500328	41	27,5	14,2	6	H	DF9.9, BF15, AH, AK, AM, AW, series 14ZV40M	19210-ZV4-013
REC19210-ZV4-651	500343	41	27,5	14,1	6	J	8, 9.9 & 15 HP	19210-ZV4-651


REC47-43026Q02


REC19210-ZW1-B02


REC19210-ZV5-003


REC19210-ZV7-003


REC19210-ZW9-013


REC19210-ZY3-003


REC19210-881-003


REC19210-ZV4-013


REC19210-ZV4-651

MERCURY

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA	HP	MERCURY
REC47-59362Q01	500109	66,5	50,6	19,25	8	H		47-59362T1
REC47-862232A2	500159	66,5	50,6	15,25	8	M		47-862232A2
REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P	50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 115, 200, 225HP	47-43026T2 47-430262Q02
REC6G1-44352-00	500302	40	18	11,9	6	J	6HP	47-11590 M
REC47-22748	500309	32	14,4	11,6	6	P, 2	3.5, 3.9, 5, 6HP	47-22748
REC47-89981	500310	32	14,4	11,6	6	P	4.5, 7.5, 9.8HP	47-89981 47-65957
REC47-89982	500311	51,5	19	16	6	P	20HP	47-89982 47-65958
REC47-89983T	500312	51,8	19	19	6	P	35, 40, 45, 50, 55, 60, 70HP	47-89983T 47-65959
REC47-89984T4	500313	60	33,8	22,2	6	P	75, 80, 90, 115, 135, 140, 150, 175, 200, 220, 225HP	47-89984 47-65960
REC47-89980	500314	32	14,4	11	6	P	3.5, 3.6, 4, 4.5, 7.5, 9.8, 9.9HP	47-89980 47-68988
REC47-8508910	500315	73	12,6	16	6	P	18, 20, 25, 30, 40, 45, 50HP	47-85089-3 47-85089-10
REC47-420382	500318	58,8	11,7	13	6	P	6-15HP	47-42038 47-42038-2 47-42038Q02
REC662-44352-01	500321	40	22	14	6	J	8A, 8B	47-95611M
REC646-44352-01	500324	47,5	13,7	11,15	6	J	2A, 2B	47-80395M
REC689-44352-02	500326	69,5	12,8	16,15	6	J	20C, 25C, 30A	47-84797M
REC47-161543	500377	33,6	14,3	10,25	6	P	3.3, 4, 5HP	17-16154-3
REC47-19453T	500378	78,2	25,15	19,25	6	P	50, 55, 60HP	47-19453T
REC47-803630T	500390	57	29,6	20,9	6	J	75-140HP	47-803630T
REC47-952892	500396	41	14	12	6	Q	2-3.3HP	47-95289-2 47-114812



REC47-59362Q01


REC47-862232A2


REC47-43026Q02


REC6G1-44352-00


REC47-22748


REC47-89981


REC47-89982


REC47-89983T


REC47-89984T4


REC47-89980


REC47-8508910


REC47-420382


REC662-44352-01


REC646-44352-01


REC689-44352-02



REC47-161543


REC47-19453T


REC47-803630T


REC47-952892

OMC



RECmar®

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE	CASQUILLO KEY TYPE ******	HP	OMC
REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P		399289 391538
REC396725	500303	91,5	25,4	19,13	6	O	40, 60, 65, 70, 75 HP	396725 432594 437080
REC777212	500305	89	31,9	22,32	6	J	V4 & V6	389642 777212
REC385072	500306	88	32	19	6	J	85-125 HP	385072
REC765431	500307	91,5	25,4	19,25	6	J	55, 60, 65, 70, 75 HP	382547 765431
REC5001593	500308	89	31,9	22,4	6	O	V4 & V6	395864 397131 435821
REC777128	500317	58,5	41	12,7	10		200-460 HP	983895 777128
REC777129	500345	69,2	22,3	16	6	P	40, 50, 55, 60 HP	389589 777129
REC777214	500346	70	22,3	16,04	6	O	40, 48, 50 HP	396809 777214
REC775518	500349	69	12,8	14,1	6	J		377178 775519
REC434424	500350	69	12,8	11	6	J	3, 4, 5, 5.5, 6, 7.5 HP	277181 434424
REC775518	500351	69	12,8	12,7	6	J		375638 389642 775518
REC777213	500352	70	22,3	16,04	6	J	35, 40, 50, 55 HP	377230 777213
REC390286	500353	51,5	19	17,5	6	J	40 HP	390286
REC763735	500354	38,4	17,9	11,2	6	J	4 HP	387361 763735
REC386084	500355	38,6	17,6	12,7	6	P	9.9-15 HP	386084
REC777130	500356	107,8	25,4	22,3	6	J		397475 777130
REC47-89982	500357	51,5	19,05	16	6	P	25 HP	388702
REC389576	500358	38,38	17,9	11,2	6	P	4.5, 6, 7, 8HP	389576
REC395289	500370	51	19	16	6	O	20, 25, 30, 35 HP	395289
REC432941	500372	91,3	25,4	19,13	3	O	40-50 HP	432941


REC47-43026Q02


REC396725


REC777212


REC385072


REC765431


REC5001593


REC777128


REC777129


REC777214


REC775518


REC434424


REC777213


REC390286


REC763735


REC386084


REC777130


REC47-89982


REC389576


REC395289


REC432941

SUZUKI

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA	HP	SUZUKI
REC47-89983T	500312	51,8	19	19	6	P	DT40, DE55, DF65J-X	17461-95201
REC17461-93903	500329	39,3	22	13,2	6	J	DT9.9, DT15, DF8A, DF8AR, DF9.9A, AR DF9.9-DF15	17461-93901 17461-93902 17461-93903
REC17461-98503	500336	41	14	10,17	6	Q	DT4, DT5, DT6, DT8, DF4, DF5, DF6 DT2.2K1-K5	17461-98501 17461-98502 17461-98503
REC17461-95300	500360	67,2	19,3	20,1	6	J	DT75, DT85J-Y	17461-95300
REC17461-94700	500361	67,2	19,3	17,1	6	J	DT55, DT65J-X	17461-94700 17461-94701
REC17461-96312	500362	67,5	16,2	17,1	6	J	DT20, DT25, DT30, DT35, DT40, DT40C DF20, DF25, DF30, DF40, DF50, DF60	17461-96301 17461-96311 17461-96312 17461-96310
REC17461-87E12	500365	78,3	26	22,2	6	J	DT100, DT90 DF40, DF50, DF60, DF70, DF80, DF90	17461-87E00 17461-87E11 17461-87E12 17461-87E10
REC17461-93J00	500393	87	39	24,3	5	J	DF150, 175, 200, 225, 250	17461-93J00
REC17461-92D02	500319	42	20	12,3	6	J	DT8C/9.9C	17461-92D02
REC17461-90J01	500367	87	31,5	24,2	5	J	DF100A, DF115A, DF140A, DF140, DF150AP, DF175AP, DF150T, DF175T	17461-90J01 17461-90J00
REC17461-93004	500398						DT9.9, DT14, DT16, DT25, DT28	


REC47-899837


REC17461-93903


REC17461-98503


REC17461-95300


REC17461-94700


REC17461-96312


REC17461-87E12


REC17461-93J00


REC17461-92D02


REC17461-90J01


REC17461-93004

TOHATSU

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA	HP	TOHATSU
REC3B2-65021-1	500344	40	18	12,10			6, 8, 9.8	3B2-65021-1
REC47-161543	500377	33,6	14,3	10,25	6	P	2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6	369-65021-1
REC3C8-65021-2	500379	50,4	20,15	17,2	6	J	40, 50	3C8-65021-2
REC345-65021-0	500382	44,1	20,25	17,12	6	J	25, 30, 35	345-65021-0
REC334-65021-1	500383	40,7	23,35	13,96	8	J	9.9, 15, 18, 20	334-65021-0
REC3B7-65021-2	500388	67,40	35,10	20,15			60, 70, 90, 115, 120, 140	3B7-65021-1


REC3B2-65021-1


REC47-161543



REC3C8-65021-2


REC345-65021-0


REC334-65021-1


REC3B7-65021-2

YAMAHA



RECmar®

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA	HP	YAMAHA
REC6G1-44352-00	500302	40	18	11,9	6	J	6, 8HP	6G1-44352-00
REC6H3-44352-00	500316	51,8	19,05	18,05	6	J	40, 50, 55, 70HP	6H3-44352-00 697-44352-00
REC682-44352-01	500320	40	22	13	6	J	9.9, 15HP	682-44352-01
REC662-44352-01	500321	40	22	14	6	J	6, 8 HP	662-44352-01
REC6L5-44352-00	500322	36	14,5	9,9	6	J	F2.5A , 3A Malta	6L5-44352-00
REC688-44352-03	500323	58	30	20,1	6	J	75, 85, 90 HP	688-44352-03
REC646-44352-01	500324	47,5	13,7	11,15	6	J	2HP	646-44352-01
REC6E0-44352-00	500325	40	12,6	11	6	J	4HP	6E0-44352-003
REC689-44352-02	500326	69,5	12,8	16,15	6	J	25-30 HP	689-44352-03
REC6F5-44352-00	500352	69,8	22,1	16,04	6	J	40 HP	6F5-44352-01 676-44352-00
REC63V-44352-01	500363	53	14	12,85	6	J	8, 9.9, 15 HP	63V-44352-01
REC67F-44352-00	500364	58,2	34,7	20	6	J	80-100 HP	67F-44352-01
REC68T-44352-00	500368	52,8	14	11,7	6	J	F6A, 6B, F8C	68T-44352-00
REC6E5-44352-01	500371	89	31	22,45	6	J	115, 150, 225, 250 HP	6E5-44352-03
REC6L2-44352-00	500384	51	19	14,1	6	J	20D, 25N	6L2-44352-00
REC6H4-44352-02	500385	51	19	16,1	6	J	25, 30, 40, 5HP	6H4-44352-01 676-44352-01


REC6H4-44352-02


REC6G1-44352-00


REC6H3-44352-00


REC682-44352-01


REC662-44352-01


REC6L5-44352-00


REC688-44352-03


REC646-44352-01


REC6E0-44352-00


REC689-44352-02


REC6F5-44352-00


REC63V-44352-01


REC67F-44352-00



REC68T-44352-00


REC6E5-44352-01


REC6L2-44352-00

INTRABORDA
INBOARD
ENTROBORDO

RECmar®





REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA	JABSCO	JOHNSON	SHERWOOD	VETUS	VOLVO	YANMAR	MERCRUISER
REC3586494	500100	40	19,2	9,5	6	I	4528-0001	09-806B	9979K	501	803729 875807-0 3586494	104211-42070	
REC653-0001	500101	51	22	12	6	I	653-0001 18653-0001	09-810B		801		128990-42200	
REC4598-0001	500102	65	51	16	8	J	4598-0001 4599-0101		10187K 12338K		818680 14320/620		
REC3854286	500103	62	31,8	16	12	J	18838-0001	09-701B-1	09959K		835512 3854286		
REC22120-0001	500104	57	50	16	12	K	22120-0001				876120-7 834794		
REC836-0001	500105	95	63	25	9	K	836-0001	09-1029B		901	875736 875660 2430184 807904		
REC21730344	500105T				12	K					2170344		
REC3841697	500106	65	50	16	8	K	920-0001	09-1028B	18200K	301	877061 875593 3841697	127610-42200	34765A1
REC21213660	500107	57	31,5	16	12	K	1210-0001 3085-0001	09-1027B		201	3862281 877400 875811-2	129470-42351	
REC47-59362Q01	500109	66,5	50,6	16,9	8	H						47-59362Q01	
REC1411-0001	500113	31,3	12	8	6	H	1411-0001 21414-0001 14792-0001					128176-42071	
REC17937-0001	500114	65	50	16	10	K	17937-0001	1028B	18200		3588475 877061 801277		
REC6760-0001	500115	95	88,5	25	9	K	6760-0001	09-802B			844683		
REC3593659	500116	51	22	12,7	6	I	673-0001	09-1026B		IMP 00901	875808 3593659 3596497 22222936		
REC10615K	500120	65	41,5	16	12	J	18948-0001	09-702B	10615K		835874		
REC3586496	500121	40	19,2	12	6	I	22405-0001	09-808B 09-45589		601	875583 833995 21951342 3586496		
REC13554-0001	500124	57	48,2	16	12	K	13554-0001	09-812B				119773-42600-01	
REC22779-0001	500129	51	22	12,7	6	J	22799-0001			101		124223-42090	
REC18777-0001	500133	57	50	16	10	K	18777-0001						
REC21730344	500135	95	63	25	12	K	17935-0001	09-819B			877066 21951362		
REC6303-0001	500138	51	22	8	6	H	6303-0001	09-824P					
REC18789-0001	500144	117,6	88,9	25	9	K	17240-0001 18789-0001						
REC875697	500145	95	88,5	25	12	K	17936-0001 21676-0001	09-814B			875814 /697 219513644 845796 844683 842857	16500-32570	
REC17370-0001	500152	95	88,5	25	12	M	17370-0001						
REC18786-0001	500153	117,6	88,9	25	9	M	18786-0001						
REC11979-0001	500155	65	36,5	16	8	K	11979-0001						
REC47-862232A2	500159G	66,5	50,6	11,4	8	M							47-862232A2 47-8M0104229
REC47-809866T	500161	65	68	16	10	K	31130-0061					119593-42200	47-831311350 47-89866T
REC3887761	500162	65	80	25	12	K		09-821B			21951358 3887761		
REC119574-42550	500162G				12	K						119574-42550 / 52	
REC17000K	500164	82,5	73,5	20	12	J	18958-0001		17000K				
REC09000K	500165	62	22	16	12	J			9000K			128620-42201	
REC10077K	500166	57	20	12,7	12	J			10077K				
REC15000K	500167	65	51	16	12	J	18327-0001		15000K				
REC875575	500170	57	31,5	16	12	J	4568-0001	09-801B			875575 21951350 831182	145410-46090 124310-46090	
REC3593573	500177	65	76	16	8	K	17018-0001B				3583602 3593573 3588476 38.194.86		
REC21213664	500178G	57	48,2	14,3	12	K					3842786 21213664 21951352 3593660 2121794		
REC22000K	500179	114	109	25	10	K			22000K				
REC27000K	500181	82,5	73,5	20	12	k			27000K				
REC18000K	500182	95	102	25	12	K			18000K				
REC09-820B	500186	95	130	25	12	K		09-820B					
REC08000K	500190	40	19,2	12	6	H			8000K				
REC29000K	500192	95	102	25	12	K			29000K				
REC653-0001	500201	51	22	12	6	I	653-0003 4528-0003 23099-0003	09-810B-9					
REC3841697	500206	65	50	16	8	K	920-0003 964-0003 1111-0003 17992-0003	09-1028B-9					
REC21213660	500207	57	31,5	16	12	K	1210-0003 3085-0003	09-1027B-9					
REC3593659	500216	51	22	12,7	6	I	673-0003	09-1026B-9					
REC6303-0001	500238	51	22	8	6	H	6303-0003	09-824P-9					
REC31500-0001		128	101,5	36	12	K	31500-0001						
REC47-89984T4	500313G	60	33,8	22,3	6	J							47-89984T4
REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	J							47-43026Q02


REC3586494


REC653-0001


REC4598-0001


REC3854286


REC22120-0001


REC836-0001


REC21730344


REC3841697


REC21213660


REC47-43026Q02


REC47-59362Q01


REC1411-0001


REC17937-0001


REC6760-0001


REC3593659


REC10615K


REC3586496


REC13554-0001


REC22779-0001


REC18777-0001


REC21730344


REC6303-0001


REC18789-0001


REC875697



REC17370-0001


REC18786-0001


REC11979-0001


REC47-809866T


REC3887761


REC119574-42550


REC17000K


REC09000K


REC10077K


REC15000K


REC875575


REC3593573


REC21213664


REC22000K


REC27000K


REC18000K

REC09-820B

REC08000K

REC29000K

REC653-0001

REC3841697

REC21213660


REC3593659

REC6303-0001

REC31500-0001

REC47-89984T4

RECAMBIOS MARINOS



RITCHIE
N
NE
NW
W
30
0
330
300
amp
RECMAR
SKYWATCH
Xplorer
30
0
330
300
NW
NE
W

INSTRUMENTACIÓN INSTRUMENTATION STRUMENTAZIONE

VELETA	114	VANE	114	SEGNAVENTO	114
ANEMÓMETRO	115	ANEMOMETER	115	ANEMOMETRO	115
COMPÁS	116	COMPAS	116	BUSSOLA	116
INSTRUMENTACIÓN	120	INSTRUMENTATION	120	STRUMENTAZIONE	120
SENSOR	124	SENDER	124	SENSORE	124

Medida	Measures	Dimensione
Ancho	Width	Larghezza
Electicidad	Power	Elettricità

Presión	Pressure	Pressione
Temperatura	Temperature	Temperatura
Rosca	Thread	Filo



Instrumentación

VELETA • WIND VANES • SEGNAVENTO

WINDEX-15

Con indicadores de ceñida.
Incluye soporte de fijación en cabeza de mástil.
Para cruceros a vela.

Vane movement on hard stone.
Two fixed reference tabs.
For cruisers and racing.

Indicatori segnavento.
Include supporti di fissaggio nella testa dell'albero.
Per barche a vela.

REF	
GS41302	385 mm



WINDEX

WINDEX-DINGHY

Con indicadores de ceñida.
Incluye soporte de fijación rápida en mástil
Para embarcaciones de vela ligera.

Vane movement on hard stone.
Two fixed reference tabs.
For dinghys

Indicatori segnavento.
Include supporti di fissaggio rapido nella testa dell'albero.
Per imbarcazioni leggere.

REF	
GS41300	250 mm



WINDEX

WINDEX-10

Con indicadores de ceñida.
Incluye soporte de fijación en cabeza de mástil.
Para veleros.

Vane movement on hard stone.
Two fixed reference tabs.
For sailboats

Indicatori segnavento.
Include supporti di fissaggio nella testa dell'albero.
Per velieri.

REF	
GS41301	250 mm



WINDEX

VELETA PARA MÁSTIL O ANTENA
WIND INDICATOR FOR MASTHEAD OR ANTENAS
SEGNAVENTO PER TESTA D'ALBERO O ANTENNE

REF	
GLORA179	300 mm

GLOMEX® The best in marine antennas



LUZ WINDEX
WINDEX LIGHT
LUCE WINDEX

De fácil montaje en las veletas Windex-10 y Windex-15, para iluminación nocturna.
Con bombilla de 12V.
Totalmente estanca.

Waterproof 12V bulb for Windex-10 & Windex-15.

Di facile montaggio nelle vele WINDEX-10 e WINDEX 15, per l'illuminazione notturna.
Con lampadina da 12V.

REF		
GS41303	12V	1



WINDEX

ANEMÓMETRO DE MANO XPLORER
HANDHELD ANEMOMETER XPLORER
ANEMOMETRO MANUALE XPLORER



Anemómetros portátiles con pantalla LCD e iluminación.
Alimentación por pila de litio.
Medidas en km/h, m/s, nudos, mph.

Handheld anemometers.
Wind speed units in km/h, m/s, knots, mph, fps.

Anemometro portatile con display LCD.
Alimentazione con batteria a litio.
Unità della lettura: km/h, m/s, nodi, mph.

XPLORER 1

Velocidad instantánea y velocidad máxima.

Balanced instant windspeed.
Maximum windspeed.

Velocità istantanea e velocità massima.

REF
GS41350



XPLORER 2

Velocidad instantánea y velocidad máxima.

Balanced instant windspeed.
Maximum windspeed.
Wind chill factor calculation.

Velocità istantanea e velocità massima.

REF	
GS41351	-40ºC ~ 80ºC



XPLORER 3

Velocidad instantánea y velocidad máxima.
Compás electrónico.

Balanced instant windspeed.
Maximum windspeed.
Wind chill factor calculation.
Electronic compass in deegres.

Velocità istantanea e velocità massima.
Bussola elettronica.

REF	
GS41352	-40ºC ~ 80ºC




XPLORER 4

Velocidad instantánea y velocidad máxima.
Compás electrónico en grados.
Presión atmosférica con calibración.
Altitud por presión atmosférica en metros ó pies.

Balanced instant windspeed.
Maximum windspeed.
Wind chill factor calculation.
Electronic compass in deegres.
Relative pressure with calibration.
Weather forecast with barometric pressure tendences.
Altitude with calibration.
Definition 1 m / 3 feet.
Max. altitude: 8000 m.

Velocità istantanea e velocità massima. Bussola elettronica in gradi.
Pressione atmosferica con calibrazione.
Altitudine della pressione atmosferica in metri o in piedi.

REF		
GS41353	-40ºC ~ 80ºC	300 - 1100hPa



ANEMÓMETRO DE MANO EOLE Y METEOS
HANDHELD ANEMOMETER EOLE & METEOS
ANEMOMETRO MANUALE EOLE & METEO

Anemómetro portátil con pantalla LCD e iluminación.
Alimentación por 2 pilas AA.
Medidas en km/h, m/s, nudos, mph y escala Beaufort

Handheld anemometer.
Wind speed units in km/h, m/s, knots, mph, fps and Beaufort.

Anemometro portatile con display LCD.
Alimentazione con due batterie AA.
Unità della lettura in: km/h, m/s, nodi, mph e scala Beaufort.

EOLE 1

Velocidad instantánea y velocidad máxima.
Velocidad viento promedio (3s - 24 h)

Instant windspeed.
Average windspeed (3s - 24h).
Maximum windspeed.

Velocità istantanea e velocità massima.
Velocità vento media (3s- 24h)

REF
GS41354



METEOS 1

Velocidad instantánea y velocidad máxima.
Velocidad viento promedio (3s - 24 h)
Temperatura mínima, promedio y máxima.
Cálculo de la temperatura de sensación.

Instant windspeed.
Average windspeed (3s - 24h).
Maximum windspeed.
Temperature measuring, minimum, average and maximum.
Wind chill factor calculation.

Velocità istantanea e velocità massima.
Velocità vento media (3s- 24h).
Temperatura minima, media e massima.
Calcolo della temperatura percepita.

REF
GS41355



COMPÁS • COMPAS • BUSSOLA

RITCHIE X

RITCHIE NAVIGATION

X-11

Compás de marcaciones. Carcasa protectora de silicona. Iluminación mediante cápsulas químicas.

Silicon impact resistant case. Direct read. Non-electric chem stick lighting.

Bussole di demarcazione. Custodia protettiva in silicone. Illuminazione mediante capsula chimica.

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA
RITX-11	50 mm 2"




X-10

Compás para pequeñas embarcaciones. Ajustable en 300º con soporte reversible. Iluminación nocturna a 12V.

Compass for powerboats up to 16'. Fully adjustable bracket. Direct read.

Bussola per piccole imbarcazioni, con supporto regolabile om 300°. Illuminazione notturna a 12V.

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITX-10	50 mm 2"	■
RITX-10W		□








X-21

Compás para pequeñas embarcaciones. Para montaje en los paneles de instrumentos. Ajustable hasta 30º. Iluminación nocturna a 12V.

Compass for powerboats up to 16'. Permit mounting in dashboards and consoles. Adjustable up to 30º Direct read.

Bussola per piccole imbarcazioni.Montaggio nel pannello degli strumenti. Regolare fino a 30°. Illuminazione 12V.

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITX-21	50 mm 2"	■
RITX-21W		□







RITCHIE TR

RITCHIE NAVIGATION


TR-31

Compás para pequeñas embarcaciones, con soporte ajustable en 300º para montaje en cualquier superficie. Rosa de lectura directa. Iluminación nocturna a 12V.

Compass for powerboats up to 20'. Fully adjustable bracket. Direct read.

Bussola per piccole imbarcazioni, con supporto regolabile om 300° per montarla su qualunque superficie. Lettura diretta, illuminazione notturna a 12V.

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITTR-31	57 mm 2 1/4"	■
RITTR-31W		□








TR-33

Compás para pequeñas embarcaciones. Montaje en consola o cubierta. Rosa de lectura directa. Iluminación nocturna a 12V.

Compass for powerboats up to 20'. Direct read.

Bussola per piccole imbarcazioni. Montaggio in consolle o in coperta. Lettura diretta. Illuminazione notturna a 12V.

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITTR-33	57 mm 2 1/4"	■






TR-35

Compás para pequeñas embarcaciones. Empotrable. Rosa de lectura directa. Iluminación nocturna a 12V.

Compass for powerboats up to 20'. Direct read.

Bussola per piccole imbarcazioni. Ad incasso. Lettura diretta. Illuminazione notturna a 12V.

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITTR-35	57 mm 2 1/4"	■





RITCHIE **EXPLORER**

RITCHIE NAVIGATION


Compás de lectura directa.
Rosa de diámetro aparente de 70 mm
Movimiento sobre pivote de zafiro y acero.
Iluminación interior a 12V.
Compensadores incorporados.

Compass for powerboats up to 24'.
Direct read, dial size 2-3/4".
Built-in compensators.
Night lighting 12V green.

Bussola lettura diretta.
Rosa di circa 70mm.
Cardine di zaffiro e acciaio.
Illuminazione interna 12V.
Compensatore incorporato.

F-50

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITF-50	70 mm	■
RITF-50W	2 3/4"	□








B-51

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITB-51	70 mm	■
RITB-51W	2 3/4"	□








S-53

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITS-53	70 mm	■
RITS-53W	2 3/4"	□








D-55


REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITD-55	70 mm 2 3/4"	■





V-537W


REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITV-537W	70 mm 2 3/4"	□





V-57

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITV-57	70 mm	■
RITV-57W	2 3/4"	□







RITCHIE **VOYAGER**

RITCHIE NAVIGATION


Compás de lectura directa ó plana.
Rosa de diámetro aparente de 76 mm
Movimiento sobre pivote de zafiro y acero.
Doble cardán interior.
Línea de fe y 2 alidadas a 45º.
Iluminación interior a 12V «NiteVu» color verde.
Compensadores incorporados.

Compass for sail and powerboats up to 30'.
Direct read or flat card, dial size 3".
Hardened steel pivot and triple cup sapphire jewel movement.
Built-in compensators.
Night lighting 12V green.

Bussola di lettura diretta o in piano.
Rosa di circa 76mm.
Cardine in zaffiro e acciaio.
Doppio cardano interno.
Illuminazione interna a 12V colore verde.
Compensatori incorporati.

F-83


REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITF-83	76 mm 3"	■





F-87


REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITS-87	76 mm 3"	■
RITS-87W		□





F-82


REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITF-82	76 mm 3"	■
RITF-82W		□





D-85


REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITD-85	76 mm 3"	■





B-81

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITB-81	76 mm 3"	■






Compas empotrable.
Para pequeños veleros.
No incluye iluminación.

For small racing sailboats.
Night lighting not included.

Bussola ad incasso.
Per piccole barche a vela.
Non include illuminazione.

RITCHIE **RU-90**

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITRU-90	76 mm 3"	■





RITCHIE HELMSMAN

Compás de lectura directa.
Movimiento sobre pivote de zafiro y acero.
Doble cardán interior.
Dos lineas de fé a 180º y 2 alidadas a 45º.
Iluminación interior a 12V «NiteVu» color verde.
Compensadores incorporados.


Compass for sail and powerboats up to 35'.
Direct read card.
Hardened steel pivot and triple cup sapphire jewel movement.
Built-in compensators.
Night lighting 12V green.

Bussola lettura diretta.
Cardine di zaffiro e acciaio.
Doppio cardano interno.
Illuminazione interna 12V NiteVu colore verde.
Compensatori incorporati.

HF-742

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITHF-742	95 mm	■
RITHF-742W	3 3/4"	□








HF-743

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITHF-743	95 mm	■
RITHF-743W	3 3/4"	□








HD-75

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITHD-75	95 mm 3 3/4"	■






RITCHIE VENTURE

SR-2

REF	Ø ROSA DIAL Ø Ø ROSA	
RITSR-2		■





NAVIGATOR SUPERSPORT GLOBERMASTER

MODELOS BAJO PEDIDO. SOLICITE INFORMACIÓN.
MODELS ON REQUEST. REQUEST INFORMATION.
MODELLO SOTTO RICHIESTA.





RELOJ MULTIFUNCION
COMBINATION GAUGE
OROLOGIO MULTIFUNZIONE

RECmar

REF		⚡	Ø
RECKY79202	■	12/24V	51 mm
RECKY79303	□		



VOLTÍMETRO
VOLTMETER
VOLTOMETRO

RECmar

REF		⚡	Ø
RECKY13200	■	8-16V	51 mm
RECKY13304	□		



INDICADOR NIVEL EUROPEO 0-190
FUEL LEVEL EUROPEAN 0-190
INDICATORE LIVELLO EUROPEO 0-190

RECmar

REF		Ø
RECKY10200	■	51 mm
RECKY10300	□	



INDICADOR NIVEL AGUA
WATER LEVEL
INDICATORE LIVELLO ACQUA

new

RECmar

REF		Ø
RECKY11200	■	51 mm
RECKY11300	□	



TEMPERATURA AGUA
WATER TEMPERATURE
TEMPERATURA ACQUA

RECmar

REF		🌡	Ø
RECKY14200	■	40-120ºc	51 mm
RECKY14304	□		



TEMPERATURA ACEITE
OIL TEMPERATURE
TEMPERATURA OLIO

RECmar

REF		🌡	Ø
RECKY14202	■	50-150ºC	51 mm
RECKY14305	□		



AMPERÍMETRO
AMMETER
AMPEROMETRO

RECmar

REF		⚡	Ø
RECKY06200	■	±80A	51 mm
RECKY06300	□		



PRESION ACEITE
OIL PRESSURE
PRESSIONE OLIO

RECmar

REF		◔	🌡	Ø
RECKY15201	■	0/5 bar	10-184ºC	51 mm
RECKY15300	□			



REF		◔	🌡	Ø
RECKY15202	■	0/10 bar	10-184ºC	51 mm
RECKY15303	□			



POSICION TIMON 0/190 R-L
RUDDER ANGLE 0/190 R-L
POSIZIONE TIMONE 0/190 R-L

RECmar

REF		Ø
RECKY09209	■	51 mm
RECKY09309	□	



SENSOR ANGULO TIMON UNA SALIDA 0-190
RUDDER ANGLE SENDER
SENSORE ANGOLO TIMONE

REF
RECKE41000



POSICION TRIM 0-190
TRIM 0-190 POSITION
POSIZIONE TIMONE 0-190

REF		Ø
RECKY09220	■	51 mm
RECKY09312	□	



POSICION TRIM 160-10
TRIM 160-10 POSITION
POSIZIONE TRIM 160-10

REF		Ø
RECKY09228	■	51 mm
RECKY09314	□	



CUENTAHORAS
HOURMETER
CONTAORE

REF		Ø
RECKY39201	■	51 cm
RECKY39200	□	



CUENTAMILLAS
SPEEDOMETER
CONTAMIGLIA

REF		Ø	
RECKY18203	■	0/55 mph	100 mm
RECKY18303	□		



REF		Ø	
RECKY18204	■	0/35 mph	100 mm
RECKY18304	□		



TRANSMISOR CUENTAMILLAS
SPEEDOMETER TRANSMITTER
TRASMETTITORE TACHIMETRO

REF		
RECJYM1060	6 m	



RELOJ CUENTAVUELTAS
TACHOMETER
CONTAGIRI

REF		RPM	Ø
RECKY07204	■	0/4000	100 mm
RECKY07306	□		



REF		RPM	Ø
RECKY07205	■	0/6000	100 mm
RECKY07307	□		



REF		RPM	Ø
RECKY07206	■	0/8000	100 mm
RECKY07308	□		



CON 4 LED ALARMA
WITH 4 ALARM
CON 4 LED DI ALLARME

REF		RPM	Ø
RECKY07213	■	0/7000	100 mm
RECKY07312	□		



RELOJ CUENTAVUELTAS
TACHOMETER
CONTAGIRI

Chesapeake SS White	RPM	⚡				Ø (mm)
FA33807	6000	12V	Intra-fuerabordas 4, 6, 8 cil.	Inboard & I/O. gas engines 4-6 & 8 cyl.	Entro-fuoribordo 4,6,8 cil.	100
FA33817	7000	12V	Todos los fuerabordas.	Universal for all outboard engines.	Tutti i fuoribordo	100
FA33842	4000	12V	Motores diesel. Toma alternador.	Diesel engines. Alternator connection.	Motori diesel.	100

Faria®



RELOJ CUENTAVUELTAS / CUENTAHORAS
TACHOMETER / HOURMETER
CONTAGIRI / CONTAORE

Chesapeake SS White	RPM	⚡				Ø (mm)
FA33832	6000	12V	Intra-fuerabordas 4, 6, 8 cil.	Inboard & I/O. gas engines 4-6 & 8 cyl.	Entro-fuoribordo 4, 6, 8 cil.	100
FA33840	7000	12V	Todos los fuerabordas.	Universal for all outboard engines.	Tutti i fuoribordo	100
FA33834	4000	12V	Motores diesel. Toma alternador.	Diesel engines. Alternator connection.	Motori diesel	100

Faria®



Chesapeake

RELOJ CUENTAMILLAS
SPEEDOMETER
CONTAMIGLIA

A presión. Incluye tubo y boquilla. | Includes tube & mount | A pressione. Include tubo

Faria®

Chesapeake SS White	mph	⚡	Ø (mm)
FA33811	60	12V	100



Chesapeake

TRANSMISOR CUENTAMILLAS
UNIVERSAL PITOT KIT
TRASMETTITORE CONTAMIGLIA

Kit sensor de presión universal para la mayoria de los cuentamillas a presión. | Universal assembly complet kit for pressure speedometers. | Kit sensore di pressione universale per la maggior parte dei contamiglia a pressione

Ref			
FA91109	Boquilla sensor con placa soporte	Transom mount and pickup.	Kit Pitot.
FA91106	Boquilla sensor con placa soporte y 6 m de tubo.	Complete kit with 6 m tubing.	Kit Pitot con 6m di tubo.

Faria®



RELOJ MULTIFUNCIÓN
COMBINATION GAUGE
OROLOGIO MULTIFUNZIONE

Nivel de combustible, Temperatura, Voltímero y Presión aceite. | Fuel level, temperature, voltmeter and oil pressure. | Livello carburante, temperatura, voltometro e pressione olio.

REF	⚡	Ø (mm)
FA33851	12V	100

Faria®



Chesapeake

SINCRONIZADOR
SYNCHRONIZER
SINCRONIZZATORE

Todo tipo de motores. | All twin engines. | Tutti i motori

Faria®

Chesapeake SS White	⚡	Ø (mm)
FA33801	12V	100



Chesapeake

INDICADOR TEMPERATURA
WATER TEMPERATURE
INDICATORE TEMPERATURA

Chesapeake SS White	Coral Black				Ø (mm)
FA13804	FA13004	100-250ºF	12V	USA	51
FA13828		40-120ºC	12V	EURO	51



Coral



Chesapeake

RELOJ DE CUARZO
QUARTZ CLOCK
OROLOGIO IN QUARZO

REF		Ø (mm)
FA13891	12V	51



Chesapeake

INDICADOR PRESION ACEITE
OIL PRESSURE
INDICATORE PRESSIONE OLIO

Chesapeake SS White	Coral Black				Ø (mm)
FA13802	FA13002	12V	80 PSI	USA	51



Coral



Chesapeake

INDICADOR POSICION TRIM
TRIM GAUGE
INDICATORE POSIZIONE TRIM.

Chesapeake SS White	Coral Black			Ø (mm)
FA13807	FA13017	Mercury, Mariner, Mercruiser, Volvo DP	12V	51
FA13808		OMC Cobra, Volvo SX		
FA13809	FA13016	Johnson-Evinrude		



Coral



Chesapeake

VOLTIMETRO
VOLTMETER
VOLTOMETRO

Chesapeake SS White	Coral Black		Ø (mm)
FA13805	FA13010	12V	51




Coral



Chesapeake

INDICADOR DE NIVEL EUROPEO
EUROPEAN FUEL LEVEL
INDICATORE LIVELLO (EUROPEO)

Chesapeake SS White			Ø (mm)
FA13818	"FUEL"	12V	51



Chesapeake

CUENTAHORAS
HOURMETER
CONTAORE

Chesapeake SS White	Coral Black		HORAS HOURS ORE	Ø (mm)
FA13813	FA13013	12V	10.000	51



Coral



Chesapeake

SONDA
DEPTH SOUNDER
SONDA

Sonda electrónica digital de gran precisión hasta 61m.
Lectura en metros, pies y brazas.
Permite ajustar la distancia desde la quilla.
Alarma sonora y visual de poca profundidad y aguas profundas.
Incluye transductor de popa.

Digital depth sounder with a range from 3 to 199 feet.
Reading in meters, feet and fathoms.
Allows adjust offset from keel at display.
Audio and visual alarm indicates shallow or deep water conditions exist.
Includes transom mount transducer.

Sonda elettrica digitale di grande precisione fino a 61m.
Lettura in metri e piedi.
Consente di regolare la distanza dalla chiglia.
Allarme sonoro e visuale di poca profondità e acque profonde.
Include trasduttore di poppa.

Chesapeake SS White		Ø (mm)
FA13850	8V-16V	52






SENSOR • SENDER • SENSORE

SENSOR NIVEL DE AGUA Y COMBUSTIBLE
LEVEL SENSOR FOR FRESH WATER OR FUEL
SENSORE LIVELLO ACQUA E CARBURANTE

De acero inox. Con cinco agujeros para montaje. In stainless steel. Five holes fixing. Aciaio inossidabile. Con 5 fori di montaggio.

USA 240 - 33 Ω (vacio-lleno, empty-full, vuoto-pieno)		EUROPA, VDO 0-190 Ω (vacio-lleno, empty-full, vuoto-pieno)	
REF	(mm)	REF	(mm)
RECJS60334	150 mm	RECJS60055	150 mm
RECJS60336	200 mm	RECJS60057	200 mm
RECJS60338	250 mm	RECJS60059	250 mm
RECJS60340	300 mm	RECJS60061	300 mm
RECJS60342	400 mm	RECJS60063	400 mm
RECJS60344	500 mm	RECJS60065	500 mm
RECJS60346	600 mm	RECJS60067	600 mm
RECJS60348	700 mm	RECJS60069	700 mm
RECJS60350	800 mm	RECJS60071	800 mm

RECmar®



TRANSMISOR POSICIÓN TIMÓN
RUDDER ANGLE SENDER
TRASMETTITORE POSIZIONE TIMONE

Para montaje junto a la caña del timón. For single station. Da montare insieme alla canna del timone

REF			
FA90530	Un indicador	For one station	Una stazione

Faria®



SENSOR PRESIÓN DE ACEITE
OIL PRESSURE SENDER
SENSORE PRESSIONE OLIO

REF			
FA90519	1/8" NPTF	100 PSI	USA
FA90515	1/8" NPTF	5 bar	EURO
FA90526	1/8" NPTF	10 bar	EURO




Faria®

SENSOR TEMPERATURA
TEMPERATURE SENDER
SENSORE TEMPERATURA

REF	
REC806490T	3/8" - 18 NPTF
REC97258A1	1/2" - 14 NPTF

RECmar®



REF		
FA90401	1/8"	USA
FA90412	1/8"	EURO

Faria®



SENSOR NIVEL COMBUSTIBLE
FUEL LEVEL SENDER
SENSORE LIVELLO CARBURANTE


Con cinco agujeros para montaje. Five holes fixing. Con 5 fori di montaggio.

REF		
FA91001	8" - 16"	USA
FA91003	14" - 24"	USA
FA91005	20 - 40 cm	EURO

Faria®







Electricidad Paneles

ELECTRICIDAD Y PANELES		POWER AND PANELS		ELETTRICITÀ E PANELLI	
INFORMACIÓN TÉCNICA DE CABLES	126	CABLE TECHNICAL INFORMATION	126	INFORMAZIONE TECNICA	126
CABLE ELÉCTRICO	127	PRIMARY CABLE	127	CAVO ELETTRICO	127
TERMINAL	128	TERMINAL	128	TERMINALE	128
TERMINAL TERMORETRÁCTIL	130	HEAT SHRINK TERMINALS	130	TERMINALE TERMORETRATTILE	130
ABRAZADERA	131	CABLE TIES	131	FASCETTE	131
HERRAMIENTA	132	TOOL	132	FERRAMENTA	132
TERMINALDE BATERÍA Y ACCESORIOS	133	BATTERY TERMINAL & ACCESSORIES	133	TERMINALE BATTERIA E ACCESSORI	133
ENCHUFE ESTANCO Y PASACABLE	134	DECK CONNECTOR & CABLE OUTLET	134	BASE E PRESE STAGNE E PASSACAVO	134
FUSIBLE Y PORTAFUSIBLES	135	FUSE & FUSE BLOCKS	135	FUSIBILIE E PORTAFUSIBILI	135
CONEXIÓN	138	CONNECTOR PLATE	138	PIASTRA CONNESIONE	138
REGLETA CONEXIÓN	140	TERMINAL BLOCK	140	MORSETTI	140
CAJA BATERÍA	141	BATTERY BOX	141	SCATOLA BATTERIA	141
DESCONECTADOR BATERÍA	142	BATTERY SWITCH	142	STACCA BATTERIA	142
INTERRUPTOR REMOTO	148	REMOTE SWITCH	148	ELETTROSTOP	148
INTERRUPTOR DE PANEL	150	SWITCH FOR MOUNTING	150	SWITCH PANNELLO	150
PANEL INTERRUPTOR	153	PANEL SWITCH	153	PANNELLO INTERRUTTORE	153
DESCONECTADOR DE SEGURIDAD	161	CUT OFF SWITCH	161	INTERRUTTRE DI SICUREZZA	161
LLAVE DE ARRANQUE	162	IGNITION STARTER SWITCH	162	CHIAVE DI AVVIAMENTO	162
TOMAS DE TIERRA	163	SHORE POWER SYSTEM	163	MESSA A TERRA	163
CABLEMASTER®	166	CABLEMASTER®	166	CABLEMASTER®	166
CONECTOR	168	SOCKET PLUG	168	PRESE SPINE	168
CARGADOR DE BATERÍA	170	BATTERY CHARGER	170	CARICABATTERIA	170
ISOLADOR	172	ISOLATOR	172	ISOLATORE	172
LIMPIAPARABRISAS	173	WIPERS	173	TERGICRISTALLI	173
BOCINA	174	HORN	174	TROMBA	174

	Medida	Measures	Dimensione
	Ancho	Width	Larghezza
	Alto	High	Alto
	Largo Fondo	Length Depth	Lungo Sfondo
	Unidades x bolsa	Units x bag)	Unità x borsa
	Unidades x skinpack	Units x skinpack	Unità x skinpack
	Caja	Box	Scatola

KG	Peso	Weigth	Peso
KG	Trabajo seguro	Safe work	Lavoro sicuro
	Ojal	Ring	Occhiello
♀	Hembra	Female	Female
♂	Macho	Male	Maschio
	Tubo Manguera	Tube	Tubo
	Electicidad	Power	Elettricità

	Fusible	Fuse	Fusibile
	Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti
	Tornillo	Screw	Vite
	Espárrago Perno	Stud	Perno
	Temperatura	Temperature	Temperatura
	Pila Batería	Battery	Batteria
	Rollo	Roll	Rotolo

CODIGOS DE COLORES PARA CABLES ELECTRICOS EN EMBARCACIONES
MARINE COLOR CODE
CODICI DI COLORI PER CAVI ELETTRICI NELLE IMBARCAZIONI

APARATO	USO	ITEM	USE	APPARATO	USO
Masa	Retornos, Negativo principal	DC Negative Conductor	Return, Negative Mains	Massa	Ritorno,negativo principale
Presión aceite	Transmisor presión a Reloj	Oil Pressure	Oil Pressure Sender to Gauge	Pressione olio	Trasmettitore pressione
Cabina e Instrumentos	Fusibles o interruptores a Luces	Cabin & Instrument Lights	Fuse or Switch to Lights	Cabina e strumenti	Fusibili o interruttori. Luci
Inducido del Generador	Inducido generador a Regulador	Generator Armature	Generator Armature to Regulator	Generatore	Generatore per regolatore
Luz carga Alternador	Terminal del generador o Alternador Terminal auxiliar a Regulador	Alternator Charge Light	Generator Terminal / Alternator Auxiliary Terminal to Light to Regulator	Luce carica alternatore	Terminale del generatore o alternatore. Terminale ausiliare
Bombas	Fusible o Interruptor a Bombas	Pumps	Fuse of Switch to Pumps	Pompe	Fusibile o interruttore pompe
Conexiones	Cables Conductores (si están aislados)	DC Grounding Conductor	Bonding Systems	Connessione	Cavi conduttori.
Cabina e instrum.	Cables de unión si están aislados	Cabina & Instrumentos	Bonding Wires if insulated	Cabina e strumentazione	Cavi nibonding isolati
Luces Navegación	Fusible ó Interrutor a Luces	Navigation Lights	Fuse or switch to Lights	Luci navigazione	Fusibile o interruttore
Tacómetro	Transmisor tacómetro a Reloj	Tachometer	Tachometer sender to gauge	Tachimetro	Trasmettitore tachimetro
Alimentación Accesorios	Amperímetro a Alternador o Salida Generador y Accesorios, Fusibles o interruptores	Accessory Feed	Anmeter to Alternator or Generator Output and Accessory, Fuses or Switches	Alimentazione accessori	Amperometro
Alimentación Común	Panel Distribución a Interruptor Accesorios	Common Feed	Distribution Panel to Accessory Switch	Alimentazione comune	Pannello distribuzione per interruttore accessori
Indicador Combustible	Transmisor a Reloj Combustible	Fuel Gauge	Fuel Gauge Sender to Gauge	Indicatore carburante	Trasmettitore carburante
Encendido	Interruptor de encendido a Bobina e Instrumentos eléctricos	Ignition	Ignition Switch to Coil & Electrical Instruments	Accensione	Interruttore accensione per bobina e stumenti elettrici
Alimentación Instrumentos	Panel Distribución a Instrumentos eléctricos	Instrument Feed	Distribution Panel to Electric Instruments	Strumentazione alimentazione	Pannello distribuzione e strumenti elettrici
Alimentación Principal	Positivo Principal	DC Positive Conductor	Positive Mains	Alimentazione principale	Positivo principale
Alimentación Generador	Generador a Terminal campo Regulador	Power Generator	Generator to Terminal Field Regulator	Alimentazione generale	Generatore
Extractores de Aire	Fusible o Interruptor a Extractor	Bilge Blowers	Fuse or Switch to Blower	Ventola aspiratore	Fusibile o interruttore
Circuito Arranque	Inter.de arranque a Solenoide	Starting Circuit	Starting Switch to Solenoid	Circuito accensione	Inter. di accensione a solenoide
Temperatura agua	Sensor de temperatura del agua	Water temperature	Water temp. sender to gauge	Temperatura acqua	Sensore temperatura acqua

CONSEJO DE LOS ESTÁNDARES AMERICANOS PARA BARCOS Y YATES

Los conductores será por lo menos 16 AWG.
Excepciones: pueden utilizarse de 18 AWG si se incluye con otros conductores en una funda y debe tener una clasificación mínima de 600V. Todos los conductores y coaxiales deben resistir por lo menos 300V.
Cuando los conductores de corriente continua y alterna se ejecutan juntos, los conductores AC deberán estar forrados, empaquetados o de lo contrario separados de los conductores DC.
En espacios de motor, el aislamiento deberá ser resistente al aceite y al menos 167ºF (75 ºC).
El cableado se debe instalar de manera que se eviten bucles magnéticos en la zona de la brújula y dispositivos magnéticamente sensibles. Los cables de corriente directa que pueden crear campos magnéticos en esta zona se extenderán en pares trenzados.
Los conectores terminales serán de tipo de anillo o cautivo. No se utilizará giro en los conectores. El anillo y los conectores de terminal de horquilla deberán ser del mismo tamaño nominal que el perno prisionero.
Los conductores que pueden estar expuestos a daños físicos deberán estar protegidos del drenaje con cinta aislante o equivalente. Los conductores deberán estar fijados a lo largo de su longitud por lo menos cada 455 mm por medio de abrazaderas no metálicas o abrazaderas metálicas forradas con un aislante resistente a los efectos de aceite, gasolina y agua.

AMERICAN BOAT & YACHT COUNCIL STANDARDS FOR BOATS

The conductors shall be at least 16 AWG. Exceptions: 18 AWG conductors may be used if included with other conductors in a sheath and must have a minimum rating of 600V.
All the conductors and coaxials must resist at least 300V.
When AC and DC conductors are run together, the AC conductors shall be sheathed, bundle, or otherwise kept separate from DC conductors.
In engine spaces, the insulation shall be oil resistant and shall be at least 167ºF (75ºC) dry.
Wiring shall be installed in a manner that will avoid magnetic loops in the area of the compass and magnetically sensitive devices. Direct current wires that may create magnetic fields in this area shall run in twisted pairs.
Terminal connectors shall be the ring or captive spade types. Twist on connectors, i.e. wire nuts, shall not be used. Ring and captive spade type terminal connectors shall be the same nominal size as the stud.
Conductors that may be exposed to physical damage shall be protected by self draining; loom, conduit, tape or equivalent protection.
Conductors shall be supported throughout their length of shall be secured at least every 18 inches (455 mm) by means of non metallic clamps or metal clamps lined with an insulating material resistant to the effects of oil, gasoline and water.

CONSIGLIO STANDARD PER BARCHE E TACHT AMERICANI

I cavi conduttori devono essere almeno da 16 AWS.
Eccezione: Possono utilizzarsi quelli da 18 AWS se si inculodo con altri conduttori in una guaina e devono avere una classificazione minima di 600V.
Tutti i conduttori e coassiali devono resistere almeno a 300V.
Quando i conduttori di corrente continua e alternata si uniscono, i conduttori AC dovranno essere foderati o impacchettati, o separati dai conduttori DC. Negli spazi del motore, l'isolamento dovrà resistere all'olio e almeno ai 167°F (75° C).
Il cablaggio deve essere installato in maniera che si evitino cicli magnetici nella zona della bussola e dispsitivi magnetici sensibili. I cavi di corrente diretta che possono creare campi magnetici in questa zona saranno estesi a coppie intrecciate.
I terminali saranno a tipo anello o forcella. Non si possono utilizzare cappucci di protezione.L'anello e i connettori dei terminali dovranno essere delle stesse dimensioni.
I conduttori che possono essere esposti a danni fisici, dovranno essere protetti da isolanti.
I conduttori dovranno essere fissati lungo la longitudine di almeno 18 pollici (455mm) tramite fascette non metalliche.

AWG	mm²
18	0,8
16	1
14	2
12	3
10	5
8	8
6	13
4	19
2	32
1	40
1/0	50
2/0	62
3/0	81
4/0	103

SECCIÓN CABLE CONDUCTOR (AWG) PARA UNA CAIDA DE VOLTAJE DE 3% Y 10% A 12V

La caida de voltaje del 3% se preveé para aplicaciones críticas que afecten la seguridad de la embarcación o sus pasajeros; bombas de achique, luces de navegación, instrumentos electrónicos, etc.
La caida de voltaje del 10% se preveé para aplicaciones no críticas tales como molinetes, luces interiores, etc.

CONDUCTOR SIZES (AWG) FOR A VOLTAGE DROP OF 3% & 10% AT 12V

Use 3% voltage drop for any critical application affecting the safety of the vessel or passengers: bilge pumps, navigations lights, electronics, etc.
Use on voltage drop for any non-critical aplications: windlass, cabin lights, etc.

SEZIONE CAVO CONDUTTORE (AWG) PER UNA CADUTA DI TENSIONE DEL 3% E 10% A 12V


La caduta di tensione del 3% è prevista in caso di applicazione critica che interessa la sicurezza dell'imbarcazione o dei passeggeri: la pompa sentina, luci di navigazione, strumentazione elettrica.
La caduta di tensione del 10% è prevista in caso di applicazione non critica come nei verricelli, luci interne etc.

(m)	5A 3%	5A 10%	10A 3%	10A 10%	15A 3%	15A 10%	20A 3%	20A 10%	25A 3%	25A 10%	30A 3%	30A 10%	40A 3%	40A 10%	50A 3%	50A 10%	60A 3%	60A 10%	70A 3%	70A 10%	80A 3%	80A 10%	90A 3%	90A 10%	100A 3%	100A 10%
3	18	18	14	18	12	18	12	16	10	16	10	14	8	14	8	12	6	10	6	8	6	8	4	6	4	6
4,5	16	18	12	18	10	16	10	16	8	14	8	14	6	12	6	12	4	10	4	8	4	8	2	6	2	6
6	14	18	12	16	10	16	8	14	8	12	6	12	6	10	4	10	4	8	4	8	2	8	2	6	2	6
7,5	14	18	10	16	8	14	8	12	6	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	8	2	6	1	6	1	6
9	12	18	10	16	8	14	6	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	8	2	6	1	6	1/0	6	1/0	4
12	12	16	8	14	6	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	6	1	6	1/0	6	1/0	4	2/0	4	2/0	4
15	10	16	8	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	6	1	6	1/0	4	1/0	4	2/0	4	3/0	4	3/0	2
18	10	16	6	12	6	10	4	8	2	8	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	2/0	4	3/0	2	3/0	2	4/0	2
21	10	14	6	12	4	10	2	8	2	8	2	6	1/0	6	2/0	4	2/0	4	3/0	2	3/0	2	4/0	2	4/0	2
24	8	14	6	10	4	8	2	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	3/0	2	4/0	2		2		1
27	8	14	4	10	4	8	2	8	1	6	1/0	6	2/0	4	3/0	4	3/0	2	4/0	2		2		1		1
30	8	12	4	10	2	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2	4/0	2		1		1		1/0
33	8	12	4	10	2	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1		1/0		1/0
36	6	12	4	8	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2	4/0	2		1		1/0		1/0		2/0
39	6	12	4	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1		1/0		2/0		2/0
42	6	12	2	8	2	6	1/0	6	2/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1/0		1/0		2/0		2/0
45	6	10	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1		1/0		2/0		2/0		2/0
48	6	10	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1/0		1/0		2/0		2/0		3/0
52	6	10	2	8	1	6	2/0	4	3/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1/0		2/0		2/0		3/0		3/0

CABLE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PRIMARY CABLE
CAVI INSTALLAZIONE ELETTRICA

Cable de cobre estañado | Tinned copper primary wire | Colore cavo stagno

Ref		(m)	AWG = mm²
AM180003	■	10	18 = 0,8
AM180803	■	10	
AM100010	■	30	
AM100310	■	30	
AM100810	■	30	
AM100910	□	30	
AM101010	■	30	
AM100150	■	152	
AM100350	■	152	
AM182003	■	7,6	16 = 1
AM182803	■	7,6	
AM182303	■	7,6	
AM182903	□	7,6	
AM102010	■	30	
AM102810	■	30	
AM102310	■	30	
AM102910	□	30	
AM184003	■	5,5	14 = 2
AM184303	■	5,5	
AM184803	■	5,5	
AM104010	■	30	
AM104110	■	30	
AM104310	■	30	
AM104910	□	30	
AM104810	■	30	
AM104710	■	30	
AM105010	■	30	
AM186003	■	3,6	12 = 3
AM186803	■	3,6	
AM106010	■	30	
AM106310	■	30	
AM106810	■	30	
AM106910	□	30	
AM188003	■	2,5	10 = 5
AM188803	■	2,5	
AM108010	■	30	
AM108810	■	30	
AM108310	■	30	
AM108825	■	75	



CABLE COAXIAL
COAXIAL CABLE
CAVO COASSIALE

Cable coaxial tipo RG 8X. Para antenas de VHF. Especial marino. Distancia máxima hasta 50 pies (15 m.) | Premium tinned copper conductor and outer braid for corrosion resistence. Cable size RG 8X. Runs up to 50 feet (15 m). | Cavo coassiale tipo RG 8X. Per antenne VHF. Marino. Distanza massima fino a 50 piedi (15m)

Ref	(m)
AM151525	76



CABLE PLANO ALTAVOCES
SPEAKERS FLAT CABLE
CAVO PIATTO ALTOPARLANTE

Dos conductores de cobre estañado, forrado, para instalación de altavoces. Funda blanca y conductores negro y rojo. | Two red and black tinned copper conductors in a white common jacket. | Due conduttori in rame stagno, rivestito, per installazione altoparlanti. Guaina bianca, conduttori nero e rosso

Ref	(m)	AWG = mm²
AM122010	30	20/2 = 2x 0,5



CABLE PLANO PARALELO
STANDARD DUPLEX CABLE
CAVO PIATTO PARALLELO

Dos conductores de cobre estañado, forrado. Especial marino. Funda blanca y conductores rojo y negro. | Two red and black tinned copper primary conductors in a white common jacket. | Due conduttori in rame stagno, rivestito. Marino. Guaina bianca, conduttori nero e rosso

Ref	(m)	AWG = mm²
AM121910	30	18/2 = 2 x 0,8
AM121925	76	18/2 = 2 x 0,8
AM121710	30	16/2 = 2 x 1
AM121725	76	16/2 = 2 x 1
AM121510	30	14/2 = 2 x 2
AM121525	76	14/2 = 2 x 2
AM121310	30	12/2 = 2 x 3
AM121325	73	12/2 = 2 x 3
AM121110	30	10/2 = 2 x 5



CABLE PLANO PARALELO
TRIPLEX CABLE
CAVO PIANO PARALLELO

Tres conductores de cobre estañado, forrado. Funda blanca y conductores rojo, negro y verde. | Three red, black and green tinned copper primary conductors in a white common jacket. | Tre conduttori in rame, stagno, rivestito. Guaina bianca e conduttori rosso, nero e verde.

Ref	(m)	AWG = mm²
AM131510	30	14/3 = 3 x 2
AM131310	30	12/3 = 3 x 3
AM131110	30	10/3 = 3 x 5



CABLE DE BATERÍA CON TERMINALES
BATTERY CABLE WITH TERMINALS
CAVI BATTERIA CON TERMINALI

Cables de batería con terminales estañados y sellados. | Premium battery cable assembly with tinned copper lugs. | Cavi batteria con terminali stagno e sigillati.


Ref		(cm)	AWG = mm²	(mm)
AM189144	■	80	2 = 34	7,9
AM189145	■	80	2 = 34	9,5



CABLE DE BATERÍA
BATTERY CABLE
CAVI BATTERIA

Cable de cobre estañado | Tinned copper primary wire | Cavi in rame stagno

Ref		(m)	AWG = mm²
AM111010	■	30	8 = 8
AM111510	■	30	
AM111910	■	30	
AM113002	■	7,5	4 = 21
AM113502	■	7,5	
AM113005	■	15	
AM113505	■	15	
AM114002	■	7,5	2 = 34
AM114502	■	7,5	
AM114005	■	15	
AM114505	■	15	



TERMINAL • TERMINAL • TERMINALE

TERMINAL FASTON
DISCONNECTS
TERMINALE FASTON

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon. No se rompen al prensar. | Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp. | Terminali Faston, in rame con isolamento in nylon.

Ref	Ø (mm²)		
AM230818	1 - 2	♀	5
AM230819	1 - 2	♂	5
AM230828	3 - 5	♀	4
AM230829	3 - 5	♂	4

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



TERMINAL FASTON MACHO
MALE DISCONNECTS
TERMINALE FASTON MASCHIO

Terminal Faston a presión. De cobre y aislamiento de PVC. No se rompen al prensar. | Copper terminals with PVC insulation. | Terminale Faston, in rame con isolamento in PVC. Maschio

Ref		Ø (mm²)	AWG	D (mm)	B (mm)	L (mm)	
GS11642		0,5-1.5	22 - 16	3,6	2,9	21,5	25
GS11643		0,5-1.5	22 - 16	3,6	4,8	21,5	25
GS11644		0,5-1.5	22 - 16	3,6	6,4	21,5	25
GS11645		1,5-2.5	16 - 14	4,4	2,9	22,0	25
GS11646		1,5-2.5	16 - 14	4,4	4,8	22,0	25
GS11648		4 - 6	12 - 10	5,4	2,9	23,5	25
GS11650		4 - 6	12 - 10	5,4	6,4	23,5	25

GOLDENSHIP



TERMINAL FASTON CON PROTECTOR
FULLY INSULATED DISCONNECTS
TERMINALE FASTON CON GUAINA ISOLANTE

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon y funda protectora. | Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp. | Terminale Faston, in rame con isolamento in nylon e guaina isolante

Ref	Ø (mm²)		
AM231418	1 - 2	♀	4
AM231419	1 - 2	♂	4
AM231428	3 - 5	♀	3
AM231429	3 - 5	♂	3

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



TERMINAL CABLE CON OJAL
RING TERMINALS
TERMINALE CAVO CON OCCHIELLO

Terminal a presión, con baño de estaño y aislamiento de nylon. No se rompen al prensar. | Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp. | Terminale a occhiello, stagnato con isolamento in nylon.

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM230202	0,3 - 0,8	4,0	6
AM230203	0,3 - 0,8	4,8	6
AM230212	1 - 2	4,0	6
AM230213	1 - 2	4,8	6
AM230215	1 - 2	7,9	5
AM230216	1 - 2	9,5	5
AM230222	3 - 5	4,0	5
AM230223	3 - 5	4,8	5
AM230224	3 - 5	6,4	4
AM230225	3 - 5	7,9	4
AM230226	3 - 5	9,5	4
AM230233	8	4,8	2
AM230235	8	7,9	2
AM230236	8	9,5	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



Terminal a presión, de cobre con baño de estaño y aislamiento de PVC. No se rompen al prensar. | Tinned copper terminals with PVC insulation. | Terminale a occhiello, in rame stagnato con isolamento in PVC.

Ref		Ø (mm²)	AWG	(mm)	B (mm)	L (mm)	
GS11602		0,5-1.5	22-16	M6	11,6	27,6	25
GS11607		4 - 6	12-10	M4	9,5	26,7	25
GS11609		4 - 6	12-10	M6	12,0	32,7	25

GOLDENSHIP



Terminal a presión de ojal abierto. De cobre con baño de estaño y aislamiento de PVC. | No se rompen al prensar. Tinned copper terminals with PVC insulation. | Terminale ad occhiello aperto. In rame stagnato con isolamento in PVC.

Ref		Ø (mm²)	AWG	(mm)	B (mm)	L (mm)	
GS11613		0,5-1.5	22-16	M3,5	6,2	22,0	25
GS11614		0,5-1.5	22-16	M4	7,2	22,0	25
GS11615		0,5-1.5	22-16	M5	8,0	22,0	25
GS11616		0,5-1.5	22-16	M6	10,7	23,0	25
GS11617		1,5-2.5	16-14	M3,5	6,2	22,5	25
GS11618		1,5-2.5	16-14	M4	7,2	22,5	25
GS11619		1,5-2.5	16-14	M5	8,0	22,5	25
GS11620		1,5-2.5	16-14	M6	10,7	23,5	25
GS11621		1,5-2.5	16-14	M8	13,5	28,5	25
GS11622		4 - 6	12-10	M3,5	8,1	26,7	25
GS11623		4 - 6	12-10	M4	8,2	26,7	25
GS11624		4 - 6	12-10	M5	9,0	26,7	25
GS11625		4 - 6	12-10	M6	12,0	30,7	25
GS11626		4 - 6	12-10	M8	13,5	30,7	25

GOLDENSHIP



TERMINAL CABLE BATERÍA
HEAVY DUTY LUGS
TERMINALE CAVO BATTERIA

Terminal a presión, con baño de estaño. Especial para cables de batería. | Heavy duty lugs of 100% tinned copper | Terminale stagnato. Per cavi batteria.

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM252233	8	4,8	2
AM252234	8	6,4	2
AM252235	8	7,9	2
AM252236	8	9,5	2
AM252243	13	4,8	2
AM252244	13	6,4	2
AM252245	13	7,9	2
AM252246	13	9,5	2
AM252253	21	4,8	2
AM252254	21	6,4	2
AM252255	21	7,9	2
AM242255	21	7,9	25
AM252256	21	9,5	2
AM242256	21	9,5	25
AM252251	21	7,9+9,5	1+1
AM252265	34	7,9	2
AM242265	34	7,9	25
AM252266	34	9,5	2
AM242266	34	9,5	25
AM252267	34	12,7	2
AM252261	34	7,9+9,5	1+1
AM252285	53	7,9	2
AM242286	53	9,5	25
AM252286	53	9,5	2
AM252295	68	7,9	2
AM252296	68	9,5	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS




Terminal a presión, de cobre con baño de estaño. Especial para cables de batería. Cumple norma DIN 46234

Heavy duty lugs of 100% tinned copper. Comply with DIN 46234.

Terminale in rame stagnato. Per cavi batteria. Normativa: DIN46234

Ref	Ø (mm²)	AWG	d1 (mm)	d2 (mm)	B (mm)	L (mm)	
GS11660	10	8	5,0	6,4	12,4	27,0	25
GS11663	25	4	7,5	8,4	15,5	34,0	25
GS11666	50	1	9,6	8,4	18,0	43,5	10
GS11668	50	1	9,6	13,	18,0	43,5	10
GS11669	70	2/0	12,0	10,5	21,8	50,0	10
GS11670	95	3/0	13,5	10,5	25,0	55,0	10
GS11671	95	3/0	13,5	13,0	25,0	55,0	10
GS11672	120	4/0	15,0	10,5	28,4	60,0	10
GS11673	120	4/0	15,0	13,0	28,4	60,0	10
GS11674	120	4/0	15,0	15,0	28,4	64,0	10

GOLDENSHIP





TERMINAL RÁPIDO
QUICK TERMINAL
TERMINALE RAPIDO

Conexión rápida, con aislamiento de nylon.

Tinned copper terminals with nylon insulation.

Connettore rapido, con isolamento in nylon

Ref	Ø (mm²)		
AM230718	1 - 2	♂	5
AM230719	1 - 2	♀	4

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



TERMINAL DOBLE TIPO FASTON
DOUBLE TERMINAL FASTON TYPE
TERMINALE DOPPIO FASTON

Con aislamiento de nylon.

Tinned copper terminals with nylon insulation.

Con isolamento in nylon.

Ref	Ø (mm²)	
AM230612	1 - 2	3

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



Macho-hembra.

Male-female

Maschio- femmina

Ref	Ø (mm²)	
AM230613	6,4	3

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



UNIÓN CABLES
BUTT CONNECTORS
GIUNTA CAVO


Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon.

Press splice connectors with nylon insulation

Giunta cavo isolato in nylon.

Ref	Ø (mm²)	
AM230615	0,8 - 2,0	4

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon. No se rompen al prensar.

Tinned copper butt connectors with nylon insulation.

Giunta cavo isolato in nylon.

Ref	Ø (mm²)	
AM230100	0,3 - 0,8	7
AM230110	1 - 2	7
AM230120	3 - 5	5
AM230130	8	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS




Conexión de cables, a presión, con aislamiento de PVC.

Press splice connectors with PVC insulation

Giunta cavo isolato in PVC

Ref	Ø (mm²)	AWG	C (mm)	W (mm)	L (mm)	
GS11641	4 - 6	12 - 10	20,0	20,0	31,6	25

GOLDENSHIP





TERMINAL TERMORRETRÁCTIL
HEAT SHRINK TERMINAL • TERMINALE TERMORETRATTILE

TERMINAL CABLE TERMORETRÁCTIL
HEAT SHRINK RING TERMINALS
TERMINALE CAVO TERMORETRATTILE

Terminal a presión, con baño de estaño y con funda termoretráctil para mejor aislamiento. No se rompen al prensar.

Tinned copper terminals with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press

Terminale stagnato con guaina termoretrattile, per un miglior isolamento.

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM310203	0,3 a 0,8	4,0	3
AM310225	0,3 a 0,8	4,0	25
AM310303	0,3 a 0,8	4,8	3
AM310325	0,3 a 0,8	4,8	25
AM311203	1 a 2	4,0	3
AM311225	1 a 2	4,0	25
AM311303	1 a 2	4,8	3
AM311325	1 a 2	4,8	25
AM311425	1 a 2	6,4	25
AM311503	1 a 2	7,9	3
AM311603	1 a 2	9,5	3
AM312203	3 a 5	4,0	3
AM312303	3 a 5	4,8	3
AM312403	3 a 5	6,4	3
AM312503	3 a 5	7,9	3
AM312603	3 a 5	9,5	3



Terminal de cables, a presión, con aislamiento de nylon y funda termoretráctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper terminals with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press.

Terminale cavo con isolamento in nylon e guaina termoretrattile.

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM314225	1 - 2	4	25

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



TERMINAL FASTON TERMORETRÁCTIL
HEAT SHRINK SNAP PLUGS
TERMINALE FASTON TERMORETRATTILE

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon y funda protectora termo-retáctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper snap plugs terminals with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press

Terminale Faston con isolamento in nylon e guaina termoretrattile.

Ref	Ø (mm²)		
AM316825	0,3 - 0,8	♀	25
AM316925	0,3 - 0,8	♂	25
AM317825	3 - 5	♀	25
AM317925	3 - 5	♂	25

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



UNION CABLES TERMORETRÁCTIL
HEAT SHRINK BUTT CONNECTORS
GIUNTA CAVI TERMORETRATTILE

Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon y funda termoretráctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper butt connectors with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press

Giunta cavi con isolamento in nylon e guaina termoretrattile.

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref	Ø (mm²)	
AM309003	0,3 - 0,8	3
AM309025	0,3 - 0,8	25
AM309103	1 - 2	3
AM309125	1 - 2	25
AM309203	3 - 5	3



TUBO TERMORETRÁCTIL
HEAT SHRINK TUBE
GUAINA TERMORETRATTILE

Tubo retráctil con adhesivo, para el aislamiento en los montajes de terminales y conexiones eléctricas.

Adhesive lined heat shrink tube. Insulates and protects connections from mechanical abuse, wire pulout and abrasion.

Guaina termoretrattile con adesivo per l'isolamento nel montaggio dei terminali e giunta cavi.

Ref		Ø (mm²)	(cm)	
AM301103	■	3,2 - 0,8	7,6	3
AM301148	■	3,2 - 0,8	122	1
AM302103	■	4,8 - 1,6	7,6	3
AM302148	■	4,8 - 1,6	122	1
AM303103	■	6,4 - 2	7,6	3
AM303148	■	6,4 - 2	122	1
AM304103	■	9,5 - 3,2	7,6	3
AM304148	■	9,5 - 3,2	122	1
AM304648	■	9,5 - 3,2	122	1
AM305103	■	12,7 - 4	7,6	3
AM305148	■	12,7 - 4	122	1
AM306103	■	19 - 6,4	7,6	3
AM306148	■	19 - 6,4	122	1
AM306648	■	19 - 6,4	122	1
AM326202	■	19 - 6,4	7,6	1+1
AM301503	■	Surtidos Assorted Assortiti	7,6	8
AM304503	Surtidos Assorted Assortiti	9,5 - 3,2	7,6	5
AM306503	Surtidos Assorted Assortiti	19 - 6,4	7,6	4

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



ABRAZADERA • CABLE TIES • FASCETTE

ABRAZADERA DE MAMPARO
CABLE CLAMP
FASCETTA FERMA CAVO

Abrazadera para cables eléctricos. Fabricadas en nylon inalterable a los disolventes químicos, ácidos, ambiente salado y rayos UV.

Manufactured in nylon white. Resist flame, solvents, alkalies and grease.

Fascetta per cavi elettrici. In nylon resistente ai solventi chimici, acidi, all'ambiente marino e raggi UV.

Ref	Ø (mm)	
AM401182	4,8	25
AM401251	6,4	6
AM401252	6,4	25
AM401312	7,9	25
AM401372	9,5	25



Abrazadera para cables eléctricos. Fabricadas en acero inox. con forro de goma. Resistente a los disolventes químicos, ácidos y ambiente salado.

Manufactured in stainless steel with rubber cushion EPDM. Resist flame, solvents, alkalies and grease.

Fascetta per cavi elettrici. In acciaio inox e rivestimento in gomma. Resistente ai solventi chimici, acidi e all'ambiente marino

Ref	Ø (mm)	(mm)	
AM403312	7,9	9,5	10
AM403502	12,7	12,7	10
AM403752	19	12,7	10
AM403892	25,4	12,7	10
AM404152	38	12,7	10
AM404202	51	12,7	10
AM404302	76	12,7	10



ABRAZADERA DENTADA DE NYLON
NYLON CABLE TIES
FASCETTA DENTATE IN NYLON

Inalterable a los disolventes químicos, acidos, ambiente salado y rayos UV.

Heavy duty mechanism. Resist flame, solvents, alkalies and grease.

Resistente ai solventi chimici, acidi, ambiente marino e raggi UV.

					(cm)	(mm)	
	GS38205	GS38210	GS38215	GS38220	10	2,5	100
			GS38216	GS38221	14	3,6	100
GS38202	GS38207	GS38212	GS38217		20	3,6	100
GS38203	GS38208	GS38213	GS38218	GS38223	25	4,8	100
GS38204	GS38209	GS38214	GS38219	GS38224	39	4,8	100

GOLDENSHIP




SOPORTE ABRAZADERA
CABLE TIE MOUNTS
SUPPORTO FASCETTE

Soporte atornillable para fijación de abrazaderas de nylon. Fabricadas en nylon inalterable a los disolventes químicos, ácidos, ambiente salado y rayos UV. Soporta hasta 34 kg.

Nylon cable tie mounts. for screw pf 4 mm. Resist flame, solvents, alkalies and grease. Up to 34 kg.

Supporto a vite per il montaggio delle fascette in nylon. In nylon, resistente ai solventi chimici, acidi, ambiente marino e raggi UV. Sopporta fino a 34kg.

REF			KG	
AM374502	☐	4 mm	34 kg	25



ABRAZADERA DE POLIAMIDA
POLYAMIDE CABLE TIES
FASCETTEAIN POLIAMMIDE

Inalterable a los disolventes químicos, acidos, ambiente salado y rayos UV.

Polyamide cable ties. Heavy duty mechanism. Resist flame, solvents, alkalies and grease.

Resistente ai solventi chimici, acidi, ambiente marino e raggi UV.

☐	■	(mm)	(mm)	
GS38262	GS38250	100	2,5	100
	GS38257	300	4,8	100
GS38270	GS38258	370	4,8	100
GS38271	GS38259	430	4,8	100
GS38272	GS38260	430	7,6	100
GS38273	GS38261	533	7,6	100

GOLDENSHIP



ESPIRAL GUÍA CABLES
SPIRAL WRAP
GUAINA SPIRALATA

Espiral para guiar y proteger los cables eléctricos. Permite acceder a los cables en cualquier punto.

Allow lead outs at any point for easy installation.

Guaina spiralata per proteggere i cavi elettrici. Permette di accedere ai cavi in qualunque punto.

MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref	(m)	Ø " = mm
AM452385	30	3/8" = 9,5
AM452505	30	1/2" = 12,7
AM452755	30	3/4" = 19
AM452905	30	1" = 25,4



PISTOLA PARA ABRAZADERAS DE POLIAMIDA
POLIAMIDE CABLE TIE TOOL
PINZA STRINGI FASCETTE IN POLIAMMIDE

Para tensar y cortar las bridas de poliamida de 2,4 a 4,8 mm.

For fasten and cut-off the polyamide ties, from 2,4 to 4,8 mm.

Per stringere e tagliare le fascette in poliammide da 2,4 a 4,8mm.

Ref			
GS38281	Plástico	Plastic	Plastica
GS38282	Metal	Metal	Metallo



GS38281 GS38282

Para tensar y cortar las bandas de poliamida de: Espesor 1,3 a 2,3 mm. Ancho 3,6 a 9,5 mm.

For fasten and cut-off the polyamide ties: Thickness 1,3 a 2,3 mm. Width 3,6 a 9,5 mm.

Per stringere e tagliare le fascette in poliammide Spessore da 1,3 a 2,3mm Largh. 3,6 a 9,5mm

Ref			
GS38283	Acero 1,5 mm	Low carbon steel 1,5 mm	Acciaio 1,5 mm

GOLDENSHIP



CALENTADOR A GAS
MICRO THERM HEAT GUN
RISCALDATORI A GAS

Calentador piezoeléctrico a gas para terminales termo-retráctiles. Produce temperaturas de hasta 650ºC sin llama. Uso profesional.

Piezo electronic ignition system, providing flameless heat, safe to use around chemicals or by wire bundles when using deflector.

Riscaldatore a gas per restringere le guaine termorestringenti. Temperatura massima di 650°C senza fiamma. Uso professionale.

Ref
AM702027

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



ALICATES
CUT/ STRIP / CRIMP TOOL
PINZE

Alicates especiales para trabajar con terminales eléctricos. Uso profesional.

Cuts and strip 8-22 AWG solid and 10-24 AWG stranded wire. Stainless steel blade. Professional use.

Pinze specifiche per lavorare con terminali elettrici. Uso professionale

Ref
AM701009

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



AM701009

GOLDENSHIP

Ref	Ø (mm²)	AWG	(mm)	(g)
GS11675	0,5 - 6	20 - 10	230	600
GS11676	0,5 - 4	22 - 12	230	600
GS11677	1 - 5	22 - 12	230	600

GS11675



GS11676



GS11677



LIMPIADOR BORNES BATERÍA
BATTERY TERMINAL CLEANER
PULITORE TERMINALI BATTERIA

Soporte de plástico con cepillo interior de acero inox, para limpiar terminales de baterías.

S.S.brush inside with easy grip plastic handle.

Pulitore in plastica per terminali di batteria.

Ref	
GS11245	1

GOLDENSHIP



PROTECTOR DE TERMINALES
TERMINAL BOOTS
PROTETTORE TERMINALI

Ref		mm	AWG	
BS4010		8 -19	8 -4	1
BS4011		8 -19	8 -4	1
BS4012		32 - 62	2 - 2/0	1
BS4013		32 - 62	2 - 2/0	1
BS4014		81 - 103	3/0 - 4/0	1
BS4015		81 - 103	3/0 - 4/0	1

BLUE SEA SYSTEMS



Ref	(mm²)	
AM260381	8 -32	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref	(mm²)	
BS4016	19 - 40	2
BS4017	50 - 62	2

BLUE SEA SYSTEMS



KIT TERMINALES BATERÍA
BATTERY TERMINALS
KIT TERMINALI BATTERIA

Par de terminales de batería (+ -). Aleación de plomo.

Pair battery terminals (+ -) Lead.

Terminali batteria (+ -) Lega in piombo

Ref	
AM260325	2
GS11234	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



Par de terminales de batería (+ -). Bronce.

Pair battery terminals (+ -) Bronze.

Terminali batteria (+ -) Bronzo

Ref	
GS11246	2

GOLDENSHIP



TERMINAL DE BATERÍA
BATTERY TERMINAL
TERMINALE BATTERIA

Cajas con 4 conexiones independientes para salidas de batería.

Battery terminals with 4 connectors. Serve as busbar.

Scatola con 4 connettori indipendenti per batteria.

Ref		
GS11247	1(+) + 1 (-)	2

GOLDENSHIP



ENCHUFE ESTANCO Y PASACABLE
DECK CONNECTORS & CABLE OUTLET • BASE E PRESA STAGNE E PASSACAVI

ENCHUFE ESTANCO DE LATÓN
WATERPROOF DECK CONNECTORS IN CHROMED BRASS
BASE E PRESA STAGNA IN OTTONE

Enchufes estancos para montaje en cubierta, mamparos, etc. Fabricado en latón cromado, con tapa de plástico.

Waterproof deck connectors. Manufactured in chromed brass and plastic cap, with rubber seal.

Presa stagna per il montaggio in cabina, paratia etc. In ottone cromato, con tappo in plastica.

GOLDENSHIP

Ref	⚡	POLOS PINS POLI	
GS11020	3 amp	2	1
GS11021	3 amp	3	1
GS11022	3 amp	4	1
GS11023	5 amp	2	1
GS11024	5 amp	3	1
GS11025	5 amp	4	1





ENCHUFE ESTANCO DE NYLON
WATERPROOF DECK CONNECTORS IN NYLON
BASE E PRESA STAGNA IN NYLON

Enchufes estancos para montaje en cubierta, mamparos, etc. Fabricado en nylon reforzado.

Waterproof deck connectors. Manufactured in reinforced nylon.

Presa stagna per il montaggio in cabina, paratia etc. In nylon rinforzato.

GOLDENSHIP

Ref	⚡	POLOS PINS POLI	
GS11030	3 amp	2	1
GS11031	3 amp	3	1
GS11032	3 amp	4	1



Enchufe aereo estanco. Sumergible. Fabricado en nylon reforzado.

Waterproof connectors. Submergible. Manufactured in reinforced nylon.

Presa aerea stagna. In nylon rinforzato.

Ref	⚡	POLOS PINS POLI	
AM249003	85 A (14 AWG)	2	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



PASACABLES
CABLE OUTLET
PASSACAVO

Fabricado en latón cromado. Junta de goma.

Manufactured in chromed brass with rubber seal.

In ottone cromato. Guarnizione in gomma

Ref		
GS11017	6 mm	1
GS11018	8 mm	1
GS11016	12 mm	1

GOLDENSHIP




Fabricado en nylon con protección contra los rayos ultravioletas y junta de goma. Puede instalarse sin desmontar los conectores.

Made in acetal with rubber seal. Waterproof co-axial installation without removing connectors avoiding poor connections

In nylon, con protezione contro i raggi UV, e guarnizione i gomma. Si può installare senza smontare i connettori.

Ref	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)	
BS1001	17	43	1
BS1002	21	50	1
BS1003	25	63	1


BLUE SEA SYSTEMS







BS1001 (GPS)



BS1002 (VHF)



BS1003 (RADAR)

PASACABLES 90°
CABLE OUTLET 90°
PASSACAVI 90°

Fabricado en nylon. Para salida de cables de antena o electrónica. Acepta cables simples o dobles. Espesor máximo: 50 mm.

Watertight. For antenna and electronic cables. Accepts single or double cables. Máx thru-hull: 2"

In nylon. Per l'uscita dei cavi antenna o elettrici. Accetta cavo singolo o doppio. Spessore massimo: 50mm

Ref		Ø (mm)	
THTH-CC2	□	19 = 3/4"	1
THTH-CC1	■	19 = 3/4"	1

TH MARINE



FUSIBLE DE CRISTAL
MARINE FUSES
FUSIBILE IN VETRO

AGC

Ref		(mm)	
AM601010	1A	6,4 x 32	5
AM601015	1,5A	6,4 x 32	5
AM601020	2A	6,4 x 32	5
AM601025	2,5A	6,4 x 32	5
AM601030	3A	6,4 x 32	5
AM601040	4A	6,4 x 32	5
AM601050	5A	6,4 x 32	5
AM601075	7,5	6,4 x 32	5
AM601100	10	6,4 x32	5
AM601150	15	6,4 x 32	5
AM601200	20	6,4 x 32	5
AM601250	25	6,4 x 32	5
AM601300	30	6,4 x 32	5



ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

FUSIBLE
MARINE FUSES
FUSIBILE

ATC

Ref		(mm)	
GS11501	3 A	19 x 19	5
GS11502	4 A	19 x 19	5
GS11503	10 A	19 x 19	5
GS11504	15 A	19 x 19	5
GS11505	20 A	19 x 19	5
GS11506	30 A	19 x 19	5


GOLDENSHIP



Con LED indicador de fundido. / With illuminated LED when blown. / Con indicatore LED.

BLUE SEA SYSTEMS

Ref		(mm)	
BS5291	3 A	19 x 19	2
BS5292	5 A	19 x 19	2
BS5293	7,5 A	19 x 19	2
BS5294	10 A	19 x 19	2
BS5295	15 A	19 x 19	2
BS5296	20 A	19 x 19	2
BS5297	25 A	19 x 19	2
BS5298	30 A	19 x 19	2
BS5299	40 A	19 x 19	2





FUSIBLES
MARINE FUSES
FUSIBILE

ATM

Ref		(mm)	
AM603905	5 A	11 x 16	2
AM603910	10 A	11 x 16	2
AM603915	15 A	11 x 16	2
AM603920	20 A	11 x 16	2
AM603930	30 A	11 x 16	2



ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS


FUSIBLE
FUSES
FUSIBILE


MAXI

Contactos estañados para resistir a la corrosión. / Tin plated connector blades for corrosión resistance. / Connettori stagni per resistere alla corrosione.

BLUE SEA SYSTEMS

Ref		
BS5138	30 A	1
BS5139	40 A	1
BS5140	50 A	1
BS5141	60 A	1
BS5142	70 A	1
BS5143	80 A	1





FUSIBLE
FUSES
FUSIBILE

MIDI / AMI

Contactos estañados para resistir a la corrosión. / Tin plated connector blades for corrosión resistance. / Connettori stagni per resistere alla corrosione

Ref		(mm)	
BS5250	30 A	41 x 12	2
BS5252	50 A	41 x 12	2
BS5254	70 A	41 x 12	2
BS5256	100 A	41 x 12	2
BS5258	150 A	41 x 12	2

BLUE SEA SYSTEMS



FUSIBLE
FUSES
FUSIBILE

SEA

Ref		(mm)	
BS5101	100 A	69 x 19	1
BS5102	125 A	69 x 19	1
BS5103	150 A	69 x 19	1
BS5104	175 A	69 x 19	1
BS5105	200 A	69 x 19	1
BS5107	250 A	69 x 19	1
BS5108	300 A	69 x 19	1

BLUE SEA SYSTEMS



FUSIBLE
FUSES
FUSIBILE

ANL

Contactos estañados para resistir a la corrosión. / Tin plated connector blades for corrosión resistance. / Connettori stagni per resistere alla corrosione

BLUE SEA SYSTEMS

Ref			(mm)	
BS5164	35 A	IP	81 x 22	1
BS5165	40 A	IP	81 x 22	1
BS5122	50 A	IP	81 x 22	1
BS5123	60 A	IP	81 x 22	1
BS5124	80 A	IP	81 x 22	1
BS5125	100 A	IP	81 x 22	1
BS5126	130 A	IP	81 x 22	1
BS5127	150 A	IP	81 x 22	1
BS5128	175 A	IP	81 x 22	1
BS5129	200 A	IP	81 x 22	1
BS5131	250 A	IP	81 x 22	1
BS5133	300 A	IP	81 x 22	1
BS5135	350 A	IP	81 x 22	1
BS5136	400 A	IP	81 x 22	1
BS5137	500 A	IP	81 x 22	1
BS5161	600 A		81 x 22	1
BS5163	750 A		81 x 22	1



FUSIBLE BATERÍAS
BATTERY FUSES
FUSIBILE BATTERIA

BLUE SEA SYSTEMS

Ref			(mm)	
BS5175	IP66	30 A	28 x 23 x 16	1
BS5177	IP66	50 A	28 x 23 x 16	1
BS5178	IP66	60 A	28 x 23 x 16	1
BS5181	IP66	80 A	28 x 23 x 16	1
BS5183	IP66	100 A	28 x 23 x 16	1
BS5185	IP66	150 A	28 x 23 x 16	1
BS5187	IP66	200 A	28 x 23 x 16	1
BS5189	IP66	250 A	28 x 23 x 16	1
BS5190	IP66	300 A	28 x 23 x 16	1



PORTAFUSIBLES ESTANCO
WATERPROOF FUSE HOLDER
PORTAFUSIBILI STAGNO
AGC & MDL

Portafusibles aéreo totalmente estanco. Para instalaciones en sentinas y ambientes húmedos.

Waterproof In-Line fuse holder

Portafusibile volante stagno. Per installazione nelle sentine o ambienti umidi.

Ref			(mm)	
GS11402	30A	12 - 18 AWG 3 - 0,8 mm²	6,4 x 32	1

GOLDENSHIP



Para montaje en línea.

In-Line fuse holder.

Montaggio in linea

Ref			
GS11405	15A	12 AWG 3 mm²	1

GOLDENSHIP



PORTAFUSIBLES ESTANCO PARA PANEL
WATERPROOF FUSE HOLDER FOR PANELS
PORTAFUSIBILE STAGNO AD INCASSO
AGC & MDL

Para montaje en panel y cubiertas expuestos a los rociones de agua salada, lluvia, baldeos o inmersión momentanea. Espesor máximo 6 mm.

Water resistant fuse holder for panels and deck applications.

Da montare ad incasso. Resistente all'acqua e stagno. Spessore massimo 6mm.

Ref		
BS5021	20A	1

BLUE SEA SYSTEMS



Ref		
GS11401	15A	1

GOLDENSHIP



Para montaje en panel. Espesor máximo 8 mm.

Water resistant fuse holder for panels and deck applications.

Da montare ad incasso. Spessore massimo 8mm.

Ref		
GS11400	15A	1

GOLDENSHIP



PORTAFUSIBLES ESTANCO
FUSES HOLDER
PORTFUSIBILE STAGNO
ATC

Para instalaciones en sentinas y ambientes húmedos.

Waterproof In-Line fuse holder ATC. Ideal for harsh conditions.

Per l'installazione in ambienti umidi e sentine.

Ref		
GS11403	30 A	12 AWG (3 mm²) 1
AM607017	30 A	12 AWG (3 mm²) 1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

AM607017



GOLDENSHIP



GS11403

PORTAFUSIBLES
FUSES HOLDER
PORTAFUSIBILI
ATO & ATC

Para montaje aéreo.

In-Line fuse holder

Per montaggio in linea

Ref			
AM607019	30 A	12 AWG (3 mm²)	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



PORTAFUSIBLES
FUSES HOLDER
PORTAFUSIBILI
MIDI / AMI

Terminales de M8 FUSIBLE NO INCLUIDO

5/16" stud. FUSE NOT INCLUDE

Terminali M8 FUSIBILI NO INCLUSO

Ref		(mm)	
BS7720	200 A (32 V DC)	125 x 38	1

BLUE SEA SYSTEMS



PORTAFUSIBLES
FUSES HOLDER
PORTAFUSIBILI
SEA

Terminales de M8 FUSIBLE NO INCLUIDO

5/16" stud. FUSE NOT INCLUDE

Terminali M8 FUSIBILI NO INCLUSO

Ref		(mm)	
BS5001	300 A (32 V DC)	103 x 38	1

BLUE SEA SYSTEMS




Soporte portafusibles fabricado en nylon y fibra de vidrio, de gran resistencia y protectores de terminales. Terminales de M8. FUSIBLE NO INCLUIDO

ANL fuse block supplied with terminal boots insulate all conductive parts satisfying ABYC/ USCG requirements. 5/16" stud. FUSE NOT INCLUDE

Supporto portafusibili in nylon e fibra di vetro, di grande resistenza e protettori dei terminali. Terminali M8. FUSIBILI NO INCLUSO

BLUE SEA SYSTEMS

Ref		(mm)	
BS5005	300 A (32 V DC)	114 x 38	1
BS5503	750 A (32 V DC)	178 x 51	1



BS5005

BS5003


PORTAFUSIBLES BATERÍAS
BATTERY FUSES HOLDER
PORTAFUSIBILI BATTERIA

Terminales de M10
FUSIBLE NO INCLUIDO

1/4" stud.
FUSE NOT INCLUDE

Terminali M10
FUSIBILI NO INCLUSO

Ref	TERMINALES TERMINALS TERMINALI		(mm)	
BS5191	1	300 A	60 x 20	1
BS2151	2	300 A	89 x 20	1





PANEL PORTAFUSIBLES
GLASS FUSE BLOCK
PANNELLO PORTAFUSIBILI

AGC & MDL

Fabricados en policarbonato de gran resistencia con tapa protectora transparente de lexan con espacio para fusibles de reserva.
6 circuitos.
Barra para negativo común.

Base of Lexan polycarbonate and tin-plated copper buses and phosphor bronze fuse clips.
6 circuits with negative busbar.

In policarbonato di grande resistenza con coperchio trasparente in Lexan con uno spazio per i fusibili di riserva.
6 circuiti.
Barra per negativo comune.

Ref		MÁX. POR CIRCUITO MAX. PER CIRCUIT MAX PER CIRCUITO	MÁX. POR BLOQUE MAX. PER BLOCK MAX PER BLOCCO	(mm)	
BS5015	32V DC	30A	100A	89 x 127 x 32	1



PANEL PORTAFUSIBLES
GLASS FUSE BLOCK
PANNELLO PORTAFUSIBILI

MIDI / AMI

SAFETY HUB 150

Bloque de fusibles protegido contra la ignición con seguro de terminación por tornillo para uso en embarcaciones a gasolina.)

An ignition protected fuse block with screw termination safe for use on gasoline powered boats

Un fusibile protetto contro l'accensione con terminazione a vite sicuro per l'uso su imbarcazioni a benzina

Ref			
BS7727	200A (12 V) 350A (24V) 600A (32V)	4 AMI - MIDI 6 ATO- ATC	1



PANEL PORTAFUSIBLES
GLASS FUSE BLOCK
PANNELLO PORTAFUSIBILI

ATC

Fabricados en plástico de gran resistencia.
Barra para negativo común.

Heavy duty black plastic molded base with brass ground bar.

In plastica di grande resistenza.
Barra negativo comune.

Ref		
GS11410	6	1
GS11411	10	1
GS11412	12	1



Fabricados en policarbonato de gran resistencia.
Espacio para fusibles de reserva.
Barra para negativo común.

Base of Lexan polycarbonate, tin-plated copper buses and phosphor bronze fuse clips.

In policarbonato di grande resistenza con uno spazio per i fusibili di riserva.
Barra per negativo comune.

Ref		MÁX. POR CIRCUITO MAX. PER CIRCUIT MAX PER CIRCUITO	MÁX. POR BLOQUE MAX. PER BLOCK MAX PER BLOCCO	(mm)	
BS5025	32V DC	30A x 6	100A	124 x 84	1
BS5026	32V DC	30A x 12	100A	164 x 84	1



BS5025



BS5026

CONEXIÓN • CONNECTOR • CONNESSIONE

CONECTOR PARA CABLES DE ALTO AMPERAJE
CONNECTS HIGH AMPERAGE CABLES SECURELY
CONNETTORE CAVI ALTO AMPERAGGIO

Base de nylon reforzado y fibra de vidrio. Made in glass-reinforced nylon. Base in nylon rinforzato e fibra di vetro

Ref		(mm)	(mm)		
BS2001	1/4" x 1-1/16"	83,82 x 44,45	63,50	48 V	1
BS2002	5/16" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V	1
BS2003	3/8" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



Para cables pequeños. Base de nylon reforzado y fibra de vidrio. Small wire. Made in glass-reinforced nylon and tin-platted copper. Piccoli cavi. Base in nylon rinforzato e fibra di vetro

Ref		(mm)	(mm)			
BS2102	5/16" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V 150 A	8 x 8/32	1
BS2103	3/8" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V 150 A	8 x 8/32	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



Base de nylon reforzado y fibra de vidrio. Made in glass-reinforced nylon. . Base in nylon rinforzato e fibra di vetro.

Ref			
BS2016	5/16" x 7/8"	48 V	1
BS2017	3/8" x 7/8"	48 V	1

BLUE SEA SYSTEMS



CAJA CONEXIONES
WATERPROOF CONNECTION BOX
SCATOLA CONNESSIONE

Fabricada en baquelita reforzada negra. Impermeable. Made in black bakelite. Waterproof In bachelite rinforata nera. Impermeabile

GOLDENSHIP

Ref	CONEXIONES CONNECTIONS CONNESSIONE	(mm)	
GS11005	4	127 x 76 x 45	1
GS11006	8	140 x 102 x 54	1




CONECTOR PASAMAMPAROS
CONNECTOR FEED THROUGH
CONNESSIONE PASSA PARATIE

Cuerpo de termoplástico reforzado. Tornillo de aleación de cobre estañado. Base in reinforzed thermoplastic. Stud in tin-plated copper alloy. Corpo in termoplastica rinforzaya. Bullone in rame stagnato.

■	■		(mm)	(mm)		
BS2201	BS2202	5/16" - 18	50,80 x 31,75	33,34	48 V 250 A	1
BS2203	BS2204	3/8" - 16	50,80 x 31,75	33,34	48 V 250 A	1

BLUE SEA SYSTEMS



PLACA CONEXIONES
COMMON BUSBAR
PIASTRA CONNESSIONE

Conector para masa. Barra de cobre estañado. Grounding BusBar. Nickel-plated brass. Connettore massa. Barra in rame stagnato.

Ref		(mm)	
BS2306	6 x 8-32	95,3 x 12,7	1

BLUE SEA SYSTEMS



Base ABS y barra de cobre estañado. Base of ABS and bus in nickel-plated brass. Base ABS e barra in rame stagnato.

Ref			(mm)		VOLT MAX	
BS2305	4 x 10-32		107 x 23	DC/AC 100A	48 V DC 300 V AC	1
BS2304	5 x 8-32	2 x 10-32	107 x 23	100A DC	48 V DC 300 V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



BS2305

BS2304

TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO
COVERS IN ABS
TAPPO IN PLASTICA

Ref	
BS2713	1



Base nylon reforzado y barra de cobre estañado **Con tapa.** Base of glass-reinforced nylon and bus in nickel-plated brass. **With cover** Base in nylon rinforzato e barra in rame stagnato. **Con tappo.**

Ref			(mm)		VOLT MAX	
BS2300	10 x 8-32	2 x 1/4"	149,2 x 31,8	150A DC	48 V DC 300 V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



Base nylon reforzado y barra de cobre estañado — Base of glass-reinforced nylon and bus in nickel-plated brass. — Base in nylon rinforzato e barra in rame

Ref			(mm)		VOLT MAX	
BS2301	10 x 8-32	2 x 1/4"	149,2 x 31,8	150A DC	48 V DC 300 V AC	1
BS2302	20 x 8-32	2 x 1/4"	231,8 x 31,8	150A DC	48 V DC 300 V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS



BS2301

BS2302

TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO
COVERS IN ABS
TAPPO IN PLASTICA

Ref	PLACA COMMON BAR PIASTRA	
BS2715	BS2301 & BS2303	1
BS2716	BS2302	1



Base de policarbonato. Barra de cobre estañado. — Tin-plated copper and polycarbonate base. — Base in policarbonato. Barra in rame stagnato

Ref	CONEXIONES CONNECTIONS CONNESSIONI		(mm)		VOLT MAX	
GS11306	12	2 x 5/16"	201 x 38	250A	48 V DC	1
GS11307	4	2 x 5/16"	201 x 38	250A	48 V DC	1

GOLDENSHIP

GS11306



GS11307



Base de ABS. Barra de cobre estañado. — Tin-plated copper and ABS base. — Base ABS. Barra in rame stagnato.

Ref	CONEXIONES CONNECTIONS CONNESSIONI		(mm)		VOLT MAX	
GS11300	5	2 x 1/4"	106 x 22	100A	48 V DC	1
GS11301	10	2 x 1/4"	152 x 31	150A	48 V DC	1
GS11302	20	2 x 1/4"	231 x 31	150A	48 V DC	1
GS11303	4	3/16"	106 x 22	100A	48 V DC	1
GS11304	4	3/16"	152 x 31	150A	48 V DC	1
GS11305	6	3/16"	231 x 31	150A	48 V DC	1

GOLDENSHIP

GS11302



GS11301



GS11300



GS11305



GS11304



GS11303




PLACA CONEXIONES DOBLE
DOUBLE COMMON BUSBAR
PIASTRA CONNESSIONE DOPPIA

Base de ABS. Barra de cobre niquelado. — Base in ABS and bus in nickel-plated brass. — Base ABS. Barra in rame nichelato

Ref	CONEXIONES CONNECTIONS CONNESSIONI	(mm)	(mm)		VOLT MAX	
BS2701	5	57,2	76,5 x 46,48	100A	48 V DC 300 V AC	1
BS2702	10	109,2	128,5 x 46,48	100A	48 V DC 300 V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS



TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO
COVERS IN ABS
TAPPO IN PLASTICA

Ref	PLACA COMMON BAR PIASTRA	
BS2709	BS2701	1
BS2710	BS2702	1



REGLETAS DE CONEXIÓN
TERMINAL BLOCK
MORSETTI

Base de nylon. Barra de cobre estañado. | Base in nylon and bus in nickel-plated brass | Base in nylon. Barra in rame stagno.

Ref	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITI		(mm)	(mm)		
BS2404	4	6	47,8	54,9 x 22,4	20A AC/DC	1
BS2406	6	6	66,8	73,9 x 22,4	20A AC/DC	1
BS2408	8	6	85,9	93,0 x 22,4	20A AC/DC	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



Base de nylon. Barra de cobre estañado. | Base in nylon and bus in nickel-plated brass | Base in nylon. Barra in rame stagno.

Ref	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITI		(mm)	(mm)		
BS2604	4	10	87,4	98,5 x 33,27	65A AC/DC	1
BS2606	6	10	122,4	133,6 x 33,27	65A AC/DC	1
BS2608	8	10	157,5	168,7 x 33,27	65A AC/DC	1
BS2610	10	10	192,5	203,7 x 33,27	65A AC/DC	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE




Base de nylon. Barra de cobre estañado. | Base in nylon and bus in nickel-plated brass | Base in nylon. Barra in rame stagno.

Ref	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITI		(mm)	(mm)		
BS2502	2	8	43,0	53,4 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2504	4	8	71,4	87,8 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2506	6	8	99,8	110,2 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2508	8	8	128,3	138,7 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2510	10	8	156,7	167,1 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2512	12	8	185,2	195,6 x 45,97	30A AC/DC	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



PUENTE
BLOCK JUMPERS
SISTEMI BLOCCO TERMINALI

Puente de latón estañado para las regletas. | Nickel-plated brass. Jumpers allow creation of common circuits on independent connectors. | Sistemi blocco terminali per morsetti.

Ref	SERIE SERIAL SERIE	
BS9218	BS 2400	5
BS9217	BS 2500	5
BS9216	BS 2600	5

BLUE SEA SYSTEMS



CAJA BATERÍA • BATTERY BOX • SCATOLA BATTERIA

CAJA DE BATERÍAS
BATTERY BOX
SCATOLA BATTERIA

Fabricadas en polipropileno inyectado. Completa con cincha y puentes de sujección.

Injection molded polypropylene plastic. Complete with hold strap and mounting hardware.

In polipropilene. Completa con cinghia e bloccaggio ponti.

NOCO

Ref	INTERIOR INSIDE INTERNO	SERIE SERIAL SERIE	
NOHM300BK	28 x 18 x 24,7 cm	24	1
NOHM327BK	33 x 18 x 27,3 cm	27	1
NOHM318BK	35 x 18 x 24,7 cm	24-31	1



NOHM300BK

NOHM327BK



NOHM318BK

Fabricadas en polietileno de baja densidad. Resistente al impacto en temperaturas de hasta -40ºC. Sistema de fijacion mediante 4 tornillos en las esquinas dc la base.

Rotationally molded from a low density polyethylene plastic. Impact resistant to -40º Features a four-corner fastening system.

In polietilene di bassa densità. Resistente all'impatto con temperature fino a -40°. Sistema di fissaggio tramite 4 viti .

Ref	INTERIOR INSIDE INTERNO	SERIE SERIAL SERIE	GRUPO GRUPO GRUPPO	
NOHM408	52 x 24 x 29,2 cm	Comercial	4 D	1
NOHM484	54,6 x 29,2 x 28 cm	Comercial	8 D	1

NOCO



Fabricadas en MOPLEN blanco y azul. Estanca con ventilación de gases de acuerdo con las normas ISO 10233. Diseñada para permitir un acceso fácil a los cables, etc. Completa con cincha y puentes de sujección.

Made in MOPLEN white/ blue. Watertight with air vent. In accordance with ISO 10233. Clamping kit included.

In MOPLEN bianco e azzurro. Stagna e con presa d'aria, rispettando le normative ISO 10233. Disegnata per permettere un accesso facile ai cavi etc. Completa di cinghia e bloccaggio ponti.

Ref	INTERIOR INSIDE INTERNO		
GS11249	36 x 18,5 x 22 cm	42 x 24,5 x 27 cm	100A

GOLDENSHIP



BANDEJA DE BATERÍAS
BATTERY TRAY
BASE BATTERIA

Fabricado en plástico. Se suministra con cincha de fijación con conectores rápidos.

Made in plastic. Complete with hold down strap with quick connect buckle.

Fabricato In plastico. Si vende con cinghia di fissaggio con connettori rapidi.

Ref	INTERIOR INSIDE INTERNO	EXTERIOR OUTSIDE ESTERNO	GRUPO GRUPO GRUPPO
NOHT111	28,7 x 18,6 x 30 mm	29,2 x 21,3 x 33 mm	S-24
NOHT250	33,3 x 18,5 x 30,5 mm	33,8 x 21,3 x 33 mm	S-27
NOHT251	34,8 x 18,5 x 30,5 mm	35,6 x 21,3 x 33 mm	S-31

NOCO



BANDEJA PARA 2 BATERÍAS
DOUBLE BATTERY TRAY
BASE PER DUE BATTERIE


Fabricadas en polietileno moldeado de alta densidad. Se suministra con cincha de fijación con conectores rápidos.

Black moulded high density polyethylene. Complete with hold down strap with quick connect buckle.

In polipropilene. Si vende con cinghia di fissaggio con connettori rapidi.

Ref	(cm)	GRUPO GRUPO GRUPPO
THDBH-27-P	36 x 33 x 3	S-27





CINCHA SUJECCIÓN CAJA BATERÍA
BATTERY BOX STRAP
CINGHIA

Ref
NOHM001

NOCO



Herrajes de acero inox 316.

S.S.316 buckle and strap eyes.

Acciaio inox 316

GOLDENSHIP

Ref	(cm)	
GS11235	25 x 96	1





PERNOS SUJECCIÓN BANDEJA
PAIR HOLD DOWN BOLTS
PERNI BASE BATTERIA

Ref	(cm)	
NOHB201	25	2

NOCO



PUENTE SUPERIOR AJUSTABLE
ADJUSTABLE CROSSBAR
PARTE INFERIORE

Ref
NOHD588

NOCO





DESCONECTADOR DE BATERÍAS • BATTERY SWITCHE • STACCA BATTERIA

DESCONECTADOR DE BATERÍA HD
MAIN BATTERY SWITCH HEAVY DUTY
STACCA BATTERIA HD

Para 2 ó más grupos de baterías. Cuerpo de policarbonato reforzado, contactos y terminales de cobre estañado. Aro indicador de función y pomo luminoso. Permite el montaje en soperficie ó empotrado. Con protector retorno alternador.

Battery selector switch made of reinforced polycarbonated housing. Tin-platted copper stud terminals. Case design allows panel or surface mounting. With ADF (Alternator Field Disconnect).

Per 2 o più gruppi batteria. Corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato. Anello indicatore funzione e manopola luminosa. Montaggio in piano o ad incasso.


Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	
BS3003	500A	700 A	1750 A	48V	98 x 98	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE







Cuerpo de policarbonato reforzado, contactos y terminales de cobre estañado. Aro indicador de función y pomo luminoso. Permite el montaje en superficie ó empotrado. Con protector retorno alternador.

Battery selector switch made of reinforced polycarbonated housing. Tin-platted copper stud terminals. Case design allows panel or surface mounting. With ADF (Alternator Field Disconnect).

Corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato. Anello indicatore funzione e maniglia luminosa. Montaggio in linea o ad incasso.


Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUO	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	
BS3001	600A	900 A	2000 A	48V	98 x 98	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE







DESCONECTADOR DE BATERÍA SERIE m
MAIN BATTERY SWITCH MINI-SERIES
STACCABATTERIA SERIE m

Desconectador de batería de pequeñas dimensiones. Puede montarse empotrado o en superficie. Cuerpo de lexan/policarbonato reforzado de alta resistencia y contactos de cobre.

Battery main switch made of lexan/polycarbonate and non corrosive marine grade metals. Case design allows panel or surface mounting. Tin-platted copper stud terminals

Staccabatteria di piccole dimensioni. Si può montare incassato o in superficie. Corpo in lexan/ policarbonato rinforzato di alta resistenza e contatti in rame.

Ref				CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	
BS6005	Llave extraible	Removable Key	Chiave estraibile	300A	500 A	1500 A	48V	72 x 72	3/8" - 16	1
BS7900	Llave de recambio	Spare Key	Chiave ricambio							1
BS6006	Pomo fijo	Fixed Knob	Pomello fisso	300A	500 A	1500 A	48V	72 x 72	3/8" - 16	1





BS6005


BS6006









BS7900

PARA 2 BATERÍAS
FOR 2 BATTERIES
PER 2 BATTERIE

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITT.	MAX. 0,25s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	
BS6007	300A	450 A	1200 A	32V	72 x 72	3/8" - 16	1





DOBLE CIRCUITO PLUS
DUAL CIRCUIT PLUS
DOPPIO CIRCUIT PLUS

Conecta dos bancos de baterías simultaneamente mientras mantiene aislados los bancos, minimizando el riesgo de descarga de la batería de arranque. La función de COMBINE BATTERIES ofrece la posibilidad de combinar dos bancos de baterías en caso de batería baja.


Switches two battery banks simultaneously while maintaining battery bank isolation, minimizing the risk of a dead Start battery. The COMBINE BATTERIES function offers the ability to combine two battery banks in the event of a low battery.

Connette due batterie simultaneamente mentre mantiene isolato il banco, minimizzando il rischio di scaricare la batteria all'accensione. La funzione COMBINA BATTERIA offre la possibilità di combinare due banchi batteria, in caso di batteria scarica

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITT.	MAX. 0,25s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	
BS6011	300A	450 A	1200 A	32V	72 x 72	3/8" - 16	1







DOBLE CIRCUITO
DUAL CIRCUIT
DOPPIO CIRCUITO

Conecta ambas lineas, positivo y negativo simultaneamente de acuerdo con los requerimientos Europeos y de barcos de metal para interruptores de 2 polos. Conecta circuitos de diferentes voltajes 12V y 24V.


Switches both positive and negative lines simultaneously meeting European and metal boat requirements for a double pole switch. Switches circuits of different voltages, such as 12V and 24V.

Connette entrambe le linee, positivo e negativo allo stesso tempo a seconda delle esigenze europee e barche in metallo interruttori a 2 poli. Circuiti di connessione differenti tensioni 12V e 24V.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUO	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMIT.	MAX. 0,25s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	
BS6010	300A	450 A	1200 A	32V	72 x 72	3/8" - 16	1







DESCONECTADOR DE BATERÍA **SERIE** e
MAIN BATTERY SWITCH e **SERIES**
STACCABATTERIA **SERIE** e


Cuerpo de policarbonato reforzado, contactos y terminales de cobre estañado.
Aro indicador de función.
Permite el montaje en superficie o empotrado.
Con desconexion de alternador **AFD** (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).

Battery selector switch made of reinforced polycarbonated housing.
Tin-platted copper stud terminals.
Case design allows panel or surface mounting.
With alternator field disconnect **AFD** (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).

Corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato.
Anello indicatore di funzione.
Consente il montaggio in piano o ad incasso.
I modelli con disconnessione dell'alternatore sono: (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).

Ref	CIRCUITOS / CIRCUITS / CIRCUITO	CONTÍNUA / CONTINUOUS / CONTINUO	INTERMITENTE / INTERMITENT / INTERMITTENTE	MAX. 0,25 s x 10	⚡	(mm)	
BS9003E	1 (ON/OFF)	350 A	600 A	1750 A	48V DC	98 x 98	1
BS9004E	1 (ON/OFF) **AFD**	350 A	525 A	1500 A	36V DC	98 x 98	1










PARA 2 BATERÍAS
FOR 2 BATTERIES
PER 2 BATTERIE

Ref	CIRCUITOS / CIRCUITS / CIRCUITO	CONTÍNUA / CONTINUOUS / CONTINUO	INTERMITENTE / INTERMITENT / INTERMITTENTE	MAX. 0,25 s x 10	⚡	(mm)	
BS9002E	1 (ON/OFF) **AFD**	350 A	525 A	1500 A	36V DC	98 x 98	1







DOBLE CIRCUITO PLUS
DUAL CIRCUIT PLUS
DOPPIO CIRCUITO PLUS

Conecta dos bancos de baterías simultaneamente mientras mantiene aislados los bancos, minimizando el riesgo de descarga de la batería de arranque.
La función de COMBINE BATTERIES ofrece la posibilidad de combinar dos bancos de baterías en caso de batería baja.


Switches two battery banks simultaneously while maintaining battery bank isolation, minimizing the risk of a dead Start battery.
The COMBINE BATTERIES function offers the ability to combine two battery banks in the event of a low battery.

Connette due banchi delle batterie simultaneamente mentre mantiene isolati i banchi, diminuendo il rischio di scaricare la batteria all'accensione.
La funzione COMBINE BATTERIES offre la possibilità di collegare i due banchi batteria in caso di batteria scarica

Ref	CONTÍNUA / CONTINUOUS / CONTINUA	INTERMITENTE / INTERMITENT / INTERMITTENTE	MAX. 0,25s x 10	⚡	(mm)	
BS5511E	350A	525 A	1500 A	36V	98 x 98	1







DOBLE CIRCUITO
DUAL CIRCUIT
DOPPIO CIRCUITO


Conecta ambas lineas, positivo y negativo simultaneamente de acuerdo con los requerimientos Europeos y de barcos de metal para interruptores de 2 polos.
Conecta circuitos de diferentes voltajes 12V y 24V.

Switches both positive and negative lines simultaneously meeting European and metal boat requirements for a double pole switch.
Switches circuits of different voltages, such as 12V and 24V.

Connette entrambe le linee, positivo e negativo allo stesso tempo a seconda delle esigenze europee e barche in metallo interruttori a 2 poli.
Circuiti di connessione differenti tensioni 12V e 24V.

Ref	CONTÍNUA / CONTINUOUS / CONTINUA	INTERMITENTE / INTERMITENT / INTERMITTENTE	MAX. 0,25s x 10	⚡	(mm)	
BS5510E	350A	525 A	1500 A	36V	98 x 98	1






KIT DE 18 ETIQUETAS DESCONECTADORES BLUESEA
ICON CIRCUIT LABEL KIT BLUESEA
KIT DA 18 ETICHETTE BLUESEA

Ref
BS7902

BLUE SEA SYSTEMS



DESCONECTADORES DE BATERÍA
BATTERY SELECTOR SWITCHES
STACCA BATTERIA

Desconectador principal de baterías. Cuerpo de plástico de alta resistencia, contactos de cobre y terminales de latón.

Main battery switch made of polycarbonated housing, copper contacts and brass terminals.

Interruttore principale batterie. Corpo in plastica molto resistente, contatti in rame e terminali in ottone.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE	(mm)	
GS11214	315A	450 A	120 x 120 x 48	1

PERKO®



Para 2 ó más grupos de baterías. Cuerpo de plástico de alta resistencia, contactos de cobre y terminales de latón.

Battery selector switch made of polycarbonated housing, copper contacts and brass terminals.

Per 2 o più gruppi batterie. Corpo in plastica di alta resistenza, contatti in rame e terminali in ottone.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE		(mm)	
GS11215	250A	360 A	32V	Ø133 x 67	1

PERKO®



Desconectador principal de baterías. Cuerpo de plástico de alta resistencia, contactos de cobre y terminales de latón.

Main battery switch made of polycarbonated housing, copper contacts and brass terminals.

Interruttore principale batterie. Corpo in plastica alta resistenza, contatti in rame e terminali in ottone.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE		(mm)	
GS11216	250A	360 A	32V	Ø133 x 67	1

PERKO®



Para 2 ó más grupos de baterías. Cuerpo de policarbonato reforzado de alta resistencia, contactos de cobre y terminales de latón. Incluye protector alternador.

Battery selector switch made of polycarbonated housing, copper contacts and brass terminals. With alternator field disconnect.

Per 2 o più gruppi batterie. Corpo in plastica di alta resistenza, contatti in rame e terminali in ottone. Include protettore alternatore.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE		(mm)	
GS11217	380A	850 A (5 min)	32V	133 x 133 x 85	1

PERKO®



Desconectador selector para 2 ó más grupos de baterías. Cuerpo de policarbonato marino y contactos de metal no corrosivo.

Battery selector switch made of polycarbonate and non-corrosive marine grade metals.

Interruttore selettore per 2 o più gruppi batterie. Corpo in policarbonato marino e contatti in metallo non corrosivo

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE		(mm)	
GS11212	250A	350 A	32V	Ø133	1

GOLDENSHIP



Desconectador de circuito principal. Cuerpo de plástico y maneta extraíble.

Single pole battery switch manufactured in black plastic finish with brass electrical contacts.

Interruttore circuito principale. Corpo in plastica e maniglia estraibile

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE	
GS11200	100 A	500 A	1
GS11209	75 A	300 A	1

GOLDENSHIP



Desconectador de circuito principal. Cuerpo de policarbonato marino y contactos de metal no corrosivo.

Single pole battery switch made of polycarbonate and non-corrosive marine grade metals.

Interruttore di circuito principale. Corpo in policarbonato marino e contatti in metallo non corrosivo.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE	(mm)	
GS11211	250A	350 A	67 x 67	1
GS11210	250A	350 A	67 x 67	1

GOLDENSHIP



GS11210

GS11211
Llave extraible
Removable handle
Chiave estraibile



Desconectador de circuito principal.
Cuerpo de ABS.

Single pole battery switch made of ABS and non-corrosive marine grade metals.

Interruttore curcuito principale.
Corpo ABS

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE	(mm)	
SFBIS101	275 A	455 A	96 x 96 x 113	1

SEAFLO



Desconectador de circuito principal.
Cuerpo de ABS.

Single pole battery switch made of ABS and non-corrosive marine grade metals.

Interruttore curcuito principale.
Corpo ABS

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE	(mm)	
SFCBS275201	275 A	455 A	73 x 73 x 74	1

SEAFLO




Desconectador selector para 2 ó más grupos de baterías.
Cuerpo de policarbonato marino y contactos de metal no corrosivo.

Battery selector switch made of polycarbonate and non-corrosive marine grade metals.

Interruttore selettore per 2 o più gruppi batterie.
Corpo in policarbonato marino e contatti in metallo non corrosivo

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE	(mm)	
SFCBS175402	175 A	300 A	134 x 134 x 77	1

SEAFLO




Desconectador de circuito general.
Cuerpo de latón y plástico anti-corrosión.
Contactos de cobre.
Maneta extraíble con cadena y tapa protectora.

Single pole battery switch manufactured in brass and high impact plastic.
Copper contacts.
Removable handle.

Interruttore circuito generale.
Corpo in ottone e plastica anti corrosione.
Contatti in rame.
Maniglia estraibile con catena e tappo.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE		(mm)	(mm)	
GS11205	250 A	2500 A (5 s)	12/24 V	100	134 x 134 x 77	1

GOLDENSHIP



Desconectador de circuito general.
Contactos de cobre.
Maneta extraíble con cadena y tapa protectora.

Single pole battery switch.
Copper contacts.
Removable handle.

Interruttore circuito generale.
Contatti in rame.
Maniglia estraibile con catena e tappo.

Ref		CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE		Ø (mm)	
GS11206	Latón Brass Ottone	150 A	1000 A (5 s)	12/24 V	58	1
GS11207	Acero inox. Stainless Steel Acciaio inox.	150 A	1000 A (5 s)	12/24 V	58	1

GOLDENSHIP



Desconectador total-mente estanco.
Cuerpo de plástico anti-corrosión.
Contactos de cobre.
Maneta de plástico, extraíble.

Single pole battery switch.
Copper contacts.
Removable handle.

Totalmente stagno.
Corpo in plastica anti corrosione.
Contatti in rame.
Maniglia in plastica estraibile.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE	(mm)	
GS11208	75 A	300 A (5 s)	Ø 58	1

GOLDENSHIP



Desconectador bipolar.
Cuerpo de plástico negro.
Contactos de cobre.
Maneta de plástico extraíble.

Double pole battery switch.
Silver plated copper contacts.
Removable handle.

Bipolare.
Corpo in plastica nera.
Contatti in rame.
Maniglia in plastica estraibile.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE		(mm)	
QUS12NB	120 A	2000 A (3 s)	12/24V	142 x 90	1



DESCONECTADOR DE EMERGENCIA
H.D. DISCONNECTING SWITCH
STACCA BATTERIA HD

Cortadores de corriente manuales para corte de baterías y paros de seguridad.

Heavy Duty DC battery disconnecting switches.

Per togliere la corrente manualmente.

Ref		
ALED125-1	12 V 150 A	1
ALED250B-1	24 V	1



ALED125-1

ALED250B-1

CONTACTOR
CONTACTORS
TELERUTTORI

Contactor simple 1 polo para USOS CORTOS o INTERMITENTES, para motores de arranque, molinetes, etc.

Contactor Single Pole, Single Throw.

Teleruttore singolo 1 polo per USO CORTO o INTERMITTENTE, per motorini d'avviamento, verricelli etc.

Ref		
ALSW8012	12 V 100 A	1
ALSW8024	24 V	1



Contactor simple 1 polo para USOS LARGOS, para iluminacion, refrigeración y aparatos varios

Contactor Single Pole, Single Throw.

Teleruttore singolo 1 polo per USI LUNGHI, per illuminazione, raffreddamento etc.

Ref		
ALSW18012	12 V 150 A	1
ALSW18024	24 V	1



Contactor simple 1 polo para USOS CORTOS o INTERMITENTES, para motores de arranque, molinetes, etc.

Contactor Single Pole, Single Throw.

Teleruttore singolo 1 polo per USO CORTO o INTERMITTENTE, per motorini d'avviamento, verricelli etc

Ref		
ALDC18212	12 V 150 A	1
ALDC18224	24 V	1



Contactor inversor 1 polo para USOS CORTOS o INTERMITENTES, para inversión de marcha, hélices de proa/popa, molinetes, etc.

Contactor. Monoblock Single pole Double Throw.

Teleruttore inversore 1 polo per USI CORTI o INTERMITTENTI, per inversione, eliche di prua/poppa, verricelli etc.

Ref		
ALSW8812	12 V 100 A	1
ALSW8824	24 V	1




Contactor inversor 1 polo para USOS CORTOS o INTERMITENTES, para inversión de marcha, hélices de proa/popa, molinetes, etc.

Contactor. Reversing Paired Single Pole Double Throw.

Teleruttore inversore1 polo per USO CORTO o INTERMITTENTE, per eliche di prua/poppa, verricelli etc

Ref		
ALSW18212	12 V 150 A	1
ALSW18224	24 V	1



INTERRUPTOR REMOTO • REMOTE SWITCH • ELETTROSTOP

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CARGA
AUTOMATIC CHARGING RELAY
RELÈ AUTOMATICO DI CARICA

Para uso como interruptor de batería a distancia para motores, bancos de baterías de emergencia, etc, reduciendo el recorrido de grandes cables.
Control manual.
Incluye interruptor de control remoto.

For use as a remote battery switch for inboard gasoline or diesel engines, reducing long cable runs.
Optional manual switch.

Uso come interruttore batteria a distanza per i motori a benzina o diesel entrobordo,batterie d'emergenza, riducendo la corsa dicavi lunghi.
Switch manuale opzionale.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITT.		
BS7622	300 A	500 A	12V	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



INTERRUPTOR AUTOMATICO DE CARGA
AUTOMATIC CHARGING RELAY
RELÈ AUTOMATICO DI CARICA

Combina automáticamente las baterías durante la carga y las aisla cuando están en descarga y arranque del motor.
Contactos herméticamente sellados.
Soporta altas carga de alternadores hasta 120A.

Automatically combines batteries during charging and isolates batteries when discharging and starting engines.

Combina automaticamente le batterie durante la carica e le isola quando sono scariche.
Contatti sigillati ermeticamente.
Sopporta alte cariche fino a 120A.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITT.		(mm)	
BS7610	120 A	210 A	12V / 24V	99 x 89 x 50	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



Combina grandes bancos de baterías para corrientes de altas cargas y conexiones de emergencia.
Contactos de aleación de plata.
Incluye interruptor de control remoto.

Automatically combines large batteries banks for high current charging and isolates under discharge.

Combina banchi batterie per correnti di alte cariche e connessioni d'emergenza..
Contatti di ventilazione nella piastra.
Include interruttore di controllo remoto

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITT.		
BS7620	300 A	500 A	12 V	1
BS7621	300 A	500 A	24 V	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



INTERRUPTOR DE BATERÍA REMOTO
REMOTE BATTERY SWITCH
INTERRUTTORE BATTERIA REMOTO

Para uso como interruptor de batería a distancia para motores, bancos de baterías de emergencia, etc, reduciendo el recorrido de grandes cables.
Control opcional manual.

Incluye interruptor de control remoto.
For use as a remote battery switch for inboard gasoline or diesel engines, reducing long cable runs.
Optional manual switch.

Uso come interruttore batteria a distanza per i motori, batterie d'emergenza, riducendo la corsa dicavi lunghi.
Switch manuale opzionale.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITT.		
BS7700	300 A	500 A	12 V	1
BS7702	300 A	500 A	24 V	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



INTERRUPTOR DE CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL SWITCH
INTERRUTTORE CONTROLLO REMOTO

Interruptor de control a distancia para BS7620, BS7621, BS7622.
Bloqueo deslizante que reduce el riesgo de conexión accidental.

Lockout slide reduces the risk of accidental switching.

Interruttore controllo a distanza per BS7620, BS7621 BS7622.
Blocco che riduce il rischio di spegnimento accidentale.

Ref		
BS2146	12 V 20 A 24 V 15 A	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



INTERRUPTOR DE CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL SWITCH
INTERRUTTORE CONTROLLO REMOTO

Interruptor de control a distancia para BS7700, BS7702.
Bloqueo deslizante que reduce el riesgo de conexión accidental.

Lockout slide reduces the risk of accidental switching.

Interruttore controllo a distanza per BS7700, BS7702.
Blocco che riduce il rischio di spegnimento accidentale.

Ref		
BS2145	12 V 20 A 24 V 15 A	1

BLUE SEA SYSTEMS

CE



CONTROL DE VOLTAJE
DIGITAL DIMMER
CONTROLLO DI VOLTAGGIO


Control de voltaje contínuo para areas de luces LEDs, incandescentes y halógenas.
Retardo de apagado ajustable.
Memoria de la última programación.
Incluye interruptor pulsador.

Rated for multiple fixture are lighting dimming, LEDs, incandescent and halogen.
Includes momentary (ON)-OFF-(ON) switch.

Controllo di voltaggio continuo per impianto luci a LED, alogene e lampadine ad incandescenza.
Memoria dell'ultima programmazione.
Include interruttore.

Ref			
BS7506	12V 6A	-40ºC +85ºC	1
BS7504	24V 6A	-40ºC +85ºC	1
BS7507	12V 12A	-40ºC +85ºC	1
BS7509	24V 12A	-40ºC +85ºC	1
BS7508	12V 25A	-40ºC +85ºC	1





INTERRUPTOR PARA DIMMER DIGITAL
SWITCHES FOR DIGITAL DIMMERS
INTERRUTTORE DIMMER

Ref		
BS8216		MOM ON - OFF - MOM ON
BS8291		MOM ON - OFF - MOM ON
BS8208		MOM ON - OFF - MOM ON


BS8216


BS8291


BS8208

SOLENOIDE ELECTRÓNICO
ELECTRONIC SOLENOID SWITCH
SOLENOIDE ELETTRONICO

Solenoide electrónico con contactos herméticamente sellados.
Para uso como desconectador de batería a distancia.
Puede ser activado mediante interruptor montado en el panel de instrumentos.

Function as a remote battery switch activated by an ON/OFF switch mounted anywhere.

Solenoide con contatti sigillati ermeticamente.
Da usare come stacca batteria a distanza.
Si può attivare tramite un interruttore montato nel pannello strumentazione.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITT.			
BS9012	250 A	275 A	81 x 67 x 73	9 - 36V	1



MEDIDOR SHUNT DC ANALÓGICO
DC ANALOG METER SHUNT
INDICATORE DC ANALOGICO

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITT		
BS9230	66%	100% (5 min) 300% (3 mn)	100A / 50 mV	1
BS9231	66%	100% (5 min) 300% (3 mn)	150A / 50 mV	1



MEDIDOR SHUNT DC DIGITAL
DC DIGITAL METER SHUNT
INDICATORE DC DIGITALE

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITT.		
BS8255	66%	100% (5 min) 300% (3 mn)	500A / 50 mV	1



SHUNT SHIFTER

Adaptador shunt para amperímetros digitales.
Diseñado para BS8255.

Shunt adapter for digital amps.
Designed for BS8255.

Adattatore shunt per amperometro digitale.
Per BS8255

Ref		
BS8242	12 - 36 V DC	1



INTERRUPTOR DE PANEL • SWITCH FOR MOUNTING • SWITCH PANNELLO

INTERRUPTOR DE PANEL
SWITCH FOR MOUNTING
SWITCH PANNELLO

Para montaje en el exterior.
Especialmente fabricados para paneles BlueSea de exteriores.
Color gris claro y negro.
Iluminación de función por LED de 18 mA.

Water resistant rocker gray switches.
Specially manufactured for mounting in Blue Sea. Ignition protected.
Safe for installations aboard gasoline powered boats.
Illuminated ON by LED

Interruttore da montare all'esterno.
Da usare nei pannelli Blue Sea da esterno.
Colore grigio chiaro e nero.
Funzione di illuminazione tramite LED da 18mA.

BLUE SEA SYSTEMS — WATERPROOF

☐	■	LED	TERM.		⚡	MONTAJE MOUNTING HOLE MONTAGGIO
BS8230	BS8282	✔	1	OFF - ON	20A 12V 15A 24V	37 x 21 mm
BS8231	BS8292		1	OFF - MOM ON		
BS8232	BS8283	✔	1	ON - OFF - ON		
BS8233	BS8284	✔	1	ON - OFF - MOM ON		
BS8234	BS8285		1	MOM ON - OFF - MOM ON		
BS8218	BS8287	✔	2	OFF - ON		
BS8219	BS8288		2	OFF - MOM ON		
BS8220	BS8286	✔	2	ON - OFF - ON		
BS8221	BS8289	✔	2	ON - OFF - MOM ON		
BS8222	BS8290		2	MOM ON - OFF - MOM ON		
BS8275		✔	2	ON - ON		



MÓDULOS DE ALOJAMIENTO EN PANEL
MODULAR PANELS
SUPPORTO E CORNICE

Ref		☐
BS8267	Final End Finale	1
BS8266	Intermedio Middle Intermedio	1
BS8268	Individual Individual Individuale	1



BS8267 BS8266 BS8268

ACTUADOR DE INTERRUPTOR
SWITCH ACTUATORS
SWITCH DE INTERRUTTORE

☐	■	LED	☐
BS8297	BS8294	1	1
BS8298	BS8295	2	1



■	LED	TERM.		⚡	MONTAJE MOUNTING HOLE MONTAGGIO
BS7929	✔	3	OFF - ON	20A 12V 15A 24V	37 x 21 mm
BS7930		2	OFF - ON		
BS7938		6	ON - OFF - ON		



BS7938 BS7930



BS7938 BS7930 BS7929

Interruptores de intemperie para montaje en paneles. Color negro.
Con etiquetas adhesivas.

Water resistant rocker switches.
With labels.

Interruttore da montare nei pannelli.
Resistente alle intemperie. Colore nero.
Con etichetta adesiva

GOLDENSHIP

Ref	LED	TERM.		⚡	MONTAJE MOUNTING HOLE MONTAGGIO
GS11126		2	OFF - ON	15A 12V	37 x 21 mm
GS11127		2	OFF - MOM ON		
GS11131	✔	3	OFF - ON		
GS11128		3	ON - OFF - ON		
GS11132	✔	3	OFF - MOM ON		
GS11129		3	ON - OFF - MOM ON		
GS11130		3	MOM ON - OFF - MOM ON		
GS11133	✔	4	OFF - ON		
GS11134	✔	4	OFF - MOM ON		
GS11135	✔	5	ON - OFF - MOM ON		
GS11136	✔	6	ON - OFF - ON		
GS11137	✔	6	MOM ON - OFF - MOM ON		



Ref	LED	TERM.		⚡
GS11144	✔	3	OFF - ON	20A 12V
GS11145	✔	5	ON - OFF - MOM ON	



MÓDULOS DE ALOJAMIENTO EN PANEL
MODULAR PANELS
SUPPORTO E CORNICE

Ref		☐
GS11147	Final End Finale	1
GS11148	Intermedio Middle Intermedio	1



GS11147 GS11148

Para los paneles BlueSea 360. | For mounting in Blue Sea panels 360. | Per i pannelli Blue Sea 360

Ref	POLOS POLE POLI		14-28V	250V AC
BS7480		OFF - ON	10A	10A
BS7481		OFF - MOM ON	12A	6A
BS7482	1	ON - OFF - ON	8A	8A
BS7483		ON - OFF - MOM ON	8A	8A
BS7484		MOM ON - OFF - MOM ON	8A	8A

BLUE SEA SYSTEMS



Ref	POLOS POLE POLI		14-28V	250V AC
BS7490		OFF - ON		
BS7491		ON - ON		
BS7492	2	ON - OFF - ON	8A	4A
BS7493		ON - MOM ON		
BS7494		ON - OFF - MOM ON		
BS7495		MOM ON - OFF - MOM ON		



ACTUADOR DE INTERRUPTOR
SWITCH ACTUATORS
SWITCH DE INTERRUTTORE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref			
AM554058	Molinete	Windlass	Verricello
AM554059	Luces de fondeo	Anchor light	Luci di fondo
AM554070	Bocina	Horn	Antenna
AM554072	Limpiaparabrisas	Windshield wiper	Tergicristalli
AM554073	bomba achique	Bilge pump	Pompe sentina
AM554074	Extractor de gases	Bilge blower	Estrattore gas
AM554075	Lubes de cabina	Cabin light	Luci cabina
AM554076	Flaps	Trim	Flaps
AM554077	Luces de navegación	Navitation lights	Luci navigazione
AM554078	Bomba de presión	Water pressure	Pompa pressione



ETIQUETAS ADHESIVAS
SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS
ETICHETTE ADESIVE

Ref	
GS11149	25 x 1

GOLDENSHIP



INTERRUPTOR DE PANEL TIPO PALANCA
TOGGLE SWITCH
INTERRUTTORE A LEVETTA

Cuerpo de plástico y palanca, vástago y tuerca en latón cromado. Para paneles de hasta 9,5 mm. | Made in plastic with chrome plated brass handle, mounting stem and nut. Maximum panel thickness: 9,5 mm. | Corpo in plastica, levetta e bussola in ottone cromato. Per pannelli fino a 9,5mm

REF	TERM.	POLOS POLE POLI			
GS11120	2	1	OFF - ON	25A 12V	1
GS11122	3	1	ON - OFF - ON		1
GS11123	6	2	MOM ON - OFF - MOM ON		1
GS11125	3	1	MOM ON - OFF - MOM ON		1

GOLDENSHIP



GS11120 GS11122 GS11123 GS11125

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO DI RICAMBIO IN GOMMA

REF	
GS11119	1



Especialmente fabricado para uso en paneles exteriores. Proteccion IP67 cuando se utiliza el protector BS4138. Cuerpo fenólico y palanca, vástago y tuerca en latón niquelado. | Nickel plated brass and phenolic non-corrosive construction. Rated IP67 when mounted with a toggle switch boot BS4138. | Per uso nei pannelli esterni. Protezione IP67 quando si utilizza il protettore BS4138. Corpo in resina, levetta e bussola in ottone nichelato.

REF	TERM.	POLOS POLE POLI			
BS4150	2	1	OFF - ON		1
BS4151	2	1	OFF - MOM ON		1
BS4152	2	1	ON - OFF - ON	15A 12V	1
BS4153	2	1	ON - OFF - MOM ON		1
BS4154	2	1	MOM ON - OFF - MOM ON		1
BS4155	6	2	ON - OFF - ON	5A 30V	1

BS4150
BS4151
BS4152
BS4153
BS4154



BS4155

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA

REF	
BS4138	1



BLUE SEA SYSTEMS

RECAMBIOS MARINOS

REF	TERM.			
AM556022	2	OFF - MOM ON	20A 12V	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



REF	TERM.			
SIETG40300	4	OFF - ON	20A 12V	1
SIETG40310	4	OFF - MOM ON		1
SIETG40320	5	ON - OFF - ON		1
SIETG40330	5	MOM ON - OFF - MOM ON		1
SIETG19530	8	MOM ON - OFF - MOM ON		
SIETG40340	5	ON - OFF - MOM ON		1

GOLDENSHIP



Interruptores para montaje en paneles. Con iluminación de función

Toggle standard switches. With action light

Interruttore da montare nel pannello. Levetta illuminata.

REF	TERM.			
GS11102	4	ON - OFF - ON	20A 12V	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de plástico y palanca, vástago y tuerca en latón cromado. Para paneles de hasta 8 mm.

Made in plastic with chrome plated brass handle, mounting stem and nut. Maximum panel thickness: 8 mm.

Corpo in plastica, levetta e bussola in ottone cromato. Per pannelli fino a 8mm

REF				
GS11100	OFF - ON		10A 12V	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de plástico y palanca, vástago y tuerca en latón cromado. Para paneles de hasta 9,5 mm.

Made in plastic with chrome plated brass handle, mounting stem and nut. Maximum panel thickness: 9,5 mm.

Corpo in plastica, levetta e bussola in ottone cromato. Per pannelli fino a 9,5mm

GOLDENSHIP

REF	TERM.		
GS11101	2	OFF - ON	1
GS11103	3	MOM ON - OFF - MOM ON	1



GS11101



GS11103

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMA

REF	
GS11182	1



INTERRUPTOR PULSADOR
PUSH BUTTON SWITCHE
INTERRUTTORI PULSANTE

Para uso de arranque de generadores, bombas de achique, limpiaparabrisas, controles de motor y otras aplicaciones que requieran una acción de pulsador más que una operacion de ON-OFF

Perfect for generator starters, bilge pumps, horns, wipers, engine controls and any other application that requires switching action other than ON-OFF or different pole configuration.

Per accensione di generatori, pompe sentina, tergicristalli, controlli motore e altre applicazioni che richiedono un pulsante.

REF	POLOS POLE POLI			
BS8200	1	OFF - MOM ON	6A 32V	1

BLUE SEA SYSTEMS



Interruptor pulsador para bocinas, arranques, etc. Construido en latón cromado Montaje en paneles de hasta 22 mm. Diámetro agujero: 16 mm.

Chrome plated brass knob. Maximum panel thickness: 22 mm. Mounting diameter: 16 mm. Terminals with screw.

Altoparlante interruttore a pulsante, inizia, etc. Costruito in ottone cromato Pannelli di montaggio fino a 22 mm. Diametro del foro: 16 mm.

REF	
GS11112	1

GOLDENSHIP



PULSADOR CON PROTECTOR DE GOMA
CHROMED KNOB WITH RUBBER CAP
PULSANTE CON GOMMA

REF	
GS11113	1

GOLDENSHIP



INTERRUPTORES TIRADOR
PUSH PULL SWITCHES
INTERRUTTORI A TIRETTO

Cuerpo y tirador de latón cromado. Para paneles de hasta 22 mm. Terminales con tornillo.

Chrome plated brass knob. Maximum panel thickness: 22 mm. Terminals with screw.

Corpo e levetta in ottone cromato. Per pannelli fino a 22mm. Terminale con vite.

REF	TERM.			
GS11110	2	OFF - ON	20A 12V	1
GS11111	3	OFF - ON 1 - ON 2		1

GOLDENSHIP



PANEL INTERRUPTOR INTERIOR
SWITCH PANEL
PANNELLO INTERRUTTORI

Panel de aluminio anodizado, color negro, con 3 interruptores de balancín iluminados. Incorpora tester de batería, encendedor y portafusibles de 15A 12V.

Aluminum plate with 3 iluminated rocker switches, battery test switch, cigarette lighter and fuse holders.

Pannello in alluminio anodizzato, colore nero, con 3 interruttori basculanti illuminati. Incorpora tester batteria e porta fusibili da 15A 12V

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
GS11189	165 x 115	3	15A 12V	1

GOLDENSHIP



Panel de baquelita color negro, con interruptores y portafusibles para fusibles tipos AGC y SFE.

Black bakelite plate, toggle switches and fuse holders

Pannello in bachelite colore nero, con interruttori e porta fusibili: AGC e SFE

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
GS11190	115 x 90	3	15A 12V	1
GS11191	115 x 165	6	15A 12V	1

GOLDENSHIP





Panel de aluminio anodizado, color plata, con interruptores iluminados y portafusibles para fusibles tipos AGC y SFE.

Silver anodized aluminum plate, iluminated rocker switches and fuse holders.

Pannello in alluminio anodizzato, color argento, con interruttori e porta fusibili: AGC e SFE

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
GS11192	115 x 90	3	15A 12V	1
GS11193	115 x 167	6	15A 12V	1

GOLDENSHIP





PANEL BOMBAS DE ACHIQUE
BILGE PUMP SWITCH PANELS
PANNELLO PER POMPE SENTINA

Incluye fusible de protección y luz de función.

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Include fusibile di protezione e luce funzionamento.

REF	(mm)			
BS8263	95 x 57	ON - OFF - AUTO	20A 12V	1

BLUE SEA SYSTEMS



Incluye fusible de protección y luz de función.

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Include fusibile di protezione e luce funzionamento.

REF	(mm)		
GS11196	90 x 50	ON - OFF - AUTO	1
GS11188	50 x 90	ON - OFF - AUTO	1
GS20142	90 x 50	ON - OFF - AUTO	1

GOLDENSHIP





GS11196

GS11188



GS20142

Incluye fusible de protección y luz de función.

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Include fusibile di protezione e luce funzionamento.

REF	(mm)		
GS20143	118 x 87	ON - OFF - AUTO	1

GOLDENSHIP



REF	(mm)			
RU49	57 x 51	ON - OFF	12/24V 20A	1
RU45	57 x 51	ON - OFF - AUTO	12/24V 20A	1

rule



RU49



RU45

Incluye fusible de protección y luz de función.

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Include fusibile di protezione e luce funzionamento.

REF	(mm)		
RU41	83 x 51	ON - OFF - AUTO	12V 20A
RU42	83 x 51	ON - OFF - AUTO	24V 10A

rule



Incluye fusible de protección y luz de función.

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Include fusibile di protezione e luce funzionamento.

REF	(mm)		
RU43	73 x 60	ON - OFF - AUTO	12V 20A

rule



PANEL INTERRUPTORES INTEMPERIE
WATERPROOF SWITCH PANEL
PANNELLO INTERRUTTORI PER INTEMPERIE

Fabricado en aluminio anodizado color negro, con 6 interruptores de balancín.
Incluye caja fusibles.

Made in anodized aluminum black plate with 6 rocker switches.
Equiped with fuse holder box.

In alluminio anodizzato, colore nero, con 6 interruttori basculanti.
Incluse scatola fusibilili

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
GS11184	100 x 203	6	12V	1

GOLDENSHIP



Fabricado en aluminio anodizado negro.
Interruptores de balancín iluminados y portafusibles.

Made in black anodized aluminum plate, iluminated rocker switches and fuse holders .

In alluminio anodizzato, colore nero, con interruttori basculanti. luminosi e porta fusibili.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
GS11194	133 x 95	3	15A 12V	1
GS11195	133 x 190	6	15A 12V	1

GOLDENSHIP



GS11194



GS11195

Plástico negro.
Interruptores de balancín iluminados y portafusibles.

In black plastic.
Illuminated rocker switches and fuse holders.

Plastica nera.
Interruttore basculante illuminato e porta fusibile

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
GS11176	110 x 130	3	12V	1
GS11177	110 x 190	6	(1 x 5A, 3 x 10A, 2 x 15A)	1

GOLDENSHIP



GS11176



GS11177

Aluminio anodizado color negro, con 6 interruptores de balancín y enchufe para encendedor.
Incluye caja fusibles.

Made in anodized aluminum plate with 6 rocker switches and cigarette lighter socket.
Equiped with fuse holder box.

In alluminio anodizzato, colore nero, con 6 interruttori basculanti e presa accendisigari.
Incluse scatola fusibilili

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
GS11183	100 x 203	3	12V	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico color gris, con protección a los rayos UV.
Interruptores de palanca con funda de neopreno.
GS11181 lleva luz.

Splashproof switch panel made of UV Stabilized Plastic w/neoprene caps.
GS11181 with lights.

In plastica, colore grigio, con protezione raggi UV.
Interruttori con guaina in neoprene.
GS11181 con luce.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
GS11180	110 x 97	4	15A 12V	1
GS11181	110 x 125	6	15A 12V	1

GOLDENSHIP



GS11180



GS11181

Fabricado en ABS negro.
Interruptores de palanca con protector de goma.
Con indicador LED.

Made in ABS black.
With LED indication

In ABS nero.
Interruttori con protettore in gomma.
Indicatore LED

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI	
GS11178	98 x 98	4	1
GS11179	98 x 152	6	1

GOLDENSHIP



GS11178



GS11179


Fabricado en aluminio anodizado negro. Interruptores de palanca con protector de goma y fusibles térmicos de protección.

Waterproof switch panel in black anodized aluminum plate, switches with waterproof caps and circuit breakers.

In alluminio anodizzato nero. Interruttori con protettore in gomma e fusibili termici di protezione.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
GS11170	90 x 100	3 ON-OFF-ON ON-OFF MOM ON - OFF	12V (2x10A + 1x15A)	1
GS11171	170 x 100	6 ON-OFF-ON ON-OFF MOM ON - OFF	12V (1x5A + 3x10A + 2x15A)	1

GOLDENSHIP



GS11170



GS11171

Diseñado para flybridge y montaje en cockpit abiertos. Fabricado en materiales resistentes a la corrosion. Interruptores de palanca y magnetotérmicos de pulsador. Iluminación por LEDs. Protección IP67.

Designed for flybridge and open cockpit applications. Constructed from corrosion resistant materials. Integrated push button reset only circuit breakers for circuit protection. LEDs illuminated labels. Rated IP67

Disegnato per Frybridge e montaggio nella cabina di pilotaggio. In materiale resistente alla corrosione. Interruttori a levetta e automatici. Illuminazione LED. Protezione IP67

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
BS4374	108 x 109	4	15 A 12 V (max 45A)	1
BS4376	108 x 153	6	9A 24V (max 45A)	1

BLUE SEA SYSTEMS





Aluminio anodizado negro. Interruptores iluminados y portafusibles. AGC/MDL

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch. Completely wired and ready to install. AGC/MDL

Alluminio anodizzato nero. Interruttori e portafusibili luminosi. AGC/MDL

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
BS8261	238 x 95	8	20 A 12 V (max 45A)	1
BS8262	133 x 95	4	15 A 24V (max 45A)	1

BLUE SEA SYSTEMS



Fabricado en plástico, con protección a los rayos UV. Interruptores de palanca con funda de neopreno y fusibles ATO/ATC independientes. Iluminación de función por LED bicolores que indican ON-OFF o fusible fundido. Puede montarse en horizontal ó vertical

Made of UV stabilized plastic with waterproof boots designed for flybridge and open cockpit. Can be munted in four differents orientations. Bi-colored LEDs iluminate circuit labels to quickly reveal «OFF» «ON» or «BLOWN» circuits. Completely wired and ready to install.

In plastica con protezione ai raggi UV. Interruttori con guaina in neoprene e fusibili ATO/ATC. Indipendenti. Illuminazione tramite LED bicolore che indicano ON - OFF o un fusibile rotto. Si può montare sia in verticale che orizzontale.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
BS4304	99 x 109	4	15 A 12 V	1
BS4306	99 x 153	6	15 A 12 V	1

BLUE SEA SYSTEMS



Fabricado en aluminio anodizado negro. Interruptores Contura iluminados y portafusibles. AGC/MDL

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch. Completely wired and ready to install. AGC/MDL

In alluminio anodizzato nero. Interruttori e portafusibili luminosi. AGC/MDL

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
BS8053	133 x 190	6	20 A 12V 15A 24V (max 45A)	1

BLUE SEA SYSTEMS



Fabricado en aluminio anodizado. 6 interruptores Contura iluminados y magnetotérmicos de pulsador.

6 Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch and push button circuit breaker.

In alluminio anodizzato . 6 interruttori. Interruttori e magnetotermici illuminati.

□	■	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
BS8273	BS8373	114 x 190	6	20 A 12V 15A 24V (max 45A)	1

BLUE SEA SYSTEMS




Para montaje en flybridge y exteriores.
Fabricado en aluminio anodizado.
Interruptores iluminados y magnetotérmicos de 15 A.

Panels designed for flybridge and open cockpit aplications.
Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Per il montaggio in Flybridge.
In alluminio anodizzato.
Interruttori e magnetotermici illuminati 15A.

☐	■	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
BS8272	BS8372	134 x 108	4	20 A 12V 15A 24V (max 45A)	1
BS8271	BS8371	238 x 108	8		1

BLUE SEA SYSTEMS



PANEL INTERRUPTORES AC
AC SOURCE SELECTOR
PANNELLO INTERRUTTORI AC


Panel con 2 interruptores de doble polo con bloqueador deslizante para evitar que accidentalmente puedan conectarse dos fuentes de suministro (generador y toma desde tierra, etc.)

Allows only 1 of a pair of double pole AC circuit breakers to be activated at a time.
Guanrantees that AC power from 2 sources (shore power and genset or inverter) will not be mixed.

Pannello con 2 interruttori con polo doppio, con blocco per evitare di azionarlo accidentalmente.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
BS8132	95 x 133	2	230V AC 16A	1
BS8161	95 x 133	2	230V AC 32A	1

BLUE SEA SYSTEMS



PANEL DISRUPTORES
CIRCUIT BREAKER PANEL
PANNELLO DISTRIBUZIONE

Panel con 3 interruptores de 8 A y 1 doble de 16A.
Voltímetro 0-250V AC
Incluye 30 etiquetas.
Puede instalarse iluminación posterior (BS8065)

Main circuit breaker panel with 1 double pole 16A, 3 single pole 8A. and analogic voltmeter 0-250V.
All LEDs installed.

Pannell con 3 interruttori da 8A e 1 doppio da 16A.
Voltimetro 0-250V AC.
Include 30 etichette.
Illuminazione posteriore BS8065

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
BS8143	190 x 133	3 (8A) + 1 (16A)	230V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS




Panel con 11 interruptores de 8 A y 1 doble de 16A.
Con voltímetro 0-250V AC y amperímetro 0-50 A.
Incluye 30 etiquetas más usuales.
Puede instalarse iluminación posterior (BS8065)

Main circuit breaker panel with 1 double pole 16A, 11 single pole 8A.
Analogic voltmeter 0-250V and ammeter 0-50A.
All LEDs installed.

Pannello con 2 interruttore da 8 a e 1 doppio da 16A. Con voltimetro 0-250V e amperometro 0-50A.
Include 30 etichette.
Illuminazione posteriore (BS8065)

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
BS8176	267 x 191	11 (8A) + 1 (16A)	230V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS



Panel de 13 posiciones de interruptores de -500A a +500A (10 interruptores instalados y 3 posiciones libres).
Incluye alarma de alto y bajo voltaje con interruptor de 3 posiciones para múltiples bancos de baterías y 30 etiquetas.

Rocker circuit breaker panel for 13 positions.
10 single pole 15A installed and 3 positions free.
Include digital multimeter (-500 to +500A) (0-60 V)
All LEDs installed.

Pannello 13 posizioni con amperometro da -500 a +500 A (10 interruttori installati e 3 posizioni libere).
Allarme di alto e basso voltaggio con interruttore a 3 posizioni per diversi banchi batteria e 30 etichette.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI		
BS8403	190 x 267	13 (8A) + 1 (16A)	12/24V DC (Max 100A)	1

BLUE SEA SYSTEMS



ETIQUETAS ADHESIVAS PARA GOLDENSHIP
SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR GOLDENSHIP
ETICHETTE ADESIVE PER GOLDENSHIP

REF	FONDO BACKGROUND FONDO	(mm)	
GS41465	☐	22 x 11	1 kit
GS41466	■	28 x 12	1 kit

GOLDENSHIP







ETIQUETAS ADHESIVAS PARA BLUE SEA
SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR BLUE SEA
ETICHETTE ADESIVE PER BLUE SEA

REF	FONDO BACKGROUND FONDO	(mm)	
BS8217		15,9 x 9,5	60
BS8214	■	15,9 x 9,5	60
BS4218	■	15 x 15	30
BS4216	■	15 x 15	60

BLUE SEA SYSTEMS



BS8218
BS8216



BS8217
BS8214

ETIQUETAS ADHESIVAS PARA PANEL DC BLUE SEA
SELF-ADHESIVE LABELS FOR DC PANEL BLUE SEA
ETICHETTE ADESIVE PER BLUE SEAL

REF	FONDO BACKGROUND FONDO	(mm)	
BS8030	■	36,5 x 11,1	30
BS8039	■	36,5 x 11,1	120

BLUE SEA SYSTEMS



INTERRUPTOR HIDROMAGNÉTICO 8345 - 8350
HYDROMAGNETIC CIRCUIT BREAKER 8345 - 8350
INTERRUTTORE IDROMAGNETICO 8345- 8350

Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión hidromagnética y accionamiento por palanca.
Montaje en paneles mediante tornillos.
Cumple la norma EN 60934 (IEC 934)


Single pole hydromagnetic circuit breakers with trip-free mechanism and toggle actuation.

Interruttore automatico un polo, protezione con disinserzione idromagnetica e azionamento tramite leva.
Montaggio nel pannello tramite viti.
Norme EN 60934 (IEC 934)

REF		
GS11489	5 A	1
GS11490	10 A	1
GS11491	15 A	1
GS11492	20 A	1
GS11493	25 A	1
GS11497	60 A	1
GS11498	80 A	1
GS11499	100 A	1
GS11488	125 A	1

E-T-A®





INTERRUPTOR MAGNÉTICO SERIE A
MAGNETIC CIRCUIT BREAKER SERIAL A
INTERRUTTORE MAGNETICO SERIE A

Interruptor magnético unipolar, para montaje en paneles.
Actuador totalmente plano en posición ON eliminando el riesgo de desconexión accidental.


Single pole magnetic circuit breaker.
Rocker actuator is flush in the ON position, eliminating the risk of accidental switching.

Interruttore magnetico un polo, montaggio nel pannello.
Attuatore totalmente piatto in posizione ON, eliminando il rischio di disconnetterlo.

REF			
BS7400	5 A		1
BS7401	8 A		1
BS7402	10 A		1
BS7403	15 A	DC 32V	1
BS7404	20 A	AC 240V	1
BS7405	25 A		1
BS7406	30 A		1
BS7407	40 A		1
BS7408	50 A		1

BLUE SEA SYSTEMS





Interruptor automático magnético y manual unipolar, para montaje en paneles.


Single pole toggle magnetic circuit breaker. .

Interruttore automatico magnetico e manuale, un polo. Montaggio nel pannello.

□	■			
BS7202	BS7200	5 A		1
BS7206	BS7204	10 A		1
BS7210	BS7208	15 A		1
BS7214	BS7212	20 A	DC 65V	1
BS7218	BS7216	25 A	AC 250V	1
BS7222	BS7220	30 A		1
BS7226	BS7224	40 A		1
BS7230	BS7228	50 A		1

BLUE SEA SYSTEMS






PLACA FRONTAL ALUMINIO ANODIZADO
MOUNTING PANEL IN ALUMINIUM
PIASTRA FRONTALE IN ALLUMINIO

REF	(mm)	(mm)	
BS8072	42,5	67 x 95	1
BS8173	42,5	67 x 95	1

BLUE SEA SYSTEMS



BS8072



BS8173

INTERRUPTOR MAGNÉTICO SERIE C
MAGNETIC CIRCUIT BREAKER SERIAL C
INTERRUTTORE MAGNETICO SERIE C

Interruptor automático magnético y manual bipolar.


Double pole toggle magnetic circuit breaker.

Interruttore automatico magnetico e manuale a due poli.

BLUE SEA SYSTEMS

REF			
BS7251	50 A		1
BS7254	60 A		1
BS7256	80 A	AC 250V	1
BS7258	100 A		1
BS7267	150 A		1





Interruptor automático magnético y manual unipolar

Single pole toggle magnetic circuit breaker.


Interruttore automatico magnetico e manuale unipolare.

REF			
BS7350	5 A		1
BS7351	10 A		1
BS7352	15 A		1
BS7353	20 A		1
BS7354	25 A		1
BS7355	30 A	AC/DC AC 250V	1
BS7244	50 A		1
BS7246	60 A		1
BS7248	80 A		1
BS7250	100 A		1
BS7250I	100 A		1

Protección de encendido
Ignition protected.
Protezione accensione



BLUE SEA SYSTEMS



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TÉRMICO
THERMAL CIRCUIT BREAKER
INTERRUTTORE AUTOMATICO TERMICO

Totalmente estanco. Puede instalarse en sentinas, cámaras de motores, etc.

Combines switching and circuit breaker function into one unit. Safe for instalations aboard gasoline powered boats.


Totalmente stagno. Può essere installato nelle sentine etc.

PARA MONTAJE EMPOTRADO
PANEL MOUNT
MONTAGGIO AD INCASSO

BLUE SEA SYSTEMS

REF			
BS7035	25 A		1
BS7036	30 A		1
BS7037	35 A		1
BS7038	40 A		1
BS7039	50 A		1
BS7040	60 A		1
BS7041	70 A	DC 48V	1
BS7042	80 A		1
BS7043	90 A		1
BS7044	100 A		1
BS7046	120 A		1
BS7047	135 A		1
BS7048	150 A		1






PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE MOUNT
MONTAGGIO IN SUPERFICIE

REF			
BS7135	25 A		1
BS7136	30 A		1
BS7138	40 A		1
BS7139	50 A		1
BS7140	60 A		1
BS7141	70 A	DC 48V	1
BS7142	80 A		1
BS7143	90 A		1
BS7144	100 A		1
BS7146	120 A		1
BS7148	150 A		1





Interruptor automático con desconexión térmica, de pequeñas dimensiones para montaje en panel mediante cuello roscado.


Push button thermal circuit breaker for small boat applications. Compact size and marine quality. Threadneck for panel mounting.

interruttore automatico, con scollegamento termico, di piccole dimensioni per il montaggio nel pannello tramite collo filettato.

REF		
BS7050	3 A	1
BS7052	5 A	1
BS7054	10 A	1
BS7056	15 A	1
BS7057	20 A	1
BS7058	25 A	1
BS7059	30 A	1
BS7061	40 A	1



BLUE SEA SYSTEMS



BLUE SEA SYSTEMS

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA

REF		
BS4135	▨	2
BS4136	□	2
BS4137	■	2



Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Comportamiento fiable al disparo por sobreintensidad debido al mecanismo de acción brusca por resorte y a la desconexión libre de influencia exterior. Montaje en paneles por cuello roscado.

Single pole thermal circuit breaker with press-to-reset, tease-free, trip free, snap action mechanism. Threadneck for panel mounting.


Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico.. Montaggio nel pannello tramite collo filettato.

E-T-A

2-5700

REF		
GS11429	1 A	1
GS11430	5 A	1
GS11431	10 A	1
GS11432	15 A	1
GS11433	20 A	1
GS11434	25 A	1
GS11435	30 A	1





PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA

REF	
GS11438	1




Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por brida a presión.

Single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease-free, trip free, snap action mechanism. Snap in for panel mounting.

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico. Montaggio nel pannello tramite flangia a pressione

1140-F

REF	⚡	
GS11455	4 A	1
GS11456	6 A	1
GS11457	8 A	1
GS11458	10 A	1
GS11459	12 A	1
GS11460	15 A	1
GS11461	16 A	1






Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por brida a presión.

Single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease-free, trip free, snap action mechanism. Threadneck for panel mounting.

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico. Montaggio nel pannello tramite flangia a pressione

1140-G

REF	⚡	
GS11465	4 A	1
GS11466	6 A	1
GS11467	8 A	1
GS11468	10 A	1
GS11469	12 A	1
GS11470	15 A	1
GS11471	16 A	1




Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por cuello roscado. Accionamiento presión/ tracción y capacidad de desconexión elevada.

Single pole high performance thermal circuit breaker with tease-free, trip free, snap action mechanism and push/pull manual action

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico. Montaggio nel pannello tramite collo filettato. Azionaento pressione/ trazione.

412

REF	⚡	
GS11440	10 A	1
GS11441	20 A	1
GS11442	30 A	1






Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por cuello roscado. Accionamiento presión/ tracción y capacidad de desconexión elevada.

Single pole high performance thermal circuit breaker with tease-free, trip free, snap action mechanism and push/pull manual action

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico. Montaggio nel pannello tramite collo filettato. Azionamento pressione/ trazione.

413

REF	⚡	
GS11445	40 A	1
GS11446	50 A	1
GS11447	60 A	1
GS11448	70 A	1






Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión magnetotérmica. Montaje en paneles por cuello roscado. Accionamiento presión/ tracción y capacidad de desconexión elevada.


Single pole high performance thermal circuit breaker with tease-free, trip free, snap action mechanism and push/pull manual action.

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento magnetotermico. Montaggio nel pannello tramite collo filettato. Azionamento pressione/ trazione.

452

REF	⚡	
GS11425	70 A	1
GS11426	80 A	1
GS11427	100 A	1







PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA

REF	PARA FOR PER	
GS11439	412 - 413- 452	1




Combinación de interruptor automático de protección e interruptor de maniobra con accionamiento presión/ presión, unipolar. Cumple norma EN60934 (IEC60934).

Aplicaciones típicas para fuentes de alimentación, cargadores, protección de redes de a bordo. Single pole switch/ thermal circuit breaker. Approved to CBE standard EN 60934 (IEC60934)

Interruttore automatico di protezione e interruttore di manovra con azionamento pressione/ pressione unipolare. NORME EN60934 (IEC60934)

1110

REF	⚡	
GS11531	5 A	1
GS11532	10 A	1
GS11533	15 A	1





Interruptor automático unipolar de protección con desconexión térmica, con disparo manual. Para bloques de portafusibles.


Compact single pole thermal circuit breaker with push-to-reset, tease free, snap action mechanism and separate manual release. For fuse block installations.

Interruttore automatico unipolare di protezione con scollegamento termico. Per blocco dei portafusibili.

E-T-A

1170

REF	⚡	
GS11475	8 A	1
GS11477	10 A	1
GS11476	15 A	1
GS11473	20 A	1
GS11474	25 A	1





INDICADOR LED
LED INDICATOR LIGHTS
INDICATORE LED

LED indicador de función adaptable a los paneles BlueSea. Pueden montarse como indicadores en general y luces de alarmas. Agujero de montaje: 4,36 mm.

Easily installed in any Blue Sea Systems circuit breaker panel. Useful as general indicator and alarm lights. Mounting hole 4,36 mm.

Indicatore LED di funzione adattabile ai pannelli Blue Sea. Possono essere montati come indicatori in generale e luci di allarme. Foro montaggio 4,6mm

REF		⚡	Ø (mm)	
BS8033		12/24V	4,36	1
BS8171		12/24V	4,36	1
BS8172		12/24 V	4,36	1
BS8167		230V	4,36	1
BS8166		230V	4,36	1
BS8134		230V	4,36	1

BLUE SEA SYSTEMS



INTERRUPTOR PROTECTOR
PUSH BUTTON CIRCUIT BREAKER
INTERRUTTORE


Proporciona protección al circuito para cargas de 15 a 60 A. Protección para intemperie. Puede ser utilizado como protección principal, secundaria ó 24 horas. "Tip Free" no puede ser mantenido en "ON" durante fallo de corriente.


Provides medium duty circuit protection for 15 to 60 amps loads when switching is provided elsewhere. Weatherproof. Push to reset operation. "Trip Free" design cannot be held "ON" during fault current condition.

Fornisce una protezione del circuito da 15 a 60 A. Protezione dalle intemperie. Può utilizzarsi come protezione principale, secondaria o 24 ore. Non può essere tenuto su ON in assenza di corrente

BLUE SEA SYSTEMS

REF	⚡	MAX.	INTERRUPCIÓN INTERRUPTING INTERRUZIONE	
BS2138	15 A	DC 32V AC 120V	5000A 32V	1
BS2139	20 A			1
BS2140	30 A			1
BS2141	40 A			1
BS2142	50 A			1
BS2143	60 A			1





AMPERÍMETRO DIGITAL PARA CORRIENTE CONTÍNUA
DC DIGITAL AMMETER
AMPERIMETRO DIGITALE PER CORRENTE CONTINUA

REF	SHUNT	⚡	RESOLUCIÓN RESOLUTION RISOLUZIONE	PRECISIÓN ACCURACY PRECISIONE	
BS8236	500A / 50mV	±500A DC	0.01V DC	±0.5%	1

BLUE SEA SYSTEMS



VOLTIMETRO DIGITAL PARA CORRIENTE CONTÍNUA
DC DIGITAL VOLTMETER
VOLTIMETRO DIGITALE PER CORRENTE CONTINUA

REF	⚡	RESOLUCIÓN RESOLUTION RISOLUZIONE	PRECISIÓN ACCURACY PRECISIONE	
BS8235	0-60V DC	0.01V DC	±0.5%	1

BLUE SEA SYSTEMS



FUSIBLE INTERRUPTOR TÉRMICO
THERMAL CIRCUIT BREAKER
FUSIBILE INTERRUTTORE TERMICO


Fusible automático unipolar de protección con recarga manual y desconexión térmica y manual, para protección. Intercambiable en cuanto a terminales de enchufe con fusibles planos según DIN 72581.
1610-H2

Miniaturized single pole press-to-reset thermal and manual circuit breaker for fuse block installations.

Fusibile automatico unipolare di protezione con ricarica manuale e disconnesione termica e manuale, per protezione. Intercambiabile.

E-T-A

REF	⚡	
GS11482	6 A	1
GS11480	8 A	1
GS11479	10 A	1
GS11481	15 A	1
GS11483	20 A	1
GS11484	25 A	1





DESCONECTADOR DE SEGURIDAD
IGNITION KILL SWITCHES
INTERRUTTORE DI STOP

Interruptor de encendido para motores. Aisla los circuitos en unidades dobles para prevenir el retorno al alternador.

Emergency and stop switch. Isolates circuits on dual units to prevent feedback.

Interruttore di accensione per motori. Isola i circuiti in doppie unità per prevenire il ritorno all'alternatore.

REF				
THKS-1	Un fueraborda	Single outboard	Un fuoribordo	1
THKS-2	Un intraborda	Single I/O	Un entrobordo	1
THKS-12	Dos fuerabordas	Dual outboard	Due fuoribordo	1
THKS-22	Dos intrabordas	Dual I/O	Due entrobordo	1
THL-4	Cuerda recambio	Spare lanyard	Corda ricambio	1



REF	RO OEM R.O.	FUERABORDA OUTBOARD FUORIBORDO	
REC87-823609A17	87-823609A17	Mercury / Mariner	1
REC37800-93954	37800-9354 37800-9353	Suzuki	1



REC87-823609A17



REC37800-93954

Interruptor de encendido para todo tipo de motores fueraborda o intraborda.

Emergency and stop switch for inboard or outboards.

Interruttore di accensione per tutti i tipi di motori entrobordo e fuoribordo.


REF				
REC40970	Conjunto completo	Complete kit	Kit completo	1
REC40990	Cuerda tirador recambio	Spare	Corda tirante ricambio	1
GS11290	Conjunto completo	Complete kit	Kit completo	1
GS11291	Cuerda recambio	Spare lanyard	Corda ricambio	1
GS11292	Kit	Kit	Kit	1



REC40970- REC40990



GS11290



GS11292



GS11291

REF	RO OEM R.O.	FUERABORDA OUTBOARD FUORIBORDO	
REC37830-89E03	37830-84E03	Suzuki	1
REC37820-92E03	37820-92E00	Suzuki	1
REC69W-82575-00	69W-82575-0	Yamaha / Mariner	1
REC688-82575-01	688-82575-01	Yamaha / Mariner	1
REC200		Mercury / Mariner	1
REC369-0682-0	369-0682-00	Tohatsu	



REC37830-89E03



REC37820-92E03



REC69W-82575-00



REC688-82575-01



REC369-0682-0

REC200

KIT LLAVES DE RECAMBIO
KIT SPARE KEYS
KIT CHIAVI DI RICAMBIO

REF	RO OEM R.O.	FUERABORDA OUTBOARD FUORIBORDO	
GS11294		Johnson / Evinrude OMC Mercury Yamaha Honda Suzuki Tohatsu	1



LLAVE DE ARRANQUE • IGNITION STARTER SWITCH • CHIAVE DI AVVIAMENTO

LLAVE DE ARRANQUE
IGNITION STARTER SWITCHES
CHIAVE DI AVVIAMENTO

3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Choke). Poliester anticorrosión.

3 positions, Off-Run-Start. Magneto.

3 posizioni con ritorno: Off-Contatto-Avviamento. Poliestere anticorrosione.

REF	RO OEM R.O.	PANELES PANELS PANNELLI	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
MP39200		28 mm	3	3	1



3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. Poliester anticorrosión. Montadas por Chaparral, Baja, Celebrity, Four Winns, Larson, Rinker, Wellcraft, ChrisCraft.

3 positions, Off-Run-Start. Conventional

3 posizioni con ritorno: Off-Contatto-Avviamento. Poliestere anticorrosione. Montato da Chaparral, Baja, Celebrity, Four Winns, Larson, Rinker, Wellcraft, ChrisCraft.

REF	RO OEM R.O.	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
MP39760	393301 508180	5 + 1	3	1



3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Choke). Poliester anticorrosión. Para fuerabordas Mercury y Mariner.

3 positions, Off-Run-Start. Magneto

3 posizioni con ritorno: Off-Contatto-Avviamento. Poliestere anticorrosione. Per fuoribordo Mercury e Mariner.

REF	RO OEM R.O.	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
MP41070	MC 87-17009A2, 87-17009A5	6	3	1



3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Choke). Poliester anticorrosión. Para fuerabordas Mercury y Mariner.

3 positions, Off-Run-Start. Magneto.

3 posizioni con ritorno: Off-Contatto-Avviamento. Poliestere anticorrosione. Per fuoribordo Mercury e Mariner.

REF	RO OEM R.O.	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
MP41000	MC 87-88107	6	3	1



3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. Poliester anticorrosión. Montadas por Bayliner y SeaRay (1990+).

3 positions, Off-Run-Start. Conventional.

Chiave di avviamento a 3 posizioni con ritorno: Off-Contatto-Avviamento. Poliestere anticorrosione. Montato da Bayliner e SeaRay dall'anno 1990.

REF	PANELES PANELS PANNELLI	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
MP41030	15 mm	3	3	1



3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. Fabricada en latón con frontal cromado. Chrome plated brass face nut and brass back-up nut.

3 positions with return, Off-Ignition-Start.

3 posizioni con ritorno Off-Contatto-Avviamento. In ottone con frontale cromato.

REF	PANELES PANELS PANNELLI	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
GS11150	28 mm	3, 15A 12V	3	1

GOLDENSHIP



Fabricada en latón con frontal protector de goma. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque.

Made in brass with rubber cap protector. 3 positions with return, Off-Ignition-Start.

Prodotta in ottone con parte frontale in gomma, 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento.

REF	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
GS11151	3	3	1
GS11154	4	3	1

GOLDENSHIP



Plástico con frontal protector de goma. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque.

Made in plastic with rubber cap protector. 3 positions with return, Off-Ignition-Start.

In plastica con parte frontale in gomma 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento.

REF	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
GS11152	3	3	1
GS11153	5	3	1

GOLDENSHIP



GS11153



GS11152

Plástico. 4 posiciones con retroceso, Accesorios-Off-Contacto-Arranque.

Made in plastic with rubber cap protector. 4 positions with return, Acc-Off-Ignition-Start.

Prodotta in plastica. 4 posizioni con ritorno, Blower-Off-Contatto-Avviamento.

REF	PANELES PANELS PANNELLI	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
GS11155	15 mm = 5/8"	7	4	1
GS11156	6 mm = 1/4"	7	4	1

GOLDENSHIP



Fabricada en plástico. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Starter).

Made in plastic. 3 positions with return, Off-Ignition-Start (Choke).

Prodotta in plastica. 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento(Starter).

REF	PANELES PANELS PANNELLI	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
GS11158	15 mm = 5/8"	6	3	1
GS11157	6 mm = 1/4"	6	3	1

GOLDENSHIP



GS11158

GS11157


Fabricada en plástico. Con cables incluídos. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Starter).

Made in plastic. 3 positions with return, Off-Ignition-Start (Choke). With wires included.

Prodotta in plastica. Con cavi inclusi. 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento (Starter).

REF	TERMINALES TERMINALS TERMINALI	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE	
GS11159	6	3	1

GOLDENSHIP



TOMA DE TIERRA • SHORE POWER SYSTEM • MESS A TERRA

BASE ESTANCA 30A
POWER INLET 30A
SPINTA AD INCASSO 30A

Cuerpo de acero inox AISI 316 y 3 contactos de latón plateado. Capuchón posterior de protección.

Solid cast 316 stainless steel. Locking waterproof cap. Easy lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316 e 3 contatti in ottone argentato. Tappo posteriore di protezione

REF	RO OEM R.O.		CABLES WIRES CAVI
GS11370	303SSEL-B	30A 125V	3

MARINCO





Cuerpo de poliester y fibra de vidrio. Capuchón posterior de protección.

Glass-filled polyester construction. Watertight cap. Rear safety enclosure.

Corpo in poliestere e fibra di vetro. Tappo posteriore di protezione.

REF	RO OEM R.O.		CABLES WIRES CAVI
GS11372	304EL-BCR	30A 125V	3

MARINCO



Cuerpo de Luran resistente a los rayos UV y 3 contactos de latón plateado. Sistema de inserción "quick lock". Capuchon posterior de protección.

Power inlet watertight 3 brass silver plated contacts. Quick lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in LURAN resistente ai raggi UV e 3 contatti in ottone argentato. Sistema "Quick lock" Tappo posteriore di protezione

REF		
GS11356	30A 220V	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de acero inox AISI 316 y 3 contactos de latón plateado. Sistema de inserción "quick lock". Capuchon posterior de protección.

Power inlet watertight made in AISI-316 stainless steel and 3 brass silver plated contacts. Quick lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316 e 3 contatti in ottone argentato. Sistema "Quick lock" Tappo posteriore di protezione

REF		
GS11355	30A 220V	1

GOLDENSHIP



BASE ESTANCA 50A
POWER INLET 50A
SPINA AD INASSO 50A

Cuerpo de poliester y fibra de vidrio. Capuchón posterior de protección.

Glass-filled polyester construction. Watertight cap. Rear safety enclosure.

Corpo in poliestere e fibra di vetro. Tappo posteriore di protezione

REF	RO OEM R.O.		CABLES WIRES CAVI
GS11374	6351EL-B	50A 125V	3
GS11382	6353EL-B	50A 125/250 V	4





MARINCO



Cuerpo de acero inox AISI 316. Capuchón posterior de protección.

Solid cast 316 stainless steel. Locking waterproof cap. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316. Tappo posteriore di protezione

REF	RO OEM R.O.		CABLES WIRES CAVI
GS11375	6371EL-B	50A 125V	3
GS11383	6373EL-B	50A 125/250 V	4





MARINCO



BASE ESTANCA SERIE INTERNACIONAL
POWER INLET INTERNATIONAL SERIAL
SPINA STAGNA, INTERNAZIONALE

Cuerpo de acero inox AISI 316. Capuchón posterior de protección.

316 stainless steel. Locking waterproof cap. Easy lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316. Tappo posteriore di protezione.

REF	RO OEM R.O.	
GS11360	303SSEL-BX	16A 220V
GS11361	6371EL-BX	32A 220V
GS11387	6401EL-BX	63A 220V

MARINCO



Cuerpo de poliester y fibra de vidrio Capuchón posterior de protección.

Glass-filled polyester construction. watertight cap. Rear safety enclosure.

Corpo in poliestere e fibra di vetro. Tappo posteriore di protezione.

MARINCO

REF	RO OEM R.O.	
GS11362	301EL-BX	16A 220V
GS11363	6351EL-BX	32A 220V
GS11368	304EL-BX	16A 220V
GS11369	6343EL-BXCR	32A 220V



GS11362
GS11363



GS11368
GS11369

COLLAR SELLADO CON ANILLO ROSCADO
SEALING COLLAR WITH THREADED RING
COLLARE DI TENUTA CON ANELLO FILETTATO

Este collar de sellado proporciona la máxima protección contra la humedad entre el juego de cables y el adaptador.

This sealing collar provides maximum moisture protection between cordset and adapter.

Questo collare di tenuta offre la massima protezione dall'umidità tra cavo e adattatore.

MARINCO

REF	
GS11514	50A
GS11515	30A



GS11515

GS11514

CONECTOR HEMBRA 30A
FEMALE CONNECTOR 30A
PRESA 30A

REF	RO OEM R.O.		CABLES WIRES CAVI
GS11371	305CRCN	30A 125V	3
GS11366	103RN	Protector | Cover | Cappuccio	

MARINCO



REF		
GS11357	30A 220V	1
GS11358	Protector | Cover | Cappuccio	

GOLDENSHIP



CONECTOR HEMBRA SERIE INTERNACIONAL
FEMALE CONNECTOR INTERNATIONAL SERIAL
PRESA SERIE INTERNAZIONALE

REF	RO OEM R.O.		CABLES WIRES CAVI
GS11364	305CRCXMPK	16A 220V	
GS11366	103RN	Protector | Cover | Cappuccio	



MARINCO

REF	RO OEM R.O.		CABLES WIRES CAVI
GS11365	6360CRNXPK	32A 220V	
GS11388	6401CRCX	63A 220V	
GS11367	7715CRM/63A	Protector | Cover | Cappuccio	



GS11365

GS11388

MARINCO

GS11367

CONECTOR HEMBRA 50A
FEMALE CONNECTOR 50A
PRESA 50A

REF	RO OEM R.O.		CABLES WIRES CAVI
GS11376	6360CRN	50A 125V	3
GS11384	6364CRM	50 A 125/250V	4
GS11377	7715CRN/50A	Protector | Cover | Cappuccio	



MARINCO

GS11376 GS11384 GS11377

CONECTOR MACHO
MALE CONNECTOR
PRESA

REF	RO OEM R.O.		CABLES WIRES CAVI
GS11378	6361CRN	50A 125V	3
GS11385	6365CRN	50A 125/250V	4
GS11381	6401CRPX	63 A 250 V	4
GS11379	7717M	Protector | Cover | Cappuccio	

MARINCO




GS11378 GS11385 GS11381 GS11379

BASE ESTANCA TELÉFONO Y TV
PHONE & TV INLET
BASE STAGNA, TELEFONO E TV

Cuerpo de acero inox AISI 316. AISI-316 stainless steel inlet with locking waterproof cap. Corpo in acciaio inox AISI 316

REF	RO OEM R.O.
GS11390	PH6592TV-SS

MARINCO



Poliester y fibra de vidrio. Glass-filled polyester, watertight cap with Stainless Steel trim. Poliestere e fibra di vetro

REF	RO OEM R.O.
GS11391	PH6574TV

MARINCO



TAPA CONECTOR SERIE INTERNACIONAL
CONNECTOR SEALING CAP INTERNATIONAL SERIAL
TAPPO PROTEZIONE STAGNO, INTERNAZIONALE

Mantiene los conectores libres de polvo y humedad. Sealing caps for use with wheaterproof covers and connectors. Mantiene i connettori liberi da polvere e umidità.

REF	RO OEM R.O.		
GS11320	199109PK	16A 220V	1
GS11321	199110PK	32A 220V	1

MARINCO



ADAPTADOR TELEFONO
PHONE ADAPTOR
ADATTATORE TELEFONO

REF	RO OEM R.O.
GS11394	PH6601

MARINCO




CABLE CON CONECTOR SERIE INTERNACIONAL
CABLE WITH FEMALE CONNECTOR INTERNATIONAL SERIAL
CAVI CON CONNETTORI, SERIE INTERNAZIONALE

Cable de conexión a puerto con un extremo libre y conector hembra en el otro. El conector incorpora un LED indicador de función. 3 cables. Cable with one end blunt cut and other with female connector including a power indicator light. 3 wires. Cavi di connessione con un estremo libero e connettore femmina nell'altro. Il connettore incorpora un LED indicatore di funzione. 3 cavi

REF	RO OEM R.O.		
GS11396	50SPPX	16A 220V	15m = 50'
GS11397	6153SPPX	32A 220V	15m = 50'

MARINCO





CABLE CON 2 CONECTORES SERIE INTERNACIONAL
CABLE WITH 2 CONNECTORS INTERNATIONAL SERIAL
CAVI CON 2 CONNETTORI, SERIE INTERNAZIONALE

Cable de conexión a puerto con enchufe macho CE60309 y hembra 3 cables. Protección IP44. Cable with one male plug CE650309 and female connector. 3 wires. Cavi di connessione con una presa maschio CE60309 e presa femmina. 3 cavi. Protezione IP44

REF	RO OEM R.O.		
GS11340	16MSPPXP	16A 220V	10m = 25'
GS11341	15MSPPXP	16A 220V	15m = 50'
GS11342	15M32AXP	32A 220V	15m = 50'

MARINCO




ADAPTADOR Y
Y ADAPTER
ADATTATORE A Y

Cable adaptador para dos entradas a bordo desde una toma de puerto. Let you split one dockside receptacle between two boat inlets of similar or dissimilar power configurations. Cavi adattatori per due entrate a bordo, da un foro di uscita.

REF	RO OEM R.O.	
GS11330	162AY	50A 125V
GS11331	165AY	50A 125-250V

MARINCO






CABLE ELECTRICO
SHORE POWER CABLE
CAVI ELETTRICI

Cable de conexión a puerto. Con protección para ambiente marino. Excellent performance in marine environment Cavi di connessione. Con protezione per l'ambiente marino.

REF		SECCIÓN SECTION SEZIONE	Ø	
GS11352	32A 220V	3 x 6	14 mm	50m
GS11350	32A 220V	3 x 6	14 mm	50m
GS11351	63A 220V	3 x 10	19 mm	50m

GOLDENSHIP



CABLEMASTER

CABLEMASTER


Sistema de almacenamiento del cable de alimentación. Para extender el cable simplemente tire manualmente la longitud requerida.
Para recogerlo presione y mantenga el interruptor y el cable se almacenará en el carrete.
El embrague mecánico del motor queda totalmente desconectado mientras se extiende el cable.
La unidad almacena 15 metros de cable y puede montarse en cualquier espacio libre.
Cumple las normas UL, CSA, ABYC, CE, ISO8846.
Interruptor incluido.

To extend the cable, simply manually pull out the amount of cable you need, then to retract it, press & hold the control switch and the cable will be retracted and stored on the reel.
Our unique drive motor mechanism (patent pending) remains completely disengaged while the cable is being extended.
Self contained unit, stores 15m of cable, and can be mounted wherever there is free space.
Tested & approved UL, CSA, ABYC, CE, ISO8846 (Ignition protected).
Switch supplied.

Per estendere i cavi , è sufficiente tirare manualmente la quantità di cavo necessario, poi ritrattare, premere e tenere premuto l'interruttore di controllo e il cavo sarà ritirato e memorizzati sulla bobina.
Il meccanismo motore unico (in attesa di brevetto) si scollega quando il cavo si estende.
L'apparecchio memorizza 15m di cavo e può montarsi in qualunque spazio libero.
Norme : UL, ABYC, CE, ISO 8846.
Interruttore incluso.

REF	⚡	KG		CONDUCTORES CORE CONDUTTORI
GLECRM16-12	16A 12V	10 kg	25 m	3
GLECRM32-12	32A 12V	15 kg	15 m	
GLECRM16-24	16A 24V	10 kg	25 m	
GLECRM32-24	32A 24V	15 kg	15 m	

GLENDINNING





CABLEMASTER CM

El Cablemaster es un carrete operado eléctricamente que extiende, recoge y almacena el cable de alimentación en el area designada bajo cubierta.
Puede operar todo tipo de cable de Ø12 a 42 mm.
El Cablemaster trabaja con todas las medidas de cables entre 16 y 206 A.


The Cablemaster is an electrically operated power cord reel that effortlessy extends, retracts and stores your boat's shore power cable into a designated area below deck.
The Cablemaster can handle all types of shore power cable from Ø12 up to 42 mm.
The Cablemaster works with every size of shore power cable between 16 and 206 A service.


Il Cablemaster è una bobina ad azionamento elettrico, che raccoglie il cavo di alimentazione nell'area designata sotto coperta.
Può essere usata con tutti i tipi di cavi da Ø12 a 42mm.
Il Cablemaster lavora con tutte le misure dei cavi entro i 16 e 206 A.


CM-4

REF	⚡		ESPACIO REQUERIDO SPACE REQUIRED SPAZIO RICHIESTO
GLE05010	30A 12V	Ø 20 mm	33 x 33 x 56 cm
GLE05013	30A 24V	Ø 20 mm	33 x 33 x 56 cm

GLENDINNING









CM-7


REF	USA	EURO		ESPACIO REQUERIDO SPACE REQUIRED SPAZIO RICHIESTO
GLE04020	50A 12V	63A 12V	Ø 29 mm	46 x 46 x 82 cm
GLE04022	50A 24V	63A 24V	Ø 29 mm	46 x 46 x 82 cm






CM-8

REF			ESPACIO REQUERIDO SPACE REQUIRED SPAZIO RICHIESTO
GLE04091	+100A 24V	Ø 42 mm	56 x 56 x 110 cm





BASE ALOJAMIENTO ENCHUFE
HAWSE PIPE
BASE ALLOGGIAMENTO PRESA

Escobén de acero inox. para el alojamiento del enchufe en el exterior.

Stainless steel hawse pipe.

Struttura in acciaio inox per l'alloggiamento della presa all'esterno.

REF
GLE04049



RADIO CONTROL
RADIO REMOTE CONTROL
RADIO CONTROLLO

Filtro de radiofrecuencia incluido en CM-7 y CM-8.

RF Noise filter included in CM-7 & CM-8.

Filtro di radio frequenza incluso CM-7 e CM-8

REF	
GLE04155	Control | Control | Controllo
GLE04153	Filtro | Filter | Filtro





CONECTOR • SOCKET-PLUG • PRESE SPINE

KIT ENCHUFES/BASES 12 V.
SOCKET-PLUG 12V SYSTEM
KIT SPINE/ BASE 12V

REF				
BS1015	Kit base y enchufe	Complete kit	Kit completo	1
BS1010	Enchufe recambio	Plug only	Ricambio spina	1
BS1011	Base recambio	Socket only	Base ricambio	1

BLUE SEA SYSTEMS





Base y enchufe de policarbonato negro con tapa de goma. | Plug and socket of black polycarbonate. | Base e spina in policarbonato nero con tappo in gomma.

REF	RO OEM R.O.				
GS11325	12VPK	Kit base y enchufe	Complete kit	Kit completo	1
GS11329	12VPG	Enchufe recambio	Plug only	Ricambio spina	1
GS11326	12VRC	Base recambio	Socket only	Base ricambio	1

MARINCO





Base y enchufe de policarbonato negro con tapa de goma. | Plug and socket of black polycarbonate. | Base e spina in policarbonato nero con tappo in gomma.

REF				
GS11001	Kit base y enchufe	Complete kit	Kit completo	1
GS11002	Enchufe recambio	Plug only	Ricambio spina	1
GS11003	Base recambio	Socket only	Base ricambio	1

GOLDENSHIP





SOPORTE BASE
MOUNTING BRACKET
BASE SUPPORTO

REF	
BS1014	1

BLUE SEA SYSTEMS



Soporte para bases. Fabricado en aluminio anodizado. | Bracket for under dash mounting. Made of anodized aluminum. | Supporto basi. In alluminio anodizzato.

REF	RO OEM R.O.	
GS11324	12BKT	1

MARINCO



EXTENSION CONECTOR
COILED EXTENSION CORD
ESTENSIONE CONNETTORE

REF	ENCHUFES SOCKETS SPINE	
BS1012	1	1
BS1013	2	1

BLUE SEA SYSTEMS





REF	RO OEM R.O.	ENCHUFES SOCKETS SPINE	
GS11327	A2VXT	1	1
GS11328	12VAD	2	1

MARINCO





ENCENDEDOR DE PANEL
CHARTLIGHT/LIGHTER
PRESA ACCENDISIGARI

Encendedor con luz de cartas incorporada. Construido en acero inox. | Stainless steel chartlight and cigarette lighter. | Presa accendisigari con luce. In acciaio inox.

REF		
GS11050	12V	1

GOLDENSHIP





CONECTOR DOBLE
DOUBLE POWER OUTLET
SDOPPIATORE ALIMENTAZIONE

Convierte cualquier enchufe de encendedor de panel en toma de alimentación de 12 V doble. **No utilizar con encendedores.** | Converts any 12V cigarette ligther socket to dual power outlet. **No use with lighter.** | Converte qualunque spina di accensione del pannello con alimentazione a 12V doppio. **Non usare con spine.**

REF		
GS11010	12V	1

GOLDENSHIP



BASE CON PROTECTOR
POWER OUTLET
PRESA DI CORRENTE

Para montar en paredes o techos. No utilizar con encendedores. | Suitable for wall or ceiling mounting. | Da montare in parete. Non utilizzare con spine.

REF		
GS11007	80 x 65 x 63 mm	1

GOLDENSHIP



BASE CONEXION USB
USB CHARGER SOCKET
BASE CONNESSIONE USB

new

Base de panel para carga doble de USB.

Socket base for 12V. to dual USB port chargers.

Base doppia per caricatore USB. I)

REF	LED	IN	OUT		
AM12VDUSB	✔	12/24V DC	2,1A 5V	48,5 x 43,1 mm	1

MARINCO



BASE CONEXION USB
USB CHARGER SOCKET
BASE CONNESSIONE USB

Base de panel para carga doble de USB. Salida de corriente máxima: 2,1 A DC (total)

Socket base for 12V. to dual USB port chargers. Max output current: 2,1 A DC (total)

Base doppia per caricatore USB. Uscita di corrente massima 2,1 A DC(total)

REF	IN	OUT	
BS1016	12V	5V ±5%	1
BS1045	12/24 V	5V ±5%	1

BLUE SEA SYSTEMS





Base de panel para carga doble de USB.

Socket base for 12V to dual USB port chargers.

Base pannello per carica doppia USB.

REF	IN	OUT	
BS1478	12V	5V ±5%	1

BLUE SEA SYSTEMS



REF	IN	OUT		
GS11011	12/24V DC	2,1A 5V ±5%	Ø33,3 mm x 49,7 mm	1
GS11012	12/24V DC	3,4A 5V ±5%	Ø33,3 mm x 49,7 mm	1

GOLDENSHIP



GS11012

GS11011

EXTENSION CABLE USB
USB EXTENSION
ESTENSIONE CAVO USB

Controle un dispositivo remotamente desde un teléfono o tableta en la cabina. El puerto de datos / voltaje USB 2.0 se monta fácilmente en el tablero con un cable de conexión precableado que se conecta directamente al USB en el estéreo. Tapa guardapolvo protectora para evitar el polvo y salpicaduras.

Control a device remotely from a phone or tablet in the cockpit. USB 2.0 data/voltage port easily mounts at the dash with a prewired connecting cable which conveniently plugs directly into the USB on the stereo. Protective dust cap with tether keeps out dust and spray

Controlla un dispositivo da remoto da un telefono o tablet in cabina. La porta dati / tensione USB 2.0 è facilmente montata sulla scheda con un cavo di collegamento precablato che si collega direttamente all'USB sullo stereo. Copertura antipolvere protettiva per evitare polvere e schizzi.

REF			
BS1044	12V DC	1,52m	1



EXTENSION CABLE USB/AUX
EXTENSION CABLE USB/AUX
ESTENSIONE CAVO USB/AUX

Enchufe pasamamparo protegido con tapa de goma. Para paneles de hasta 25mm.

Features a waterproof panel/dash mount with rubber cover and extension cable. Panel thickness 1" max.

Spina passa paratia protetta con tappo in gomma. Per pannelli fino a 25mm.

REF		
PPACX-10	2 m	1

poly-planar WATERPROOF MARINE AUDIO SYSTEMS



CARGADOR DE BATERÍAS
BATTERY CHARGER
CARICABATTERIA

ProMariner™ new


PROSPORT

Pequeños cargadores que incorporan tecnología DISTRIBUTED-ON-DEMAND, que toma el 100% de los amperios de carga disponibles y los distriguye a una o varias baterías según necesidad.
100% waterproof y a prueba de golpes


Chargers small with DISTIBUTED-ON-DEMAND technology, automatically charges and maintains your engine crnak battery while distributing all remaining charging amps to trolling motor or house battery
Waterproof 100%.

Piccolo caricabatterie incorporato di tecnologia DISTRIBUITED ON DEMAND, che carica automaticamente tutte le batterie, distribuendo la carica per ciascuna se necessario.
100% impermeabile e antiurto.


REF	⚡	+ −	CAPACIDAD BATERÍAS CAPACITY BATTERY CAPACITA' BATTERIA
PM43023	12 V	1	6 A
PM43026	12/24 V	2	12 A
PM43028	12/24 V	2	20 A
PM43029	12/24 V	3	20 A



Estado del sistema y de las baterías
System OK and Bettery bank trouble status
Stato del sistema e batterie



Modo de reacondicionamiento de almacenamiento
Storage recondition mode
Modalità di ricondizionamento



Display digital LED
Digital LED display
Mostra LED digitale



PM43028
Selector de tipo de batería digital (solo Prosport20 Dual)
Digital battery type selector (Pro-sport20 Dual only)
Selettore del tipo di batteria digitale (solo Pro sport20 Dual)

PRONAUTIC P

Premio a la Innovación IBEX 2010.
Con doce perfiles de carga de rendimiento controlados digitalmente, ProNauticP carga, condiciona, mantiene y acondiciona las baterías al mismo tiempo que prolonga la vida útil de la batería y maximiza el rendimiento de energía de reserva de la batería.

2010 IBEX Innovation Award.
Boasting twelve digitally-controlled performance charging profiles with finger tip selection, ProNauticP fully charges, conditions, maintains and re-conditions batteries while extending battery life and maximizing battery reserve power performance.

Premio per l'innovazione 2010 IBEX.
Dotato di dodici profili di carica delle prestazioni a controllo digitale con selezione della punta delle dita, ProNauticP carica, regola, mantiene e ri-condiziona completamente le batterie, prolungando la durata della batteria e ottimizzando le prestazioni della batteria.

REF	⚡	+ −	CAPACIDAD BATERÍAS CAPACITY BATTERY CAPACITA' BATTERIA
PM63110	12V	2	10 A
PM63115	12V	3	15 A
PM63120	12V	3	20 A
PM63130	12V	3	30 A
PM63140	12V	3	40 A
PM63150	12V	3	50 A
PM63151	12V		100 A DUAL
PM63160	12V	3	60 A
PM63170	24V	3	30 A
PM63180	24V	3	30 A

DISPLAY

REF
PM63100





CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍAS
AUTOMATIC BATTERY CHARGER
CARICABATTERIE AUTOMATICO

Cargador automático de baterías, de alto rendimiento. Con 6 fases de carga. Fácil selección entre 4 tipos de baterías: Plomo-ácido, Libre mantenimiento, Gel y AGM. 2 ó 3 salidas de carga a baterías (con repartidos de carga interior). Protecciones de cortocircuito, sobrecarga y calentamiento, protección electrónica contra inversión de polaridad. Ventilador silencioso. Caja de aluminio anodizado y plástico

Automatic battery chargers. Automatic 6 steps charging curves. Easily choose 4 options: Flooded, Freedom, Gel, AGM Batteries by dip switch setting. 2 or 3 battery outputs. High ambient temperature rated. Automatic temperature compensation Complete protection. Reverse polarity protection. Anodized aluminum coated against salt moisture corrosion.

Caricabatterie automatico, di alto rendimento. Con sei fasi di carica. 4 opzioni semplici: Piombo, Senza mantenimento, GEL o AGM. 2 o 3 uscite di carica (con ripartitore di carica all'interno). Protezione per corto circuito, sovraccarico e surriscaldamento. Protezione elettrica contro l'inversione di polarità. Ventilatore silezioso. Cassa in alluminio anodizzato e plastica.

REF			CAPACIDAD BATERÍAS CAPACITY BATTERY CAPACITA' BATTERIA		(mm)	KG
TBBP1212-2A	12V	2	12A	-20ºC +70ºC	300 x 190 x 70	2,0 kg
TBBP1225-3A	12V	3	25A	-20ºC +70ºC	300 x 190 x 70	2,5 kg
TBBP1240-3A	12V	3	40A	-20ºC +70ºC	350 x 190 x 70	2,8 kg
TBBP2412-3A	24V	3	12A	-20ºC +70ºC	300 x 190 x 70	2,5 kg
TBBP2420-3A	24V	3	20a	-20ºC +70ºC	350 x 190 x 70	2,8 kg



PANEL DE CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL
PANNELLO CONTROLLO REMOTO

Para los cargadores de baterías TB Trident. Puede cambiar la potencia de carga, seleccionar la salida, etc. Indica la condicion de la batería. Se suministra con cable conexion de 3 m.

Output power can be limited to avoid main switch to be tripped in case of small shore power available only. Supplied with 3 meters connection cable.

Per i caricabatterie TB Trident. Si può cambiare la potenza di carica, selezionare l'uscita etc. Indica la condizione della batteria. Si vende con cavo da 3m.

REF	DISPLAY LCD (mm)	(mm)
TBRC	55 x 18	62 x 110 x 20



PANEL DISPLAY LED
REMOTE DISPLAY
PANNELLO DISPLAY LED

REF	(mm)
TBRD	62 x 110 x 20



ISOLADOR • ISOLATOR • ISOLATORE

ISOLADOR GALVÁNICO
BATTERY ISOLATOR
ISOLATORE

ProMariner™ new

Certificado ABYC con FAIL SAFE CERTIFICATE.
Instalación sencilla. Puede instalarse en compartimento de motor.
ISO 8846

ABYC certificate with FAIL SAFE CERTIFICATE.
Simple installation. Can be installed in engine compartment
ISO 8846.

Certificato ABYC con FAIL SAFE CERTIFICATE.
Installazione semplice. Può essere installato nel vano motore.
ISO 8846.

REF		CAPACIDAD BATERÍAS CAPACITY BATTERY CAPACITA' BATTERIA	
PM22034	120/240V	41 A / 50 Hz	30A
PM22074	120/240V	82 A / 50 - 60 Hz	50A (1--> 50A) (2--> 30A)



PM22034

PM22074

DISTRIBUIDOR DE CARGA
AUTOMATIC BATTERY ISOLATOR
RIPARTITORE AUTOMATICO ISOLANTE PER CARICABATTERIE

Aisladores distribuidores de carga para baterías. Permite el paso de corriente eléctrica en una sola dirección, con una conexión de entrada directamente del alternador y 2 ó 3 salidas para dos o varias baterías sin temor a que la más cargada se vacíe en la de menos carga.

Automatic battery isolators, allow 2 or more batteries to recharge at the same time using one or two generators (see technical specifications).
The 'Very Low Drop' automatic battery isolators separate electrically each battery to prevent the battery with the highest charge from draining into the one with the lower charge.
When charging, the battery isolator allows the preferential recharging of the battery bank most in need.

Ripartitore automatico isolante per caricabatterie. Permette il passaggio di corrente elettrica in una sola direzione, con una connessione di entrata direttamente nell'alternatore e 2 o 3 uscite per due o più batterie, fornendo più carica alla batteria più scarica.

REF	ALTERNADOR ALTERNATOR ALTERNATORE	+ −	MAX AMP
SICHPR10002	1	2	70A
SICHPR20002	1	3	70A
SICHPR30002	2	4	70A
SICHPR50002	2	2	140A
SICHPR70002	2	2	210A
SICHPR60002	2	3	140A



BRAZO LIMPIAPARABRISAS
WIPER ARM
BRACCIO TERGICRISTALLO

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12062	13 mm	7 mm	270 - 365	1

GOLDENSHIP



REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12060	6 mm	5 mm	355	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox. Longitud ajustable. | All Stainless steel. Adjustable. | In acciaio inox. Regolabile.

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12080	13 mm	5 mm	250 - 356	1
GS12081	13 mm	5 mm	356 x 508	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox pintado negro. Longitud ajustable. | Black epoxy coated stainless steel. Adjustable. | In acciaio inox pitturato di nero. Regolabile

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE	(mm)	
GS12082	13 mm	356 x 508	1
GS12083	13 mm	457 - 610	1

GOLDENSHIP



Brazo pantografo | Pantograph arm | Braccio a pantografo

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE	(mm)
GS12063	13 mm	350
GS12065	13 mm	450
GS12064	13 mm	550

GOLDENSHIP



ESCOBILLA
WIPER BLADE
SPAZZOLA

Fabricado en acero inox. | All Stainless steel. | In acciaio inox

REF	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12072	7 mm	280	1
GS12073	7 mm	355	1
GS12074	7 mm	406	1
GS12070	5 mm	280	1
GS12071	5 mm	355	1

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inoxidable. Flexibles. | Made in stainless steel. Curved blade. | In acciaio inox. Flessibile

REF	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12084	7 mm	280	1
GS12085	7 mm	356	1
GS12086	7 mm	406	1
GS12087	7 mm	457	1
GS12088	7 mm	508	1

GOLDENSHIP



Fabricada en PVC con acabados en negro. | Made in polymer, glass impregnated with marine grade rubber squeegee. | In PVC con spazzola in gomma.

REF	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12095	7 mm	305	1
GS12097	7 mm	406	1
GS12099	7 mm	508	1

GOLDENSHIP



MOTOR LIMPIAPARABRISAS
WIPER MOTOR
MOTORE TERGICRISTALLO

Cuerpo exterior de acero inox AISI-316. Retorno automático. Angulo de barrido: 110º. | Stainless steel motor housing. 110º sweep. Self parking. | Corpo in acciaio inox AISI 316. Ritorno automatico. Angolo rotazione: 110°

REF	⚡	EJE SHAFT ASSE	
GS12052	12V	6 mm	Ø9 x 30 mm

GOLDENSHIP



2 velocidades. Retorno automático. Angulo de barrido ajustable: 83-100-110-120º. | Adjustable sweep angle: 83-100-110-120º 2 speeds. Self parking. | 2 velocità- Ritorno automatico. Angolo rotazione spazzola regolabile.

REF	⚡	EJE SHAFT ASSE	
GS12058	12V	13 mm	Ø16 x 25 mm
GS12055	12V	13 mm	Ø16 x 50 mm
GS12066	24V	13 mm	Ø16 x 25 mm
GS12067	24V	13 mm	Ø16 x 50 mm

GOLDENSHIP



2 velocidades.
Retorno automático.
Angulo de barrido ajustable:
83-100-110-120º.

Adjustable sweep angle:
83-100-110-120º
2 speeds. Self parking.

2 velocità-
Ritorno automatico.
Angolo rotazione spazzola regolabile.

REF	⚡	EJE SHAFT ASSE	
GS12056	12V	13 mm	Ø16 x 25 mm
GS12057	12V	13 mm	Ø16 x 50 mm

GOLDENSHIP



Carcasa protectora de plástico blanco.
Retorno automático.
Angulo de barrido 110º.


Waterproof type.
Self parking.
Sweep angle 110º.

Waterproof, in plastica bianca.
Ritorno automatico.
Angolo rotazione 110°

REF	⚡	EJE SHAFT ASSE	
GS12068	12V	6 mm	Ø9 x 25 mm
GS12069	24V	6 mm	Ø9 x 25 mm

GOLDENSHIP





KIT LIMPIAPARABRISAS
WINDSHIELD WIPER
KIT TERGICRISTALLO

Kit completo con brazo y escobilla.
Retorno automático.
Cuerpo exterior de acero inox AISI-316.
Angulo de barrido: 110º.

Stainless steel motor housing.
110º sweep.
Self parking.
Arm and blade.

Kit completo con braccio e spazzola.
Ritorno automatico.
Corpo esterno in acciaio inox AISI 316.
Angolo rotazione 110°

REF	⚡	EJE SHAFT ASSE	(mm)
GS12053	12V	6 mm	280 mm
GS12051	12V	6 mm	355 mm

GOLDENSHIP





INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS
INTELLIGENT WIPER SWITCH
INTERRUTTORE TERGICRISTALLI

Interruptor temporizador Preparado para operar 2 velocidades continuas y 3 tiempos de intermitencia, (2-4-8 segundos).

Microcontroller switch. Provides all neccesary functions for 2 continuous speed and 3 intermitent speed function, (2-4-8 seconds).

Interruttore a tempo. 2 funzioni di velocità continua e 3 a velocità intermittente (2-4-8)

REF	⚡	
GS12079	12 / 24V	1

GOLDENSHIP



MÁS INTERRUPTORES
MORE SWITCHES
PIÙ INTERRUTTORI
Pag. 150

BOCINA • HORN • TROMBA

BOCINA ELÉCTRICA
ELECTRIC HORN
TROMBA ELETTRICO

Carcasa exterior de acero inox.

Stainless steel cover.

Esterno in acciaio inox.

REF	⚡	
GS12001	12V	1
GS12002	12V	1

GOLDENSHIP



GS12001



GS12002

Bocina eléctrica para embarcaciones.
Carcasa de ABS cromado.
Diafragma de acero inox.

ABS chrome plated housing.
Stainless steel diaphragm and mounting bracket.

Tromba elettrica per imbarcazioni.
Carcassa inABS cromato.
Diaframma in acciaio inox.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12019	12V	350 ±20 Hz	108 x 128 x 165	1

GOLDENSHIP



Bocina eléctrica empotrada para embarcaciones. Carcasa de plástico con 2 rejillas frontales de ABS (blanco y negro).

Drop-in hidden horn with both white and black ABS snap-on grills.

Tromba elettrica ad incasso per imbarcazioni. Carcassa in plastica con 2 griglie frontali in ABS (bianco e nero)

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12016	12V	370 ±20 Hz	50 x 86 x 84	1

GOLDENSHIP



Bocina eléctrica para embarcaciones. Carcasa exterior de plastico. Unidad de sonido sellada y diafragma de acero inox.

High style above deck compact horn. Long lasting, non corrosive plastic cover. Sealed sound unit with stainless steel diaphragm.

Tromba elettrica per imbarcazioni. Esterno in plastica. Diaframma in acciaio inox.

REF			FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12018	☐	12V	440 ±20 Hz	110 x 86 x 50	1
GS12017	■	12V	440 ±20 Hz	110 x 86 x 50	1

GOLDENSHIP



Bocina eléctrica para pequeñas embarcaciones. Carcasa de ASA de elevada resistencia. Soporte de acero inox.

Electromagnetic horn for small boats. Casing of strong ASA material and stainless steel fixing bracket.

Tromba elettrica per piccole imbarcazioni. Carcassa in ASA di grande resistenza. Supporto in acciaio inox.

REF			FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12029	▨	12V	400 Hz 108dB 1 nm	140 x 98 x 99	1
GS12032	☐	12V	400 Hz 108dB 1 nm	140 x 98 x 99	1

MARCO



Bocina eléctrica empotrada para embarcaciones. Rejilla de plastico de 120x80 mm y soporte de acero inox.

Inside mounted horn for boats, complete with plastic grill of 120x80 mm and stainless steel bracket.

Tromba elettrica ad incasso per imbarcazioni. Griglia in plastica 120x80mm Supporto in acciaio inox.

REF			FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12031	▨	12V	400 Hz 108dB 1 nm	120 x 80	1
GS12030	☐	12V	400 Hz 108dB 1 nm	120 x 80	1

MARCO



Cuerpo de latón cromado pulido. Unidad electromagnética protegida.

Entirely chrome plated cover and non corrosives materials.

Corpo in ottone cromato pulito. Unità elettromagnetica protetta.

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12020	12V 5A	490 Hz 114dB 1 nm	105 x 100 x 105	1
GS12034	24V 3,5A	490 Hz 114dB 1 nm	105 x 100 x 105	1
GS12021	12V 10A	410/490 Hz 116 dB 1 nm	105 x 100 x 105	2

MARCO



GS12020



GS12021

BOCINA ELÉCTRICA TROMPETA
ELECTRIC TRUMPET HORN
TROMBA ELETTRICA

Bocina eléctrica para embarcaciones. Fabricada en acero inox.

All stainlesss steel trumpet, bracket and cover.

Tromba elettrica per imbarcazioni. In acciaio inox.

GOLDENSHIP

REF		(mm)	
GS12010	12V	406	1
GS12009	24V	406	1
GS12011	12V	406/470	1
GS12012	24V	406/470	1

GS12010
GS12009



GS12011
GS12012



Bocina eléctrica de reducido tamaño y gran potencia para embarcaciones. Cuerpo y trompeta de latón barnizado blanco. Unidad electromagnética protegida.

Electromagnetic horn with reduced dimensions but. Height sound output. Trumpet and body made of white enamel brass.

Tromba elettromagnetica di piccole dimensioni e grande potenza per imbarcazioni. In ottone verniciato di bianco. Unità elettromagnetica protetta

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12028	12V 5A	350 Hz 114dB 1 nm	250	1

MARCO



Bocina electromagnética doble para embarcaciones.
Fabricada en materiales no corrosivos.
Trompeta de latón cromado pulido.
Unidad electromagnética protegida.


Dual electromagnetic horn with brass chromed trumpet.
Powerful acoustic unit carefully protected.
Manufactured of non-corrosive materials.

Tromba elettromagnetica doppia per imbarcazioni.
In materiale non corrosivo.
Tromba in ottone cromato.
Unità elettromagnetica protetta.

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12022	12V 5A	320Hz 118dB 1nm	400	1
GS12023	12V 5A	370Hz 118dB 1nm	470	1
GS12026	24V 4A	320Hz 118dB 1nm	400	1
GS12027	24V 4A	370Hz 118dB 1nm	470	1
GS12024	12V 10A	320/370Hz 121dB 1nm	400/470	2
GS12025	24V 8A	320/370Hz 121dB 1nm	400/470	2

MARCO

GS12022
GS12023
GS12026
GS12027



GS12024
GS12025

Bocina eléctrica compacta para embarcaciones.
Cuerpo, trompeta y membrana de acero inox.
Paso del cable protegido.

Electromagnetic horn with reduced dimensions.
Trumpet, body and membrane made of stainless steel.

Tromba elettromagnetica per imbarcazioni.
Corpo, tromba e membrana in acciaio inox.
Passaggio cavi protetto.

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12033	12V 5A	570 Hz 114dB 1 nm	250	1

MARCO



BOCINA ELECTRONEUMÁTICA TROMPETA
TRUMPET AIR HORN
TROMBA A GAS

Bocina con compresor.
Base y tapa de fibra de vidrio y nylon.
Trompeta de ABS blanco.

Electropneumatic air horn with reduced dimensions but high sound output.
Plastic ABS trumpet.
Complete with electric compresor and fixing hardware.

Tromba a gas. Base e tappo in fibra di vetro e nylon.
Tromba in ABS bianco.

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12042	12V 16A	420 Hz 116dB 1 nm	250	1

MARCO



Avisador acustico provisto de bocina con boca barnizada blanca, ectrocompresor y accesorios de montaje.
Homologadas s/normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20 m.)

Approved signalling whistle complete horn white painted, electric compressor and mounting accessories.
Homologated: COLREG 1972, IMO class IV (12 up 20 m.)

Avvisatore acustico con calotta e corno verniciati di bianco, elettrocompressore e accessori di montaggio.
Omologati / norme COLREG 1972, IMO classe IV (12 a 20m)

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12200	12V 20A	630 Hz 123dB 1 nm	Ø 200 x 460	1
GS12201	24V 10A	630 Hz 123dB 1 nm	Ø 200 x 460	1

MARCO



Bocina bitono con compresor.
Base de fibra de vidrio y nylon, con tapa de acero inox. Trompetas de ABS cromado.

Twin tone air horn with plastic chromed trumpets.
Complete with electric compresor and fixing hardware.

Tromba bitonale a gas.
Base in fibra di vetro e nylon, cop tappo in acciaio inox.
Tromba in ABS cromato.

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12040	12V 18A	326/412 Hz 111dB 1 nm	390/500	1
GS12041	24V 9A	326/412 Hz 111dB 1 nm	390/500	1

MARCO



BOCINA ELECTRONEUMÁTICA
AIR HORN
TROMBA A GAS

Bocina empotrable con compresor integrado que permite la inmediata emisión del sonido.
Rejilla de ASA y abrazadera en acero.
Rápida y fácil instalación.

Electropneumatic air horn with reduced dimensions but high sound output.
Plastic ABS trumpet.
Complete with electric compresor and fixing hardware.

Tromba a gas ad incasso con compressore integrato, che permette l'uscita del suono immediato.
Griglia in ABS e fascetta in acciaio inox.
Installazione facile.

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12044	12V 18A	300 Hz 120dB 1 nm	134 x 195 x 167	1
GS12045	24V 8A	300 Hz 120dB 1 nm	134 x 195 x 167	1

MARCO



AVISADOR ELECTRÓNICO
ELECTRONIC WHISTLE
TROMBA ELETTRONICA

Avisador electrónico constituido por grupo altavoz y unidad electrónica con funciones de: generador de frecuencia de 675Hz para señales manuales y automática de niebla con accesorios de montaje. **Homologadas según normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20 m)**

Approved electronic whistle complete with loudspeaker and electronic controller with built-in frequency generator 675Hz for manual tone signalling, automatic or customized fog signal. **Homologated: COLREG 1972, IMO class IV (12 up 20 m)**

Tromba elettronica composta da gruppi di altoparlanti e unità elettrica con funzione di generatore di frequenza da 675Hz per segnale manuale e automatico di nebbia, con accessori di montaggio.Omologazione COLREG 1972, IMO classe IV (12-20m)

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12205	12V 3A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1
GS12206	24V 1,5A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1

MARCO



Avisador electrónico constituido por grupo altavoz, micrófono y unidad electrónica con funciones de: generador de frecuencia de 675Hz amplificador de voz, señal automática de niebla y entrada VHF. **Homologadas según normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20m)**

Approved electronic whistle complete with loudspeaker microphone and electronic controller with built-in frequency generator 675Hz , class A/B voice amplifier, automatic fog signal and auxiliar imput. **Homologated: COLREG 1972, IMO class IV (12 up 20 m)**

Tromba elettronica composta da gruppi di altoparlanti, microfono e unità elettrica con funzione di generatore di frequenza da 675Hz, amplificatore voce, segnale automatico di nebbia e entrata VHF. Omologazione COLREG 1972, IMO classe IV (12-20m)

REF		FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12207	12V 3A	675 Hz 122dB 1 nml	249 x 237	1
GS12208	24V 1,5A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1

GOLDENSHIP



MEGÁFONO
MEGAPHONE
MEGAFONO

Megáfono con sirena. Volúmen regulable.

Megaphone with siren.

Megafono con sirena. Volume regolabile

REF		
GS13020	16W 320m	6 x C

GOLDENSHIP



BOCINA DE GAS
GAS HORN
AVVISATORE ACUSTICO A GAS

Bocina de aerosol. Montaje a presión. Carga con gas ecológico **no inflamable**.

Hand held gas horn, snap-on-type. With environmentally safe **non inflammable** gas.

Avvisatore acustico a gas. Montaggio a pressione. Gas ecologico non infiammabile.

REF			
GS12050	Bocina Horn Avvisatore		1
GS12049	Carga de recambio Spare bottle Bombola ricambio	200 ml	1

MARCO



Bocina de aerosol. Montaje a presión. Carga con gas ecológico **inflamable**.

Hand held gas horn, snap-on-type. With environmentally safe **inflammable** gas.

Avvisatore acustico a gas. Montaggio a pressione. Gas ecologico infiammabile.

REF			
GS12046	Bocina Horn Avvisatore		1
GS12048	Carga de recambio Spare bottle Bombola ricambio	200 ml	1

MARCO










Iluminación

ILUMINACIÓN

BOMBILLA LED	180
BOMBILLA	182
LUZ DE NAVEGACIÓN	184
FARO PIRATA	194
LUZ CUBIERTA	195
LUZ SUMERGIBLE	196
LUZ INTERIOR	197
LUZ EXTERIOR	201

ILLUMINATION

LED BULB	180
BULB	182
NAVIGATION LIGHT	184
SPOTLIGHT	194
DECK LIGHT	195
UNDERWATER LIGHT	196
CABIN LIGHT	197
OUTDOOR LIGHT	201

ILLUMINAZIONE

LAMPADINE LED	180
LAMPADINE	182
LUCE NAVIGAZIONE	184
FARO PIRATA	194
LUCE DA COPERTA	195
LUCE SOMMERGIBILE	196
LUCE INTERNE	197
LUCE ESTERNA	201

	Medida	Measures	Dimensione
	Ancho	Width	Larghezza
	Alto	High	Alto
	Largo Fondo	Length Depth	Lungo Sfondo
	Unidades x bolsa	Units x bag)	Unità x borsa
	Unidades x skinpack	Units x skinpack	Unità x skinpack

	Caja	Box	Scatola
	Electicidad	Power	Elettricità
	Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti
	Eslora	Boat length	lunghezza imbarcacione
	LED		
	Bombilla	Bulb	Lampadina

	Fluorescente	Fluorescent	Fluorescente
	Ángulo	Angle	Angolo
	Visibilidad	Visibility	Visibilità
	Pila Batería	Battery	Batteria


BOMBILLA LED• LED BULB • LAMPADINE LED

G4 LED
15 SMD 5050

GOLDENSHIP




REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10512	✔		10-30	3	Ø 45	1
GS10513		✔	10-30	3	Ø 45	1




REF	BLANCO WHITE BIANCO	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10514		✔		10-30	3	Ø 45	1
GS10515	✔			10-30	3	Ø 45	1
GS10516			✔	10-30	3	Ø 45	1

G4 LED
12 SMD 5050


GOLDENSHIP



REF	BLANCO WHITE BIANCO	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10507		✔		10-30	2,2	Ø 30	1
GS10508	✔			10-30	2,2	Ø 30	1
GS10509			✔	10-30	2,2	Ø 30	1



REF	BLANCO WHITE BIANCO	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10500		✔		12	2,2	Ø 30	1
GS10501		✔		10-30	2,2	Ø 30	1
GS10502	✔			12	2,2	Ø 30	1
GS10503			✔	12	2,2	Ø 30	1
GS10504			✔	10-30	2,2	Ø 30	1




REF	BLANCO WHITE BIANCO	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10510	✔			10-30	2,2	Ø 30	1
GS10511			✔	10-30	2,2	Ø 30	1

G4 LED
9 SMD 5050

GOLDENSHIP



REF	BLANCO WHITE BIANCO	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10520		✔		10-30	1,8	Ø 30	1
GS10521	✔			10-30	1,8	Ø 30	1
GS10522			✔	10-30	1,8	Ø 30	1



REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10523	✔		10-30	1,8	Ø 30	1

G4 LED
3 SMD

REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10505	✔		12 AC/DC	4,5	Ø 30	1
GS10506		✔	12 AC/DC	4,5	Ø 30	1

GOLDENSHIP



G4 LED
18 SMD 5050 CILINDER



REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10518	✔		10-30	3,6	Ø19 x 25	1
GS10519		✔	10-30	3,6	Ø19 x 25	1

GOLDENSHIP

G4 LED
90º

REF		(V)	(mm)	
AM529422	12	12 V 80mA	25,4 x 36,8	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



REF	LEDS	(V)	(mm)	
AM529423	27	12 V 180mA	35,1 x 46,5	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



BAY15d
15 SMD 5050



REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10533	✔		12	1,4	Ø19 x 40	1
GS10534	✔		24	1,4	Ø19 x 40	1

GOLDENSHIP

BAY15d
24 SMD 3528



REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10538	✔		10-30	3,2	Ø19 x 41	1
GS10539		✔	10-30	3,2	Ø19 x 41	1

GOLDENSHIP

BAY15d
24 SMD 5050



REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10536	✔		10-30	5,2	Ø22 x 41	1
GS10537		✔	10-30	5,2	Ø22 x 41	1

GOLDENSHIP

BAY15d
60 SMD 3528



REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10535	✔		10-30	5	Ø19 x 55	1

GOLDENSHIP

BAY15d
360º

REF			CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	
AM529416	12V 10mA	24	2	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



Para luces Todo Horizonte. For All round light Per luce di via

REF		(mm)	
GS10273	12V 100mA	Ø26 x 30	1
GS10274	12V 200mA	Ø26 x 30	1

GOLDENSHIP



GS10274



GS10273

BA15d
360º

REF			CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	
AM529412	12V 200mA	20	2	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



BA15
360º

REF			CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	(mm)	
AM529414	12V 160mA	16	1	24,6 x 52,8	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



FESTOON LED

REF		(mm)	
AM529419	12V 80mA	10 x 44	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



REF	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10540	✔	10-30	1,3	16 x 37	1

GOLDENSHIP



FESTOON LED
4 SMD 3528

REF	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10517	✔	10-30	1,2	16 x 32	1

GOLDENSHIP



FESTOON LED
6 SMD 5050

REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10527	✔		10-30	1,3	16 x 42	2
GS10528		✔	10-30	1,3	16 x 42	2

GOLDENSHIP



FESTOON LED
SV8.5-8

REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10525	✔		12 AC/DC	1,5	10 x 42	2
GS10526		✔	12 AC/DC	1,5	10 x 42	2


GOLDENSHIP



FESTOON LED
9 SMD 5050

REF	CÁLIDO WARM CALDA	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10529	✔		10-30	2	20 x 42	1
GS10530		✔	10-30	2	20 x 42	1
GS10531			10-30	2	20 x 42	1
GS10532			10-30	2	20 x 42	1

GOLDENSHIP



FESTOON LED
12 SMD 3528

REF	FRÍO COOL FREDDA	(V)	Wat	(mm)	
GS10524	✔	10-30	1	13 x 37	2

GOLDENSHIP



MR16


REF		Wat		CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	(mm)	
GS10260	12V	1	1	MR16	50	1

GOLDENSHIP



BOMBILLA • BULBS • LAMPADINE

TIPOS DE CASQUILLOS
SOCKETS
TIPI DI ATTACCHI LAMPADINE



CASQUILLO ADAPTADOR
ADAPTER BASE
ADATTATORE BASE

REF		CASQUILLO SOCKET ATTACCO	
AM529381	12 V	BA15S	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



BA9S

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	CASQUILLO SOCKET ATTACCO	(mm)	
AM529337	12 V	20 W	1	BA9S	30 x 8,9	1
AM520053	12 V	1,7 W	1	BA9S	24,6 x 12,3	2
AM520057	12 V	3,4 W	1	BA9S	27,2 x 14,9	2
AM521895	12 V	3,8 W	1	BA9S	27,2 x 14,9	2
AM521816	12 V	4,3 W	1	BA9S	31,7 x 10,1	2
AM521416	12 V	10,2 W	1	BA9S	35 x 15	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



AM529337 AM520053 AM520057 AM521895 AM521816 AM521416

BA15S

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	CASQUILLO SOCKET ATTACCO	(mm)	
AM521156	12 V	26,9 W	1	BA15S	50 x 26,4	1
AM520097	12 V	9,3 W	1	BA15S	36,5 x 19	2
AM520068	12 V	8 W	2	BA15S	36,5 x 19	2
AM520090	12 V	7,5 W	2	BA15S	36,5 x 19	2
AM520093	12 V	13,3 W	1	BA15S	66,8 x 35,4	2
AM521141	12 V	18,4 W	1	BA15S	66,8 x 35,4	2
AM521003	12 V	12 W	1	BA15S	44,5 x 19,8	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



AM521156 AM520097 AM520068 AM520090 AM520093 AM521141 AM521003

BA15d


REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	CASQUILLO SOCKET ATTACCO	(mm)	
AM521034	12 V	23/8,2 W	2	BA15d	50,8 x 26,4	2
AM521157	12 V	27/8 W	2	BA15d	50,8 x 26,4	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	CASQUILLO SOCKET ATTACCHI	(mm)	
AM520094	12 V	13,3 W	2	BA15d	50,8 x 26,4	2
AM521076	12 V	23 W	2	BA15d	50,8 x 26,4	2
AM521142	12 V	18,4 W	2	BA15d	50,8 x 26,4	2
AM521140	12 V	18,4 W	2	BA15d	50,8 x 26,4	2
AM521176	12 V	17,2 W	2	BA15d	50,8 x 26,4	2
AM521204	24 V	19,9 W	2	BA15d	50,8 x 26,4	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



Para luces de navegación. Filamento vertical. For navigation lights. Vertical filament. Per luci di navigazione. Filamento verticale

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	CASQUILLO SOCKET ATTACCHI	(mm)	
AM529300	12 V	30 W	2	BA15d	67,3 x 25,4	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



REF		Wat	CASQUILLO SOCKET ATTACCO	(mm)	
GS10130	24 V	15 W	BA15d	35	1

GOLDENSHIP



PORTALÁMPARAS PARA BA15d
BAYONET SOCKET FOR BA15d
PORTA LAMPADA PER BA15d

Fabricado en Delrin color negro. Delrin plastic with 10 cm wire lead. In derlin, colore nero

REF	
GS10192	1

PERKO®



BAY15d

Para luces de navegación. Filamento vertical. | For navigation lights. Vertical filament. | Per luci di navigazione. Filamento verticale

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	CASQUILLO SOCKET ATTACCHI	(mm)	
AM529340	12 V	25 W	2	BAY15d	67,3 x 25,4	1
AM529341	24 V	25 W	2	BAY15d	67,3 x 25,4	1
AM529344	24 V	10 W	2	BAY15d	67,3 x 25,4	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



REF		Wat	CASQUILLO SOCKET ATTACCO	(mm)	
GS10138	24 V	25 W	BAY15d	63 x 25	1

GOLDENSHIP



BOMBILLA ROSCA
BULB SCREW BASE
LAMPADINA A VITE

REF		Wat	(mm)	CASQUILLO SOCKET ATTACCO	
AM511016	12 V	15 W	62,2 x 40,1	E27	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



REF		Wat	(mm)	CASQUILLO SOCKET ATTACCO	
AM531025	12 V	25 W	106,7 x 55,9	E27	2
AM531050	12 V	50 W	106,7 x 55,9	E27	2
AM532025	24 V	25 W	106,7 x 55,9	E27	2
AM532050	24 V	50 W	106,7 x 55,9	E27	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



BOMBILLA SIN CASQUILLO
BULB WITHOUT SOCKET
LAMPADINE SENZA CONTATTO

REF		Wat	(mm)	
AM520194	12 V	3,8 W	26,9 x 10,1	2
AM520906	12 V	9 W	35,1 x 15,8	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



AM520194



AM520906

REF		Wat	(mm)	
GS10251	12 V	12 W	25 x 10	2

GOLDENSHIP



BOMBILLA HALÓGENAS G4
HALOGEN BULB BI-PIN G4
LAMPADINA ALOGENA G4

REF		Wat	(mm)	CASQUILLO SOCKET ATTACCHI	
AM529361	12 V	5 W	30 x 8,9	G4	1
AM529362	12 V	10 W	30 x 8,9	G4	1
AM529367	12 V	20 W	30 x 8,9	G4	1
AM529368	24 V	20 W	30 x 8,9	G4	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



REF		Wat	(mm)	CASQUILLO SOCKET ATTACCO	
GS10252	28 V	10 W	30 x 8,9	G4	1

GOLDENSHIP



Para faros pirata, proyectores, etc. | For spot lights, etc. | Per proiettori, fari pirata etc.

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	(mm)	
GS10140	12 V	50 W	PK-22S	42 x 11,5	1

GOLDENSHIP



FESTOON

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	(mm)	
AM522124	12 V	4,75 W	FESTOON	20,8 x 6,4	2
AM529102	12 V	10 W	FESTOON	31 x 10,9	2
AM522129	24 V	10 W	FESTOON	31 x 10,9	1
AM529095	12 V	6 W	FESTOON	36 x 9,9	2
AM529104	12 V	10 W	FESTOON	31 x 11,7	2
AM522127	12 V	8 W	FESTOON	31 x 10,9	2
AM522112	12 V	15 W	FESTOON	43,9 x 10,9	2
AM522122	12 V	10 W	FESTOON	43,9 x 10,9	2
AM529333	12 V	8 W	FESTOON	43,9 x 10,9	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS



AM522124 AM529102 AM522129 AM529095 AM529104 AM522127 AM522112 AM522122 AM529333

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI	(mm)	
GS10132	24 V	10 W	FESTOON	40 x 11 (8,5)	2

GOLDENSHIP



PARABOLA SELLADA
SEALED BEAM
FASCIO SIGILLATO

Para luces de cruceta, faros pirata, etc. | For spreader lights, spotlights, etc. | Per luci crociera, fari pirata etc.

REF		WAT	(mm)	ÓPTICA OPTICS OTTICA
GS10185	12 V	35	Ø 114	Difusor Flood Diffusori
GS10197	12 V	30	Ø 114	Lisa Spot Lisa
GS10199	12 V	100	Ø 177	
GS10186	28 V	50	Ø 114	

GOLDENSHIP



FLUORESCENTE
FLUORESCENT
FLUORESCENTI

REF		WAT	(mm)	
GS10148	12 V	4	135 x 16	1
GS10149	12 V	8	288 x 16	1
GS10154	12 V	6	210 x 16	1

GOLDENSHIP



LUZ DE NAVEGACIÓN • NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE

LUZ DE NAVEGACIÓN
NAVIGATION LIGHT
LUCE NAVIGAZIONE

Fabricadas en plástico y acero inox. Lente acrílica transparente. | Manufactured in plastic and stainless steel with acrylic lense. | In plastica e acciaio inox. Lente acrilica trasparente.

GOLDENSHIP

20 m	135 mm	92 mm	82 mm	BA15d 25W

REF			
GS10001	112.5°	1	
GS10002	112.5°	1	
Gs10003	225°	1	
GS10004	135°	1	
GS10005	225°	1	



GS10005 GS10001 GS10002 GS10003 GS10004

Fabricadas en plástico y acero inox. Lente acrílica transparente. | Manufactured in plastic and stainless steel with acrylic lense. | In plastica e acciaio inox. Lente acrilica trasparente

12 m	76 mm	65 mm	58 mm	12V 10W

REF ■	REF □			
GS10011	GS10041	112.5°	1	
GS10012	GS10042	112.5°	1	
GS10013	GS10043	225°	1	
GS10014	GS10044	135°	1	
GS10015	GS10047	225°	1	

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lente acrílica transparente.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lente acrilica traspar-ente .

12 m	57 mm			12V 10W

GOLDENSHIP

REF ■	REF □			
GS10031	GS10036	112.5º		1
GS10032	GS10037	112.5º		1
GS10033	GS10038	225º		1
GS10034	GS10039	135º		1
GS10035	GS10040	225º		1



Cuerpo y base de policarbonato Lente acrílica transparente.

Manufactured in polycarbonate with acrylic lense.

Corpo e base in policarbonato. Lente acrilica trasparente.

12 m	63 mm	49 mm	40	12V 5W

GOLDENSHIP

REF ■	REF □			
GS10050	GS10056	112.5º		1
GS10051	GS10057	112.5º		1
GS10052	GS10058	225º		1
GS10053	GS10059	135º		1
GS10054	GS10060	225º		1



KIT LUCES DE NAVEGACIÓN
NAVIGATION LIGHTS KIT
KIT LUCI NAVIGAZIONE

Para utilizar como luces de navegación en embarcaciones pequeñas ó como emergencia en otras embarcaciones. Funcionan con pilas tipo "D" de 1.5V. Fabricada en plástico antichoque con pantalla de acero inox.

For small boats or emergency lights. Made in plastic and stainles steel screen. Each light uses a D-cell battery.

Fanale di via per piccole imbarcazioni. Punziona con pile tipo "D" da 1,5V. In plasticae schermo in acciaio inox.

REF	
GS10049	1

GOLDENSHIP



KIT LUCES DE NAVEGACIÓN (BABOR - ESTRIBOR)
NAVIGATION LIGHTS KIT (PORT - STARBOARD)
KIT LUCI NAVIGAZIONE (DESTRA - SINISTRA)

Par de luces de navegación. Fabricadas en plástico negro.

Pair of navigation lights Manufactured in black plastic.

Luci di navigazione. In plastica nera.

REF		(mm)	
GS10019	12V 5W	135 x 60	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación. Fabricadas en plástico e inox. Lente acrílica.

Pair of navigation lights Manufactured in plastic and ss with acrylic lense.

Per luci di navigazione. In plastica e inox. Lente acrilica.

REF ■	REF □	REF INOX AISI304				(mm)	
GS10006	GS10008		12 m	12V 5W		53 x 76 x 39	1
GS10311	GS10312	GS10360	12 m		12V 65mA	53 x 76 x 39	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación. Fabricadas en plástico. Lente acrílica. Visibilidad: 2 millas

Pair of navigation lights Manufactured in plastic with acrylic lense. Visibility: 2 miles.

Per luci di navigazione. In plastica. Lente acrilica. Visibilità 2 miglia.

REF ■	REF □			(mm)	
GS10026	GS10027	20 m	12V 10W	90 x 57 x 32	1

PERKO®



Par de luces de navegación. Fabricadas en plástico. Lente acrílica.

Pair of navigation lights Manufactured in plastic with acrylic lense.

Per luci di navigazione. In plastica. Lente acrilica.

REF ■	REF □	REF INOX AISI304			(mm)	
GS10310	GS10309	GS10361	12 m	12V 42,8mA	36 x 89 x 56	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación. Fabricadas en acero inox.

Pair of navigation lights Manufactured in stainless steel

Per luci di navigazione. In acciaio inox.

REF	(mm)	
GS10075	60 x 100	1

GOLDENSHIP



Luces LED de navegación. Fabricadas en acero inox.

Navigation LED lights Manufactured in stainless steel

Luci LED di navigazione. In acciaio inox.

REF			(mm)	
GS10370	■	20 m	33 x 58 x 76	1
GS10371	■	20 m	33 x 58 x 76	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación. Fabricadas en plástico. Lente acrílica.

Pair of navigation lights Manufactured in plastic with acrylic lense.

Per luci di navigazione. In plastica. Lente acrilica.

REF ■	REF □			(mm)	
GS10314	GS10313	12 m	12V 65mA	86 x 99 x 53	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación. Fabricadas en plástico. Lente acrílica.

Pair of navigation lights Manufactured in plastic with acrylic lense.

Per luci di navigazione. In plastica. Lente acrilica.

REF ■	REF □			(mm)	
GS10315	GS10316	12 m	12V 42,8mA	Ø66 x 43	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación. Fabricadas en acero inox.

Pair of navigation lights Manufactured in stainless steel

Per luci di navigazione. In acciaio inox.

REF		(mm)	
GS10362	12V 42,8mA	Ø71 x 41	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación. Fabricadas en plástico. Lentes soldadas por ultrasonidos. Visibilidad: 2 millas

Pair of navigation lights Manufactured in plastic with acrylic lense. Visibility: 2 miles.

Per luci di navigazione. In plastica. Visibilità 2 miglia..

REF □			(mm)	
GS10028	20 m	12V 10W	90 x 57 x 40	1

PERKO®



Par de luces de navegación. Fabricadas en plástico. Lentes acrílica.

Pair of navigation lights Manufactured in plastic with acrylic lense.

Per luci di navigazione. In plastica. Lente acrilica.

REF ■	REF □			(mm)	
GS10307	GS10308	12 m	12V 42,8mA	84 x 57 x 41	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación. Fabricadas en acero inox. Montaje vertical.

Pair of navigation lights, manufactured in stainless steel.

Per luci navigazione. In acciaio inox. Montaggio verticale

REF		(mm)	
GS10030	12V 10W	Ø57 x 35	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación. Fabricadas en cinc cromado y junta de montaje de vinilo negro. Montaje vertical. Visibilidad: 1 milla

Pair of navigation lights. Manufactured in chrome plated zinc alloy with acrylic lense. Visibility: 1 mil.

Per luci di navigazione. In zinco cromato e guarnizione di montaggio in vinile nero. Montaggio verticale. Visibilità 1 miglio..

PERKO®

REF			(mm)	
GS10024	12 m	12V 10W	140 x 80 x 45	1



Par de luces de navegación. Fabricadas en latón cromado y base de plástico negro. Montaje vertical. Visibilidad: 1 milla

Pair of navigation lights, manufactured in chrome plated brass with plastic base. Visibility: 1 mil.

Per luci di navigazione. In ottone cromato e basein plastica nera.. Montaggio verticale. Visibilità 1 miglio.

REF			(mm)	
GS10025	12 m	12V 10W	107 x 60 x 40	1

PERKO®



LUZ BICOLOR
BI-COLOR LIGHT
LUCE BICOLORE

Luces de navegación. Fabricadas en plástico. Lentes soldadas por ultrasonidos. Visibilidad: 2 millas

Navigation lights Manufactured in plastic with acrylic lense. Visibility: 2 miles.

Luci navigazione. In plastica. Lente bicolore. Visibilità 2 miglia

REF ■	REF □			(mm)	
GS10022	GS10023	20 m	12V 10W	90 x 44 x 57	1

PERKO®



Luces de navegación. Fabricadas en plástico. Lentes soldadas por ultrasonidos.

Navigation lights Manufactured in plastic with acrylic lense.

Luci navigazione. In plastica. Lente bicolore.

REF ■	REF □			(mm)	
GS10306	GS10305	12 m	12V 42,8mA	84 x 57 x 41	1

GOLDENSHIP



Luz bicolor para montaje en cubierta. Fabricada en acero inox.

Bi-color light, manufactured in stainless steel.

Luce bicolore montaggio in coperta.

REF		(mm)	
GS10021	12V 5W	Ø57 x 35	1

GOLDENSHIP



Base de PVC negro y parte superior de latón cromado.

Manufactured in chrome plated zinc alloy with plastic base.

Base in PVC nero e parte superiore in ottone cromato.

REF			(mm)	
GS10020	12 m	12V 10W	101 x 46 x 80	1

PERKO®

REF			(mm)	
GS10016	12 m	12V 5W	101 x46 x 76	1

GOLDENSHIP



Base de PVC negro y parte superior de plástico blanco.

Manufactured in white plastic with plastic base.

Base in PVC nero e parte superiore in olastica bianca.

REF			(mm)	
GS10304	12 m	12V 5W	101 x46 x 76	1

GOLDENSHIP



LUZ TRICOLOR
TRI-COLOR LIGHT
LUCE TRE COLORI

Cuerpo y base de plástico negro y lentes de policarbonato.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

Corpo e base in plastica nera e lenti in policarbonato.

REF		(mm)	
GS10082	BA15d 12V 20W	80 x 120	1

GOLDENSHIP



Abatible. Cuerpo y base de policarbonato negro. Tubo de acero inox. Lente acrílica tricolor. 360º

Fold down Tri-color/ all round light. Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole in stainless steel. 360º

Pieghevole. Corpo e base in policarbonato nero. Tubo in acciaio inox. Lente acrilica tricolore. 360°

REF			
GS10083	12V 10W	64 cm	1
GS10084	12V 10W	25 cm	1

GOLDENSHIP



LUZ COMBINADA
COMBINED LIGHT
LUCE COMBINATA

Luz combinada, tricolor de navegción y blanca de fondeo. Cuerpo y base de plástico negro y lentes soldadas por ultrasonidos.

Combined Tri-color/White all round light. Manufactured in plastic with acrylic lense.

Luce combinata, tricolore per la navigazione, e il fondo bianco. Corpo e base in plastica nera e lenti saldate ad ultrasuoni

REF			(mm)	
GS10087	20 m	BA15d 12V 10/20W	211 x 89	1

GOLDENSHIP



Luz combinada de tope y fondeo. Fabricado en policarbonato y cinc cromado.

Combined masthead and all round fold down light. Manufactured in black polycarbonate and chrome plated zinc alloy.

Luce di stop. In policarbonato e zinco cromato

REF			(mm)	
GS10112	20 m	2 x 12V 10W	60 x 20 x 270	1

GOLDENSHIP



LUZ DE TOPE
MASTHEAD LIGHT
LUCE DI STOP

Montaje en mástil. Cuerpo de policarbonato negro y lente de Fresnel.

Manufactured in black polycarbonate with Fresnel lens.

Montaggio nell'albero. Corpo in policarbonato nero e lente Fresnel.

REF		(mm)	
GS10390	20 m	105 x 64 x 92	1

PERKO®



LUZ DE POPA
STERN LIGHT
LUCE DI POPPA

Empotrable. Fabricada en acero inox con lente acrilica.

Stainless steel base mounted with clear acrilic lens

Incasso. In acciaio inox con lente acrilica.

REF		(mm)	
GS10045	12V 10W	130 x 86	1
GS10046	12V 10w	Ø76	1

GOLDENSHIP



GS10045



GS10046

LUZ TODO HORIZONTE
ALL ROUND LIGHT
LUCE DI VIA

Luz todo horizonte, blanca de fondeo. Cuerpo y base de plástico negro y lentes soldadas por ultrasonidos.

White all round light . Manufactured in plastic with acrylic lense.

Luce 360° Corpo e base in plastica nera e lente saldata ad ultrasuoni.

REF			(mm)	
GS10081	20 m	BA15d 12V 20W	80 x 120	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lenti acriliche.

REF ■	REF □		BASE (mm)	
GS10302	GS10303	12V 10W	Ø55 x 96	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. 360º

Manufactured in plastic with acrylic lense. 360º

In plastica. Lenti acriliche. 360°

REF ■	REF □		(mm)	
GS10093	GS10090	12V 10W	Ø55 x 66	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. 360º

Manufactured in plastic with acrylic lense. 360º

In plastica. Lenti acriliche. 360°

REF ■	REF □		(mm)	
GS10300	GS10301	12V 10W	Ø55 x 96	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lenti acriliche.

REF ■			(mm)	
GS10089	12 m	BA15d 12V 10W	63 x 33 x 105	1

GOLDENSHIP



RECAMBIOS MARINOS

Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. | Manufactured in plastic with acrylic lense. | In plastica. Lenti acriliche.

REF ■			(mm)		
GS10342	12 m	12V 42,8mA	63 x 33	105 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base de policarbonato. Lente acrílica transparente. | Manufactured in polycarbonate with acrylic lens. | Corpo e base in policarbonato. Lente acrilica trasparente.

REF ■	REF □			(mm)	
GS10055	GS10061	12 m	12V 5W	Ø50 x 90	1

GOLDENSHIP





REF □			(mm)		
GS10062	12 m	12V 5W	78 x 38	200 mm	1

GOLDENSHIP

Cuerpo y base de policarbonato. Lente acrílica translúcida blanca. 360º | Manufactured in polycarbonate with acrylic lens white. 360º | Corpo e base in policarbonato. Lente acrilica traslucida bianca. 360°

REF				
GS10088	12 m	BA15d 12V 10W	200 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. | Manufactured in plastic with acrylic lense. | In plastica. Lenti acriliche.

REF			(mm)			
GS10326	12 m	12V 70mA	63 x 25	230 mm	2nm	1
GS10327	12 m	12V 70mA	63 x 25	600 mm	2nm	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. | Manufactured in plastic with acrylic lense. | In plastica. Lenti acriliche.

REF ■	REF □			(mm)			
GS10329		12 m	12V 70mA	76 x 38	230 mm	2nm	1
GS10330	GS10328	12 m	12V 70mA	76 x 38	600 mm	2nm	1

GOLDENSHIP



Abatible. Cuerpo y base de policarbonato negro. Tubo de acero inox. Lente acrílica transparente. | Fold down all round light. Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole in stainless steel. | Pieghevole. Corpo e base in policarbonato nero. Tubo in acciaio inox. Lente acrilica trasparente

REF					
GS10085	12 m	12V 10W	640 mm		1
GS10086	12 m	12V 10W	250 mm	1	

GOLDENSHIP



Abatible. Cuerpo y base de policarbonato negro. Tubo de acero inox. Lente acrílica transparente. 360º | Fold down all round light. Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole in stainless steel. 360º | Pieghevole. Corpo e base in policarbonato nero. Tubo in acciaio inox. Lente acrilica trasparente 360°

REF				
GS10113	20 m	BA15d 12V 10W	600 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base de plástico. Lentes acrílicas. | Manufactured in plastic with acrylic lense. | Corpo e base in plastica. Lente acrilica

REF			(mm)		
GS10317	12 m	12V	76 x 47	600 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base inox 304. Lentes acrilicas.
Manufactured in 304 SS top and base.
Corpo e base inox 304. Lente acrilica.

REF			(mm)		
GS10321	12 m	12V	76 x 37	600 mm	1
GS10318	12 m	12V	76 x 37	600 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base de plástico. Lentes acrilicas. Tubo y base de acero inox.
Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole and base in stainless steel.
Corpo e base in plastica, Lente acrilica. Tubo e base in acciaio inox.

REF			(mm)		
GS10325	12 m	12V	76 x 37	530 mm	1

GOLDENSHIP



Desmontable. Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido. Base de plástico con enchufe.
Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube. Plastic base with socket and cover.
Smontabile. Corpo in plastica, tubo in acciaio inox. Base in plastica con spina

REF				
GS10114	0°	12V 5W	570 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base de plástico. Lentes acrilicas.
Manufactured in plastic with acrylic lense.
Corpo e base in plastica. Lenti acriliche

REF			(mm)		
GS10340 ■	12 m	12V	74 x 53	600 mm	1
GS10341 □	12 m	12V	74 x 53	600 mm	1

GOLDENSHIP



Desmontable. Cuerpo de policarbonato. Ajustable hasta 40° para adaptarse al alineamiento horizontal sin importancia de la configuracion de la base. Tubo de aluminio anodizado. **Para bases: GS10116, GS10117, GS10118, GS10119**
Stow-A-Way plug-in pole light. Polycarbonate body with clear lens and anodized tube. Adjustability of the globe allows for proper horizontal alignment regardless of base configuration. **For bases: GS10116, GS10117, GS10118, GS10119**
Smontabile. Corpo in policarbonato. Pieghevole fino a 40° per adattarsi all'allineamento. Tubo in alluminio anodizzato. Per basi : GS10116, GS10117, GS 10118, GS 10119

REF				
GS10104	20 m	12V	900 mm	1
GS10105	20 m	12V	1200 mm	1

PERKO®



Desmontable. Base con enchufe. Cuerpo de policarbonato, tubo de aluminio anodizado y base de cinc cromado.
Stow-A-Way plug-in pole light. Polycarbonate body with clear lens and anodized tube. Chrome plated zinc alloy base.
Smontabile. Base con spina. Corpo in policarbonato, tubo in alluminio anodizzato e base in zinco cromato.

REF				(mm)		
GS10103	20 m	0°	12V 15W	Ø57	600 mm	1
GS10102	20 m	0°	12V 15W	Ø57	1200 mm	1

PERKO®





Cuerpo de plástico. Tubo y base de acero inox. Lentes acrílicas.
Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole and base in stainless steel.
Corpo in plastica. Tubo e base in acciaio inox.

REF ■	REF □				(mm)	(mm)		
GS10334		12 m		12V	60 x 48	530	2nm	1
GS10335		12 m		12V	60 x 48	600	2nm	1
	GS10353	12 m	BA15d 12V 10W		60 x 48	1000	2nm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de plástico.
Base inox 304 SS.
Lentes acrilicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.
Base: Stainless steel 304.

Corpo in plastica.
Base inox 304 SS
Lenti acriliche.

REF ■	REF □				(mm)			
GS10344	GS10346	12 m	BA15d 12V 10W		76 x 37	230 mm	2nm	1
GS10345	GS10347	12 m	BA15d 12V 10W		76 x 37	600 mm	2nm	1
GS10319	GS10320	12 m		12V	76 x 37	600 mm	2nm	1

GOLDENSHIP



Desmontable.
Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido.
Base de acero inox aisi-304 con enchufe.

Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube.
Cast 304 stainless steel base with socket and cover.

Smontabile.
Corpo in plastica, tubo in acciaio inox.
Base in acciaio inox AISI-304 con spina.

REF				
GS10110	16°	12V 10W	600 mm	1
GS10106	16°	12V 10W	1300 mm	1

GOLDENSHIP



Desmontable.
Base con enchufe.
Cuerpo de policarbonato, tubo de aluminio anodizado y base de cinc cromado.
360°

Stow-A-Way plug-in pole light.
Polycarbonate body with clear lens and anodized tube.
Chrome plated zinc alloy base.
360°

Smontabile. Base con spina.
Corpo in policarbonato, tubo in alluminio anodizzato e base in zinco cromato.
360°

REF				(mm)		
GS10101	16°	20 m	12V 10W	95 x 41	600 mm	1

PERKO®



Desmontable.
Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido.
Base de plástico con enchufe.

Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube. Plastic base with socket and cover.

Smontabile.
Corpo in plastica, tubo in acciaio inox.
Base in plastica con spina.

REF ■	REF □				(mm)	(mm)		
GS10111		16°	Ba15d 12V 10W		65 x 43	530	2nm	1
GS10348	GS10349	16°	Ba15d 12V 10W		65 x 43	600	2nm	1
GS10322	GS10324			12 V	65 x 43	600	2nm	1
GS10323				12 V	65 x 43	1300	2nm	1

GOLDENSHIP



Desmontable.
Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido.
Base de plástico con enchufe.

Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube. Plastic base with socket and cover.

Smontabile.
Corpo in plastica, tubo in acciaio inox..
Base in plastica con spina.

REF				(mm)		
GS10336	12 m	16°	12V	83 x 41	530 mm	1
GS10337	12 m	16°	12V	83 x 41	600 mm	1

GOLDENSHIP



Desmontable.
Cuerpo de plástico, tubo de acero inox 304.
Lentes acrílicas.

Manufactured in black plastic with acrylic lense.
Pole and base in stainless steel 304.

Smontabile.
Corpo in plastica, tubo in acciaio inox 304.
Lente acrilica.

REF				(mm)		
GS10339	12 m	16°	12V	83 x 41	530 mm	1

GOLDENSHIP



LUZ TODO HORIZONTE TELESCÓPICA
ALL ROUND TELESCOPIC LIGHT
LUCE 360° TELESCOPICA

Cuerpo de policarbonato, tubo de acero inox y base de fundicion inox AISI 304. 360º

Polycarbonate body with clear lens and stainless steel pole and base. 360º

Corpo in policarbonato, tubo in acciaio inox e base in acciaio inox AISI 304. 360°

REF				(mm)		
GS10333	12 m	16º	12V	83 x 41	2nm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de policarbonato, tubo de acero inox y base de nylon.

Polycarbonate body with clear lens and stainless steel pole and base in nylon.

Corpo in policarbonato, tubo in acciaio inox e base in nylon.

REF ■	REF □				(mm)			
GS10331	GS10332	12 m		12 V	65 x 43	600 mm	2nm	1
GS10351	GS10352	12 m	BA15d 12V 10W		65 x 43	600 mm		1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base de plástico, color negro. Lentes acrílicas.

Manufactured in black plastic with acrylic lense.

Corpo e base in plastica. Colore nero. Lente acrilica

REF			(mm)		
GS10338	12 m	12 V	65 x 44	600 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de policarbonato, tubo de aluminio anodizado y base de cinc cromado. 360º

Polycarbonate body with translucid lens and anodized tube. Chrome plated zinc alloy base. 360º

Corpo in policarbonato, tubo in alluminio anodizzato e base in zinco cromato. 360°

REF				(mm)		
GS10100	20 m	16º	12V 10W	95 x 41	510 mm	1

PERKO®



Cuerpo de policarbonato, tubo de acero inox y base de fundicion inox AISI 304. 360º

Polycarbonate body with clear lens and stainless steel pole and base. 360º

Corpo in policarbonato, tubo in acciaio inox e base inox AISI 304. 360°

REF				(mm)		
GS10350	12 m	16º	BA15d 12V 10W	83 x 41	600 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo y tubo de acero inox. Lente acrílica

Stainless steel pole and base. Acrylic lense.

Corpo e tubo in acciaio inox. Lenti acriliche.

REF				(mm)		
GS10357	12 m	16º	BA15d 12V 10W	78 x 39	600 mm	1

GOLDENSHIP



TULIPA
SPARE GLOBE
VETRINO

Plástico translúcido blanco. Recambio para luces Perko todo horizonte.

Translucent white. Fits Perko all round lights.

Plastica trasparente bianca. Ricambio per luci Perko 360°

REF	(mm)	
GS10095	76 x 38	1

PERKO®



Plástico transparente. Recambio para luces todo horizonte.

Clear Fresnel. Fits all round lights.

Plastica trasparente. Ricambio per luci 360°

REF	(mm)	
GS10097	54 x 38	1

PERKO®

REF	(mm)	
GS10098	54 x 38	1

GOLDENSHIP



BASE LUZ
POLE BASE
BASE LUCE

Base de cinc cromado. Recambio para las luces telescópicas PERKO.

Chrome zinc alloy base compatible for PERKO telescoping lights.

Base in zinco cromato. Ricambio per luci telescopiche PERKO.

REF		(mm)	
GS10115	16º	95 x 41	1

PERKO®



BASE LUZ CON TAPA PROTECTORA
PLUG-IN POLE BASE
BASE LUCE CON TAPPO PROTEZIONE

Base de cinc cromado. Recambio para las luces telescópicas PERKO.

Chrome zinc alloy base compatible for PERKO telescoping lights.

Base in zinco cromato. Ricambio per luci telescopiche PERKO

PERKO®

REF		(mm)	
GS10117	0º	Ø 57	1
GS10116	16º	95 x 41	1
GS10118	5º	89 x 38	1
GS10119	5º	89 x 50	1
GS10121	0º	Ø 49	1



GS10118



GS10116

GS10117

GS10119

GS10121

LUZ DE CRUCETA
SPREADER LIGHT
PROIETTORE DI CROCETTA

Cuerpo de PVC blanco flexible y soportes de acero inox.

Made of flexible PVC white with S.S. parts.

Corpo in PVC bianco flessibile e supporto in acciaio.

REF		(mm)	
GS10174	Halogen 12V 35W	Ø108	1

GOLDENSHIP



REF			(cm)	
LUM101325	Zephyr	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	Ø 5,08 x 6,98	1

LUMITEC



Fabricada en acero inox.

Stainless steel light with sealed beam.

In acciaio inox.

GOLDENSHIP

REF		(mm)		
GS10165	12V 35W	Ø115	FIJA FIXED FISSA	1
GS10166	12V 35W	Ø115	ORIENTABLE ADJUSTABLE REGOLABILE	1



GS10165



GS10166

LUZ DE TOPE / CRUCETA
COMBO MASTHEAD/DECK LIGHT
FANALE DI VIA


Montaje en mástil. Cuerpo de plástico negro y lente de Fresnel.

Combined masthead deck light . Manufactured in black polycarbonate wirh Fresnel lens.

Montaggio nella testa d'albero. Corpo in plastica nera e lente Fresnel.

REF			TOPE MASTHEAD TESTA ALBERO	CRUCETA DECK CROCETTA	(mm)	
GS10168	12 m	16º	12V 10W	Halogen 12V 20W	155 x 170	1

GOLDENSHIP



LUZ DE MASTIL
DECK LIGHT
LUCE PIATTAFORMA

Montaje en mástil. Cuerpo de PVC blanco flexible y soportes de acero inox.

Mast mounting. Made of flexible PVC white with S.S. parts.

Montaggio nell'albero. Corpo in PVC bianco flessibile e supporti in acciaio inox.

REF		(mm)	
GS10173	Halogen 12V 35W	Ø108	1

GOLDENSHIP



LUZ DE PLATAFORMA
PLATFORM LIGHT
LUCI PIATTAFORMA

Montaje bajo la plataforma para iluminar la superficie del agua. Fabricada en ABS totalmente estanca y parábola sellada con 1,2m de cable.


Swim platform light made in ABS waterproof with sealed beam and 1,2 m. electric cable.

Montaggio sotto la piattaforma per illumunare la superficie dell'acqua. In ABS, totalmente stagna e parabola sigillata con 1,2m di cavo.

REF		(mm)		
GS10172	12V 35W	Ø170 x 90	70º	1
GS10176	24V 50W	Ø170 x 90	70º	1




GOLDENSHIP





REF		(mm)		
GS10177	12V 35W	Ø170 x 90	90º	1
GS10178	24V 50W	Ø170 x 90	90º	1





FARO PIRATA • SPOTLIGHT • FARO PIRATA

FARO PIRATA DE ALTA CALIDAD IP67
HIGH QUALITY SPOTLIGHT IP67
FARO PIRATA DI QUALITÀ IP67

REF	LM	
GS10479	300 Lm / 370 M	3 x LR14 (No incluidas | not included | non incluso)
GS10480	500 Lm / 400 M	Litio. Recargables. Incluidas Lithium. Rechargeable. Included Litio. Ricaricabile. Incluso.
GS10481	1250 Lm / 380 M	

GOLDENSHIP



FARO PIRATA
SPOTLIGHT
FARO PIRATA

Fabricado en neopreno color negro. Interruptor incorporado y toma de alimentación para enchufe encendedor.

Made of neoprene with switch and coiled cord with cigarette lighter plug.

In neoprene, colore nero. Interruttore incorporato e presa di alimentazione tramite accendisigari.

REF		(mm)	
GS10160	Halogen 12V 55W	Ø110	1

GOLDENSHIP



FARO PIRATA CONTROL POR RADIO
WIRELESS CONTROL SPOTLIGHT
FARO PIRATA CONTROLLO CON TELECOMANDO

Fabricado en ABS resistente a la intemperie y ambiente marino. Rotación 370º. Recorrido vertical 120º.

Made of plastic. Water resistant. Rotation 370º. Tilt 120º.

In ABS resistente alle intemperie e all'ambiente marino. Rotazione 370°. Corsa verticale 120°

REF		(mm)	
GSTSPL-12W	Halogen 12V 100W	190 x 190 x 235	1

MARINCO



ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI



REF			
GSTSPLR-1	Mando	Remote control	Telecomando
GSTSPRL-3	Kit doble estación	Dual station kit	Kit doppia stazione
GST202319	Bombilla 12V	12V bulb	Lampadina 12V

Fabricado en ABS resistente a la intemperie y ambiente marino. Bombilla sellada. Rotación 440º. Recorrido vertical 75º. Base con ventosa y enchufe encendedor. Se suministra con soporte para instalación fija.

Made of plastic. Water resistant. Sealed beam. Rotation 440º. Tilt 75º. Rubber vacuum base pad for temporary or permanent mount.

In ABS resistente alle intemperie e all'ambiente marino. Lampadina sigillata. Rotazione 440°. Corsa verticale 75°. Base con ventosa e spina accendisigari. Si vende con supporto per installazione fissa.

REF	CONTROL CONTROL CONTROLLO		(mm)		
GS10150	Radio	12V 55W	200 x 180	210 mm	1
GS10151	Cable Wire Cavi	12V 55W	200 x 180	210 mm	1

GOLDENSHIP



GS10151

GS10150

Fabricado en ABS resistente a la intemperie y ambiente marino. Protección IP 68 - 3200 lumens Rotación 360º. Recorrido vertical 120º.

Made of plastic. Waterproof. Rotation 360º. Tilt 120º.

In ABS resistente alle intemperie e all'ambiente marino. Protezione IP68-3200. Rotazione 360º Corsa verticale 120º

REF		(mm)		
GS10245	12V 50W	185 x 150	210 mm	1
GS10384	24V 50W	185 x 150	210 mm	1

GOLDENSHIP



SOPORTE FARO
BRACKET FOR SPOTLIGHT
SUPPORTO FARO

Soporte ajustable para faro pirata. Fabricado en acero inox.

Manufactured in stainless steel. Adjustable.

Supporto regolabile per faro pirata. In acciaio inox.

REF	
GS10161	1

GOLDENSHIP



LUZ DE CUBIERTA • DECK LIGHT • LUCE DA COPERTA

BARRA DE LUZ
LIGHT BAR, FLUSH MOUNT
BARRA LUMINOSA

new

REF					(cm)	
LUM101586	RAZOR	10.000 Lm	Blanca difusa Flood white Diffusore bianco	12V 9A DC 24V 4,2A DC 108W	3,81 x 45,72 x 8,89	1
LUM101587			Blanca lisa Spoot white Diffusore bianco			

LUMITEC



LUZ DE CUBIERTA
DECK LIGHT
LUCE COPERTA

Fabricada en policarbonato. Soporte regulable.
Manufactured in policarbonate Adjustable.
In policarbonato. Supporto regolabile.

REF		(mm)	
GS10162	Halogen H3 12V 55W	175 x 115 x 88	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de caucho negro reforzado. Soporte regulable de inox.
Waterproof rubber housing and S.S. mounting hardware. Adjustable.
Corpo in gomma nera rinforzata. Supporto regolabile in inox.

REF		LENTE LENS LENTI	
GS10175	Halogen H3 12V 35W	Ø101 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de aluminio. Soporte inox regulable.
Manufactured in aluminum. Adjustable bracket.
Corpo in alluminio. Supporto in inox regolabile.

REF			(mm)	
GS10242	IP67 920 lumens	9-32V 18W 6 LED EPISTAR x 3W	115 x 145 x 64	1
GS10243	IP68 1400 lumens	9-32V 27W 9 LED EPISTAR x 3W	110 x 110 x 62	1
GS10244	IP68 2300 lumens	9-32V 45W 15 LED EPISTAR x 3W	158 x 95 x 75	1

GOLDENSHIP


GS10242


GS10243


GS10244

Cuerpo de aluminio anodizado. Soporte inox regulable.
Manufactured in anodized aluminum. Adjustable bracket.
Corpo in alluminio anodizzato. Supporto inox regolabile.

REF			(mm)	
GS10378	IP68 6720 lumens	12-32V 80W 8 LED CREE x 10W	179 x 140 x 96	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de aluminio anodizado. Soporte inox regulable.
Manufactured in anodized aluminum. Adjustable bracket.
Corpo in alluminio anodizzato. Supporto in inox regolabile.

REF			(mm)	
GS10241	IP68 5160 lumens	9-48V 60W 6 LED CREE x 10W	279 x 64 x 92	1
GS10373	IP68 10080 lumens	9-32V 144W 48 LED CREE x 3W	305 x 73 x 107	1
GS10374	IP68 13000 lumens	9-32V 180W 60 LED CREE x 3W	368 x 73 x 107	1

GOLDENSHIP


GS10241


GS10373


GS10374

Cuerpo metálico anticorrosión | Anti-corrosion metal body | Corpo in metallo anticorrosione

REF				(cm)	
LUM101102	Caprera2	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	5,05 x 11,4 x 6,55	1
LUM101334	Maxillume h60	6.000 Lm	12V 5A DC 24V 2.5A DC 60W	18,1 x 8 x 6,6	1
LUM101258 LUM101259	Cayman	4.000 Lm	12V 5A DC 24V 2.5A DC 60W	11 x 9,4 x 10	1

LUMITEC

LUM101102



LUM101334

LUM101259

LUM101258

Cuerpo de aluminio. Soporte inox regulable. | Manufactured in aluminum. Adjustable bracket. | Corpo in alluminio, Supporto in inox regolabile.

REF				(mm)	
GS10240	IP68 3440 lumens	9-48V 40W 4 LED CREE x 10W		115 x 145 x 64	1

GOLDENSHIP



LUZ SUMERGIBLE • UNDERWATER LIGHT • LUCE SUBACQUEE

LUZ SUMERGIBLE LED
UNDERWATER LIGHT LED
LUCE SUBACQUEE LED

LUMITEC

LEDs. de alta intensidad y bajo consumo. Alojamiento de bronce. | Long life, high output LEDs with a very low consumption. Bronze alloy housing. | LED, di alta intensità e basso consumo. Alloggiamento in bronzo.

REF					(mm)	
LUM101055	SEABLAZE-3	8 x 0,76A	☐	12-30V DC	102	1
LUM101058	SEABLAZE-3	8 x 0,76A	◪	12-30V DC	102	1





REF					(mm)	
LUM101140	SEABLAZE-X	12 x 3,6A	☐	12V-30 DC	102	1
LUM101141	SEABLAZE-X	12 x 3,6A	◪	12V-30 DC	102	1



LEDs. de alta intensidad y bajo consumo. Alojamiento de policarbonato de alta resistencia | Long life, high output LEDs with a very low consumption. High impact resistant polycarbonate housing. | LED, di alta intensità e basso consumo. Alloggiamento in policarbonato di alta resistenza.

REF					(mm)	
LUM101245	SEABLAZE-MINI	3 x 0,76A	☐	12-30V DC	66	2
LUM101246	SEABLAZE-MINI	3 x 0,76A	■	12-30V DC	66	2



REF				(mm)	
LUM101320	SEABLAZE-SPECTRUM	☐	12-30V DC	100 x 19	1




LUZ SUBMARINA BRONCE
UNDERWATER LIGHT BRONZE
LUCE SOTTOMARINO BRONZO

new


REF					(cm)	
LUM101448 LUM101449	SeaBlaze Typhoon	10.000 Lm	Spectrum RGBW	12V 10A DC 24V 4,5A DC 120W	Ø 10,16 x 13.01	1
LUM101511 LUM101510	SeaBlaze Quattro	2.000+ Lm	Spectrum RGBW	12V 2.1A DC 24V 1.1A DC 25W	Ø 9,77 x 1,8	1
LUM101516 LUM101515	SeaBlazeX2	6.000 Lm	Spectrum RGBW	12V 5A DC 24V 2.5A DC 60W	Ø 8,86 x 2,15	1





LUM101448
LUM101449





LUM101511
LUM101510

LUM101515
LUM101516

LUMITEC


LUZ INTERIOR • CABIN LIGHT • LUCE INTERNE

APLIQUE ORIENTABLE
BULKHEAD LIGHT
APPLIQUE ORIENTABILE

Fabricado en latón pulido lacado. Bombilla halógena con cristal protector.
Lacquered brass. Toggle switch in base.
In ottone laccato. Lampada alogena con protettore in cristallo.

REF		BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO	
GS10219	Halogen 12V 10W	Ø65 mm	73 x Ø53 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón cromado.
Chrome plated brass. Rotary switch in base.
In ottone cromato

REF		BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO	
GS10422	Halogen 12V 10W	Ø65 mm	111 x 74 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón pulido lacado.
Lacquered brass. Rotary switch in base.
In ottone laccato.

REF		BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO	
GS10423	Halogen 12V 10W	Ø65 mm	111 x 74 mm	1

GOLDENSHIP



APLIQUE MAMPARO
BULKHEAD LIGHT
APPLIQUE PARATIA

Fabricado en latón pulido y pantalla de plástico translúcido. Interruptor incorporado.
Polished brass and white translucent plastic shade. Rocker switch.
In ottone e paralume in plastica traslucido. Interruttore incorporato.

REF		BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO	
GS10420	Halogen 12V 10W	Ø72 mm	178 x Ø107 mm	1

GOLDENSHIP



LUZ DE CORTESIA
COURTESY LIGHT
LUCI DI CORTESIA

Montaje empotrado. Base de plástico, con difusor.
Base of plastic with lens. Flush mount.
Luci ad incasso in plastica bianca.

REF ■	REF □		(mm)	
GS11406	GS11407	12V 3W	56 x 56 x 28	1


GOLDENSHIP



Base de plástico blanco con cubierta exterior color negro. Montaje empotrado.
Base of plastic white with black cover. Flush mount.
Luci ad incasso in plastica nero.

REF	DIFUSOR LENS LENTE		(mm)	
GS10217	✘	12V 3W	58 x 58 x 25	1
GS10218	✔	12V 3W	58 x 58 x 25	1

GOLDENSHIP



LUZ AJUSTABLE EMPOTRABLE
ADJUSTABLE LIGHT
LUCE AD INCASSO REGOLABILE

Luz empotrable con foco ajustable. Fabricada en plástico blanco. Interruptor incorporado.
Made of plastic white with glass lens. Rocker switch.
Luci ad incasso con faro orientabile. In plastica bianca. Interruttore incorporato

REF		(mm)	
GS10226	Halogen 12V 10W	Ø85	1

GOLDENSHIP



REF			(cm)	
LUM111809	GAI2	226 Lm	12V 500mA DC 24V 260mA DC 6W	Ø 6,5 x 11,4	1

LUMITEC



Acero inox y lente dióptrico. Interruptor incorporado.
Polished stainless steel, with toggle switch. Radiating clear lens.
Acciaio inox. Interruttore incorporato.

REF		LENTE LENS LENTE	(mm)	
GS10203	12V 10W	65 mm	Ø110	1
GS10204	12V 15W	93 mm	Ø140	1
GS10205	12V 20W	110 mm	Ø175	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico ABS y acabado de acero inox. Interruptor incorporado. Actúa girando levemente el difusor.
Plastic ABS with stainless steel finishing, switch control in the radiating clear lens.
In plastica ABS e finiture in inox. Interruttore incorporato. Funziona ruotando di poco il diffusore.

REF		LENTE LENS LENTI	(mm)	
GS10206	12V 1x10W	70 mm	Ø104	1
GS10207	12V 2x10W	101 mm	Ø145	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico blanco y lente translúcida. Interruptor de 3 posiciones. Un circuito para 2 bombillas blancas y otro circuito para 1 bombilla roja.
Plastic ABS with 3 pos. switch. Two circuits 2 bulbs white and 1 bulb red.
In plastica bianca e lente traslucida. Interruttore a 3 posizioni. Un circuito per 2 lampadine bianche, e 1 altro circuito per 1 lampadina rossa.

REF		(mm)	
GS10210	3 x 12V 5W	Ø140	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico ABS. Con interruptor incorporado.
Made in plastic ABS.
In plastica ABS. Con interruttore incorporato.

REF		(mm)	
GS10234	Halogen H3 12V 5W	Ø75	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico blanco.
Lente de polycarbonato.

Rim in white plastic.
Lens in polycarbonate.

In plastica bianca.
Lente in policarbonato.

REF			(mm)		
GS10438	IP67 330 lumens	12-28V 3W 3 HP x 1W	Ø95 x 24,5	78 mm	1
GS10430	IP67	12-24V 6W 6 PIRANHA x 1W	Ø75 x 18	56 mm	1
GS10439	IP67 660 lumens	12-28V 6W 6 HP x 1W	Ø143 x 38	100 mm	1
GS10432	IP67	12-28V 1W x 30smd	Ø75 x 18	56 mm	1

GOLDENSHIP



GS10438



GS10430



GS10439



GS10432

Fabricado en plástico con aro de acero inox pulido y lente de plástico blanco.

Made in plastic with stainless steel AISI-304 rim.
Lens in white plastic.

In plastica con anello in acciaio inox e lente in plastica bianca.

REF		(mm)	
GS10427	12V 470mA	Ø101	1

GOLDENSHIP



Latón pulido y lente dióptrico.
Interruptor incorporado.

Polished brass with toggle switch.
Radiating clear lens.

Ottone lucido.
Interruttore incorporato.

REF		LENTE LENS LENTE	(mm)	
GS10200	12V 10W	65 mm	Ø110	1
GS10201	12V 15W	93 mm	Ø140	1
GS10202	12V 20W	110 mm	Ø175	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico blanco.
Interruptor incorporado.

Rim and lens in white plastic.
With rocker switch.

In plastica bianca.
Interruttore incorporato.

REF		(mm)	
GS11414	12 / 24V 2,1W	Ø76	1

GOLDENSHIP



LUZ SALA MOTOR
ENGINE ROOM LIGHT
LUCE SALA MACCHINE

new

REF				(cm)	
LUM101147	Nevis2	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	6,35 x 12,7 x 1,6	1
LUM101148					
LUM101296	NevisLT				

LUMITEC







Base de aluminio esmaltado y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Aluminum base and plastic lens with switch.

Base in alluminio smaltato e diffusore in plastica traslucido. Interruttore incorporato

REF			
GS10212	12V 1 x 8W	384,5 x 83 x 29 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de aluminio anodizado. Lente acrílico. Con interruptor.

Manufactured in anodized aluminum Acrylic lens. With switch.

Corpo in alluminio anodizzato. Lente acrilica. Con interruttore.

REF	Lm					
GS10440	1200	12-28V 12W 12 HP x 1W	262 mm	100 mm	28 mm	1
GS10441	3600	12-28V 36W 36 HP x 1W	662 mm	100 mm	28 mm	1
GS10442	6000	12-28V 60W 60 HP x 1W	1062 mm	100 mm	28 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de aluminio anodizado y soportes de policarbonato. Lente acrílico. Con interruptor.

Manufactured in anodized aluminum and polycarbonate mounting brackets. Acrylic lens. With switch.

Corpo in alluminio anodizzato e supporti in policarbonato. Lente acrilica. Con interruttore.

REF					
GS10433	12-24V 10W 10 PIRANHA x 1W	225 mm	33 mm	35 mm	1
GS10434	12-24V 20W 20 PIRANHA x 1W	343 mm	33 mm	35 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de aluminio anodizado y soportes de policarbonato. Lente acrílico. Con interruptor.

Manufactured in anodized aluminum and polycarbonate mounting brackets. Acrylic lens. With switch.

Corpo in alluminio anodizzato e supporto in policarbonato. Lente acrilica. Con interruttore.

REF					
GS10435	12-28V 12W 12 HP x 1W	546 mm	46 mm	51 mm	1
GS10436	12-28V 24W 24 HP x 1W	980 mm	46 mm	51 mm	1
GS10437	12-28V 30W 30 HP x 1W	1200 mm	46 mm	51 mm	1

GOLDENSHIP




Base de aluminio y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Aluminum base and plastic lens with switch.

Base in alluminio e diffusore in plastica traslucido. Interruttore incorporato.

REF	Lm					
GS10443	540	27 SMD	367 mm	28 mm	13,5 mm	1
GS10444	720	36 SMD	370 mm	45 mm	16,5 mm	1
GS10445	1080	54 SMD	370 mm	65 mm	16,5 mm	1
GS10446	1440	72 SMD	360 mm	100 mm	28 mm	1

GOLDENSHIP



Base de aluminio dorado y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Aluminum base and plastic lens with switch.

Base in alluminio dorato e diffusore in plastica traslucido. Interruttore incorporato

REF			
GS10213	12V 2 x 8W	375 x 75 x 38 mm	1
GS10214	24v 2 x 8W	375 x 75 x 38 mm	1

GOLDENSHIP



LUZ INTERIOR-EXTERIOR
CABIN & EXTERIOR LIGHT
PLAFONIERA INTERNA-ESTERNA

Ojo de buey en latón pulido. Cristal transparente.

Polished brass bulkhead light. Transparent crystal.

Tartaruga in ottone lucido. Vetro trasparente

REF	(mm)	
GS10460	Ø 155 x 65	1
GS10461	Ø 190 x 95	1
GS10462	Ø 215 x 100	1

GOLDENSHIP





GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS10463	175 x 130 x 100	1
GS10464	195 x 135 x 110	1
GS10465	235 x 165 x 115	1
GS10466	262 x 195 x 140	1

LUZ EXTERIOR
COURTESY LIGHT
PLAFONIERA ESTERNA

Luz empotrable para montaje exterior. Cuerpo de aluminio y latón pulido.

Waterproof light. Aluminum base and lacquered brass cover.

Luce ad incasso per montaggio esterno. Corpo in alluminio e ottone pulito.

REF		(mm)	
GS10227	G4 12V 10W	150 x 98 x 38	1

GOLDENSHIP




Luz empotrable para montaje exterior. Cuerpo de policarbonato blanco.

Waterproof light made in white polycarbonate

Luce ad incasso per montaggio esterno. Corpo in policarbonato bianco.

REF		
GS10171	Halogen H3 12V 10W	1

GOLDENSHIP






Fabricado en nylon negro, cubierta de acero inox dorado y cristal translúcido.

Gold stainless steel flange and frosted tempered glass lens. Black nylon base.

In nylon nero, coperta in acciaio inox dorato e cristallo traslucido.

REF		(mm)	
GS11413	12V 176mA	105 x 38	1
GS10412	12V 470mA	Ø101	1

GOLDENSHIP






Fabricado en nylon blanco, cubierta de acero inox pulido y cristal translúcido.

Polished stainless steel flange and frosted tempered glass lens. White nylon base.


In nylon bianco, coperta in acciaio inox e cristallo traslucido.

REF		
GS10410	12V 470mA	1
GS10411	12V 176mA	1

GOLDENSHIP



GS10410



GS10411


Cuerpo de aluminio con protección marina, plástico ABS y aro exterior de acero inox.

Aluminum base with stainless steel cover.

Corpo in alluminio con protezione marina, plastica ABS e anello esterno in acciaio inox.

REF		
GS10170	12V 10W	1

GOLDENSHIP





Fabricado en plástico cromado y cubierta de acero inox bruñido.

Covered stainless steel burnioshed plate, with clear plastic lens. Chrome plated plastic base.

In plastica cromata e coperta in acciaio inox brunito.

REF		(mm)	
GS10401	12V 20 mA	Ø51 x 44	1
GS10402	12V 20 mA	Ø51 x 44	1

GOLDENSHIP



REF		(mm)	
GS10403	12V 20mA	66 x 26 x 43	1
GS10404	12V 20mA	66 x 26 x 43	1
GS10405	12V 20mA	66 x 26 x 43	1

GOLDENSHIP



REF		(mm)	
GS10400	12V 20 mA	81 x 38 x 42	1



Fabricado en nylon negro y cubierta de acero inox dorado.

Gold stainless steel flange and white plastic lens. Black nylon base.

In nylon nero e coperta in acciaio inox dorato.

REF		(mm)	
GS11408	12V 55 mA	76 x 38 x 32	1

GOLDENSHIP



Fabricado en nylon negro y cubierta de acero inox pulido.

Gold stainless steel flange and white plastic lens. Black nylon base.

In nylon nero e coperta in acciaio inox pulito.

REF		(mm)	
GS11409	12V 55 mA	76 x 38 x 32	1

GOLDENSHIP






MASTER





ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO



ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO		HARDWARE, MOORING AND ANCHORING		ACCESSORI BARCHE, ANCORAGGIO E ORMEGGIO	
POLEA	204	BLOCK	204	BOZZELLO	204
POLEA DE RODAMIENTOS	209	BEARING BLOCK	209	BOZZELLO CON BLOCCO	209
POLEA CON SEGURO	213	RATCHET BLOCK	213	BOZZELLO SICUREZZA	213
POLEA RACING ALUMINIO	214	ALUMINIUM BLOCK	214	BOZZELLO IN ALLUMINIO	214
ACCESORIOS POLEAS	216	ACCESSORIES BLOCK	216	ACCESSORI BOZZELLO	216
PROLONGADOR DE TIMÓN	218	TILLER EXTENSION	218	PROLUNGA TIMONE	218
CABO DE AMARRE	219	MOORING ROPE	219	CIMA ORMEGGIO	219
DRIZA	220	HALYARD	220	DRIZZA	220
ESCOTA	222	SHEET	222	SCOTTA	222
CABO PARA DEFENSAS	222	FENDER ROPE	222	CIMA PARABORDO	222
CABOS VARIOS	223	VARIOUS ROPES	223	CIMA DIVERSI	223
ACCESORIOS CABOS	224	ROPES ACCESSORIES	224	ACCESSORI CAVO	224
TOMADOR Y TERMINAL	225	FASTENER & TERMINAL	225	FERMI E TERMINALI	225
AMORTIGUADOR AMARRE	227	MOORING ABSORBER	227	MOLLE ORMEGGIO	227
MOLINETE	228	WINDLASS	228	VERRICELLI	228
ACCESORIOS MOLINETES	230	WINDLASS ACCESSORIES	230	ACCESSORI VERRICELLI	230
CADENA	233	CHAIN	233	CATENE	233
GRILLETE ANCLA	234	ANCOR SHACKLES	234	GIUNTI ANCORE	234
ANCLA	235	ANCOR	235	ANCORE	235
DEFENSA	236	FENDER	236	PARABORDI	236
ACCESORIOS DEFENSAS	237	FENDERS ACCESSORIES	237	ACCESSORI PARABORDI	237

	Medida	Measures	Dimensione
	Unidades x bolsa	Units x bag)	Unità x bossa
	Unidades x skinpack	Units x skinpack	Unità x skinpack
	Caja	Box	Scatola
	Bidón	Drum	tanica
KG	Peso	Weigth	Peso

	Cabo	Max line / rope	Cavi
	Cadena	Chain	Catena
KG	Trabajo seguro	Safe work	Lavoro sicuro
KG	Carga de ruptura	Breaking load	Carico di rottura
	Tubo	Tube	Tubo

	Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti
	Tornillo	Screw	Vite
	Bobina	Reel	bobina
	Rollo	Roll	Rotolo
	Electicidad	Power	Elettricità
	Slora	Boat length	lunghezza imbarcacione







POLEA CON ROLDANA 16 mm
BLOCK WITH SHEAVE 16 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 16mm

MASTER ahead of wind

Ref SB16MM					Ø	KG	KG
MVSB1601F	Polea simple	Single block	Bozzello singolo	8 g	5 mm	120 kg	550 kg
MVSB1602F	Polea simple con arraigo	Single becket block	Bozzello singolo con arricavo	9 g			
MVSB1603F	Polea doble	Double block	Bozzello doppio	20,5 g			
MVSB1604F	Polea doble con arraigo	Double becket block	Bozzello doppio con arricavo	22 g			
MVSB1605F	Polea triple	Triple block	Bozzello triplo	32,5 g			
MVSB1606F	Polea triple con arraigo	Triple becket block	Bozzello triplo	32 g			
MVSB1608F	Polea simple	Cheek block	Bozzello	9 g			
MVSB1609F	Polea simple	Pivot cheek block	Bozzello con perno	8,5 g			
MVSB1610F	Polea gancho	Hook block	Bozzello con gancio	11,5 g			
MVSB1611F	Polea cubierta	Single deck-exit block stainless steel cover	Bozzello ad incasso	18,5 g			
MVSB1614F	Polea simple giratoria	Single swivel shackle block	Bozzello girevole	16 g			
MVSB1615F	Polea simple	Stand-up block	Bozzello	10 g			
MVSB1616F	Polea simple con ojo	Ferruled head block	Bozzello con boccola	9 g			


MVSB1601F


MVSB1602F


MVSB1603F


MVSB1604F


MVSB1605F


MVSB1606F


MVSB1608F


MVSB1609F


MVSB1611F


MVSB1610F


MVSB1614F


MVSB1615F


MVSB1616F

POLEA CON ROLDANA 22 mm
BLOCK WITH SHEAVE 22 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 22mm

MASTER ahead of wind

Ref SB22MM					Ø		
MVSB2201F	Polea simple	Single Block	Bozzello singolo	13,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2202F	Polea simple con arraigo	Single Becket Block	Bozzello singolo con arricavo	17,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2203F	Polea doble	Double Block	Bozzello doppio	35 g		100 kg	550 kg
MVSB2204F	Polea doble con arraigo	Double Becket Block	Bozzello doppio con arricavo	38,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2205F	Polea triple	Triple Block	Bozzello triplo	51,5 g	6 mm	100 kg	550 kg
MVSB2206F	Polea triple con arraigo	Triple Becket Block	Bozzello triplo con arricavo	56 g		100 kg	550 kg
MVSB2209F	Polea simple	Cheek Block	Bozzello singolo	20 g		100 kg	550 kg
MVSB2210F	Polea simple giratoria	Single Swivel Shackle Block	Bozzello singolo girevole	24,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2215F	Polea simple	Stand-up Block	Bozzello singolo	18 g		100 kg	550 kg


MVSB2201F


MVSB2202F


MVSB2203F


MVSB2204F


MVSB2205F


MVSB2206F


MVSB2209F


MVSB2210F


MVSB2215F

Ref WINDRIDER BB22MM					Ø		
MVBB2201F	Polea simple	Single Block	Bozzello singolo	8 g		100 kg	390 kg
MVBB2202F	Polea simple con arraigo	Single Becket Block	Bozzello singolo con arricavo	10 g		100 kg	390 kg
MVBB2203F	Polea doble	Double Block	Bozzello doppio	27,5 g		100 kg	390 kg
MVBB2204F	Polea doble con arraigo	Double Becket Block	Bozzello singolo con arricavo	37,7 g		200 kg	390 kg
MVBB2210F	Polea simple con mordaza	Single Block Fairlead Cleat	Bozzello con passacavo	47 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB2211F	Polea simple con arraigo y mordaza	Single Becket Block Fairlead Cleat	Bozzello arricavo e passacavo	49 g		80 kg	200 kg
MVBB2227F	Polea simple	Single Shackle Block	Bozzello con strozzascotte	18,5 g		100 kg	390 kg
MVBB2228F	Polea simple con arraigo	Single Becket Shackle Block	Bozzello con strozzascotte e arricavo	19,5 g		100 kg	390 kg


MVBB2201F


MVBB2202F


MVBB2203F


MVBB2204F


MVBB2227F


MVBB2228F


MVBB2210F


MVBB2211F

POLEA CON ROLDANA 29 mm
BLOCK WITH SHEAVE 29 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 29mm

MASTER ahead of wind

Ref	WINDRIDER BB29MM				KG	Ø	KG	KG
MVBB0201F	Polea simple giratoria	Single swivel shackle block	Bozzello singolo girevole	25 g	8 mm	160 kg	500 kg
MVBB0202F	Polea simple con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	27 g		160 kg	500 kg
MVBB0203F	Polea doble giratoria	Double swivel shackle block	Bozzello doppio girevole	43 g		160 kg	500 kg
MVBB0204F	Polea doble giratoria con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	46 g		160 kg	500 kg
MVBB0205F	Polea triple giratoria	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo girevole	58 g		160 kg	500 kg
MVBB0206F	Polea triple giratoria con arraigo	Triple becket swivel shackle block	Bozzello triplo girevole con arricavo	60 g		160 kg	500 kg
MVBB0209F	Polea simple	Cheek block	Bozzello singolo	16 g		160 kg	500 kg
MVBB0212FE	Polea triple con mordaza	Triple block angle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte	97 g		80 kg	200 kg
MVBB0213FE	Polea triple con arraigo y mordaza	Triple becket block angle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	98 g		80 kg	200 kg
MVBB0215F	Polea simple	Single block	Bozzello singolo	17 g		160 kg	500 kg
MVBB0216F	Polea amarre	Lashing block	Bozzello di ancoraggio	15 g		160 kg	500 kg


MVBB0201F


MVBB0202F


MVBB0203F


MVBB0204F


MVBB0205F


MVBB0206F


MVBB0209F


MVBB0212FE


MVBB0213FE


MVBB0215F


MVBB0216F

POLEA CON ROLDANA 40 mm
BLOCK WITH SHEAVE 40 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 40mm

MASTER ahead of wind

Ref	BB40MM			KG	Ø	KG	KG
MVBB0401F	Polea simple giratoria	Single swivel shackle block	Bozzello singolo girevole	46 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0402F	Polea simple giratoria con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo girevole con arricavo	49 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0403F	Polea doble giratoria	Double swivel shackle block	Bozzello doppio girevole	84 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0404F	Polea doble giratoria con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio girevole con arricavo	87 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0405F	Polea triple giratoria	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo girevole	119 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0406F	Polea triple giratoria con arraigo	Triple becket swivel shackle block	Bozzello triplo girevole con arricavo	122 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0407F	Polea doble	Double block	Bozzello doppio	72 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0408F	Polea doble con arraigo	Double becket block	Bozzello doppio con arricavo	76 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0409F	Polea simple	Cheek block	Bozzello singolo	31 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0410F	Polea simple con mordaza	Single swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte	95 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0411FE	Polea simple con arraigo y mordaza	Single becket swivel shackle block angle fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte e arricavo	108 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0413FE	Polea triple con arraigo y mordaza	Triple becket swivel shackle block angle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	175 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0415F	Polea simple	Single block	Bozzello singolo	34 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0416F	Polea cabo simple	Lashing block	Bozzello con cavo singolo	28 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0417F	Polea simple	Stand-up block	Bozzello singolo	43 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0419F	Polea violin simple	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino singolo	59 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0420F	Polea violin simple con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino singolo con arricavo	62 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0421F	Polea violin simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	108 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0422F	Polea violin simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte e arricavo	112 g	6 mm	80 kg	200 kg


MVBB0401F


MVBB0402F


MVBB0403F


MVBB0404F


MVBB0405F


MVBB0406F


MVBB0407F


MVBB0408F


MVBB0415F


MVBB0419F


MVBB0420F


MVBB0409F


MVBB0417F


MVBB0421F


MVBB0422F


MVBB0416F


MVBB0411FE


MVBB0410F


MVBB0413FE

RECAMBIOS MARINOS

POLEA CON ROLDANA 57 mm
BLOCK WITH SHEAVE 57 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 57mm

MASTER ahead of wind

Ref	BB57MM			KG	Ø	KG	KG
MVBB0501F	Polea simple	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	89 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0502F	Polea simple con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	99 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0503F	Polea doble	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	173 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0504F	Polea doble con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	180 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0505F	Polea triple	Triple swivel	Bozzello triplo	180 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0509F	Polea plana	Cheek block	Bozzello piano	70 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0510F	Polea simple con mordaza	Single swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte	196 g		100 kg	250 kg
MVBB0513F	Polea triple con arraigo y mordaza	Triple becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello triplo con arricavo e strozzascotte	365 g	10 mm	100 kg	250 kg
MVBB0516F	Polea cabo simple	Lashing block	Bozzello cavo singolo	60 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0519F	Polea violin simple	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino singolo	135 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0520F	Polea violin simple con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino singolo con arricavo	145 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0521F	Polea violin simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	220 g		100 kg	250 kg
MVBB0522F	Polea violin simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte e arricavo	230 g		100 kg	250 kg


MVBB0501F


MVBB0502F


MVBB0503F


MVBB0504F


MVBB0505F


MVBB0516F


MVBB0510F

MVBB0521F




MVBB0522F


MVBB0513F


MVBB0519F


MVBB0520F


MVBB0509F

POLEA CON ROLDANA 75 mm
BLOCK WITH SHEAVE 75 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 75mm

MASTER ahead of wind

Ref BB75MM					Ø	KG	KG
MVBB0701F	Polea simple	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	190 g			
MVBB0702F	Polea simple con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	212 g			
MVBB0703F	Polea doble	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	347 g	14 mm	560 kg	1.700 kg
MVBB0704F	Polea doble con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	366 g			
MVBB0710F	Polea simple con mordaza	Single swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte	316 g	12 mm	100 kg	250 kg


MVBB0701F


MVBB0702F


MVBB0703F


MVBB0704F


MVBB0710F

POLEAS DE RODAMIENTOS • BEARINGS BLOCKS • BOZZELLI CON CUSCINETTI

POLEA CON ROLDANA 35 mm
BLOCK WITH SHEAVE 35 mm
BOZZELLI CON PULEGGIA 35mm

MASTER ahead of wind

Ref PLAIN BEARING				KG	Ø	KG
MVBP3501F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	36,7 g	8 mm	
MVBP3502F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	42,6 g	8 mm	
MVBP3503F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	58,8 g	8 mm	300 kg
MVBP3504F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	64,2 g	8 mm	
MVBP3505F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	83,2 g	8 mm	
MVBP3511F	Polea simple rodamientos con arraigo y mordaza	Single becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con arricavo e strozzascotte	94,3 g	8 mm	100 kg
MVBP3519F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	46,3 g	8 mm	300 kg
MVBP3520F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	50,9 g	8 mm	300 kg
MVBP3521F	Polea violin rodamientos simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	98,1 g	8 mm	100 kg


MVBP3501F


MVBP3502F


MVBP3503F


MVBP3504F


MVBP3505F


MVBP3519F


MVBP3520F


MVBP3511F


MVBP3521F

POLEA CON ROLDANA 50 mm
BLOCK WITH SHEAVE 50 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 50mm

MASTER ahead of wind

Ref	PLAIN BEARING			KG	Ø	KG
MVBP0501F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	70 g	10 mm	522 kg
MVBP0502F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	96 g	10 mm	522 kg
MVBP0503F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	125,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0504F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	134,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0505F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	179 g	10 mm	522 kg
MVBP0507F	Polea simple rodamientos	Toggle head block	Bozzello singolo	83,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0511F	Polea violin rodamientos simple con mordaza y arraigo	Dingle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte e arricavo	184 g	10 mm	100 kg
MVBP0519F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	102,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0520F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	109 g	10 mm	522 kg
MVBP0521F	Polea violin rodamientos simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte	195 g	10 mm	100 kg


MVBP0501F


MVBP0502F


MVBP0503F


MVBP0504F


MVBP0505F


MVBP0507F


MVBP0519F


MVBP0520F


MVBP0521F


MVBP0511F

POLEA CON ROLDANA 60 mm
BLOCK WITH SHEAVE 60 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 60mm

MASTER ahead of wind

Ref	PLAIN BEARING			KG	Ø	KG
MVBP0601F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	125 g		600 kg
MVBP0602F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	146 g		600 kg
MVBP0603F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	200 g		600 kg
MVBP0604F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	220,5 g		600 kg
MVBP0605F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	282 g		600 kg
MVBP0607F	Polea simple rodamientos	Toggle head block	Bozzello singolo	131 g	10 mm	600 kg
MVBP0619F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	167 g		600 kg
MVBP0620F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	178 g		600 kg
MVBP0621F	Polea violin rodamientos simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	273,5 g		100 kg
MVBP0622F	Polea violin rodamientos simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte e arricavo	285,5 g		100 kg


MVBP0601F


MVBP0602F


MVBP0603F


MVBP0604F


MVBP0605F


MVBP0607F


MVBP0619F


MVBP0620F


MVBP0621F


MVBP0622F

POLEA CON ROLDANA 72 mm
BLOCK WITH SHEAVE 72 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 72mm

MASTER ahead of wind

Ref	PLAIN BEARING			KG	Ø	KG
MVBP7201F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	218,5 g		
MVBP7202F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	250,5 g		
MVBP7203F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	347 g		
MVBP7204F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	376 g	12 mm	1.000 kg
MVBP7205F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	494 g		
MVBP7219F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	283 g		
MVBP7220F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	319 g		



POLEA CON ROLDANA 90 mm
BLOCK WITH SHEAVE 90 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 90mm

MASTER ahead of wind

Ref	PLAIN BEARING			KG	Ø	KG
MVBP0901F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	465,5 g		
MVBP0902F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	525,5 g		
MVBP0903F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	705,0 g		
MVBP0905F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	970,0 g		1.500 kg
MVBP0907F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	415,0 g	14 mm	
MVBP0919F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	611,0 g		
MVBP0920F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	658,5 g		
MVBP0922F	Polea violin rodamientos simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead al cleat	Bozzello violino singolo con arricavo e strozzascotte	850,5 g		250 kg





MVBP0919F



MVBP0920F



MVBP0922F

POLEAS CON SEGURO • RATCHET BLOCKS • BOZZELLO BLOCCO SICUREZZA

POLEA CON ROLDANA 40 mm
BLOCK WITH SHEAVE 40 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 40mm

MASTER ahead of wind

Ref	RATCHET BLOCK			KG	Ø	KG	KG
MVRA0401F	Polea simple con seguro	Ratchet single block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco	60 g	10 mm	150 kg	500 kg
MVRA0402F	Polea simple con seguro y arraigo	Ratchet single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco e arricavo	64 g	10 mm	150 kg	500 kg
MVRA0403F	Polea doble con seguro	Ratchet double block swivel shackle	Bozzello doppio con blocco	109 g	10 mm	150 kg	500 kg
MVRA0413F	Polea triple con mordaza y arraigo	Ratchet triple becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	188,5 g	10 mm	80 kg	200 kg
MVRA0422F	Polea violin con mordaza y arraigo	Ratchet single fiddle becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte e arricavo	140 g	10 mm	80 kg	200 kg
MVRA0423F	Polea triple con arraigo y reenvío	Ratchet triple becket block swivel shackle with forwarding	Bozzello triplo con arricavo e spedizione	219,5 g	10 mm	80 kg	200 kg



MVRA0401F



MVRA0402F



MVRA0403F



MVRA0413F



MVRA0423F



MVRA0422F

POLEA CON ROLDANA 57 mm
BLOCK WITH SHEAVE 57 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 57mm

MASTER ahead of wind

Ref	RATCHET BLOCK			KG	Ø	KG	KG
MVRA0501F	Polea simple con seguro	Ratchet single block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco	126 g		230 kg	950 kg
MVRA0502F	Polea simple con seguro y arraigo	Ratchet single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco e arricavo	137 g		230 kg	950 kg
MVRA0503F	Polea doble con seguro	Ratchet double block swivel shackle	Bozzello doppio con blocco	239,5 g		230 kg	950 kg
MVRA0513F	Polea triple con mordaza y arraigo	Ratchet triple becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	404,5 g	10 mm	100 kg	250 kg
MVRA0522F	Polea violin con mordaza y arraigo	Ratchet single fiddle/becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte e arricavo	295 g		100 kg	250 kg
MVRA0523F	Polea triple con arraigo y reenvío	Ratchet triple/becket block swivel shackle fairlead cleat with forwarding	Bozzello triplo con arricavo e spedizione	465 g		100 kg	250 kg


MVRA0501F


MVRA0502F


MVRA0503F


MVRA0523F


MVRA0513F


MVRA0522F

POLEAS RACING ALUMINIO • ALUMINIUM BLOCKS • BOZZELLO ALLUMINIO

POLEA CON ROLDANA 50 mm
BLOCK WITH SHEAVE 50 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 50mm

MASTER ahead of wind

Ref	RACING			KG	Ø	KG	KG
MVRX5001F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	169,5 g			
MVRX5002F	Polea simple racing con arraigo	Aluminum single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con arricavo	182 g	10 mm	900 kg	1.800 kg
MVRX5019F	Polea violin simple racing	Aluminum fiddle swivel shackle	Bozzello violino singolo	210 g			
MVRX5020F	Polea violin simple racing con arraigo	Aluminum fiddle becket block swivel shackle	Bozzello violino con arricavo	217,5			


MVRX5001F


MVRX5002F


MVRX5019F


MVRX5020F

POLEA CON ROLDANA 60 mm
BLOCK WITH SHEAVE 60 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 60mm

Ref	RACING				Ø		
MVRX6001F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	267 g	12 mm	1.200 kg	2.400 kg
MVRX6002F	Polea simple racing con arraigo	Aluminum single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con arricavo	288 g			



MVRX6001F



MVRX6002F

POLEA CON ROLDANA 72 mm
BLOCK WITH SHEAVE 72 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 72mm

Ref	RACING				Ø		
MVRX7201F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	532 g	14 mm	2.100 kg	4.200 kg
MVRX7202F	Polea simple racing con arraigo	Aluminum single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con arricavo	570 g			



MVRX7201F



MVRX7202F

POLEA CON ROLDANA 90 mm
BLOCK WITH SHEAVE 90 mm
BOZZELLO CON PULEGGIA 90mm

MASTER ahead of wind

Ref	RACING				Ø		
MVRX9001F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	929 g	16 mm	3.600 kg	7.200 kg
MVRX9002F	Polea simple racing con arraigo	Aluminum single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con arricavo	856 g			



MVRX9001F



MVRX9002F

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI

ROLDANA GUÍA
LEAD RING
PULEGGIA

MASTER ahead of wind

Ref					Ø INT	Ø EXT
MVLR08	ROLDANA GUIA 8mm	8mm Lead Ring	Puleggia 8mm	4,5 g	8 mm	17,1 mm
MVLR10	ROLDANA GUIA 10mm	10mm Lead Ring	Puleggia 10mm	6 g	10 mm	23 mm
MVLR14	ROLDANA GUIA 14mm	14mm Lead Ring	Puleggia 14mm	13,5 g	14 mm	32 mm
MVLR20	ROLDANA GUIA 20mm	20mm Lead Ring	Puleggia 20mm	37 g	20 mm	45 mm
MVLR28	ROLDANA GUIA 28mm	28mm Lead Ring	Puleggia 28mm	113 g	28 mm	66 mm



MVLR08



MVLR10



MVLR14



MVLR20



MVLR28

Ref							
MVBC0601F	Mordaza pequeña composite	Small composite cleat	Strozzascotte piccolo	22 mm	16 g	3 - 6 mm	80 kg
MVBC1001F	Mordaza mediana composite	Medium composite cleat	Strozzascotte media	27 mm	36 g	3 - 12 mm	100 kg
MVBC0611F	Mordaza pequeña aluminio	Small aluminum cleat	Strozzascotte piccola alluminio	22 mm	30 g	3 - 6 mm	100 kg
MVBC1201F	Mordaza mediana aluminio	Medium aluminum cleat	Strozzascotte media alluminio	27 mm	68 g	3 - 12 mm	150 kg
MVBC1601F	Mordaza grande aluminio	Large aluminum cleat	Strozzascotte grande alluminio	32 mm	148 g	6 - 16 mm	250 kg
MVBC0612F	Mordaza de ángulo pequeña aluminio	Small aluminum cleat angle fairlead	Strozzascotte piccola alluminio, angolo	37 mm	46 g	3 - 6 mm	100 kg
MVBC1202F	Mordaza de ángulo mediana aluminio	Medium aluminum cleat angle fairlead	Strozzascotte media alluminio, angolo	45 mm	101 g	3 - 12 mm	150 kg
MVBC0603F	Ángulo de mordaza pequeña	Small angle fairlead	Angolo de strozzascotte piccola	42 mm	8 g		
MVBC1003F	Ángulo de mordaza mediana	Medium angle fairlead	Angolo de strozzascotte media	54 mm	14 g		
MVBC0614F	Mordaza pequeña con guía aluminio	Small aluminum cleat wire fairlead	Strozzascotte piccola con guida alluminio		38 g	3 - 6 mm	100 kg
MVBC1204F	Mordaza mediana con guía aluminio	Medium aluminum cleat wire fairlead	Strozzascotte media con guida alluminio		86 g	3 - 12 mm	150 kg
MVBC0605F	Guía para mordaza pequeña	Small stainless steel wire fairlead	Guida strozzascotte piccola		3,5 g		
MVBC06018BK	Tope mordaza pequeña	Small top fairlead-black	Tappo strozzascotte piccolo		4 g		
MVBC10018BK	Tope mordaza mediana	Medium top fairlead-black	Tappo strozzascotte medio		10 g		
MVCB06002	Ojo mordaza	Bulls eye	Passaggio strozzascotte		19,5 g	8 mm	
MVCB1201FE	Mordaza con base	Swivel base angle fairlead al cleat	Strozzascotte con base	180 mm	344 g	3 - 12 mm	
MVCB1202FE	Mordaza con base	Swivel base small angle fairlead al cleat	Strozzascotte con base	166 mm	328,9 g	3 - 12 mm	
MVCB1002FE	Mordaza con base y ojo	Swivel base angle fairlead cleat bakelite eye	Strozzascotte con passaggio cavo	93 mm	196 g	3 - 12 mm	
MVCB1204FE	Mordaza con base y ojo	Swivel base angle fairlead al cleat bakelite eye	Strozzascotte con passaggio cavo	96,5 mm	224 g	3 - 12 mm	100 kg


MVBC0601F
MVBC1001F


MVBC0611F
MVBC1201F
MVBC1601F


MVBC0614F
MVBC1204F


MVBC0605F


MVBC0612F
MVBC1202F


MVCB1002FE
MVCB1204FE


MVCB1202FE


MVCB1201FE


MVBC0603F
MVBC1003F


MVBC06018BK
MVBC10018BK


MVCB06002

MORDAZAS
CLUTCHS
STOPPER

XTC

MASTER ahead of wind

Ref				KG	Ø	KG
MVXTC-04081F	Mordaza simple	Single clutch	Stopper singolo	520 g	4 -8 mm	180 - 500 kg
MVXTC-04082F	Mordaza doble	Double clutch	Stopper doppio	1.000 g	4- 8 mm	180 - 500 kg
MVXTC-04083F	Mordaza triple	Triple clutch	Stopper triplo	1.500 g	4 -8 mm	180 - 500 kg
MVXTC-04084F	Mordaza cuádruple	Quad clutch	Stopper quadruplo	2.000 g	4- 8 mm	180 - 500 kg
MVXTC08121F	Mordaza simple	Single clutch	Stopper singolo	510 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg
MVXTC08122F	Mordaza doble	Double clutch	Stopper doppio	980 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg
MVXTC08123F	Mordaza triple	Triple clutch	Stopper triplo	1.470 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg
MVXTC08124F	Mordaza cuádruple	Quad clutch	Stopper quadruplo	1.960 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg



MVXTC-04081F
MVXTC08121F



MVXTC-04082F
MVXTC08122F



MVXTC-04083F
MVXTC08123F



MVXTC-04084F
MVXTC08124F

PROLONGADOR DE TIMÓN • TILLER EXTENSION • PROLUNGA TIMONE

PROLONGADOR DE TIMÓN
TILLER EXTENSION
PROLUNGA TIMONE

MASTER ahead of wind

Ref					ø	KG		
MVTEA1001	Prolongador timón aluminio	Aluminum tiller extension	Prolunga barra alluminio	600 mm	16 mm	212 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1002	Prolongador timón aluminio	Aluminum tiller extension	Prolunga barra alluminio	760 mm	16 mm	241 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1003	Prolongador timón aluminio	Aluminum tiller extension	Prolunga barra alluminio	840 mm	16 mm	249,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1004	Prolongador timón aluminio	Aluminum tiller extension	Prolunga barra alluminio	910 mm	16 mm	269,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1005	Prolongador timón aluminio	Aluminum tiller extension	Prolunga barra alluminio	1.070 mm	16 mm	297,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1006	Prolongador timón aluminio	Aluminum tiller extension	Prolunga barra alluminio	1.220 mm	16 mm	321 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1002	Prolongador timón fibra de carbono	Carbon fiber tiller extension	Prolunga barra carbonio	600 mm	16 mm	181 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1003	Prolongador timón fibra de carbono	Carbon fiber tiller extension	Prolunga barra carbonio	760 mm	16 mm	197 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1004	Prolongador timón fibra de carbono	Carbon fiber tiller extension	Prolunga barra carbonio	840 mm	16 mm	207 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1005	Prolongador timón fibra de carbono	Carbon fiber tiller extension	Prolunga barra carbonio	910 mm	16 mm	218,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1006	Prolongador timón fibra de carbono	Carbon fiber tiller extension	Prolunga barra carbonio	1.070 mm	16 mm	236 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1007	Prolongador timón fibra de carbono	Carbon fibertiller extension	Prolunga barra carbonio	1.220 mm	16 mm	251 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1001	Articulación universal	Universal joint	Snodo universale		16 mm	18 g	31,8 mm	5 mm
MVTE16016	Clip de retención 16mm	Tidy clip-16mm	Clip tenuta 16mm					
MVTE16020	Clip de retención 20mm	Tidy clip-20mm	Clip tenuta 20mm					



MVTEC1001

MVTE16016
MVTE16020

CABOS DE AMARRE • MOORING ROPES • CIMA ORMEGGIO

DOCK LINE

Cabo con funda externa trenzada de poliester y alma interna de poliester y nylon (poliamida). Ideal para amarre. Absorbe los tirones sin perder sus características. No flota.

Rope with external cover in polyester and core in nylon (polyamide). The core will absorb every yank and pull without losing its properties. It sinks in water.

Cima in poliestere, all'interno e all'esterno. Ideale per l'ormeggio. Attutisce gl urti senza perdere le sue caratteristiche. Non galleggia.



		Ø	KG
POL2810482115	120 m	15 mm	4.300 kg
POL2810481719	85 m	19 mm	7.000 kg
POL2810481024	50 m	24 mm	12.000 kg
POL2110480028	100 m	28 mm	
POL2110480032	100 m	32 mm	
POL2110480036	100 m	36 mm	

FLEX LINE

Cabo con funda externa trenzada de poliester y alma interna de poliester y polipropileno. Ideal para amarre. No flota.

Rope with external cover in polyester and core in polyester and PP. The rope is soft and durable and sinks in water.

Cima in poliestere, all'interno e all'esterno. Ideale per l'ormeggio Non galleggia.



			Ø	KG
POL2219483710		220 m	10 mm	1.600 kg
POL2219482912	POL2210482912	165 m	12 mm	1.900 kg
POL2219482114	POL2210482114	110 m	14 mm	3.000 kg
POL2219481716	POL2210481716	85 m	16 mm	3.800 kg
POL2219482118		110 m	18 mm	4.900 kg

STORM

Cabo de poliester superior (60%) y material elástico (40%), acalabrotado de 3 cordones. Gaza de 40 cm con protector en un extremo.

3 strand mooring rope in polyester superior (60%) and 40% built-in shock absorber. Spliced eye with protector sleeve.

Cima in poliestere superiore (60%) e materiale elastico (40%), a 3 lignoli. Gassa da 40cm con impiombatura a mano.



Ref ■	Ref ■	Ø		KG
POL3710260612	POL3766260612	12 mm	6 m	1.700 kg
POL3710261012	POL3766261012	12 mm	10 m	1.700 kg
POL3710260614	POL3766260614	14 mm	6 m	2.300 kg
POL3710261014	POL3766261014	14 mm	10 m	2.300 kg
POL3710261514	POL3766261514	14 mm	15 m	2.300 kg
POL3710260616	POL3766260616	16 mm	6 m	2.800 kg
POL3710261016	POL3766261016	16 mm	10 m	2.800 kg
POL3710261516	POL3766261516	16 mm	15 m	2.800 kg

POLYSOFT

Cabo de polipropileno multifilamento. No absorbe el agua. Acalabrotado 3 cordones.

3 strand rope in multifilament polypropilene. Does not absorb water.

Cima in polipropilene. Non assorbe l'acqua. Cima 3 lignoli.



			Ø	KG
	POL1266254006	250 m	6 mm	550 kg
POL1209252608	POL1266252608	150 m	8 mm	870 kg
POL1209253710	POL1266253710	220 m	10 mm	1.300 kg
POL1209252912	POL1266252912	165 m	12 mm	1.860 kg
POL1209252114	POL1266252114	110 m	14 mm	2.560 kg
POL1209251716	POL1266251716	85 m	16 mm	3.250 kg

POLYESTER SUPERIOR

Cabo de 100 % poliéster de alta tenacidad. Ideal para amarre y fondeo. Acalabrotado 3 cordones. No flota.

3 strand rope in 100% high tenacity polyester. For anchor and mooring. Non floating.

Cima 100% poliestere di alta tenacità. Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio. Cima 3 lignoli. Non galleggia.





					Ø	KG
POL1209044006		POL1210044006	250 m		6 mm	630 kg
POL1209042608	POL1266042608	POL1210042608	150 m		8 mm	1260 kg
POL1209043710	POL1266043710	POL1210043710	220 m		10 mm	1800 kg
POL1209042912	POL1266042912	POL1210042912	165 m		12 mm	2520 kg
POL1209042114	POL1266042114	POL1210042114	110 m		14 mm	3240 kg
POL1209041716	POL1266041716	POL1210041716	85 m		16 mm	4050 kg
POL1209041318			65 m		18 mm	5220 kg
POL1109042118	POL1266042118	POL1210042118	110 m		18 mm	5220 kg
POL1209041720	POL1266041720	POL1210041720	85 m		20 mm	6480 kg
POL1109042120		POL1110042120		110 m	20 mm	6480 kg
POL1109042122	POL1166042122	POL1110042122		110 m	22 mm	7650 kg
POL1109042124	POL1166042124	POL1110042124		110 m	24 mm	8820 kg
POL1109042126	POL1166042126	POL1110042126		110 m	26 mm	9900 kg
POL1109042128	POL1166042128	POL1110042128		110 m	28 mm	12510 kg
POL1109042132	POL1166042132	POL1110042132		110 m	32 mm	15570 kg

DRIZAS • HALYARD • DRIZZA

POLY-BRAID 32

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 32 cordones. Mínimo estiramiento.
Ideal para drizas.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 32 strands outer cover.
For sheets and halyards. A loading of 20% breaking strength will give aprox.

Cima in poliestere a 32 lignoli.
Allungamento minimo.







POL2210812608	POL2206812608	POL2205812608	POL2202812608	150 m	8 mm	1.800 kg
POL2210813710	POL2206813710	POL2205813710	POL2202813710	220 m	10 mm	2.500 kg
POL2210812912	POL2206812912	POL2205812912	POL2202812912	165 m	12 mm	3.300 kg
	POL2206812114	POL2205812114	POL2202812114	110 m	14 mm	4.300 kg
POL2210811716	POL2206811716	POL2205811716		85 m	16 mm	5.800 kg
POL2210812118	POL2206812118	POL2205812118	POL2202812118	110 m	18 mm	7.500 kg
POL2210811720	POL2206811720	POL2205811720	POL2202811720	85 m	20 mm	8.550 kg

POLY-BRAID 32 COLOR

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 32 cordones.
Mínimo estiramiento.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 32 strands outer cover.
For sheets and halyards. A loading of 20% breaking strength will give aprox.


Cima in poliestere a 32 lignoli.
Allungamento minimo







POL2266812608	POL2249812608	POL2269812608	POL2229812608	POL2259812608	150 m	8 mm	1800 kg
POL2266813710	POL2249813710	POL2269813710	POL2229813710	POL2259813710	220 m	10 mm	2500 kg
POL2266812912	POL2249812912	POL2269812912	POL2229812912	POL2259812912	165 m	12 mm	3300 kg
POL2266812114	POL2249812114	POL2269812114	POL2229812114	POL2259812114	110 m	14 mm	4300 kg
POL2266811716	POL2249811716	POL2269811716	POL2229811716	POL2259811716	85 m	16 mm	5800 kg
POL2266812118	POL2249812118	POL2269812118	POL2229812118	POL2259812118	110 m	18 mm	7500 kg
POL2266811720	POL2249811720	POL2269811720	POL2229811720	POL2259811720	85 m	20 mm	8550 kg





POL2081812608	POL2082812608	POL2083812608	150 m	8 mm	1.800 kg
POL2081812110	POL2082812110	POL2083812110	110 m	10 mm	2.500 kg
POL2081811712	POL2082811712	POL2083811712	85 m	12 mm	3.300 kg

PRORACE ONE

new

Especial para regatas y competición.
BAJO DEMANDA.
Fibras híbridas resistentes al calor, fibras antifricción, bajo alargamiento, fibras de HMPE tratadas con varias fijaciones térmicas y una funda de poliéster duradera. ProRaceOne es extremadamente avanzado y el núcleo está protegido por una funda Technora / Kevlar / Polyester / Cordura.

Special for racing and competition.
ON DEMAND.
Heat resistant hybrid fiber, anti friction fiber, low elongation, HMPE fiber treated with several heat fixings and a durable polyester sheath. ProRaceOne is extremely advanced, and the core is protected by a Technora/Kevlar/Polyester/Cordura sheath.

Speciale per corse e competizione.
SOTTO DOMANDA
Fibre ibride resistenti al calore, fibre antifrizione, basso allungamento, fibre HMPE trattate con vari fissaggi termici e una resistente copertura in poliestere. ProRaceOne è estremamente avanzato e il core è protetto da una custodia in Technora / Kevlar / Polyester / Cordura.





POL2012620006	POL2014620006	POL2018620006	6 mm	1.800 kg
POL2012620007	POL2014620007	POL2018620007	7 mm	2.300 kg
POL2012620008	POL2014620008	POL2018620008	8 mm	3.400 kg
POL2012620009	POL2014620009	POL2018620009	9 mm	4.400 kg
POL2012620010	POL2014620010	POL2018620010	10 mm	5.400 kg
POL2012620012	POL2014620012	POL2018620012	12 mm	7.600 kg

PRORACE FOUR

new

Es un cabo avanzado que combina resistencia, bajo estiramiento y alta resistencia a la abrasión. El núcleo está hecho de un Dyneema / PPmf híbrido, preestirado y recubierto. La cubierta trenzada exterior es un poco más gruesa de lo normal y es más adecuada para situaciones difíciles.
Se puede utilizar como está o tapado. El núcleo también se puede utilizar solo. Es fácil de empalmar.

ProRace Four is an advanced rope combining strength, low stretch and high abrasion resistance. The core is made out of a hybrid Dyneema/PPmf, pre-stretched and coated. The outside braided cover is a bit thicker than normal and most suitable for hard wearing situations.
Can be used as it is or tappered. The core is made to be used alone if you want. It is easy to splice.

ProRace Four è una cima avanzata che combina resistenza, bassa elasticità e alta resistenza all'abrasione. Il nucleo è costituito da un ibrido Dyneema / PPmf, pre-stirato e rivestito. La copertura esterna intrecciata è un po 'più spessa del normale e più adatta a situazioni di forte usura.
Può essere usato così com'è o tappato. Il nucleo è fatto per essere usato da solo, se vuoi. È facile da unire.






POL2082663106	POL2086663106	POL2081663106	185 m	6 mm	1.600 kg
POL2082662608	POL2086662608	POL2081662608	150 m	8 mm	2.900 kg
POL2082663710	POL2086663710	POL2081663710	220 m	10 mm	4.200 kg
POL2082662912	POL2086662912	POL2081662912	165 m	12 mm	6.100 kg

RACING 2002 E-R

Cabo trenzado con alma Dyneema SK-75 y funda exterior de poliester de 16 cordones. Ideal para cabos de trimado en vela ligera.

Braided, rope with central core of Dyneema SK-75 and outer braid of durable polyester. Trim lines for dinghy and one design sailors.

Cima realizzata con un mix di Dyneema SK-75 e senza anima interna. 16 lignoli. Ideale per molteplici usi.



POL2269912030	POL2262912030	POL2246912030	POL2224912030	POL2229912030	100 m	3 mm	400 kg
POL2269912040	POL2262912040	POL2246912040	POL2224912040	POL2229912040	100 m	4 mm	7400 kg
POL2269912050	POL2262912050	POL2246912050	POL2224912050	POL2229912050	100 m	5 mm	1.200 kg
POL2269912060	POL2262912060	POL2246912060	POL2224912060	POL2229912060	100 m	6 mm	1.700 kg

RACING 4004

Cabo trenzado con alma pre-estirada de 100% Dyneema SK-75 recubierta de poliurethano y funda exterior de poliester de 12 cordones. Ideal para drizas donde previamente se utilizaba el cable de acero y backstays.

Braided, rope with central core of pre-stretched polyurethane -coated 100% Dyneema SK-75 and outer braid of hardwearing polyester. For use mainly halyards where wire has been previously used, and backstays.

Cima realizzata al 100% con Dyneema SK-75, ricoperta in poliuretano con esterno in poliestere a 12 lignoli. Ideale per drizze dove si utlizzava cavi in acciaio .




POL2282952003	POL2281952003	100 m	3 mm	400 kg
POL2282952004	POL2281952004	100 m	4 mm	740 kg
POL2282952005	POL2281952005	100 m	5 mm	1.250 kg
POL2282952006	POL2281952006	100 m	6 mm	1.700 kg

TRIM DINGHY-XL

Cabo trenzado de poliester de16 cordones. Poco estiramiento. Ideal para control y trimado en vela ligera.

Thermofixed 16 plait braided rope in polyester. Low stretch for control and trim lines in dinghies.

Cima in poliestere da 16 lignoli. Allungamento minimo. Ideale per controllare l'assetto nelle barche a vela



POL2206282030	POL2204282030	POL2202282030	POL2205282030	100 m	3 mm	160 kg
POL2206282040	POL2204282040	POL2202282040	POL2205282040	100 m	4 mm	360 kg
POL2206282050	POL2204282050	POL2202282050	POL2205282050	100 m	5 mm	440 kg
POL2206282060	POL2204282060	POL2202282060		100 m	6 mm	580 kg
POL2206280530	POL2204280530	POL2202280530	POL2205280530	20 m	3 mm	160 kg
POL2206280240	POL2204280240	POL2202280240	POL2205280240	11 m	4 mm	360 kg

DYNEX 75

Cabo trenzado pre-estirado de 100% Dyneema recubierta de poliuretano. Minimo estiramiento. Flota.

Braided, pre-stretched polyurethane-coated 100% Dyneema. Easy to splice. Low elongation. Floats in water.

Cima realizzata a 100% con Dyneema ricoperta di poliuretano. Allungamento minimo. Galleggia.



POL2008950003	100 m	9 g	3 mm	1.100 kg
POL2008950004	100 m	11 g	4 mm	2.000 kg
POL2008950005	100 m	16 g	5 mm	2.900 kg
POL2008950006	100 m	23 g	6 mm	4.200 kg
POL2008950008	100 m	38 g	8 mm	6.700 kg
POL2008950010	100 m	61 g	10 mm	10.700 kg



POL2008950012	1 m	93 g	12 mm	16.400 kg
POL2008950014	1 m	125 g	14 mm	21.800 kg
POL2008950016	1 m	160 g	16 mm	27.400 kg
POL2008950018	1 m	207 g	18 mm	35.000 kg
POL2008950020	1 m	252 g	20 mm	40.000 kg
POL2008950022	1 m	305 g	22 mm	47.000 kg
POL2008950024	1 m	356 g	24 mm	57.800 kgs

ESCOTA • SHEET • SCOTTA


CRUISING

Cabo trenzado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 24 cordones. Suave y flexible. Ideal para escotas, etc.

Double braided rope with polyester core and 24 strands outer cover. Soft and flexible. For sheets, etc.

Cima in poliestere a 24 lignoli. Morbida e flessibile. Ideale per scotte






				Ø	KG
POL2209633106	POL2206633106	POL2202633106	POL2205633106	185 m	6 mm	560 kg
POL2209632608	POL2206632608	POL2202632608	POL2205632608	150 m	8 mm	1.000 kg
POL2209633710	POL2206633710	POL2202633710	POL2205633710	220 m	10 mm	1.500 kg
POL2209632912	POL2206632912	POL2202632912	POL2205632912	165 m	12 mm	2.000 kg
POL2209632114	POL2206632114	POL2202632114	POL2205632114	110 m	14 mm	2.500 kg
POL2209631716	POL2206631716	POL2202631716	POL2205631716	85 m	16 mm	3.000 kg


POLY-BRAID 16

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 16 cordones. Suave y flexible. Facilidad para hacer gazas. Ideal para escotas y drizas.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 16 strands outer cover. Soft and flexible. Easy rope to splice. For sheets and halyards.

Cima in poliestere a 16 lignoli. Morbida e flessibile. Facile per fare le gasse.





					Ø	KG
POL2209763106	POL2204733106	POL2206733106	POL2202733106	POL2205733106	185 m	6 mm	850 kg
POL2209762608	POL2204732608	POL2206732608	POL2202732608	POL2205732608	150 m	8 mm	1.500 kg
POL2209763710	POL2204733710	POL2206733710	POL2202733710	POL2205733710	220 m	10 mm	2.100 kg
POL2209762912	POL2204732912	POL2206732912	POL2202732912	POL2205732912	165 m	12 mm	2.700 kg
POL2209762014	POL2204732114	POL2206732114	POL2202732114	POL2205732114	110 m	14 mm	3.800 kg
POL2209761716	POL2204731716	POL2206731716	POL2202731716	POL2205731716	85 m	16 mm	5.000 kg

POLY-BRAID 24

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 24 cordones. Suave y flexible. Ideal para escotas, drizas y lineas de control.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 24 strands outer cover. Soft and flexible. For sheets, halyards and control lines.

Cima in poliestere a 24 lignoli. Morbida e flessibile.




					Ø	KG
POL2209833106	POL2204833106	POL2206833106	POL2202833106	POL2205833106	185 m	6 mm	850 kg
POL2209832608	POL2204832608	POL2206832608	POL2202832608	POL2205832608	150 m	8 mm	1.500 kg
POL2209833710	POL2204833710	POL2206833710	POL2202833710	POL2205833710	220 m	10 mm	2.100 kg
POL2209832912	POL2204832912	POL2206832912	POL2202832912	POL2205832912	165 m	12 mm	3.000 kg
POL2209832114	POL2204832114	POL2206832114	POL2202832114	POL2205832114	110 m	14 mm	4.200 kg
POL2209831716	POL2204831716	POL2206831716	POL2202831716		85 m	16 mm	5.500 kg

CABOS PARA DEFENSAS • FENDER ROPE • CIMA PARABORDO

Fender Line DL (Dockline) es una cuerda plana, trenzada hecha de 100% poliéster. Máxima estabilización UV, para un uso prolongado en exteriores.

Fender Line DL (Dockline) is a flat, plaited made of 100% polyester. Maximum UV-stabilization, for long-time outdoor use.

Fender Line DL (Dockline) è una corda piatta, intrecciata fatta al 100% di poliestere. Massima stabilizzazione UV, per uso esterno da molto tempo.



Ref			Ø	
POL3700200005	□	1,7 m	12 mm	2
POL3700200006	■			
POL3700200007	■			
POL3700200008	■			
POL3700200009	■			
POL3700246630	■	3 m		
POL3700241030	■			

CABOS VARIOS • VARIOUS ROPES • CIME DIVERSI

CABO DE POLIETILENO
POLYETILENE ROPE
CIMA IN POLIETILENE

POLY ROPES YACHTING of Sweden

Cabo trenzado de polietileno. Ligero y suave. Fácil para hacer gazas. Flota.

Special loosely brauded. Light and smooth, easily apliced. Floats in water.

Cima in polietilene. Leggera e morbida. Facile per fare gasse. Galleggia.



		Ø	KG
POL2203135406	650 m	6 mm	290 kg
POL2203134408	350 m	8 mm	410 kg
POL2203133510	208 m	10 mm	670 kg



		Ø	KG
POL2204134006	258 m	6 mm	290 kg
POL2204132608	155 m	8 mm	410 kg
POL2204132110	110 m	10 mm	670 kg

CABO DE POLIÉSTER
POLYESTER ROPE
CIMA IN POLIESTERE

POLY ROPES YACHTING of Sweden

Cabo trenzado de poliester de 8 cordones. No flota.

Braided, polyester rope 8 strands. Sinks in water.

Cima in poliestere ad 8 lignoli. Non galleggia.



		Ø	KG
POL2209045014	500 m	1,4 mm	35 kg
POL2209045020	500 m	2 mm	96 kg
POL2209043328	200 m	3 mm	184 kg
POL2209043340	200 m	4 mm	405 kg
POL2209043350	200 m	5 mm	520 kg
POL2209043360	200 m	6 mm	695 kg
POL2209042080	100 m	8 mm	1.700 kg



Cabo trenzado de poliester de 8 cordones. Fuerte y suave al tacto. Fácil para gazas.

Strong and smooth 8 plait rope in polyester. Easy to splice.

Cima in poliestere ad 8 lignoli. Forte e morbida al tatto. Facile per fare gasse.





				Ø	KG
POL2210041020	POL2206041020	POL2202041020	50 m	2 mm	160 kg
POL2210040530	POL2206040530	POL2202040530	625 m	3 mm	360 kg
POL2210040240	POL2206040240	POL2202040240	12 m	4 mm	360 kg





POL2204041020	POL2203041020	POL2266041020	50 m	2 mm	160 kg
POL2204040530	POL2203040530	POL2266040530	25 m	3 mm	360 kg
POL2204040240	POL2203040240	POL2266040240	12 m	4 mm	360 kg


CABO ELÁSTICO
SHOCK CORD
CIMA ELASTICA

POLY ROPES YACHTING of Sweden

Interior de caucho natural (latex) con funda exterior de nylon.

Inside natural rubber and polyamide (nylon) cover.

Interno in latex, con esterno in nylon.


				KG x m	Ø
POL2209692003			100 m	9 g	3 mm
POL2209692004	POL2206692004	POL2210692004	100 m	14 g	4 mm
POL2209692005	POL2206692005	POL2210692005	100 m	22 g	5 mm
POL2209692006	POL2206692006	POL2210692006	100 m	30 g	6 mm
POL2209692008	POL2206692008	POL2210692008	100 m	50 g	8 mm
POL2209692010			100 m	86 g	10 mm
POL2209691012			50 m	115 g	12 mm
POL2209691014			50 m	160 g	14 mm



CABO ELÁSTICO
SHOCK CORD
CIMA ELASTICA

GOLDENSHIP

Interior de caucho con funda exterior de poliester, con divisa azul.

Inside rubber and polyester cover with blue fleck.

Interno in gomma con esterno in poliestere con tratti azzurro.

Ref		Ø
GS60100	100 m	3 mm
GS60101	100 m	4 mm
GS60102	100 m	5 mm
GS60103	100 m	6 mm
GS60104	100 m	8 mm
GS60105	100 m	10 mm



CABO DE FONDEO
ANCHOR ROPE
CIMA ANCORAGGIO

GOLDENSHIP

Cabo de poliester multifilamento, con gaza, guardacabos de nylon, grillete galvanizado y 1,5 m de cadena galvanizada. Acalabrotado 3 cordones. No flota. Color blanco.

3 strand rope of 100% polyester, with nylon thimble, galvanized shackle and 1,5 m galvanized chain. Non floating. White color.

Cima in poliestere, con gassa, con cilindro in nylon, con grillo galvanizzato e 1,5m di catena calvanizzata. A 3 lignoli. Non galleggia. Colore bianco.

Ref	Ø		
GS60040	8 mm	30 m	1
GS60041	8 mm	50 m	1
GS60042	10 mm	30 m	1
GS60043	10 mm	50 m	1
GS60045	12 mm	30 m	1
GS60044	12 mm	50 m	1



CABO MULTIUSO
NYLON ROPE
CIMA MULTIUSO

GOLDENSHIP

Cabo de nylon multifilamento. Trenzado, con alma interior.

Nylon braided rope. High resistence. White color.

Cima in nylon. Grande resistenza. Colore bianco.



		Ø	KG
GS60060	200 m	3 mm	210 daN
GS60061	200 m	4 mm	350 daN
GS60062	200 m	5 mm	500 daN
GS60063	200 m	6 mm	600 daN

CABO DE ARRANQUE
STARTER ROPE
CAVO DI ACCENSIONE

GOLDENSHIP

Cabo de nylon trenzado para arranque de motores fueraborda. Color blanco.

Nylon spare rope to start outbouard engines. White color.

Cavo in nylon per l'accensione dei motori fuoribordo. Colore bianco



		Ø	KG
GS60050	100 m	3,5 mm	350 daN
GS60051	100 m	4 mm	550 daN
GS60052	100 m	5 mm	550 daN

CARRETES DE CABOS IBIZA
ROPE REELS IBIZA
BOBINE IBIZA

TREM

Cabos de poliester de alta resistencia en colores vivos.

Reels of braided ropes in colored polyester.

Cima in poliestere di alta resistenza e di diversi colori.

Ref			Ø	KG
GS60151		22 m	2,5 mm	130 daN
GS60152		13 m	4 mm	250 daN
GS60154		22 m	2,5 mm	130 daN
GS60155		20 m	3 mm	140 daN
GS60157		22 m	2,5 mm	130 daN
GS60158		20 m	3 mm	140 daN
GS60159		13 m	4 mm	250 daN
GS60160		20 m	3 mm	140 daN
GS60161		13 m	4 mm	250 daN



EXPOSITOR 24 CARRETES VARIADOS
BANK RACK ASSORTED WITH 24
ESPOSITORI VARIE BOBINE 24

Ref
GS60150



ACCESORIOS CABOS • ROPES ACCESSORIES • ACCESSORI CIME

EXPOSITOR DE CABOS
ROPES DISPLAY
ESPOSITORE CIME

POLY ROPES YACHTING

Módulo expositor para cabos. Cómodo y funcional. Ideal para colocar el máximo de cabos en el mínimo espacio.

Module display for ropes. Designed for the display of the maximum ropes in the minimal space.

Espositore cime. Comodo e funzionale. Ideale per mettere molte cime in poco spazio.

Ref	
POLEXPOSITOR	200 x 95 x 55 cm



MEDIDOR DE CABOS
COUNTMETER FOR ROPES
CONTAMETRI CIMA

GOLDENSHIP

Cuentametros para cabos de cualquier diámetro. Con puesta a cero.

Countmeter for ropes of any diameter. Zero setting each time.

Contametri per cime di tutti i diametri .Azzeramento di volta in volta

Ref
GS60198





PUNZON CABOS
HOLLOW SPIKE
CAVIGLIERA

GOLDENSHIP

Fabricados en acero inox con pomo de madera.

Manufactured in stainless steel with wooden handle

In acciaio inox con manico in legno.

Ref		
GS60193	18 mm	1
GS60194	27 mm	1



CORTACABOS ELECTRICO
ELECTRIC ROPE CUTTER
TAGLIACIME ELETTRICO

Para cabos sintéticos de hasta 22 mm.

For ropes up to 22 mm.

Per cime sintetiche fino a 22 mm.

Ref					
POL4908051600	Cortacabos	Rope Cutter	Tagliacime	220 V 65 W	1
POL4908051700	Cuchilla recambio	Spare Blade	Lama		1



TOMADOR GANCHO
SHOCK CORDS
TRECCIA ELASTICA

GOLDENSHIP

Ganchos de acero inox. AISI-316. | Stainless steel hooks | Gancio in acciaio inox AISI-316

Ref	Ø		KG	//
GS60120	6 mm	30 cm	25 g	2
GS60121	8 mm	50 cm	70 g	2
GS60122	10 mm	60 cm	100 g	1
GS60123	10 mm	75 cm	110 g	1



TOMADOR DE VELA
SAIL FASTENERS
SERRAVELE

GOLDENSHIP

Tomador elástico con bolas de plástico. | Sail fasteners with plastic balls. | Treccia elastica con palline in plastica.

Ref	Ø		KG	//
GS60125	4 mm	30 cm	20 g	4
GS60126	4 mm	40 cm	25 g	4
GS60127	4 mm	50 cm	30 g	2
GS60128	4 mm	60 cm	35 g	2




TOMADOR NYLON
NYLON SHOCK CORDS
SERRAVELE IN NYLON

GOLDENSHIP

Tomador elástico con 2 ganchos de nylon blanco. | Shock-cords with 2 nylon hooks | Serravele elastico con 2 ganci in nylon bianco

Ref	Ø		KG	//
GS60135	4 mm	20 cm	8 g	4
GS60136	4 mm	30 cm	12 g	4
GS60137	6 mm	30 cm	15 g	2
GS60138	8 mm	50 cm	47 g	2



Tomador elástico con 1 gancho de nylon blanco. | Shock-cords with 1nylon hook | Serravele elastico con 1 gancio in nylon bianco

Ref	Ø		KG	//
GS60130	4 mm	20 cm	18 g	4
GS60131	4 mm	35 cm	25 g	4
GS60132	4 mm	55 cm	35 g	2



GRAPA INOX
CLAMP RINGS SS
STAPLE INOX

GOLDENSHIP

Ref	Ø	//
GS60106	4 mm	10
GS60107	6 mm	10
GS60108	8 mm	10
GS60109	10 mm	10



TOMADOR OLIVA
OLIVE SAIL FASTENER
FISSATORE VELE

GOLDENSHIP

Tomador con un sistema que permite bloquearlo en diferentes longitudes. | Stop system that allows to block the shork cord at different lenghts. | Fissatore che permette di bloccare le vele in differenti modi.

Ref	Ø		KG	//
GS60145	5 mm	55 cm	15 g	2
GS60146	6 mm	75 cm	35 g	2
GS60147	8 mm	80 cm	50 g	2




MIL PATAS
MILLEPEDE
MILLEPIEDI

GOLDENSHIP

Cuerda elástica con 2 ganchos inox y tomadores para aferrar la vela a la botavara. | Shockcord with nylon toggles and S.S. hooks. To fix the mainsail to the boom. | Treccia elastica con 2 ganci in acciaio inox e diramazioni per fissare le vele.

Ref	Ø		KG	//
GS60148	8 mm	200 cm	260 g	1
GS60149	10 mm	300 cm	410 g	1



TERMINAL OLIVA DE NYLON
OLIVE TERMINAL IN NYLON
TERMINALE IN NYLON

GOLDENSHIP

Ref	Ø		
GS60142	5 mm		2
GS60143	6 mm		2
GS60144	8 mm		2



GANCHO NYLON
NYLON HOOK
GANCIO IN NYLON

GOLDENSHIP

Ref	Ø		
GS60118	5-6 mm	■	2
GS60119	8 mm	■	2
GS60133	5-6 mm	□	2
GS60134	8 mm	□	2



Ref	Ø		
GS60110	4 mm	□	2
GS60111	6 mm	□	2
GS60112	8 mm	□	2
GS60113	10 mm	□	2



GANCHO INOX AISI-316
STAINLESS STEEL HOOK
GANCIO IN ACCIAIO INOX AISI-316

GOLDENSHIP

Ref	Ø	
GS60115	6 mm	2
GS60116	8 mm	2
GS60117	10 mm	2



TERMINAL AUTOBLOCANTE DE NYLON
GRIP CLEAT TERMINAL IN NYLON
TERMINALE AUTOBLOCCANTE NYLON

GOLDENSHIP

Ref	Ø	KG	
GS60246	8 mm	700 daN	1
GS60247	10 mm	850 daN	1
GS60248	12 mm	950 daN	1



MORDAZA DE CABOS
ROPE CLAMPS
MORSETTO IN PLASTICA

GOLDENSHIP

Mordaza para cabos.
Para facilitar el tedioso trabajo de hacer gazas en los cabos de amarre y defensas.
Fabricado en material composite resistente a los rayos UV.
Color blanco.

For syntetic ropes.
Composite polyammide with flush mounting S.S. screws.
Durable and reusable.

Morsetto in plastica.
Per facilitare il lavoro di fare le gasse.
In materiale resistente ai raggi UV.
Colore bianco.

Ref	Ø	
GS62050	5-6 mm	2
GS62051	6-8 mm	2
GS62052	8-10 mm	2
GS62053	10-12 mm	1
GS62054	12-14 mm	1






CASQUILLO DE COBRE
COOPER SLEEVE
MANICOTTO IN RAME

GOLDENSHIP

Ref		Ref		KG	Ø C mm	Ø F mm	L mm
GS71184	10	GS71184B	50	1,5 g	2	4	9,5
GS71185	10	GS71185B	50	2,5 g	2,5	5	10
GS71186	6	GS71186B	50	4 g	3	6	10,5
GS71187	6	GS71187B	50	7 g	4	8,5	14
GS71188	4	GS71188B	25	16 g	5	10	18
GS71189	4	GS71189B	25	20 g	6	11,5	22
GS71190	2	GS71190B	15	54 g	8	16	28
GS71191	2	GS71191B	10	32,5 g	10	18	18






GUARDACABOS INOX
S.S. THIMBLES
REDANCIA INOX

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø mm	A mm	B mm	L mm	S mm
GS71150	4	GS71150B	25	2	2	7	12	1
GS71151	4	GS71151B	25	3	3	10	17	1
GS71152	4	GS71152B	25	4	4	11	18	1
GS71153	2	GS71153B	25	5	5,6	13	20	1,2
GS71154	2	GS71154B	25	6	6,5	15	26	1,2
GS71155	1	GS71155B	25	8	9	18	33	1,5
GS71156	1	GS71156B	25	10	11	23	43	2
GS71157	1	GS71157B	15	12	14	27	48	2
GS71158	1	GS71158B	15	14	15	34	53	2,5
GS71159	1	GS71159B	15	16	17	38	57	3
GS71160	1	GS71160B	15	18	19	40	67	3
GS71161	1	GS71161B	15	20	22	45	75	4
GS71162	1	GS71162B	15	22	24	52	84	4
GS71163	1	GS71163B	10	24	26	56	96	5
GS71164	1	GS71164B	10	28	30	65	110	6
GS71165	1	GS71165B	10	32	34	82	110	6
GS71166	1	GS71166B	10	36	40	94	140	6





GUARDACABOS ACERO GALVANIZADO
GALVANIZED STEEL THIMBLES
REDANCIA ACCIAIO GALVANIZZATO

GOLDENSHIP

Ref	Ø mm	mm	
GS71270	6	23	2
GS71271	8	29	2
GS71272	10	37	1
GS71273	12	50	1
GS71274	14	54	1
GS71275	16	64	1
GS71276	18	70	1
GS71277	20	75	1
GS71278	22	79	1
GS71279	24	95	1
GS71280	26		1
GS71281	28		1
GS71282	30		1



GUARDACABOS NYLON
NYLON THIMBLES
REDANCIA IN NYLON

GOLDENSHIP

Ref	Ø mm	
GS71285	6	2
GS71286	8	2
GS71287	10	2
GS71288	12	1
GS71289	14	1




SUJETACABLES INOX AISI-316
WIRE ROPE CLAMP SS
MORSETTO A CAVALLOTTO

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø mm	D1	A mm	H mm	L mm
GS71170	2	GS71170B	25	2	M3	13	10	18
GS71171	2	GS71171B	25	3	M4	16	11	23
GS71172	2	GS71172B	25	4	M4	19	13	25
GS71173	2	GS71173B	25	5	M5	23	14	32
GS71174	2	GS71174B	25	6	M6	27	17	35
GS71175	1	GS71175B	25	8	M8	34	20	40
GS71176	1	GS71176B	15	10	M10	42	25	51
GS71177	1	GS71177B	15	12	M12	50	28	61





AMORTIGUADOR DE AMARRE
MOORING ABSORBER
AMMORTIZZATORE ORMEGGIO


Es un sistema patentado y producido por SIDERMARINE, en una aleación especial de acero inoxidable, de alto rendimiento, con inserciones antifricción que ofrecen escaso ruido (reemplazables).
Es altamente resistente a la corrosión marina y perfectamente adaptable a las diferentes cargas de estrés, gracias a la amplia gama de tamaños, calibrados y de rendimiento para cada tipo de barco.

Patented stainless steel high quality and suitable performance, resulting in a complex composed of interchangeable components damping friction elastic and absolutely silent.
Highly resistant to marine corrosion.
Perfectly adaptable to different loads of stress, thanks to the wide range of sizes, calibrated and performance for any type of boat.

E' un sistema prodotto e brevettato da SIDERMARINE, in una lega specale di acciaio inox, di alto rendimento, con inserti anti-attrito silenziosi (sostituibili).
E' altamente resistente alla corrosione marina e perfettamente adattabile ai differenti carichi di stress, grazie alla amplia gamma di dimensioni per ogni tipo di imbarcazione.

Ref		Ø VARILLA ROD ASTICELLA	Ø TOTAL	KG	KG
GS61250	7-9 m	7 mm	74 mm	200 kg	3.000 kg
GS61251	8-11 m	8 mm	76 mm	250 kg	4.000 kg
GS61252	9-12 m	9 mm	76 mm	350 kg	6.000 kg
GS61253	10-16 m	10 mm	80 mm	470 kg	10.000 kg
GS61254	16-25 m	12 mm	90 mm	750 kg	20.000 kg
GS61255	25-35 m	15 mm	94 mm	1.450 kg	35.000 kg

SIDERMARINE



Fabricado en goma sintética, resistente al ambiente marino.

Highly elastic rubber stretches to absorb shock loads on dock lines.

In gomma, resistente all'ambiente marino.

Ref		Ø mm	mm
POL4907052507	6 m	10 - 12	420
POL4907052508	10 m	14 - 16	485
POL4907052509	15 m	18 - 20	555
POL4907052510	20 m	22 - 24	630



FORSHEDA

Fabricado en goma sintética, resistente al ambiente marino.

Highly elastic rubber stretches to absorb shock loads on dock lines.

In gomma, resistente all'ambiente marino.

Ref	Ø mm	mm	
GS61072	6-12 m	437	1
GS61073	12-15 m	495	1
GS61074	15-17 m	565	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox con topes de caucho resistente al ambiente marino. Silenciosos.

Polished stainless steel. High resistence. Complete with squeak-proof caps and s.s.bolts.

In acciaio inox, silenziata da tappi anticigolio.

Ref		Ø VARILLA ROD ASTICELLA	mm	KG	
GS61175	5 m	5 mm	57 x 300	1.000 kg	1
GS61176	6 - 8 m	6 mm	59 x 300	2.400 kg	1
GS61177	10 m	7 mm	73 x 400	4.000 kg	1
GS61178	12 m	9 mm	87 x 400	8.000 kg	1
GS61179	15 m	11 mm	91 x 470	13.000 kg	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox

Stainless steel.

In acciaio inox

Ref	Ø VARILLA ROD ASTICELLA	
GS61160	5 mm	1
GS61161	6 mm	1
GS61162	8 mm	1
GS61163	10 mm	1
GS61164	12 mm	1
GS61165	14 mm	1
GS61166	16 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero galvanizado.

Galvanized steel.

Realizzato in acciaio zincato

Ref	Ø VARILLA ROD ASTICELLA	
GS61170	5 mm	1
GS61171	6 mm	1
GS61172	8 mm	1
GS61173	10 mm	1
GS61174	12 mm	1
GS61169	14 mm	1

GOLDENSHIP



MOLINETES • WINDLASS • VERRICELLI


EAGLE

Molinete eléctrico vertical.
Construido en aluminio anodizado resistente a la corrosión. Se suministra con palanca de accionamiento manual y relés de funcionamiento.

Electric vertical windlass.
Built in special marine grade aluminum alloy.
Hot forged gipsy in special bronze.
Complete with control box and hand lever.

Verricello elettrico verticale.
Costruito in alluminio anodizzato resistente alla corrosione.
Si vende con leva di azionamento e control box.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA		m x min			KG	KG
QUE712D	7 - 10 m	✔	12 V (90 A) 700 W	15	6 mm	14 mm	22,6 kg	300 kg






HECTOR


Molinete eléctrico horizontal.
Construido en aluminio anodizado resistente a la corrosión.
Se suministra con palanca de accionamiento manual y relés de funcionamiento.

Electric horizontal windlass.
Built in special marine grade aluminum alloy.
Hot forged gipsy in special bronze.
Complete with control box and hand lever.

Verricello elettrico orizzontale.
In alluminio anodizzato resistente alla corrosione.
Completo di control box e maniglia.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA		m x min			KG	KG
QUHC712	7 - 10 m	✘	12 V (90 A) 700 W	14	8 mm	14 mm	24,1 kg	300 kg
QUHC712D	7 - 10 m	✔	12 V (90 A) 700 W	14	8 mm	14 mm	25,5 kg	300 kg
QUHC1012	10 - 13 m	✘	12 V (140 A) 1.000W	17	8 mm	14 mm	25,4 kg	132 kg
QUHC1012D	10 - 13 m	✔	12 V (80 A) 1.000 W	21	8 mm	14 mm	26,8 kg	160 kg
QUHC1024	10 - 13 m	✘	24 V (140 A) 1.000W	17	8 mm	14 mm	25,4 kg	132 kg
QUHC1024D	10 - 13 m	✔	24 V (80 A) 1.000 W	21	8 mm	14 mm	26,8 kg	160 kg
QUHC1512	12 - 15 m	✘	12 V (150 A) 1.500 W	17	10 mm	16 mm	25,5 kg	150 kg
QUHC1512D	12 - 15 m	✔	12 V (85 A) 1.500 W	19	10 mm	16 mm	26,9 kg	185 kg
QUHC1524	12 - 15 m	✘	24 V (150 A) 1.500 W	17	10 mm	16 mm	25,5 kg	150 kg
QUHC1524D	12 - 15 m	✔	24 V (85 A) 1.500 W	19	10 mm	16 mm	26,9 kg	185 kg









GENIUS

Molinete eléctrico horizontal, con roldana para cadena y cabo.
Construido en aluminio anodizado resistente a la corrosión.
Se suministra con palanca de accionamiento manual y relés de funcionamiento.


Electric horizontal windlass. Built in special marine grade aluminum alloy. Hot forged gipsy in special bronze. Complete with control box and hand lever.

Verricello elettrico orizzontale, con barbotin per cima e catena.
In alluminio anodizzato resistente alla corrosione.
Completo di control box e maniglia.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA		m x min			KG	KG
QUG250M	6 - 7 m	✘	12 V (33 A) 250 W	22	6 mm	12 mm	8 kg	170 kg
QUG600U	6 - 9 m	✘	12 V (40 A) 500 W	13	6 mm	12 mm	10,5 kg	250 kg
QUG600UD	6 - 9 m	✔	12 V (40 A) 500 W	13	6 mm	12 mm	11,5 kg	250 kg




QUG250M





QUG600U
QUG600UD




Molinete eléctrico.
Base de acero inox AISI 316 y mecanismo de bronce y acero inox.
Roldana para cadena de bronce forjado.
Se suministra con relés de funcionamiento.


Electric windlass.
Stainless steel AISI 316 base and anodized aluminum gearbox.
Hot forged gipsy in special bronze.
Complete with control box and hand lever.

Verricello elettrico.
Base in acciaio inox AISI 316 e meccanismo in bronzo e acciaio inox.
Carrucola per catena in bronzo.
Completa di control box e maniglia.

PRINCE DP1

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA		m x min		KG	KG
QUDP1512	6 - 7 m	✘	12 V (80 A) 500 W	18	6 mm	7,5 kg	198 kg









PRINCE DP2

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA		m x min			KG	KG
QUDP2712	7 - 10 m	✘	12 V (98 A) 700 W	11	6 mm	12 mm	15,6 kg	300 kg
QUDP2712D	7 - 10 m	✔	12 V (98 A) 700 W	11	6 mm	12 mm	16,3 kg	300 kg








PRINCE DP2E


Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA		m x min			KG	KG
QUDP2E600	6 - 9 m	✘	12 V (60 A) 500 W	18 - 23	6 mm	12,7 mm	8,3 kg	200 kg
QUDP2E1000	8 - 10 m	✘	12 V (84 A) 800 W	15 - 22	6 mm	12,7 mm	8,3 kg	290 kg






PRINCE DP3

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA		m x min			KG	KG
QUDP31012	10 - 15 m	✘	12 V (140 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	17 kg	369 kg
QUDP31012D	10 - 15 m	✔	12 V (80 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	18 kg	450 kg
QUDP31024	10 - 15 m	✘	24 V (140 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	17 kg	369 kg
QUDP31024D	10 - 15 m	✔	24 V (80 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	18 kg	450 kg
QUDP31512		✘	12 V (155 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	20,4 kg	470 kg
QUDP31512D		✔	12 V (85 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	21,4 kg	540 kg
QUDP31524		✘	24 V (155 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	20,4 kg	470 kg
QUDP31524D		✔	24 V (85 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	21,4 kg	540 kg







PANEL INTERRUPTOR
ANCHOR SWITCH
COMANDO DA PLANCIA

Panel interruptor de 3 posiciones, para fondear e izar el ancla. Con luces indicadoras UP - DOWN, y portafusible.

Remote control for windlass. Complete with two lights for UP - DOWN and fuse holder.

Pannello interruttori a 3 posizioni. Con luce per indicare UP-DOWN e portafusibile.

Ref		
GS63096	80 x 60 mm	1

GOLDENSHIP



Panel interruptor de 3 posiciones para molinetes Con luz de función.

3 positions remote switch control for windlasses. Complete with fuction light.

Pannello interruttore a 3 posizioni per verricello. Con luci.

Ref				
GS11197	Basculante	Rocker	Basculante	1
GS11198	Palanca	Toggle	Levetta	1

GOLDENSHIP



GS11198



GS11197

Panel interruptor de 3 posiciones.

3 positions remote control for windlass.

Pannello interruttori a 3 posizioni.

Ref		
QU800	87 x 50 mm	1



DISYUNTOR MOLINETE
AUTOMATIC SWITCH
SWITCH AUTOMATICO

Interruptor magneto-electro-hidráulico. Desconecta automáticamente el circuito en caso de sobrecarga. Con señal luminosa de función.

Magneto-thermal hydraulic switch. Disconnect the circuit in caso of accidental overload. With function light.

Interruttore magnetico elettro-idraulico. Disconnette automaticamente il circuito in caso di sovracarico. Con spia luminosa di funzione.

Ref		WATT	
GS63097	12 V (50 A)	500 W	1
GS63098	12 V (100 A)	700 / 1.200 W	1

GOLDENSHIP



Interruptor automático magneto-hidráulico. Desconecta automaticamente el circuito en caso de sobrecarga.

Magneto-hydraulic switch. Disconnect the circuit in case of accidental overload.

Interruttore automatico magneto-idraulico. Disconnette automaticamente il circuito in caso di sovracarico.

Ref		
QU10050	80 V (50 A)	1
QU10060	80 V (60 A)	1
QU10080	80 V (80 A)	1
QU10100	80 V (100 A)	1



CAJA DE CONTROL
CONTROL BOX
CONTROL BOX

Caja de control con relés incorporados, para molinetes.

Electric unit with two enclosed switches, for windlasses.

Control box per verricelli.

Ref		TERMINALES TERMINALS TERMINALE	
GS63084	12 V (250/500 W)	4	1
GS63085	12 V (700/1.500 W)	3	1

GOLDENSHIP





Ref		TERMINALES TERMINALS TERMINALE	
QUT6315-12	12 V (2.500 W)	3	1
QUT6315-24	24 V (3.500 W)	3	1
QUT6415-12	12 V (2.500 W)	4	1
QUT6415-24	24 V (3.500 W)	4	1



INTERRUPTOR DE PIE
FOOT SWITCH
INTERRUTTORE

Interruptor estanco, universal. Tapa protectora de accionamiento involuntario.

Foot electronic drive. Waterpoof. Adaptable to any type of solenoid.

Interruttore impermeabile, universale. Copertura protettiva attivazione involontaria.

Ref	GOMA RUBBER CAP GOMMA	
QU900/UB	■ ■	1
QU900/DB	■ ■	1
QU900/UW	□ ■	1
QU900/DW	□ ■	1







Interruptor estanco, universal.
Para cualquier tipo de molinetes.
Con tapa protectora de accionamiento involuntario.

Foot electronic drive. Waterpoof. Adaptable to any type of solenoid.

Interruttore universale. Per qualunque tipo di verricello. Con tappo di protezione per non accenderlo involontariamente.

Ref	GOMA RUBBER CAP GOMMA	
GS63094	■	1
GS63095	■	1

GOLDENSHIP



Interruptor estanco, universal.
Para cualquier tipo de molinetes.
Con tapa protectora de acero inox.

Foot electronic drive. Waterpoof. With stainless steel cover. Adaptable to any type of solenoid.

Interruttore universale. Per qualunque tipo di verricello. Con tappo in acciaio inox.

Ref	GOMA RUBBER CAP GOMMA	
GS63099	■	1
GS63100	■	1

GOLDENSHIP



Mando a pedal, con protector de acero inox y caucho sintético.

Foot switch. Waterproof. Max.capacity 2000 W.

Comando a pedale, con protezione in acciaio inox e gomma.

Ref		
GS63090	12 V 2000W	1
GS63103	12 V 2000W	1
GS63091	24 V 2000W	1
GS63104	24 V 2000W	1

GOLDENSHIP



GOMA PROTECTORA Y ARANDELA INOX
RUBBER CAP & SS FLANGE
PROTEZIONE GOMMA E FLANGIA INOX

Ref	GOMA RUBBER CAP GOMMA	
GS63092	■	1
GS63093	■	1

GOLDENSHIP



TRANSMISOR DE CONTROL REMOTO
TRANSMITTER
RADIOCOMANDO

Para 2 circuitos. Funcionamiento por micro-controladores.

For 2 circuits. FSK modulation.

Per 2 canali. Funzionamento da microcontrollori.

Ref	Mhz	
QURRCH02	434.420	1
QURRCP02	434.420	1



QURRCH02

QURRCP02


RADIORECEPTOR
RADIO-RECEIVER
RICEVITORE

Radio receptor de control remoto, para 2 circuitos. Funcionamiento por micro-controladores.

Radioreceiver for 2 circuits. FSK modulation.

Ricevitore di controllo remoto, per 2 canali. Funzionamento per radiocomandi.

Ref		Mhz	
QUR02	12 - 24 V	434.420	1





MANDO A DISTANCIA
REMOTE HAND HELD
PULSANTIERA

Interruptor a distancia con enchufe de cubierta. Modelo universal.

Control switch windlass. Waterproof universal model.

Pulsantiera a distanza. Waterproof. Modello universale.

Ref
GS63087

GOLDENSHIP



Interruptor a distancia con enchufe de cubierta. Modelo universal.
Control switch windlass. Waterproof universal model.
Pulsantiera a distanza. Waterproof. Universale

Ref	CABLE WIRE CAVO		LED
QUHRC1002	4 m	165 x 62 x 50 mm	
QUHRC1002L	4 m	165 x 62 x 50 mm	✔





CUENTAMETROS
REMOTE CHAIN COUNTER
CONTAMETRI

Interruptor a distancia con cuentametros incorporado para control de la cadena fondeada. Modelo universal.
Windlass control switch with chain counter.
Pulsantiera a distanza con contametri incorporato per controllare la calata della catena. Universale


Ref	
GS63088	135 x 50 x 20 mm

GOLDENSHIP



Interruptor a distancia con cuentametros incorporado para control de la cadena fondeada. Modelo universal. Con linterna incorporada.
Windlass control switch with chain counter. With LED torche
Pulsantiera a distanza con contametri incorporato per controllare la calata della catena. Modello universale. Con luce incorporata.

Ref		
QUCHC1102M	165 x 62 x 50 mm	1






Ref				
QUCHC1202M	12 - 24 V	Montaje en panel	Panel mount	Montaggio nel pannello
QUCHC1202M/F	12 - 24 V	Empotrable	Flush mount	Ad incasso





QUCHC1202M/F





QUCHC1202M



CADENA CALIBRADA GALVANIZADA
CALIBRATED CHAIN IN GALVANIZED STEEL
CATENA CALIBRATA GALVANIZZATA

De acero galvanizado al fuego. Hot dip galvanized steel. In acciaio galvanizzato.a caldo

Ref		Ref		Ø	NORMA RULE NORME		KG
GS61110	50 m	GS61130	100 m	6 mm	DIN766	30,5 x 20	1.800 kg
GS61109	50 m	GS61135	100 m	7 mm	ISO	35 x 23	2.500 kg
GS61111	50 m	GS61131	100 m	8 mm	DIN766	40 x 26	3.200 kg
GS61112	50 m	GS61132	100 m	10 mm	DIN766	48 x 34	5.000 kg
GS61114	50 m	GS61133	100 m	10 mm	ISO	50 x 35	5.000 kg
		GS61136	70 m	10 mm	ISO	50 x 35	5.000 kg
GS61113	50 m	GS61134	100 m	12 mm	ISO	60 x 40	8.500 kg
		GS61108	110 m	13 mm	DIN766	62 x 46	9.500 kg
GS61127	50 m			14 mm	ISO	70 x 46	10.000 kg

GOLDENSHIP



CADENA CALIBRADA INOX
CALIBRATED CHAIN STAINLESS STEEL
CATENA CALIBRATA INOX

AISI-316

Ref		Ø			KG
GS61115	50 m	6 mm	DIN	30,5 x 23	1.400 kg
GS61116	50 m	8 mm	DIN	40 x 26	3.000 kg
GS61117	50 m	10 mm	ISO	50 x 34	4.000 kg
GS61144	100 m	10 mm	ISO	50 x 34	4.000 kg
GS61118	50 m	12 mm	ISO	60 x 40	8.400 kg
GS61146	100 m	12 mm	DIN	60 x 40	8.400 kg

GOLDENSHIP



CADENA DE FONDEO GALVANIZADA
ANCHOR CHAIN IN GALVANIZED STEEL
CATENA ANCORAGGIO GALVANIZZATA

De acero galvanizado al fuego. Hot dip galvanized steel. In acciaio galvanizzato a caldo.

Ref		Ø		KG
GS61101	50 m	6 mm	36 x 23	1.300 kg
GS61102	50 m	8 mm	48 x 30	2.300 kg
GS61103	50 m	10 mm	60 x 37	4.300 kg
GS61104	50 m	12 mm	72 x 46	5.000 kg
GS61105	50 m	14 mm	84 x 51	7.000 kg
GS61106	50 m	16 mm	88 x 56	9.000 kg
GS61107	50 m	20 mm	110 x 70	18.000 kg

GOLDENSHIP



CADENA DE FONDEO INOX
ANCHOR CHAIN STAINLESS STEEL
CATENA ANCORAGGIO INOX

AISI-316

Ref		Ø		KG
GS61126	50 m	1,5 mm	17 x 8	50 kg
GS61124	50 m	2 mm	18 x 9	200 kg
GS61125	50 m	3 mm	25 x 13	300 kg
GS61120	50 m	4 mm	28 x 16	900 kg
GS61119	50 m	5 mm	31 x 20	290 kg
GS61121	50 m	6 mm	36 x 24	1.000 kg
GS61122	50 m	8 mm	48 x 32	2.200 kg
GS61123	50 m	10 mm	60 x 40	3.000 kg
GS61137	50 m	12 mm	72 x 48	4.000 kg
GS61138	50 m	16 mm	96 x 64	7.500 kg

GOLDENSHIP



ESLABON DE ACERO INOX
CHAIN QUICKLINK IN STAINLESS STEEL
FALSAMAGLIA ACCIAIO INOX

Ref	Ø	
GS61140	6 mm	1
GS61141	8 mm	1
GS61142	10 mm	1
GS61143	12 mm	1

GOLDENSHIP



KIT CONTRETE
CHAIN MARKER
SEGNACATENA

Kit de piezas de plástico elástico con colores, para marcar la cadena de molinete. No necesita herramientas para su colocación.

Kit of plastic pieces used to mark the anchor chain. No tools needed.

Kit parti in plastica elastici con i colori, per contrassegnare la catena. Non ci sono strumenti necessari per l'installazione.



Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ø	
GS61147	GS61180	GS61183	GS61186	GS61189	6 mm	14
GS61148	GS61181	GS61184	GS61187	GS61190	8 mm	10
GS61149	GS61182	GS61185	GS61188	GS61191	10 mm	8
GS61192	GS61193	GS61194	GS61195	GS61196	12 mm	8

GOLDENSHIP



TRAGACADENAS DE ACERO INOX AISI-316
CHAIN DECK PIPE IN STAINLESS STEEL
PASSACATENA ACCIAIO INOX AISI 316

Ref	Ø EXT	
GS70035	22 mm 7/8"	95 mm	1

GOLDENSHIP



Ref	INT	EXT	
GS70034	95 x 63 mm	143 x 104 mm	1

GOLDENSHIP



TRAGACABOS DE PLÁSTICO BLANCO
ROPE DECK PIPE IN WHITE PLASTIC
PASSACATENA IN PLASTICA BIANCA

Ref	Ø EXT	
GS70036	22 mm 7/8"	95 mm	1

GOLDENSHIP



GIRATORIO ANCLA
SWIVELL ANCHOR CONNECTOR
GIUNTO PER ANCORA


Grillete de unión en acero inox. para todo tipo de anclas.

Doble swivell anchor connector. Made in stainless steel.

Giunto girevole in acciaio inox.

Ref		BOCA MOUTH BOCA	
GS71131	6 - 8 mm	15 mm	1
GS71132	10 - 12 mm	20 mm	1
GS71135	10 - 12 mm	22 mm	1

GOLDENSHIP






DOBLE CARDAN
DOUBLE CARDAN
GIUNTO DOPPIO

Ref		BOCA MOUTH BOCA	
GS71133	6 - 8 mm	15 mm	1
GS71134	8 - 10 mm	20 mm	1

GOLDENSHIP






Grillete de unión en acero inox AISI-316 para todo tipo de anclas. Permite el paso por la roldana de proa al no tener ninguna parte que sobresalga.

Swivel anchor connector. Stainless steel AISI 316.

Giunto in acciaio inox. Permette il passaggio attraverso il musone di prua, non avendo sporgenze.

Ref			
GS71347	6 - 8 mm	1	
GS71348	8 - 12 mm	1	
GS71349	12 - 14 mm		1





Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	KG	KG
GS71347	93	28	16	10	19	9	240 g	850 kgf
GS71348	117	37	22	13	23	13	550 g	2.000 kgf
GS71349	155	66	35	18	30	17	2.350 g	3.000 kgf

Conector giratorio de unión en acero inox. AISI-316, para anclas de tipo Bruce, Delta, Force, etc.

Swivell anchor connector for asymmetric anchors type Bruce, Delta, Force. Made in stainless steel AISI-316.

Girevole in acciaio inox connettore a pettine. AISI-316, per ancore Bruce, tipo Delta Force, ecc

Ref		
GS71136	6 - 8 mm	1
GS71137	10 - 12 mm	1

GOLDENSHIP






GRILLETE DE ANCLA GRIPPER
ANCHOR CONNECTOR GRIPPER
GIUNTO GRIPPER

Grillete de unión multiuso para conectar rapidamente a cualquier punto de la cadena. Fabricado en acero inox AISI-316.

Swivel anchor connector. Stainless steel AISI 316.

Giunto in acciaio inox. per multiuso rapidamente collegata a qualsiasi punto della catena.

Ref		KG	KG	
GS71345	6 - 8 mm	7 kN	25 kN	1
GS71346	10 - 12 mm	15 kN	50 kN	1





Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
GS71345	8	9	17	19	75	32	9	17	8
GS71346	12	12	25	28	113	49	14	25	12

ANCLA • ANCHOR • ANCORE

TIPO DELTA
DELTA TYPE
TIPO DELTA

GOLDENSHIP

Fabricado en acero galvanizado. | Manufactured in galvanized steel. | In acciaio galvanizzato.

Ref	KG
GS61200	5 kg
GS61201	7,5 kg
GS61202	10 kg
GS61203	15 kg
GS61204	20 kg



Fabricado en acero inox AISI-316. | Manufactured in stainless steel AISI-316 | In acciaio inox AISI 316

Ref	KG
GS61206	5 kg
GS61207	7,5 kg
GS61208	10 kg
GS61209	15 kg
GS61210	20 kg



TIPO YATE
YACHT TYPE
TIPO YACHT

GOLDENSHIP

Fabricado en acero galvanizado. | Manufactured in galvanized steel. | In acciaio galvanizzato

Ref	KG
GS61001	2 kg
GS61002	4 kg
GS61003	6 kg
GS61004	8 kg
GS61005	10 kg
GS61006	12 kg
GS61007	15 kg
GS61008	20 kg



TIPO DANFORTH
DANFORTH TYPE
TIPO DANFORTH

GOLDENSHIP

Fabricado en acero galvanizado. | Manufactured in galvanized steel. | In acciaio galvanizzato

Ref	KG
GS61080	2 kg
GS61081	4 kg
GS61082	6 kg
GS61083	8 kg
GS61084	10 kg
GS61085	12 kg



ANCLA ARADO
PLOUGH ANCHOR
ANCORAGGIO ARATRO

GOLDENSHIP

Fabricado en acero galvanizado. | Manufactured in galvanized steel. | In acciaio galvanizzato

Ref	KG
GS61020	5 kg
GS61021	7 kg
GS61022	9 kg
GS61023	12 kg
GS61024	16 kg
GS61025	22 kg



REZON PESCA
FISHING NET HOOK
PESCA

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. | Manufactured in stainless steel AISI-316 | In acciaio inox AISI 316

Ref	KG	
GS61048	460 g	200 mm
GS61049	960 g	240 mm



TIPO FORCE
FORCE TYPE
TIPO FORCE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero galvanizado. | Manufactured in galvanized steel. | In acciaio galvanizzato

Ref	KG
GS61030	2,5 kg
GS61031	5 kg
GS61032	7,5 kg
GS61033	10 kg
GS61034	15 kg
GS61035	20 kg



TIPO FORCE INOX
FORCE SS TYPE
TIPO FORCE INOX

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. | Manufactured in stainless steel AISI-316 | In acciaio inox AISI 316

Ref	KG
GS61040	2,5 kg
GS61041	5 kg
GS61042	7,5 kg
GS61043	10 kg
GS61044	15 kg
GS61045	20 kg
GS61046	30 kg
GS61039	50 kg



ANCLA PLEGABLE
FOLDING ANCHOR
ANCORA ARTICOLATA

GOLDENSHIP

Fabricado en acero galvanizado. | Manufactured in galvanized steel. | In acciaio galvanizzato

Ref	KG
GS61010	1,5 kg
GS61011	2,5 kg
GS61012	3,2 kg
GS61013	4 kg
GS61014	6 kg
GS61015	8 kg
GS61027	10 kg
GS61028	12 kg
GS61029	15 kg



ANCLA PLEGABLE INOX
FOLDING ANCHOR. SS
ANCORA ARTICOLATA INOX

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. | Manufactured in stainless steel AISI-316 | In acciaio inox AISI 316

Ref	KG
GS61016	1,5 kg
GS61017	2,5 kg
GS61018	4 kg



DEFENSAS • FENDERS • PARABORDI

DEFENSA F
FENDER F
PARABORDO

Ref			KG
SCAFA520S	F-01S	13 x 37 cm	0,62 kg
SCAFA520M	F-01M	13 x 46 cm	0,68 kg
SCAFA520	F-01L	13 x 56 cm	0,75 kg
SCAFA623	F-1	15 x 61 cm	1 kg
SCAFA822	F-02	20 x 66 cm	1,65 kg
SCAFA2	F-2	22 x 61 cm	1,75 kg
SCAFA927	F-3	22 x 74 cm	2,10 kg
SCAFA4	F-4	22 x 104 cm	2,90 kg
SCAFA5	F-5	29 x 77 cm	3 kg
SCAFA6	F-6	29 x 109 cm	4,20 kg
SCAFA7	F-7	37 x 102 cm	5,30 kg
SCAFA8	F-8	37 x 144 cm	7,60 kg
SCAFA11	F-11	59 x 146 cm	10,50 kg
SCAFA13	F-13	75 x 188 cm	23 kg



DEFENSA-BOYA A
BUOY-FENDER A
PARABORDO A

Ref □	Ref ■		FLOTABILIDAD BUOYANCY GALLEGGIAMENTO BRUTO GROSS LORDO	MAX.		KG
SCANB40B	SCANB40R	A-1	13 kg	7,8 kg	33 x 38 cm	1.2 kg
SCANB50B	SCANB50R	A-2	32 kg	19,2 kg	39 x 50 cm	2.1 kg
SCANB60B	SCANB60R	A-3	52 kg	31,2 kg	46 x 57 cm	3.1 kg
SCANB75B	SCANB75R	A-4	90 kg	64 kg	55 x 71 cm	4.1 kg
SCANB100B	SCANB100R	A-5	215 kg	129 kg	71 x 94 cm	8.3 kg
SCANB110B	SCANB110R	A-6	405 kg	243 kg	85 x 112 cm	11.3 kg
SCANB135B	SCANB135R	A-7	670 kg	402 kg	110 x 142 cm	21.0 kg





DEFENSA FG
FENDER FG
PARABORDO FG

Ref □	Ref ■		KG
SCAFG2	SCAFG2A	12 x 41 cm	0,5 kg
SCAFG3	SCAFG3A	14 x 51 cm	0,8 kg
SCAFG4	SCAFG4A	17 x 58 cm	1,1 kg
SCAFG5	SCAFG5A	21 x 70 cm	1,5 kg



BOYA CC
BUOY CC
BOA CC

Ref ■		KG
SCACC2R	38 x 43 cm	2,6 kg
SCACC3R	45 x 50 cm	3,9 kg
SCACC4R	54 x 59 cm	5,3 kg






PROTECTOR PANTALAN
MARINA BUMPER
PARABORDO

Ref			
SCAMBF150	□	65 x 20 x 13 cm	1
SCAMF60	□	100 x 14 x 6 cm	2
SCAMF44	□	94 x 8,5 x 44 cm	2



SCAMF60
SCAMF44



SCAMBF150

PROTECTOR PANTALAN
DOCK CUSHIONS
PARABORDI BANCHINA

Fabricado en PVC doble moldeado de tipo comercial.
Color blanco.

White color, double moulded PVC, commercial grade.

In PVC a doppia stampata, a tipo commerciale.
Colore bianco.

Ref	
TAY46031	8 x 5 x 300 cm
TAY46032	9,2 x 6 x 300 cm



DEFENSA DE PROA
BOW FENDER
PARABORDO DI PRUA


GOLDENSHIP

Fabricadas en PVC flexible.
Color blanco.

Made of soft blown PVC, with valve and 3 mounting holes.
Color white.

In PVC morbido.
Con 3 fori per il montaggio.
Colore bianco.

Ref	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D cm)
GS62001	35	29	11	25
GS62002	35	26	22	33
GS62003	55	46	29	47





DEFENSA CURVADA
LOW FREEBOARD FENDER
PARABORDO CURVADO

Defensa para proas y embarcaciones de bajo francobordo.
Su diseño curvado ofrece mejor protección a las bordas contra los muelles altos.

The fender is shaped to protect the gunwales and rubrail, offeringsuperior protection compared to regular fenders against high docks.
Made from specially formulated tough marine grade vinyl.

Parabordo per prua e imbarcazioni di basso ingombro.
Offrono una miglior protezione contro le banchine alte.

Ref	
TAY31005	13 x 36 cm



ACCESORIOS DEFENSAS • FENDERS ACCESSORIES • ACCESSORI PARBORDI

SOPORTE DEFENSA
FENDER ADJUSTER
PORTAPARABORDI

Soporte regulable para colgar las defensas en pasamanos.
Fabricado en nylon inyectado resistente a los rayos UV.
Fácil regulación.
Resistente hasta 150 kg de tracción.

Designed for use on guard-rails.
Made from injection molded high impact and UV resistant nylon.
Easy adjust by jam cleat.
Resistance to tractive forces up to 150 kg.

Portaparabordi regolabile per fissare i parabordi.
In nylon resistente ai raggiu UV.
Resiste fino a 150kg di trazione.

Ref					
GS62065	38 x 43 cm	6 - 12 mm	32 mm	150 kg	2





GOLDENSHIP



Soporte regulable para colgar las defensas en los pasamanos.
Fabricado en nylon inyectado resistente a los rayos UV.
Fácil regulación.

Designed for use on guard-rails.
Made from injection molded high impact and UV resistant nylon.
Easy adjust by jam cleat.

Supporto regolabile per fissare i parabordi al corrimano.
In nylon resistente ai raggi UV.
Regolazione facile.

Ref		
TAY1108	25 mm	1
TAY1109	32 mm	1



Par soporte regulables para colgar las defensas en los pasamanos de 22 y 25 mm y guardamancebos de 6 y 8 mm.
Fácil regulación.

Pair of plastic clamps for rail of 7/8" and 1" or lifelines 1/4" and 5/16". Easy adjustment.

Per fissare e regolare i parabordi nei corrimano di 22 e 25mm o 6 e 8 mm.
Regolazione facile.

Ref		
GS62061	22 & 25 mm 6 & 8 mm	2

GOLDENSHIP





ANCLAJE SOPORTE
CONNECTION
SUPPORTO

Para unir los módulos al pasamanos.

Clamp to allow the fastening of the fender baskets to the guardrail or stanchions.

Supporto per unire i moduli al corrimano

Ref		
GS62126	22 - 30 mm	1

GOLDENSHIP



MORDAZA UNION
CLAMP
MORSETTO

Para unir los módulos entre sí.

Clamp to allow the fastening of the fender baskets modular.

Per unire insieme i moduli

Ref	
GS62125	1

GOLDENSHIP







PORTADEFENSAS
FENDERS HOLDER
PORTAPARABORDO

Soporte portadefensas para fijar a los balcones y candeleros en cualquier inclinación.
Fabricado en varilla de acero inox. AISI-316.

Fender baskets manufactured in stainless steel AISI-316 with adjustable brackets for both right or inclined rails.

Supporto per parabordi da fissare in qualsiasi inclinazione.
In acciaio inox AISI 316

Ref	PARA PER PER	DEFENSA FENDER PARABORDO	
GS62110	2	- 19 cm	1
GS62111	2	18 - 23 cm	1
GS62115	3	- 18 cm	1
GS62116	3	18 - 23 cm	1



GOLDENSHIP



GS62110
GS62111



GS62115
GS62116

Soporte modular portadefensas para fijar a los balcones y candeleros en cualquier inclinación.
Pueden unirse tantos modulos como sean necesarios.
Fabricado en acero inox. AISI- 316.

Modular fender basket made of stainless steel AISI-316 wire in 6mm. They can be attached as many as needed.

Supporto per parabordi da fissare in qualsiasi inclinazione.
Si possono unire diversi moduli in base alle necessità.
In acciaio inox AISI 316

Ref	DEFENSA FENDER PARABORDO	
GS62120	23 x 45 cm	1
GS62121	25 x 56 cm	1
GS62122	30 x 58 cm	1

GOLDENSHIP



BOMBA DEFENSAS
HAND PUMP
POMPA

Bomba manual para inflado de defensas.
Con manguera adaptable

Hand pump with hose adaptor for filling fenders, rafts, etc.

Pompa manuale per gonfiare i parabordi. Con tubo adattabile.

Ref			
TAY1005	Bomba con adaptador	Hand pump with adaptor	Pompa con adattatore
TAY31010	Kit 3 agujas	Pack of 3 inflation needles	Kit 3 aghi gonfiaggio

Taylor Made





FUNDAS PARA DEFENSAS
FENDER BOOTS
COPRIPARABORDI

Fabricada en 100% de poliéster elástico.
Lavable a 90ºC en lavadora.
Con dispositivo de autobloqueo único que impide la pérdida y facilita el montaje.
Alta resistencia al desgaste.
Tiene una fuerte solidez del color.
En azul marino, marrón y Borgoña.

Made in 100% polyester fabric.
Washable at 90ºC in washer.
With self-locking device that prevents loss and facilitates assembly.
High resistance to wear.
It has a strong color fastness.
In navy blue, brown and burgundy.

100% poliestere elastico.
Lavabile a 90° in lavatrice.
Con dispositivo autobloccante che evita la perdita e ne facilita il montaggio.
Alta resistenza all'usura.
Grande resistenza di colori.
In azzurro marino, marron e bordeaux

Ref	Ref	Ref		Ø (mm)	(mm)
GS62200			F1	150	610
GS62201			F02	190	660
GS62202			F2	220	610
GS62203	GS62226	GS62237	F3	220	760
GS62204	GS62227	GS62238	F4	220	1020
GS62205	GS62228	GS62239	F5	300	760
GS62206	GS62229	GS62240	F6	300	1070
GS62207	GS62230	GS62241	F7	380	1050
GS62208	GS62231	GS62242	F8	380	1450
GS62209	GS62232	GS62243	F11	610	1420
GS62210			F13	800	1930
GS62211			A1	290	370
GS62212			A2	390	490
GS62213	GS62233	GS62244	A3	470	590
GS62214	GS62234	GS62245	A4	550	710
GS62215	GS62235	GS62246	A5	700	920
GS62216	GS62236	GS62247	A6	860	1180
GS62217			G2	114	406
GS62218			G3	140	508
GS62219			G4	165	584
GS62220			G5	216	688
GS62221			G6	267	762
GS62222			NDE3	160	615
GS62223			NDE4	190	725
GS62224			NDE5	215	850
GS62225			NDE6	270	1015



Fundas protectoras para defensas.
Confeccionadas en tejido de punto 100% acrílico con protección a los rayos U.V.
Guias reforzadas para asegurar un buen ajuste del cordón en ambos lados.
Negro, Borgoña y azul marino.

Manufactured in strong 100% acrylic fabric. Washables without stitching.
Colour Black, Burgundy and Navy.

Copriparabordo.
Prodotto con un tessuto 199% acrilicon con protezione ai raggi UV.
Lavabile.
Colori NERO, BORDEAUX e AZZURO

MODELO H.D. DOBLE CAPA
MODEL H.D. DOUBLE THICKNESS
MODELLO H.D.

Fenda-Sox

Ref	Ref	Ref			
FSB005-1N	FSB005-1B	FSB005-1	F4	23 x 102 cm	1
FSB006-1N	FSB006-1B	FSB006-1	F5	30 x 76 cm	1
FSB008-1N	FSB008-1B	FSB008-1	F6	30 x 107 cm	1
FSB009-1N	FSB009-1B	FSB009-1	F7	38 x 102 cm	1
FSB007-1N	FSB007-1B	FSB007-1	EURO	33 x 91 cm	1
FSB013-1N	FSB013-1B	FSB013-1	A0	23 x 29 cm	1
FSB014-1N	FSB014-1B	FSB014-1	A1	29 x 37 cm	1
FSB015-1N	FSB015-1B	FSB015-1	A2	39 x 49 cm	1
FSB016-1N	FSB016-1B	FSB016-1	A3	47 x 59 cm	1
FSB017-1N	FSB017-1B	FSB017-1	A4	55 x 71 cm	1
FSB018-1N	FSB018-1B	FSB018-1	A5	70 x 92 cm	1
FSB019-1N	FSB019-1B	FSB019-1	A6	86 x 118 cm	1





MODELO STANDARD
MODEL STANDARD
MODELLO STANDARD

Ref	Ref			
	FSB002-2	F1	15 x 56 cm	2
	FSB003-2	F2	23 x 56 cm	2
FSB004-2N	FSB004-2	F3	23 x 76 cm	2





Cubierta y herrajes

Medida	Measures	Dimensione
Ancho	Width	Larghezza
Alto	High	Alto
Largo Fondo	Lengt h Depth	Lungo fondo
Unidades x bolsa	Units x bag)	Unità x borsa
Unidades x skinpack	Units x skinpack	Unità x skinpack

Caja	Box	Scatola
Peso	Weigth	Peso
Trabajo seguro	Safe work	Lavoro sicuro
Carga de ruptura	Breaking load	Carico di rottura
Tubo Manguera	Tube	Tubo

Rosca	Thread	Filo
Ojal	Ring	occhiello
Ángulo	Angle	Angolo
Electicidad	Power	Elettricità
Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti
Tornillo	Screw	Vite



CUBIERTA Y HERRAJES

TENSOR	242
POLEA	242
SUJETAPUERTAS	243
GRILLETE INOX	244
GRILLETE GALVANIZADO	245
MOSQUETÓN	246
SACAVUELTAS	248
FERRETERÍA	249
CORNAMUSA, BITA Y GUIACABOS	251
PUNTERA DE PROA	252
TOLDO BIMINI	253
TOLDO T-TOP	255
ACCESORIOS TOLDO BIMINI	256
ACCESORIOS LONAS DE FONDEO	259
FUNDAS PARA FUERABORDAS	261
PISTÓN DE GAS	262
ESCOTILLAS Y PORTILLOS	263
ACCESORIOS DE ESCOTILLAS	264
ELEVADOR DE ESCOTILLAS	267
TAPA DE REGISTRO	267
REJILLA DE VENTILACIÓN	268
TOMA DE CUBIERTA	269
ACCESORIOS PASAMANOS	271
ASAS	272
GANCHO COLGADOR	273
BISAGRA	274
TIRADOR	278
CIERRE	280
CANDADO MARINO	282
PASARELA HIDRÁULICA	283
PASARELA	286
ASIENTO	287
ACCESORIOS	291
SOPORTE DE MOTOR AUXILIAR	292
ESCALA	294
REMO	295
CHUMACERA	296
BICHERO	297
PESCA	298
PORTACAÑAS	298
BANDERA Y ASTA	301
CINCHA	304
CABRESTANTE	305
ACCESORIOS DE REMOLQUE	306

DECK & IRONWORK

TURNBUCKLES	242
PULLEY	242
DOOR HOLDER	243
SS SHACKLE	244
GALVANIZED SHACKLE	245
SNAP SHACKLES	246
SWIVEL	248
HARDWARE	249
CLEAT & KEENE FAIRLEADS	251
BOW ROLLER	252
BIMINI TOPS	253
T-TOP TOPS	255
TOP ACCESSORIES	256
FONDEO CANVAS ACCESSORIES	259
OUTBOARD COVERS	261
GAS SPRING	262
HATCHES	263
HATCHES ACCESSORIES	264
ELECTRIC HATCH LIFTS	267
INSPECTION PLATE	267
LOUVER VENT	268
DECK FILL PLATES	269
RAIL FITTINGS	271
HANDLE	272
HOOK	273
HINGE	274
LATCH	278
LOCK	280
MARINE PADLOCK	282
HIDRAULIC GANGWAY	283
GANGWAY	286
SEAT	287
ACCESSORIES	291
AUXILIAR MOTOR BRACKET	292
LADDER	294
OAR	295
ROWLOCK	296
BOAT HOOK	297
FISHING	298
ROD HOLDER	298
FLAG & POLE	301
STRAP	304
WINCHES	305
TRAILER ACCESSORIES	306

PONTE E FERRAMENTA

TENDITORE	242
BOZZELLO	242
FERMAPORTE	243
GRILLO INOX	244
GRILLO GALVANIZZATTI	245
MOSCHETTONE	246
GIRELLE	248
FERRAMENTA	249
BITTE E PASSACAVO	251
SALPA ANCORA	252
TENDALINO	253
TENDALINO T-TOP	255
ACCESSORI TENDALINO	256
ACCESSORI PER TELI	259
CORPI MOTORE	261
PISTONE A GAS	262
PASSAUOMO E PORTELLO	263
ACCESSORI SPORTELLI	264
PISTONE SPORTELLO	267
TAPPO DI ISPEZIONE	267
GRIGLIA VENTILAZIONE	268
IMBARCHI	269
ACCESSORI CORRIMANO	271
MANIGLIE	272
GANCIO	273
CERNIERE	274
CHIUSURA BOCCAPORTI	278
SERRATURA	280
LUCCHETTO MARINO	282
PASSERELLA IDRAULICA	283
PASSARELLA	286
SEDILE	287
ACCESSORI	291
SUPPORTO MOTORI AUSILIARE	292
SCALETTA	294
REMO	295
SCALMO	296
MEZZO MARINAIO	297
PESCA	298
PORTACANNE	298
BANDIERE E ASTA	301
CINGHIA	304
ARGANI	305
ACCESSORI RIMORCHI	306


TENSOR • TURNBUCKLE • TENDITORE

TENSOR
TURNBUCKLE
TENDITORE

Fabricado en acero inox AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox AISI 316

Ref		Ref			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)
GS72050	1	GS72050B	5	M5	5	5	4	125	160
GS72051	1	GS72051B	5	M6	6	6	5	150	190
GS72052	1	GS72052B	5	M8	8	8	6	165	220
GS72053	1	GS72053B	5	M10	10	10	8	205	260
GS72054	1	GS72054B	5	M12	12	12	9	225	300


GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox AISI 316

Ref		Ref			L1 (mm)	A (mm)	S (mm)	KG
GS72080	1	GS72080B	10	M5	115	8	7,5	190
GS72081	1	GS72081B	10	M6	145	10	9	270
GS72082	1	GS72082B	10	M8	195	14	12	490
GS72083	1	GS72083B	5	M10	240	16	13	760
GS72055	1	GS72055B	5	M12	310	18	14	1130
GS72084	1	GS72084B	5	M16	390	26	18	2060
GS72085	1	GS72085B	5	M20	460	30	20	3130

GOLDENSHIP




POLEA • PULLEY • BOZZELLO

POLEA SIMPLE GIRATORIA
SWIVEL EYE PULLEY
BOZZELLO SINGOLO GIREVOLE

Fabricado en acero inox AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox AISI 316

Ref		Ref		D (mm)	W (mm)	L (mm)	A (mm)	KG
GS71080	1	GS71080B	10	25	6	83	15	1.220 kg
GS71081	1	GS71081B	10	32	8	97	15	1.340 kg
GS71082	1	GS71082B	5	50	10	127	20	1.910 kg

GOLDENSHIP






POLEA DOBLE GIRATORIA
SWIVEL DOWBLE EYE PULLEY
BOZZELLO DOPPIO GIREVOLE

Fabricado en acero inox AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox AISI 316

Ref		Ref		D (mm)	W (mm)	L (mm)	A (mm)	KG
GS71085	1	GS71085B	10	25	6	83	15	1.220 kg
GS71086	1	GS71086B	10	32	8	97	15	1.340 kg
GS71087	1	GS71087B	5	50	10	127	20	1.910 kg

GOLDENSHIP





SUJETAPUERTAS • DOOR HOLDER • FERMAPORTE

SUJETAPUERTAS
DOOR HOLDER
SCROCCHETTO

Fabricado en latón pulido. Made in polished brass. In ottone pulito.

REF	(mm)	
GS72390	44 x 8 x 11	1
GS72391	49 x 11 x 13	1
GS72392	60 x 11 x 15	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón cromado. Made in chromed brass. In ottone cromato.

REF	(mm)	
GS72395	58 x 14	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox y resina sintética. Made in stainless steel and plastic. In acciaio inox. e plastica

REF	(mm)	(mm)	
GS72384	33 x 18	20	1
GS72394	40 x 35	60	1

GOLDENSHIP



Fabricado totalmente en acero inox. Made all in stainless steel. In acciaio inox.

REF	(mm)	(mm)	
GS72389	41 x 33	31	1

GOLDENSHIP



Sujetapuertas con gatillo. Fabricado en acero inox AISI-316, con tope de nylon. Stainless steel AISI-316 cast with nylon bumper. Fermaport in acciaio inox AISI 316, con fermo in nylon.

REF	(mm)	(mm)	
GS72388	50	65	1

GOLDENSHIP



SUJETAPUERTAS 90°
90° DOOR HOLDER
FERMAPORTA 90°

Sujetapuertas con gatillo. Fabricado en acero inox AISI-316, con tope de goma. Stainless steel AISI-316 cast with rubber bumper. Fermaporta in acciaio inox AISI 316, con fermo in gomma.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72444	61	17	50	30	1

GOLDENSHIP





GANCHO SUJETAPUERTAS
CABIN DOOR HOOK
GANCIO FERMAPORTA

Fabricado en acero inox estampado. Con casquillo de plástico blando que absorbe las vibraciones y ruidos. Stainless steel AISI-316. A plastic bushing in the eye prevents vibrations and accidental unhooking. In acciaio inox. Boccola in plastica che assorbe le vibrazioni ed evita lo sgancio accidentale.

REF	(mm)	
GS72385	64	1
GS72386	84	1
GS72387	120	1

GOLDENSHIP



Fabricado en fundición de acero inox, AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 cast. In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72393	77	1

GOLDENSHIP



TOPE DE PUERTA
DOOR STOP
FERMAPORTA

Fabricado en cinc cromado, con tope de goma. Rubber bumper with chrome plated holder. In zinco cromato con tappo in gomma.

REF	(mm)	
GS72447	Ø 32	1

GOLDENSHIP



TOPE VENTANA
SLIDING WINDOW STOP
FERMAPORTA

Fabricado en zinc cromado, con recubierto de plástico. Chrome plated zinc alloy with plastic cover. In zinco cromato, con copertura in plastica.

REF	(mm)	(mm)	
GS72448	48 x 19	38	1

PERKO®




GRILLETE INOX AISI-316 • SS SHACKLE AISI-316 • GRILLO INOX AISI-316

GRILLETE RECTO CORTO
DEE SHACKLE
GRILLO DRITTO CORTO

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	KG
GS71001	2	GS71001B	25	4	8	16	16	580 kg
GS71002	2	GS71002B	25	5	10	20	20	910 kg
GS71003	2	GS71003B	25	6	12	24	24	1320 kg
GS71004	1	GS71004B	25	8	16	32	32	2370 kg
GS71005	1	GS71005B	25	10	20	40	40	3730 kg
GS71006	1	GS71006B	15	12	24	48	48	5490 kg
GS71007	1	GS71007B	15	14	28	56	56	7480 kg
GS71008	1	GS71008B	10	16	32	64	64	9770 kg
GS71010	1	GS71010B	10	19	38	76	76	13610 kg
GS71011	1	GS71011B	5	22	44	88	88	18470 kg
GS71012	1	GS71012B	5	25	50	100	100	22380 kg






GRILLETE CORTO CON TORNILLO ALLEN
ANCHOR SHACKLE
GRILLO CORTO CON VITE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	KG
GS71040	1	GS71040B	10	6	12	24	24	1.320 kg
GS71041	1	GS71041B	10	8	16	32	32	2.370 kg
GS71042	1	GS71042B	10	10	20	40	40	3.730 kg
GS71043	1	GS71043B	5	12	24	48	48	5.490 kg






GRILLETE LIRA
BOW SHACKLE
GRILLO

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	R (mm)	L (mm)	KG
GS71020	2	GS71020B	25	4	8	14	16	580 kg
GS71021	2	GS71021B	25	5	10	17	20	910 kg
GS71022	2	GS71022B	25	6	12	21	24	1320 kg
GS71023	1	GS71023B	25	8	16	28	32	2170 kg
GS71024	1	GS71024B	25	10	20	35	40	3730 kg
GS71025	1	GS71025B	15	12	24	42	48	5490 kg
GS71027	1	GS71027B	15	14	28	49	56	7480 kg
GS71026	1	GS71026B	10	16	32	56	64	9770 kg
GS71029	1	GS71029B	10	19	38	66	76	13610 kg
GS71030	1	GS71030B	5	22	44	77	88	18470 kg
GS71031	1	GS71031B	5	25	50	88	100	22380 kg






GRILLETE CORTO CON TORNILLO
DEE SHACKLE
GRILLO CORTO CON VITE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71060	1	GS71060B	10	12	24	48	5.490 kg
GS71061	1	GS71061B	10	14	28	56	7.480 kg
GS71062	1	GS71062B	10	16	32	64	9.770 kg
GS71063	1	GS71063B	10	19	38	76	13.610 kg







GRILLETE RECTO LARGO
LONG SHACKLE
GRILLO DRITTO LUNGO

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71015	2	GS71015B	15	5	10	40	910 kg
GS71016	2	GS71016B	15	6	12	48	1320 kg
GS71017	1	GS71017B	15	8	16	64	2370 kg
GS71018	1	GS71018B	10	10	20	80	3730 kg
GS71019	1	GS71019B	10	12	24	96	5490 kg






GRILLETE REVIRADO
LONG TWIST SHACKLE
GRILLO STORTO

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71035	2	GS71035B	15	5	10	30	910 kg
GS71036	2	GS71036B	15	6	12	36	1320 kg
GS71037	1	GS71037B	10	8	16	48	2370 kg
GS71038	1	GS71038B	10	10	20	60	3730 kg





GRILLETE AUTOMATICO
KEY PIN SHACKLE
GRILLO AUTOMATICO

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71050	1	GS71050B	10	5	12	40	910 kg
GS71051	1	GS71051B	10	6	15	48	1320 kg
GS71052	1	GS71052B	10	8	20	64	2370 kg






GRILLETE AUTOMATICO CON PASADOR
KEY PIN SHACKLE WITH BAR
GRILLO AUTOMATICO CON PERNO

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG
GS71055	1	GS71055B	10	5	12	40	12	910 kg
GS71056	1	GS71056B	10	6	15	48	15	1320 kg
GS71057	1	GS71057B	10	8	20	64	20	2370 kg





LLAVE GRILLETES
SHACKLE KEY
CHIAVE GRILLO

GOLDENSHIP

Multiusos, con abrebotellas, destornillador y 2 llaves fijas.

Universal. Opens shackles, bottles and drives screws.

Multiruolo, con apribottiglie, cacciavite e due chiavi.


REF	(mm)	
GS71047	112 x 18	1



GRILLETE OVALADO
QUICK LINK WITH SCREW OPEN
GRILLO OVALE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	KG
GS71070	1	GS71070B	20	4	32	12	5	500 kg
GS71071	1	GS71071B	20	5	39	13	6	790 kg
GS71072	1	GS71072B	20	6	45	14	7	1130 kg
GS71073	1	GS71073B	15	8	58	17	10	2010 kg
GS71074	1	GS71074B	15	10	72	21	12	3140 kg
GS71075	1	GS71075B	15	12	81	24	14	4520 kg





GRILLETE GALVANIZADO • GALVANIZED SHACKLE • GRILLO GALVANIZZATO

GRILLETE RECTO
DEE SHACKLE
GRILLO DRITTO

GOLDENSHIP

Ref	Ø	INT	
GS71250	6 mm	12 x 24 mm	2
GS71251	8 mm	16 x 30 mm	2
GS71252	10 mm	19 x 38 mm	1
GS71253	12 mm	26 x 50 mm	1
GS71254	14 mm	26 x 55 mm	1
GS71255	16 mm	32 x 61 mm	1
GS71256	18 mm	34 x 65 mm	1
GS71257	20 mm	37 x 47 mm	1
GS71258	22 mm	43 x 85 mm	1
GS71259	25 mm	47 x 96 mm	1



GRILLETE LIRA
BOW SHACKLE
GRILLO A CETRA

GOLDENSHIP

Ref	Ø	INT	
GS71260	6 mm	13 x 19 x 24 mm	2
GS71261	8 mm	16 x 23 x 30 mm	2
GS71262	10 mm	20 x 31 x 37 mm	1
GS71263	12 mm	26 x 38 x 51 mm	1
GS71264	14 mm	28 x 45 x 60 mm	1
GS71265	16 mm	32 x 48 x 68 mm	1
GS71267	20 mm	38 x 60 x 80 mm	1
GS71268	22 mm	43 x 68 x 94 mm	1
GS71269	25 mm	50 x 73 x 100 mm	1




MOSQUETÓN • SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE

MOSQUETÓN GIRATORIO
SWIVEL SNAP HOOK
MOSCHETTONE GIREVOLE

Fabricado en bronce naval al manganeso, pulido. Muelle de acero inox. | Made of naval manganese bronze with spring of stainless steel. | Prodotto in bronzo di manganese navale, lucido. Molla in acciaio inox.

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	KG (g)
GS71300	1	GS71300B	10	17	82	58
GS71301	1	GS71301B	10	20	94	85
GS71302	1	GS71302B	10	20	115	120






MOSQUETÓN «TRIGGER»
SNAP HOOK «TRIGGER»
MOSCHETTONE "TRIGGER"

Fabricado en bronce naval al manganeso, pulido. Muelle de acero inox. | Made of naval manganese bronze with spring of stainless steel. | Prodotto in bronzo di manganese navale, lucido. Molla in acciaio inox.

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	KG (g)
GS71303	1	GS71303B	10	10	65,5	22
GS71304	1	GS71304B	10	12	68	23
GS71305	1	GS71305B	10	16	80	50
GS71306	1	GS71306B	10	21	82	55
GS71307	1	GS71307B	10	25	90	66
GS71308	1	GS71308B	10	28	110	108
GS71309	1	GS71309B	10	32	121	151






MOSQUETÓN FIJO
FIXED SNAP HOOK
MOSCHETTONE FISSO

Fabricado en bronce naval al manganeso, pulido. Muelle de acero inox. | Made of naval manganese bronze with spring of stainless steel. | Prodotto in bronzo di manganese navale, lucido. Molla in acciaio inox.

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	KG (g)
GS71310	1	GS71310B	10	16	73	43
GS71311	1	GS71311B	10	19	82	65
GS71312	1	GS71312B	10	19	97	110






MOSQUETÓN DE DRIZA
FIXED SNAP SHACKLE
MOSCHETTONE

Fabricado en acero inox. AISI-316. | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		(mm)	A (mm)	B (mm)	KG (kg)
GS71205	1	GS71205B	10	52	13	9	1270
GS71206	1	GS71206B	10	70	16	12	1760
GS71207	1	GS71207B	10	96	22	16	3260

GOLDENSHIP






MOSQUETÓN DE DRIZA GIRATORIO
SWIVEL SNAP SHACKLE
MOSCHETTONE GIREVOLE

Fabricado en acero inox. AISI-316. | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		(mm)	A (mm)	B (mm)	KG (kg)
GS71210	1	GS71210B	10	70	13	12	640
GS71211	1	GS71211B	10	87	16	16	880
GS71212	1	GS71212B	10	124	22	23	1630

GOLDENSHIP






MOSQUETÓN AUTOMÁTICO
SPRING HOOK
MOSCHETTONE AUTOMATICO

Fabricado en acero inox. AISI-316. | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox AISI-316

Ref		Ref		(mm)	A (mm)	B (mm)	W (mm)	KG (kg)
GS71200	1	GS71200B	15	50	24	7,5	10	640
GS71201	1	GS71201B	15	70	31	10	13	880
GS71202	1	GS71202B	10	100	46	15	20	1630

GOLDENSHIP






MOSQUETÓN ABIERTO
SNAP HOOK
MOSCHETTONE APERTO

Fabricado en acero inox. AISI-316. | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71219	1	GS71219B	25	4	40	6	5	230
GS71220	1	GS71220B	25	5	50	8	6	340
GS71221	1	GS71221B	25	6	60	9	7	510
GS71222	1	GS71222B	25	7	70	10	8	630
GS71223	1	GS71223B	15	8	80	12	9	780
GS71224	1	GS71224B	15	10	100	15	12	1180
GS71225	1	GS71225B	10	11	120	18	16	1390
GS71226	1	GS71226B	10	12	140	20	19	1650
GS71227	1	GS71227B	10	13	160	22	25	1890


GOLDENSHIP





Fabricado en acero inox. AISI-316. | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		A (mm)	F (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71319	1	GS71319B	20	50	5	8	5	7	
GS71320	1	GS71320B	20	60	6	8,5	5	8	
GS71321	1	GS71321B	10	72	7	10,5	8	10	
GS71322	1	GS71322B	10	80	8	11,5	8,5	10	800
GS71323	1	GS71323B	10	103	10	14	10	15,5	1200
GS71324	1	GS71324B	10	120	10,5	17	14	17	2000
GS71325	1	GS71325B	10	160	13	22,5	18	30	2400






MOSQUETÓN ABIERTO ESPECIAL
SNAP SHACKLE
MOSCHETTONE APERTO

Fabricado en acero inox. AISI-316. | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71335	1	GS71335B	10	80	8	11	8,5	18	8 kN
GS71336	1	GS71336B	10	100	10	14	10,5	19	12 kN
GS71337	1	GS71337B	5	120	11	17	13	26	20 kN






MOSQUETÓN CERRADO
SNAP HOOK WITH EYELET
MOSCHETTONE CHIUSO

Fabricado en acero inox. AISI-316. | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71230	1	GS71230B	25	5	50	6	6	340
GS71231	1	GS71231B	25	6	60	7	7	510
GS71232	1	GS71232B	25	7	70	9	8	630
GS71233	1	GS71233B	15	8	80	10	9	780
GS71234	1	GS71234B	15	10	100	13	12	1180
GS71235	1	GS71235B	10	11	120	14	16	1390


GOLDENSHIP





Fabricado en acero inox. AISI-316. | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71326	1	GS71326B	20	50	5	8	7	
GS71327	1	GS71327B	20	60	6	9	8	
GS71328	1	GS71328B	10	72	7	10	10	
GS71329	1	GS71329B	10	80	8	11	10	800
GS71330	1	GS71330B	10	103	10	15	15	1200
GS71331	1	GS71331B	10	121	10,5	18	17	2000
GS71332	1	GS71332B	10	160	13	23	30	2400






MOSQUETÓN ASIMETRICO
ASYMMETRICAL SHACKLE
MOSCHETTONE ASIMMETRICO

Fabricado en acero inox. AISI-316. | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71338	1	GS71338B	5	80	8	12	1200







MOSQUETÓN «X-LARGE»
CARABINE SHACKLE
MOSCHETTONE "X-LARGE"

Fabricado en acero inox. AISI-316. CE-EN362 | Made of stainless steel AISI-316. CE-EN362 | In acciaio inox. AISI-316 CE-EN362

Ref		Ref	
GS71313	1	GS71313B	5






MOSQUETÓN ARNES ABIERTO
HARNESS SNAP SHACKLE
MOSCHETTONE APERTO

Fabricado en acero inox. AISI-316. | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71314	1	GS71314B	10	85	8	12	8	17	15 kN
GS71315	1	GS71315B	10	100	10	13	9,5	18	22 kN
GS71316	1	GS71316B	5	125	11	17	12	26	28 kN






MOSQUETÓN ARNES ABIERTO CON SEGURO
HARNESS SNAP SHACKLE WITH LOOK
MOSCHETTONE APERTO CON SICURA

Fabricado en acero inox. AISI-316. CE-EN362 | Made of stainless steel AISI-316. CE-EN362 | In acciaio inox. AISI-316 CE-EN362

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71317	1	GS71317B	10	85	8	12	8	16	15 kN
GS71318	1	GS71318B	10	100	10	13	9,5	16	22 kN
GS71339	1	GS71339B	5	125	11	17	12	22	28 kN





MOSQUETÓN CON SEGURO
SNAP SHACKLE WITH LOCK
MOSCHETTONE CON SICURA

Fabricado en acero inox. AISI-316. CE-EN362 | Made of stainless steel AISI-316. CE-EN362 | In acciaio inox. AISI-316 CE-EN362

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71333	1	GS71333B	10	80	8	11	10	20	8 kN
GS71334	1	GS71334B	10	100	10	14	11	26	12 kN





RECAMBIOS MARINOS

MOSQUETÓN ARNÉS CERRADO CON SEGURO
HARNESS SNAP SHACKLE WITH EYELET
MOSCHETTONE CHIUSO CON SICURA

Fabricado en acero inox. AISI-316. CE-EN362 | Made of stainless steel AISI-316. CE-EN362 | In acciaio inox. AISI-316 CE-EN362

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71340	1	GS71340B	10	85	8	10,5	9	16	15 kN
GS71341	1	GS71341B	10	100	10	12	10	16	22 kN
GS71342	1	GS71342B	10	124	11	15,5	12	22	28 kN




SACAVUELTAS • SWIVEL • GIRELLA

SACAVUELTAS ANILLA-ANILLA
EYE-EYE SWIVEL
GIRELLA ANELLO-ANELLO

Fabricado en acero inox. AISI-316., | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	KG (kg)
GS71100	1	GS71100B	10	5	60	13	13	640
GS71101	1	GS71101B	10	6	65	15	15	920
GS71102	1	GS71102B	10	8	90	21	20	1630
GS71103	1	GS71103B	10	10	115	27	24	2540
GS71104	1	GS71104B	5	13	154	35	32	3660
GS71105	1	GS71105B	5	16	155	42	39	6510
GS71106	1	GS71106B	5	19	231	50	41	10170

GOLDENSHIP






SACAVUELTAS GRILLETE-GRILLETE
JAW-JAW SWIVEL
GIRELLA GRILLO-GRILLO

Fabricado en acero inox. AISI-316., | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	KG (kg)
GS71120	1	GS71120B	10	6	64	12	12	920
GS71121	1	GS71121B	10	8	89	16	16	1630
GS71122	1	GS71122B	10	10	112	22	20	2540
GS71123	1	GS71123B	5	13	154	28	26	3660
GS71124	1	GS71124B	5	16	185	37	32	6510



GOLDENSHIP



SACAVUELTAS ANILLA-GRILLETE
EYE-JAW SWIVEL
GIRELLA ANELLO-GRILLO

Fabricado en acero inox. AISI-316., | Made of stainless steel AISI-316. | In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	KG (kg)
GS71110	1	GS71110B	10	6	64	12	12	920
GS71111	1	GS71111B	10	8	88	16	16	1630
GS71112	1	GS71112B	10	10	113	22	20	2540
GS71113	1	GS71113B	5	13	152	28	26	3660
GS71114	1	GS71114B	5	16	188	37	32	6510

GOLDENSHIP





ANILLA SOLDADA
ROUND RING
ANELLO SALDATO

Fabricado en acero inox. AISI-316., Made of stainless steel AISI-316., In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref		VARILLA ROD ASTICELLA (mm)	Ø INT (mm)	(kg)
GS71143	2	GS71143B	25	3	20	180
GS71138	2	GS71138B	25	4	25	300
GS71144	2	GS71144B	25	4	30	300
GS71145	2	GS71145B	25	5	30	480
GS71146	2	GS71146B	25	5	40	480
GS71139	2	GS71139B	25	6	30	700
GS71140	2	GS71140B	25	6	50	700
GS71141	2	GS71141B	25	8	40	1240
GS71142	2	GS71142B	25	8	50	1240
GS71147	2	GS71147B	10	10	100	1940
GS71148	2	GS71148B	5	10	130	1940

GOLDENSHIP



SOPORTE ESCUADRA
90° ANGLE BRACKETS
SUPPORTO 90°

Fabricado en acero inox. AISI-316., Made of stainless steel AISI-316., In acciaio inox. AISI-316

Ref	(mm)	(mm)	ESPESOR THICKNESS SPESSORE (mm)	
GS72027	31 x 31	12	3	2
GS72028	46 x 46	13	3	2
GS72029	61 x 61	15	4	2

GOLDENSHIP



CORTACABOS
ROPE UTTER
TAGLIACAVO

Cortacabos de emergencia para montar en el eje. Fabricado en acero inox. Emergency rope cutter. Made of stainless steel. Tagliatubi di emergenza per montaggio sull'albero. In acciaio inox. AISI-316

Ref	EJES SHAFTS ASSE (mm)	
GS39150	25	1
GS39151	30	1
GS39152	35	1
GS39153	40	1

GOLDENSHIP




CÁNCAMO CON ANILLA
EYE BOLT WITH RING
GOLFARE CON ANELLO

Fabricado en acero inox. AISI-316., Made of stainless steel AISI-316., In acciaio inox AISI 316

Ref		Ref			W (mm)	L (mm)	L1 (mm)	
GS72005	1	GS72005B	10	M6	35	80	50	700 kg
GS72006	1	GS72006B	10	M8	45	100	60	1240 kg
GS72007	1	GS72007B	10	M10	50	130	80	1940 kg
GS72008	1	GS72008B	5	M12	60	150	90	2780 kg

GOLDENSHIP





CÁNCAMO DOBLE
DOUBLE FOLDING PAD EYE
GOLFARE DOPPIO

Fabricado en acero inox. Made of stainless steel In acciaio inox

Ref		Ref		VARILLA ROD ASTICELLA (mm)	W (mm)	L (mm)
GS72025	1	GS72025B	5	5	32	72

GOLDENSHIP




CÁNCAMO
EYE BOLT
GOLFARE

Fabricado en acero inox. AISI-316., Made of stainless steel AISI-316., In acciaio inox AISI 316

Ref		Ref			L (mm)	D (mm)	B (mm)	(KG)
GS72039	1	GS72039B	25	M6	60	5	15	820 kg
GS72040	1	GS72040B	10	M8	80	6	20	1450 kg
GS72041	1	GS72041B	10	M10	100	8	25	2260 kg
GS72042	1	GS72042B	10	M12	120	10	30	3260 kg

GOLDENSHIP





Fabricado en acero inox. AISI-316., Made of stainless steel AISI-316., In acciaio inox AISI 36

Ref	(mm)		
GS73036	8	Macho | Male | Maschio	1
GS73037	8	Hembra |Female| Femmina	1


GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox. AISI-316. DIN 582, Made of stainless steel AISI-316. DIN 582, In acciaio inox AISI 316. DIN 582

Ref		Ref			D1 (mm)	B (mm)	H (mm)	(KG)
GS72070	1	GS72070B	20	M6	M6	16	28	820 kg
GS72071	1	GS72071B	20	M8	M8	20	33	1450 kg
GS72072	1	GS72072B	20	M10	M10	25	42	2260 kg
GS72073	1	GS72073B	10	M12	M12	30	51	3260 kg
GS72074	1	GS72074B	10	M16	M16	35	60	5790 kg
GS72075	1	GS72075B	5	M20	M20	40	69	9040 kg

GOLDENSHIP





CÁNCAMO "U"
"U" BOLT
GOLFARE "U"

Cáncamo de dos pernos. Fabricado en acero inox AISI 316. La placa exterior se apoya directamente sobre el rebaje del perno, permitiendo el apriete con seguridad.

Made of stainless steel AISI-316. With heavy duty security muts.

Golfare con 2 perni. In acciaio inox AISI 316. La piastra esterna poggia direttamente nell'incavo del perno, consentendo una chiusura salda.

Ref		(mm)	(mm)	
GS72016	M8	100	40	1
GS72017	M10	100	40	1
GS72018	M12	120	47	1
GS72043	M8	100	40	1
GS72044	M10	100	40	1
GS72045	M12	120	47	1

GOLDENSHIP





GS72016
GS72017
GS72018



GS72043
GS72044
GS72045

Fabricado en acero inox. AISI-316

Made of stainless steel AISI-316

In acciaio inox. AISI-316

Ref		Ref			D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)
GS72056	1	GS72056B	15	M5	6	78	48	36
GS72057	1	GS72057B	15	M6	8	90	42	36
GS72058	1	GS72058B	10	M8	10	100	52	45
GS72059	1	GS72059B	10	M10	12	135	80	50


Fabricado en acero inox.

Made of stainless steel

In acciaio inox.

Ref		Ref			D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)
GS72030	1	GS72030B	5	M8		100		8
GS72031	1	GS72031B	5	M10		130		10
GS72032	1	GS72032B	5	M12		150		12

GOLDENSHIP






Cáncamo de dos pernos. Junta exterior de PVC blando, color blanco, que actúa como junta estanca. Fabricado en acero inox.

Made of stainless steel with external cover plate in PVC white that allows waterproof.

Golfare a 2 perni. Guarnizione esterna in PVC, colore bianco che funziona come guarnizione stagna. In acciaio inox.

Ref		Ref			R (mm)	D (mm)	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)
GS72034	1	GS72034B	5	M6	6	8	35	80	47
GS72035	1	GS72035B	5	M8	8	10	38	104	65
GS72036	1	GS72036B	5	M10	10	12	50	140	79

GOLDENSHIP





ANILLA CON PLACA
EYE PLATE
ANELLO CON PIASTRA


Fabricado en acero inox.

Made of stainless steel

In acciaio inox.

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
GS72010	1	GS72010B	10	5	35	30	20
GS72011	1	GS72011B	10	6	40	35	26
GS72012	1	GS72012B	10	8	50	40	32

GOLDENSHIP






Fabricado en acero inox.

Made of stainless steel

In acciaio inox.

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
GS72013	1	GS72013B	5	5	35	30	30
GS72014	1	GS72014B	5	6	40	35	35
GS72015	1	GS72015B	5	8	50	40	45

GOLDENSHIP





PUENTE
EYE STRAP
PONTICELLO

Fabricado en acero inox. AISI-316.,

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

Ref	Ø (mm)	
GS70020	5	4
GS70021	6	2
GS70022	8	2

GOLDENSHIP



PUENTE CINCHAS
EYE STRAP
PONTICELLO

Fabricado en acero inox. AISI-316.,

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

Ref		Ref		INT (mm)
GS72023	2	GS72023B	10	40
GS72024	2	GS72024B	10	50

GOLDENSHIP



CORNAMUSA, BITA Y GUIACABOS
CLEAT & SKEENE FAIRLEADS • BITTE E PASSACAVO

CORNAMUSA
CLEAT
BITTE

Fabricado en acero inox. AISI-316., Made of stainless steel AISI-316., In acciaio inox AISI 316

Ref	(mm)	
GS70082	125	1
GS70060	153	1
GS70061	203	1
GS70062	250	1
GS70059	300	1
GS70083	153	1
GS70084	203	1

GOLDENSHIP



GS70082
GS70060
GS70061
GS70062
GS70059



GS70083
GS70084

Fabricado en plástico negro., Made in black plastic., In plastica nera

Ref	(mm)	
GS70063	165	2
GS70064	205	1

GOLDENSHIP



Fabricada en aluminio anodizado., Made of anodized aluminum magnesium casting alloy., In alluminio anodizzato

Ref	(mm)	
GS70079	120	1

GOLDENSHIP



CORNAMUSA ABATIBLE
FOLDING CLEAT
BITTE A SCOMPARSA

Cornamusa abatible. Fabricada en acero inox AISI-316, pulido a espejo., S.S. AISI-316 mirror polished pop-up cleats., Bitte a scomparsa, in acciaio inox AISI 316.

GOLDENSHIP

Ref	(mm)	
GS70097	115 x 45 (67)	1
GS70098	172 x 65 (115)	1
GS70099	210 x 70 (137)	1



CORNAMUSA ESCAMOTEABLE
FOLDAWAY CLEAT WITH SPRING LOCK
BITTE A SCOMPARSA

Fabricado en acero inox. AISI-316., Made of stainless steel AISI-316., In acciaio inox AISI 316


GOLDENSHIP

Ref	BASE BASE BASE (mm)	(mm)	
GS70065	195	150	1



BITA
MOORING CLEAT
BITTE

Fabricado en acero inox. AISI-316., Made of stainless steel AISI-316., In acciaio inox AISI 316



Ref	BASE BASE BASE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70066	160 x 60	160	55	71,8	1
GS70067	170 x 67	200	75	77,3	1

GOLDENSHIP



Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70085	170	60	72	1
GS70086	240	90	200	1
GS70087	300	100	250	1
GS70088	350	115	300	1



GUIACABOS
SKEENE FAIRLEADS
PASSACAVO

Fabricado en acero inox. AISI-316., Made of stainless steel AISI-316., In acciaio inox AISI 316

Ref	(mm)	
GS70070	114 x 19 x 30	2
GS70071	148 x 27 x 38	2

GOLDENSHIP



PUNTERA DE PROA • BOW ROLLER • SALPA ANCORA

PUNTERA DE PROA
BOW ROLLER
SALPA ANCORA


Polea de proa de fuerte construcción, con roldana de poliester de baja fricción. Fabricada en acero inox.

Stainless steel, heavy duty construction and electro polished finish. With low friction polyester roller.

Salpa ancora con carrucola in poliestere. In acciaio inox.

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70006	390	52	295	1
GS70007	458	77	325	1
GS70008	505	72	371	1
GS70009	589	97	458	1

GOLDENSHIP




Basculante. Fabricada en acero inox.

Made of stainless steel.

Basculante. In acciaio inox

Ref	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	ROLDANA SHEAVE CARRUCOLA	
GS70003	330	180	65	70	35 mm	1

GOLDENSHIP






Fabricada en acero inox.

Made of stainless steel.

In acciaio inox

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	
GS70012	46	393	72	58	293	100	1

GOLDENSHIP





Fabricada en latón cromado.

Chrome plated brass.

In ottone cromato

Ref	(mm)	ROLDANA SHEAVE CARRUCOLA	
GS70001	140	23	1

GOLDENSHIP




Fabricada en acero inox.

Made of stainless steel.

In acciaio inox

Ref	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS70011	210	57	70	1

GOLDENSHIP






Fabricada en acero inox.

Made of stainless steel.

In acciaio inox

Ref	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS70010	160	51	60	1

GOLDENSHIP






Fabricada en fundición de acero inox AISI-316.

Made of mirror polished investment cast AISI-316 SS.

In acciaio inox AISI 316

Ref	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS70004	155	62	75	1

GOLDENSHIP





ROLDANA
SPARE ROLLER
CARRUCOLA

Roldanas de nylon blanco. Recambios para poleas de proa.

Spare parts for bow rollers. Made in white reinforzed nylon.

Carrucola in nylon bianco. Ricambio per puleggia di prua.

Ref	Ø (mm)	(mm)	Ø (mm)	EJE SHAFT ASSE (mm)
GS70090	40	32	27	8
GS70091	51	51	30	8
GS70092	68	43	27	10
GS70093	88	53	32	12

GOLDENSHIP



TOLDO BIMINI
BIMINI TOP
TENDALINO

Toldo de 2 arcos para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo.
Construidos con tubo de aluminio anodizado de 22 mm de diámetro, con terminales de plástico.
Tensores de cincha de poliester y ganchos de inox.
Tejido de poliester impermeabilizado.
Color AZUL.

Bimini top with 2 archs in anodized aluminum 22 mm.
Connectors and mounts made from marine grade polymers.
Polyester webbing straps and stainless steel fasteners.
Blue polyester water resistant fabric.

Telaio a due archi per piccole imbarcazioni da pesca.
Costruito con tubo in alluminio anodizzato da 22mm di diametro, con terminali in plastica.
Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox.
Tessuto in poliestere impermeabile.
Colore BLU

REF	A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0602B	130-150	120	160	115
OCEMA0603B	150-170	140	160	115



Toldo de 3 arcos para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo.
Construidos con tubo de aluminio anodizado de 25 mm de diámetro, con terminales de plástico.
Tensores de cincha de poliester y ganchos de inox.
Con funda protectora.
Tejido de poliester impermeabilizado.
Color AZUL.
Velocidad máxima: 40 nudos

Bimini top with 3 archs in anodized aluminum 25 mm.
Connectors and mounts made from marine grade polymers.
Polyester webbing straps and stainless steel fasteners.
Blue polyester water resistant fabric.
Storage boot included
Rated to 40 knots

Telaio a 3 archi per piccole imbarcazioni da pesca.
Costruito con tubo in alluminio anodizzato da 25mm di diametro, con terminali in plastica.
Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox.
Con guaina.
Tessuto in poliestere impermeabile.
Colore BLU
Velocità massima: 40 nodi

REF	A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0621B	150-170	140	183	130
OCEMA0622B	170-190	160	183	130
OCEMA0623B	190-210	180	183	130



Toldo de 4 arcos para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo.
Construidos con tubo de aluminio anodizado de 25 mm de diámetro, con terminales de plástico.
Tensores de cincha de poliester y ganchos de inox.
Con funda protectora.
Tejido de poliester impermeabilizado.
Color AZUL.
Velocidad máxima: 40 nudos

Bimini top with 4 archs in anodized aluminum 25 mm.
Connectors and mounts made from marine grade polymers.
Polyester webbing straps and stainless steel fasteners.
Blue polyester water resistant fabric.
Storage boot included.
Rated to 40 knots

Telaio a 4 archi per piccole imbarcazioni da pesca.
Costruito con tubo in alluminio anodizzato da 25mm di diametro, con terminali in plastica.
Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox.
Con guaina.
Tessuto in poliestere impermeabile.
Colore BLU
Velocità massima: 40 nodi

REF	A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0634B	210-230	200	200	125



TOLDO BIMINI CON SOPORTES
BIMINI TOPS WITH SUPPORT POLES
TENDALINO CON SUPPORTO

Toldo de 3 arcos para embarcaciones de pesca y paseo.
Construidos con tubo de aluminio anodizado de 25 mm de diámetro, con terminales de plástico.
Incluye soportes fijos.
Tensores de cincha de poliester y ganchos de inox.
Con funda protectora.
Tejido de poliester impermeabilizado.
Color AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top with 3 archs in anodized aluminum 25 mm.
Connectors and mounts made from marine grade polymers.
Support poles included.
Polyester webbing straps and stainless steel fasteners.
Blue polyester.
Storage boot included
water resistant fabric.
Rated to 40 knots

Telaio a 3 archi per piccole imbarcazioni da pesca.
Costruito con tubo in alluminio anodizzato da 25mm di diametro, con terminali in plastica.
Include supporto fisso.
Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox.
Con guaina.
Tessuto in poliestere impermeabile.
Colore BLU
Velocità massima: 40 nodi

REF	A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0903B	190-210	180	130	120
OCEMA0904B	210-230	200	130	120



TOLDO BIMINI ECONOMY (SIN FUNDA)
BIMINI ECONOMY TOPS (WITHOUT STORAGE BOX)
TENDALINO ECONOMY (SENZA GUAINA)

Toldo de 3 arcos para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo.
Construidos con tubo de aluminio anodizado de 25 mm de diámetro, con terminales de plástico.
Tensores de cincha de poliester y ganchos inox.
Tejido de poliester impermeabilizado.
Color AZUL.

Bimini top with 3 archs in anodized aluminum 25 mm.
Connectors and mounts made from marine grade polymers.
Polyester webbing straps and stainless steel fasteners.
Blue polyester water resistant fabric.

Telaio a 3 archi per piccole imbarcazioni da pesca.
Costruito con tubo in alluminio anodizzato da 25mm di diametro, con terminali in plastica.
Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox.
Tessuto in poliestere impermeabile.
Colore BLU

REF	BASE (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0671B	150-160	165	130
OCEMA0672B	170-180	165	130
OCEMA0673B	185-195	165	130
OCEMA0674B	200-210	165	130
OCEMA0675B	220-230	165	130

OCEANSOUTH



Toldo de 4 arcos para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo.
Construidos con tubo de aluminio anodizado de 25 mm de diámetro, con terminales de plástico.
Tensores de cincha de poliester y ganchos de inox.
Tejido de poliester impermeabilizado.
Color AZUL.

Bimini top with 4 archs in anodized aluminum 25 mm.
Connectors and mounts made from marine grade polymers.
Polyester webbing straps and stainless steel fasteners.
Blue polyester water resistant fabric.

Telaio a 4 archi per piccole imbarcazioni da pesca.
Costruito con tubo in alluminio anodizzato da 25mm di diametro, con terminali in plastica.
Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox.
Tessuto in poliestere impermeabile.
Colore BLU

REF	BASE (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0681B	150-160	210	130
OCEMA0682B	170-180	210	130
OCEMA0683B	185-195	210	130
OCEMA0684B	200-210	210	130
OCEMA0685B	220-230	210	130

OCEANSOUTH



TOLDO BIMINI CRUISER
CRUISER BIMINI TOPS
TENDALINO CRUISER

Toldo de 4 arcos para cruceros de pesca y paseo.
Construidos con tubo de acero inox AISI 316 de 25 mm de diámetro, con uniones y terminales de acero 316.
Tensores de cincha de poliester y ganchos inox.
Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™.
Color AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top with 3 archs in anodized aluminum 25 mm.
Bimini top with 4 archs in stainless steel 316 tubing 1".
Connectors and mounts made from stainless steel 316.
Polyester webbing straps and stainless steel fasteners.
Blue acrilic fabric Sunbrella™.
Rated to 40 knots

Telaio a 4 archi per piccole imbarcazioni da pesca.
Costruito con tubo in acciaio inox AISI 316 da 25mm di diametro, con terminali inacciaio 316.
Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox.
Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™.
Colore BLU
Velocità massima 40 nodi

REF	A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0663B	240-270	255	250	155
OCEMA0664B	270-300	285	250	155

OCEANSOUTH



TOLDO WHITEWATER PRO BIMINI
WHITEWATER PRO BIMINI TOPS
TENDALINO WHITEWATER PRO

Toldo de 3 arcos para embarcaciones de pesca y paseo.
Construidos con tubo de aluminio anodizado de 25 mm de diámetro, con terminales de plástico.
Incluye soportes fijos.
Tensores de proa y ganchos de inox.
Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™.
Color AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top with 3 archs in anodized aluminum 25 mm.
Connectors and mounts made from marine grade polymers.
Support poles included.
Front wire stays with heavy duty snap hooks in stainless steel.
Blue acrilic fabric Sunbrella™.
Rated to 40 knots

Telaio a 3 archi per piccole imbarcazioni da pesca.
Costruito con tubo in alluminio anodizzato da 25mm di diametro, con terminali in plastica
Tenditore di prua e ganci in inox.
Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™.
Colore BLU
Velocità massima 40 nodi

REF	A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0951B	150-170	130	130	90
OCEMA0952B	170-190	150	130	90

OCEANSOUTH



TOLDO T-TOP • T-TOP TOP • TENDALINO T-TOP

T-TOP HEAVY DUDY

new


Todos los componentes se fabrican en Nylon superior.
Tubo de aluminio brillante
Lona ATLAS 100% poliéster.
Conectores de acero inoxidable 316.
Color: Azul

All components are manufactured in superior Nylon.
Bright aluminum tube
Canvas ATLAS 100% polyester.
316 stainless steel connectors.
Color: Navy Blue

Tutti i componenti sono realizzati in nylon superiore.
Tubo di alluminio brillante
Canvas ATLAS 100% poliestere.
Connettori in acciaio inossidabile 316.
Colore: Blu

OCEANSOUTH

REF		A (cm)	B (cm)	C (cm)	
OCEMA0805	Montaje en consola Mounting in central console Per il montaggio nella consolle	200	140	200	Ø 44 mm
OCEMA0804	Montaje en cubierta y fijación a la consola Mounting on deck and fixing to the console Per il montaggio nel ponte e consolle	200	140	200	Ø 44 mm



Consola no incluida
Console not supplied
Consolle non inclusa



OCEMA0805



OCEMA0804

T-TOP

Para montaje en cubierta y fijación a la consola.
Toldo protector montado sobre estructura de aluminio anodizado de alta resistencia.
Tejido de lona marina poliester.
Uniones y conectores en nylon.
Puede reducirse a la altura deseada.
Color: Azul Marino

T-Top for boats with central console.
Heavy duty polyester marine canvas on aluminum frame.
All connectors and mounts made from marine grade polymers.
Can be trimmed to desired height.
Color: Navy Blue

Per il montaggio nel ponte e consolle.
Tendalino montato sopra una struttura di alluminio anodizzato di alta resistenza.
Tessuto in poliestere marino.
Connettori in nylon.
Altezza regolabile.
Colore: Blu

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	(cm)		PARED TUBO WALL THICK PARETE TUBO
OCEMA0801	170	120	85	205	Ø 32 mm	1,6 mm
OCEMA0802	170	140	105	205	Ø 32 mm	1,6 mm

OCEANSOUTH



Consola no incluida
Console not supplied
Consolle non inclusa

ACCESORIOS PARA TOLDOS T-TOP
T-TOP SPARE PARTS
ACCESSORI T-TOP

OCEANSOUTH

REF			
OCE21021	Base nylon 32 mm	Nylon base mount 32 mm	Base nylon 32mm
OCE21081	Base aluminio 44 mm	Aluminium base mount 44 mm	Base alluminio 44mm
OCE21152	Portacañas aluminio 44 mm	Rod holder aluminium 44 mm	Portacanne alluminio 44 mm
OCE21080	Soporte lateral 44 mm	Side mount clampa 44 mm	Supporto laterale 44mm
OCE21040	Soporte luces navegaciones	Mount for navigation lights	Supporto luci navigazione
OCE21054	Portacañas aluminio 32 mm	Aluminium rod holder rack 32 mm	Portacanne alluminio 32mm



OCE21021



OCE21081



OCE21152



OCE21080



OCE21040



OCE21054

ACCESORIOS BIMINI • BIMINI SPARE PARTS • ACCESSORI TENDALINI

SOPORTE BIMINI
SUPPORT POLES BIMINI
SUPPORTO BIMINI

Par de soportes **telescópicos** regulables para toldos Bimini. Incluyen dos abrazaderas de 25 mm y bases.

Pair of **telescopic** support poles for Bimini tops. Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti telescopici regolabili per tendalini Bimini, includono 2 fascette da 25mm e basi.

REF	(cm)
OCEMA0513	70-125

OCEANSOUTH



SOPORTE BIMINI BOATOP
SUPPORT POLES BIMINI BOATOP
SUPPORTO BIMINI BOATOP

Par de soportes **telescópicos** regulables para toldos Bimini BoaTop. Incluyen dos abrazaderas de 22 mm y bases.
No superar los 30 nudos cuando esté montado el soporte.

Pair of **telescopic** support poles for Bimini BoaTop. Two jaw slides (7/8") are included.
Do not exceed 35 mph while using adjustable support poles.

Coppia di supporti **telescopici** regolabili per tendalini Bimini BoaTop, includono 2 fascette da 22mm e basi.
Non superare i 30 nodi quando il supporto è montato.

REF	(cm)
TAY11995	71-122

Taylor Made



Par de soportes **fijos** para toldos Bimini. Incluyen dos abrazaderas de 25 mm y bases.

Pair of **fixed** support poles for Bimini tops. Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti fissi per tendalini Bimini, includono 2 fascette da 25mm e basi.

REF	(cm)
OCEMA0514	110

OCEANSOUTH



Par de soportes **fijos** para toldos Bimini BoaTop. Incluyen dos abrazaderas de 22 mm y bases.

Pair of **fixed** support poles for Bimini BoaTop. Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti **fissi** per tendalini Bimini BoaTop, includono 2 fascette da 22mm e basi.

REF	(cm)
TAY11989	102

Taylor Made



ACCESORIOS PARA TOLDOS BIMINI
BIMINI SPARE PARTS
ACCESSORI PER TENDALINI BIMINI

OCEANSOUTH

REF			
OCE50390	Base para neumáticas	Mount base for inflatables	Base per tender
OCE21001	Soporte horquilla	Deck mount	Supporto forcella
OCE210062	Palomilla capota	Thumb screw	Vite bloccaggio
OCE21004	Abrazadera 25mm	Knuckle 25 mm	Fascetta 25 mm
OCE21005	Terminal toldo 25 mm	Tube end 25 mm	Terminale 25 mm
OCE21018	Tapón capota	Canopy strap button	Tappo
OCE21016	Hebilla tensora nylon	Nylon webbing adjuster	Fibbia tendi nylon
OCE21017	Hebilla tensor ojo	Canopy strap buckle	Fibbia tenditore occhio
OCE21011	Hebilla tensora inox	Stainless steel webbing adjuster	Fibbia tenditore inox
OCE21012	Pasacinchas inox	Stainless steel saddle	Passacinghia inox
OCE21013	Par cinchas ajustables	Pair webbing straps	Per cinghie regolabile
OCE21010	Mosquetón cincha inox	Stainless steel snap hook	Moschettone cinghia inox
OCE21020	Unión lateral 32 mm	Lateral union 32 mm	Unione laterale 32 mm
OCE21032	T unión 32 mm	Union T 32 mm	T unione 32 mm



OCE21013



OCE50390



OCE21001



OCE210062



OCE21004



OCE21005



OCE21018



OCE21010



OCE21016



OCE21017



OCE21011



OCE21012



OCE21020



OCE21032

PUENTE BIMINI
EYE STRAPS BIMINI
PONTICELLO BIMINI

Puente para sujección de los toldos Bimini. | To fix the tie-down straps. | Ponticello per fissare i tendalini Bimini

REF		(cm)	
TAY11713	Nylon negro Nylon black Nylon nero	48 x 13 mm	4
TAY1225	Zamack cromado Chromed zamak Zamak cromato	38 x 8 mm	2



TORNILLO FIJACIÓN BIMINI
THUMB SCREW BIMINI
VITE FISSAGGIO BIMINI

Tornillo de fijación, para suplir los existentes en los soportes horquilla de acero inox y zamak cromado para facilitar el montaje y desmontaje del toldo. | Designed as a replacement for holding screws on our s.s. and chromed zamak Bimini deck hinges. | Vite fissaggio, per bloccare il tendalino alla forcella.

REF		
TAY11736	■	2



PERNO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI
NYLON DECK TERMINAL FOR BIMINI
PERNO IN NYLON BIMINI

REF		
GS72260	☐	1

GOLDENSHIP



SOPORTE DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI
NYLON CLAMP FOR BIMINI
SUPPORTO IN NYLON BIMINI

Para pasamanos de 22 mm. | For guard-rails of 22 mm. | Per corrimano da 22mm.

REF		
GS72263	☐	1

GOLDENSHIP



ABRAZADERA DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI
NYLON SLIDING CLAMP FOR BIMINI
FASCETTA IN NYLON BIMINI

REF		
GS72265	☐	1

GOLDENSHIP



Abrazadera deslizante, para toldo Bimini. Fabricado en nylon. | Manufactured from high impact nylon. | Scorrere morsetto, in nylon

REF		(mm)	
GS72234	■	19	2
GS72235	■	22	2
GS72228	☐	19	2
GS72229	☐	22	2

GOLDENSHIP



TERMINAL DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI
NYLON TERMINAL FOR BIMINI
TERMINALE IN NYLON

REF		
GS72264	☐	1

GOLDENSHIP



MOSQUETÓN CINCHA BIMINI
DOG SNAPS BIMINI
MOSCHETTONE CINGHIA BIMINI

MOSQUETÓN de acero inox para sujección de los toldos Bimini. | Dog and Baby snaps, made in stainless steel. | Moschettone in acciaio inox.

REF	CINCHAS STRAPS CINGHIE	
TAY1341	19 mm	2
TAY1340	25 mm	2

REF	CINCHAS STRAPS CINGHIE	
GS71238	25 mm	2

GOLDENSHIP



TINTERO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI
NYLON DECK BASE FOR BIMINI
BOCCOLA INCASSO NYLON

REF		
GS72261	☐	1

GOLDENSHIP



TINTERO BASE PARA TOLDOS BIMINI EN NEUMÁTICAS
BASE FOR BIMINI IN INFLATABLES BOATS
BASE TENDALINO

REF		
GS72262	■	1
GS72266	■	1

GOLDENSHIP



MOSQUETÓN CINCHA
SNAP HOOK
MOSCHETTONE CINGHIA

Mosquetón de acero inox AISI 316. | Snap hook with buckle made in S.S. AISI-316. | Moschettone in acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS71239	70 x 25	2

GOLDENSHIP



BISAGRA BIMINI
BIMINI HINGE
SNODO

Bisagra para toldos y pasamanos. Fabricada en acero inox AISI316. | Made in stainless steel AISI-316. | Snodo. In acciaio inox AISI 316

REF		
GS72212	19 mm	1
GS72213	22 mm	1
GS72214	25 mm	1

GOLDENSHIP



SOPORTE CONCAVO
CONCAVE BASE
SUPPORTO CONCAVO

Soporte horquilla para montaje sobre pasamanos de 22-25 mm. Fabricados en acero inox AISI-316. | Designed to mount on hand-rails. Made in stainless steel AISI-316. | Supporto per montaggio nel corrimano da 22-25 mm. In acciaio inox AISi316

REF	(mm)	
GS72217	51 x 23	1

GOLDENSHIP



CINCHA DE AJUSTE
ADJUSTABLE TIE-DOWN STRAP
CINGHIA REGOLABILE

Cincha de nylon, ajustable con mosquetón de acero inox. | Adjustable tie-down nylon strap fitted with stainless steel snap. | Cinghia in nylon, con moschettone in acciaio inox.

REF		(mm)	
GS72280	■	25 mm x 2,4 m	2
GS72281	□	25 mm x 2,4 m	2



GOLDENSHIP

Cinchas con anilla inox en una punta y mosquetón de acero inox en la otra. | Adjustable tie-down strap fitted with stainless steel ring at one end and stainless steel snap on the other. | Cinghia con anello inox in un'estremità e moschettone in acciaio inox nell'altra.

REF		(mm)	
TAY11993	■	25 mm x 1,8 m	2
TAY2000	□	25 mm x 1,8 m	2



Taylor Made

TERMINAL TOLDO DE NYLON
EYE END, IN NYLON
TERMINALE IN NYLON

REF		(mm)	
GS72232	■	16	2
GS72233	■	19	2
GS72226	□	16	2
GS72227	□	19	2

REF		(mm)	
GS72231	■	22	2
GS72224	□	19	2
GS72225	□	22	2



GOLDENSHIP

TERMINAL PARA TOLDO INOX AISI-316
EYE END AISI-316
TERMINALE INOX AISI-316

REF		
GS72210	16 mm	2
GS72211	19 mm	2

REF		
GS72200	19 mm	1
GS72201	22 mm	1
GS72202	25 mm	1



GOLDENSHIP

SOPORTE HORQUILLA
DECK HINGE
SUPPORTO A FORCELLA

Soporte horquilla para montaje en cubierta. Fabricados en nylon. | Manufactured from high impact nylon. Designed to mount horizontally. | Supporto forcella di montaggio del coperchio staffa. In nylon.

REF		(mm)	
GS72236	■	61 x 21	2
GS72238	□	61 x 21	2



GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje en cubierta. Fabricados en acero inox AISI-316. | Designed to mount horizontally. Made in stainless steel AISI-316. | Supporto a forcella. In acciaio inox AISI 316

REF		(mm)	
GS72215	Con tornillo With screw Con vite	61 x 21	1
GS72216	Con pasador rápido With clevis pin Con innesto rapido	61 x 21	1



GOLDENSHIP

SOPORTE LATERAL
SIDE MOUNT DECK HINGE
SUPPORTO LATERALE

Soporte horquilla para montaje lateral. Fabricados en acero inox AISI-316. | Made in stainless steel AISI-316.. | Supporto per il montaggio laterale. In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72465	72 x 47	1
GS72219	51 x 23	1



GS72219

GOLDENSHIP



GS72265

Soporte con tornillo para montaje lateral. Fabricados en nylon. | Manufactured from high impact nylon. Mounts vertically in side walls | Supporto per la vite di fissaggio laterale. In nylon.

REF		(mm)	
GS72237	■	61 x 21	2
GS72239	□	61 x 21	2



GOLDENSHIP

ABRAZADERA DESLIZANTE PARA TOLDO
JAW SLIDE
FASCETTA SCORREVOLE

Fabricado en acero inox AISI-316. | Made in stainless steel AISI-316. | In acciaio inox AISI 316

REF		
GS72205	19 mm	1
GS72206	22 mm	1
GS72207	25 mm	1



GOLDENSHIP

ABRAZADERA ABIERTA DESLIZANTE INOX AISI 316
RAIL MOUNT HINGE, AISI316 SS
FASCETTA APERTA SCORREVOLE, INOX AISI316

REF			
GS72203	Con pasador rápido With clevis pin Con innesto rapido	22 mm	1
GS72204		25,4 mm	1
GS72208	Con tornillo With screw Con vite	22 mm	1
GS72209		25,4 mm	1



GS72208
GS72209

GOLDENSHIP



GS72203
GS72204

ACCESORIOS PARA LONAS FONDEO
FONDEO CANVAS ACCESSORIES • ACCESSORI PER TELI

TOPE LONA FONDEO
SUPPORT POLE
SUPPORTO SCORREVOLE

Soporte telescópico ajustable, para mantener las lonas de fondeo con vertientes de salida de lluvia.
3 terminales diferentes para adaptarse al toldo y cubierta.
Fabricado en tubo de aluminio anodizado con ajustadores de plástico negro.

This fully adjustable support pole is 3 support pole in one.
We supply a male canvas snap, a grommet tip and a plain end cap in the same Super Support Pole.
Made in aluminum and durable plastic adjuster to set the correct height for your cover.

Supporto telescopico regolabile, per mantenere in telo teso.
3 terminali differenti per adattarsi ai tendalini.
Tubo in alluminio anodizzato con supporto in plastica nera.

REF	(cm)
TAY11992	90-162





VENTILACION LONAS
BOAT VENT
VENTILAZIONE TELI

Rejilla de aireación para lonas de fondeo.
Proporciona ventilación evitando la formación de moho y humedades.
Para utilizar con los soportes fijos o telescópicos de 3/4 y 7/8".

Designed to keep proper ventilation with your cover.
Will accomodate either 3/4 & 7/8" support poles.
Manufactures in superior grade polycarbonate UV resistant.

Griglia di ventilazione per teli.
Regola la ventilazione evitando la formazione di muffa e umidità.
Da utilizzare con supporti fissi o telescopici da 3/4 e 7/8"

REF
TAY11982





KIT OLLAOS
GROMMET SET
KIT GOMMINI

Kit para el montaje de ollaos en lonas.
Compuesto por ollaos #2 de 3/8" y útiles para el montaje.

Installs #2 gommets with 3/8" hole.
With hole punch, setting tool and grommets.

Kit gommini per i teli.
Composto da gommini #2 da 3/8".

REF	//
TAY1365	18
TAY1231	12



CLIP PESTAÑA
STANDARD FASTENERS
BOTTONE

Cierre standard.
Se fija y libera en cualquier dirección.

Snap-on and snap-off in any direction.

Bottone standard.

REF				//
TAY401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	6
TAY100401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	100
TAY402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	6
TAY100402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	100
TAY403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	10
TAY100403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	100
TAY404	Base con tuerca	Male fastener with nut	Base con dado	4




CLIP PESTAÑA **DOT**
ONE WAY FASTENERS
BOTTONE

Especialmente diseñado para máximo agarre y fácil apertura.
Se fija y libera solamente en la dirección del punto.

Lock and releases only in the direction of the spot.

Massima aderenza e di facile apertura.

REF				//
TAY16401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	4
TAY116401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	100
TAY16402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	4
TAY116402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	100
TAY16403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	4
TAY116403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	100



CLIP PARABRISAS
WINDSHIELD CLIP
CLIP PER PARABREZZA

Clips de toldos, para encajar en los perfiles de los parabrisas.
Fabricados en acero inox.

Windshield clips for 3/4 & 7/8" trims.
Made in Stainless steel.

Clip per bloccare il telo al parabrezza.
In acciaio inox

REF		//
GS72246	19 mm	4
GS72247	22 mm	4

GOLDENSHIP



CALAMÓN PARA TOLDOS
HOOK FOR COVERS
GANCIO PER COPERTURE

Gancho botón para toldos y cubiertas de lona. Nylon blanco.

Made of nylon material, white.

Gancio per coperture. In nylon bianco.

REF		
GS72248	40 x 13 mm	6



GOLDENSHIP

Botón para toldos y cubiertas de lona. Aluminio anodizado plata y tornillo de inox.

Made of anodized light alloy, with s.s.screw.

Bottone per teli. In alluminio anodizzato e vite in inox.

REF		
GS72249	Ø12 mm	6



GOLDENSHIP

HERRAMIENTA PARA CLIPS
INSTALLATION TOOL
STRUMENTI PER CLIP

Útil para el montaje de clips y bases en las lonas.

Die and setting tool, for installing the fasteners. Easy to use.

Per l'installazione di strumenti di fissaggio.

REF
TAY1360



CLIP LONA
PRESS STUD HEAD
BOTTONE

Clip a presión. Fabricado en latón cromado.

Snap press fastener. Made in chromed brass.

Bottone a pressione. In ottone cromato.

REF		
GS72480		4
GS72485	100	



GOLDENSHIP

PIVOTE ROSCA
MALE STUD
BOTTONE CON FILETTO

Pivote con rosca. Fabricado en latón cromado.

With self taping screw. Made in chromed brass.

Bottone con filetto.In ottone cromato

REF		
GS72476		4
GS72486	100	
GS72477		4
GS72487	100	



GS72476
GS72486



GS72477
GS72487

GOLDENSHIP

PIVOTE
MALE STUD
BOTTONE

Fabricado en latón cromado.

To be fixed on fabrics Made in chromed brass.

In ottone cromato.

REF	
GS72478	4



GOLDENSHIP

PIVOTE PLETINA
MALE STUD
PIASTRA

Pivote para fijar con 2 tornillos. Latón cromado.

To be fixed with 2 screw. Made in chromed brass.

Piastra da fissare con 2 viti. In ottone cromato.

REF	
GS72479	4
GS72489	100



GOLDENSHIP

PATIN CORREDERA
NYLON SLIDES
PATTINO SCORREVOLE

Patín deslizante de nylon para las guias correderas Taylor.

Replacement nylon slides for slide assemblies.

Pattino in nylon per le guire scorrevoli Taylor.

REF	
TAY5854	2



GUÍAS CORREDERAS
SLIDE ASSEMBLIES
GUIDE SCORREVOLI

Guías deslizantes para soportes de toldos. Incluyen 1 patín y dos terminales por guía.

Fold the top behind the rear seat. Non locking. Includes 1 slide and 2 terminals by rail.

Guide per supporti tendalini. Include 1 pattino e 2 terminali per guida.

REF		
TAY993018	45 cm	2
TAY993030	76 cm	2



TERMINAL GUÍA
END CAPS
TERMINALE GUIDA

Terminal para las guías correderas Taylor. Zamak cromado

For the Taylor slide tracks assemblies Chrome zamak

Terminale guida scorrevole Taylor. Zamak cromato.

REF	
TAY5962	2



PASADOR HORQUILLA
S.S. PULL PIN
FERMO

Pasador inox con seguro y anilla, para los soportes de horquilla Taylor inox.

Replaces the screws on opur stainless steel and chromed zamak deck hinges. Complete with safety lanyard to prevent lost pins.

Fermo in inox con perno e anello.

REF	
TAY11227	2




PASADOR RAPIDO
QUICK RELEASE PIN
PERNO RAPIDO

Pasador con anilla y bola de bloqueo. Fabricado en acero inox AISI-316.

Quick release pin with ring and single spring ball. Stainless Steel AISI-316.

Perno con anello di blocco. In acciaio inox AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72220	13	27	5	1
GS72221	33	45	6	1
GS72222	38	52	8	1



GOLDENSHIP



FUNDA PARA FUERABORDAS • OUTBOARD COVER • COPRI MOTORE

FUNDAS PARA FUERABORDAS
OUTBOARD COVERS
COPRI MOTORE

Para motores fueraborda de 2 y 4 tiempos. Confeccionadas en tejido de poliester de 320 g/m². Impermeabilizado, transpirable. Costuras reforzadas. Color gris claro.


For outboard engines 2 & 4 stoke. Manufactured in 320 gsm polyester canvas. Weather proof, breathable. Reinforzed top stitched seams. Grey color.

Per motori fuoribordo a 2 e 4 tempi. Tessuto in poliestere da 320 g/m².impermeabile e traspirante. Cuciture rinforzate. Colore Grigio chiaro

REF	MOTORES ENGINES MOTORI	A (cm)	B (cm)	C (cm)
OCEMA0741	-15 hp	32	27	50
OCEMA0742	15-30 hp	40	30	56
OCEMA0743	30-60 hp	49	36	62
OCEMA0744	60-100 hp	53	40	68
OCEMA0745	100-150 hp	58	46	74
OCEMA0746	175-250 hp	60	50	82




OCEANSOUTH



REF	MOTORES ENGINES MOTORI	A (cm)	B (cm)
OCEMA0751	-6 hp	98	126
OCEMA0752	8-15 hp	110	140
OCEMA0753	15-20 hp	125	150
OCEMA0754	20-30 hp	137	165
OCEMA0755	30-60 hp	144	180
OCEMA0756	60-100 hp	170	200
OCEMA0757	115-150 hp	190	226
OCEMA0758	175-250 hp	197	248
OCEMA0759	200- 300 hp	210	254

OCEANSOUTH





ARNES FUERABORDA
HOISTING HARNESS
IMBRACATURA FUORIBORDO

Confeccionado con cincha sintética. Una sola medida se ajusta para fueraborda de 2 a 15 HP.


Outboard hoisting harness. One size works on virtually all 2 to 15 HP outboards.

Confezionato con cinghia sintetica. Una sola misura che si regola per i fuoribordo da 2 a 15 HP.

REF	MOTORES ENGINES MOTORI
GS73069	2-15 hp

GOLDENSHIP





PISTÓN DE GAS • GAS SPRINGS • PISTONE A GAS

PISTÓN SPRINGLIFT
GAS SPRINGS
PISTONE

Pistón de gas marinizado para instalar en tapas de motor, tanbuchos, etc. Pintado con pintura negra electroestática anticorrosiva. Eje central cromado y cojinete de bronce. Construido en fibra de vidrio.

Popular replacement gas springs for doors and engine covers. Manufactures in steel with two coat, polyurethane paint. Piston rod with Ni-Slide finish process for a clean, smooth surface 5 times more corrosion resistant than chrome.

Pistone a gas da installare nei coperchi motore, casseri, etc. Verniciato con pittura nera elettrostatica ancticorrosiva, Asse centrale cromato e cuscinetto in bronzo. In fibra di vetro.

REF	EXTENDIDO EXTENDED ESTESI	COMPRIMIDO COMPRESSED COMPRESSO	RESISTENCIA OUTPUT FORCE RESISTENZA	VARILLA ROD ASTICELLA	CUERPO CYLINDER CORPO
ATTSL13-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	6 mm	15 mm
ATTSL31-30-5	19 cm	14 cm	13 kg	8 mm	18 mm
ATTSL35-40-5	31 cm	22 cm	18 kg	8 mm	18 mm
ATTSL33-20-5	38 cm	24 cm	9 kg	8 mm	18 mm
ATTSL33-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	8 mm	18 mm
ATTSL36-50-5	43 cm	26 cm	23 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-40-5	51 cm	30 cm	18 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-80-5	51 cm	30 cm	36 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-120-5	51 cm	30 cm	54 kg	8 mm	18 mm

attwood marine products



PISTÓN ACERO INOX "ATTWOOD"
STAINLESS STEEL GAS SPRINGS
PISTONE ACCIAIO INOX "ATTWOOD"

Pistón de gas marinizado para instalar en tapas de motor, tanbuchos, etc. Tubo de presión y varilla de acero inox AISI-316. El resto de componentes expuestos, están construidos en acero inox y fibra de vidrio especial para marina.

Popular replacement gas springs for doors and engine covers. Manufactures in stainless steel AISI-316 for resistence to wear and corrosion.

Pistone a gas da installare nei coperchi motore, casseri etc. Tubo di pressione e asta in acciaio inox AISI-316. Il resto dei componenti, sono in acciaio inox e fibra di vetro speciali per la nautica.

REF	EXTENDIDO EXTENDED ESTESI	COMPRIMIDO COMPRESSED COMPRESSO	RESISTENCIA OUTPUT FORCE RESISTENZA	VARILLA ROD ASTICELLA	CUERPO CYLINDER CORPO
ATTSS10-60-5	25 cm	18 cm	27 kg	6 mm	15 mm
ATTSS13-20-5	38 cm	24 cm	9 kg	6 mm	15 mm
ATTSS13-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	6 mm	15 mm
ATTSS14-30-5	51 cm	30 cm	14 kg	6 mm	15 mm
ATTSS31-120-5	19 cm	13 cm	54 kg	8 mm	18 mm
ATTSS30-120-5	25 cm	18 cm	54 kg	8 mm	18 mm
ATTSS33-150-5	38 cm	24 cm	68 kg	8 mm	18 mm
ATTSS34-50-5	51 cm	30 cm	23 kg	8 mm	18 mm
ATTSS34-150-5	51 cm	30 cm	68 kg	8 mm	18 mm
ATTSS36-50-5	43 cm	26 cm	23 kg	8 mm	18 mm

attwood marine products



SOPORTE RECTO
BRACKET
SUPPORTO DRITTO

Par de soportes rectos para montaje en el casco o en la tapa. Con terminales.

Pair of stainless steel mounting brackets with ball pem.

Coppia di supporti dritti per il montaggio nello scafo. Con terminali.

REF	
ATTSL40SSP3-7	2

attwood marine products



SOPORTE 90°
90° BRACKET
SUPPORTO 90°

Par de soportes 90° para montaje en el casco o en la tapa. Con terminales.

Pair of stainless steel mounting brackets with ball pem.

Coppia di supporti 90° per il montaggio nello scafo. Con terminali.

REF	
ATTSL50SSP3-7	2

attwood marine products



TERMINAL TORNILLO
THREADED STUD
TERMINALE VITE

Tornillo-terminal para montaje en el casco o en la tapa.

Stainless steel threaded studs with ball pem.

Terminale vite per il montaggio nello scafo.

REF	
ATTSL69SSBS-1	2

attwood marine products



ESCOTILLA DE REGISTRO DE ABS
INSPECTION HATCHES IN ABS
PASSAUOMO ISPEZIONE IN ABS


Color blanco. Cierre hermetico con junta de neopreno. Puede abrirse 180º. Bisagras incorporadas en el marco.

White. Waterthigth with neoprene sealing. 180º opening.

Colore bianco. Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene. Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno.


REF	H (mm)	L (mm)	h1 (mm)	L1 (mm)
SFRE124360701	243	607	168	525
SFRE131544001	315	440	240	358
SFRE135360601	353	606	278	524
SFRE137037501	370	375	295	295
SFRE146051001	460	510	383	436

SEAFLO





REF	H (mm)	L (mm)	h1 (mm)	L1 (mm)
SFRE127037501	270	385	192	291






Resistente a los rayos U.V. Color blanco. Cierre hermetico con junta de neopreno. Puede abrirse 180º. Bisagras incorporadas en el marco. Puede incorporar cerradura.

Manufactured in ABS, white. U.V. resistant. Waterthigth with neoprene sealing. 180º opening.

Resistente ai raggi UV. Colore bianco. Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene. Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno. Si può aggiungere la serratura.

REF	(mm)
GS31250	270 x 370
GS31251	350 x 600

GOLDENSHIP



Reforzada. Resistente a los rayos U.V. Color blanco. Cierre hermetico con junta de neopreno. Puede abrirse 180º. Bisagras incorporadas en el marco.

"Walk on". Manufactured in ABS, white. U.V. resistant. Waterthigth with neoprene sealing. 180º opening.

Rinforzata. Resistente ai raggi UV. Colore bianco. CHiusura ermetica con guarnizione in neoprene. Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno.

REF	CERRADURA LOCK SERRATURA	(mm)
GS31257	✘	250 x 607
GS31258	✔	250 x 607

GOLDENSHIP



ESCOTILLA DE REGISTRO DE POLICARBONATO
MOLDED HATCHES
PASSAUOMO IN POLICARBONATO

Escotilla de resina moldeada color blanco. Ajuste rápido de apertura y bloqueo en posición de ventilación.

White acrylic hatches with trim ring and screen. Quick action dogs and vent position.

Sportello in resina color bianco. Impostazione di apertura rapida e blocco nella posizione di ventilazione.

REF	(mm) INT	CORTE CUTOUT SCASSO	(mm) EXT
GS31270	415 x 422	428 x 435	495 x 490

GOLDENSHIP



Escotilla de resina moldeada color blanco y cortinilla integrada. Ajuste rápido de apertura y bloqueo en posición de ventilación.

White acrylic hatches with trim ring and screen. Quick action dogs and vent position.

Sportello in resina color bianco con tenda integrata. Impostazione di apertura rapida e blocco nella posizione di ventilazione.

REF	(mm) INT	CORTE CUTOUT SCASSO	(mm) EXT
BOM966B	414 x 414	428 x 428	480 x 480
BOM995B	489 x 489	501 x 501	556 x 556

BOMAR



ESCOTILLA DE REGISTRO DE ALUMINIO
EXTRUDED HATCHES
PASSAUOMO IN ALLUMINIO

Aluminio anodizado plata con bisagras exteriores y soporte telescópico. Ajuste rápido de apertura y bloqueo en posición de ventilación.

Anodized heavy duty aluminum frame with external hinges. Quick acting, adjustable tie down dogs and locking vent position.

Alluminio anodizzato con cerniera esterna e supporto telescopico. Apertura rapida e blocco nella posizione di ventilazione.

REF	(mm) INT	CORTE CUTOUT SCASSO	(mm) EXT
BOM103910A	486 x 486	514 x 514	555 x 555

BOMAR




PORTILLO
HATCH
PORTELLO


REF	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)	TIPO
SFPP101	147	215	Redondo
SFPP102	197	265	Redondo
SFPP103	323 x 130	410 x 220	Ovalada
SFPP104	320 x 128	400 x 200	Rectangular

SEAFLO




SFPP101
SFPP102





SFPP103





SFPP104

ACCESORIOS ESCOTILLAS • HATCHES ACCESSORIES • ACCESSORI SPORTELLI

PARTES DE ESCOTILLA BOMAR
SPARE PARTS FOR HATCHES BOMAR
PARTI SPORTELLI BOMAR

REF			
BOMP10000	Brazo completo	Riser arm	Braccio completo
BOMP10006	Pomo macho	Male knob	Pomello maschio
BOMP10007	Pomo hembra	Female knob	Pomello femmina
BOMP10009	Cierre completo	Tie down dog	Chiusura completa
BOMP200052	Maneta izquierda	Left handle	Maniglia sinistra
BOMP200053	Maneta derecha	Right handle	Maniglia destra

BOMAR



BOMP10000



BOMP10007



BOMP10006



BOMP200052
BOMP200053



BOMP10009

CERRADURA
LOCK WITH KEY
SERRATURA

REF	
GS31252	1

GOLDENSHIP



SOPORTE PARABRISAS
WINDSHIELD SUPPORT BAR
SUPPORTO PARABREZZA

Fabricado en aluminio anodizado con terminales de nylon negro adaptables a diferentes ángulos de fijación.

Windshield support bars made from anodized aluminum with pivoting nylon fittings.

In alluminio anodizzato con terminali in nylon nero adattabili a differenti angoli di fissaggio.

REF	
TAY1632	28 cm
TAY1634	30,5 cm
TAY1636	33 cm
TAY1638	35,5 cm

Taylor Made



CIERRE PARABRISAS
TURN LATCH
CHIUSURA PARABREZZA

Par de cierres giratorios para parabrisas abiertos y otras portillos, escotillas, etc.
Fabricado en plástico de alta resistencia.

A simple twist latch for securing walk-thru windshiels or other hatch opening.
Made in black thermoplastic (pair).

Coppia di chiusure girevoli per parabrezza e altri sportelli.
In plastica di alta resistenza.

REF	
TAY1162	2



FIJACIÓN PARABRISAS
HOLD DOWN FASTENER
FISSAGGIO PARABREZZA

4 fijaciones completas con tuercas y juntas de goma.

Complete with nuts and rubber grommets.

4 fissaggi completi con bulloni e guarnizioni in gomma.

REF	
TAY1607	4



TOPE PARABRISAS
DOOR PADS
FERMO PARABREZZA

En plástico, con adhesivo para fijarlo.

Adhesive-backed rubber

In plastica, con adesivo per fissarlo.

REF		
TAY1167	19 x 19 mm	2



SUJETAPUERTAS PARA PARABRISAS
DOOR CATCHES FOR WINDSHIELDS
BLOCCA PORTE

Sujetapuertas para parabrisas abiertos y otras.
Fabricado en plástico de alta resistencia.

For walk-thru windshields and other doors.
Holds firmly in place against vibrations.
Made in black thermoplastic (set).

Blocca porte per parabrezza e porte.
In plastica di alta resistenza.

REF
TAY1163



POMO REGULADOR
LOCKING KNOB
POMELLO

Para reguladores de apertura Taylor.

Hatch riser arm locking knob.

Per regolatori di apertura Taylor

REF
TAY1721



REGULADOR APERTURA
ADJUSTABLE VENT HANDLE
REGOLATORE DI APERTURA

Diseñado para reemplazar la mayoria de reguladores de apertura de las ventanas laterales.

Designed to replace most original handles on side vent windows.

Per rimpiazzare la maggior parte dei regolatori per l'apertura di finestre laterali.

REF		
TAY11616	28 cm	2



REF	PARA ESCOTILLAS / FOR HATCHES / PER SPORTELLI	
TAY1724	TAYLOR 10 x 10"	1



REF	PARA ESCOTILLAS / FOR HATCHES / PER SPORTELLI	
TAY1723	TAYLOR 12 x 12"	1
TAY1728	TAYLOR 13 x 18"	1



REF	PARA ESCOTILLAS / FOR HATCHES / PER SPORTELLI	
TAY1729	TAYLOR 17 x 17"	1
TAY1730	TAYLOR 18 x 18"	1
TAY1722	TAYLOR 20 x 20"	1



Regulador telescópico fabricado en bronce cromado.

Telescopic. Made of chrome plated bronze.

Regolatore telescopico in bronzo cromato.

GOLDENSHIP

REF		
GS31279	250 - 430 mm	1
GS31277	330 - 596 mm	1
GS31280	285 - 495 mm	1



GS31279
GS31277

GS31280

Regulador de apertura fabricado en acero inox.

Made of stainless steel.

Regolatore telescopico in acciaio inox.

REF		
GS31278	300 mm	1

GOLDENSHIP



MANETA ESCOTILLA
HANDLE
MANIGLIA

Maneta apertura escotilla. Recambio para escotillas Taylor.

Handle w/post. Replacement for Taylor hatches.

Maniglia per aprire sportelli- Ricambio per TAYLOR

REF	PARA ESCOTILLAS FOR HATCHES PER	
TAY1720	1987-1993	1
TAY1731	1994+	1


TAY1720


TAY1731

MUELLE ESCOTILLA
HATCH SPRING HOLDER
MOLLA

Fabricado en acero inox.

Made of stainless steel.

In acciaio inox

REF		
GS31281	210 x 12 mm	1
GS31282	200 x 12 mm	1

GOLDENSHIP


GS31281


GS31282

CIERRE ESCOTILLA
HATCH FASTENER
FERMO SPORTELLI

Cierre ajustable para parabrisas y escotillas. Fabricado en latón cromado y nylon.

Brass chrome plated with black nylon handle.

Chiusura regolabile per parabrezza e sportelli. In ottone cromato e nylon.

REF		
GS72354	38 x 16 mm	1

PERKO®



JUNTA ESCOTILLAS
FOAM TAPE
GUARNIZIONE SPORTELLI

Junta de espuma auto-adhesiva, para la instalación de escotillas y portillos.

Installation foam for hatches and portlights.

Guarnizione di spuma autoadesiva per l'installazione di sportelli .

REF	
TAY1726	2,43 m x 6,4 mm x 19 mm



GOMA ESCOTILLAS
FOAM GASKET
GOMMA

Junta de esponja con perfil 'D' para cierre de escotillas y portillos.

«D» sponge gasket for hatches and portlights

Guarnizione in spugna, per chiudere gli sportelli e i portelloni.

REF	
TAY1725	2,13 m x 10 mm x 12 mm



JUNTA PARABRISAS
WINDSHIELD FOAM
GUARNIZIONE PARABREZZA

Junta de espuma de PVC para instalación de cristales en los parabrisas. Utilizado como equipo original por la mayoría de astilleros americanos.

Windshield screw cover foam, PVC based. Used as original equipment windshields.

Guarnizione in spuma di PVC per l'installazione di cristalli nei parabrezza.

REF	
TAY1630	1,82 m x 12,7 mm x 19 mm
TAY1631	2,44 m x 15,9 mm x 31,7 mm




CINTA ADHESIVA
FOAM TAPE
GUAINA ADESIVA

Cinta de vinilo auto-adhesiva para montar entre la base del parabrisas y la cubierta para asegurar la estanqueida. También en otros montajes.

Adhesive-backed vinyl, provides seal between windshield bottom and boat deck, or other boat sealing jobs.

Guaina in vinile autoadesiva per il montaggio nella base dei parabrezza.

REF	
TAY1166	10,66 m x 6,4 mm x 19 mm



ELEVADOR DE ESCOTILLAS • ELECTRIC HATCH LIFTS • PISTONE SPORTELLO

ELEVADOR DE ESCOTILLAS
ELECTRIC HATCH LIFTS
PISTONE ELETTROMECCANICO

Cilindro electromecánico para abrir y cerrar escotillas, tapas de motor, etc.
Eje de acero inox.
Puede elevar hasta 340 kg.
Alimentación 12V.

Electromechanical actuator made of non corrosive materials and completely sumersible.
Stainless steel ram.
Up to 750 lbs lift.
Operation: 12V.

Pistone elettromeccanico per aprire e chiudere le botole, coperchi motore etc.
Asse in acciaio inox.
Solleva fino a 340kg.
Alimentazione 12V

REF	RECOGIDO RETRACTED DIMENSIONI	EXTENDIDO EXTENDED ESTENSIONE	RECORRIDO STROKE CORSA
LENHL400	38 cm	48 cm	10 cm
LENHL800S	53 cm	74 cm	20 cm
LENHL800	64 cm	84 cm	20 cm
LENHL1200S	64 cm	94 cm	30 cm
LENHL1200	74 cm	104 cm	30 cm
LENHL1600S	74 cm	114 cm	40 cm
LENHL1600	84 cm	124 cm	40 cm
LENHL2000S	84 cm	134 cm	50 cm
LENHL2000	94 cm	145 cm	50 cm
LENHL2400S	94 cm	155 cm	60 cm
LENHL2400	104 cm	165 cm	60 cm
LENHL2600	120 cm	185 cm	66 cm
LENHL3000	120 cm	195 cm	76 cm





INTERRUPTOR ELEVADOR DE ESCOTILLAS
HATCHLIFTS SWITCHS
INTERRUTTORE ELEVATORE

REF
LEN10225



TAPA DE REGISTRO • INSPECTION PLATE • TAPPO DI ISPEZIONE

TAPA REGISTRO
INSPECTION PLATE
TAPPO ISPEZIONE

Termoplástico ABS antienvejecimiento y resistente a los rayos ultravioleta con refuerzo robusto.

Anti-Aging, Ultraviolet-Resistant ABS Thermoplastic with robust reinforcement.

Termoplastico ABS anti-invecchiamento, resistente agli ultravioletti con robusto rinforzo.

REF	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)
SFRH100401	101	143
SFRH100601	151	198
SFRH100801	180	250



Cierre hermético a rosca con aro tórico.
Base de plástico blanco.
Tapa transparente de ABS.
Resistente a los rayos U.V.

Screw-on inspection cover watertight with O-ring seal.
White base and clear ABS cover.

Chiusura ermetica a filetto con o-ring.Base in plastica bianca. Tappo trasparente in ABS resistente ai raggi UV.

REF	Ø INT	Ø EXT	
GS31295	102 mm	145 mm	1
GS31296	127 mm	165 mm	1
GS31297	152 mm	200 mm	1



Cierre hermético a rosca con aro tórico.
Fabricada en plástico resistente a los rayos U.V.
Color blanco.

Screw-on inspection cover watertight with O-ring seal.
U.V. stabilized plastic.
White.

Chiusura ermetica a filetto con o-ring.
In plastica resistente ai raggi UV. Colore bianco.

REF	Ø INT	Ø EXT	
GS31290	102 mm	145 mm	1
GS31291	127 mm	165 mm	1
GS31292	152 mm	200 mm	1



REJILLA VENTILACIÓN • LOUVER VENT • GRIGLIA VENTILAZIONE

REJILLA DE VENTILACIÓN
LOUVER VENT
GRIGLIA VENTILAZIONE

Sencillo y actual diseño. fabricado en plástico ABS, resistente a la corrosión. Para sistemas de ventilacion de 76 mm o 102 mm.

Clean, contemporary, louver design. Made of corrosion-resistant paintable ABS plastic, for 3" or 4" ventilation system.

In plastica ABS, resistente alla corrosione. Per sistema di ventilazione da 76mmo 102mm.

attwood marine products

REF			
GS31195	■	70 x 446 mm	1
GS31196	□	70 x 446 mm	1



Fabricado en acero inox — Made of stainless steel. — In acciaio inox.

REF		
GS31180	325 x 76 x 27 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricado en nylon color blanco. — Made of UV. stabilized white nylon. — In nylon colore bianco.

GOLDENSHIP

REF			
GS31192	sólo rejilla only front solo griglia	84 x 84 mm	1
GS31194	para manguera de 3" for hose 3" per tubo de 3"	84 x 84 mm	1



GS31192



GS31194

Fabricado en plástico color blanco. — Made of white color ABS. — In plastica bianco

REF		
GS31190	257 x 125 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox — Made of stainless steel. — In acciaio inox.

REF		
GS31176	127 x 115 x 0,8 mm	1
GS31177	230 x 115 x 0,8 mm	1
GS31175	127 x 65 x 0,8 mm	1

GOLDENSHIP



GS31177



GS31176



GS31175

COLECTOR VENTILACIÓN
COLLECTOR BOX
COLLETTORE VENTILAZIONE

Fabricado en plástico. **Para usar con las rejillas GS31195-GS31196.** — Made of plastic. **For use with Venturi louvered vents GS31195-GS31196.** — In plastica. **Da usare con griglia GS31195-GS31196.**

REF		
GS31197	76 mm	1
GS31198	102 mm	1

GOLDENSHIP






EXTRACTOR VENTILADOR SOLAR
DAY/NIGHT PLUS VENT
ESTRATTORE VENTILATORE SOLARE

Extractor ventilador solar. Montaje en cubiertas o escotillas. Utiliza una batería recargable con capacidad hasta 48 horas.

Solar vent. Rechargeable battery allows 24 hours continous operation.

Estrattore ventilatore. Montaggio sotto coperta o sportello. Utilizza una batteria ricaricabile con capacità fino a 48 ore.

REF		Ø INT		
GS13025	20 m³ / hora	100 mm	Acero inox Stainless steel Acciaio inox	1
GS13026	20 m³ / hora	100 mm	Plástico blanco White plastic Plastica bianca	1
GS13027	17 m³ / hora	76 mm	Plástico blanco White plastic Plastica bianca	1



GS13025



GS13026
GS13027

TAPA VENTILACIÓN
MIDGET VENT
COPERCHIO VENTILAZIONE

Fabricado en acero inox — Made of stainless steel. — In acciaio inox

REF		
GS31170	45 x 40 mm	1
GS31171	55 x 63 mm	1

GOLDENSHIP



REJILLA DE VENTILACIÓN
LOUVER VENT
GRIGLIA VENTILAZIONE

new

Fabricado en polipropileno. Made of polypropilene Prodotto in polypropilene

REF		
SFAV101	69,5 x 93,5 mm	1
SFAV201		

SEAFLO



VENTILACIÓN DE FONTANERÍA
PLUMBING VENT
SFIATO IDRAULICO

new


SEAFLO

Fabricado en polipropileno.. Se incluye una tapa superior, que se puede bloquear o quitar con la necesidad de herramientas.

Made of polypropilene. A top cap is included, which can be locked on or removed with a twist of the wrist without the need of tools.

Prodotto in polypropilene. Un cappuccio superiore è incluso, che può essere bloccato o rimosso con una torsione del polso senza la necessità di strumenti.

REF		
SFPV101	134,5 x 71,5 mm	1
SFPV201		



TAPA REJILLA
VENT COVER
COPERTURA DI SFIATO

new

SEAFLO

Fabricado en polipropileno estabilizado UV. Muy fácil de instalar. Las dos hojas que se pueden separar para cambiar el flujo de aire.


Made of UV stabilized polypropilene. Very easy to install. The two blades that can be separated to change the air flow.

Prodotto in polypropilene resistente ai raggi UV. Molto facile da installare. Le due lame si possono aprire per cambiare il flusso d'aria.

REF		
SFVC101	134,5 x 71,5 mm	1
SFVC201		

2 HOJAS
2 BLADES
2 LAME

REF		
SFVC101	134,5 x 71,5 mm	1
SFVC201		




TOMA DE CUBIERTA • DECK FILL PLATE • IMBARCHI

TOMA DE CUBIERTA
DECK PLATE
IMBARCHI

Fabricadas en polipropileno Manufactured in polypropilene. In polypropilene

REF	TIPO	H (mm)	D (mm)	d (mm)	d1 (mm)	d3 (mm)	di (mm)
SFCW201	Water	70	85	50	40	38	34
SFCF201	Fuel	70	85	50	40	38	34

SEAFLO



Fabricadas en fundición de acero inox AISI 316. Manufactured in precision casted stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI 316

REF			
GS31110	38 mm	WASTE	1
GS31111	38 mm	GAS	1
GS31112	38 mm	DIESEL	1
GS31113	38 mm	WATER	1
GS31115	50 mm	GAS	1
GS31116	50 mm	FUEL	1
GS31117	50 mm	WATER	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en bronce cromado. Made in chrome plated bronze. In bronzo cromato

REF			
GS31100	38 mm	FUEL	1
GS31101	38 mm	WATER	1
GS31102	50 mm	FUEL	1
GS31103	50 mm	WATER	1
GS31107	38 mm	WASTE	1



GOLDENSHIP

RECAMBIOS MARINOS

Fabricada en plástico reforzado y aleación de cinc. | Chrome plated zinc alloy body and black plastic flange. | In plastica rinforzata e alloggiamento in zinco.

REF	Ø EXT			
GS31136	80 mm	38 mm	GAS	1

PERKO®

REF	
GS31137	1





Fabricadas en bronce cromado. Tapón con llave. | Made in chrome plated bronze. With splash-proof lock. | In bronzo cromato. Tappo con chiave

REF			
GS31105	38 mm	FUEL	1
GS31106	50 mm	FUEL	1

GOLDENSHIP





Fabricadas en fibra de vidrio reforzada. | Manufactured reinforzed plastic. | In fibra di vetro rinforzata.

REF			
GS31120	38 mm	GAS	1
GS31121	38 mm	WATER	1
GS31122	50 mm	GAS	1
GS31124	50 mm	GAS	1

GOLDENSHIP





Fabricada en plástico negro. Tapa de bronce cromado. Ventilación con rejilla anti-llama incorporada. Ángulo de 35º | Combination fill and tank vent with flame arrestor. Chrome plated bronze cap with black plastic base. 35º angle | In plastica nera. Tappo in bronzo cromato. Ventilazione con griglia antifiamma incorporata. Angolo di 35º

REF	Ø			
GS31140	84 mm	38 mm	GAS	1
GS31153	84 mm	38 mm	DIESEL	1
GS31143	84 mm	38 mm	WATER	1

PERKO®



TAPA RECAMBIO
REPLACEMENT CAP
TAPPO RICAMBIO

REF		
GS31139	GAS	1
GS31154	DIESEL	1
GS31144	WATER	1



Fabricadas en bronce cromado. Tapón con llave y cadena de seguridad. | Made in chrome plated bronze. With splash-proof lock. | In ottone cromato. Cap con il tasto e la sicurezza della catena.

REF			
GS31104	38 mm	WASTE	1
GS31108	50 mm	DIESEL	1
GS31109	38 mm	WATER	1

GOLDENSHIP



Con ventilación de tanque incorporada y rejilla antichispa. Tapa de cierre rápido. Fabricada en plástico reforzado. | Combination fill and tank vent with flame arrestor. Tough molded plastic flip top cap. | Con ventilazione serbatoio incorporata e griglia parascintille. Tappo chiusura rapida. In plastica rinforzata.

REF		TOMA FUEL PRESA	VENTILACIÓN VENT VENTILAZIONE			
GS31130		38 mm	16 mm	GAS	90º	1
GS31131		38 mm	16 mm	GAS	90º	1
GS31132		38 mm	16 mm	WATER	90º	1
GS31133		38 mm	16 mm	WATER	90º	1
GS31134		38 mm	16 mm	GAS	35º	1

PERKO®





Fabricadas en fibra de vidrio reforzada. | Manufactured reinforzed plastic. | In fibra di vetro rinforzata

REF			
GS31125	38 mm	FUEL	1
GS31126	38 mm	WATER	1
GS31127	50 mm	FUEL	1
GS31128	50 mm	WATER	1

GOLDENSHIP



LLAVE TOMA DE CUBIERTA INOX
DECK PLATE KEY SS
CHIAVE PIASTRA INOX

REF	
GS31114	1
GS31145	1

GOLDENSHIP



GS31145


GS31144

LLAVE UNIVERSAL INOX
UNIVERSAL DECK PLATE KEY SS
CHIAVE UNIVERSALE INOX

REF	
GS31147	1

GOLDENSHIP



BASE CONICA
CONE BASE
BASE CONICA

Bases de cono truncado para púlpitos. Fabricado en acero inox AISI-316. Pulido a espejo.

Truncated cone bases for pulpits. Made of stainless steel AISI-316. Mirror polished.

Base conica per pulpiti. In acciaio inox AISI 316. Pulitura a specchio.

REF	Ø EXT				
GS72490	25 mm	45º	62 x 45 mm	75 mm	1
GS72491	25 mm	60º	45 mm	70 mm	1
GS72492	25 mm	90º	45 mm	90 mm	1
GS72493	30 mm	45º	65 x 48 mm	75 mm	1
GS72494	30 mm	60º	48 mm	70 mm	1
GS72495	30 mm	90º	48 mm	62 mm	1

GOLDENSHIP



REF	Ø EXT				
GS72496	25 mm	60º	53 x 46 mm	70 mm	1
GS72497	25 mm	90º	44 mm	70 mm	1
GS72498	30 mm	60º	66 x 51 mm	80 mm	1
GS72499	30 mm	90º	51 mm	80 mm	1

GOLDENSHIP



BASE REDONDA
ROUND BASE
BASE ROTONDA

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox

REF	Ø EXT		Ø	
GS72335	22 mm	30º	67 mm	1
GS72336	22 mm	45º	67 mm	1
GS72337	22 mm	60º	67 mm	1
GS72338	25 mm	60º	67 mm	1
GS72339	22 mm	90º	67 mm	1
GS72340	25 mm	90º	67 mm	1



GOLDENSHIP



REF	Ø EXT		Ø	
GS72450	22 mm	45º	67 mm	1
GS72451	25 mm	45º	67 mm	1
GS72452	22 mm	60º	67 mm	1
GS72453	25 mm	60º	67 mm	1
GS72454	22 mm	90º	67 mm	1
GS72455	25 mm	90º	67 mm	1



GOLDENSHIP



BASE RECTANGULAR
RECTANGULAR BASE
BASE RETTANGOLARE

Fabricado en acero inox AISI-316

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

REF	Ø EXT			
GS72341	22 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72322	25 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72342	22 mm	90º	67 x 45 mm	1
GS72343	25 mm	90º	67 x 45 mm	1



GOLDENSHIP



REF	Ø EXT			
GS72456	22 mm	45º	67 x 45 mm	1
GS72457	25 mm	45º	67 x 45 mm	1
GS72458	22 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72459	25 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72460	22 mm	90º	67 x 45 mm	1
GS72461	25 mm	90º	67 x 45 mm	1





GOLDENSHIP



CODO 90º
90º ELBOW
GOMITO 90º

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox

REF	Ø EXT	
GS72325	22 mm	1
GS72326	25 mm	1

GOLDENSHIP



CODO 110º
110º ELBOW
GOMITO 110º

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox

REF	Ø EXT	
GS72324	22 mm	1

GOLDENSHIP



CODO TRIPLE 90º
90º THREE WAY ANGLE
GOMITO TRIPLO 90º

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox

REF	Ø EXT	
GS72462	22 mm	1
GS72463	25 mm	1

GOLDENSHIP



TERMINAL PASAMANOS INOX AISI-316
RAIL END, AISI-316 SS
TERMINALE, INOX AISI-316

REF	Ø	
GS72323	22 mm EXT	1
GS72319	19 mm INT	1
GS72464	22 mm EXT	1


GS72323

GOLDENSHIP


GS72464


GS72319

Tornillos M5. Screws M5. Viti M5.


REF	Ø (mm)		A (mm)	B (mm)	H (mm)	
GS72344	22	60º delantero | forward | anteriore	40	26	38	1
GS72345	25	60º delantero | forward | anteriore	42	29	38	1
GS72346	22	60º centro | central | centrale	40	26	38	1
GS72347	25	60º centro | central | centrale	42	29	38	1
GS72348	22	60º trasero | rear | posteriore	40	26	38	1
GS72349	25	60º trasero | rear | posteriore	42	29	38	1


GS72344
GS72345

GS72346
GS72347

GS72348
GS72349

GOLDENSHIP




TERMINAL PERFIL INOX ASI-316
RUB RAIL END CAPS, AISI-316 SS
TERMINALE INOX AISI-316

Pulido a espejo. Se adapta a los perfiles TACO.
Higly polished. Fits TACO rails.
Pulitura a specchio. Si adatta a "TACO".

REF	Ref. TACO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS62180	V219679	60	47	19	1
GS62181	S11-4650P12	73	57	25	1

GOLDENSHIP





UNION «T» PASAMANOS, INOX AIXI-316
RAIL FITTINGS, AISI-316 SS
GIUNTO "T", INOX AISI-316

REF	Ø EXT		
GS72327	22 mm	60º universal | universal | universale	1
GS72328	25 mm	60º universal | universal | universale	1
GS72329	22 mm	60º derecha | right | destra	1
GS72330	25 mm	60º derecha | right | destra	1
GS72331	22 mm	60º izquierda | left | sinistra	1
GS72332	25 mm	60º izquierda | left | sinistra	1
GS72333	22 mm	90º universal | universal | universale	1
GS72334	25 mm	90º universal | universal | universale	1

GOLDENSHIP



60º 90º

ASAS • HANDLE • MANIGLIE

ASA
HANDLE
MANIGLIA

Fabricado en tubo ovalado de acero inox AISI-316.
Made in oval tube stainless steel AISI-316.
Tubo ovalizzato in acciaio inox AISI 316

REF	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72290	22	305	45	39	1
GS72292	22	406	45	39	1
GS72291	22	457	51	39	1



GOLDENSHIP




Fabricado en tubo de acero inox AISI-316. Base de apoyo en nylon.
Made in stainless steel AISI-316 and nylon base.
Tubo in acciaio inox AISI 316. Base in nylon

REF	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
OCEMA0229	22	229	305	67	1
OCEMA02212	22	305	383	67	1
OCEMA02218	22	457	532	67	1
OCEMA02224	22	610	684	67	1



OCEANSOUTH





Asa fabricada en PVC blando con soporte interior de plástico rígido. Puede utilizarse en el interior o exterior. Tapón para tapar los tornillos de fijación.
PVC handle with rigid core. For internal and external spaces. Hidden fastening screws.
Maniglia in PVC con supporto interno in plastica rigida. Può utilizzarsi all'inerno o all'esterno. Tappini per chiudere le viti di fissaggio.

REF		(mm)	
GS72066		250 x 60	1
GS72067		250 x 60	1
GS72068		250 x 60	1

GOLDENSHIP



Fabricada en latón cromado.
Manufactured in chromed brass.
In ottone cromato.

REF	(mm)	
GS72062	120 x 30	1


GOLDENSHIP



Fabricada en acero inox AISI-316.
Manufactured in S.S. AISI-316.
Tin acciaio inox AISI 316.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72064	150	32	48	1

GOLDENSHIP





GANCHO COLGADOR • HOOK • GANCIO

SOPORTE COLGADOR
UTILITY HOOK
GANCIO

Móvil.
Fabricado en acero inox AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316 cast.
Moveables hooks.

Mobile.
In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	GANCHOS HOOKS GANCIO	
GS72286	63 x 38	2	1

GOLDENSHIP



Fijo.
Fabricado en acero inox AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316 cast.
Fixed hooks.

Fisso.
In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	GANCHOS HOOKS GANCIO	
GS72285	70 x 45	2	1

GOLDENSHIP



Plegable.
Puede montarse en espacios pequeños y plegarlo cuando no está en uso.
Fabricado en acero inox AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316 cast.
Folds flat when not in use.

Piegabile.
Si può montare in spazi piccoli e piegarlo quando non serve.
In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72287	50 x 28 x 10	1

GOLDENSHIP



Gancho abierto
Fabricado en acero inox AISI-316.

Open hook made of stainless steel AISI-316

Gancio aperto.
In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72001	19 x 27	2

GOLDENSHIP



GANCHO DEFENSAS
FENDER HOOK
GANCIO PARABORDI

Fabricado en acero inox AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316 cast.

In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72003	21 x 30	2

GOLDENSHIP



Gancho con seguro
Fabricado en acero inox AISI-316.

Snap hook made of stainless steel AISI-316

Gancio con sicura.
In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72002	41 x 34	2

GOLDENSHIP



GANCHO PELICAN
PELICAN HOOK
GANCIO

Fabricado en acero inox AISI-316 para cierre-tensor de pasamanos, etc.

Made of stainless steel AISI-316 cast.

In acciaio inox AISI 316 per chiusure, tendicinghia etc.

REF	(mm)	(mm)	
GS72399	91	8	1

GOLDENSHIP



BISAGRA CON TAPA
COVERED HINGE
CERNIERE CON TAPPO

GOLDENSHIP

Bisagras de acero inox 316 con tapa para cubrir los tornillos, proporcionando una limpieza de montaje muy elegante.
De fácil instalación.
La cubierta se monta en la bisagra mediante una cinta 3M de gran adherencia.

Made in stainless steel AISI-316.
The cover is fixed by a 3M double adhesive tape to conceal the screws.
Easy instalation. Expensive and up-graded look.

Cerniere in acciaio inox 316 con tappo per coprire le viti.
Di facile installazione.
La copertura si monta sopra la cerniera tramite un nastro 3M di grande aderenza.




PLANA
FLAT
PIATTA

REF	(mm)	
GS72140	37 x 36	1
GS72141	37 x 57	1
GS72144	37 x 74	1
GS72142	75 x 74	1
GS72143	65 x 65	1





GS72140






GS72141






GS72142






GS72144





GS72143





EMPOTRADA
RECESSED
INCASSO

REF	(mm)	
GS72145	37 x 77	1
GS72146	75 x 74	1




GS72145





GS72146



BISAGRA DESMONTABLE INOX AISI-316
TAKE-A-PART HINGE, AISI-316 SS
CERNIERA SMONTABILE INOX AISI-316

Bisagra desmontable para tapas de motor, etc.

Removable hinge for motor box, etc.

Cerniera smontabile per coperchio motore etc.

REF	(mm)		
GS72100	52 x 90	Montaje en puerta izquierda For mount on left side Montaggio nella porta a sinistra.	1
GS72101	52 x 90	Montaje en puerta derecha For mount on right side Montaggio nella porta a destra	1

GOLDENSHIP





Con pasador desmontable

With removable pin.

Con perno rimovibile.

REF	(mm)	
GS72185	39 x 72 x 2	2

GOLDENSHIP



Bisagra para escotillas.

Removable hinge for hatches. With cotter pin.

Cerniera removibile.

REF	(mm)	
GS72102	75 x 62	1

GOLDENSHIP



BISAGRA EMPOTRABLE
TABLE HINGE
CERNIERA AD INCASSO

Fabricada en acero inox. Doble pivote.
Made in stainless steel. 2 pins.
In acciaio inox. Doppio perno.

REF	(mm)	
GS72170	80 x 30 x 2	2

GOLDENSHIP



BISAGRA PIANO
CONTINUOUS HINGE
CERNIERA PIATTA

Fabricada en acero inox pulido.
Made of polished stainless steel.
In acciaio inox.

REF	(mm)	
GS72165	1000 x 35 x 0,8	1
GS72166	1000 x 40 x 0,8	1
GS72167	1000 x 50 x 0,8	1

GOLDENSHIP



BISAGRA. FUNDICIÓN ACERO INOXIDABLE AISI-316
HINGE. HEAVY DUTY CAST STAINLESS STEEL AISI-316
CERNIERA ACCIAIO INOX AISI 316

REF	(mm)	
GS72135	103 x 25 x 5	1
GS72131	50 x 50 x 5	1
GS72132	76 x 38 x 5	1
GS72130	72 x 38 x 5	1

GOLDENSHIP



GS72135



GS72131



GS72132



GS72130

BISAGRA LATÓN ESTAMPADO CROMADO
CHROME PLATED STAMPED BRASS HINGE
CERNIERA OTTONE CROMATO

REF	(mm)	
GS72199	70 x 54 x 9	2

GOLDENSHIP




BISAGRAS CON PERNOS
HINGE WITH STUDS
CERNIERA CON PERNI

Bisagra de acero inox AISI-316, con 4 pernos roscados. Acabado pulido a espejo. Apertura: 180º
Made in stainless steel AISI-316 with 4 studs. Mirror polished. Opening: 180º
Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati. Levigato riflettente. Apertura: 180

REF	(mm)	
GS72172	90 x 60 x 3	1

GOLDENSHIP






Bisagra de acero inox con 4 pernos roscados de 25 mm.
Made in stainless steel with 4 studs 25mm length.
Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati 25 mm

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS72161	51	35	15	15	1,5	1
GS72162	67	48	20	23	2	1
GS72163	78	56	25	25	2	1

GOLDENSHIP






Bisagra de acero inox AISI-316, con 2 pernos roscados. Acabado pulido a espejo. Apertura: 180º
Made in stainless steel AISI-316 with 2 studs. Mirror polished. Opening: 180º
Cerniera in acciaio inox AISI-316, con 2 bulloni filettati. Levigato riflettente. Apertura: 180

REF	(mm)	
GS72171	90 x 60 x 3	1

GOLDENSHIP






Bisagra de acero inox AISI-316, con 4 pernos roscados. Acabado pulido a espejo. Apertura: 120º
Made in stainless steel AISI-316 with 4 studs. Mirror polished. Opening: 120º
Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati. Levigato riflettente. Apertura: 120

REF	(mm)	
GS72173	120 x 60 x 3	1

GOLDENSHIP



BISAGRA EN ACERO INOX
HINGE MADE OF STAINLESS STEEL
CERNIERA IN ACCIAIO INOX

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72110	39 x 39 x 2	2
GS72111	39 x 57 x 2	2
GS72112	39 x 76 x 2	2
GS72113	31 x 102 x 2	2
GS72186	38 x 76 x 2	2
GS72115	39 x 37 x 2 x 10	2
GS72116	39 x 63 x 2 x 10	2
GS72117	39 x 63 x 2 x 20	2
GS72118	40 x 130 x 2	2
GS72192	78 x 56 x 2	2
GS72193	56 x 84 x 2	2



GS72110



GS72111



GS72112



GS72113



GS72186



GS72115



GS72116




GS72117



GS72118




GS72192






GS72193



REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS72194	51	35	15	15	1,5	2
GS72195	67	48	20	23	2	2
GS72196	78	56	25	25	2	2
GS72197	90	56	30	25	2	2


GOLDENSHIP





BISAGRA EN ACERO INOX PULIDO
HINGE MADE OF POLISHED STAINLESS STEEL
CERNIERA IN ACCIAIO INOX PULITO

REF	(mm)	
GS72184	37 x 74 x 2	1






Bisagra de acero inox
Acabado pulido a espejo.
Espesor: 2 mm
Apertura: 270º

Stainless steel, mirror polished with special central vibration damping braked axis.
Thickness: 2 mm.
Opening: 270º

Cerniera in acciaio inox
Levigato riflettente.
Spessore: 2 mm
Apertura: 270

REF	APERTURA OPENING APERTURA	
GS72180	Standard	1
GS72181	Reversa Revers Reverso	1





REF	(mm)	
GS72150	40 x 30 x 1,5	2
GS72151	40 x 40 x 1,5	2



REF	(mm)	
GS72152	60 x 40 x 1,5	2
GS72153	60 x 50 x 1,5	2
GS72154	60 x 60 x 1,5	1
GS72155	80 x 50 x 1,5	1
GS72156	80 x 60 x 1,5	1
GS72157	80 x 70 x 1,5	1



REF	(mm)	
GS72158	100 x 60 x 2	1
GS72159	100 x 80 x 2	1
GS72160	100 x 100 x 2	1



REF	(mm)	
GS72174	30 x 25 x 0,8	2
GS72175	30 x 30 x 0,8	2
GS72176	40 x 35 x 0,8	2
GS72177	40 x 40 x 0,8	2



REF	(mm)	
GS72178	50 x 40 x 0,8	2
GS72179	50 x 50 x 0,8	2
GS72182	60 x 50 x 0,8	2
GS72183	70 x 55 x 0,8	2





Bisagra de acero inox AISI-316, con separadores anti-fricción de nylon.
Acabado pulido a espejo.

Made in stainless steel AISI-316, with anti-friction nylon inserts.
Mirror polished.

Cerniera AISI-316 in acciaio inox con distanziali in nylon antifrizione.
Levigato riflettente.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72190	51	51	102	1
GS72191	63	63	127	1






Bisagra de acero inox AISI-316, con separadores anti-fricción de nylon.
Acabado pulido a espejo.

Made in stainless steel AISI-316, with anti-friction nylon inserts.
Mirror polished.

Cerniera AISI-316 in acciaio inox con distanziali in nylon antifrizione.
Levigato riflettente.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72187	51	51	102	3	1
GS72188	63	63	127	3	1
GS72189	76	76	152	4,8	1






TIRADOR • LATCH • CHIUSURA BOCCAPORTI

TIRADOR PESTILLO
FLUSH RING LATCH
ALZAPAGLIOLO

Fabricada en acero inox AISI 316. Ø montaje: 50 mm. | Stainless steel AISI-316. Hole Ø: 2" | In acciaio inox AISI 316. Ø montaggio: 50 m.

REF	LLAVE KEY CHIAVE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72417		73	60	63	1
GS72418	✔	73	60	63	1

GOLDENSHIP







Fabricada en acero inox AISI 316. Ø montaje: 70 mm. | Stainless steel AISI-316. Hole Ø: 2-3/4" | In acciaio inox AISI 316. Ø montaggio: 70mm

REF	LLAVE KEY CHIAVE	A (mm)	B (mm)	
GS72419		76-38	79	1
GS72420	✔	76-38	79	1

GOLDENSHIP







Fabricada en acero inox AISI 316. Ø montaje: 70 mm. | Stainless steel AISI-316. Hole Ø: 2-3/4" | In acciaio inox AISI 316. Ø montaggio: 70 mm.

REF	LLAVE KEY CHIAVE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72421		76-38	63	76	1
GS72422	✔	76-38	63	76	1

GOLDENSHIP







Fabricada en acero inox AISI 316. | Stainless steel AISI-316. | In acciaio inox AISI 316

REF	LLAVE KEY CHIAVE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72423		90-79	79	96	1
GS72424	✔	90-79	79	96	1

GOLDENSHIP







Fabricada en acero inox AISI 316. Ø montaje: 50 mm. | Stainless steel AISI-316. Hole Ø: 2" | In acciaio inox AISI 316. Ø montaggio: 50 mm.

REF	LLAVE KEY CHIAVE	(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72415		63 x 63	73	63	63	60	1
GS72416	✔	63 x 63	73	63	63	60	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón cromado. | Chrome plated zinc alloy. | In ottone cromato.

REF	(mm)	
GS72427	60 x 50	1

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inox AISI 316. | Stainless steel AISI-316. | In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72374	57 x 35	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón cromado y plástico. Montaje empotrado, Ø 51 mm. Para puertas de 6 a 28 mm. | Chrome plated zinc alloy and plastic. Door thickness: 1/4 to 1-1/8" Hole Ø: 2" Measures:2-1/2 x 2-1/2" | In ottone cromato e plastica. Montaggio ad incasso, Ø 51 mm. Per porte da 6 a 28 mm.

REF		LLAVE KEY CHIAVE	(mm)	
GS72364	■		63 x 63	1
GS72365	□		63 x 63	1
GS72366	■	✔	63 x 63	1
GS72367	□	✔	63 x 63	1

PERKO®




TIRADOR TAMBUCHO
HATCH PULL
ALZAPAGLIOLO

Fabricada en acero inox | Stainless steel | In acciaio inox

REF	(mm)	
GS72383	Ø32 x 50	1

GOLDENSHIP



TIRADOR CON TAPA
FLOOR LATCH
CHIUSURA BOCCAPORTI

Fabricado en acero inox. AISI-316
Montaje empotrado.
Cerradura incorporada.

Made in stainless steel AISI-316.
Flush mount.
With key.

In acciaio inox AISI 316.
Montaggio ad incasso.
Serratura incorporata.

REF	(mm)	
GS72409	75 x 60	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox. AISI-316
Montaje empotrado.

Made in stainless steel.
Flush mount.

In acciaio inox AISI 316.
Montaggio ad incasso

REF	(mm)	
GS72379	110 x 100	1

GOLDENSHIP



Tirador para tapas de cofres y tambuchos.
Totalmente estanco.
Fabricado en latón cromado y plástico.
Montaje empotrado, Ø 63 mm.
Para puertas de 4 a 19 mm.

T-handle.
Waterproof.
Chrome plated zinc alloy and plastic.
Door thickness: 1/8 to 3/4"

Chiusura boccaporti.
Totalmente stagno.
In ottone cromato e plastica.
Montaggio ad incasso, Ø 63mm.
Per porte da 4 a 19 mm.

REF	LLAVE KEY CHIAVE	(mm)	
GS72412		Ø 76	1
GS72411	✔	Ø 76	1

PERKO®




Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72425	51	13	4,5	1
GS72426	41	13	4,5	1



GOLDENSHIP



GS72425



GS72426

Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72370	38 x 45	1

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inox

Stainless steel .

In acciaio inox

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72369	89 x 29	



Fabricado en fundición de acero inox AISI-316.

Cast stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72371	76 x 57	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox. Con muelle de retención.

Made in stainless steel.
Spring loaded.

In acciaio inox. Con molle.

REF	(mm)	
GS72372	55 x 66 x 1	1
GS72375	38 x 44 x 1	1

GOLDENSHIP



REF	(mm)	
GS72373	75 x 58 x 1	1

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72414	Ø50 x 2,5	1

GOLDENSHIP



CIERRE SEGURIDAD
HASP
SERRATURA DI SICUREZZA

Fabricada en acero inox AISI 316. | Stainless steel AISI-316. | In acciaio inox AISI 316

REF		(mm)	
GS72352	Giratorio Swivel Rotante	75 x 25	1

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inox | Stamped stainless steel. | In acciaio inox

REF		(mm)	
GS72350	Fijo Fixed Fisso	67 x 25 x 1,5	1
GS72351	Giratorio Swivel Rotante	67 x 25 x 1,5	1

GOLDENSHIP



CIERRE PUERTA
DOOR BUTTON
SERRATURA PORTA

Fabricado en latón cromado y plástico negro. | Chrome plated zinc with plastic knob. | In ottone cromato e plastica nera.

REF	(mm)	
GS72362	Ø45	1

PERKO®



CIERRE CON LLAVE
LOCKING HASP
SERRATURA CON CHIAVE

Fabricada en acero inox | Stainless steel. | In acciaio inox

REF	(mm)	
GS72353	79 x 30	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón cromado y acero inox. Tapa de plástico. Ø montaje: 20 mm. | Made of chrome brass and stainless steel. With watertight cap. Hole Ø: 20 mm | Realizzato in ottone cromato e acciaio inox. Coperchio di plastica. Ø montaggio: 20 mm.

REF	(mm)	
GS72381	16	1
GS72382	30	1

GOLDENSHIP



VENTICIERRE
ELBOW CATCH
CHIUSURA A CADUTA

Fabricado en latón pulido y aro de madera de teka. | Made of polished brass with teak ring. | In ottone pulito e boccola in teak.

REF	(mm)	
GS72398	Ø 39	1

GOLDENSHIP




CIERRE A PRESION
HATCH FASTENER
SERRATURA A PRESSIONE

Fabricado en goma termo-elástica y bases de acero inox | Antivibration latch made of thermo elastic rubber with mounting plates in stainless steel | In gomma termoplastica e base in acciaio inox.

REF	(mm)	
GS72428	96 x 29	1

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inox AISI 316. | Stainless steel AISI-316. | In acciaio inox

REF	(mm)	
GS72361	115 x 50	1
GS72396	100 x 30	1
GS72397	92 x 30	1

GOLDENSHIP



GS72361



GS72396




GS72397

CIERRE CON MUELLE
SPRING LOADED DOOR LATCH
SERRATURA CON MOLLA

Fabricado en acero inox AISI 316 con pasador de nylon. Puede cambiarse la posición de cierre simplemente desmontando el pomo y girando el pasador. | Stainless steel AISI-316 and nylon slide. The slide ramp can be easely changed by removing the latch knob and reversing the slide. | In acciaio inox AISI 316 con passante in nylon. Si può cambiare la posizione di chiusura semplicemente smontando il pomello e girando il passante.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72432	72	27	19	30	1

GOLDENSHIP





CIERRE GUANTERA
LOCK & LATCH
SERRATURA E CHIUSURA

Fabricada en plástico resistente a los rayos UV.
Color negro.
Con llave.

Black plastic UV resistant.
With key

In plastica resistente ai raggi UV.
Colore nero.
Con chiave.

REF	
GS72408	1

PERKO®



Cierre a presión, con botón de latón, para guanteras, cajones, puertas, etc.
Mecanismo de plástico blanco.
Para puertas de 16 mm.

Latch in white plastic with push button in brass.
For thickness of 16 mm.

Chiusura a pressione, con bottone in ottone, per porte, casse etc.
Meccanismo in plastica bianca.
Per porte da 16mm.

REF		
GS72440	Botón cromado Chromed button Bottone cromato	1
GS72441	Botón pulido Polished button Bottone pulito	1

GOLDENSHIP



Fabricada en zamack cromado.
Apertura por pulsador.

Latch in chromed zamack with push button opening.

In Zamak cromato.
Apertura con pulsante.

REF	
GS72407	1

GOLDENSHIP



CERRADURA
RIM LOCK SET
SERRATURA

Con llave.
Cierre interior.
Fabricada en latón cromado.
Montaje superpuesto.

Chrome plated zinc.
Locked by turn button from inside and outside key.

Con chiave.
Chiusura interna.
In ottone cromato.
Montaggio sovrapposto.

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO	CAJA CASE CASSA	PLACA ESCUTCHEON PIASTRA	
GS72400	Standard	98 x 50	111 x 32	1
GS72401	Reverso Revers Reverso	98 x 50	111 x 32	1

PERKO®



GS72400 GS72401

CIERRE PESTILLO
FLUSH LOCK
SERRATURA

Con llave.
Fabricado en zinc cromado.
Montaje empotrado, Ø 41 mm.
Para puertas de 13 a 19 mm.

Chrome plated zinc alloy.
Door thickness: 1/2 to 3/4"
Hole Ø: 1-5/8"

Con chiave.
In zinco cromato.
Montaggio ad incasso, Ø 41 mm.
Per prte da 13 a 19 mm,

REF	(mm)	
GS72355	51 x 57	1

PERKO®



Cierre interior.
Fabricada en latón cromado.
Montaje superpuesto.

Chrome plated zinc.
Locked by turn button from inside.

Chiusura interna,
In ottone cromato.
Montaggio sovrapposto

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO	CAJA CASE CASSA	
GS72356	Standard	54 x 44	1
GS72357	Reverso Revers Opposto	54 x 44	1

PERKO®



Cierre interior.
Fabricada en acero inox.
Montaje superpuesto.

Made in stainless steel.
Locked by turn button from inside.

Chiusura interna.
In acciaio inox.
Montaggio sovrapposto

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO	CAJA CASE CASSA	PLACA ESCUTCHEON PIASTRA	
GS72358	Standard	54 x 44	111 x 32	1

GOLDENSHIP



CIERRE TAMBUCHO
DECK HOUSE LOCK
SERRATURA

Con llave exterior y pomo interno. Fabricado en latón cromado. Para puertas de hasta 20 mm.

Chrome plated zinc. Door thickness: up to 3/4"

Con chiave estterna e pomello interno. In ottone cromato. Per porte da 20 mm in su.

REF	(mm)	
GS72410	62 x 53	1

GOLDENSHIP



CIERRE PASADOR
CUPBOARD BOLT
SERRATURA

Fabricado en latón cromado.

Chrome plated zinc alloy.

In ottone cromato.

REF	(mm)	
GS72363	54 x 38	1

PERKO®



Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox.

REF	(mm)	
GS72404	63 x 30	1
GS72405	89 x 39	1
GS72406	115 x 39	1
GS72429	76 x 30	1

GOLDENSHIP



CANDADO MARINO • MARINE PADLOCK • LUCCHETTO MARINO

CANDADO MARINO
MARINE PADLOCK
LUCCHETTO MARINO

Candado marino con protección de plástico.

Waterproof padlock. With plastic cover.

Lucchetto marino con protezione in plastica.

REF	(mm)	
GS76038	45	1

GOLDENSHIP




Juego de 3 candados marinos con la misma llave.

Set of 3 marine padlocks with the same key.

Set di 3 lucchetti con la stessa chiave.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS76080	30	22	13	5	3
GS76081	40	33	14	6	3
GS76082	50	40	16	8	3



GOLDENSHIP




Candado marino con cuerpo de latón y aro de acero inox.

Marine padlock made of brass with stainless steel shackle

Lucchetto marino con corpo in ottone e anello in acciaio inox.


REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS76039	30	22	13	5	1
GS76040	40	33	14	6	1
GS76041	50	40	16	8	1

GOLDENSHIP





PASARELA HIDRÁULICA • HIDRAULIC GANGWAY • PASSERELLA IDRAULICA




SMERALDO

Pasarela telescópica hidráulica de acero inoxidable tubular AISI 316.
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (a especificar en la orden)
Panel de control fijo
Radio control
Placa frontal personalizada (a petición)

Glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.

Passerella idraulica telescopica con struttura in acciaio tubolare inox AISI 316 a sezione circolare
Struttura lucidata a specchio
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando
Targa frontale personalizzata (su richiesta)

Ref	A+B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
MKP01020020	2000	1135	865	470	800	350	200 kg
MKP01020023	2300	1285	1015	470	800	350	200 kg
MKP01020027	2700	1485	1215	470	800	350	200 kg
MKP01020030	3000	1635	1365	470	800	350	150 kg



RECAMBIOS
Bomba manual
Segundo radiocontrol
Revestimiento de la estructura metálica en tinta RAL9010 blanco
Cubiertas de contrachapado pintado
Luces de calzada longitudinales
Kit superior
Placa de montaje

SPARK PARTS
Hand pump
Second radio control
Coating of the metal structure in white RAL9010
Decking painted plywood
Longitudinal walkway lights
Top Kit
Fixing plate

RICAMBI
Pompa a mano
Secondo radiocomando
Verniciatura della struttura metallica in tinta RAL9010 bianco
Piano di calpestio in multistrato verniciato
Luci di camminamento longitudinali
Kit cima
Piastra di fissaggio


ONYX


Pasarela telescópica hidráulica con acero inoxidable tubular AISI 316 con sección perfilada
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (especificar en el pedido)
Panel de control fijo
Unidades de control remoto
Placa frontal personalizada (a petición)

Semi octagonal glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.


Passerella idraulica telescopica con struttura in acciaio tubolare inox AISI 316 a sezione profilata
Struttura lucidata a specchio
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando unità tascabile
Targa frontale personalizzata (su richiesta)

Ref	A+B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
MKP01050023	2300	1340	1060	480	800	400	400 kg
MKP01050027	2700	1490	1210	480	800	400	400 kg
MKP01050030	3000	1640	1360	480	800	400	350 kg
MKP01050033	3300	1790	1510	480	800	400	350 kg





MAIBAK GmbH
ENJOY YOUR SEA TIME



RECAMBIOS
Bomba manual
Segundo radiocontrol
Revestimiento de la estructura metálica en tinta RAL9010 blanco
Cubiertas de contrachapado pintado
Luces de calzada longitudinales
Kit superior
Placa de montaje

SPARK PARTS
Hand pump
Second radio control
Coating of the metal structure in white RAL9010
Decking painted plywood
Longitudinal walkway lights
Top Kit
Fixing plate

RICAMBI
Pompa a mano
Secondo radiocomando
Verniciatura della struttura metallica in tinta RAL9010 bianco
Piano di calpestio in multistrato verniciato
Luci di camminamento longitudinali
Kit cima
Piastra di fissaggio

AMBRA

bajo demanda
on demand
su richiesta

Pasarela telescópica hidráulica con acero inoxidable tubular AISI 316 con sección rectangular
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (especificar en el pedido)
Panel de control fijo
Unidades de control remoto
Placa frontal personalizada (a petición)

Rectangular glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.

Passerella idraulica telescopica a scomparsa con struttura in acciaio inox AISI 316 a sezione rettangolare
Struttura lucidata a specchio
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando unità tascabile
Targa frontale personalizzata (su richiesta)



Ref	A+B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	KG
MKP03060015	1500	1200	1500	355	730	158	430	70	150 kg
MKP03060020	2000	1600	2000	355	730	158	430	70	150 kg
MKP03060023	2300	1840	2300	355	730	158	430	70	150 kg
MKP03060027	2700	2160	2700	355	730	158	430	70	120 kg
MKP03070015	1500	1200	1500	355	730	158	430	70	150 kg
MKP03070020	2000	1600	2000	355	730	158	430	70	150 kg
MKP03070023	2300	1840	2300	355	730	158	430	70	150 kg
MKP03070027	2700	2160	2700	355	730	158	430	70	120 kg

MAIBAK GmbH
ENJOY YOUR SEA TIME



CENTRALITA ELÉCTRICA
ELECTRICAL CENTRALITE
QUADRO ELETTRICO

Ref	
MKPCENTRAL12V	12V
MKPCENTRAL24V	24V


MAIBAK GmbH
ENJOY YOUR SEA TIME



EXPOSITOR
DISPLAY
ESPOSITORE

Ref	(mm)
MKPDISPLAY	2530 x 900 x 1100

MAIBAK GmbH
ENJOY YOUR SEA TIME



EMBALAJE ESTÁNDAR
STANDARD BOX
CASSA STANDARD

Ref	(mm)
MKPBOX	2260 x 640

MAIBAK GmbH
ENJOY YOUR SEA TIME



PASARELA • GANGWAY • PASSERELLA

PASARELA PLEGABLE
FOLDING GANGWAY
PASSERELLA PIEGHEVOLE

Aluminio antideslizante Incluye pasamanos blanco.

Slip-proff aluminium steps White handrail included

Alluminio antiscivolo. Include corrimano bianco.

Ref				
GS73185	2 m	28 cm	8 kg	100 kg

GOLDENSHIP



PASARELA FIJA
FIXED GANGWAY
PASSARELLA FISSA


Fabricada en aluminio anodizado plata y piso de aluminio antideslizante. Se suministra con pasamanos y tintero.

Manufactured in aluminum alloy. Supplied with handrail and pivot pin.

In alluminio anodizzato e piastra in alluminio antiscivolo. SI vende con corrimano e perno.

Ref					
GS73172	2 m	34 cm	11 kg	120 kg	1
GS73173	2,5 m	34 cm	13 kg	120 kg	1

GOLDENSHIP



Fabricada en aluminio anodizado plata y piso de aluminio antideslizante. Se suministra con pasamanos y tintero.

Manufactured in aluminum alloy. Supplied with handrail and pivot pin.

In alluminio anodizzato, piastra in alluminio antiscivolo. Si vende con corrimano e perno.


Ref				
GS73170	2 m	28 cm	8 kg	1

GOLDENSHIP



Ref				
GS73174	2 m	34 cm	11 kg	1
GS73175	2,5 m	34 cm	13 kg	1

GOLDENSHIP



TRIANGULO PARA PASARELA
TRIANGLE FOR GANGWAY
BILANCINO

Fabricado en acero inox. Con grilletes para sujetar el amantillo y las guías de la pasarela.

Made of stainless steel. With shackles to fix the lift and hauling lines of the gangways.

Bilancino per passerelle. In acciaio inox con grilli .

Ref	
GS73065	1

GOLDENSHIP



ASIENTO
SEAT
SEDILE

GOLDENSHIP

Fabricada en piel — Manufactured in leather — In pelle.

Ref	A	B	C
GS73253 ☐	580 mm	650 mm	530 - 680 mm



Fabricada en piel — Manufactured in leather — In pelle.

Ref	A	B	C
GS73254 ☐	470 mm	530 mm	490 mm



Fabricada en piel — Manufactured in leather — In pelle.

Ref	A	B	C
GS73251 ☐	520 mm	600 mm	590 mm
GS73252 ☐	520 mm	600 mm	520-660 mm



Fabricada en piel y aluminio anodizado. — Manufactured in leather and aluminum alloy. — In alluminio anodizzato e pelle.

Ref	A	B	C
GS73250 ☐	480 mm	690 mm	510-680 mm



PEDESTAL MANUAL AJUSTABLE
MANUAL ADJUSTABLE PEDESTAL
PIEDISTALLO MANUALE REGOLABILE

Ref	Ø	
GS73256	229 mm	350-450 mm



PEDESTAL FIJO
FIXED PEDESTAL
PIEDISTALLO FISSO


Ref	Ø	
GS73259	229 mm	422 mm



PEDESTAL TELESCÓPICO A GAS
AIR RIDE PEDESTAL
PIEDISTALLO TELESCOPICO A GAS

Ref	Ø	
GS73257	229 mm	350-450 mm
GS73258	305 mm	350-450 mm





ASIENTOS PLEGABLE Y PEDESTALES GIRATORIOS
FOLDING SEATS & SWIVELLING PEDESTAL
SEDILE PIEGHEVOLE E PIEDISTALLO GIREVOLE

OCEANSOUTH

Ref			A	B	C
OCEMA702-22	FISHERMAN	☐	534 mm	406 mm	506mm
OCEMA702-23	FISHERMAN	■	534 mm	406 mm	506mm
OCEMA705-10	SIROCCO	☐	463 mm	554 mm	509 mm
OCEMA705-11	SIROCCO	▪	463 mm	554 mm	509 mm
OCEMA705-35	SIROCCO	■	463 mm	554 mm	509 mm



OCEMA702-22
OCEMA702-23



OCEMA705-10

OCEMA705-11

OCEMA705-35

Ref				(mm)
OCEMA772-2	FIJO	FIXED	FISSO	450
OCEMA772-3	FIJO	FIXED	FISSO	610
OCEMA773-1	AJUSTABLE	ADJUSTABLE	REGOLABILE	330 - 480
OCEMA773-2	AJUSTABLE	ADJUSTABLE	REGOLABILE	450 x 635
OCEMA774-1	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABILE	340 x 450
OCEMA774-2	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABILE	500 x 630
OCEMA760	BASE GIRATORIA	SWIVELLING PLATE	BASE REGOLABILE	175



OCEMA760



OCEMA772-2
OCEMA772-3

OCEMA773-1
OCEMA773-2

OCEMA774-1
OCEMA774-2

ASIENTOS POLIETILENO
FOLDING SEATS IN POLYETILENE
SEDILE PIEGHEVOLE IN POLIETILENE

FISHERMAN

Fabricado en polietileno rígido antichoque, color blanco.
Respaldo abatible.

Made of white shockproof polyethylene with cushion.

In polietilene rigido, colore bianco.
Schienale ribaltabile.

Ref	A	B	C
GS73247	450 mm	400 mm	500 mm

GOLDENSHIP



BALTIC

Fabricado en polietileno, acolchado imitación piel, color blanco.
Respaldo abatible.

Made of shockproof polyethylene, with marine grade imitation leather, white.

In polietilene rigido, colore bianco.
Schienale ribaltabile.

Ref	A	B	C
GS73246	450 mm	400 mm	500 mm

GOLDENSHIP



ADMIRAL

Fabricado en polietileno rígido antichoque, color blanco.
Cojines opcionales imitación piel blanca.

Made of white shockproof polyethylene.
Cushions optional in white imitation leather

In polietilene rigido, colore bianco.
Cuscini opzionali in pelle bianca.

Ref		COJINES CUSHIONS CUSCINI	A	B	C
GS73203	ADMIRAL	GS73211	400 mm	420 mm	450 mm
GS73201	ADMIRAL PLUS	GS73212	400 mm	420 mm	450 mm



GS73203



GS73201

GOLDENSHIP



GS73211
GS73212

Fabricado con plástico moldeado de gran resistencia.
Acolchado blanco.
Respaldo abatible.

Molded plastic seat frame and white cushions.

In plastica di grande resistenza.
Imbottitura bianca.
Schienale regolabile

Ref	A	B	C
WD139LS-710	500 mm	400 mm	480 mm

MADE IN THE USA



Ref	A	B	C
WD135LS-710	480 mm	510 mm	460 mm

MADE IN THE USA



CAPTAIN

Fabricado en polietileno rígido antichoque, color blanco.
Cojines opcionales imitación piel blanca.

Made of white shockproof polyethylene.
Cushions optional in white imitation leather

In polietilene rigido, colore bianco.
Cuscini opzionali in pelle bianca.

Ref		COJINES CUSHIONS CUSCINI	A	B	C
GS73200	CAPTAIN	GS73210	500 mm	420 mm	510 mm
GS73204	CAPTAIN PLUS		500 mm	420 mm	510 mm



GS73200



GS73204

GOLDENSHIP



GS73210

Fabricado con polietileno plástico rotomoldeado.
Acolchado blanco de alta calidad especialmente indicado para exteriores y flybridge.
Protección UV.
Base con múltiples posiciones de montaje.

Injection molded plastic frame with luxury white cushions U.V. resistant for flybridge, etc.
Base with multiples inserts for using differents chair pedestals.

In polietilene
Imbottitura bianca di alta qualità, indicato per gli esterni, flybridge.
Protezione UV.
Base con diverse posizioni di montaggio.

Ref	A	B	C
GS73243	550 mm	550 mm	560 mm

GOLDENSHIP



YACHTSMAN PLUS

Fabricado en polietileno, acolchado imitación piel, color blanco.
Plegable.

Made of shockproof polyethylene, with marine grade imitation leather, white.
Folding.

In polietilene, imbottitura in pelle colore bianco.
Pieghevole.

Ref	A	B	C
GS73248	400 mm	420 mm	420 mm

GOLDENSHIP





CAJON ASIENTO
STORAGE LOCKER SEAT
CASSETTIERA A SEDILE

Cajón asiento para embarcaciones neumáticas y auxiliares de 2 a 3,5 m.
Capaz de alojar un depósito de 12-15 L.
Ancho regulable de 60 a 80 cm.
Puede montarse sin taladrar los paneles.


Storage locker seat for inflatable boats.
Admits a 12-15 L tank.
Easy to set and remove.
Complete with cushion.
Adjustable width: 60 - 80 cm.

Cassettiera a sedile per tender da 2 a 3,5m.
Può tenere un serbatoio da 12- 15 L.
Larghezza regolabile da 60 a 80 cm.
Si può motare senza forare i pannelli.

Ref	
GS73207	60-80 cm

GOLDENSHIP





ASIENTO ABATIBLE
FOLDING SEAT
SEDILE PIEGHEVOLE

Contruido en cuero sintético de primera calidad y tablero marino. Bisagra de acero inox.

Stainless steel hinges and marine plywood with clothing in simil leather.

Costruito in cuoio sintetico di prima qualità e bordo laminato. Cerniera in acciaio inox

Ref		
GS73205	400 mm	400 mm
GS73208	800 mm	400 mm

GOLDENSHIP





Contruido en cuero sintético de primera calidad y tablero marino. Bisagra de acero inox. Puede montarse en ambas bandas.

Stainless steel hinges and marine plywood with clothing in simil leather. Easy to install in both port or starboard.

Costruito in cuoio sintetico di prima qualità e bordo laminato. Cerniera in acciaio inox Si può montare in entrambi i lati.

Ref		
GS73206	400 mm	400 mm

GOLDENSHIP



BASE GIRATORIA
SWIVELLING PLATE
BASE GIREVOLE

Fabricado en acero pintado. Convierte el asiento en giratorio.

Made of hardened steel, painted. Allows swivels the seat.

In acciaio verniciato. Converte il sedile girevole.

Ref	
GS73220	1

GOLDENSHIP



BASE REGULABLE
SLIDING PLATE
BASE REGOLABILE

Fabricado en aluminio anodizado. Convierte el asiento en deslizante.

Made of light anodized alloy. Allows adjustement of seat fore and aft.

In alluminio anodizzato. Converte il sedile scorrevole.

Ref		
GS73221	20 x 38 cm	1

GOLDENSHIP



REPOSAPIES
FOOT REST
POGGIA PIEDI

Fabricado en aluminio anodizado y madera.,

Made of enamelled aluminum and wood.

In alluminio anodizzato e legno.

Ref		
GS73223	90 mm	1

GOLDENSHIP



PEDESTAL TELESCÓPICO GIRATORIO
TELESCOPIC PEDESTAL
PIEDISTALLO TELESCOPICO GIREVOLE

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y base pintada blanca.

Made of light anodized alloy and enamelled base.

Tubo in alluminio anodizzato, piastra e base pitturate di bianco

Ref	Ø		
GS73227	240 mm	250 - 320 mm	90 mm
GS73226	240 mm	400 - 600 mm	90 mm

GOLDENSHIP



Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata.

Made of light anodized alloy.

Tubo in alluminio anodizzato.

Ref	Ø		
GS73242	230 mm	450 - 620 mm	83-73 mm

GOLDENSHIP



SILLA DE CUBIERTA PLEGABLE
DECK FOLDING CHAIR
SEDIA PIEGHEVOLE

Ref	A	B	C
GS73255	640 mm	770 mm	530 mm

GOLDENSHIP



KIT SOPORTES NEUMÁTICA
SNAP DAVITS SET
KIT SUPPORTO TENDER


Ganchos y soportes para pegar al tubo de la embarcación neumática y fijarla a la plataforma de baño de la embarcación. Fabricados en acero inox.

Practical and safe coupler system for small inflatable boats. Made of stainless steel. Set on platforms.

Ganci e supporti per incollare al tubo dei tender. In acciaio inox

Ref		
GS73125	Neopreno | Neoprene | Neoprene	1
GS73126	PVC	1

GOLDENSHIP



RED DE PROA
BOWRAIL NET
RETE DI PRUA


Fabricada con fibra de poliamida extra resistente al agua de mar. Para protección de velas y personas a bordo. Malla con nudos de 25 x 20 mm. Admite una altura de 60 cm. Color blanco.

Made of polyamide fiber, white color, resisting to salt water. Mesh with knots of 25 x 20 mm. Admits 60 cm height. For protection of sails and persons on board.

In fibra di poliamide extra resistente all'acua del mare. Per proteggere le persone a bordo. Maglia da 25x20 mm Altezza 60 cm. Colore bianco

Ref		
GS72240	10 m	1

GOLDENSHIP





PERFIL DE ACABADO
ENDING PROFILE
PROFILO FINITURA

Fabricado en PVC reforzado. Para acabados de fibra de vidrio y otros materiales. Color blanco. Espesor de 1,5 a 5 mm.

Semi-flexible white reinforced PVC profile for edges of fiberglass and other materials. Suitable for thickness from 1,5 to 5 mm.

In PVC rinforzato. Per finiture in fibra di vetro e altri materiali. Colore bianco. Spessore sa 1,5 a 5 mm.

Ref		
GS62150	50 m	1
GS62151	5 m	1

GOLDENSHIP



SOPORTE MESA PLEGABLE
FOLDING BRACKET
SUPPORTO TAVOLO PIEGHEVOLE

Fabricado en acero inox AISI 304.

Made of stailess steel AISI 304.

In acciaio inox AISI 304

Ref		
GS73237	303 x 165 mm	1

GOLDENSHIP



PEDESTAL TELESCÓPICO PARA MESAS
TELESCOPIC PEDESTAL FOR TABLES
PIEDISTALLO TELESCOPICO PER TAVOLI

Telescópico, ajustable en 3 diferentes alturas y giratorio. Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y base pintada blanca.

Adjustable in 3 different heightsand revolving 360°. Made of light anodized alloy and enamelled base.

Telescopico, regolabile in 3 diverse altezze e girevole. Tubo in alluminio anodizzato e base pitturata di bianco.

Ref			
GS73228	Ø240 mm	90 mm	320 - 520 - 720 mm

GOLDENSHIP



BASES MESA Y TUBO CÓNICO
TABLE SUPPORT & CONE PIPE
BASE TAVOLO E TUBO CONICO

Bases de aluminio inyectado para montar como base o pie de mesa. Tubo aluminio anodizado.

Suitable for both table tops and basis. Made of die-cast aluminum. Tube in anodized aluminium

Base il alluminio . Tubo in alluminio anodizzato.

Ref			
GS73232	Ø 155 mm	Empotrable Flush Incasso	1
GS73233	Ø 170 mm	Cónica Conical Conica	1
GS73234	600 mm x Ø 60 mm		1

GOLDENSHIP



GS73233



GS73232



GS73234

Tapón para tapar el agujero de las bases GS73232 y GS73233. Fabricado en plástico blanco.

To close the floor base hole of table leg. Made of white plastic.

Tappo per chiudere i fori della base GS73232 e GS73233. In plastica bianca

Ref		
GS73231	Ø 55-60 mm	1



KIT SOPORTE MESA
TABLE PEDESTAL
SUPPORTO TAVOLO

Tubo y bases de acero inox.

Tubes and bases in stainless steel.

Tubo e base in acciaio inox.

Ref			
GS73236	Ø 160 mm	700 mm x Ø 50 mm	1

GOLDENSHIP



PLACA PROTECTORA DE PROA
PROTECTION BOW SHIELD
PIASTRA PROTEZIONE PRUA

Fabricado en acero inox de 1,5 mm.espesor.

Made of stainless steel. Thickness 1,5 mm.

In acciaio inox d 1,5 mm di spessore

Ref			
GS70037	345 mm	265 mm	1
GS70038	345 mm	350 mm	1
GS70039	270 mm	320 mm	1

GOLDENSHIP





GS70038



GS70037



GS70039

LLAVE PARA VÁLVULAS
TOOL FOR VALVES
CHIAVE PER VALVOLE

Para embarcaciones neumáticas. Fabricada en nylon y fibra de vidrio.

Useful for settin the valves infatables boats. Made in reinforzed nylon.

Chiave per valvole tender. In nylon e fibra di vetro.

Ref	
GS20044	1

GOLDENSHIP



VÁLVULAS PARA NEUMÁTICAS
VALVES FOR INFLATABLE BOATS
VALVOLE PER TENDER

Ref		
GS20045	Apertura por giro Twisting botton system Apertura a giro	1
GS20046	Apertura por presión Push botton release Apertura a pressione	1

GOLDENSHIP



SOPORTE DE MOTOR AUXILIAR
AUXILIAR MOTOR BRACKET • SUPPORTO MOTORI AUSILIARE

SOPORTE MOTOR
FIXED BRACKET
SUPPORTO MOTORE


Soporte para motor fueraborda. Fabricado en acero inox y madera.

Manufactured in stainless steel AISI-316. With marine wood plate.

Supporto per fuoribordo. In acciaio inox e legno.

Ref	KG	KG
GS73110	2,3 kg	40 kg

GOLDENSHIP



Soporte para motor fueraborda hasta 10 HP. Fabricado en acero inox y madera.

For outboards up to 10 HP. Manufactured in stainless steel. With marine wood plate.

Supporto per motori fuoribordo fino a 10 HP. In acciaio inox e legno.

Ref
GS73111

GOLDENSHIP





Soporte para motor fueraborda hasta 12 HP. Fabricado en acero inox y madera.


For outboards up to 12 HP. Manufactured in stainless steel. With marine wood plate.

Supporto per motori fuoribordo fino a 12 HP. In acciaio inox e legno.

Ref	
GS73112	28 x 20 cm

GOLDENSHIP





Soporte fijo para motor fueraborda. Fabricado en acero inox y madera. Para montaje en tubo de Ø25 mm.

Made of wood painted pad and stainless steel tube of Ø25 mm.

Supporto fisso per motori fuoribordo. In acciaio inox e legno. Per montare nel tubo da Ø 25 mm

Ref	
GS73113	25 x 20 cm

GOLDENSHIP



SOPORTE MOTOR BASCULANTE
OUTBOARD MOTOR BRACKET
SUPPORTO MOTORE BASCULANTE

Regulable en 5 posiciones. Fabricado en acero inox y tablero marino. Muelles de acero inox.

Made in stainless steel frame and spring. Wood pad. Provided with a safety stop device with 5 positions.

Regolabile in 5 posizioni. In acciaio inox e bordo marino. Molle in acciaio inox.

Ref	KG	KG	RECORRIDO TRAVEL CORSA	MOTOR ENGINE MOTORE
GS73101	2,4 kg	20 kg	26 cm	10 HP
GS73102	4 kg	30 kg	26 cm	15 HP

GOLDENSHIP



GS73101



GS73102

Regulable en 5 posiciones. Fabricado en aluminio anodizado y tablero marino. Muelles de acero inox.

Made in reinforced anodized aluminum frame and stainless steel springs. Marine wood pad.

Regolabile in 5 posizioni. In alluminio anodizzato e bordo marino. Molle in acciaio inox

Ref	KG	KG	RECORRIDO TRAVEL CORSA	MOTOR ENGINE MOTORE
GS73103	7,6 kg	50 kg	32 cm	25 HP (2 Tiempos | Strokes | Tempi) 9,9 HP (4 Tiempos | Strokes | Tempi)

GOLDENSHIP



Regulable en 5 posiciones. Fabricado en aluminio anodizado y tablero termoplástico. Muelles de acero inox.

Made in reinforced anodized aluminum frame and stainless steel springs. Thermoplastic pad. Marine wood pad.

Regolabile in 5 poszioni. In alluminio anodizzato e bordo termoplastico. Molle in acciaio inox.

Ref	KG	KG	MOTOR ENGINE MOTORE
GS73100	4,8 kg	35 kg	20 HP

GOLDENSHIP



CARRO PORTA MOTOR
OUTBOARD MOTOR CARRIER
CARRELLO PORTA MOTORE

Soporte porta motor con ruedas, para fueraborda. Con soporte para depósito de combustible y sandow de fijación. Fabricado en acero zincado y tablero marino de 43 cm. Diámetro ruedas: 15 cm

Manufactured in galvanized steel pipe and wooden board 43 cm. With tank holder and fixing strap. Diameter wheels: 15 cm.

Supporto porta motore con ruote, per fuoribordo. Con supporto per serbatoio carbutante. In acciaio zincato e bordo marino da 43 cm. Diametro ruote: 15 cm

Ref	KG	KG	
GS73122	12 kg	50 kg	90 cm

GOLDENSHIP




Soporte porta motor con ruedas, para fueraborda. Con soporte para depósito de combustible y sandow de fijación. Fabricado en acero zincado y tablero marino de 45 cm. Diámetro ruedas: 36 cm

Manufactured in galvanized steel pipe and wooden board 45 cm. With tank holder and fixing strap. Diameter wheels: 36 cm.

Supporto porta motore con ruote, per fuoribordo. Con supporto per serbatoio carbutante. In acciaio zincato e bordo marino da 43 cm. Diametro ruote: 36 cm

Ref	KG	KG	
GS73119	12 kg	80 kg	95 cm

GOLDENSHIP



SOPORTE EXPOSITOR
OUTBOARD STAND
SUPPORTO ESPOSITORE

Soporte porta motor para fuerabordas. Plegable. Fabricado en acero zincado y tablero marino de 43 cm.

Folding display for outboards. Manufactured in galvanized steel pipe and wooden board of 43 cm.

Supporto per motori fuoribordo. Pieghevole. In acciaio zincato e bordo marino da 43 cm.

Ref	KG	KG	
GS73120	6 kg	40 kg	90 cm

GOLDENSHIP



RUEDAS DE ARRASTRE ABATIBLES
FOLDING STERN WHEELS
RUOTE DI FISSAGGIO SCOMPARSA

Fabricadas en acero inox AISI-316. ruedas de caucho de Ø 360 mm. Soporte de fijación al espejo de popa que permite elevarlas y mantenerlas firmes en navegación.

Made in stainless steel AISI-316. Pneumatic wheels of Ø 360 mm. Easy lifting when seagoing and safe falling into position when reentering.

In acciaio inox AISI 316. Ruote in cuoio da Ø 360 mm. Da fissare nello specchio di poppa.

Ref	KG	KG		
GS73129	12 kg	180 kg	77 cm	
GS73128	Rueda recambio Spare wheel ruota			

GOLDENSHIP



RODILLO DE ARRASTRE
HAULING ROLL
RULLO DI FISSAGGIO

Rodillos hinchables para el arrastre de embarcaciones. Colores amarillo y rojo Fabricado en PVC reforzado con soldaduras de alta frecuencia.

Inflatable rolls for hauling the boats. Colors yellow and red. Made in reinforced PVC with high frequency welding.

Rullo inclinabile per il fissaggio delle imbarcazioni. Colore giallo e rosso. In PVC rinforzato.

Ref	CAPACIDAD CAPACITY CAPACITÀ		
GS62010	200 kg	120 cm	1
GS62011	400 kg	120 x 25 cm	1
GS62012	400 kg	155 x 25 cm	1
GS62013	600 kg	125 x 30 cm	1

GOLDENSHIP



ESCALA • LADDER • SCALETTA

ESCALA DE BAÑO
SWIMING LADDER
SCALA BAGNO

Fabricada en aluminio anodizado con cabo y MOSQUETÓN de anclaje. Curva especial para la borda de las embarcaciones neumáticas.

Folding ladder for rubber boats. Manufactured in anodized aluminum pipe.

In alluminio anodizzato con cima e moschettone. Curva per il bordo dei tender.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI			
GS73009	3	30 cm	113 cm	1
GS73010	2	30 cm	93 cm	1
GS73011	3		90 cm	1

GOLDENSHIP



GS73009
GS73010



GS73011

Fabricada en aluminio anodizado. Peldaños de plástico blanco. Brazos forrados con antideslizante.

Manufactured in anodized aluminum pipe. Steps in anti-sliding plastic.

In alluminio anodizzato. Scalini in plastica bianca. Bracci rinforzati con antiscivolo

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI			
GS73003	3	86 cm	26 cm	1
GS73004	4	116 cm	26 cm	1
GS73005	5	145 cm	26 cm	1

GOLDENSHIP



ESCALA DE BAÑO C-90
SWIMING LADDER C-90
SCALETTA C-90

Fabricada en acero inox AISI-316. Plegable y abatible. Peldaños de plástico antideslizante.

Folding boarding ladder made of S.S. AISI-316 and plastic steps. Pipe of 25 mm.

In acciaio inox AISI 316. Pieghevole. Scalini in plastica antiscivolo.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI			
GS73020	3	30 cm	78 cm	1
GS73021	4	30 cm	104 cm	1

GOLDENSHIP



PELDAÑO INOX
STEP-HANDLE
GRADINO INOX

Fabricada en tubo de acero inox de 25 mm.

Made of stainless steel AISI 316, Ø25 mm.

In acciaio inox da 25mm.

Ref			
GS73013	24 cm	16 cm	1

GOLDENSHIP



ESCALA DE BAÑO TELESCÓPICA
FOLDING TELESCOPIC LADDER
SCALETTA TELESCOPICA

Fabricada en acero inox AISI-316

Lightweight S.S. 316 construction.

In acciaio inox AISI 316.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI			
GS73040	3	20 cm	69 cm	1

GOLDENSHIP



ESCALA DE GATO
JACK LADDER
SCALETTA

Fabricada con cuerda de nylon blanca y peldaños de policarbonato. Incluye tubos verticales para estabilizar la escala

Made of white nylon cord fitted with polycarbonate steps. Includes vertical tubes to stabilize the ladder.

Con corda di nylon bianca e scalini in policarbonato. Include tubi verticali per stabilizzare la scala.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI			
GS73025	3	30 cm	94 cm	1
GS73026	4	30 cm	114 cm	1
GS73027	5	30 cm	134 cm	1

GOLDENSHIP



ESCALA SUBMARINISTA
DIVER LADDER
SCALETTA

Fabricada en tubo de acero inox de Ø 38 mm. Para adaptar a los espejos de popa de las embarcaciones


Manufactured in stainless steel pipe of 1,5" Ø. Suitable for rubber boats transoms or boats with very small space.

Tubo in acciaio inox da Ø 38 mm. Da adattare allo specchio di poppa dei imbarcazioni.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI				
GS73016	3	86 cm	35 cm	5,90 kg	1
GS73017	4	127 cm	35 cm	6,35 kg	1

GOLDENSHIP







ESCALA PARA PLATAFORMA
PLATFORM LADDER
SCALA PER PIATTAFORMA

Fabricada en tubo de acero inox AISI-316 Ø 25 mm. Plegable, con peldaños de madera. Para adaptar a plataformas con tubo de 25 mm.

Manufactured in stainless steel pipe AISI-316, Ø 25 mm with wood steps. For platforms with tube of Ø 25 mm.

Tubo in acciaio inox AISI 316, Ø 25 mm. Pieghevole, con scalini in legno. Da adattare a piattaforne con tubi da 25mm.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI			
GS73034	3	27 cm	70 cm	1

GOLDENSHIP



ESCALA TELESCÓPICA PARA PLATAFORMA
TELESCOPIC LADDER FOR PLATFORM
SCALA TELESCOPICA PER PIATTAFORMA

Fabricada en acero inox AISI-316. Manufactured in stainless steel pipe AISI-316. In accaio inox AISI 316

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI			
GS73029	2	27 cm	50-28 cm	1
GS73030	3	27 cm	73-31 cm	1

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inox AISI-316. Manufactured in stainless steel pipe AISI-316. In acciaio inox AISI 316

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI			
SED1618810	3	35 cm	82 cm	1

SEDILMARE



REMO • OAR • REMO

REMO TELESCÓPICO
TELESCOPIC OAR
REMO TELESCOPICO

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico negro. Made in anodized aluminum and black plastic blade. In alluminio anodizzato e pala in plastica nera.

Ref		Ø	
GS70032	130 - 185 cm	35 mm	1

GOLDENSHIP



Ref		Ø	
OCEPA111	75 - 120 cm	30-25 mm	1

OCEANSOUTH



REMO TELESCÓPICO PADDLE
TELESCOPIC OAR PADDLE
REMO TELESCOPICO PADDLE

Desmontable en 3 partes. Fotable. Collapsible 3 parts. Floatable. Smontabile in 3 sezioni. Galleggiante

Ref	(cm)	KG	Ø (mm)	PALA BLADE PALA	EJE SHAFT ASSE	
WEPADDLE	170 - 215	1,50 kg	29	Nylon 23 x 43 cm	Aluminio Alluminium Alluminio	1
WEPADDLEFIBRA	170 - 215	950 gr	29	Nylon 23 x 43 cm	Fibra Fiberglass Fibra	1

GOLDENSHIP



REMO DESMONTABLE
TWO PIECES OAR
REMO SMONTABILE

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico negro. Made in anodized aluminum and black plastic blade. In alluminio anodizzato e pala in plastica nera.

Ref		Ø	
GS70031	160 cm	35 mm	1
GS70033	130 cm	35 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricado en madera barnizada y herraje de unión en acero inox. Painted marine wood. With stainless steel connection. In legno verniciato e raccordo di unione in acciaio inox.

Ref		Ø	
GS70030	168 cm	36 mm	1

GOLDENSHIP



REMO FIJO PADDLE
HEAVY DUTY PADDLE
REMO FISSO PADDLE

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico amarillo. Adjustable. Made in anodized aluminum and yellow plastic blade. In alluminio anodizzato e pala in plastica gialla.

Ref		Ø	
OCEPA150	150 cm	35 mm	1

OCEANSOUTH



CHUMACERA • ROWLOCK • SCALMO

CHUMACERA
ROWLOCK
SCALMO

Par de chumaceras con tintero.
Fabricado en nylon blanco.

White nylon pair of rowlock with sockets.

Coppia di scalmi con boccol.
In nylon bianco

Ref	
GS70045	2

GOLDENSHIP



Chumacera universal para todo tipo de remos de 35 mm de diámetro.

For all type of oars Ø 35 mm.

Scalmoo universale per tutti i tipi di remi da 35mm di diametro.

Ref	
GS70048	1

GOLDENSHIP



Chumacera universal. Fabricada en latón cromado.

Universal rowlock. Made of chromed brass.

Scalmo universale. In ottone cromato.

Ref	
GS70047	1

GOLDENSHIP



Fabricada en latón cromado.
Ø vástago: 12 mm.

With bayonet location. Made in chromed brass. Stem Ø12 mm.

In ottone cromato. Ø 12 mm

Ref	REMOS OARS REMI	APERTURA OPENING APERTURA	
GS70043	53 mm	40 mm	1

GOLDENSHIP



CHUMACERA ABATIBLE
FOLDING ROWLOCK
SCALMO A SCOMPARSA


Chumacera con tintero en escuadra.
Fabricada en latón cromado.
Para luchaderos de hasta 50 mm.

Articulated rowlock. Made in chromed brass. For oars up to 50 mm.

Scalmo con boccola quadrata.
In ottone cromato.
Per remi fino a 50 mm.

Ref	REMOS OARS REMI	APERTURA OPENING APERTURA	
GS70040	52 mm	40 mm	1

GOLDENSHIP



CHUMACERA CON TINTERO
ROWLOCK WITH SOCKET
SCALMO CON BOCCOLA

Con seguro de bayoneta.
Fabricada en latón cromado.
Ø del vástago: 12 mm.

With bayonet location. Made in chromed brass. Stem Ø 12 mm.

Con innesto a baioetta. In ottone cromato. Ø 12mm.

Ref	REMOS OARS REMI	APERTURA OPENING APERTURA	
GS70041	52 mm	40 mm	1
GS70042	58 mm	45 mm	1

GOLDENSHIP



TINTERO CHUMACERA
ROWLOCK SOCKET
BOCCOLA

Fabricado en latón cromado.
Para vástagos de 12 mm.

Made in chromed brass. For stems Ø 12 mm.

In ottone cromato. Perscalmi da 12 mm.

Ref		
GS70044	60 x 23 mm	1

GOLDENSHIP



CLIP
HOLDER
CLIP

Fabricados en nylon flexible
Para tubos de bicheros, remos, etc.

Made in flexible black nylon. Multi-purpose clips for boat hooks, oars, etc.

In nylon flessibile. Per ganci per barche, remi etc.

Ref		
GS70075	Ø 25-40 mm	2
GS70076	Ø 45-60 mm	2
GS70077	Ø 38-45 mm	2

GOLDENSHIP



GS70075



GS70076



GS70077

BICHERO • BOAT HOOK • MEZZO MARINAIO

BICHERO TELESCÓPICO
TELESCOPIC BOAT HOOK
MEZZO MARINAIO TELESCOPICO


Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y gancho de nylon.

Manufactured in silver anodized aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio anodizzato argentato e gancio in nylon.

Ref		Ø	
GS70055	120 - 200 cm	30-25 mm	1

GOLDENSHIP




Fabricado en tubo de aluminio barnizado en colores y gancho de nylon.

Manufactured in painted aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio verniciato di diversi colori e gancio in nylon.

Ref			Ø	
GS70056	□	120 - 200 cm	30-25 mm	1
GS70057	■	120 - 200 cm	30-25 mm	1
GS70058	■	120 - 200 cm	30-25 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricado en tubo de aluminio barnizado en colores y gancho de polipropileno.

Manufactured in painted aluminum pipe. With polyropylene hook.

In alluminio verniciato di diversi colori e gancio in polipropilene..

Ref		Ø	
OCEMA004AL	118 - 204 cm	30-25 mm	1

OCEANSOUTH



BICHERO FIJO
FIXED BOAT HOOK
MEZZO MARINAIO FISSO


Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y gancho de nylon.

Manufactured in silver anodized aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio anodizzato argentato e gancio in nylon.

Ref		Ø	
GS70050	180 cm	30 mm	1

GOLDENSHIP




Fabricado en tubo de aluminio barnizado en blanco y gancho de polipropileno.

Manufactured in painted aluminum pipe. White. With polyropylene hook.

In alluminio verniciato di colore bianco e gancio in polipropilene..

Ref		Ø	
OCEMA003AL	180 cm	25 mm	1

OCEANSOUTH



KIT BICHERO / LIMPIEZA
BOAT HOOK AND WASHING KIT
KIT MEZZO MARINAIO

Kit compuesto por un mango telescópico de aluminio anodizado con terminal para adaptar una punta de bichero, un cepillo o una fregona.

Kit with a telescopic pole to adapt a boat hook, scrubing brush and cotton brush.

Kit composto da un bastone telescopico in alluminio anodizzato con terminale per adattare il mezzo marinaio, una spazzola etc.

Ref		
GS70054	120 - 215 cm	1

GOLDENSHIP



PESCA • FISHING • PESCA

ALICATES MULTIUSO
FOLDING PLIERS
PINZA MULTIUSO

Herramienta multiusos. Fabricada en acero inoxidable.

Mini tool set. Made in stainless steel.

Attrezzo multiuso. In acciaio inox.

Ref		
GS41410	16 cm	1

GOLDENSHIP



CAJÓN PESCA
TRAY BOX
CASSA PER PESCA

Fabricado en ABS blanco. 3 bandejas. Puerta con junta. Perfecto para útiles de pesca.

Utility box with 3 trays, made in white ABS with watertight cover.

In ABS bianco, 3 cassetti. Guarnizione nello sportello. Utile nella pesca.

Ref	TAPA EXTERIOR OUT COVER TAPPO ESTERNO	EMPOTRADO RECESS INCASSO		
GS75001	280 x 380 mm	210 x 310 mm	240 mm	1

GOLDENSHIP



BANDEJA PESCA
BAIT BOARD
VASSOIO

Mesa para pesca. Fabricada en polipropileno de alta densidad. Para montaje en los portacañas empotrados o en el pasamanos.

Bait board made from high density food grade polypropylene. May be mounted in rod hold holder or hand rails. Adjustable angle mount leg.

Vassoio. In polipropilene di alta densità. Per il montaggio nei portacanne ad incasso o nel corrimano

Ref			
OCEMA1041	en portacañas rod holder mount Nel portacanne	460 x 370 mm	1
OCEMA1042	en pasamanos rail mount Nel corrimano.	460 x 370 mm	1
OCEMA1051	en portacañas rod holder mount Nel portacanne	420 x 700 mm	1

OCEANSOUTH



OCEMA1041



OCEMA1042



OCEMA1051

PORTACAÑAS • ROD HOLDER • PORTACANNE

SOPORTE CAÑAS
ROD RACK
SUPPORTO CANNE

Fabricado en plástico blanco. Para montaje en mamparo.


U.V. stabilized white plastic with s.s. mounting hardware.


In plastica bianca. Montaggio nella paratia.

Ref	CAÑAS RODS CANNE	
GS75176	2	1
GS75177	3	1

GOLDENSHIP







GS75176 GS75177


Fabricado en plástico blanco. Para 4 cañas.

U.V. stabilized white polyester with s.s. mounting hardware. For 4 rods.

In plastica bianca. Per 4 canne

Ref		
GS75166	38 cm	1

GOLDENSHIP





Fabricado en plástico negro.

Made in black plastic support and foam retainer.

In plastica nera.

Ref	CAÑAS RODS CANNE		
GS75164	3	20 cm	2

GOLDENSHIP



PORTACAÑAS
ROD HOLDER
PORTACANNE

Portacañas regulable. Fabricado en ABS negro. Para montaje con tintero lateral.

Made of black ABS. Side mount.

Portacanne regolabile. In ABS nero. Montaggio con boccola laterale.

Ref		
GS75152	40 cm	1



GOLDENSHIP

Portacañas regulable. Fabricado en ABS negro. Para montaje con tintero borda.

Made of black ABS. Deck mount.

Portacanne regolabile. In ABS nero. Montaggio con boccola a bordo.

Ref		
GS75153	40 cm	1



GOLDENSHIP

Portacañas regulable. Fabricado en ABS negro. Para montaje en pasamanos.

Made of black ABS. Rail mount.

Portacanne regolabile. In ABS nero. Montaggio nel corrimano.

Ref		
GS75154	40 cm	1



GOLDENSHIP

Portacañas orientable. Fabricado en latón cromado, con protector de goma. Para montar en bordas de hasta 100mm.

Adjustable rod holder. Made in chromed brass with rubber protector. For gunwale or transoms up to 100mm.

Portacanne orientabile. In ottone cromato, con protezione in gomma. Montaggio a bordo fino a 100 mm,

Ref		CAÑAS RODS CANNE	
GS75119	250 mm	40 mm	1



GOLDENSHIP

Portacañas para montaje en mamparo, con protector de goma. Fabricado en latón cromado.

Chromed brass side mount rod holder, with rubber protector.

Portacanne montaggio nella paratia, con protezione in gomma. In ottone cromato.

Ref	CAÑAS RODS CANNE.	
GS75117	40 mm	1




GOLDENSHIP

Latón cromado con inclinación cada 15º. Base rectangular con 4 agujeros para fijación. Completo con junta para la caña. Se puede extraer y colocar con un solo "clic"

Chrome plated brass with inclination every 15 °. Rectangular base with 4 holes for fixing. Complete with gasket for the cane. It can be extracted and placed with a single "click"

Ottone cromato con inclinazione 15°. Base rettangolare con 4 fori per il fissaggio. Completo con guarnizione per la canna. Si può estrarre e collocare con un solo "clic".

REF	A (mm)	B (mm)	H (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
GS75120	62	90	55	40	68



Fabricado en latón cromado, con protector de goma.

Made in chromed brass with rubber protector.

In ottone cromato con protezione in gomma.

Ref	CAÑAS RODS CANNE		BASE BASE BASE	
GS75115	33 mm	200 mm	93 x 63 mm	1
GS75116	40 mm	360 mm	93 x 63 mm	1



GOLDENSHIP

RECAMBIOS
SPARE PARTS
RICAMBI

Ref				
GS75200	Goma 33 mm	Rubber 33 mm	Gomma 33 mm	1
GS75201	Goma 40 mm	Rubber 40 mm	Gomma 40 mm	1
GS75202	Tornillo	Screw	Vite	1
GS75203	Rótula	Cog-wheel	Rondella	1
GS75204	Muelle	Spring	Molla	1
GS75205	Base	Base	Base	1



GS75200



GS75201



GS75202



GS75203



GS75204



GS75205

Orientable. Con protector de goma. Para montar en candeleros y pasamanos

Adjustable rod holder. With rubber protector. For hand rails or pulpits

Portacanne orientabile. Con protezione in gomma. Montaggio nel corrimano.

Ref	CAÑAS RODS CANNE		PASAMANOS HAND RAILS CORRIMANO		
GS75110	40 mm	290 mm	25 - 30 mm	Latón cromado Chromed brass Ottone cromato	1
GS75111	40 mm	360 mm	25 mm	Acero inox Stainless steel Aciaio inos.	1

GOLDENSHIP



GS75110



GS75111

PORTACAÑAS EMPOTRADO
ROD HOLDER FLUSH MOUNT
PORTACANNE AD INCASSO

Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma. Ángulo 30º. Fabricado en acero inox AISI-316

Redesigned rod holder. Angled 30º. Made of stainless steel AISI-316.

Portacanne ad incasso, con protettore e tappo in gomma. Angolo 30°. In acciaio inox AISI 316

Ref	Ø in		
GS75107	45 mm	250 mm	1

GOLDENSHIP



TAPÓN DE DRENAJE
DRAIN
TAPPO

Ref	
GS75108	1



Fabricado en ABS de alta resistencia.

Made of reinforzed ABS.

In ABS di alta resistenza

Ref		Ø in		
GS75104	☐	40 mm	240 mm	1
GS75105	■	40 mm	240 mm	1

GOLDENSHIP



Portacañas empotrado 65º, con protector y tapón de goma. Fabricado en latón cromado.

Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Chromed brass base and rube.

Portacanne ad incasso 65° con protettore e tappo in gomma. In ottone cromato.

Ref	Ø in		
GS75103	40 mm	240 mm	1

GOLDENSHIP



Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma. Fabricado en fundición de acero inox AISI-316.

Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Made in stainless steel AISI-316.

Portacanne con tappo di gomma protettivo. Prodotto in fusione AISI-316 in acciaio inox.

Ref	Ø in		
GS75106	40 mm	200 mm	1

GOLDENSHIP



Portacañas empotrado 65º, con protector y tapón de goma. Base de bronce cromado y tubo de aluminio anodizado.

Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Chrome plated bronze flange and sanodized aluminum tube.

Portacanne ad incasso 65°, con protettore e tappo in gomma. Base in bronzo cromato e tubo in alluminio anodizzato.

Ref	Ø int		
GS75100	41 mm	200 mm	1

PERKO®



Portacañas empotrado 65º, con protector y tapón de goma. Base de acero inox. pulido y tubo de acero inox. mate.

Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Polished stainless steel flange and stainless steel tube.

Portacanne ad incasso 65°, con protettore e tappo in gomma. Base in acciaio inossidabile lucido e tubo in acciaio inossidabile.

Ref	Ø int		
GS75101	41 mm	210 mm	1

PERKO®



Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma. Base de bronce cromado y tubo de acero inox.

Vertical flush mount, with hard black plastic liners and flip-up cap. Chrome plated bronze flange and stainless steel tube.

Portacanne ad incasso, con protettore e tappo in gomma. Base in bronzo cromato e tubo in acciaio inox..

Ref	Ø in		
GS75102	41 mm	230 mm	1

PERKO®



RECAMBIOS PORTACAÑAS PERKO
PERKO SPARE PARTS
RICAMBI PORTACANNE PERKO

Ref	PARA FOR PER				
GS75180	GS75100	Goma y tapa	Gasket and cap	Gomma e coperchio	1
GS75181	GS75102	Goma y tapa	Gasket and cap	Gomma e coperchio	1
GS75183	GS75101	Goma y tapa	Gasket and cap	Gomma e coperchio	1
GS75182	GS75100 GS75101	Guarnición interior	Liners and tubes	Guarnizione interna	1

PERKO®



GS75180
GS75181
GS75183



GS75182

BANDERA AUTONÓMICA
REGIONAL FLAG
BANDIERA REGIONALE

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Manufactured in 100% polyester bunting. Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità.
Colores sólidos.

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm
 Andalucía	GS73350	GS73351	GS73352
 Asturias	GS73353	GS73354	GS73355
 Canarias	GS73356	GS73357	GS73358
 Cantabria	GS73359	GS73360	GS73361
 Cataluña	GS73362	GS73363	GS73364
 Euskadi	GS73365	GS73366	GS73367


	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm
 Galicia	GS73368	GS73369	GS73370
 Islas Baleares	GS73371	GS73372	GS73373
 Ibiza	GS73374	GS73375	GS73376
 Mallorca	GS73377	GS73378	GS73379
 Menorca	GS73380	GS73381	GS73382
 Valencia	GS73383	GS73384	GS73385

BANDERA NACIONAL
NATIONAL FLAG
BANDIERA NAZIONI

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Manufactured in 100% polyester bunting. Confezionata in tessuto acrilico di prima qualità.
Colores sólidos.

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	70 x 100 cm
 Alemania	GS73400	GS73388	GS73401	GS73402
 Bélgica	GS73403	GS73389	GS73404	GS73405
 Francia	GS73406	GS73390	GS73407	GS73408
 Gran Bretaña (M)	GS73409	GS73391	GS73410	GS73411
 Grecia	GS73412	GS73392	GS73413	GS73414

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	70 x 100 cm
 Holanda	GS73415	GS73393	GS73416	GS73417
 Italia	GS73418	GS73394	GS73419	GS73420
 Marruecos	GS73421	GS73395	GS73422	GS73423
 Portugal	GS73424	GS73396	GS73425	GS73426
 Suiza	GS73427	GS73397	GS73428	GS73429
 Malta	GS73430	GS73398	GS73431	GS73432
 Irlanda	GS73433	GS73399	GS73434	GS73435

BANDERA ESPAÑOLA
SPANISH FLAG
BANDIERA SPAGNOLA

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad.
Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionata in tessuto acrilico di prima qualità.



GS73320	GS73326	20 x 30 cm
GS73321	GS73327	30 x 45 cm
GS73322	GS73328	40 x 60 cm
GS73323	GS73329	70 x 100 cm
GS73324	GS73330	100 x 150 cm

BANDERA UNIÓN EUROPEA
CEE FLAG
BANDIERA UNIONE EUROPEA

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad.
Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionata in tessuto acrilico di prima qualità.



GS73332	20 x 30 cm
GS73333	30 x 45 cm
GS73334	40 x 60 cm
GS73335	70 x 100 cm
GS73336	100 x 150 cm

BANDERA UNIÓN EUROPEA / ESPAÑA
CEE / ESPAÑA FLAG
BANDIERA UNIONE EUROPEA / SPAGNOLA

GOLDENSHIP

	30 x 45 cm	40 x 60 cm
	GS73337	GS73338

España

BANDERA A
A FLAG
BANDIERA A

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad.
Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionata in tessuto acrilico di prima qualità.

GOLDENSHIP



GS73445	20 x 30 cm
GS73446	30 x 45 cm
GS73447	40 x 60 cm

CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES
INTERNATIONAL CODE FLAGS
CODICE INTERNAZIONALE DI SEGNALI

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad.
Colores sólidos.
Con bolsa contenedora.

Manufactured in 100% polyester bunting.
With bag.


Confezionata in tessuto acrilico di prima qualità.
Con borsa.

GOLDENSHIP

REF	
GS73440	20 x 30 cm
GS73441	30 x 45 cm
GS73442	40 x 60 cm

En guirnalda
Banner
In ghirlanda

REF	
GS73443	14 x 20 cm



Adhesivo.
Confeccionado en papel plastificado.

Manufactured adhesive plastic.

Adesivo.
Carta plastificata.

REF	
GS73444	21 x 15 cm

GOLDENSHIP



ASTA DE BANDERA
FLAG POLE
ASTA BANDIERA


Para montaje en pasamanos de 22 a 25 mm. Acero inox.

Rail mount pole. For rails of Ø 22 to 25 mm. Manufactured in stainless steel.

Montaggio nel corrimano da 22 a 25 mm. Aciaio inos.

REF		Ø	
GS73300	40 cm	12 cm	1

GOLDENSHIP




Para montaje en cubierta. Fabricada en acero inox con base de latón cromado.

Deck pole mast. Manufactured in staintess steel pipe with chrome plated base.

Montaggio in coperta. In acciaio inox con base in ottone cromato.

REF		BASE	
GS73301	50 cm	14 cm	1

GOLDENSHIP



De madera barnizada.

Made in varnished wood.

In legno verniciato.

REF		BASE	
GS73305	60 cm	22 mm	1
GS73306	80 cm	22 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricada en madera de teka natural.

Made of natural teak which retains its good look with a minimum of maintenance.

Realizzato in legno di teak naturale.

REF		Ø	
GS73315	60 cm	25 mm	1
GS73316	75 cm	25 mm	1
GS73317	90 cm	32 mm	1
GS73318	120 cm	32 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricada en tubo cónico de acero inox de 22 mm. y base de acero inox.

Manufactured in conical stainless steel pipe of 22 mm, with stainless steel base.

Tubo conico in acciaio inox da 22mm e base in acciaio inox

REF		BASE	
GS73307	80 cm	73 mm	1

GOLDENSHIP

BASE DE BANDERA
FLAG POLE SOCKET
BASE BANDIERA


Para montaje sobre pasamanos o balcón. Fabricada en acero inox AISI-316.

Hinge rail mount pole socket using hex screw for mounting rail. Made of stainless steel AISI-316.

Per il montaggio nel corrimano. In acciaio inox AISi 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73309	25	25	80	47	1

GOLDENSHIP








Fabricada en acero inox AISI-316. Incluye tornillo de fijación.

Stainless steel AISI-316. Comes with a tightening flag captlve knob. Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316. Include vite di fissaggio.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73312	25	45	65	40	1
GS73313	32	48	68	43	1

GOLDENSHIP





Base inoxidable para astas de bandera. Con tornillo de fijación

In stainless steel. Comes with a tightening flag captlve knob.

Base inox per aste bandiere. Con vite di fissaggio.

REF	Ø (mm)	
GS73310	22	1
GS73311	22	1

GOLDENSHIP



GS73310



GS73311

CINCHA POLIPROPILENO
POLYPROPYLENE STRAP
CINGHIEA POLIPROPILENE

Cinchas de polipropileno de 25 mm de ancho, con cierre de acero.

Polypropylene tie-down straps. Wide 25 m with metal stopper.

Cinghia in polipropilene da 25mm di larghezza, con chiusura in acciano.

Ref			
POL4609081025	☐	1 m	1
POL4605081525	■	1,5 m	1
POL4606082025	■	2	1
POL4610082525	■	2,5 m	1
POL4602083525	■	3,5 m	1







EXPOSITOR 45 UNIDADES (9 X COLOR)
DISPLAY BOX WITH 45 UNITS (9 X COLOUR)
ESPOSITORE 45 UNITÀ (9 X COLORE)

Ref
POL3000040006

POLY ROPES YACHTING of Sweden



Ref			GANCHO HOOK GANCIO	KG	
GS76120	■	1"	4.5 m	S	800 kg	
GS76121	■	1 1/16"	6 m	J	1.500 kg	
GS76122	■	2"	8 m	J	3.000 kg	
GS76123	■	1 1/16"	4.5 m	J	1.000 kg	INOX
GS76124	■	1.5"	6 m	J	1.500 kg	INOX
GS76125	■	2"	8 m	J	2.000 kg	INOX
GS76126	■	1"	4.5 m	S	800 kg	PACK 4
GS76127	■	1 1/16"	4.5 m	J	1.200 kg	PACK 2

GOLDENSHIP



GS76123



GS76124



GS76120



GS76125



GS76121



GS76122



GS76127



GS76126

CABRESTANTE MANUAL
MANUAL WINCHES
ARGANI MANUALI

Fabricados en acero de alta calidad con protección de resina color negro, especial para el ambiente marino.

Made of rugged steel and special coated for marine protection.

In acciaio di alta qualità, con protezione in resina, colore nero, ideale per ambienti marini.

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA	RATIO RATIO RAPPORTO	KG	VELOCIDADES SPEED VELOCITÀ	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75-08	380 kg	3:1	1,9 kg	1	155	103,5	130
KBWT75-12	545 kg	4:1	2,8 kg	1	204,5	152,5	130
KBWT75-16	727 kg	4:1	3,1 kg	1	211,5	152,5	130
KBWT75-20	900 kg	4:1 - 10:1	5,3 kg	2	267,32	155,5	181,5

Kent Bridge



Fabricados en acero de alta calidad con protección de resina color negro, especial para el ambiente marino.
CON FRENO

Made of rugged steel and special coated for marine protection.
WITH BRAKE

In acciaio di alta qualità con protezione in resina, colore nero, ideale per ambiente marino.
Con FRENO.

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA	RATIO RATIO RAPPORTO	KG	VELOCIDADES SPEED VELOCITA'	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75-25	1100 kg	5:1 - 12:1	7,1 kg	2	325,5		206,5

Kent Bridge



Fabricados en acero de alta calidad con protección de resina color negro, especial para el ambiente marino.
CON FRENO AUTOMATICO

Made of rugged steel and special coated for marine protection.
WITH AUTOMATIC BRAKE

In acciaio di alta qualità con protezione in resina colore nero, ideale per ambiente marino.
CON FRENO AUTOMATICO.

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA	RATIO RATIO RAPPORTO	MANETA HANDLE MANOVELLA	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA'	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75G-12	545 kg	4:1	190 mm	5 mm x 15 m	203,5	162,8	182,5
KBWT75G-16	727 kg	5:1	250 mm	6 mm x 10 m	223	185	219,9
KBWT75G-20	900 kg	12:1	250 mm	5 mm x 30 m	241	187,5	282,3
KBWT75G-25	1100 kg	12:1	250 mm	6 mm x 27 m	241	187,5	282,3


Kent Bridge



Fabricados en acero inox AISI 304. Made of AISI 304 stainless steel. In acciaio inox AISI 316

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA	RATIO RATIO RAPPORTO	MANETA HANDLE MANOVELLA	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA'	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT76-08	360 kg	3:1	145 mm	5 mm x 10 m	135,3	106	166
KBWT76-12	545 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 15 m	135,8	155,6	207,6
KBWT77S-16	727 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 15 m	133	130	204,5
KBWT77S-20	900 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 20 m	132	152,5	216,7

Kent Bridge



CABRESTANTE ELÉCTRICO
ELECTRIC WINCHES
ARGANI ELETTRICI

Cabrestante eléctrico por control remoto.
Cable electrico de 3 m. con interruptor.
Cable de alimentación de 1,8 m (-) y 7,6 m (+) con fusible de protección de 40A.
Con guia de recogida del cable en el tambor. Cubierta de plástico resistente a la intemperie. Se suministra con placa adaptadora de bola, polea de desvio y palanca de emergencia.

Electric winche for marine use.
To launch and retrieve the boat just by remote control.
Cable guide to prevent cable from snarling. Weather resistant plastic housing.
Hitch ball adaptor plate, Pulley block & hook and emergency crank handle.

Argani elettrici per il controllo remoto.
Cavo elettrico da 3m con interruttore.
Cavo di alimentazione da 1,8m (-) e 7,6m (+) con fusibile di protezione da 40A.
Con cavo guida.
In plastica resistente alle intemperie.
Si vende con piastra, bozzello e leva di emergenza.

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA	VELOCIDAD LINE SPEED VELOCITA'	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA'		(mm)	(mm)	(mm)
KBWT760	2720 kg	2,4 m/min	5 mm x 9,15 m	12V	205	196	267

Kent Bridge



CINCHA CABRESTANTE
WINCH STRAP
CINGHIA ARGANI

Cincha textil de poliester con mosquetón.

High resistance polyester webbing, with snap hook.

Cinghia in poliestere con moschettone.

REF	CINCHA WEBBING CINGHIA	KG	
KBWT70-15HD	50 mm x 4,6 m	1450 kg	1
KBWT70-20HD	50 mm x 6,1 m	1450 kg	1
KBWT70-25HD	50 mm x 7,6 m	1450 kg	1

Kent Bridge



CABLE CABRESTANTE
WINCH CABLE
CAVI ARGANI

Cable de acero, con mosquetón.

steel cable with heavy duty snap hook.

Cavo in acciaio, con moschettone

REF		Ø	
GS76035	10 m	5 mm	1
GS76036	6 m	5 mm	1

GOLDENSHIP



ACCESORIOS REMOLQUE • TRAILER ACCESSORIES • ACCESSORI ROMORCHI

ABRAZADERA Y RUEDA DE JOCKEY
BRACKET & TRAILER JACK
PORTA RUOTA CARRELLO

Abrazadera para rueda jockey de 60 mm.
Maneta abatible.
Fabricada en acero galvanizado.

Bracket made in galvanized steel.
For Ø 60 mm.
Folding handle.

Morsetto per ruota da 60 mm.
Maniglia girevole.
In acciaio galvanizzato

REF	
GS76011	1

GOLDENSHIP




Rueda jockey telescópica, para remolques.
Fabricada en tubo de acero galvanizado.
Rueda de goma
Llanta de acero.

Telescopic trailer jack.
Made of galvanized steel tube.
Wheel of inner ateel rim and external solid rubber.

Ruota rimorchio telescopico.
Tubo in acciaio galvanizzato.
Ruota in gomma.
Cerchio in acciaio

REF	KG		RECORRIDO TRAVEL CORSA	RUEDA WHEEL RUOTA	
GS76006	500 kg	60 mm	26 cm	200 x 50 mm	1




Abrazadera para rueda jockey de 48 mm.
Maneta rigida.
Fabricada en acero galvanizado.

Bracket made in galvanized steel.
For diameter 48 mm.
Rigid handle.

Morsetto per ruota da 48 mm.
Maniglia rigida.
In acciaio galvanizzato.

REF	
GS76010	1

GOLDENSHIP



Rueda jockey telescópica, para remolques.
Fabricada en tubo de acero galvanizado.
Rueda de goma
Llanta de plástico.

Telescopic trailer jack.
Made of galvanized steel tube.
Wheel of inner plastic rim and external solid rubber.

Ruota rimorchio telescopico.
Tubo in acciaio galvanizzato.
Ruota in gomma.
Cerchio in plastica

REF	KG		RECORRIDO TRAVEL CORSA	RUEDA WHEEL RUOTA	
GS76005	150 kg	48 mm	25 cm	200 x 50 mm	1



CABEZAL
TRAILER COUPLER
TESTA DEL CARRELLO

Para bolas de enganche de 50 mm. Para lanzas de 50 x 50 mm

For trailer balls of 50 mm. Channel size: 50 x 50 mm.

Per testa rimorchio da 50 mm. Aggancio barra: 50x50mm

REF	KG	
GS76002	750 kg	1

GOLDENSHIP



BOLA DE ENGANCHE
TRAILER BALL
TESTA AGGANCIO

Bola de enganche, con tuerca. Acero cromado.

Chrome plated cold forged steel.

Testa aggancio, con bullone. Acciaio cromato.

REF			
GS76001	M20 x 1.5	Ø50 x 40 mm	1

GOLDENSHIP



RODILLO PROA
BOW ROLLER
RULLO

Caucho negro.

Made of black rubber

In cuoio nero.

GOLDENSHIP

REF	PARA EJE FOR SHAFTS PER ASSE		
GS76021	12 mm	76 x 76 mm	1
GS76020	13 mm	100 x 76 mm	1
GS76022	16 mm	240 x 90 mm	1



GS76020



GS76021



GS76022

CLAVIJA ENCHUFE
PLUG
PRESA

Clavija enchufe de 7 polos. Fabricada en termoplástico.

7 poles thermoplastic plug.

Presa a 7 poli. Termoplastica.

REF	
GS76060	1

GOLDENSHIP



BASE ENCHUFE
SOCKET
BASE DE PRESA

Base enchufe de 7 polos. Fabricada en termoplástico.

7 poles thermoplastic base.

Base per presa 7 poli. Termoplastica.

REF	
GS76061	1

GOLDENSHIP





LUZ MATRÍCULA
PLATE LIGHT
LUCE

Fabricado en plástico.

Made in black plastic.

In plastica

REF	
GS76058	1

GOLDENSHIP



BARRA DE LUCES
LIGHT BAR
BARRA LUCI

Kit eléctrico con soporte de plástico, para las luces posteriores del remolque. Con 6 m de cable.

Electric kit with trailer lights and 6 m connection wire.

Kit elettrico con supporto in plastica, per luci posteriori rimoschio. 6 m di cavo.

GOLDENSHIP

REF		
GS76050	1,37 cm	1



PILOTO GÁLIBO BLANCO
FRONT LIGHT
LUCE ANTERIORE BIANCA


Piloto de gálibo. Fabricado en plástico.

Front light white. Made in plastic.

Luce anteriore bianca. In plastica.

GOLDENSHIP

REF	
GS76059	1



PILOTO TRASERO
TAIL LIGHT
FANALE POSTERIORE

Piloto trasero con luz de matricula. Fabricado en plástico.

Tail light with 4 functions: position, side marker, stop and plate. Made in plastic.

Fanale posteriore con luce targa. In plastica.

GOLDENSHIP

REF	
GS76056	1



TULIPA RECAMBIO
SPARE PART COVER
RICAMBIO COPERCHIO

REF	
GS76057	1



REFLECTANTE ROJO
RED REFLECTOR
RIFLETTENTE ROSSO

Atornillable. Triangulo rojo.

Red reflector triangular.

Triangolo rosso.

GOLDENSHIP

REF	
GS76054	1



REFLECTANTE CIRCULAR
WHITE REFLECTOR
RIFLETTENTE

Atornillable. Color blanco.

White reflector

Colore bianco.

GOLDENSHIP

REF	
GS76055	1

