

iQparts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**

TOOL CLIPS



①

① Geschlossene Ausführung

Geschlossene Klemmen werden aus hochwertigem Federstahl hergestellt. Sie werden nach den Anforderungen von Industrie und Fachanwendern gefertigt, werden aber auch häufig im Heimwerkerbereich eingesetzt. Die geschlossene Ausführung ist unsere beliebteste Klemme.

Es stehen drei Oberflächen zur Verfügung:

- Standard – verzinkt (5 µm)
- Mit schwarzer Nylonbeschichtung
- Mit weißer Nylonbeschichtung

Bei nylonbeschichteten Klemmen muss eine Maßtoleranz für die geringere Öffnungsweite beachtet werden.



②

② Offene Ausführung

Tool Clips werden aus hochwertigem Federstahl hergestellt. Die offene Ausführung ermöglicht einfacheres Anbringen und Abnehmen an/von dem zu sichernden Gegenstand.

Drei Oberflächen:

- Standard – verzinkt (5 µm)
- Mit schwarzer Nylonbeschichtung
- Mit weißer Nylonbeschichtung

Bei nylonbeschichteten Klemmen muss eine Maßtoleranz für die geringere Öffnungsweite beachtet werden.



③

③ Super-Klemme

Super-Klemmen sind Schwerlastklemmen, konzipiert für größere Gegenstände bis zu 93 mm Durchmesser.

Es stehen drei Oberflächen zur Auswahl:

- Standard – verzinkt, 5 µm dick
- Mit schwarzer Nylonbeschichtung
- Mit weißer Nylonbeschichtung

Bei nylonbeschichteten Klemmen muss eine Maßtoleranz für die geringere Öffnungsweite beachtet werden.

Vorteile auf einen Blick

- Hochwertiger Federstahl
- Einfach und zuverlässig




Werkstoffe

- Standard – verzinkt, 5 µm dick
- Mit schwarzer Nylonbeschichtung
- Mit weißer Nylonbeschichtung

Anwendungsbeispiele

- Heimwerker

Abmessungen



Technische Daten

TERRY CLOSED CLIP

Durchmesserbereich (D mm)	Durchmesserbereich (D in.)	Höhe (H mm)	Breite (W mm)	Breite (B mm)	Loch (h mm)	Nylonbeschichtung (CS70 Carbonstahl)		
						Schwarz	Weiß	Verzinkt
6-7	1/4-1/4	15,3	6,35	12,9	2,4	0816 5005 006		0816 5009 006
10-12	3/8-1/2	20,0	6,35	15,5	2,4	0816 5005 010	0816 5007 010	0816 5009 010
13-14	1/2-9/16	26,4	7,94	20,1	3,2	0816 5005 013	0816 5007 013	0816 5009 013
16-19	5/8-3/4	32,2	7,94	22,6	3,2	0816 5005 016	0816 5007 016	0816 5009 016
19-21	3/4-13/16	36,4	7,94	25,3	3,2	0816 5005 019	0816 5007 019	0816 5009 019
25-27	1-11/16	40,3	9,52	28,8	3,2	0816 5005 025	0816 5007 025	0816 5009 025
28-31	11/8-11/4	48,7	9,52	34,1	3,6	0816 5005 028	0816 5007 028	0816 5009 028
32-34	11/4-15/16	59,3	11,11	42,8	3,6	0816 5005 032	0816 5007 032	0816 5009 032
38-40	11/2-19/16	67,0	12,70	49,5	4,0*	0816 5005 038	0816 5007 038	0816 5009 038
51-54	2-21/8	80,2	12,70	53,0	4,0*	0816 5005 051	0816 5007 051	0816 5009 051

TERRY OPENED CLIP

Durchmesserbereich (D mm)	Durchmesserbereich (D in.)	Höhe (H mm)	Breite (W mm)	Breite (B mm)	Loch (h mm)	Nylonbeschichtung (CS70 Carbonstahl)		
						Schwarz	Weiß	Verzinkt
6-7	1/4-1/4	10,5	6,35	3,8	2,4	0816 5004 006		0816 5008 006
10-12	3/8-1/2	13,3	6,35	4,3	2,4	0816 5004 010	0816 5006 010	0816 5008 010
13-14	1/2-9/16	16,1	7,94	5,0	3,2	0816 5004 013	0816 5006 013	0816 5008 013
16-19	5/8-3/4	20,5	7,94	6,5	3,2	0816 5004 016	0816 5006 016	0816 5008 016
19-21	3/4-13/16	26,6	7,94	9,0	3,2	0816 5004 019	0816 5006 019	0816 5008 019
25-27	1-11/16	30,0	9,52	10,2	3,2	0816 5004 025	0816 5006 025	0816 5008 025
28-31	11/8-11/4	33,4	9,52	12,0	3,6	0816 5004 028	0816 5006 028	0816 5008 028
32-34	11/4-15/16	39,0	11,11	12,0	3,2	0816 5004 032	0816 5006 032	0816 5008 032
38-40	11/2-19/16	48,0	12,70	13,0	3,2	0816 5004 038	0816 5006 038	0816 5008 038
51-54	2-21/8	61,3	12,70	19,5	*3,6	0816 5004 051	0816 5006 051	0816 5008 051

TERRY SUPER CLIP

Durchmesserbereich (D mm)	Durchmesserbereich (D in.)	Höhe (H mm)	Breite (W mm)	Breite (B mm)	Loch (h mm)	Nylonbeschichtung (CS70 Carbonstahl)		
						Schwarz	Weiß	Verzinkt
44-66	13/4-25/8	53,4	12,7	25,5	4,0	0816 6010 044	0816 6011 044	0816 6012 044
64-67	21/2-25/8	75,5	19,1	35,5	4,90	0816 6010 064	0816 6011 064	0816 6012 064
76-79	3-31/8	87,5	19,1	47,0	4,75	0816 6010 076	0816 6011 076	0816 6012 076
89-93	31/2-311/16	101,6	22,2	48,0	4,75	0816 6010 089	0816 6011 089	0816 6012 089



info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands