

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**

Slangpilaren

Slangpilaren - aluminium met messing buitenlaag

Draadtype:

Conisch volgens
ISO 7.1 / BS 21 / DIN2999.

Toepassing:

Perslucht, water, olie en
vloeistoffen in het algemeen
op pneumatisch gebied.



Temperatuur:
0°C tot +80°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Slangpilaar inschroef - BSPT male

1010	To Suit Hose I.D., mm	BSPT	€
AGT13/06K	6	1/4"	0.70
AGT13/08K	8	1/4"	0.75
AGT13/09K	9	1/4"	0.75
AGT13/13K	13	1/4"	0.85
AGT17/09K	9	3/8"	0.85
AGT17/13K	13	3/8"	0.85
AGT21/13K	13	1/2"	1.65
AGT21/19K	19	1/2"	1.80
AGT26/19K	19	3/4"	2.80
AGT33/25K	25	1"	5.00

“EEN ALTERNATIEF VOOR MESSING”

- Een nieuw begrip qua ontwerp, lichtgewicht pilaren met hoogwaardige en sterke eigenschappen.
- BSPT draad conform ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
- Voor gebruik met perslucht, water, olie en vloeistoffen in het algemeen op pneumatisch gebied.
- Heeft het uiterlijk van messing.

Druk en temperatuur is volledig afhankelijk van het type slang dat wordt toegepast.

Om deze reden moeten de waarden worden vastgesteld in overeenstemming met de kenmerken van de slang.





info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2431 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands