

NHL 15

Art. 838975

Dé sproei-extractie machine



De machine is niet alleen in te zetten voor tapijt maar ook voor meubels en stoffering.



De CleanTec Hi-Lo 15 is een totaal nieuw ontworpen machine. De reden voor de komst van deze machine is de vraag vanuit de markt naar een snelle en effectieve machine met een minimum aan voorbereiding en moeite. Deze extractiemachine is uitgerust met een Twinflo zuigmotor en een PowerFlo injectiepomp. De pomp is in te stellen op twee standen zodat de machine perfect aansluit bij de uit te voeren werkzaamheden. Bij bijna iedere tapijtreinigingstaak bestaan de werkzaamheden uit twee verschillende oppervlakten: de zwaar vervuilde looppaden en entrees en de licht vervuilde overige ruimten. Met het Hi-Lo systeem bent u in staat om de zware vervuiling te reinigen met hogere druk injectie (4 Bar, 60 psi) en de lichte vervuiling met 2 Bar (30 psi). Hierdoor worden ruimten die minder vervuild zijn ook minder nat en is de ruimte sneller klaar voor gebruik. Om de machine nog gebruiksvriendelijker te maken, zijn er twee manieren om de vuil watertank te legen. De tank is volledig uit de machine te nemen om te legen maar u kunt ook gebruik maken van de aftapslang om tussen de werkzaamheden door de tank leeg te maken. Door de zeer uitgebreide accessoireskit is de machine niet alleen in te zetten voor tapijt maar ook voor meubels en stoffering.



CleanCare

Product specificaties

EAN. 5028965456699

Accessoires

Accessoires inclusief

Art.nr	Omschrijving
602399	Extractieslang 4m compleet, 38mm
602922	Gebogen buis RVS extractie, 38mm
602920	Rechte buis RVS, 38mm
602937	Verlengbuis 145mm RVS 38 mm
602200	Tri jet extractie zuigmond, 38mm
602225a	Extractie handtool, 38mm
602300	Trigger compleet met slang en koppelingen
236124	NuCable 10m 3x1mm geel

Accessoires optioneel

Art. nr.	Omschrijving
607246	Kit BS26 - slang en handtool

Technische specificaties

Voltage-frequenty	220-240 V - 50/60 Hz
Opgenomen totaal vermogen machine	1200 Watt
Elektrische beschermingsklasse	I
Verwarming	Nee
Aansluiting voor elektrisch toebehoren	Nee
Inhoud schoonwatertank	15 L
Inhoud vuilwatertank	15 L
Niveau beveiliging vuilwatertank	mechanisch
Werkbreedte	300 mm
Geluidsniveau	75.6 dB (A)
kabellengte	10 M
Gewicht, leeg zonder toebehoren	15,5 Kg
afmetingen	890 x 420 x 530 mm
max opgenomen totaal vermogen zuigmotor	1200 Watt
Beschermingsgraad	IPX4
Motorkoeling	Indirect (Bypass)
Lucht verplaatsing	49 l/s
Zuigvermogen	1200 Watt
Beschermingsgraad	IPX4
Type pomp	Membraanpomp
Aantal sproeiers	3
Waterdruk (max)	4 Bar

