

TGB 4055 T

Art.nr. 904160



Dé Krachtige TwinTec tractie machine

**ZEER
GEBRUIKS-
VRIENDELIJK**



De TGB 4055-T is een klassiek voorbeeld van jaren ervaring in de schoonmaak wereld. Voorzien van een RVS chassis een borsteldek van structofoam, 40 liter tanks van polyform, een aluminium semi-parabolische zuigmond en een werkbreedte van 55 cm zorgt deze machine met zijn grote gebruiksgemak voor een snelle professionele reiniging. De onderhoudsvrije gel-batterijen zorgen voor een werktijd van 2,25 uur wat in combinatie met de industriële 'Twinflo' zuigmotor en de sterke borstelmotor zorgt voor een goede wateropname en een perfect schone vloer. Doordat deze machine voorzien is van tractie aandrijving op de wielen is het gebruiksgemak nog groter dan bij de TGB 4055.



FloorCare

TGB 4055 T



TRACTIE MACHINE

EAN. 5028965701072

Accessoires inclusief

| Art.nr. | Omschrijving |
|---------|--|
| 606028 | Polyscrub schrobborstel groen/wit 550 mm |
| 221079 | Laadkabel |
| 205112 | Onderhoudsvrije gelbatterij (2 stuks) |
| 900522 | Zuigmond aluminium compleet 750 mm |

Accessoires optioneel

| Art.nr. | Omschrijving |
|---------|------------------------------------|
| 606403 | Padloc padhouder 500 mm |
| 606550 | Nyloscrub schrobborstel 550 mm |
| 606551 | Longlife schrobborstel groen 550mm |
| 900519 | Set groene rubbers voor zuigmond |
| 606193 | TwinTec zuigkit serie 38 mm |



Technische gegevens

| Type | TGB 4055 T |
|------------------------------------|------------------------|
| Art.nr. | 904160 |
| Kleur | Graphite |
| Borstelmotor | 300 Watt |
| Zuigmotor | 400 Watt |
| Tractiemotor | 250 Watt |
| Power | 2 x 12V (24V 100Ah) |
| Capaciteit | 40 Liter |
| Toeren | 100 tpm |
| Borstelmaat | 550 mm |
| Padhouder maat | 500 mm |
| Werktijd | 2 uur |
| Laadtijd | 8 uur |
| Gewicht | 140 kg |
| Afmetingen | 560 x 1115 x 1160 mm |
| Borsteldruk | 32 kg |
| Breedte zuigmond incl. zuigrubbers | 944 mm |
| Geluidsniveau (dB) | Hi 69 - Lo67 |
| Max. opgenomen vermogen | 1400 Watt |
| Vacuümvermogen | 1250 mm/wk |
| Watertoevoer | Manueel regelbaar |
| Mix chemie/ water | In de tank |
| Theoretische schrobprestatie/ uur | 2750 m ² /u |
| Praktische schrobprestatie/ uur | 1800 m ² /u |
| Tractie max. snelheid | 4 km/u |
| Tractie schoonmaak snelheid | Manueel regelbaar |
| Tractie max. hellingsgraad | 9° |
| Beschermingsgraad | IPX4 |