

TASKI Jontec Technique

Vloerverzegelaar

Productomschrijving

Semi permanente vloerverzegelaar voor de basisbehandeling van bijna alle soorten poreuze harde vloeren. Specifieke polymeren zorgen voor een goed poriënvullend vermogen. Geschikt voor toepassing op de traditionele methode als met de TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een makkelijk te gebruiken ergonomische wasverdeler waarmee u een superieure laagdikte van de polymeeremulsie verkrijgt, een verhoging van de productiviteit tevens besparing van productverbruik en vermindering van verpakkingsmateriaal.

Belangrijke eigenschappen

Verbeterd hechting en duurzaamheid vloeremulsies
Semi permanente laag
Poriënvullend
Vermindert het verbruik van toplagen
Verkrijgbaar in 5l cans voor traditioneel was aanbrengen of in de DIRECT KLAAR OM TE STARTEN verpakking van 4x2,5 l pouches en speciale wasverdelerpads voor het aanbrengen met de TASKI ProSpeed wasverdeler.

Voordelen

Ideaal voor gebruik op alle poreuze vloeren
Toplagen kunnen selectief getopcoat worden zonder de verzegelaar aan te tasten
Voorbereiding op poreuze en beschadigde vloeren om het aanbrengen van toplagen te vergemakkelijken
Spaart het gebruik van de vloeremulsies als toplaag
Om zeker te zijn van superieure resultaten kies dan voor de TASKI ProSpeed wasverdeler waarvan bewezen is dat het de vermoeidheid van de gebruiker zal verminderen t.o.v. de traditionele methode terwijl de productiviteit wordt verhoogd.

Gebruiksaanwijzing

Dosering: Het product is gebruiksklaar. Gebruik onverdund.


Toepassing:

Het product zorgvuldig op de vloer gieten en het gelijkmatig over de vloer verdelen (in nog natte overlappende banen van 1-1,5 m) met een polymeerapplicator. Bij zeer poreuze vloeren een tweede laag aanbrengen nadat de vloer droog is. Na droging van de vloer de linoleumvloer matteren met een éénschijfsmachine voorzien van rode pad. Vervolgens stofwissen en de polymeerbeschermlagen volgens de gebruiksaanwijzing op de vloer aanbrengen. Wanneer u gebruik maakt van de TASKI ProSpeed wasverdeler, lees dan voor de toepassing het instructiemanueel en productlabel

Belangrijk:

Niet mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en ongelakt hout of kurk. Niet buitenshuis of in natte ruimten gebruiken.

F2h



TASKI Jontec Technique

Technische gegevens

Eigenschappen:	melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]:	1.03
pH-waarde puur:	8.2 – 8.7
Verbruik:	20-40 ml/m ²

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

Veilig gebruik:

Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad.

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet opslaan bij temperaturen beneden de 5°C.

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte	Type verpakking
7513198	2 x 5 liter	can
7516464	4x2.5 liter	pouch

Diversey Nederland

Maarssebroeksedijk 2

3542 DN Utrecht

PO Box 40441

3504 AE Utrecht

Tel. : +31 (0)30 247 69 11

Fax : +31 (0)30 247 63 17

www.diverse.com