

TEMPERATUUR PDF LOGGER. MODEL 88182

De ideale logger voor temperatuurregistratie tijdens transport

OMSCHRIJVING

Deze logger is zeer geschikt voor het meten van temperaturen tijdens transport. De 88182 kan door de gebruiker worden geprogrammeerd. Zo kan bijvoorbeeld de meetfrequentie, startvertraging en alarmwaarden worden ingesteld. Door de logger aan te sluiten op een computer wordt automatisch een PDF bestand gecreëerd met alle geregistreerde data. Voor deze logger is geen software nodig.

KENMERKEN

- ✓ Plug en play USB temperatuurlogger
- ✓ Geen software en driver nodig voor het programmeren en downloaden
- ✓ Genereerd automatisch een PDF-rapport als de logger wordt aangesloten op de PC
- ✓ Volledig programmeerbaar
- ✓ Compact en licht, IP65 waterdicht i.c.m. bijgeleverde verpakking
- ✓ Beveiligde gegevens
- ✓ 4 LED's voor indicatie van: REC, lage batterij, te hoge of te lage temperatuur
- ✓ Geheugencapaciteit, 8192 metingen
- ✓ D.m.v. de marktoets kunnen 8 momenten gemarkeerd worden
- ✓ Zeer uitgebreid PDF-bestand met alle data in zowel grafiek als tabel
- ✓ Logger voor eenmalig gebruik



SPECIFICATIES	
MEETBEREIK	NTC thermistor, -30°C to +70°C / -22°F to +158°F
NAUWKEURIGHEID	± 0,5°C
RESOLUTIE	0,1°C / 0,1°F
LOGGING TYPE	Eenmalig te gebruiken
AFMETINGEN VERPAKT	105(L) x 55 (B) x 2,5 (H) mm
AFMETINGEN PRODUCT	73(L) x 33 (B) x 2,5 (H) mm
AANTAL MEETPUNTEN	8192 metingen
GEWICHT	10 gram
BATTERIJ	1 x 3.0 V CR2023 (reeds geïnstalleerd)
MEETINTERVAL	30 seconden, 5, 10, 30, 60, 90, 120 minuten
START VERTRAGING	0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minuten
ALARM VERTRAGING	0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minuten
BEDIENINGSTOETSEN	start/stop button en markeer button
LED INDICATOR	REC, low bat., high alarm, low alarm
LEVERING	10 x logger in één doos en handleiding