

Koelkast



MKv 5710
MediLine



Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2700

Uw waardevolle medicijnen zijn in veilige handen

De Liebherr MKv 5710 MediLine biedt 583 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +5°C (3K). Dit model voldoet aan de eisen conform norm DIN 58345 voor het bewaren van medicijnen. De zelfsluitende deur is praktisch in gebruik. De temperatuur wordt digitaal getoond en is op 0,1°C nauwkeurig in te stellen. Optioneel kunnen AluCool laden met vakverdeling worden geplaatst voor een comfortabele toegang tot de medicijnen.

Nooit meer ontdooien.

NoFrost

Deur blijft niet ongemerkt openstaan

Deur zelfsluitend

Hoorbare waarschuwing bij storing.

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Eenvoudig te verplaatsen.

Zwenkwielen

Alarm op bestelling.

Alarmgrenzen instelbaar

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.

Verwisselbaar deurrubber

Waarschuwt direct bij stroomonderbreking.

Alarm bij stroomuitval, 12 uur lang

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Wisselbare deurscharniering

Deur kan nooit ongemerkt open blijven.

Akoestisch deuralarm

Altijd geïnformeerd over calamiteiten.

Registratie alarmmeldingen

Bewaking op afstand.

Potentiaalvrij contact

Temperatuur eenvoudig af te lezen

Digitaal temperatuurdisplay

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Materiaal zijwanden	Staal
Bruto inhoud totaal	583 l
Netto inhoud totaal	540 l
Netto inhoud koeldeel	540 l
Energieverbruik per jaar	453 kWh
Energiekosten per jaar	€ 100,-
Geluidsniveau	52 dB(A)
Geschikt voor onverwarmde ruimte	nee

MKv 5710
MediLine



Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2700

Afmetingen

Hoogte	184,4 cm
Breedte	75,1 cm
Diepte (incl. wandafstand)	75 cm
Diepte bij 90° geopende deur	144,1 cm
Breedte bij 90° geopende deur	80,7 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	150,0 cm
Interieurbreedte	63,4 cm
Interieurdiepte	53,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	91 kg / 100 kg
Hoogte verpakking	1905 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	835 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+5°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,10 °C
Gradient koeldeel	4,10 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch

Overige

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor SmartMonitoring	Ja
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	518 mm
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatie	40 - 40
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

Accessoires

RS 485 converter inclusief software	9590387	€ 345,00
AluCool medicijnlade	AluCool57	€ 320,00
Draagrooster wit	7113485	€ 67,00