

IBIX® HELIX® 25



De Helix® 25 is een compacte straalketel uitermate geschikt voor het reinigen van monumenten. In de Helix® 25 kunnen alle straalmiddelen verwerkt worden en er kan zowel droog- als natgestraald worden.

De Helix 25 wordt veel ingezet voor:

- Het reinigen van monumenten
- Het stralen van trappen en keukens
- Het reinigen van brandschade.

Met de technologie van het Helix® systeem wordt een roterende beweging aan de straalkorrel gegeven. Hierdoor is de inslag op de ondergrond niet verticaal, maar horizontaal en gommend.

De voordelen van stralen met het Helix® systeem:

- Het straalmiddel is langer in contact met de ondergrond waardoor de snelheid van werken toeneemt.
- Het vermindert het straalmiddelverbruik tot maar liefst 30% t.o.v. het conventionele stralen.
- De wervel zorgt voor een brede straal en een gelijkmatig resultaat.
- Zonder enige ervaring is het mogelijk om zeer kwetsbare ondergronden te kunnen stralen.



Technische gegevens

Gewicht	: 28 kg.
Afmetingen h x b	: 940 mm x 450 mm.
Standaard nozzle	: Ø 5,5 mm cilindrisch
Overige beschikbare nozzles	: Cilindrisch Ø 3 - 4 - 5,5 - 7 / Conisch Ø 4 - 5 - 6
Persluchtverbruik	: Minimaal 1.500 l/min.
Lengte straalslang standaard	: 10 meter
Inhoud straalketel	: 25 liter
Werkdruk	: 0,2 tot 7,0 bar

