

IBIX® HELIX® 9



De Helix® 9 is een compacte straalketel uitermate geschikt voor het reinigen van meubels en kleinere houten objecten. Ook specifieke reinigingswerkzaamheden op beelden en monumenten worden veel uitgevoerd met de Helix® 9. In de Helix® 9 kunnen alle straalmiddelen verwerkt worden en kan zowel droog- als natgestraald worden.

De Helix 9 wordt veel ingezet voor:

- Het reinigen van monumenten
- Het stralen van trappen en keukens
- Het reinigen van brandschade.

Met de technologie van het Helix® systeem wordt een roterende beweging aan de straalkorrel gegeven. Hierdoor is de inslag op de ondergrond niet verticaal, maar horizontaal en gommend.

De voordelen van stralen met het Helix® systeem:

- Het straalmiddel is langer in contact met de ondergrond
- waardoor de snelheid van werken toeneemt.
- Het vermindert het straalmiddelverbruik tot maar liefst 30% t.o.v. het conventionele stralen.
- De wervel zorgt voor een brede straal en een gelijkmatig resultaat.
- Zonder enige ervaring is het mogelijk om zeer kwetsbare ondergronden te kunnen stralen.



Technische gegevens

Gewicht	: 18 kg.
Afmetingen h x b	: 850 mm x 430 mm.
Standaard nozzle	: Ø 3,0 mm cilindrisch
Overige beschikbare nozzles	: Cilindrisch Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 / Conisch Ø 2,5 - 4
Persluchtverbruik	: Minimaal 500 l/min.
Lengte straalslang standaard	: 6 meter
Inhoud straalketel	: 9 liter
Werkdruk	: 0,2 tot 7,0 bar

