

## IBIX® 28 TRIOLOGY



De IBIX® 28 TRIOLOGY straalmachine is lichtgewicht, compact en zeer geschikt voor zowel klein als zwaar straalwerk. De machine is ontwikkeld met een aantal extra opties. Deze Heavy Duty opties maken de straalketel volledig onderhoudsvrij. Dankzij de watertoevoer op de IBIX® 28 TRIOLOGY kan er niet alleen stofvrij gewerkt worden, maar heeft het water ook een verzachtend effect waardoor zonder de gevel te beschadigen gereinigd kan worden. De machine is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie.

De IBIX® 28 TRIOLOGY wordt geleverd met het normale H2O pistool en het Helix wavelstraalpistool.

De IBIX® 28 TRIOLOGY wordt veel ingezet voor:

- Het reinigen van monumenten
- Het stralen van trappen en keukens
- Het reinigen van brandschade.

Met de technologie van het Helix® systeem wordt een roterende beweging aan de straalkorrel gegeven. Hierdoor is de inslag op de ondergrond niet verticaal, maar horizontaal en gommend.

De voordelen van stralen met het Helix® systeem:

- Het straalmiddel is langer in contact met de ondergrond waardoor de snelheid van werken toeneemt.
- Het vermindert het straalmiddelverbruik tot maar liefst 30% t.o.v. het conventionele stralen.
- De wavel zorgt voor een brede straal en een gelijkmatig resultaat.
- Zonder enige ervaring is het mogelijk om zeer kwetsbare ondergronden te kunnen stralen.



## Technische gegevens

Gewicht	: 28 kg.
Afmetingen h x b	: 940 mm x 450 mm.
Standaard nozzle	: Ø 5,5 mm cilindrisch
Overige beschikbare nozzles	: Cilindrisch Ø 3 - 4 - 5,5 - 7 / Conisch Ø 4 - 5 - 6
Persluchtverbruik	: Minimaal 1.500 l/min.
Lengte straalslang standaard	: 10 meter
Inhoud straalketel	: 25 liter
Werkdruk	: 0,2 tot 7,0 bar

