

## IBIX® HELIX® 40



De Helix® 40 is een compacte straalketel uitermate geschikt voor gebruik bij de grotere reinigingsprojecten. Dankzij nozzles tot wel 12 mm. kan met deze straalketel een enorme werksnelheid behaald worden. Met behulp van een koppelstuk kan ook het pistool van de Helix® 25 geplaatst worden zodat er ook met kleine nozzles gestraald kan worden.

De Helix 40 wordt veel ingezet voor:

- Het reinigen van monumenten
- Het stralen van trappen en keukens
- Het reinigen van brandschade.

Met de technologie van het Helix® systeem wordt een roterende beweging aan de straalkorrel gegeven. Hierdoor is de inslag op de ondergrond niet verticaal, maar horizontaal en gommend.

De voordelen van stralen met het Helix® systeem:

- Het straalmiddel is langer in contact met de ondergrond waardoor de snelheid van werken toeneemt.
- Het vermindert het straalmiddelverbruik tot maar liefst 30% t.o.v. het conventionele stralen.
- De wervel zorgt voor een brede straal en een gelijkmatig resultaat.
- Zonder enige ervaring is het mogelijk om zeer kwetsbare ondergronden te kunnen stralen.



## Technische gegevens

Gewicht	: 40 kg.
Afmetingen h x b	: 940 mm x 450 mm.
Standaard nozzle	: Ø 10,0 mm cilindrisch
Overige beschikbare nozzles	: Cilindrisch Ø 7 - 8 - 12
Persluchtverbruik	: Minimaal 3.500 l/min.
Lengte straalslang standaard	: 10 meter
Inhoud straalketel	: 40 liter
Werkdruk	: 2,0 tot 7,0 bar

