



## HANDLEIDING VOOR HET VERVANGEN VAN DE KAP VAN DE KICKMASTER

*Past u bij het vervangen op voor eventuele scherpe delen.*

1. Boor de vier popnagels uit de kop met een 3,2 mm boortje;
2. Verwijder de bovenkant;
3. Maak de veertjes los;
4. U kunt vervolgens de complete binnenring met schalen van de romp scheiden;
5. Draai de binnenring zo dat u hem van het bedieningsstaafje kunt afhalen;
6. Zet het t-stuk vast aan de pedaalstang en plaats de nieuwe binnenring met de kleppen op de romp;
7. Let u erop dat de 4 uitsparingen in de binnenring overeenkomen met de plekken waar straks de popnagels geplaatst worden;
8. Bevestig vervolgens de kap en zet deze vast met popnagels. Gebruik hiervoor een popnageltang;
9. Monteer nu weer de veertjes aan de stang;
10. Uw Kickmaster is weer klaar voor gebruik!



*Binnenring met kleppen voor de Wesco Kickmaster.*

### **Wesco International B.V.**

Villa California Building • Escudostraat 2 • NL-2991 XV Barendrecht-Rotterdam  
Telefoon: +31 (0) 483 28 49 • E-mail: [info@wesco-shop.nl](mailto:info@wesco-shop.nl) • [www.wesco-shop.nl](http://www.wesco-shop.nl)